



# 并行文件存储 ( TurboFS )

## 产品文档





## 文档目录

### 产品简介

- 产品概述
- 产品优势
- 存储类型及性能规格
- 使用场景
- 系统限制

### 购买指南

- 计费概述
- 查看账单

### 快速入门

- 创建 Turbo 文件系统及挂载点
- 在 Linux 客户端上使用 Turbo 文件系统

### 操作指南

- 管理文件系统
- 文件系统扩容
- 自动挂载文件系统
- 监控文件系统

### 常见问题

- 常见问题

### API文档

- 并行文件存储 ( turbofs )
- 版本 ( 2019-07-19 )

#### API概览

#### 调用方式

- 接口签名v1
- 接口签名v3
- 请求结构
- 返回结果
- 公共参数

#### API相关接口

- 查询cfs资源池列表

#### 文件系统相关接口

- 创建文件系统
- 删除文件系统
- 查询文件系统客户端
- 查询文件系统
- 查询文件系统挂载点
- 查询区域挂载点情况
- 扩容文件系统
- 更新文件系统名
- 更新文件系统的权限组

#### 服务相关接口

- 查询CFS服务状态



|                   |
|-------------------|
| 开通CFS服务           |
| 数据结构              |
| 错误码               |
| 版本 ( 2018-04-16 ) |
| API概览             |
| 调用方式              |
| 接口签名v1            |
| 接口签名v3            |
| 请求结构              |
| 返回结果              |
| 公共参数              |
| API相关接口           |
| 创建文件系统            |
| 创建权限组             |
| 创建权限组规则           |
| 删除文件系统            |
| 开通CFS服务           |
| 更新文件系统名           |
| 更新文件系统的权限组        |
| 数据结构              |
| 错误码               |



# 产品简介

## 产品概述

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

### 产品简介

并行文件存储 ( TurboFS ) 提供了可扩展的共享文件存储服务，采用非对称架构，数据节点和元数据节点独立部署。提供私有协议的挂载方式，单客户端性能可达存储集群性能。同时资源在底层进行隔离，保障存储集群独享。提供三副本强一致架构能力，每一份写入文件系统的数据确保成功落盘，并位于不同机架的三台独立物理服务器，同时提供接入机热迁移的机制，保障数据的可靠性和服务的高可用。

### 产品功能

#### 集成管理

支持 POSIX 访问语义（例如强数据一致性），用户使用私有客户端来挂载文件系统。

#### 手动扩容

支持在线手动扩容，扩容过程中业务访问不受影响。



# 产品优势

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 简单易用

提供简单、易于入门的控制台界面，您可以轻松快捷地创建、配置和管理 TurboFS 文件系统。

## 在线扩容

支持在线扩容，扩容过程中业务访问不受影响。同时，文件系统的性能会随存储容量线性增长，提供高可靠、高带宽的服务。

## 安全可靠

提供三副本强一致架构能力，具有极高的可用性和可靠性。

## 共享访问

多台 CVM 或容器服务可以共享一个 TurboFS 文件系统，运行在不同可用区下的计算节点也可以通过 VPC网络使用同一 TurboFS 文件系统，实现多计算节点的协同工作及数据共享。



# 存储类型及性能规格

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 存储类型

### Turbo 标准型

Turbo 标准型文件存储是基于混合介质的并行文件存储，采用非对称架构，数据节点和元数据节点独立部署。提供私有协议的挂载方式，单客户端性能可达存储集群性能。同时资源在底层进行隔离，保障存储集群独享。提供三副本强一致架构能力，每一份写入文件系统的数据确保成功落盘，并位于不同机架的三台独立物理服务器，同时提供接入机热迁移的机制，保障数据的可靠性和服务的高可用，适用于大规模吞吐型和混合负载型业务。

### Turbo 性能型

Turbo 性能型文件存储是基于全 NVMe 介质的高带宽、低延迟并行文件存储，采用非对称架构，数据节点和元数据节点独立部署。提供私有协议的挂载方式，单客户端性能可达存储集群性能。同时资源在底层进行隔离，保障存储集群独享。提供三副本强一致架构能力，每一份写入文件系统的数据确保成功落盘，并位于不同机架的三台独立物理服务器，同时提供接入机热迁移的机制，保障数据的可靠性和服务的高可用，适用于大规模小文件业务。

## 性能与规格

| 产品名称       | Turbo 标准型                      | Turbo 性能型                             |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 产品定位       | 高吞吐、大容量，适用于大规模吞吐型和混合负载型业务      | 高吞吐、高 IOPS，适用于大规模小文件业务                |
| 适用场景       | 媒资非编、影像渲染、AI 推理、OLAP 业务、高性能计算  | 大规模高性能计算、AI 训练、OLTP 数据库、大数据分析、OLAP 业务 |
| 容量上限       | 20TiB - 100PiB                 | 10TiB - 100PiB                        |
| 带宽 (MiB/S) | Min{0.1 × 容量(GiB) , 10万}       | Min{0.2 × 容量(GiB) , 10万}              |
| 读 IOPS     | Min{2 × 容量(GiB) , 200万}        | Min{20 × 容量(GiB) , 1000万}             |
| 写 IOPS     | Min{1 × 容量(GiB) , 100万}        | Min{5 × 容量(GiB) , 300万}               |
| OPS 上限     | 读/写：30万/2万                     | 读/写：30万/2万                            |
| 延迟         | - 4K 单流读：0.2ms<br>- 4K 单流写：3ms | - 4K 单流读：0.2ms<br>- 4K 单流写：1.5ms      |
| 支持协议       | POSIX/MPI                      | POSIX/MPI                             |
| 扩容方式       | 手动扩容                           | 手动扩容                                  |
| 支持操作系统     | Linux                          | Linux                                 |
| 一致性        | 强一致                            | 强一致                                   |



# 使用场景

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## Turbo 标准型

适用于大规模吞吐型和混合负载型业务，例如视频渲染，AI推理、大数据分析。

## Turbo 性能型

适用于大规模小文件业务，例如 AI训练、自动驾驶、HPC计算、大型云游戏。



# 系统限制

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 相关说明

- Turbo 系列通过私有客户端进行挂载，在安装客户端并使用命令 mount 后，与使用本地文件系统的方式没有区别。
- Turbo 系列采用容量购买的方式进行使用和计费。如购买40T的 Turbo 标准型，创建完成后，无论使用量为多少，均按40TiB的容量按小时计费。如使用一小时，其计费为： $40 \times 1024 \times 0.6 / 24 / 30 = 34.13$ 元，若需要删除可随时销毁文件系统。
- 为保证扩容后系统负载的均衡，在使用至集群80%容量左右时，应启动扩容。扩容支持在线扩容，整体过程业务无感知。
- Turbo 系列不支持对原文件系统缩容，可新建 Turbo 实例进行迁移后，然后对老实例进行删除的方式达到缩容的目的。
- Turbo 系列在初次创建时，因涉及到独立集群的重新搭建，约需20分钟左右，请耐心等待。
- 仅推荐客户端在同可用区挂载使用Turbo文件系统，跨可用区的延时可能会导致客户端挂载超时、剔除等问题。



# 购买指南

## 计费概述

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

### 计费说明

| 计费项 | 计费方式      | 计费周期 | 计费周期说明              |
|-----|-----------|------|---------------------|
| 存储量 | 按量计费（后付费） | 小时   | 存储量按单位小时内配置/购买容量计费。 |

说明：

Turbo 系列为独占集群，性能从底层隔离，资源在创建时已全量划拨给用户，故计费时仅与配置/购买容量相关，与实际使用量无关。



# 查看账单

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

本文为您介绍如何查看 TurboFS 的存储账单。

## 操作步骤

1. 登录计费管理控制台。
2. 在左侧导航栏中，选择【账单管理】>【账单概览】。
3. 在**按产品汇总**页面，单击 TurboFS 产品名称，可查看 TurboFS 的账单明细。



# 快速入门

## 创建 Turbo 文件系统及挂载点

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

### 简介

您可以通过并行文件存储控制台，在文件系统页面创建文件系统及挂载点。下面将为您详细介绍如何创建文件系统及挂载点。

### 操作步骤

#### 1. 进入文件系统界面

1. 登录并行文件存储控制台。
2. 在左侧导航栏中，选择【文件系统列表】，进入文件系统列表页面。

#### 2. 创建文件系统

1. 单击【新建】，选择文件系统的存储类型后，单击【下一步：详细设置】。
2. 输入文件系统名称、选择地域、可用区、存储量、私有网络后，单击【下一步：立即创建】。

#### 3. 获取挂载点信息

1. 当文件系统创建完毕后，回到文件系统列表。
2. 单击已创建的文件系统名称，进入文件系统基本信息界面。
3. 单击【挂载点信息】页签，即可查看和获取 Linux 下的挂载命令，建议复制控制台提供的挂载命令执行挂载操作。



# 在 Linux 客户端上使用 Turbo 文件系统

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

本文以标准登录方式 ( WebShell ) 登录实例为例，为您详细介绍如何在 Linux 客户端上使用 Turbo 文件系统。

## 前提条件

- 已创建 Turbo 系列文件系统及挂载点。
- 已在 VPC 下创建实例。
- 需要和存储通信的计算实例，且已双向放通 Turbo 所在 VPC 全部 IP 地址的988端口。

## 操作步骤

1. 登录云服务器控制台。
2. 在实例列表中找到刚购买的云服务器，在右侧操作栏中单击**登录**。
3. 在弹出的**登录 Linux 实例**窗口，选择**标准登录方式**，单击**立即登录**。
4. 在打开的 WebShell 登录页面，输入用户名和密码，单击**确定**。
5. 执行如下命令，下载客户端工具，并执行自动化安装

```
wget http://{{turbofs用户环境cos桶地址}}/tools/get_turbofs_client && chmod a+x get_turbofs_clientp&&sudo ./get_turbofs_client --url http://{{turbofs用户环境cos桶地址}}
```

- 若返回如下信息，即表示安装成功。

```
==Tencent Cloud CFS-Turbo Client Setup Tool==
Version: 0.1
==Linux System Basic Info==
Current OS: centos 7 (Core)
Current kernel version: 3.10.0-1160
Info: Download successfully
Info: Try to download: kmod-cfsturbo-client.x86_64.rpm
Info: Download successfully
Info: Verify successfully
Info: Try to download: cfsturbo-client.x86_64.rpm
Info: Download successfully
Info: Verify successfully
Info: Try to download: cfsturbo-client-debuginfo.x86_64.rpm
Info: Download successfully
Info: Verify successfully
Info: Try to install kmod-cfsturbo-client.x86_64.rpm, log: /tmp/cfs-turbo-install-20210610-115244.log
Info: Install kmod-cfsturbo-client.x86_64.rpm successfully
Info: Try to install cfsturbo-client.x86_64.rpm, log: /tmp/cfs-turbo-install-20210610-115340.log
Info: Install cfsturbo-client.x86_64.rpm successfully
Info: Try to install cfsturbo-client-debuginfo.x86_64.rpm, log: /tmp/cfs-turbo-install-20210610-115342.log
Info: Install cfsturbo-client-debuginfo.x86_64.rpm successfully
```

- 若返回如下信息，即表示暂不支持该内核版本。

```
==Tencent Cloud CFS-Turbo Client Setup Tool==
Version: 0.1
==Linux System Basic Info==
Current OS: centos 7 (Core)
Current kernel version: 5.12.9-1
Error: wget failed: 8, fail to get https://cfsturbo-client-1251013638.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/2.12.4/centos/5.12.9-1/cfsturbo.sha256sum
Error: Unsupported kernel version: 5.12.9-1
```

6. 登录并行文件存储控制台，进入并行文件存储管理页面。
7. 单击需要操作的 Turbo 文件系统 ID，选择**挂载点信息**页签。



8. 在挂载点信息页签的“挂载命令”中，单击 ，复制所需命令。
9. 切换至登录的实例，执行刚复制的挂载命令。

关于挂载指令的说明如下，请根据实际的业务情况使用合适的挂载指令：

- 如果您希望支持扩展属性且所有操作默认为同步执行（机器重启不会丢数据，但性能会有损耗），请复制和执行如下命令。例如：

```
sudo mount.lustre -o sync,user_xattrXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

- 如果您希望支持扩展属性且无需强制同步执行（机器重启有可能会丢少量尚缓存在内存中的数据，但性能好），请复制和执行如下命令。例如：

```
sudo mount.lustre -o user_xattrXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

- 如果您无需支持扩展属性且无需强制同步执行（机器重启有可能会丢少量尚缓存在内存中的数据，但性能好），请复制和执行如下命令。例如：

```
sudo mount.lustre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```



#### 说明

- 若需要只读挂载，可在挂载时添加 `-o ro` 的指令。
- 支持对文件系统子目录挂载，修改对应的路径执行挂载指令即可。
- 卸载与 NFS 协议的文件系统使用方式一致，使用 `umount /path/to/umount`，即可完成卸载操作。



# 操作指南

## 管理文件系统

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

### 操作场景

用户可以通过并行文件存储控制台查看当前已创建的文件系统，并可以对已创建的文件系统进行管理操作，如查看文件系统状态及用量、文件系统详情及挂载点信息等。

#### 注意：

当文件系统处于“创建中”状态时，将无法查看文件系统详情和执行删除操作。

### 操作步骤

#### 查看文件系统状态及用量

1. 登录并行文件存储控制台。
2. 在左侧导航树中，选择**文件系统列表**，进入文件系统列表页面。

可查看到当前文件系统使用量及文件系统状态。TurboFS 支持通过文件系统名称、文件系统ID进行过滤搜索。

文件系统列表

重庆

使用说明

新建

默认以文件系统ID进行搜索,多个关键字用竖线“|”分隔。多个过滤标签

| <input type="checkbox"/> | ID/名称                 | 监控 | 私有网络ID       | IP       | 使用量/总容量       | 吞吐上限 ①       | 存储类型 ▾   | 状态 ▾ | 可用区 ▾         | 创建时间                | 操作    |
|--------------------------|-----------------------|----|--------------|----------|---------------|--------------|----------|------|---------------|---------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | cfs-4c3d8450f<br>test |    | vpc-kwd7dow3 | 10.0.0.1 | 0MiB/20.00TiB | 2048.00MiB/s | turbo标准型 | 可使用  | cn-hangzhou-1 | 2023-12-27 17:20:00 | 扩容 删除 |

#### 查看文件系统信息

在文件系统列表页面，单击文件系统ID，可以进入文件系统详情页面。

在文件系统详情页面可以查看文件系统的基本信息和挂载点信息。

##### • 文件系统基本信息

文件系统基本信息中展示了所属地域、可用区、实例ID、实例名称、文件服务协议、存储类型、实例状态、创建时间及容量限制等信息。您可以在此页面修改文件系统名称。

##### • 挂载点信息

Turbo 系列文件系统挂载点信息中包含网络信息、IP地址，及推荐使用的挂载命令。

## 修改文件名称

1. 在文件系统列表页面，单击待修改名称的文件系统ID，可以进入文件系统详情页面。



2. 在文件系统基本信息页面中，单击 ，输入实例名称后，单击**保存**。

## 删除文件系统

当您不再需要使用某个文件系统时，您可以在文件系统列表中，找到需要删除的文件系统并在其右侧单击**删除**。

### 注意：

为避免引起客户端系统异常，请在删除文件系统前，断开文件系统与各个客户端的连接。



# 文件系统扩容

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

- Turbo 标准型/性能型按照购买容量进行计费，为避免容量不足对业务造成影响，建议在容量使用率在85%之前及时执行相关的扩容操作。
- Turbo 标准型/性能型支持在线扩容，扩容过程中业务访问不受影响。但随后系统自动的 rebalance 服务，会对性能有部分影响（大部分业务无感知）。
- Turbo 标准型/性能型仅支持扩容，不支持缩容，若需要更小容量，建议新建集群后执行数据迁移。

## 操作步骤

1. 登录并行文件存储控制台。
2. 在左侧导航树中，选择**文件系统列表**，进入文件系统列表页面。
3. 找到需要扩容的文件系统并在其右侧单击**扩容**。
4. 输入扩容的容量后，单击**确定**。

扩容文件系统

容量

-

20

+

turbo标准型文件系统上限为1000,扩容不得低于20TiB

确定

取消



# 自动挂载文件系统

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

您可以在挂载 TurboFS 的 Linux 客户端进行配置，以便客户端重启后仍然自动挂载 Turbo 系列文件系统。

## 操作步骤

1. 首先，连接到需要自动挂载文件系统的 CVM 实例，可以通过 CVM 控制台登录或者远程登录的方式。打开 "/etc/fstab" 文件（确保您登录的账户享有 root 权限）。

```
//使用以下命令打开 fstab 文件  
vi /etc/fstab
```

2. 打开 "fstab" 文件后，输入 "i"（insert），在 /etc/fstab 添加如下命令行。

```
使用 Turbo 挂载  
<挂载点IP>@tcp0:/<fsid>/cfs <待挂载目标目录> lustre defaults,_netdev 0 0  
例如：172.16.0.7@tcp0:/01184207/cfs /root/turbo lustre defaults,_netdev 0 0
```

3. 按下键盘 "Esc" 按键并输入 ":wq" 以保存上述修改。重启客户端后，可以看到文件系统为自动挂载。

### 注意：

若添加了自动挂载命令，但共享文件系统状态异常时，可能会导致 Linux 系统无法正常启动，因为 Linux 系统会需要将 fstab 中自动启动的命令成功执行才能正常启动。此时，您可以在系统启动时进入"单用户模式"，将 fstab 中的自动挂载命令删除后再重启主机。



# 监控文件系统

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 简介

使用 TurboFS 监控功能前，您需要在使用了TurboFS 的云服务器客户端上安装 TurboFS 服务监控插件，以便您更好的管理 TurboFS 服务。

## 性能监控

前往云监控控制台，选择【云产品监控】>【并行文件存储】，在并行文件存储监控页面可查看各个文件系统健康状态、告警信息等。

### 查看文件系统性能监控

单击监控页面中的任意一个文件系统 ID，进入到监控详情页面。

用户可以自行选择对应时间区间窗口，查看监控并行文件系统的使用情况。

### 查看文件系统告警策略

单击监控页面中的任意一个告警策略数，进入到告警策略页面。

用户可以查看到绑定到该文件系统上的告警策略，单击策略名称可以查看策略详情或进行解绑的操作。

## 设置告警

云平台支持基于监控指标，为并行文件系统配置告警及通知策略。

若您希望新建策略或为并行文件系统绑定策略，可以前往云监控告警策略进行配置。

1. 单击【云监控】>【告警配置】>【告警策略】，进入告警策略页面。
2. 创建TurboFS的告警策略，详细操作请参考 [云监控告警服务指引](#) 文档。



# 常见问题

## 常见问题

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

### TurboFS 怎么收费？

Turbo文件系统按照配置/购买容量计费，而不是按照实际使用容量计费。

### TurboFS 相关概念有哪些？

文件系统：文件系统是文件存储的实例，将文件系统挂载（ mount ）到 CVM 云服务器后，可以像使用本地文件系统一样使用文件存储、支持子目录挂载。

挂载点：挂载点是计算节点访问文件存储的入口，定义了什么类型网络的计算节点、采用怎样的权限来访问文件存储。

### TurboFS 支持哪些存储类型？

TurboFS 支持 Turbo 标准型和 Turbo 性能型，详情参见[存储类型及性能规格](#)。



# API文档

## 并行文件存储 ( turbofs )

### 版本 ( 2019-07-19 )

### API概览

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

### API版本

V3

### API相关接口

| 接口名称                            | 接口功能       |
|---------------------------------|------------|
| <a href="#">DescribeCfsTags</a> | 查询cfs资源池列表 |

### 文件系统相关接口

| 接口名称                                           | 接口功能       |
|------------------------------------------------|------------|
| <a href="#">CreateCfsFileSystem</a>            | 创建文件系统     |
| <a href="#">DeleteCfsFileSystem</a>            | 删除文件系统     |
| <a href="#">DescribeCfsFileSystemClients</a>   | 查询文件系统客户端  |
| <a href="#">DescribeCfsFileSystems</a>         | 查询文件系统     |
| <a href="#">DescribeMountTargets</a>           | 查询文件系统挂载点  |
| <a href="#">DescribeMountTargetsWithRegion</a> | 查询区域挂载点情况  |
| <a href="#">ScaleUpFileSystem</a>              | 扩容文件系统     |
| <a href="#">UpdateCfsFileSystemName</a>        | 更新文件系统名    |
| <a href="#">UpdateCfsFileSystemPGroup</a>      | 更新文件系统的权限组 |

### 服务相关接口

| 接口名称                                     | 接口功能      |
|------------------------------------------|-----------|
| <a href="#">DescribeCfsServiceStatus</a> | 查询CFS服务状态 |



| 接口名称             | 接口功能    |
|------------------|---------|
| SignUpCfsService | 开通CFS服务 |



# 调用方式

## 接口签名v1

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

tcecloud API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息 ( Signature ) 以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

### 1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录tcecloud管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

### 2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下：

| 参数名称      | 中文     | 参数值                                  |
|-----------|--------|--------------------------------------|
| Action    | 方法名    | DescribeInstances                    |
| SecretId  | 密钥Id   | AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE |
| Timestamp | 当前时间戳  | 1465185768                           |
| Nonce     | 随机正整数  | 11886                                |
| Region    | 实例所在区域 | ap-guangzhou                         |



| 参数名称          | 中文       | 参数值          |
|---------------|----------|--------------|
| InstanceIds.0 | 待查询的实例ID | ins-09dx96dg |
| Offset        | 偏移量      | 0            |
| Limit         | 最大允许输出   | 20           |
| Version       | 接口版本号    | 2017-03-12   |

### 2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码 ）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下：

```
{
  'Action': 'DescribeInstances',
  'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
  'Limit': 20,
  'Nonce': 11886,
  'Offset': 0,
  'Region': 'ap-guangzhou',
  'SecretId': 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
  'Timestamp': 1465185768,
  'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

### 2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action"，参数值为 "DescribeInstances"，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances。 注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为：

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

### 2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成：

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.cloud.sunhongs.com。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 /。
4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原串的连接规则为: 请求方法 + 请求主机 + 请求路径 + ? + 请求字符串

示例的连接结果为：



```
GETcvm.cloud.sunhongs.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

### 2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.cloud.sunhongs.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

## 3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数 ( Signature ) 为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

**注意：**如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

**注意：**有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

**注意：**其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

## 4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

| 错误代码                         | 错误描述  |
|------------------------------|-------|
| AuthFailure.SignatureExpire  | 签名过期  |
| AuthFailure.SecretIdNotFound | 密钥不存在 |
| AuthFailure.SignatureFailure | 签名错误  |



| 错误代码                        | 错误描述                  |
|-----------------------------|-----------------------|
| AuthFailure.TokenFailure    | token 错误              |
| AuthFailure.InvalidSecretId | 密钥非法 ( 不是云 API 密钥类型 ) |

## 5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的tcecloud SDK 3.0，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK。

最终输出的 url 可能为：`https://cvm.cloud.sunhongs.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=Elip9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

### Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";

    public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
        Mac mac = Mac.getInstance(method);
```

```
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
    StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.cloud.sunhongs.com/?");
    // 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
    for (String k : params.keySet()) {
        s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
    }
    return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedOperationException {
    StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.cloud.sunhongs.com/?");
    // 实际请求的url中对参数顺序没有要求
    for (String k : params.keySet()) {
        // 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
        url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).append("&");
    }
    return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
    // 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MAX_VALUE));
    params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
    // 实际调用时应当使用系统当前时间，例如：params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 1000);
    params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
    params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
    params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
    params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
    params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
    params.put("Limit", 20); // 业务参数
    params.put("Offset", 0); // 业务参数
    params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
    params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE", "HmacSHA1")); // 公共参数
    System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

## Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests
```



```
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
    s = method + endpoint + "/"
    query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
    return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
    hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
    return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
    endpoint = "cvm.cloud.sunhongs.com"
    data = {
        'Action': 'DescribeInstances',
        'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
        'Limit': 20,
        'Nonce': 11886,
        'Offset': 0,
        'Region': 'ap-guangzhou',
        'SecretId': secret_id,
        'Timestamp': 1465185768, # int(time.time())
        'Version': '2017-03-12'
    }
    s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
    data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
    print(data["Signature"])
    # 此处会实际调用，成功后可能产生计费
    # resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
    # print(resp.url)
```



# 接口签名v3

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

tcecloud API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息 ( Signature ) 以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

## 1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- **用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。**

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录tcecloud管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

## 2. TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

### 2.1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串 ( CanonicalRequest )：

```
CanonicalRequest =  
HTTPRequestMethod + '\n' +  
CanonicalURI + '\n' +  
CanonicalQueryString + '\n' +  
CanonicalHeaders + '\n' +  
SignedHeaders + '\n' +  
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法 ( GET、POST )，本示例中为 GET；

- CanonicalURI : URI 参数, API 3.0 固定为正斜杠 (/) ;
- CanonicalQueryString : 发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串, 对于 POST 请求, 固定为空字符串, 对于 GET 请求, 则为 URL 中间号 (?) 后面的字符串内容, 本示例取值为: Limit=10&Offset=0。注意: CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders : 参与签名的头部信息, 至少包含 host 和 content-type 两个头部, 也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则: 1) 头部 key 和 value 统一转成小写, 并去掉首尾空格, 按照 key:value\n 格式拼接; 2) 多个头部, 按照头部 key (小写) 的字典排序进行拼接。此例中为: content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.cloud.sunhongs.com\n
- SignedHeaders : 参与签名的头部信息, 说明此次请求有哪些头部参与了签名, 和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则: 1) 头部 key 统一转成小写; 2) 多个头部 key (小写) 按照字典排序进行拼接, 并且以分号 (;) 分隔。此例中为: content-type;host
- HashedRequestPayload : 请求正文的哈希值, 计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload))) , 对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希, 然后十六进制编码, 最后编码串转换成小写字母。注意: 对于 GET 请求, RequestPayload 固定为空字符串, 对于 POST 请求, RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则, 示例中得到的规范请求串如下 (为了展示清晰, \n 换行符通过另起打印新的一行替代) :

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.cloud.sunhongs.com

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

## 2.2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串:

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm : 签名算法, 目前固定为 TC3-HMAC-SHA256 ;
- RequestTimestamp : 请求时间戳, 即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值, 如上示例请求为 1539084154 ;
- CredentialScope : 凭证范围, 格式为 Date/service/tc3\_request, 包含日期、所请求的服务和终止字符串 (tc3\_request) 。**Date 为 UTC 标准时间的日期, 取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**; service 为产品名, 必须与调用的产品域名一致, 例如 cvm。如上示例请求, 取值为 2018-10-09/cvm/tc3\_request ;
- HashedCanonicalRequest : 前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值, 计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意:

1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到, 且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息, 例如东八区, 将导致白天和晚上调用成功, 但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065, 在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25, 但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25, 而不是 2019-02-26。

2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

## 2.3. 计算签名

1) 计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2) 计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

## 2.4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；
- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5
da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```



最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.cloud.sunhongs.com/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.cloud.sunhongs.com
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

### 3. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

| 错误代码                         | 错误描述               |
|------------------------------|--------------------|
| AuthFailure.SignatureExpire  | 签名过期               |
| AuthFailure.SecretIdNotFound | 密钥不存在              |
| AuthFailure.SignatureFailure | 签名错误               |
| AuthFailure.TokenFailure     | token 错误           |
| AuthFailure.InvalidSecretId  | 密钥非法（不是云 API 密钥类型） |

### 4. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpURLConnection;
import javax.xml.bind.DataConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";
```

```
private final static String ENDPOINT = "cvm.cloud.sunhongs.com";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";

public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
    Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
    SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
    mac.init(secretKeySpec);
    return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    String service = "cvm";
    String host = "cvm.cloud.sunhongs.com";
    String region = "ap-guangzhou";
    String action = "DescribeInstances";
    String version = "2017-03-12";
    String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
    String timestamp = "1539084154";
    //String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    // 注意时区，否则容易出错
    sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
    String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

    // ***** 步骤 1：拼接规范请求串 *****
    String httpRequestMethod = "GET";
    String canonicalUri = "/";
    String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
    String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + host + "\n";
    String signedHeaders = "content-type;host";
    String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
    String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQueryString + "\n"
        + canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
    System.out.println(canonicalRequest);

    // ***** 步骤 2：拼接待签名字符串 *****
    String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
    String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
    String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashedCanonicalRequest;
    System.out.println(stringToSign);

    // ***** 步骤 3：计算签名 *****
    byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
    byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
    byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
    String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).toLowerCase();
    System.out.println(signature);

    // ***** 步骤 4：拼接 Authorization *****
    String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope + " , "
        + "SignedHeaders=" + signedHeaders + " , " + "Signature=" + signature;
    System.out.println(authorization);
}
```

```
TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
```

## Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.cloud.sunhongs.com"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ***** 步骤 1：拼接规范请求串 *****
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
    canonical_querystring = ""
    ct = "json"
    payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
    canonical_uri + "\n" +
    canonical_querystring + "\n" +
    canonical_headers + "\n" +
    signed_headers + "\n" +
    hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ***** 步骤 2：拼接待签名字符串 *****
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
```

```
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)

# ***** 步骤 3 : 计算签名 *****
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()
print(signature)

# ***** 步骤 4 : 拼接 Authorization *****
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```



# 请求结构

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## 1. 服务地址

地域 ( Region ) 是指物理的数据中心的地理区域。tcecloud交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 [查询地域列表](#) 查看完成的地域列表。

## 2. 通信协议

tcecloud API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

## 3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST ( 推荐 )
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json ( 推荐 )，必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data ( 仅部分接口支持 )，必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

## 4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

# 返回结果

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## 正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
  "Response": {
    "TotalCount": 0,
    "InstanceStatusSet": [],
    "RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
  }
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0，InstanceStatusSet 列表为空。

## 错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

## 公共错误码 (TODO: 重复信息, 是否真的需要?)

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。



| 错误码                               | 错误描述                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| AuthFailure.InvalidSecretId       | 密钥非法（不是云 API 密钥类型）。                   |
| AuthFailure.MFAFailure            | MFA 错误。                               |
| AuthFailure.SecretIdNotFound      | 密钥不存在。                                |
| AuthFailure.SignatureExpire       | 签名过期。                                 |
| AuthFailure.SignatureFailure      | 签名错误。                                 |
| AuthFailure.TokenFailure          | token 错误。                             |
| AuthFailure.UnauthorizedOperation | 请求未 CAM 授权。                           |
| DryRunOperation                   | DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。 |
| FailedOperation                   | 操作失败。                                 |
| InternalError                     | 内部错误。                                 |
| InvalidAction                     | 接口不存在。                                |
| InvalidParameter                  | 参数错误。                                 |
| InvalidParameterValue             | 参数取值错误。                               |
| LimitExceeded                     | 超过配额限制。                               |
| MissingParameter                  | 缺少参数错误。                               |
| NoSuchVersion                     | 接口版本不存在。                              |
| RequestLimitExceeded              | 请求的次数超过了频率限制。                         |
| ResourceInUse                     | 资源被占用。                                |
| ResourceInsufficient              | 资源不足。                                 |
| ResourceNotFound                  | 资源不存在。                                |
| ResourceUnavailable               | 资源不可用。                                |
| UnauthorizedOperation             | 未授权操作。                                |
| UnknownParameter                  | 未知参数错误。                               |
| UnsupportedOperation              | 操作不支持。                                |
| UnsupportedProtocol               | http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。      |
| UnsupportedRegion                 | 接口不支持所传地域。                            |



# 公共参数

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

## 签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

| 参数名称           | 类型      | 必选 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-TC-Action    | String  | 是  | 操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| X-TC-Region    | String  | 是  | 地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| X-TC-Timestamp | Integer | 是  | 当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X-TC-Version   | String  | 是  | 操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Authorization  | String  | 是  | HTTP 标准身份认证头部字段，例如：<br>TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request,<br>SignedHeaders=content-type;host,<br>Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024<br>其中，<br>- TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值；<br>- Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm；<br>- SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部；<br>- Signature：签名摘要。 |
| X-TC-Token     | String  | 否  | 临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

| 参数名称   | 类型     | 必选 | 描述                                                                          |
|--------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| Action | String | 是  | 操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。 |



| 参数名称            | 类型      | 必选 | 描述                                                                                                    |
|-----------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Region          | String  | 是  | 地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。 |
| Timestamp       | Integer | 是  | 当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。                                       |
| Nonce           | Integer | 是  | 随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。                                                                      |
| SecretId        | String  | 是  | 在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。                |
| Signature       | String  | 是  | 请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。                                                   |
| Version         | String  | 是  | 操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。                                         |
| SignatureMethod | String  | 否  | 签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。    |
| Token           | String  | 否  | 临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。                                 |

## 地域列表

地域 ( Region ) 是指物理的数据中心的地理区域。tcecloud交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 [查询地域列表](#) 查看完成的地域列表。



# API相关接口

## 查询cfs资源池列表

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

### 1. 接口描述

接口请求域名：turbofs.api3.cloud.sunhongs.com。

查询cfs资源池列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-11 10:41:20。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称              | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                         |
|-------------------|----|--------|--------|----------------------------|
| Action            | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeCfsTags |
| Version           | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-07-19      |
| Region            | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。          |
| InternationalFlag | 否  | 否      | Int64  | 国际化                        |
| ZoneId            | 是  | 否      | Uint64 | 可用区id                      |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型         | 描述                                         |
|-----------|------------|--------------------------------------------|
| Tags      | CfsTagUser | <b>此参数对外不可见。</b><br>tag列表                  |
| RequestId | String     | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码 | 描述 |
|-----|----|
|-----|----|



| 错误码                                  | 描述 |
|--------------------------------------|----|
| InternalError.GetAccountStatusFailed |    |
| UnsupportedOperation.UnverifiedUser  |    |
| InternalError                        |    |
| FailedOperation                      |    |



# 文件系统相关接口

## 创建文件系统

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

### 1. 接口描述

接口请求域名：turbofs.api3.cloud.sunhongs.com。

用于添加新文件系统

默认接口请求频率限制：10次/秒。

接口更新时间：2020-12-16 20:39:57。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                           |
|---------------|----|--------|--------|----------------------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：CreateCfsFileSystem               |
| Version       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-07-19                        |
| Region        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                            |
| ZoneId        | 否  | 否      | Uint64 | <b>此参数对外不可见。</b><br>可用区 ID                   |
| Zone          | 是  | 否      | String | 可用区名称，例如:ap-beijing-1                        |
| CreationToken | 否  | 否      | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>用户自定义文件系统名称，优先级低于 FSNAME |
| Protocol      | 否  | 否      | String | 文件系统协议类型， 值为 NFS、CIFS; 若留空则默认为 NFS协议         |
| StorageType   | 否  | 否      | String | 文件系统存储类型，值为 SD ；其中 SD 为标准型存储                 |
| NetInterface  | 是  | 否      | String | 网络类型，值为 VPC，BASIC；其中 VPC 为私有网络，BASIC 为基础网络   |
| PGroupId      | 是  | 否      | String | 权限组 ID                                       |
| VpcId         | 否  | 否      | String | 私有网路（VPC）ID;当网络类型值为 VPC时，与 UnVpcId 两者必须填一项   |
| UnVpcId       | 否  | 否      | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>系统分配的VPC统一ID             |



| 参数名称                   | 必选 | 允许NULL | 类型                                    | 描述                                          |
|------------------------|----|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| SubnetId               | 否  | 否      | String                                | 子网，当网络类型值为 VPC时，与UnSubnetId 两者必须填一项         |
| UnSubnetId             | 否  | 否      | String                                | <b>此参数对外不可见。</b><br>系统分配的子网统一 ID            |
| MountIP                | 否  | 否      | String                                | 指定IP地址，仅VPC网络支持；若不填写、将在该子网下随机分配 IP          |
| StorageResourcePkgId   | 否  | 否      | String                                | <b>此参数对外不可见。</b><br>文件系统绑定的存储包，每个文件系统只能绑定一个 |
| BandwidthResourcePkgId | 否  | 否      | String                                | <b>此参数对外不可见。</b><br>文件系统绑定的带宽包，每个文件系统只能绑定一个 |
| FsName                 | 否  | 否      | String                                | 用户自定义文件系统名称,与CreationToken 两者必须填一项          |
| Encrypted              | 否  | 否      | Bool                                  | <b>此参数对外不可见。</b><br>文件系统是否加密，若留空则默认为不加密     |
| KmsKeyId               | 否  | 否      | String                                | <b>此参数对外不可见。</b><br>加密密钥 ID                 |
| TagId                  | 否  | 否      | Uint64                                | cfs资源池id                                    |
| SnapId                 | 否  | 否      | String                                | 快照id                                        |
| ResourceTags           | 否  | 否      | Array of <a href="#">ResourceTags</a> | 标签                                          |
| ProjectId              | 否  | 否      | String                                | 项目id                                        |
| CfsVersion             | 是  | 否      | String                                | CFS 文件系统版本                                  |
| Capacity               | 否  | 否      | Uint64                                | TURBO文件系统的容量（TiB）                           |

### 3. 输出参数

| 参数名称           | 类型     | 描述                              |
|----------------|--------|---------------------------------|
| CreationTime   | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>文件系统创建时间    |
| CreationToken  | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>用户自定义文件系统名称 |
| FileSystemId   | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>文件系统 ID     |
| LifeCycleState | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>文件系统状态      |



| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| SizeByte  | Uint64 | <b>此参数对外不可见。</b><br>文件系统已使用容量大小            |
| ZoneId    | Uint64 | <b>此参数对外不可见。</b><br>可用区 ID                 |
| FsName    | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>用户自定义文件系统名称            |
| Encrypted | Bool   | <b>此参数对外不可见。</b><br>文件系统是否加密               |
| CfsId     | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>文件系统ID                 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                               | 描述 |
|---------------------------------------------------|----|
| InvalidParameterValue.FsNameLimitExceeded         |    |
| InvalidParameterValue.InvalidVpcParameter         |    |
| InvalidParameterValue.MissingSubnetidOrUnsubnetid |    |
| InternalServerError.CreateFsFailed                |    |
| ResourceInsufficient.RegionSoldOut                |    |
| InvalidParameterValue.InvalidEncrypted            |    |
| InvalidParameterValue.InvalidFsName               |    |
| InvalidParameterValue.InvalidNetInterface         |    |
| InvalidParameterValue.InvalidZoneOrZoneId         |    |
| InvalidParameterValue.MissingStorageResourcePkg   |    |
| UnsupportedOperation.UnverifiedUser               |    |
| InvalidParameterValue.InvalidZoneId               |    |
| InvalidParameterValue.MissingZoneId               |    |
| ResourceInsufficient.FileSystemLimitExceeded      |    |
| ResourceNotFound.PgroupNotFound                   |    |
| InternalServerError.GetAccountStatusFailed        |    |



| 错误码                                         | 描述 |
|---------------------------------------------|----|
| InvalidParameterValue.UnavailableRegion     |    |
| UnsupportedOperation.OutOfService           |    |
| InvalidParameterValue.InvalidStorageType    |    |
| InvalidParameterValue.MissingKmsKeyId       |    |
| InvalidParameterValue.InvalidRegionZoneInfo |    |
| InvalidParameterValue.InvalidVip            |    |
| InvalidParameterValue.ZoneIdRegionNotMatch  |    |
| InternalError                               |    |
| InvalidParameterValue.InvalidPgroupId       |    |
| InvalidParameterValue.MissingVpcidOrUnvpcid |    |
| AuthFailure.UnauthorizedOperation           |    |
| FailedOperation                             |    |
| InvalidParameterValue.MissingVpcParameter   |    |
| InvalidParameterValue.MissingZoneOrZoneId   |    |
| InvalidParameterValue.InvalidMountTargetIp  |    |
| InvalidParameterValue.UnavailableZone       |    |
| InvalidParameter                            |    |
| InvalidParameterValue.InvalidSubnetId       |    |
| InvalidParameterValue.InvalidProtocol       |    |
| ResourceInsufficient.SubnetIpAllOccupied    |    |
| InvalidParameterValue.InvalidVpcId          |    |
| InvalidParameterValue.SnapSrcFsBusy         |    |
| InvalidParameter.InvalidTagKey              |    |
| ResourceInsufficient.TagLimitExceeded       |    |
| AuthFailure                                 |    |



# 删除文件系统

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：turbofs.api3.cloud.sunhongs.com。

用于删除文件系统

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-12-16 20:45:17。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                             |
|--------------|----|--------|--------|--------------------------------|
| Action       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DeleteCfsFileSystem |
| Version      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-07-19          |
| Region       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。              |
| FileSystemId | 是  | 否      | String | 文件系统 ID                        |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                       | 描述 |
|-------------------------------------------|----|
| InvalidParameterValue.InvalidFileSystemId |    |
| InvalidParameterValue.InvalidFsStatus     |    |
| UnsupportedOperation.UnverifiedUser       |    |
| FailedOperation.PgroupInUse               |    |



| 错误码                                         | 描述 |
|---------------------------------------------|----|
| ResourceNotFound.FileSystemNotFound         |    |
| InternalError.GetAccountStatusFailed        |    |
| UnsupportedOperation.OutOfService           |    |
| FailedOperation.PgroupIsUpdating            |    |
| InvalidParameterValue.InvalidRegionZoneInfo |    |
| FailedOperation.MountTargetExists           |    |
| InternalError                               |    |
| AuthFailure.UnauthorizedOperation           |    |
| InvalidParameter                            |    |
| UnsupportedOperation                        |    |
| InternalError.Timeout                       |    |
| InvalidParameterValue.MissingFsParameter    |    |
| FailedOperation.UntagResourceFailed         |    |
| FailedOperation.BindResourcePkgFailed       |    |
| FailedOperation.ClientTokenInUse            |    |
| InvalidParameter.InvalidTagKey              |    |
| AuthFailure                                 |    |



# 查询文件系统客户端

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：turbofs.api3.cloud.sunhongs.com。

查询挂载该文件系统的客户端。此功能需要客户端安装CFS监控插件。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-15 19:28:54。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                      |
|--------------|----|--------|--------|-----------------------------------------|
| Action       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeCfsFileSystemClients |
| Version      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-07-19                   |
| Region       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                       |
| FileSystemId | 是  | 否      | String | 文件系统 ID。                                |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型               | 描述                                         |
|------------|------------------|--------------------------------------------|
| ClientList | FileSystemClient | 此参数对外不可见。<br>客户端列表                         |
| RequestId  | String           | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                       | 描述 |
|-------------------------------------------|----|
| InternalError                             |    |
| InvalidParameterValue.InvalidFileSystemId |    |



| 错误码                                       | 描述 |
|-------------------------------------------|----|
| InvalidParameterValue.MissingFileSystemId |    |
| ResourceNotFound.FileSystemNotFound       |    |
| ResourceNotFound.MountTargetNotFound      |    |
| UnsupportedOperation                      |    |



# 查询文件系统

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：turbofs.api3.cloud.sunhongs.com。

本接口（DescribeCfsFileSystems）用于查询文件系统

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-12-08 11:47:18。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称              | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                       |
|-------------------|----|--------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Action            | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeCfsFileSystems        |
| Version           | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2019-07-19                    |
| Region            | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                        |
| FileSystemId      | 否  | 否      | String                          | 文件系统 ID                                  |
| InternationalFlag | 否  | 否      | UInt64                          | <b>此参数对外不可见。</b><br>此选项值为1时，未命名文件系统名使用英文 |
| VpcId             | 否  | 否      | String                          | 私有网络（VPC）ID                              |
| SubnetId          | 否  | 否      | String                          | 子网 ID                                    |
| Offset            | 否  | 否      | UInt64                          | Offset                                   |
| Limit             | 否  | 否      | UInt64                          | Limit                                    |
| CreationToken     | 否  | 否      | String                          | 用户自定义名称                                  |
| Filters           | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 通过字段进行过滤                                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型                             | 描述                         |
|-------------|--------------------------------|----------------------------|
| FileSystems | <a href="#">FileSystemInfo</a> | <b>此参数对外不可见。</b><br>文件系统信息 |



| 参数名称       | 类型     | 描述                                         |
|------------|--------|--------------------------------------------|
| TotalCount | UInt64 | 此参数对外不可见。<br>文件系统总数                        |
| RequestId  | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                        | 描述 |
|--------------------------------------------|----|
| InvalidParameterValue.InvalidVpcParameter  |    |
| InvalidParameterValue.InvalidFileSystemId  |    |
| ResourceInsufficient.RegionSoldOut         |    |
| InvalidParameterValue.InvalidZoneOrZoneId  |    |
| InvalidParameterValue.MissingFileSystemId  |    |
| UnsupportedOperation.UnverifiedUser        |    |
| InvalidParameterValue.InvalidZoneId        |    |
| InternalError.GetAccountStatusFailed       |    |
| InvalidParameterValue.UnavailableRegion    |    |
| UnsupportedOperation.OutOfService          |    |
| InvalidParameterValue                      |    |
| InvalidParameterValue.InvalidStorageType   |    |
| InvalidParameterValue.InvalidVip           |    |
| InvalidParameterValue.ZoneIdRegionNotMatch |    |
| InternalError                              |    |
| AuthFailure.UnauthorizedOperation          |    |
| FailedOperation                            |    |
| MissingParameter                           |    |
| InvalidParameter                           |    |
| InvalidParameterValue.InvalidPerMode       |    |
| InvalidParameterValue.MissingAppidOrUin    |    |
| InvalidParameterValue.InvalidSubnetId      |    |



| 错误码                                       | 描述 |
|-------------------------------------------|----|
| InvalidParameterValue.InvalidVpcId        |    |
| InvalidParameterValue.MissingFsParameter  |    |
| ResourceNotFound.SnapNotExit              |    |
| InvalidParameterValue.InvalidSnapStatus   |    |
| InvalidParameterValue.SnapSrcFsBusy       |    |
| FailedOperation.UntagResourceFailed       |    |
| FailedOperation.BindResourcePkgFailed     |    |
| FailedOperation.ClientTokenInUse          |    |
| InvalidParameter.InvalidTagKey            |    |
| InvalidParameter.ClientTokenLimitExceeded |    |
| InvalidParameter.InvalidClientToken       |    |
| AuthFailure                               |    |



# 查询文件系统挂载点

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：turbofs.api3.cloud.sunhongs.com。

本接口 ( DescribeMountTargets ) 用于查询文件系统挂载点信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-20 16:41:11。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                              |
|--------------|----|--------|--------|---------------------------------|
| Action       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeMountTargets |
| Version      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-07-19           |
| Region       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。               |
| FileSystemId | 是  | 否      | String | 文件系统 ID                         |

## 3. 输出参数

| 参数名称                 | 类型                        | 描述                                         |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| MountTargets         | <a href="#">MountInfo</a> | <b>此参数对外不可见。</b><br>挂载点详情                  |
| NumberOfMountTargets | Int64                     | <b>此参数对外不可见。</b><br>挂载点数量                  |
| RequestId            | String                    | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码 | 描述 |
|-----|----|
|-----|----|



| 错误码                                       | 描述 |
|-------------------------------------------|----|
| InvalidParameter                          |    |
| InternalError                             |    |
| InvalidParameterValue.InvalidFileSystemId |    |
| InvalidParameterValue.MissingFileSystemId |    |
| InvalidParameterValue.MissingFsParameter  |    |
| ResourceNotFound.FileSystemNotFound       |    |
| ResourceNotFound.MountTargetNotFound      |    |
| UnsupportedOperation.UnverifiedUser       |    |
| UnsupportedOperation.OutOfService         |    |



# 查询区域挂载点情况

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：turbofs.api3.cloud.sunhongs.com。

查询区域挂载点情况，只用于控制台。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-12-08 12:00:41。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                        |
|---------|----|--------|--------|-------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeMountTargetsWithRegion |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-07-19                     |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                         |

## 3. 输出参数

| 参数名称                  | 类型                                              | 描述                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| MountTargetCollection | <a href="#">MountTargetCollectionWithRegion</a> | <b>此参数对外不可见。</b><br>挂载点列表                  |
| RequestId             | String                                          | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。



# 扩容文件系统

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：turbofs.api3.cloud.sunhongs.com。

扩容文件系统

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-01-02 16:45:58。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                           |
|----------------|----|--------|--------|------------------------------|
| Action         | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ScaleUpFileSystem |
| Version        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-07-19        |
| Region         | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。            |
| TargetCapacity | 是  | 否      | Uint64 | 扩容大小                         |
| FileSystemId   | 是  | 否      | String | fsid                         |

## 3. 输出参数

| 参数名称           | 类型     | 描述                                         |
|----------------|--------|--------------------------------------------|
| TargetCapacity | Uint64 | 扩容大小                                       |
| FileSystemId   | String | fsid                                       |
| RequestId      | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。



# 更新文件系统名

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：turbofs.api3.cloud.sunhongs.com。

本接口（UpdateCfsFileSystemName）用于更新文件系统名

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-20 16:42:06。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                             |
|---------------|----|--------|--------|------------------------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：UpdateCfsFileSystemName             |
| Version       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-07-19                          |
| Region        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                              |
| CreationToken | 否  | 否      | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>旧版本用户自定义文件系统名称，优先级低于FsName |
| FileSystemId  | 是  | 否      | String | 文件系统 ID                                        |
| FsName        | 否  | 否      | String | 用户自定义文件系统名称,与CreationToken 两者必须填一项             |

## 3. 输出参数

| 参数名称          | 类型     | 描述                                         |
|---------------|--------|--------------------------------------------|
| CreationToken | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>用户自定义文件系统名称            |
| FileSystemId  | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>文件系统ID                 |
| FsName        | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>用户自定义文件系统名称            |
| RequestId     | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |



## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                         | 描述 |
|---------------------------------------------|----|
| InvalidParameter                            |    |
| InternalError                               |    |
| ResourceNotFound                            |    |
| InternalError.GetAccountStatusFailed        |    |
| InvalidParameterValue.FsNameLimitExceeded   |    |
| InvalidParameterValue.InvalidFsName         |    |
| InvalidParameterValue.InvalidFileSystemId   |    |
| InvalidParameterValue.InvalidRegionZoneInfo |    |
| InvalidParameterValue.MissingFsParameter    |    |
| ResourceNotFound.FileSystemNotFound         |    |
| FailedOperation                             |    |
| UnsupportedOperation.UnverifiedUser         |    |
| UnsupportedOperation.OutOfService           |    |



# 更新文件系统的权限组

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：turbofs.api3.cloud.sunhongs.com。

本接口（UpdateCfsFileSystemPGroup）用于更新文件系统所使用的权限组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-20 16:42:18。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                   |
|--------------|----|--------|--------|--------------------------------------|
| Action       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：UpdateCfsFileSystemPGroup |
| Version      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-07-19                |
| Region       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                    |
| PGroupId     | 是  | 否      | String | 权限组 ID                               |
| FileSystemId | 是  | 否      | String | 文件系统 ID                              |

## 3. 输出参数

| 参数名称         | 类型     | 描述                                         |
|--------------|--------|--------------------------------------------|
| PGroupId     | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>权限组 ID                 |
| FileSystemId | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>文件系统 ID                |
| RequestId    | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。



| 错误码                                         | 描述 |
|---------------------------------------------|----|
| InvalidParameter                            |    |
| InternalError                               |    |
| ResourceNotFound                            |    |
| InternalError.GetAccountStatusFailed        |    |
| FailedOperation.PgroupInUse                 |    |
| InvalidParameterValue.InvalidFileSystemId   |    |
| InvalidParameterValue.InvalidPgroup         |    |
| InvalidParameterValue.InvalidPgroupId       |    |
| InvalidParameterValue.InvalidRegionZoneInfo |    |
| InvalidParameterValue.MissingFsParameter    |    |
| ResourceNotFound.FileSystemNotFound         |    |
| ResourceNotFound.PgroupNotFound             |    |
| FailedOperation                             |    |
| UnsupportedOperation                        |    |
| FailedOperation.PgroupIsUpdating            |    |
| UnsupportedOperation.UnverifiedUser         |    |
| UnsupportedOperation.OutOfService           |    |



# 服务相关接口

## 查询CFS服务状态

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

### 1. 接口描述

接口请求域名：turbofs.api3.cloud.sunhongs.com。

本接口 ( DescribeCfsServiceStatus ) 用于查询用户使用CFS的服务状态。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-20 16:40:43。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                  |
|---------|----|--------|--------|-------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeCfsServiceStatus |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-07-19               |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                   |

### 3. 输出参数

| 参数名称             | 类型     | 描述                                                                                |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CfsServiceStatus | String | <a href="#">此参数对外不可见。</a><br>该用户当前 CFS 服务的状态，none 为未开通，creating 为开通中，created 为已开通 |
| RequestId        | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。                                        |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InvalidParameter    |    |
| InternalServerError |    |



| 错误码                                 | 描述 |
|-------------------------------------|----|
| UnsupportedOperation                |    |
| UnsupportedOperation.UnverifiedUser |    |
| UnsupportedOperation.OutOfService   |    |



# 开通CFS服务

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：turbofs.api3.cloud.sunhongs.com。

本接口（SignUpCfsService）用于开通CFS服务。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-20 16:41:38。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                          |
|---------|----|--------|--------|-----------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：SignUpCfsService |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-07-19       |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。           |

## 3. 输出参数

| 参数名称             | 类型     | 描述                                                                       |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| CfsServiceStatus | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>该用户当前 CFS 服务的状态，none 是未开通，creating 是开通中，created 是已开通 |
| RequestId        | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。                               |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                  | 描述 |
|----------------------|----|
| InvalidParameter     |    |
| InternalError        |    |
| UnsupportedOperation |    |



| 错误码                                 | 描述 |
|-------------------------------------|----|
| UnsupportedOperation.UnverifiedUser |    |
| UnsupportedOperation.OutOfService   |    |



# 数据结构

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## FileSystemByPolicy

绑定快照策略的文件系统信息

被如下接口引用：

| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述       |
|-------------------|----|--------|--------|----------|
| CreationToken     | 是  | 否      | String | 文件系统名称   |
| FileSystemId      | 是  | 否      | String | 文件系统ID   |
| SizeByte          | 是  | 否      | Uint64 | 文件系统大小   |
| StorageType       | 是  | 否      | String | 文件系统存储类型 |
| TotalSnapshotSize | 是  | 否      | Uint64 | 快照总大小    |
| Protocol          | 是  | 否      | String | 协议类型     |

## VersionCtrlRegionZones

区域可用情况

被如下接口引用：

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型                                       | 描述     |
|-------------|----|--------|------------------------------------------|--------|
| RegionZones | 是  | 否      | Array of <a href="#">AvailableRegion</a> | 区域可用情况 |

## SnapList

文件系统快照列表

被如下接口引用：

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|--------------|----|--------|--------|--------|
| RegionName   | 是  | 否      | String | 地域名    |
| SnapId       | 是  | 否      | String | 快照id   |
| SnapName     | 是  | 否      | String | 快照名称   |
| FileSystemId | 是  | 否      | String | 文件系统id |
| FsName       | 是  | 否      | String | 文件系统名  |



| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型                                         | 描述     |
|-------------|----|--------|--------------------------------------------|--------|
| Size        | 是  | 否      | Uint64                                     | 快照大小B  |
| StorageType | 是  | 否      | String                                     | 存储类型   |
| AliveDay    | 是  | 否      | Uint64                                     | 保留天数   |
| CreateTime  | 是  | 否      | String                                     | 创建时间   |
| UpdateTime  | 是  | 否      | String                                     | 更新时间   |
| Status      | 是  | 否      | Uint64                                     | 快照状态   |
| Percent     | 是  | 否      | Uint64                                     | 快照进度   |
| JobHistorys | 是  | 否      | Array of <a href="#">CfsSnapJobHistory</a> | 操作历史   |
| JobId       | 是  | 否      | String                                     | 快照任务id |

## CfsTagUser

cfs tags

被如下接口引用：DescribeCfsTags

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|--------------|----|--------|--------|--------|
| TagId        | 是  | 否      | Uint64 | tag id |
| TagName      | 是  | 否      | String | 标识名称   |
| Status       | 是  | 否      | Uint64 | 打开状态   |
| SdSaleStatus | 是  | 是      | String | SD是否可售 |
| HpSaleStatus | 是  | 是      | String | 是否可售   |
| ZoneId       | 是  | 是      | Uint64 | 可用区id  |
| ISSMB        | 是  | 是      | Uint64 | 支持SMB  |
| ISNFS        | 是  | 是      | Uint64 | 支持NFS  |

## TagInfo

Tag信息单元

被如下接口引用：

| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述  |
|--------|----|--------|--------|-----|
| TagKey | 是  | 否      | String | 标签键 |



| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述  |
|----------|----|--------|--------|-----|
| TagValue | 是  | 否      | String | 标签值 |

## InputPermissionGroupRules

入参权限组规则列表

被如下接口引用：

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                                                                         |
|----------------|----|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AuthClientIp   | 是  | 否      | String | 允许访问的客户端IP                                                                                                                                                 |
| RWPermission   | 是  | 否      | String | 读写权限, ro为只读，rw为读写                                                                                                                                          |
| UserPermission | 是  | 否      | String | 用户权限。其中all_squash为所有访问用户都会被映射为匿名用户或用户组；no_all_squash为访问用户会先与本机用户匹配，匹配失败后再映射为匿名用户或用户组；root_squash为将来访的root用户映射为匿名用户或用户组；no_root_squash为来访的root用户保持root帐号权限。 |
| Priority       | 是  | 否      | Uint64 | 规则优先级，1-100。 其中 1 为最高，100为最低                                                                                                                               |

## PGroupInfo

权限组数组

被如下接口引用：

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述       |
|------------|----|--------|--------|----------|
| PGroupId   | 是  | 否      | String | 权限组ID    |
| Name       | 是  | 否      | String | 权限组名称    |
| DescInfo   | 是  | 否      | String | 描述信息     |
| CDate      | 是  | 否      | String | 创建时间     |
| BindCfsNum | 是  | 否      | Int64  | 关联文件系统个数 |

## FileSystemByVpcInfo

用于按照VPC查询文件系统接口

被如下接口引用：

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|--------------|----|--------|--------|--------|
| FileSystemId | 是  | 否      | String | 文件系统ID |



| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|------------------|----|--------|--------|---------|
| IpAddress        | 是  | 否      | String | IP地址    |
| FSID             | 是  | 否      | String | 挂载根目录   |
| LifeCycleState   | 是  | 否      | String | 挂载点状态   |
| MountTargetId    | 是  | 否      | String | 挂载点 ID  |
| NetworkInterface | 是  | 否      | String | 网络类型    |
| VpcId            | 是  | 否      | String | 私有网络 ID |
| SubnetId         | 是  | 否      | String | 子网 ID   |
| ZoneId           | 是  | 否      | Int64  | 可用区ID   |

## PeriodStatisticsSet

全局统计信息

被如下接口引用：DescribeStatistics

| 名称                               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述         |
|----------------------------------|----|--------|--------|------------|
| StandardFilesystemCount          | 是  | 否      | UInt64 | 标准型文件系统数量  |
| HighPerformanceFilesystemCount   | 是  | 否      | UInt64 | 性能型文件系统数量  |
| StandardFilesystemStorage        | 是  | 否      | Float  | 标准型文件系统存储量 |
| HighPerformanceFilesystemStorage | 是  | 否      | Float  | 性能型文件系统存储量 |
| StatisticalPeriod                | 是  | 否      | String | 统计周期       |

## AutoSnapshotPolicyInfo

快照策略

被如下接口引用：

| 名称                   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述        |
|----------------------|----|--------|--------|-----------|
| AutoSnapshotPolicyId | 是  | 否      | String | 快照策略ID    |
| PolicyName           | 是  | 否      | String | 策略名称      |
| CreationTime         | 是  | 否      | String | 创建时间      |
| FileSystemNums       | 是  | 否      | UInt64 | 关联的文件系统个数 |
| DayOfWeek            | 是  | 否      | String | 星期        |



| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型                                          | 描述       |
|----------------|----|--------|---------------------------------------------|----------|
| Hour           | 是  | 否      | String                                      | 小时       |
| IsActivated    | 是  | 否      | Uint64                                      | 是否激活     |
| NextActiveTime | 是  | 否      | String                                      | 下次执行时间   |
| Status         | 是  | 否      | Uint64                                      | 策略状态     |
| AliveDays      | 是  | 否      | Uint64                                      | 保留时间     |
| RegionName     | 是  | 否      | String                                      | 地域       |
| FileSystems    | 是  | 否      | Array of <a href="#">FileSystemByPolicy</a> | 关联文件系统信息 |
| AppId          | 是  | 否      | Uint64                                      | appid    |

## AvailableZone

版本控制-可用区数组

被如下接口引用：

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型                                     | 描述      |
|------------|----|--------|----------------------------------------|---------|
| Zone       | 是  | 否      | String                                 | 可用区名称   |
| ZoneId     | 是  | 否      | Int64                                  | 可用区ID   |
| ZoneCnName | 是  | 否      | String                                 | 可用区中文名称 |
| Types      | 是  | 否      | Array of <a href="#">AvailableType</a> | Type数组  |
| ZoneEnName | 是  | 否      | String                                 | 可用区英文名  |

## FileSystemClient

文件系统客户端信息

被如下接口引用：DescribeCfsFileSystemClients

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                   |
|----------|----|--------|--------|----------------------|
| CfsVip   | 是  | 否      | String | 文件系统IP地址             |
| ClientIp | 是  | 否      | String | 客户端IP地址              |
| VpcId    | 是  | 否      | String | 文件系统所属VPCID          |
| Zone     | 是  | 否      | String | 可用区名称，例如ap-beijing-1 |
| ZoneName | 是  | 否      | String | 可用区中文名称              |



| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                       |
|----------------|----|--------|--------|--------------------------|
| MountDirectory | 是  | 否      | String | 该文件系统被挂载到客户端上的路径信息       |
| ZoneId         | 是  | 否      | Uint64 | 可用起ID                    |
| LinkStatus     | 是  | 否      | Uint64 | 链接状态：1：已链接，2:链接断开        |
| MonitorStatus  | 是  | 否      | Uint64 | 监控状态：1:已安装监控，2：未安装监控     |
| Protocol       | 是  | 否      | String | 协议：v3：nfsv3挂载，v4:nfsv4挂载 |

## PGroupRuleInfo

权限组规则列表

被如下接口引用：

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                                                                         |
|----------------|----|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RuleId         | 是  | 否      | String | 规则ID                                                                                                                                                       |
| AuthClientIp   | 是  | 否      | String | 允许访问的客户端IP                                                                                                                                                 |
| RWPermission   | 是  | 否      | String | 读写权限, ro为只读，rw为读写                                                                                                                                          |
| UserPermission | 是  | 否      | String | 用户权限。其中all_squash为所有访问用户都会被映射为匿名用户或用户组；no_all_squash为访问用户会先与本机用户匹配，匹配失败后再映射为匿名用户或用户组；root_squash为将来访的root用户映射为匿名用户或用户组；no_root_squash为来访的root用户保持root帐号权限。 |
| Priority       | 是  | 否      | Int64  | 规则优先级，1-100。其中 1 为最高，100为最低                                                                                                                                |

## MountInfo

挂载点信息

被如下接口引用：DescribeMountTargets

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|------------------|----|--------|--------|---------|
| FileSystemId     | 是  | 否      | String | 文件系统 ID |
| MountTargetId    | 是  | 否      | String | 挂载点 ID  |
| IpAddress        | 是  | 否      | String | 挂载点 IP  |
| FSID             | 是  | 否      | String | 挂载根目录   |
| LifeCycleState   | 是  | 否      | String | 挂载点状态   |
| NetworkInterface | 是  | 否      | String | 网络类型    |



| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|------------|----|--------|--------|---------|
| VpcId      | 是  | 否      | String | 私有网络 ID |
| VpcName    | 是  | 否      | String | 私有网络名称  |
| SubnetId   | 是  | 否      | String | 子网 Id   |
| SubnetName | 是  | 否      | String | 子网名称    |
| PGroupName | 是  | 否      | String | 权限组名称   |

## ResourceTags

标签

被如下接口引用：CreateCfsFileSystem

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述  |
|----------|----|--------|--------|-----|
| TagKey   | 是  | 否      | String | 标签键 |
| TagValue | 是  | 否      | String | 标签值 |

## AvailableProtoStatus

版本控制-协议详情

被如下接口引用：

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                           |
|------------|----|--------|--------|----------------------------------------------|
| SaleStatus | 是  | 否      | String | 售卖状态。可选值有 sale_out 售罄、saling可售、no_saling不可销售 |
| Protocol   | 是  | 否      | String | 协议类型。可选值有 NFS、CIFS                           |

## Filter

过滤参数

被如下接口引用：DescribeCfsFileSystems

| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述 |
|--------|----|--------|-----------------|----|
| Name   | 是  | 否      | String          | 名称 |
| Values | 是  | 否      | Array of String | 变量 |

## CfsSnapJobHistory



文件系统快照操作历史记录

被如下接口引用：

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|------------|----|--------|--------|------|
| RegionName | 是  | 否      | String | 地域名称 |
| CreateTime | 是  | 否      | String | 创建时间 |
| UpdateTime | 是  | 否      | String | 更新时间 |
| JobType    | 是  | 否      | String | 任务类型 |
| Operater   | 是  | 否      | String | 操作人  |
| Status     | 是  | 否      | Uint64 | 任务状态 |
| Message    | 是  | 否      | String | 任务详情 |

## AvailableType

版本控制-类型数组

被如下接口引用：

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型                                            | 描述                         |
|-----------|----|--------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Protocols | 是  | 否      | Array of <a href="#">AvailableProtoStatus</a> | 协议与售卖详情                    |
| Type      | 是  | 否      | String                                        | 存储类型。可选值有 SD 标准型存储、HP性能型存储 |

## MountTargetsWithRegion

用于DescribeMountTargetsWithRegion接口

被如下接口引用：DescribeMountTargetsWithRegion

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|-----------|----|--------|--------|---------|
| VpcId     | 是  | 否      | String | 私有网络 ID |
| IpAddress | 是  | 否      | String | 挂载点 IP  |

## KmsKey

KmsKey

被如下接口引用：

| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|



| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                            |
|--------------------|----|--------|--------|-------------------------------|
| NextRotateTime     | 是  | 否      | Int64  | 下次轮转时间戳                       |
| Owner              | 是  | 否      | String | 密钥属主                          |
| KeyRotationEnabled | 是  | 否      | Bool   | 密钥轮转是否开启                      |
| KeyId              | 是  | 否      | String | 密钥ID                          |
| Alias              | 是  | 否      | String | 密钥别名                          |
| CreateTime         | 是  | 否      | Int64  | 创建时间戳                         |
| Description        | 是  | 否      | String | 密钥描述                          |
| KeyState           | 是  | 否      | String | 密钥状态，可选值为“Enabled”，“Disabled” |
| KeyUsage           | 是  | 否      | String | 密钥使用方                         |
| Type               | 是  | 否      | Int64  | 密钥类型                          |
| CreatorUin         | 是  | 否      | Int64  | 创建者UIN                        |

## MigratableCfsFileSystemId

可迁移文件系统ID，用于DescribeMigratableCfsFileSystems接口

被如下接口引用：

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|--------------|----|--------|--------|--------|
| FileSystemId | 是  | 否      | String | 文件系统ID |

## AvailableRegion

版本控制-区域数组

被如下接口引用：

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型                                     | 描述                                                     |
|--------------|----|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Region       | 是  | 否      | String                                 | 区域名称，如“ap-beijing”                                     |
| RegionName   | 是  | 否      | String                                 | 区域名称，如“bj”                                             |
| RegionStatus | 是  | 否      | String                                 | 区域可用情况，当区域内至少有一个可用区处于可售状态时，取值为AVAILABLE，否则为UNAVAILABLE |
| Zones        | 是  | 否      | Array of <a href="#">AvailableZone</a> | 可用区数组                                                  |
| RegionCnName | 是  | 否      | String                                 | 区域中文名称，如“广州”                                           |



## PGroup

文件系统绑定权限组信息

被如下接口引用：DescribeCfsFileSystems

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|----------|----|--------|--------|-------|
| PGroupId | 是  | 否      | String | 权限组ID |
| Name     | 是  | 否      | String | 权限组名称 |

## FileSystemInfo

文件系统基本信息

被如下接口引用：DescribeCfsFileSystems

| 名称                   | 必选 | 允许NULL | 类型                     | 描述                        |
|----------------------|----|--------|------------------------|---------------------------|
| CreationTime         | 是  | 否      | String                 | 创建时间                      |
| CreationToken        | 是  | 否      | String                 | 用户自定义名称                   |
| FileSystemId         | 是  | 否      | String                 | 文件系统 ID                   |
| LifeCycleState       | 是  | 否      | String                 | 文件系统状态                    |
| SizeByte             | 是  | 否      | Uint64                 | 文件系统已使用容量                 |
| SizeLimit            | 是  | 否      | Uint64                 | 文件系统最大空间限制                |
| ZoneId               | 是  | 否      | Uint64                 | 区域 ID                     |
| Zone                 | 是  | 否      | String                 | 区域名称                      |
| Protocol             | 是  | 否      | String                 | 文件系统协议类型                  |
| StorageType          | 是  | 否      | String                 | 文件系统存储类型                  |
| StorageResourcePkg   | 是  | 否      | String                 | 文件系统绑定的预付费存储包（暂未支持）       |
| BandwidthResourcePkg | 是  | 否      | String                 | 文件系统绑定的预付费带宽包（暂未支持）       |
| PGroup               | 是  | 否      | <a href="#">PGroup</a> | 文件系统绑定权限组信息               |
| FsName               | 是  | 否      | String                 | 用户自定义名称                   |
| Encrypted            | 是  | 否      | Bool                   | 文件系统是否加密                  |
| KmsKeyId             | 是  | 否      | String                 | 加密所使用的密钥，可以为密钥的 ID 或者 ARN |
| SizeLimitMax         | 是  | 否      | Uint64                 | 容量限额最大值                   |
| VpcId                | 是  | 否      | String                 | 私有网络ID                    |



| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述          |
|----------------|----|--------|--------|-------------|
| IpAddress      | 是  | 否      | String | 挂载点IP地址     |
| AllocedSpace   | 是  | 否      | Uint64 | 已分配空间       |
| TagId          | 是  | 否      | Uint64 | cfs资源池tagid |
| TagName        | 是  | 否      | String | cfs资源池tag名称 |
| SnapId         | 是  | 否      | String | 快照id        |
| SnapStatus     | 是  | 否      | String | 快照状态        |
| BandwidthLimit | 是  | 否      | Float  | 带宽上限        |
| AppId          | 是  | 否      | Uint64 | appid       |

## MountTargetCollectionWithRegion

用于DescribeMountTargetsWithRegion接口

被如下接口引用：DescribeMountTargetsWithRegion

| 名称                   | 必选 | 允许NULL | 类型                                              | 描述      |
|----------------------|----|--------|-------------------------------------------------|---------|
| NumberOfMountTargets | 是  | 否      | Int64                                           | 挂载点数量   |
| FileSystemId         | 是  | 否      | String                                          | 文件系统 ID |
| MountTargets         | 是  | 否      | Array of <a href="#">MountTargetsWithRegion</a> | 挂载点详情   |



# 错误码

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## 功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

## 错误码列表

### 公共错误码

| 错误码                               | 说明                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| AuthFailure.InvalidSecretId       | 密钥非法（不是云 API 密钥类型）。                                    |
| AuthFailure.MFAFailure            | MFA 错误。                                                |
| AuthFailure.SecretIdNotFound      | 密钥不存在。请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。 |
| AuthFailure.SignatureExpire       | 签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。       |
| AuthFailure.SignatureFailure      | 签名错误。签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。                   |
| AuthFailure.TokenFailure          | token 错误。                                              |
| AuthFailure.UnauthorizedOperation | 请求未 CAM 授权。                                            |
| DryRunOperation                   | DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。                  |
| FailedOperation                   | 操作失败。                                                  |
| InternalError                     | 内部错误。                                                  |
| InvalidAction                     | 接口不存在。                                                 |
| InvalidParameter                  | 参数错误。                                                  |
| InvalidParameterValue             | 参数取值错误。                                                |



| 错误码                   | 说明                               |
|-----------------------|----------------------------------|
| LimitExceeded         | 超过配额限制。                          |
| MissingParameter      | 缺少参数错误。                          |
| NoSuchVersion         | 接口版本不存在。                         |
| RequestLimitExceeded  | 请求的次数超过了频率限制。                    |
| ResourceInUse         | 资源被占用。                           |
| ResourceInsufficient  | 资源不足。                            |
| ResourceNotFound      | 资源不存在。                           |
| ResourceUnavailable   | 资源不可用。                           |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作。                           |
| UnknownParameter      | 未知参数错误。                          |
| UnsupportedOperation  | 操作不支持。                           |
| UnsupportedProtocol   | http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。 |
| UnsupportedRegion     | 接口不支持所传地域。                       |

## 业务错误码

| 错误码                                         | 说明 |
|---------------------------------------------|----|
| InvalidParameterValue.InvalidProtocol       |    |
| InvalidParameterValue.InvalidPgroup         |    |
| InvalidParameter.InvalidTagKey              |    |
| InvalidParameterValue                       |    |
| InvalidParameter.InvalidClientToken         |    |
| InvalidParameterValue.ZoneIdRegionNotMatch  |    |
| InvalidParameterValue.InvalidFileSystemId   |    |
| UnsupportedOperation.OutOfService           |    |
| InvalidParameterValue.UnavailableRegion     |    |
| InvalidParameterValue.InvalidRegionZoneInfo |    |
| InvalidParameterValue.InvalidZoneOrZoneId   |    |
| InvalidParameterValue.InvalidNetInterface   |    |
| InternalServerError.GetAccountStatusFailed  |    |



| 错误码                                             | 说明 |
|-------------------------------------------------|----|
| InvalidParameterValue.MissingKmsKeyId           |    |
| InvalidParameterValue.InvalidPgroupId           |    |
| InvalidParameterValue.UnavailableZone           |    |
| FailedOperation.UntagResourceFailed             |    |
| ResourceInsufficient.RegionSoldOut              |    |
| InvalidParameterValue.InvalidSubnetId           |    |
| InvalidParameterValue.MissingAppidOrUin         |    |
| FailedOperation.PgroupInUse                     |    |
| ResourceNotFound.MountTargetNotFound            |    |
| MissingParameter                                |    |
| InvalidParameterValue.FsNameLimitExceeded       |    |
| InvalidParameter.ClientTokenLimitExceeded       |    |
| ResourceInsufficient                            |    |
| UnsupportedOperation.UnverifiedUser             |    |
| InvalidParameterValue.InvalidPerMode            |    |
| FailedOperation                                 |    |
| InvalidParameterValue.InvalidMountTargetIp      |    |
| InvalidParameterValue.MissingZoneOrZoneId       |    |
| ResourceInsufficient.FileSystemLimitExceeded    |    |
| InvalidParameterValue.MissingStorageResourcePkg |    |
| InvalidParameterValue.InvalidFsStatus           |    |
| InvalidParameterValue.MissingFsParameter        |    |
| InvalidParameterValue.InvalidVpcId              |    |
| AuthFailure.UnauthorizedOperation               |    |
| InvalidParameterValue.MissingFileSystemId       |    |
| InvalidParameterValue.InvalidZoneId             |    |
| InternalError                                   |    |
| FailedOperation.MountTargetExists               |    |
| ResourceNotFound.SnapNotExit                    |    |



| 错误码                                               | 说明 |
|---------------------------------------------------|----|
| InternalError.Timeout                             |    |
| InvalidParameter                                  |    |
| ResourceNotFound.PgroupNotFound                   |    |
| InvalidParameterValue.InvalidFsName               |    |
| ResourceInsufficient.SubnetIpAllOccupied          |    |
| InvalidParameterValue.InvalidVpcParameter         |    |
| AuthFailure                                       |    |
| InvalidParameterValue.MissingSubnetidOrUnsubnetid |    |
| InvalidParameterValue.InvalidEncrypted            |    |
| ResourceNotFound.FileSystemNotFound               |    |
| FailedOperation.ClientTokenInUse                  |    |
| ResourceNotFound                                  |    |
| FailedOperation.PgroupIsUpdating                  |    |
| InvalidParameterValue.InvalidVip                  |    |
| InvalidParameterValue.MissingVpcParameter         |    |
| InvalidParameterValue.InvalidStorageType          |    |
| InvalidParameterValue.InvalidSnapStatus           |    |
| InvalidParameterValue.MissingVpcidOrUnvpcid       |    |
| UnsupportedOperation                              |    |
| InvalidParameterValue.MissingZoneId               |    |
| FailedOperation.BindResourcePkgFailed             |    |
| InternalError.CreateFsFailed                      |    |
| ResourceInsufficient.TagLimitExceeded             |    |
| InvalidParameterValue.SnapSrcFsBusy               |    |



# 版本 ( 2018-04-16 )

## API概览

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

### API版本

V3

### API相关接口

| 接口名称                      | 接口功能       |
|---------------------------|------------|
| CreateCfsFileSystem       | 创建文件系统     |
| CreateCfsPGroup           | 创建权限组      |
| CreateCfsRule             | 创建权限组规则    |
| DeleteCfsFileSystem       | 删除文件系统     |
| SignUpCfsService          | 开通CFS服务    |
| UpdateCfsFileSystemName   | 更新文件系统名    |
| UpdateCfsFileSystemPGroup | 更新文件系统的权限组 |



# 调用方式

## 接口签名v1

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

tcecloud API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息 ( Signature ) 以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

### 1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录tcecloud管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

### 2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下：

| 参数名称      | 中文     | 参数值                                  |
|-----------|--------|--------------------------------------|
| Action    | 方法名    | DescribeInstances                    |
| SecretId  | 密钥Id   | AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE |
| Timestamp | 当前时间戳  | 1465185768                           |
| Nonce     | 随机正整数  | 11886                                |
| Region    | 实例所在区域 | ap-guangzhou                         |



| 参数名称          | 中文       | 参数值          |
|---------------|----------|--------------|
| InstanceIds.0 | 待查询的实例ID | ins-09dx96dg |
| Offset        | 偏移量      | 0            |
| Limit         | 最大允许输出   | 20           |
| Version       | 接口版本号    | 2017-03-12   |

### 2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码 ）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下：

```
{
  'Action': 'DescribeInstances',
  'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
  'Limit': 20,
  'Nonce': 11886,
  'Offset': 0,
  'Region': 'ap-guangzhou',
  'SecretId': 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
  'Timestamp': 1465185768,
  'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

### 2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action"，参数值为 "DescribeInstances"，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances。 注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为：

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

### 2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成：

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.cloud.sunhongs.com。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 /。
4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 + 请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：



```
GETcvm.cloud.sunhongs.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

## 2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.cloud.sunhongs.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

## 3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=，最终得到的签名串请求参数 ( Signature ) 为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

**注意：**如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

**注意：**有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

**注意：**其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

## 4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

| 错误代码                         | 错误描述  |
|------------------------------|-------|
| AuthFailure.SignatureExpire  | 签名过期  |
| AuthFailure.SecretIdNotFound | 密钥不存在 |
| AuthFailure.SignatureFailure | 签名错误  |



| 错误代码                        | 错误描述                  |
|-----------------------------|-----------------------|
| AuthFailure.TokenFailure    | token 错误              |
| AuthFailure.InvalidSecretId | 密钥非法 ( 不是云 API 密钥类型 ) |

## 5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的tcecloud SDK 3.0，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK。

最终输出的 url 可能为：`https://cvm.cloud.sunhongs.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=Elip9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

### Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";

    public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
        Mac mac = Mac.getInstance(method);
```

```
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
    StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.cloud.sunhongs.com/?");
    // 签名时要求对参数进行字典排序, 此处用TreeMap保证顺序
    for (String k : params.keySet()) {
        s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
    }
    return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingException {
    StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.cloud.sunhongs.com/?");
    // 实际请求的url中对参数顺序没有要求
    for (String k : params.keySet()) {
        // 需要对请求串进行urlencode, 由于key都是英文字母, 故此处仅对其value进行urlencode
        url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).append("&");
    }
    return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
    // 实际调用时应当使用随机数, 例如: params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MAX_VALUE));
    params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
    // 实际调用时应当使用系统当前时间, 例如: params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 1000);
    params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
    params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
    params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
    params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
    params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
    params.put("Limit", 20); // 业务参数
    params.put("Offset", 0); // 业务参数
    params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
    params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE", "HmacSHA1")); // 公共参数
    System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

## Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests
```



```
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
    s = method + endpoint + "/"
    query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
    return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
    hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
    return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
    endpoint = "cvm.cloud.sunhongs.com"
    data = {
        'Action': 'DescribeInstances',
        'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
        'Limit': 20,
        'Nonce': 11886,
        'Offset': 0,
        'Region': 'ap-guangzhou',
        'SecretId': secret_id,
        'Timestamp': 1465185768, # int(time.time())
        'Version': '2017-03-12'
    }
    s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
    data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
    print(data["Signature"])
    # 此处会实际调用，成功后可能产生计费
    # resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
    # print(resp.url)
```



# 接口签名v3

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

tcecloud API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息 ( Signature ) 以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey ；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

## 1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey ：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录tcecloud管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

## 2. TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

### 2.1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串 ( CanonicalRequest ) ：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法 ( GET、POST )，本示例中为 GET；

- CanonicalURI : URI 参数, API 3.0 固定为正斜杠 (/) ;
- CanonicalQueryString : 发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串, 对于 POST 请求, 固定为空字符串, 对于 GET 请求, 则为 URL 中间号 (?) 后面的字符串内容, 本示例取值为: Limit=10&Offset=0。注意: CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders : 参与签名的头部信息, 至少包含 host 和 content-type 两个头部, 也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则: 1) 头部 key 和 value 统一转成小写, 并去掉首尾空格, 按照 key:value\n 格式拼接; 2) 多个头部, 按照头部 key (小写) 的字典排序进行拼接。此例中为: content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.cloud.sunhongs.com\n
- SignedHeaders : 参与签名的头部信息, 说明此次请求有哪些头部参与了签名, 和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则: 1) 头部 key 统一转成小写; 2) 多个头部 key (小写) 按照字典排序进行拼接, 并且以分号 (;) 分隔。此例中为: content-type;host
- HashedRequestPayload : 请求正文的哈希值, 计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload))) , 对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希, 然后十六进制编码, 最后编码串转换成小写字母。注意: 对于 GET 请求, RequestPayload 固定为空字符串, 对于 POST 请求, RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则, 示例中得到的规范请求串如下 (为了展示清晰, \n 换行符通过另起打印新的一行替代) :

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.cloud.sunhongs.com

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

## 2.2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串:

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm : 签名算法, 目前固定为 TC3-HMAC-SHA256 ;
- RequestTimestamp : 请求时间戳, 即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值, 如上示例请求为 1539084154 ;
- CredentialScope : 凭证范围, 格式为 Date/service/tc3\_request, 包含日期、所请求的服务和终止字符串 (tc3\_request) 。**Date 为 UTC 标准时间的日期, 取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**; service 为产品名, 必须与调用的产品域名一致, 例如 cvm。如上示例请求, 取值为 2018-10-09/cvm/tc3\_request ;
- HashedCanonicalRequest : 前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值, 计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意:

1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到, 且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息, 例如东八区, 将导致白天和晚上调用成功, 但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065, 在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25, 但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25, 而不是 2019-02-26。

2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

## 2.3. 计算签名

1) 计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2) 计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

## 2.4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；
- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5
da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```



最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.cloud.sunhongs.com/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.cloud.sunhongs.com
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

### 3. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

| 错误代码                         | 错误描述               |
|------------------------------|--------------------|
| AuthFailure.SignatureExpire  | 签名过期               |
| AuthFailure.SecretIdNotFound | 密钥不存在              |
| AuthFailure.SignatureFailure | 签名错误               |
| AuthFailure.TokenFailure     | token 错误           |
| AuthFailure.InvalidSecretId  | 密钥非法（不是云 API 密钥类型） |

### 4. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpURLConnection;
import javax.xml.bind.DataConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";
```

```
private final static String ENDPOINT = "cvm.cloud.sunhongs.com";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";

public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
    Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
    SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
    mac.init(secretKeySpec);
    return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    String service = "cvm";
    String host = "cvm.cloud.sunhongs.com";
    String region = "ap-guangzhou";
    String action = "DescribeInstances";
    String version = "2017-03-12";
    String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
    String timestamp = "1539084154";
    //String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    // 注意时区，否则容易出错
    sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
    String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

    // ***** 步骤 1：拼接规范请求串 *****
    String httpRequestMethod = "GET";
    String canonicalUri = "/";
    String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
    String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + host + "\n";
    String signedHeaders = "content-type;host";
    String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
    String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQueryString + "\n"
        + canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
    System.out.println(canonicalRequest);

    // ***** 步骤 2：拼接待签名字符串 *****
    String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
    String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
    String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashedCanonicalRequest;
    System.out.println(stringToSign);

    // ***** 步骤 3：计算签名 *****
    byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
    byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
    byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
    String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).toLowerCase();
    System.out.println(signature);

    // ***** 步骤 4：拼接 Authorization *****
    String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope + " "
        + "SignedHeaders=" + signedHeaders + " " + "Signature=" + signature;
    System.out.println(authorization);
}
```

```
TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

## Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.cloud.sunhongs.com"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ***** 步骤 1：拼接规范请求串 *****
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
    canonical_querystring = ""
    ct = "json"
    payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
    canonical_uri + "\n" +
    canonical_querystring + "\n" +
    canonical_headers + "\n" +
    signed_headers + "\n" +
    hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ***** 步骤 2：拼接待签名字符串 *****
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
```

```
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)

# ***** 步骤 3 : 计算签名 *****
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()
print(signature)

# ***** 步骤 4 : 拼接 Authorization *****
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```



# 请求结构

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## 1. 服务地址

地域 ( Region ) 是指物理的数据中心的地理区域。tcecloud交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 [查询地域列表](#) 查看完成的地域列表。

## 2. 通信协议

tcecloud API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

## 3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST ( 推荐 )
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json ( 推荐 )，必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data ( 仅部分接口支持 )，必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

## 4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

# 返回结果

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## 正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
  "Response": {
    "TotalCount": 0,
    "InstanceStatusSet": [],
    "RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
  }
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0，InstanceStatusSet 列表为空。

## 错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

## 公共错误码 (TODO: 重复信息, 是否真的需要?)

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。



| 错误码                               | 错误描述                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| AuthFailure.InvalidSecretId       | 密钥非法（不是云 API 密钥类型）。                   |
| AuthFailure.MFAFailure            | MFA 错误。                               |
| AuthFailure.SecretIdNotFound      | 密钥不存在。                                |
| AuthFailure.SignatureExpire       | 签名过期。                                 |
| AuthFailure.SignatureFailure      | 签名错误。                                 |
| AuthFailure.TokenFailure          | token 错误。                             |
| AuthFailure.UnauthorizedOperation | 请求未 CAM 授权。                           |
| DryRunOperation                   | DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。 |
| FailedOperation                   | 操作失败。                                 |
| InternalError                     | 内部错误。                                 |
| InvalidAction                     | 接口不存在。                                |
| InvalidParameter                  | 参数错误。                                 |
| InvalidParameterValue             | 参数取值错误。                               |
| LimitExceeded                     | 超过配额限制。                               |
| MissingParameter                  | 缺少参数错误。                               |
| NoSuchVersion                     | 接口版本不存在。                              |
| RequestLimitExceeded              | 请求的次数超过了频率限制。                         |
| ResourceInUse                     | 资源被占用。                                |
| ResourceInsufficient              | 资源不足。                                 |
| ResourceNotFound                  | 资源不存在。                                |
| ResourceUnavailable               | 资源不可用。                                |
| UnauthorizedOperation             | 未授权操作。                                |
| UnknownParameter                  | 未知参数错误。                               |
| UnsupportedOperation              | 操作不支持。                                |
| UnsupportedProtocol               | http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。      |
| UnsupportedRegion                 | 接口不支持所传地域。                            |



# 公共参数

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

## 签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

| 参数名称           | 类型      | 必选 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-TC-Action    | String  | 是  | 操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| X-TC-Region    | String  | 是  | 地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| X-TC-Timestamp | Integer | 是  | 当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X-TC-Version   | String  | 是  | 操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Authorization  | String  | 是  | HTTP 标准身份认证头部字段，例如：<br>TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request,<br>SignedHeaders=content-type;host,<br>Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024<br>其中，<br>- TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值；<br>- Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm；<br>- SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部；<br>- Signature：签名摘要。 |
| X-TC-Token     | String  | 否  | 临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

| 参数名称   | 类型     | 必选 | 描述                                                                          |
|--------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| Action | String | 是  | 操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。 |



| 参数名称            | 类型      | 必选 | 描述                                                                                                    |
|-----------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Region          | String  | 是  | 地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。 |
| Timestamp       | Integer | 是  | 当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。                                       |
| Nonce           | Integer | 是  | 随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。                                                                      |
| SecretId        | String  | 是  | 在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。                |
| Signature       | String  | 是  | 请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。                                                   |
| Version         | String  | 是  | 操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。                                         |
| SignatureMethod | String  | 否  | 签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。    |
| Token           | String  | 否  | 临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。                                 |

## 地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。tcecloud交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 [查询地域列表](#) 查看完成的地域列表。



# API相关接口

## 创建文件系统

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

### 1. 接口描述

接口请求域名：turbofs.api3.cloud.sunhongs.com。

用于添加新文件系统

默认接口请求频率限制：10次/秒。

接口更新时间：2019-07-09 19:27:47。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                             |
|---------------|----|--------|--------|--------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：CreateCfsFileSystem |
| Version       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-04-16          |
| Region        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。              |
| ZoneId        | 否  | 否      | Uint64 | 可用区 ID                         |
| Zone          | 否  | 否      | String | 可用区缩写                          |
| CreationToken | 否  | 否      | String | 用户自定义文件系统名称                    |
| Protocol      | 否  | 否      | String | 文件系统协议类型                       |
| StorageType   | 否  | 否      | String | 文件系统存储类型                       |
| NetInterface  | 是  | 否      | String | 网络类型                           |
| PGroupId      | 是  | 否      | String | 权限组 ID                         |
| VpcId         | 否  | 否      | Uint64 | VPC ID                         |
| UnVpcId       | 否  | 否      | String | 系统分配的VPC统一ID                   |
| SubnetId      | 否  | 否      | Uint64 | 子网 ID                          |
| UnSubnetId    | 否  | 否      | String | 系统分配的子网统一 ID                   |
| MountIP       | 否  | 否      | String | 指定IP地址，仅VPC网络支持                |



| 参数名称                   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                   |
|------------------------|----|--------|--------|--------------------------------------|
| StorageResourcePkgId   | 否  | 否      | String | 文件系统绑定的存储包，每个文件系统只能绑定一个。低频文件系统该字段为必填 |
| BandwidthResourcePkgId | 否  | 否      | String | 文件系统绑定的带宽包，每个文件系统只能绑定一个              |
| FsName                 | 否  | 否      | String | 用户自定义文件系统名称，优先级优于CreationToken       |
| Encrypted              | 否  | 否      | Bool   | 文件系统协议类型，输入值 NFS，CIFS；不填默认为 NFS      |
| KmsKeyId               | 否  | 否      | String | 文件系统是否加密                             |

### 3. 输出参数

| 参数名称           | 类型     | 描述                                         |
|----------------|--------|--------------------------------------------|
| CreationTime   | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>创建时间                   |
| CreationToken  | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>用户自定义文件系统名称            |
| FileSystemId   | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>文件系统 ID                |
| LifeCycleState | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>文件系统状态                 |
| SizeByte       | Uint64 | <b>此参数对外不可见。</b><br>文件系统已使用容量大小            |
| ZoneId         | Uint64 | <b>此参数对外不可见。</b><br>可用区 ID                 |
| FsName         | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>用户自定义文件系统名称            |
| Encrypted      | Bool   | <b>此参数对外不可见。</b><br>文件系统是否加密               |
| RequestId      | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InvalidParameter |    |
| InternalError    |    |



| 错误码                                               | 描述 |
|---------------------------------------------------|----|
| InternalError.CreateFsFailed                      |    |
| InternalError.GetAccountStatusFailed              |    |
| InvalidParameterValue.FsNameLimitExceeded         |    |
| InvalidParameterValue.InvalidFsName               |    |
| InvalidParameterValue.InvalidMountTargetIp        |    |
| InvalidParameterValue.InvalidNetInterface         |    |
| InvalidParameterValue.InvalidPgroupId             |    |
| InvalidParameterValue.InvalidProtocol             |    |
| InvalidParameterValue.InvalidRegionZoneInfo       |    |
| InvalidParameterValue.InvalidStorageType          |    |
| InvalidParameterValue.InvalidSubnetId             |    |
| InvalidParameterValue.InvalidVip                  |    |
| InvalidParameterValue.InvalidVpcId                |    |
| InvalidParameterValue.InvalidVpcParameter         |    |
| InvalidParameterValue.InvalidZoneId               |    |
| InvalidParameterValue.InvalidZoneOrZoneId         |    |
| InvalidParameterValue.MissingStorageResourcePkg   |    |
| InvalidParameterValue.MissingSubnetidOrUnsubnetid |    |
| InvalidParameterValue.MissingVpcidOrUnvpcid       |    |
| InvalidParameterValue.MissingVpcParameter         |    |
| InvalidParameterValue.MissingZoneId               |    |
| InvalidParameterValue.UnavailableRegion           |    |
| InvalidParameterValue.UnavailableZone             |    |
| InvalidParameterValue.ZoneIdRegionNotMatch        |    |
| ResourceInsufficient.FileSystemLimitExceeded      |    |
| ResourceInsufficient.RegionSoldOut                |    |
| ResourceNotFound.PgroupNotFound                   |    |
| FailedOperation                                   |    |
| InvalidParameterValue.InvalidEncrypted            |    |



| 错误码                                       | 描述 |
|-------------------------------------------|----|
| InvalidParameterValue.MissingKmsKeyId     |    |
| InvalidParameterValue.MissingZoneOrZoneId |    |



# 创建权限组

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：turbofs.api3.cloud.sunhongs.com。

本接口（CreateCfsPGroup）用于创建权限组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-09 20:05:26。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                         |
|----------|----|--------|--------|----------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：CreateCfsPGroup |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-04-16      |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。          |
| Name     | 是  | 否      | String | 权限组名称                      |
| DescInfo | 否  | 否      | String | 权限组描述信息                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型     | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| PGroupId   | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>权限组ID       |
| Name       | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>权限组名字       |
| DescInfo   | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>权限组描述信息     |
| BindCfsNum | Int64  | <b>此参数对外不可见。</b><br>权限组关联文件系统个数 |
| CDate      | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>权限组创建时间     |



| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                               | 描述 |
|---------------------------------------------------|----|
| InvalidParameterValue.DuplicatedPgroupName        |    |
| InvalidParameterValue.InvalidPgroupName           |    |
| InvalidParameterValue.PgroupDescinfoLimitExceeded |    |
| InvalidParameterValue.PgroupNameLimitExceeded     |    |
| ResourceInsufficient.PgroupNumberLimitExceeded    |    |
| FailedOperation                                   |    |
| InvalidParameterValue.MissingPgroupName           |    |



# 创建权限组规则

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：turbofs.api3.cloud.sunhongs.com。

本接口（CreateCfsRule）用于创建权限组规则。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-09 20:09:04。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|----|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action         | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：CreateCfsRule                                                                                                                                                                                                                 |
| Version        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-04-16                                                                                                                                                                                                                    |
| Region         | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                                                                                                                                                                                        |
| PGroupId       | 是  | 否      | String | 权限组ID                                                                                                                                                                                                                                    |
| RWPermission   | 否  | 否      | String | 读写权限, 可选参数：ro, rw。ro为只读，rw为读写，不填默认为读写                                                                                                                                                                                                    |
| UserPermission | 否  | 否      | String | 用户权限, 可选参数：all_squash，no_all_squash，root_squash，no_root_squash。其中all_squash为所有访问用户都会被映射为匿名用户或用户组；no_all_squash为访问用户会先与本机用户匹配，匹配失败后再映射为匿名用户或用户组；root_squash为将来访的root用户映射为匿名用户或用户组；no_root_squash为来访的root用户保持root帐号权限。不填默认为no_root_squash。 |
| AuthClientIp   | 是  | 否      | String | 允许访问的客户端IP地址或地址段                                                                                                                                                                                                                         |
| Priority       | 是  | 否      | Int64  | 规则优先级，参数范围1-100。其中 1 为最高，100为最低                                                                                                                                                                                                          |

## 3. 输出参数

| 参数名称   | 类型     | 描述                       |
|--------|--------|--------------------------|
| RuleId | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>规则ID |



| 参数名称           | 类型     | 描述                                         |
|----------------|--------|--------------------------------------------|
| PGroupId       | String | 此参数对外不可见。<br>权限组ID                         |
| AuthClientIp   | String | 此参数对外不可见。<br>客户端IP                         |
| RWPermission   | String | 此参数对外不可见。<br>读写权限                          |
| UserPermission | String | 此参数对外不可见。<br>用户权限                          |
| Priority       | Int64  | 此参数对外不可见。<br>优先级                           |
| RequestId      | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                              | 描述 |
|--------------------------------------------------|----|
| InvalidParameter                                 |    |
| InternalServerError                              |    |
| InternalServerError.GetAccountStatusFailed       |    |
| FailedOperation.PgroupInUse                      |    |
| InvalidParameterValue.DuplicatedRuleAuthClientIp |    |
| InvalidParameterValue.InvalidAuthClientIp        |    |
| InvalidParameterValue.InvalidPgroup              |    |
| InvalidParameterValue.InvalidPriority            |    |
| InvalidParameterValue.InvalidRwPermission        |    |
| InvalidParameterValue.InvalidUserPermission      |    |
| ResourceInsufficient.RuleLimitExceeded           |    |
| ResourceNotFound.PgroupNotFound                  |    |
| FailedOperation                                  |    |
| UnsupportedOperation                             |    |



# 删除文件系统

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：turbofs.api3.cloud.sunhongs.com。

用于删除文件系统

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-09 20:18:47。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                             |
|--------------|----|--------|--------|--------------------------------|
| Action       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DeleteCfsFileSystem |
| Version      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-04-16          |
| Region       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。              |
| FileSystemId | 是  | 否      | String | 文件系统 ID                        |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                        | 描述 |
|--------------------------------------------|----|
| InvalidParameter                           |    |
| InternalServerError                        |    |
| InternalServerError.GetAccountStatusFailed |    |
| FailedOperation.MountTargetExists          |    |



| 错误码                                         | 描述 |
|---------------------------------------------|----|
| InvalidParameterValue.InvalidFileSystemId   |    |
| InvalidParameterValue.InvalidRegionZoneInfo |    |
| InvalidParameterValue.MissingFsParameter    |    |
| ResourceNotFound.FileSystemNotFound         |    |
| UnsupportedOperation                        |    |



# 开通CFS服务

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：turbofs.api3.cloud.sunhongs.com。

本接口（SignUpCfsService）用于开通CFS服务。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-09 21:21:44。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                          |
|---------|----|--------|--------|-----------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：SignUpCfsService |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-04-16       |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。           |

## 3. 输出参数

| 参数名称             | 类型     | 描述                                                                  |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| CfsServiceStatus | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>该用户当前CFS服务的状态，none是未开通，creating是开通中，created是已开通 |
| RequestId        | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。                          |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                  | 描述 |
|----------------------|----|
| InvalidParameter     |    |
| InternalError        |    |
| UnsupportedOperation |    |



# 更新文件系统名

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：turbofs.api3.cloud.sunhongs.com。

本接口（UpdateCfsFileSystemName）用于更新文件系统名

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-09 21:23:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                 |
|---------------|----|--------|--------|------------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：UpdateCfsFileSystemName |
| Version       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-04-16              |
| Region        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                  |
| CreationToken | 否  | 否      | String | 用户自定义文件系统名称                        |
| FileSystemId  | 是  | 否      | String | 文件系统ID                             |
| FsName        | 否  | 否      | String | 用户自定义文件系统名称，优先级优于CreationToken     |

## 3. 输出参数

| 参数名称          | 类型     | 描述                                         |
|---------------|--------|--------------------------------------------|
| CreationToken | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>用户自定义文件系统名称            |
| FileSystemId  | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>文件系统ID                 |
| FsName        | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>用户自定义文件系统名称            |
| RequestId     | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |



## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                         | 描述 |
|---------------------------------------------|----|
| InvalidParameter                            |    |
| InternalServerError                         |    |
| ResourceNotFound                            |    |
| InternalServerError.GetAccountStatusFailed  |    |
| InvalidParameterValue.FsNameLimitExceeded   |    |
| InvalidParameterValue.InvalidFsName         |    |
| InvalidParameterValue.InvalidFileSystemId   |    |
| InvalidParameterValue.InvalidRegionZoneInfo |    |
| InvalidParameterValue.MissingFsParameter    |    |
| ResourceNotFound.FileSystemNotFound         |    |
| FailedOperation                             |    |



# 更新文件系统的权限组

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## 1. 接口描述

接口请求域名：turbofs.api3.cloud.sunhongs.com。

本接口（UpdateCfsFileSystemPGroup）用于更新文件系统所使用的权限组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-09 21:25:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                   |
|--------------|----|--------|--------|--------------------------------------|
| Action       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：UpdateCfsFileSystemPGroup |
| Version      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-04-16                |
| Region       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                    |
| PGroupId     | 是  | 否      | String | 权限组ID                                |
| FileSystemId | 是  | 否      | String | 文件系统ID                               |

## 3. 输出参数

| 参数名称         | 类型     | 描述                                         |
|--------------|--------|--------------------------------------------|
| PGroupId     | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>权限组ID                  |
| FileSystemId | String | <b>此参数对外不可见。</b><br>文件系统ID                 |
| RequestId    | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。



| 错误码                                         | 描述 |
|---------------------------------------------|----|
| InvalidParameter                            |    |
| InternalError                               |    |
| ResourceNotFound                            |    |
| InternalError.GetAccountStatusFailed        |    |
| FailedOperation.PgroupInUse                 |    |
| InvalidParameterValue.InvalidFileSystemId   |    |
| InvalidParameterValue.InvalidPgroup         |    |
| InvalidParameterValue.InvalidPgroupId       |    |
| InvalidParameterValue.InvalidRegionZoneInfo |    |
| InvalidParameterValue.MissingFsParameter    |    |
| ResourceNotFound.FileSystemNotFound         |    |
| ResourceNotFound.PgroupNotFound             |    |
| FailedOperation                             |    |
| UnsupportedOperation                        |    |



# 数据结构

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## TagRows

文件系统标签数组

被如下接口引用：

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|--------------|----|--------|--------|--------|
| TagKey       | 是  | 否      | String | 标签键    |
| TagValue     | 是  | 否      | String | 标签值    |
| FileSystemId | 是  | 否      | String | 文件系统ID |

## FileSystems

文件系统基本信息

被如下接口引用：

| 名称                   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述         |
|----------------------|----|--------|--------|------------|
| CreationTime         | 是  | 否      | String | 创建时间       |
| CreationToken        | 是  | 否      | String | 用户自定义名称    |
| FileSystemId         | 是  | 否      | String | 文件系统ID     |
| LifeCycleState       | 是  | 否      | String | 文进系统状态     |
| SizeByte             | 是  | 否      | Uint64 | 文进系统已使用容量  |
| SizeLimit            | 是  | 否      | Uint64 | 文件系统最大空间限制 |
| ZoneId               | 是  | 否      | Uint64 | 区域ID       |
| Zone                 | 是  | 否      | String | 区域名称       |
| Protocol             | 是  | 否      | String | 文件系统协议类型   |
| StorageType          | 是  | 否      | String | 文件系统存储类型   |
| StorageResourcePkg   | 是  | 否      | String | 文件系统绑定的存储包 |
| BandwidthResourcePkg | 是  | 否      | String | 文件系统绑定的带宽包 |
| FsName               | 是  | 否      | String | 用户自定义名称    |



## CfsKmsKeys

CfsKmsKeys

被如下接口引用：

| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                             |
|--------------------|----|--------|--------|--------------------------------|
| NextRotateTime     | 是  | 否      | Int64  | 下次轮转时间戳                        |
| Owner              | 是  | 否      | String | 密钥属主                           |
| KeyRotationEnabled | 是  | 否      | Bool   | 密钥轮转是否开启                       |
| KeyId              | 是  | 否      | String | Key的ID                         |
| Alias              | 是  | 否      | String | 密钥别名                           |
| CreateTime         | 是  | 否      | Int64  | 创建时间戳                          |
| Description        | 是  | 否      | String | 密钥描述                           |
| KeyState           | 是  | 否      | String | Key状态，可选值为“Enabled”，“Disabled” |
| KeyUsage           | 是  | 否      | String | 密钥使用方                          |
| Type               | 是  | 否      | Int64  | Key类型                          |
| CreatorUin         | 是  | 否      | Int64  | 创建者UIN                         |

## VersionCtrlType

版本控制-类型数组

被如下接口引用：

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型                                              | 描述                                         |
|-----------|----|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Protocols | 是  | 否      | Array of <a href="#">VersionCtrlProtoStatus</a> | 协议与售卖详情                                    |
| Type      | 是  | 否      | String                                          | 存储类型。可选值有“SD”：标准、“EP”：极速型、“HP”：高性能、“IA”：低频 |

## PGroup

文件系统绑定权限组信息

被如下接口引用：

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|----------|----|--------|--------|-------|
| PGroupId | 是  | 否      | String | 权限组ID |



| 名称   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|------|----|--------|--------|-------|
| Name | 是  | 否      | String | 权限组名称 |

## MountTargetCollectionWithRegion

用于QueryMountTargetsWithRegion接口

被如下接口引用：

| 名称                   | 必选 | 允许NULL | 类型                                              | 描述      |
|----------------------|----|--------|-------------------------------------------------|---------|
| NumberOfMountTargets | 是  | 否      | Int64                                           | 挂载点数量   |
| FileSystemId         | 是  | 否      | String                                          | 文件系统 ID |
| MountTargets         | 是  | 否      | Array of <a href="#">MountTargetsWithRegion</a> | 挂载点详情   |

## MountTargetsWithRegion

用于QueryMountTargetsWithRegion接口

被如下接口引用：

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|-----------|----|--------|--------|---------|
| VpcId     | 是  | 否      | String | 私有网络 ID |
| IpAddress | 是  | 否      | String | 挂载点 IP  |

## MountInfo

挂载点信息

被如下接口引用：

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|------------------|----|--------|--------|---------|
| FileSystemId     | 是  | 否      | String | 文件系统 ID |
| MountTargetId    | 是  | 否      | String | 挂载点 ID  |
| IpAddress        | 是  | 否      | String | 挂载点 IP  |
| FSID             | 是  | 否      | String | 挂载根目录   |
| LifeCycleState   | 是  | 否      | String | 挂载点状态   |
| NetworkInterface | 是  | 否      | String | 网络类型    |
| VpcId            | 是  | 否      | String | 私有网络 ID |



| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|------------|----|--------|--------|--------|
| VpcName    | 是  | 否      | String | 私有网络名称 |
| SubnetId   | 是  | 否      | String | 子网 Id  |
| SubnetName | 是  | 否      | String | 子网名称   |

## MountTargetCollection

MountTargetCollection

被如下接口引用：

| 名称                   | 必选 | 允许NULL | 类型                                 | 描述      |
|----------------------|----|--------|------------------------------------|---------|
| NumberOfMountTargets | 是  | 否      | Int64                              | 挂载点数量   |
| FileSystemId         | 是  | 否      | String                             | 文件系统 ID |
| MountTargets         | 是  | 否      | Array of <a href="#">MountInfo</a> | 挂载点详情   |

## SizeInBytes

文件系统用量信息，老接口字段，2.0弃用

被如下接口引用：

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|-----------|----|--------|--------|--------|
| Timestamp | 是  | 否      | String | 时间戳    |
| Value     | 是  | 否      | String | 文件系统用量 |

## ZoneSet

区域可用情况

被如下接口引用：

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                         |
|----------|----|--------|--------|--------------------------------------------|
| ZoneId   | 是  | 否      | Int64  | 可用区ID                                      |
| Zone     | 是  | 否      | String | 可用区名称                                      |
| Type     | 是  | 否      | String | 存储类型。可选值有“SD”：标准、“EP”：极速型、“HP”：高性能、“IA”：低频 |
| Protocol | 是  | 否      | String | 协议类型。可选值有“NFS”、“CIFS”                      |



| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                 |
|------------|----|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| SaleStatus | 是  | 否      | String | 售卖状态。可选值有“sale_out”：售罄、“saling”：可售、“no_saling”：不可销售、“reserved”：保留。 |
| Region     | 是  | 否      | String | 区域名称，如“ap-beijing”                                                 |
| RegionName | 是  | 否      | String | 区域名称，如“bj”                                                         |

## VersionCtrlRegionZones

区域可用情况

被如下接口引用：

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型                                         | 描述     |
|-------------|----|--------|--------------------------------------------|--------|
| RegionZones | 是  | 否      | Array of <a href="#">VersionCtrlRegion</a> | 区域可用情况 |

## PGroupRules

权限组规则列表

被如下接口引用：

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                                                                         |
|----------------|----|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RuleId         | 是  | 否      | String | 规则ID                                                                                                                                                       |
| AuthClientIp   | 是  | 否      | String | 允许访问的客户端IP                                                                                                                                                 |
| RWPermission   | 是  | 否      | String | 读写权限, ro为只读，rw为读写                                                                                                                                          |
| UserPermission | 是  | 否      | String | 用户权限。其中all_squash为所有访问用户都会被映射为匿名用户或用户组；no_all_squash为访问用户会先与本机用户匹配，匹配失败后再映射为匿名用户或用户组；root_squash为将来访的root用户映射为匿名用户或用户组；no_root_squash为来访的root用户保持root帐号权限。 |
| Priority       | 是  | 否      | Int64  | 规则优先级，1-100。其中 1 为最高，100为最低                                                                                                                                |

## VersionCtrlRegion

版本控制-区域数组

被如下接口引用：

| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                 |
|--------|----|--------|--------|--------------------|
| Region | 是  | 否      | String | 区域名称，如“ap-beijing” |



| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型                                       | 描述                                                     |
|--------------|----|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RegionName   | 是  | 否      | String                                   | 区域名称，如“bj”                                             |
| RegionStatus | 是  | 否      | String                                   | 区域可用情况，当区域内至少有一个可用区处于可售状态时，取值为AVAILABLE，否则为UNAVAILABLE |
| Zones        | 是  | 否      | Array of <a href="#">VersionCtrlZone</a> | 可用区数组                                                  |

## VersionCtrlZone

版本控制-可用区数组

被如下接口引用：

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型                                       | 描述      |
|------------|----|--------|------------------------------------------|---------|
| Zone       | 是  | 否      | String                                   | 可用区名称   |
| ZoneId     | 是  | 否      | Int64                                    | 可用区ID   |
| ZoneCnName | 是  | 否      | String                                   | 可用区中文名称 |
| Types      | 是  | 否      | Array of <a href="#">VersionCtrlType</a> | Type数组  |

## VersionCtrlProtoStatus

版本控制-协议详情

被如下接口引用：

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                  |
|------------|----|--------|--------|-----------------------------------------------------|
| SaleStatus | 是  | 否      | String | 售卖状态。可选值有“sale_out”：售罄、“saling”：可售、“no_saling”：不可销售 |
| Protocol   | 是  | 否      | String | 协议类型。可选值有“NFS”、“CIFS”                               |

## FileSystemInfo

文件系统基本信息

被如下接口引用：

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|---------------|----|--------|--------|---------|
| CreationTime  | 是  | 否      | String | 创建时间    |
| CreationToken | 是  | 否      | String | 用户自定义名称 |
| FileSystemId  | 是  | 否      | String | 文件系统ID  |



| 名称                   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                     |
|----------------------|----|--------|--------|------------------------|
| LifeCycleState       | 是  | 否      | String | 文件系统状态                 |
| SizeByte             | 是  | 否      | Uint64 | 文件系统已使用容量              |
| SizeLimit            | 是  | 否      | Uint64 | 文件系统最大空间限制             |
| ZoneId               | 是  | 否      | Uint64 | 区域ID                   |
| Zone                 | 是  | 否      | String | 区域名称                   |
| Protocol             | 是  | 否      | String | 文件系统协议类型               |
| StorageType          | 是  | 否      | String | 文件系统存储类型               |
| StorageResourcePkg   | 是  | 否      | String | 文件系统绑定的存储包             |
| BandwidthResourcePkg | 是  | 否      | String | 文件系统绑定的带宽包             |
| PGroup               | 是  | 否      | PGroup | 文件系统绑定权限组信息            |
| FsName               | 是  | 否      | String | 用户自定义名称                |
| Encrypted            | 是  | 否      | Bool   | 文件系统是否加密               |
| KmsKeyId             | 是  | 否      | String | 加密所使用的密钥，可以为密钥的ID或者ARN |

## PGroups

权限组数组

被如下接口引用：

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述       |
|------------|----|--------|--------|----------|
| PGroupId   | 是  | 否      | String | 权限组ID    |
| Name       | 是  | 否      | String | 权限组名称    |
| DescInfo   | 是  | 否      | String | 描述信息     |
| CDate      | 是  | 否      | String | 创建时间     |
| BindCfsNum | 是  | 否      | Int64  | 关联文件系统个数 |



# 错误码

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:42

## 功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

## 错误码列表

### 公共错误码

| 错误码                               | 说明                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| AuthFailure.InvalidSecretId       | 密钥非法（不是云 API 密钥类型）。                                    |
| AuthFailure.MFAFailure            | MFA 错误。                                                |
| AuthFailure.SecretIdNotFound      | 密钥不存在。请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。 |
| AuthFailure.SignatureExpire       | 签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。       |
| AuthFailure.SignatureFailure      | 签名错误。签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。                   |
| AuthFailure.TokenFailure          | token 错误。                                              |
| AuthFailure.UnauthorizedOperation | 请求未 CAM 授权。                                            |
| DryRunOperation                   | DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。                  |
| FailedOperation                   | 操作失败。                                                  |
| InternalError                     | 内部错误。                                                  |
| InvalidAction                     | 接口不存在。                                                 |
| InvalidParameter                  | 参数错误。                                                  |
| InvalidParameterValue             | 参数取值错误。                                                |



| 错误码                   | 说明                               |
|-----------------------|----------------------------------|
| LimitExceeded         | 超过配额限制。                          |
| MissingParameter      | 缺少参数错误。                          |
| NoSuchVersion         | 接口版本不存在。                         |
| RequestLimitExceeded  | 请求的次数超过了频率限制。                    |
| ResourceInUse         | 资源被占用。                           |
| ResourceInsufficient  | 资源不足。                            |
| ResourceNotFound      | 资源不存在。                           |
| ResourceUnavailable   | 资源不可用。                           |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作。                           |
| UnknownParameter      | 未知参数错误。                          |
| UnsupportedOperation  | 操作不支持。                           |
| UnsupportedProtocol   | http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。 |
| UnsupportedRegion     | 接口不支持所传地域。                       |

业务错误码

| 错误码                                         | 说明 |
|---------------------------------------------|----|
| UnsupportedOperation                        |    |
| InvalidParameterValue.MissingZoneId         |    |
| InvalidParameterValue.InvalidPriority       |    |
| InvalidParameterValue.InvalidAuthClientIp   |    |
| InternalError.CreateFsFailed                |    |
| InvalidParameterValue.InvalidProtocol       |    |
| InvalidParameterValue.InvalidPgroup         |    |
| InvalidParameterValue.ZoneIdRegionNotMatch  |    |
| ResourceInsufficient.RuleLimitExceeded      |    |
| InvalidParameterValue.UnavailableRegion     |    |
| InvalidParameterValue.InvalidRegionZoneInfo |    |
| InvalidParameterValue.InvalidFileSystemId   |    |
| InvalidParameterValue.InvalidNetInterface   |    |



| 错误码                                               | 说明 |
|---------------------------------------------------|----|
| InternalError.GetAccountStatusFailed              |    |
| InvalidParameterValue.MissingKmsKeyId             |    |
| InvalidParameterValue.InvalidZoneOrZoneId         |    |
| InvalidParameterValue.InvalidPgroupId             |    |
| InvalidParameterValue.UnavailableZone             |    |
| InvalidParameterValue.MissingPgroupName           |    |
| ResourceInsufficient.RegionSoldOut                |    |
| InvalidParameterValue.PgroupNameLimitExceeded     |    |
| InvalidParameterValue.InvalidSubnetId             |    |
| FailedOperation.PgroupInUse                       |    |
| InvalidParameterValue.InvalidRwPermission         |    |
| InvalidParameterValue.FsNameLimitExceeded         |    |
| FailedOperation                                   |    |
| InvalidParameterValue.InvalidMountTargetIp        |    |
| InvalidParameterValue.MissingZoneOrZoneId         |    |
| ResourceInsufficient.FileSystemLimitExceeded      |    |
| InvalidParameterValue.MissingStorageResourcePkg   |    |
| ResourceInsufficient.PgroupNumberLimitExceeded    |    |
| InvalidParameterValue.MissingFsParameter          |    |
| InvalidParameterValue.PgroupDescinfoLimitExceeded |    |
| InvalidParameterValue.InvalidVpcId                |    |
| InvalidParameterValue.DuplicatedPgroupName        |    |
| InvalidParameterValue.InvalidZoneId               |    |
| InternalError                                     |    |
| FailedOperation.MountTargetExists                 |    |
| ResourceNotFound.PgroupNotFound                   |    |
| InvalidParameter                                  |    |
| InvalidParameterValue.InvalidFsName               |    |
| InvalidParameterValue.InvalidVpcParameter         |    |



| 错误码                                               | 说明 |
|---------------------------------------------------|----|
| InvalidParameterValue.MissingSubnetidOrUnsubnetid |    |
| InvalidParameterValue.InvalidEncrypted            |    |
| InvalidParameterValue.InvalidUserPermission       |    |
| ResourceNotFound.FileSystemNotFound               |    |
| InvalidParameterValue.InvalidPgroupName           |    |
| InvalidParameterValue.InvalidVip                  |    |
| InvalidParameterValue.DuplicatedRuleAuthClientIp  |    |
| InvalidParameterValue.MissingVpcParameter         |    |
| InvalidParameterValue.InvalidStorageType          |    |
| ResourceNotFound                                  |    |
| InvalidParameterValue.MissingVpcidOrUnvpcid       |    |