



# 容器服务 (TKE)

## 产品文档





# 文档目录

## 产品简介

- 产品概述
- 产品优势
- 产品架构
- 应用场景
- 产品功能

## 快速入门

- 入门必读
- 部署容器服务TKE
- 入门示例
  - 创建简单的nginx服务
  - 编写HelloWorld程序
  - 单实例版WordPress
  - 使用CDB的wordpress

## 用户指南

### 集群管理

- 集群概述
- 集群生命周期
- 创建集群
- 集群扩缩容
- 连接集群
- 升级集群
- 集群启用IPVS
- 集群启用GPU调度
- CVM容器集群网络
- 设置同地域集群间互通
- 设置跨地域集群间互通
- 设置容器集群与IDC互通

### 镜像仓库

- 镜像仓库概述
- 镜像仓库基本教程
- 如何搭建私有镜像仓库

### 运维中心

- 日志采集
- 采集容器日志到对应消费端

### 节点管理

- 节点概述
- 节点生命周期
- 新增节点
- 移除节点
- 驱逐或封锁节点
- 设置节点的启动脚本
- 设置节点Label



- 创建伸缩组
- 查看伸缩组
- 调整伸缩组
- 删除伸缩组
- 查看伸缩组伸缩记录

## Kubernetes对象管理

- 概述

- Namespaces

- 工作负载

  - Deployment管理

  - StatefulSet管理

  - DaemonSet管理

  - Job管理

  - CronJob管理

  - 设置工作负载的资源限制

  - 设置工作负载的调度规则

  - 设置工作负载的健康检查

  - 设置工作负载的运行命令和参数

- 自动伸缩

  - 自动伸缩基本操作

  - 自动伸缩指标说明

- 服务

  - Service管理

  - Ingress管理

- 配置

  - ConfigMap管理

  - Secret管理

- Ingress 管理

  - Nginx 类型 Ingress

    - 概述

    - 安装 Nginx-ingress 实例

    - 使用 Nginx-ingress 对象接入集群外部流量

  - CLB 类型 Ingress

    - 概述

    - Ingress 基本功能

    - Ingress 使用已有 CLB

    - Ingress 证书配置

    - Ingress Annotation 说明

  - Ingress Controllers 说明

- 组件管理

  - 扩展组件概述

  - 扩展生命周期管理

  - COS 说明

  - CFS 说明

  - CBS 说明

    - CBS 简介



通过CBS避免云硬盘跨可用区挂载

在线扩容云硬盘

创建快照和使用快照来恢复卷

P2P 说明

GPU-Manager 说明

HPC 说明

Network Policy 说明

Nginx-ingress 说明

存储

Volume管理

PV&PVC管理

StorageClass管理

授权管理

概述

使用预设身份授权

自定义策略授权

监控

监控概述

查看监控数据

监控及告警指标列表

HelmChart

概述

Helm实列

Helm仓库

健康检查

最佳实践

构建简单web应用

docker run 参数适配

单实例多容器实践

访问管理

概述

TKE镜像仓库资源级权限设置

TKE集群资源级权限接口列表

使用示例

配置子账号对TKE服务全读写或只读权限

配置子账号对单个TKE集群的管理权限

购买容器集群

集群新增资源所属项目说明

容器服务安全组设置

容器服务节点公网IP说明

容器及节点网络设置

容器节点硬盘设置

常见问题

集群类

集群相关



- 扩容缩容相关
- 服务常见问题
- 镜像仓库常见问题
- 远程终端常见问题
- 事件常见问题
- 与公有云区别
- 词汇表
- API文档
  - 容器服务 ( tke )
    - 版本 ( 2018-05-25 )
      - API概览
      - 调用方式
        - 接口签名v1
        - 接口签名v3
        - 请求结构
        - 返回结果
        - 公共参数
      - 伸缩组相关接口
        - 创建集群的伸缩组
        - 删除集群伸缩组
        - 集群弹性伸缩配置
        - 集群关联的伸缩组列表
        - 修改集群伸缩组属性
        - 修改集群弹性伸缩属性
      - 其他接口
        - 获取镜像信息
        - 获取集群配额
        - 查询地域列表
        - 集群版本信息
      - TKE APIServer代理转发接口
    - 监控相关接口
      - 关闭集群审计
      - 启动集群审计
      - 获取仪表盘ID
    - 网络相关接口
      - 添加VPC-CNI子网
    - 节点相关接口
      - 添加已经存在的实例到集群
      - 扩展集群节点
      - 删除集群中的节点
      - 获取集群节点ID列表
      - 查询集群节点信息
      - 查询已经存在的节点
      - 驱逐节点
    - 集群相关接口
      - 扩展集群节点



检查集群的CIDR是否冲突  
检查日志采集规则 ( 旧 ) 是否已经存在  
采集实际使用cpu核数  
创建集群  
创建集群访问端口  
添加虚拟节  
创建虚拟节点池  
创建集群日志收集规则(旧)  
删除集群  
删除虚拟节点  
删除虚拟节点池  
删除Chart  
删除Chart版本  
删除日志收集规则(旧)  
获取下载Chart信息  
查询集群endpoints的信息  
查询集群访问端口状态  
获取当前用户的kubeconfig  
集群的密钥信息  
获取集群Service列表  
获取虚拟节点  
获取虚拟节点池  
查询集群列表  
获取chart上传cos信息  
获取chart列表  
获取chart详情  
获取chart版本列表  
驱逐虚拟节点  
启用集群(旧)日志收集服务  
获取日志收集器信息(旧)  
获取集群日志启用状态  
查询日志收集列表  
修改集群属性  
修改虚拟节点池  
查询license cpu core是否超用  
更新日志收集规则(旧)  
上传Chart  
数据结构  
错误码  
容器镜像服务 ( tcr )  
版本 ( 2019-09-24 )  
API概览  
调用方式  
接口签名v1  
接口签名v3



请求结构

返回结果

公共参数

#### 个人版相关接口

个人版镜像仓库批量删除Tag

批量删除个人版仓库

创建应用更新触发器

创建个人版镜像版本清理策略

创建个人版命名空间

创建个人版镜像仓库

创建个人用户

删除应用更新触发器

删除个人版全局镜像版本自动清理策略

删除个人版镜像仓库Tag自动清理策略

删除个人版仓库tag

删除个人版命名空间

删除个人版镜像仓库

查询应用更新触发器触发日志

查询应用更新触发器

查询个人收藏仓库

查询个人版中与指定tag镜像内容相同的tag列表

获取个人版全局镜像版本自动清理策略

获取个人版仓库自动清理策略

获取个人版镜像仓库tag列表

查询个人版命名空间信息

获取满足输入搜索条件的个人版镜像仓库

查询个人版所有仓库

查询个人版仓库信息

查询个人用户配额

复制个人版仓库镜像版本

设置个人版全局镜像版本自动清理策略

修改应用更新触发器

更新个人版仓库访问属性

更新个人版镜像仓库描述

修改个人用户登录密码

验证个人版命名空间是否存在

验证个人版仓库是否存在

#### 实例管理相关接口

创建实例

获取临时登录密码

查询实例状态

查询实例信息

#### 数据结构

#### 错误码



# 产品简介

## 产品概述

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 产品介绍

容器服务平台是高度可扩展的高性能容器管理服务，您可以在托管的云服务器实例集群上轻松运行应用程序。使用该服务，您将无需安装、运维、扩展您的集群管理基础设施，只需进行简单的 API 调用，便可启动和停止 Docker 应用程序，查询集群的完整状态，以及各种云服务。您可以根据资源需求和可用性要求在集群中安排容器的置放，满足业务或应用程序的特定要求。

容器服务平台基于原生 Kubernetes 提供以容器为核心的解决方案，解决用户开发、测试及运维过程的环境问题、帮助用户降低成本，提高效率。容器服务平台完全兼容原生 Kubernetes API，并扩展了 CBS、CLB 等 Kubernetes 插件，同时以私有网络为基础，实现了高可靠、高性能的网络方案。

## 名词解释


使用容器服务平台，会涉及到以下基本概念：

- **集群**：是指容器运行所需云资源的集合，包含了若干台云服务器、负载均衡器等云资源。
- **实例 (Pod)**：由相关的一个或多个容器构成一个实例，这些容器共享相同的存储和网络空间。
- **工作负载**：Kubernetes 资源对象，用于管理 Pod 副本的创建、调度以及整个生命周期的自动控制。
- **Service**：由多个相同配置的实例 (Pod) 和访问这些实例 (Pod) 的规则组成的微服务。
- **Ingress**：Ingress 是用于将外部 HTTP(S) 流量路由到服务 (Service) 的规则集合。
- **Helm 应用**：Helm 是管理 Kubernetes 应用程序的打包工具，提供了 Helm Chart 在指定集群内图形化的增删改查。
- **镜像仓库**：用于存放 Docker 镜像，Docker 镜像用于部署容器服务。

## 使用流程

见下图，您只需要三步即可运行应用程序。

1. [创建集群](#)
2. 创建工作负载或 创建 Ingress
3. 运行 Service 或 运行Ingress



## 相关服务

- 通过购买若干个云服务器组成容器服务集群，容器运行在云服务器中。有关更多信息，请参阅[云服务器产品文档](#)。
- 集群可以建立在私有网络下，集群内主机可以分配在不同可用区的子网下。有关更多信息，请参阅[私有网络产品文档](#)。
- 可以使用负载均衡，自动分配横跨多个云服务实例的客户端请求流量，转发至主机内容器。有关更多信息，请参阅[负载均衡产品文档](#)。
- 监控容器服务集群和容器实例的运行统计数据，可使用云监控。有关更多信息，请参阅[云监控产品文档](#)。



# 产品优势

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 编排优势

### 基于 Kubernetes

容器服务平台是基于 Kubernetes 实现的，Kubernetes(k8s) 是 Google 开源的容器集群管理系统。在 Docker 技术的基础上，为容器化的应用提供部署运行、资源调度、服务发现和动态伸缩等一系列完整功能，提高了大规模容器集群管理的便捷性。

### Kubernetes 的优势

- Kubernetes 采用优雅的软件工程设计，通过模块化、微服务的方式，实现模块化设计，使得用户可以根据自己的使用场景；通过灵活插拔方式，采用自定义的网络、存储、调度、监控、日志等模块。
- Kubernetes 项目的社区秉承开源、开放的心态，可以支持容器、网络、存储实施方案。

### 容器服务平台TKE对比自建容器服务

| 优势   | 容器服务平台（TKE）                                                                                                                                                                                                | 自建容器服务                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 简单易用 | 简化集群管理容器服务平台提供超大规模容器集群管理、资源调度、容器编排、代码构建，屏蔽了底层基础构架的差异，简化了分布式应用的管理和运维，您无需再操作集群管理软件或设计容错集群架构，因此也无需参与任何相关的管理或扩展工作。您只需启动容器集群，并指定想要运行的任务即可，容器服务平台帮您完成所有的集群管理工作，让您可以集中精力开发 Docker 化的应用程序。                         | 自建容器管理基础设施通常涉及安装、操作、扩展自己的集群管理软件、配置管理系统和监控解决方案，管理复杂 |
| 灵活扩展 | 灵活集群托管，集成负载均衡您可以使用容器服务灵活安排长期运行的应用程序和批量作业。您还可以使用 API 获得最新的集群状态信息，以便集成您自己的自定义计划程序和第三方计划程序。容器服务平台与负载均衡集成，支持在多个容器之间分配流量。您只需指定容器配置和要使用的负载均衡器，容器服务管理程序将自动添加和删除。另外容器服务平台可以自动恢复运行状况不佳的容器，保证容器数量满足您的需求，以便为应用程序提供支持。 | 需要根据业务流量情况和健康情况人工确定容器服务的部署，可用性和可扩展性差               |
| 安全可靠 | 资源高度隔离，服务高可用容器服务在您自己的云服务器实例中启动，不与其他客户共享计算资源。您的集群在私有网络中运行，因此您可以使用您自己的安全组和网络 ACL，这些功能为您提供了高隔离水平，并帮助您使用云服务器构建高度安全可靠的应用程序。容器服务采用分布式服务架构，保证服务的故障自动恢复、快速迁移；结合有状态服务后端的分布式存储，实现服务和数据的安全、高可用。                       | 自建容器服务因其内核问题及 Namespace 不够完善，租户、设备、内核模块隔离性都比较差     |
| 高效   | 镜像快速部署，业务持续集成容器服务平台运行在您的私有网络中，高品质的 BGP 网络保证镜像极速上传下载，轻松支持海量容器秒级启动，极大程度降低了运行开销，使您的部署更加专注于业务运行。您可以在容器服务平台上部署业务，开发人员在 GitHub 或其他代码平台提交代码后，容器服务可立即进行构建、测试、打包集成，将集成的代码部署到预发布环境和现网环境上。                            | 自建容器服务的网络无保证，因此无法保证使用镜像创建容器的效率                     |
| 低成本  | 容器服务免费容器服务平台没有任何附加费用，您可以在容器中免费调用 API 构建您的集群管理程序。您只需为您创建的用于存储和运行应用程序的云服务资源（例如云服务器、云硬盘等）付费。                                                                                                                  | 需要投入资金构建、安装、运维、扩展自己的集群管理基础设施，成本开销大                 |



## 容器服务平台TKE监控与自建容器监控对比

容器服务平台监控为容器集群、服务、实例提供数据收集和数据展示功能。使用容器服务监控，您可以查看集群、节点、服务、实例、容器等近 30 个指标的监控统计数据，验证集群是否正常运行并创建相应告警，监控指标覆盖面广，并且在持续增加中。

| 优势     | 容器服务平台 ( TKE )                             | 自建容器服务          |
|--------|--------------------------------------------|-----------------|
| 指标完整   | 涉及到集群，服务，容器，pod 等近 30 个指标                  | 指标不完整，很多需要开发    |
| 搭建成本低  | 创建集群时自带                                    | 人工搭建，成本高        |
| 运维成本低  | 平台助力运维，保证数据准确性                             | 人工维护            |
| 存储成本低  | 每个指标免费保存 3 个月数据                            | 根据存储大小计算        |
| 扩展性高   | 平台侧会不断完善和增加新的指标项                           | 需要技术人员大量投入开发新指标 |
| 告警     | 有                                          | 无               |
| 问题排查手段 | 控制台可以方便查看容器 log，并与 webshell 结合一键登录容器快速排查问题 | 需要手动登录到容器或者机器排查 |

# 产品架构

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 总体架构

本节介绍容器服务系统的设计和实现，产品架构如下图所示：



## 架构说明

1. 容器服务平台提供支持原生 Kubernetes 能力。
2. 提供了 Kubernetes 插件，帮助用户快速构建 Kubernetes 集群。
3. 容器服务平台在 Kubernetes 上层，提供了集群管理、应用管理、CI/CD 等进阶能力。

## 模块说明

1. **容器服务控制台和云 API**：用户通过控制台、Kubectl 或 API 操作集群与服务。
2. **镜像服务 CCR 模块**：尚航云\_V1提供的镜像服务模块，用户可以上传镜像或将镜像下载到本地。



3. **容器服务 TKE 模块**：容器服务核心模块，包括集群的增删改查、服务的增删改查等。

# 应用场景


最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 微服务架构

微服务架构适用于构建复杂的应用，将单体式应用从不同纬度拆分成多个微服务，每个微服务的内容使用一个 docker 镜像管理。

容器服务平台部署微服务优势：

- 1. 简化了集群管理，无须安装、管理操作集群。
- 2. 无缝衔接了的计算、网络、存储、监控、安全能力，直接使用尚航云\_V1 IAAS 能力。
- 3. 支持服务编排，服务粒度管理应用，简单易懂，资源高度隔离、服务高可用。



## 业务快速上云

个人或企业业务迁移到云平台上，可选择容器服务平台来简化上云配置，简化集群管理，提升业务交付速率。



容器服务平台让您一键单击创建服务，快速实现应用容器化部署，同时也可达到弹性扩缩、按需部署、高可用、易扩容、开发友好、降低人力成本的效果。





# 产品功能

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 产品功能

### 集群管理

通过容器服务平台可简单高效地管理您的容器集群，整个过程安全可靠，并且能够无缝衔接计算、存储、网络能力。

| 模块            | 功能点                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 集群构成          | 支持 CVM 所有机型，可以新增和添加已有主机集群内主机支持跨可用区部署支持按量计费模式用户独占集群、VPC 安全隔离自定义集群网络，容器网络灵活配置 |
| 集群管理          | 支持节点升降配丰富的监控指标，支持自定义告警策略                                                    |
| Kubernetes 管理 | 支持 Kubernetes 多版本，提供版本升级功能Kubernetes 证书管理，KubectI 直接操作集群控制台简单管理 Namespace   |

### 应用管理

通过容器服务平台提供的应用管理功能，能够帮助您一键快速创建多个服务，部署不同环境应用。

| 模块   | 功能点                                                   |
|------|-------------------------------------------------------|
| 应用构成 | 支持 TKE 多种服务类型支持 Kubernetes Deployment、DamentSet 等多种资源 |
| 应用管理 | 应用支持我的模板、模板市场快速创建支持更新应用实时对比查看应用内服务一键部署/停止             |
| 模板管理 | 支持我的模板、模板市场模板支持一键复制                                   |

### 服务管理

服务管理为您提供高效的容器管理方案，支持服务的快速创建、快速扩缩容、负载均衡、服务发现、服务监控、健康检查等特性，您可以通过服务管理方便快捷的管理您的容器。

| 模块   | 功能点                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 服务部署 | 支持单实例多容器的服务部署支持多种服务访问方式支持服务内实例跨可用区部署支持设置亲和性和反亲和性调度                                 |
| 服务管理 | 支持服务的滚动更新和快速更新支持服务的动态扩缩容支持远程登录到服务内容容器                                              |
| 服务运维 | 支持查看服务详细的监控指标支持查看服务内容容器的 stdout 和 stderr 日志支持设置服务告警策略支持设置存活检查和就绪检查两种健康检查方式容器异常自动恢复 |

### 配置项管理

配置项用来规定一些程序在启动时读入设定，提供了一种修改程序设置的方法，针对不同的对象可以使用不同的配置项。

| 模块 | 功能点 |
|----|-----|
|----|-----|



| 模块    | 功能点                                    |
|-------|----------------------------------------|
| 配置项管理 | 配置项支持多版本支持可视化和 YAML 两种编辑形式             |
| 配置项使用 | 配置项以数据卷的形式挂载到容器目录配置项导入成环境变量配置项替代应用模板变量 |

镜像管理

镜像仓库包含了 dockerhub 官方镜像和用户私有镜像，镜像管理可以让您快速创建镜像、快速部署服务。

| 模块    | 功能点                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 镜像管理  | 支持创建私有镜像仓库支持查看和使用 DockerHub 镜像仓库（部署节点需要外网）支持查看和使用 TencentHub 镜像仓库支持管理多个镜像命名空间 |
| 镜像使用  | 提供高速的内网通道用于镜像创建服务支持公网上传下载镜像                                                   |
| CI/CD | 支持设置私有镜像自动构建支持设置镜像的触发器                                                        |



# 快速入门

## 入门必读

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

本文档旨在帮助您了解容器服务平台的基本知识，解答您在使用容器服务中可能遇到的问题，帮助您更快上手容器服务。

## 准备使用

我想在基础网络中使用 TKE，可以吗？

容器服务当前仅支持 VPC 网络，不支持基础网络。

## 简单试用

1. 我该如何使用容器服务？

创建集群，创建服务两步即可使用，可以参考[入门示例](#)。

2. 是否可以选择已有的云主机加入集群？

支持，可以创建集群完成后添加已有云主机。

3. 为什么我的服务一直在启动中？

服务内容容器若无持续运行的进程，会导致服务一直处于启动中，更多服务启动的问题见[事件常见问题](#)。

4. 创建好的服务如何访问？

不同的访问方式提供不同的访问入口，详情见[服务访问方式](#)。

5. 容器怎么访问公网？

若容器所在主机有公网 IP 和带宽，则容器可直接访问外网，若容器所在主机无公网 IP 和带宽，则可以通过 NAT 网关访问外网。

## 部署业务

1. 我的业务需要配置很多文本或环境变量，该怎么管理？

您可以通过 [配置项](#) 来管理配置文件。

2. 服务之间想互访该怎么办？



集群下相同 Namespace 的服务可以直接相互访问，不同 Namespace 的服务需要通过 `<service-name>.<namespace-name>.svc.cluster.local` 的形式来访问

3. Ingress 与服务访问方式的“公网访问”有什么差异？

Ingress 是将外部 HTTP(S) 流量路由到服务规则集合，与服务访问方式的公网访问无直接关系。

4. 我的业务是有状态的需要依赖于磁盘，可以吗？

可以通过挂载 CBS 数据卷的形式挂载数据盘到容器中。

5. 服务更新时业务会中断吗？

服务有两种更新方式：滚动更新和快速更新。选择滚动更新方式，业务不会中断。



# 部署容器服务TKE

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

容器服务平台是高度可扩展的高性能容器管理服务，您可以在托管的云服务器实例集群上轻松运行应用程序。在本教程中，您将了解如何使用容器服务快速创建和管理容器集群，并在集群内快速、弹性地部署您的服务。

## 步骤 1：创建集群

首先您需要创建集群。集群是指容器运行所需云资源的集合，包含了若干台云服务器、负载均衡器等资源。

1. 登录TKE 控制台。
2. 单击左侧导航栏中的【集群】，在【集群管理】页单击【新建】。
3. 设置集群的基本信息后单击【下一步】。
  - **集群名称**：您要创建的集群的名称。不超过60个字符。
  - **CPU 架构**：选择CPU架构。
  - **Kubernetes 版本**：选择 Kubernetes 版本。
  - **运行时组件**：提供docker和containerd两种选择。
  - **集群 IP 类型**：提供IPv4和IPv4/IPv6双栈。
  - **所在地域**：建议您根据所在位置选择靠近的地域。可降低访问延迟，提高下载速度。
  - **集群网络**：如现有的网络不合适，您可以去控制台 新建私有网络。
  - **容器网络插件**：选择容器网络插件。
  - **容器网络**：为集群内容器分配在容器网络地址范围内的 IP 地址，单节点 Pod 数量上限和集群内 Service 数量上限。
  - **操作系统**：选择操作系统。
  - **集群描述**：创建集群的相关信息。该信息将显示在 **集群信息** 页面。
  - **高级设置**：
    - 可以开启“ipvs支持”：注意开启后将不支持关闭，适用于大规模场景下提供更优的转发性能。
    - 可以添加“标签”：为TKE集群配置标签，集群内创建的云服务的资源自动继承集群标签。
4. 选择机型（支持系统盘为云盘的所有机型）后单击【下一步】。



- **Node** :
  - **立即部署**: 直接在新建集群过程中新增Node节点
  - **暂不部署**: 再集群新建完成之后再新增Node节点
- **计费模式** : 按量计费。
- **Master&Etcd机型** :
  - **可用区** : 选择当前服务可用的区域。
  - **节点网络** : 为集群内服务器分配在节点网络地址范围内的 IP 地址。参阅 容器及节点网络设置。
  - **机型** : 选择节点机型
  - **系统盘** : SSD云硬盘固定为50GB，系统盘不支持更换介质，后端使用NVMe固态存储，适用于核心数据库业务、大型OLTP业务，以及对IO性能有极高的要求的业务
  - **数据盘** : 仅支持SSD云硬盘
  - **公网宽带** : 可选访不访问公网
  - **数量** : 选择节点数量， Master&Etcd机型至少选择三台。

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Master        | 独立部署                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Node          | <input type="button" value="立即部署"/> <input type="button" value="暂不部署"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 计费模式          | 按量计费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Master&Etcd机型 | <div><div>可用区 ①</div><div><input type="button" value="海光"/> <input type="button" value="海光一区"/> <input type="button" value="海光二区"/></div></div> <div><div>节点网络 ①</div><div><input type="text" value="tke-test"/> <input type="button" value="test-tke"/> 共65533个子网IP, 剩65483个可用</div><div>CIDR: 10.0.0.0/8</div><div>如现有的网络不合适, 您可以去控制台<a href="#">新建私有网络</a> 或 <a href="#">新建子网</a></div></div> <div><div>机型</div><div>SH1.LARGE8(标准型SH1,4核8GB) </div></div> <div><div>系统盘</div><div>高性能云硬盘 50GB </div></div> <div><div>数据盘</div><div>暂不购买 </div></div> <div><div>公网带宽</div><div>不访问公网 </div></div> <div><div>数量 ①</div><div><input type="button" value="-"/> <input type="text" value="3"/> <input type="button" value="+"/></div><div>当前账号最大可购买100台</div></div> <div><input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/></div> |

- **Node机型** : 和 **Master&Etcd机型**的选择完全一样。



Node机型

可用区①

海光

海光一区

海光二区

节点网络①

lke-test

test-lke

共65533个子网IP，剩65483个可用

CIDR: 10.0.0.0/8

如现有的网络不合适，您可以去控制台[新建私有网络](#)或[新建子网](#)

机型

SH1.SMALL1(标准型SH1,1核1GB)

系统盘

高性能云硬盘 50GB

数据盘

暂不购买

公网带宽

不访问公网

数量

- 1 +

当前账号最大可购买100台

确定

取消

[添加机型](#)

5. 填写云主机配置后单击【下一步】。

- **数据盘挂载**：将容器和镜像存储在数据盘，将容器和镜像存储在数据盘将自动格式化数据盘成ext4且自动挂载到您指定的挂载点，并将容器存储到挂载点的docker目录，仅对购买数据盘的节点生效
- **安全组**：安全组具有防火墙的功能，用于设置云服务器 CVM 的网络访问控制。
- **登录方式**：提供三种对应登录方式。
  - **设置密码**：请根据提示设置对应密码。
  - **立即关联密钥**：密钥对是通过一种算法生成的一对参数，是一种比常规密码更安全的登录云服务器的方式。详情参阅 [SSH 密钥](#)。
  - **自动生成密码**：自动生成的密码将通过站内信发送给您。
- **安全加固**：可选免费开通，安装组件免费开通DDoS防护、WAF和云镜主机防护
- **云监控**：可选免费开通，免费开通云产品监控、分析和实施告警，安装组件获取主机监控指标
- **高级设置**：
  - **自定义数据**：用于启动时配置实例
  - **封锁(cordon)**：封锁节点后，将不接受新的Pod调度到该节点

6. 确认配置信息后单击【完成】。

创建完成的集群将出现在集群列表中。



|          |    |                             |              |      |      |      |           |          |          |                                                                |  |
|----------|----|-----------------------------|--------------|------|------|------|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------|--|
| 集群管理     |    |                             |              |      |      |      |           |          |          | 容器服务使用指南                                                       |  |
| 新建       |    |                             |              |      |      |      |           |          |          | 请输入集群名称                                                        |  |
| ID/名称    | 监控 | 集群状态                        | kubernetes版本 | 集群类型 | 节点状态 | 节点数量 | 已分配/总CPU① | 已分配/总内存① | 标签       | 操作                                                             |  |
| test-214 |    | 创建中<br><a href="#">查看进度</a> | 1.18.4       | 独立集群 | -    | 0台   | -/-       | -/-      | tkc:test | <a href="#">新建节点</a> <a href="#">查看集群凭证</a> <a href="#">删除</a> |  |

## 步骤 2：创建服务

您现已创建了集群，接下来就是创建服务。服务是由多个相同配置的容器和访问这些容器的规则组成的微服务。

1. 单击集群列表中的一个集群，选择左侧导航栏中的【服务】>【Service】，在服务列表页的【新建】。

2. 基本信息设置。

◦ 基本信息：

- **服务名称**：要创建的服务的名称。服务名称最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符(-)，且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾。
- **描述**：创建服务的相关信息。该信息将显示在 **服务信息** 页面。
- **命名空间**：选择服务创建的命名空间

◦ 访问设置(Service)：

◦ 服务访问方式：

- **提供公网访问**：自动创建传统型公网CLB以提供Internet访问入口，支持TCP/UDP协议，如web前台类服务可以选择公网访问。
- **Headless Service**：该访问模式下可选，不创建用于集群内访问的ClusterIP，访问Service名称时返回后端Pods IP地址，用于适配自有的服务发现机制。解析域名时返回相应 Pod IP 而不是 Cluster IP
- **仅在集群内访问**：使用 Service 的 ClusterIP 模式，自动分配 Service 网段中的 IP，用于集群内访问。数据库类等服务如 MySQL 可以选择集群内访问，以保证服务网络隔离
- **VPC内访问**：将提供一个可以被集群所在VPC下的其他资源访问的入口，支持TCP/UDP协议，需要被同一VPC下其他集群、云主机等访问的服务可以选择VPC内网访问的形式。
- **主机端口访问**：提供一个主机端口映射到容器的访问方式，支持 TCP、UDP、Ingress。可用于业务定制上层 LB 转发到 Node
- **端口映射**：输入负载要暴露的端口并指定通信协议类型



- 高级设置：
  - Session Affinity: 会话保持，设置会话保持后，会根据请求IP把请求转发给这个IP之前访问过的Pod。默认None，按需使用
- Workload绑定：
  - 添加：添加Workload的标签
  - 引用workload：直接引用Workload资源

新建Service

基本信息

服务名称

请输入服务名称

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾

描述

请输入描述信息，不超过1000个字符

命名空间

default

访问设置(Service)

服务访问方式

☐ 提供公网访问

☒ 仅在集群内访问

☐ VPC内网访问

☐ 主机端口访问

[如何选择](#)

将提供一个可以被集群内其他服务或容器访问的入口，支持TCP/UDP协议，数据库类服务如Mysql可以选择集群内访问,来保证服务网络隔离性。

☐ Headless Service Headless Service只支持创建时选择创建完成后不支持变更访问方式

端口映射

| 协议① | 容器端口①        | 服务端口①     |   |
|-----|--------------|-----------|---|
| TCP | 容器内应用程序监听的端口 | 建议与容器端口一致 | × |

添加端口映射

[显示高级设置](#)

Workload绑定 (选填)

Selectors

[添加](#) | [引用Workload](#)

创建服务

取消

3. 单击【创建服务】完成服务创建。 创建完成的服务将出现在服务列表中。

### 步骤 3：删除资源

在本教程中，您启动了两种资源：集群和服务。在此步骤中，您将清除所有的资源以免产生不必要的费用。

#### 删除集群

- 单击左侧导航栏中的【集群】，在“集群管理”页单击操作列的【更多】>【删除】。

版权所有：尚航云\_V1

第24 页 共655页



集群管理

重庆

容器服务使用指南

新建

请输入集群名称

| ID/名称                  | CPU 架构 | 监控 | 集群状态 | k8s版本  | 集群类型 | 节点状态 | 节点数量 | 已分配/总CPU① | 已分配/总内存①   | 标签 | 操作                                                           |
|------------------------|--------|----|------|--------|------|------|------|-----------|------------|----|--------------------------------------------------------------|
| cls-nmrqfqvh<br>tkecls | x86    |    | 运行中  | 1.20.6 | 独立集群 | 全部正常 | 3台   | 1.32/12   | 1.02/22.32 | -  | <a href="#">查看集群凭证</a> <a href="#">更多</a> <a href="#">删除</a> |

新建节点

升级Master Kubernetes版?

升级节点 Kubernetes版本

2. 单击【确定】。

注意： 集群在删除期间，无法对外提供服务，请提前做好准备，以免造成影响。

### 删除服务

1. 单击一个集群ID/名称进入一个集群，选择左侧导航栏中的【服务】 > 【Service】，单击服务列表右侧【删除】。

集群 / cls-bk4wr2r4(test)

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

自动伸缩

服务

配置管理

授权管理

组件管理

存储

日志

事件

Service

新建

命名空间 default

多个关键字用竖线 "|" 分隔, 多个过滤标签用回车键分隔

| 名称         | 类型        | Selector | IP地址①                          | 创建时间                   | 操作                                                               |
|------------|-----------|----------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| kubernetes | ClusterIP | 无        | -(IPv4)<br>172.16.252.1(服务IP)  | 2021-08-06<br>11:08:17 | <a href="#">更新访问方式</a> <a href="#">编辑YAML</a> <a href="#">删除</a> |
| sss        | ClusterIP | 无        | -(IPv4)<br>172.16.253.16(服务IP) | 2021-08-06<br>11:28:35 | <a href="#">更新访问方式</a> <a href="#">编辑YAML</a> <a href="#">删除</a> |

2. 单击【提交】。

### 更多

通过本教程，您已经了解如何在容器服务 TKE 中配置、部署和删除服务。使用容器服务 TKE，您将无需安装、运维、扩展您的集群管理基础设施，只需进行简单的 API 调用，便可启动和停止 Docker 应用程序，查询集群的完整状态，以及使用各种云服务。



# 入门示例

## 创建简单的nginx服务

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

本文档旨在帮助大家了解如何快速创建一个容器集群内的 Nginx 服务。

注意：在创建 Nginx 服务之前，您必须拥有：一个创建好的集群。有关如何创建集群的详细信息，参见[创建集群](#)。

### 创建 Nginx 服务

1. 登录 TKE 控制台。
2. 单击左侧导航栏中的【集群】，单击集群列表页的一个集群【ID/名称】。

| 新建 <span>请输入集群名称</span> <span>Q</span> <span>↓</span> |        |    |      |        |      |      |      |           |            |    |                                          |
|-------------------------------------------------------|--------|----|------|--------|------|------|------|-----------|------------|----|------------------------------------------|
| ID/名称                                                 | CPU 架构 | 监控 | 集群状态 | k8s版本  | 集群类型 | 节点状态 | 节点数量 | 已分配/总CPU① | 已分配/总内存①   | 标签 | 操作                                       |
| cls-nmrqfqn<br>tkecls                                 | x86    |    | 运行中  | 1.20.6 | 独立集群 | 全部正常 | 3台   | 1.32/12   | 1.02/22.32 | -  | <a href="#">查看集群凭证</a> <span>更多 ▾</span> |

3. 在集群页面里面，选择【工作负载】 > 【Deployment】，在Deployment列表里面单击【新建】。

← 集群 / cls-bk4wr2r4(test)

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

- Deployment
- StatefulSet
- DaemonSet
- Job
- CronJob

Deployment

新建

监控

命名空间 default 多个关键字用竖线"|"分隔，多个过滤标签用回车键分隔 Q ↺ ↓

☐

名称

Labels

Selector

运行/期望Pod数量

操作

您选择的该地区的列表为空，您可以切换到其他命名空间

4. 在【新建Workload】页面里输入以下参数。
  - 工作负载名：输入自定义名称，这里以 nginx 为例。
  - 描述：对此工作负载的信息描述。
  - 标签：默认值为工作负载名，支持新增标签变量。
  - 命名空间：根据实际需求进行选择。默认为 default。

- **类型**：选择工作负载的类型
- **实例容器**
  - **名称**：自定义，这里以 my-container 为例。
  - **镜像**：根据实际需求进行选择，这里以 nginx 为例。
  - **镜像版本 ( Tag )**：选择镜像版本 ( Tag )。
  - **CPU/内存限制**：配置该工作负载使用的CPU限制和内存限制。
  - **GPU限制**：配置该工作负载使用的最少GPU资源，请确保集群内已有足够的GPU资源。
  - **环境变量**：配置该容器内的变量。
- **实例数量**：
  - **手动调节**：直接设定实例数量。
  - **自动调节**：满足任一设定条件，则自动调节实例 ( pod ) 数目。
- **访问设置 ( Service )**：
  - 勾选【启用】Service按钮，会新建一个与负载同名的Service。
  - **服务访问方式**：为方便测试，这里选择 提供公网访问。
  - **端口映射**：容器端口和服务端口都填80。

5. 单击【创建Workload】，完成 Nginx 服务的创建。

## 访问 Nginx 服务

提供两种方式访问 Nginx 服务。

- 通过负载均衡 IP 访问 Nginx 服务。
  - i. 在【集群】页选择【服务】 > 【Service】，在Service列表里面单击刚刚新建的名为nginx的服务，进入nginx服务的详情页。



← 集群 / cls-bk4wr2r4(test) / Service:kubernetes(default)

详情 事件 YAML

#### 基本信息

名称 kubernetes

Namespace default

描述 -

Labels component: apiserver, provider: kubernetes

创建时间 2021-08-06 11:08:17

Selector -

访问方式 ClusterIP

集群IP 172.16.252.1

负载均衡IP -

| 端口映射 | 协议① | 容器端口 | 服务端口 |
|------|-----|------|------|
|      | TCP | 6443 | 443  |

2. 可通过浏览器输入上图中的**负载均衡 IP:服务端口**来访问 Nginx 服务。

- 通过服务 名称访问 Nginx 服务。

集群内的其他服务或容器可以直接通过服务名称访问。

进入 Nginx 服务器的默认欢迎页。

## Welcome to nginx!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.

For online documentation and support please refer to [nginx.org](https://nginx.org).  
Commercial support is available at [nginx.com](https://nginx.com).

*Thank you for using nginx.*

# 编写HelloWorld程序

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

本文档旨在帮助大家了解如何快速创建一个容器集群内的 Hello World 的 Node.js 版的服务。

## 第一步：编写代码制作镜像

### 编写应用程序

1. 创建一个 hellonode 的文件夹，加入 server.js 文件。

```
[root@VM_88_88_centos ~]# mkdir hellonode
[root@VM_88_88_centos ~]# cd hellonode/
[root@VM_88_88_centos hellonode]# vim server.js
[root@VM_88_88_centos hellonode]# ls
server.js
```

server.js 文件如下：

```
var http = require('http');
var handleRequest = function(request, response) {
  console.log('Received request for URL: ' + request.url);
  response.writeHead(200);
  response.end('Hello World!');
};
var www = http.createServer(handleRequest);
www.listen(8080);
```

2. 测试 Hello World 程序。

```
[root@VM_88_88_centos ~]# node server.js
```

打开新终端使用 curl 测试应用程序，或在浏览器以 IP 地址：端口的形式访问，端口为 8080。

```
[root@VM_88_88_centos ~]# curl 127.0.0.1:8080
Hello World!
```

### 创建 Docker 镜像

构建 Docker 镜像更多详情见：如何构建 Docker 镜像。

1. 在 hellonode 文件夹下，创建 Dockerfile 文件：

```
FROM node:4.4
EXPOSE 8080
COPY server.js .
CMD node server.js
```

## 2. 通过 Docker build 命令构建镜像。

```
[root@VM_88_88_centos hellonode]# vim Dockerfile
[root@VM_88_88_centos hellonode]# ls
Dockerfile server.js
[root@VM_88_88_centos hellonode]# docker build -t hello-node:v1 .
Sending build context to Docker daemon 3.072 kB
Step 1 : FROM node:4.4
Trying to pull repository docker.io/library/node ...
4.4: Pulling from docker.io/library/node
.....
.....
Removing intermediate container 1e8d01dc319f
Successfully built 027232e62e3f
[root@VM_88_88_centos hellonode]# docker images
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
hello-node v1 027232e62e3f 54 minutes ago 647.4 MB
```

## 上传该镜像到 qcloud 镜像仓库

更多镜像操作详情见：镜像仓库基本教程。

```
[root@VM_3_224_centos hellonode]# sudo docker tag 027232e62e3f ccr.cloud.sunhongs.com/test/helloworld:v1
[root@VM_3_224_centos hellonode]# sudo docker push ccr.cloud.sunhongs.com/test/helloworld:v1
The push refers to a repository [ccr.cloud.sunhongs.com/test/helloworld]
1b8da8805305: Pushed
20a6f9d228c0: Pushed
80c332ac5101: Pushed
04dc8c446a38: Pushed
1050aff7cfff: Pushed
66d8e5ee400c: Pushed
2f71b45e4e25: Pushed
v1: digest: sha256:38b194feeee09abf8ee45e7abca82b9fe494b18b953c771ce8ebefa387107be9 size: 1772
```

## 第二步：通过该镜像创建 Hello World 服务


注意：在创建 helloworld 服务之前，您必须拥有：一个创建好的集群。有关如何创建集群的详细信息，参见[部署容器服务TKE](#) 中步骤1创建集群部分。

### 创建 helloworld 服务

1. 登录 TKE 控制台。
2. 单击左侧导航栏中的【集群】，单击集群列表页的一个集群【ID/名称】。
3. 在集群页选择【工作负载】 > 【Deployment】，在“Deployment”列表里面单击【新建】。
4. 在【新建Workload】页面输入以下参数。
  - **工作负载名**：输入自定义名称，这里以 helloworld 为例



- 实例内容器：
- 名称：自定义，这里以 my-container 为例
- 镜像：根据实际需求进行选择，这里以 helloworld 为例



- 访问设置 ( Service )：勾选【启用】Service按钮，会新建一个与负载同名的Service
- 服务访问方式：为方便测试，这里选择 提供公网访问
- 端口映射：容器端口和服务端口都填80

5. 单击创建Workload。

### 访问 helloworld 服务

提供两种方式访问 helloworld 服务。



• 通过负载均衡 IP 访问 Hello World 服务

- i. 在集群页面选择【服务】 > 【Service】，在“Service”列表里单击刚刚新建的名为 helloworld 的服务，进入helloworld服务的详情页。

← 集群 / cls-nmrqfwh(tkecls) / Service: [redacted] (default)

详情

事件

YAML

基本信息

名称

[redacted]

Namespace

default

描述

-

Labels

[redacted]

创建时间

2023-03-07 19:44:19

ipFamilyPolicy

ipFamilies

Selector

app.kubernetes.io/instance: grafana, app.kubernetes.io/name: grafana

访问方式

LoadBalancer

集群IP

[redacted]

负载均衡IP

[redacted]

端口映射

| 协议① | 容器端口 | 服务端口 |
|-----|------|------|
| TCP | 3000 | 80   |

高级设置

ExternalTrafficPolicy

Cluster

Session Affinity

None

运营商信息

默认

2. 在浏览器输入上图中的**负载均衡IP:服务端口**来访问 nginx 服务，

• 通过服务名称访问 Hello World 服务

集群内的其他服务或容器可以直接通过服务名称访问。

进入 Hello World 服务器的默认欢迎页。

← → ↺ ⓘ [redacted]

Hello World!



# 单实例版WordPress

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

WordPress 是使用 PHP 语言开发的博客平台。用户可以在支持 PHP 和 MySQL 数据库的服务上架设属于自己的网站，也可以把 WordPress 当作一个内容管理系统来使用。

本文档旨在介绍如何使用 `tutum/wordpress` 镜像来创建一个公开访问的 WordPress 网站。

注意：创建单实例版的 WordPress 仅供测试使用，该镜像中包含了 WordPress 所有的运行环境，直接拉取创建服务即可，但使用单实例版的 WordPress 不能保证数据的持久化存储，建议您使用自建的 MySQL 或使用尚航云\_V1数据库 CDB 来保存您的数据。详情请参考 使用 CDB 的 WordPress。在创建 WordPress 服务之前，您必须拥有：

- 一个尚航云\_V1帐户。有关如何创建尚航云\_V1帐户，请在 [注册页面] 填写相关信息注册尚航云\_V1帐户。
- 一个创建好的集群。有关如何创建集群的详细信息，参见 新建集群。

## 创建 WordPress 服务

1. 登录 TKE 控制台。
2. 单击左侧导航栏中的【集群】，单击集群列表页的一个集群【ID/名称】。
3. 在【集群】页面，选择【工作负载】 > 【Deployment】，在Deployment列表里面单击【新建】。
4. 在“新建Workload”页面，根据实际情况，设置工作负载基本信息。
5. 镜像配置。
  - 名称：输入运行容器的名称，此处以 wordpress 为例。
  - 镜像：填写 `tutum/wordpress`。
  - 版本（Tag）：填写 latest。
6. 设置访问设置（Service）。勾选【启用】Service，将容器端口和服务端口都设置为80。

服务所在集群的安全组需要放通节点网络及容器网络，同时需要放通30000-32768端口，否则可能会出现容器服务无法使用问题。详情参见 容器服务安全组设置

端口映射

| 协议①   | 容器端口①        | 服务端口①       |
|-------|--------------|-------------|
| TCP ▾ | 容器内应用程序监听的端口 | 建议与容器端口一致 × |

添加端口映射



7. 单击**创建 Workload**。完成 WordPress 服务的创建。


其他选项保持为默认设置。

## 访问 WordPress 服务

提供以下方式访问 WordPress 服务。

- 通过**负载均衡 IP**来访问 WordPress 服务。单击服务页面的【服务信息】查看负载均衡 IP和负载均衡ID。

### 访问设置


负载均衡IP  3.50  (外网访问：绑定域名或VIP + 负载均衡监听端口)

服务IP  5.212  (集群内访问：服务名或服务IP + 服务监听端口)

访问方式  公网访问 (lb-ij0lb0pb,  03.50)

- 集群内的其他服务或容器可以直接通过服务名称访问。

进入 WordPress 服务器的默认欢迎页。



若容器创建失败，可查看事件常见问题。



# 使用CDB的wordpress

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00


在[单实例版 WordPress](#) 示例中我们介绍了如何快速创建 WordPress 服务。单实例版 WordPress 的数据是写到同一个容器运行的 MySQL 数据库中，虽然这样的配置可以快速启动，但它也存在一个问题：如果容器因某种原因停止，数据库和存储类的文件将会丢失。本文档旨在介绍如何设置 MySQL 数据库，它将在实例/容器重新启动后继续存在。通过使用 云数据库CDB 可以实现永久存储。

- 注意：在创建使用 CDB 的 WordPress 服务之前，您必须拥有：
- 一个尚航云\_V1账户。有关如何创建尚航云\_V1账户，请在 [注册页面](#) 填写相关信息注册尚航云\_V1账户。
  - 一个创建好的集群。有关如何创建集群的详细信息，参见 [新建集群](#)。

## 创建 WordPress 服务

### 第一步：创建云数据库 CDB

1. 登录私有网络控制台。
2. 单击私有网络列表页的【ID/名称】（如：vpc-xxxxx）。



3. 在私有网络详情页，选择数据库目录下的 **MySQL**，单击右侧【添加】。

[< 返回](#) | 详情[私有网络与子网帮助](#)

|      |            |    |                    |
|------|------------|----|--------------------|
| 网络资源 | 弹性网卡       | 10 | <a href="#">添加</a> |
|      | 对等连接       | 0  | <a href="#">添加</a> |
|      | 基础网络互通     | 0  | <a href="#">添加</a> |
|      | NAT网关      | 0  | <a href="#">添加</a> |
|      | VPN网关      | 0  | <a href="#">添加</a> |
|      | VPN运维网关    | 0  | <a href="#">添加</a> |
|      | 专线网关       | 0  | <a href="#">添加</a> |
| 数据库  | MySQL      | 0  | <a href="#">添加</a> |
|      | SQL Server | 0  | <a href="#">添加</a> |
|      | TDSQL      | 0  | <a href="#">添加</a> |
|      | PostgreSQL | 0  | <a href="#">添加</a> |
|      | 云存储Redis   | 0  | <a href="#">添加</a> |

4. 选择购买配置，完成系列支付操作。相关详情请参见 数据库MySQL。

5. 购买的 MySQL 将出现在 MySQL 实例列表中。

6. 初始化 MySQL 实例。单击右侧 **操作** 列下的【初始化】。

7. 配置初始化相关参数，然后单击【确定】开始初始化。

- **支持字符集**：选择 MySQL 数据库支持的字符集。
- **表名大小写敏感**：表名是否大小写敏感，默认为否。
- **自定义端口**：数据库的访问端口，默认为 3306。
- **root账户密码**：新创建的 MySQL 数据库的用户名默认为 root，此处用来设置此 root 账户的密码。



- **确认密码**：再次输入密码。

8. 目标 MySQL 实例的状态变为 **运行中**，说明已初始化成功。

## 第二步：创建使用 CDB 的 WordPress 服务

1. 登录 TKE 控制台。

2. 单击左侧导航栏中的【集群】，单击集群列表页的一个集群【ID/名称】。

3. 在【集群】页面，选择【工作负载】 > 【Deployment】，在Deployment列表里面单击【新建】。

4. 在“新建Workload”页面，根据实际情况，设置工作负载基本信息。

5. 镜像配置。

- **名称**：输入运行容器的名称，此处以 wordpress 为例。
- **镜像**：填写 `wordpress`。
- **版本 ( Tag )**：填写 latest。



运行容器

名称

wordpress

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且不能以分隔符开头或结尾

镜像

wordpress

选择镜像

镜像版本（Tag）

latest

CPU/内存限制

CPU限制

request

0.25

-

limit

0.5

核

内存限制

request

256

-

limit

1024

MiB

Request用于预分配资源,当集群中的节点没有request所要求的资源数量时,容器会创建失败。  
Limit用于设置容器使用资源的最大上限,避免异常情况下节点资源消耗过多。

环境变量 ⓘ

新增变量

从配置项导入

变量名只能包含大小写字母、数字及下划线，并且不能以数字开头

显示高级设置

注意：服务创建完成后，容器的配置信息可以通过更新服务的方式进行修改

添加容器

6. 单击运行容器下的【显示高级设置】，在弹出的下拉列表中，单击环境变量下的【新增变量】。依次填写：
- WORDPRESS\_DB\_HOST = 云数据库 MySQL 的地址
- WORDPRESS\_DB\_PASSWORD = 初始化时填写的密码

环境变量 ⓘ

WORDPRESS\_DB\_HOST

=

×

WORDPRESS\_DB\_PASSWORD

=

×

新增变量

变量名只能包含大小写字母、数字及下划线，并且不能以数字开头

7. 设置端口映射。将容器端口和服务端口都设置为80。
- 注意：服务所在集群的安全组需要放通节点网络及容器网络，同时需要放通 30000-32768 端口，否则可能会出现容器服务无法使用问题。详情参见 容器服务安全组设置



端口映射

| 协议 <i>i</i>  | 容器端口 | 服务端口 <i>i</i> |
|--------------|------|---------------|
| TCP <i>v</i> | 80   | 80 <i>x</i>   |

添加端口映射

8. 单击 **创建 Workload**。完成 WordPress 服务的创建。

注意：其他选项保持为默认设置。

## 访问 WordPress 服务

提供三种方式访问 WordPress 服务。

- 通过**负载均衡 IP**来访问 WordPress 服务。单击服务页面的【服务信息】查看负载均衡 IP 和负载均衡 ID。

← cls-h9bgbkzi(vxjun-custer)/default/wordpress

实例列表 服务信息 事件 日志

基本信息

服务名称*i*

wordpress

状态

运行中*i*

运行集群

cls-h9bgbkzi

负载均衡ID

lb-ij0lb0pb

标签(label)

qcloud-app:wordpress 修改

创建时间

2018-10-09 11:35:18

描述

无

访问设置

负载均衡IP

10.0.0.3.50

( 公网访问：绑定域名或VIP + 负载均衡监听端口 )

服务IP

10.0.0.5.212


( 集群内访问：服务名或服务IP + 服务监听端口 )

访问方式*i*

公网访问 ( lb-ij0lb0pb, 10.0.0.03.50 )

- 通过 **域名** 来访问 WordPress 服务。在容器服务控制台左侧导航栏中，单击【负载均衡】，单击【TCP/UDP】，找到对应的负载均衡 ID，复制域名访问服务。
- 集群内的其他服务或容器可以直接通过服务名称访问。

进入 WordPress 服务器的默认欢迎页。



若容器创建失败，可查看 [事件常见问题](#)。



# 用户指南

## 集群管理

### 集群概述

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

### 集群基本信息

集群是指容器运行所需云资源的集合，包含若干台云服务器、负载均衡器等资源。您可以在集群中运行您的应用程序。

### 集群架构

TKE 采用兼容标准的 Kubernetes 集群，包含以下组件：

- **Master**：用于管控集群的管理面节点。
- **Etcd**：保持整个集群的状态信息。
- **Node**：业务运行的工作节点。

### 集群类型

TKE 容器集群支持以下两种类型：

- CVM 容器集群
- 独立部署集群（Master、Etcd 采用用户自有主机搭建）

#### 独立部署模式集群

##### 模式简介

TKE 也为客户提供集群完全自主可控的 Master 独立部署模式。选择该模式，Kubernetes 集群的 Master 和 Etcd 将会部署在您购置的 CVM 上。您拥有 Kubernetes 集群的所有管理和操作权限。

注意：

- 该模式仅适用于 Kubernetes 1.10.x 以上版本。
- 该模式下，Kubernetes 集群的 Master 和 Etcd 需要您额外购置资源部署。

如果您的集群规模较大，推荐选择高配机型。机型选择请参考：

| 集群规模    | 建议 Master 节点配置 | 建议节点数量 |
|---------|----------------|--------|
| 约100个节点 | 8核16GB SSD系统盘  | 3台以上   |



| 集群规模    | 建议 Master 节点配置 | 建议节点数量 |
|---------|----------------|--------|
| 约500个节点 | 16核32GB SSD系统盘 | 3台以上   |

Master 购置限制说明

为了保证集群和服务的高可用性和提高集群性能，在独立部署模式下，设置以下限制：

- Master&Etcd 节点要求至少部署3台。
- Master&Etcd 节点需配置4核及以上的机型。
- Master&Etcd 节点选择 SSD 盘作为系统盘。

注意事项

为了保证您集群的稳定性，以及发生异常后的恢复效率，在此我们有以下建议：

- 独立部署模式，请不要删除 Master 节点下支撑 Kubernetes 运行的核心组件。
- 独立部署模式，请不要修改 Master 核心组件的配置参数。
- 独立部署模式，请不要修改/删除集群内部的核心资源。
- 独立部署模式，请不要修改/删除 Master 节点的相关证书文件（拓展名是.crt, .key）。
- 非必要情况下，请不要修改任何节点的 docker 版本。
- 非必要情况下，请不要修改任何节点操作系统的 kernel、nfs-utils 等相关组件。

说明：

- 核心组件：kube-APIserver，kube-scheduler，kube-controller-manager，tke-tools，systemd，cluster-contrainer-agent。
- 核心组件配置参数：kube-APIserver 参数，kube-scheduler 参数，kube-controller-manager 参数。
- 集群内部核心资源（包括但不限于）：hpa endpoint，master service account，kube-dns，auto-scaler，master cluster role，master cluster role binding。

集群相关操作

- 创建集群
- 集群扩缩容
- 连接集群



- 升级集群
- CVM 容器集群网络



# 集群生命周期

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 集群生命周期状态说明

| 状态    | 说明                    |
|-------|-----------------------|
| 创建中   | 集群正在创建，正在申请云资源。       |
| 规模调整中 | 集群的节点数量变更，添加节点或销毁节点中。 |
| 运行中   | 集群正常运行。               |
| 升级中   | 升级集群中。                |
| 删除中   | 集群在删除中。               |
| 异常    | 集群中存在异常，如节点网络不可达等。    |

说明：容器服务基于 Kubernetes 且为声明式服务。如果您已在容器服务中创建 CLB、CBS 盘等 IAAS 资源，现在不再需要使用 CLB 和 CBS，请在 TKE 控制台中删除对应的 Service 和 PersistentVolumeClaim 对象。如果您只在 CLB 控制台中删除 CLB 或者在 CBS 控制台中删除 CBS，容器服务会重新创建新的 CLB 和 CBS。



# 创建集群

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

创建集群时，支持新增云服务器作为集群的初始节点，还支持通过选择已经存在的云服务器作为集群的初始节点。本文档指导您通过这两种方式创建集群。

## 操作系统说明

- 修改操作系统只影响后续新增的节点或重装的节点，对存量的节点操作系统无影响。
- 目前仅支持同类型的操作系统修改如：CentOS > CentOS 类的自定义镜像。

## 操作步骤

### 填写集群信息

- 登录 TKE 控制台。
- 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。

集群管理

容器服务使用指南

新建

请输入集群名称

| ID/名称             | CPU 架构 | 监控 | 集群状态 | k8s版本 | 集群类型 | 节点状态 | 节点数量 | 已分配/总CPU① | 已分配/总内存① | 标签 | 操作                        |
|-------------------|--------|----|------|-------|------|------|------|-----------|----------|----|---------------------------|
| cls-<br>sniutke01 | x86    |    | 运行中  |       | 独立集群 | 全部正常 | 3台   | -/-       | -/-      | -  | <a href="#">查看集群凭证</a> 更多 |

共1项

每页显示行 20 1/1

- 在【集群管理】页单击【新建】。
- 设置集群的基本信息，单击【下一步】。

- **集群名称**：您要创建的集群的名称。不超过60个字符。
- **CPU架构**：根据需要选择对应架构。
- **Kubernetes 版本**：选择 Kubernetes 版本。
- **集群 IP 类型**：提供IPv4和IPv4/IPv6双栈
- **运行时组件**：提供docker和containerd两种选择。
- **所在地域**：建议您根据所在位置选择靠近的地域。可降低访问延迟，提高下载速度。
- **集群网络**：如现有的网络不合适，您可以去控制台 新建私有网络。
- **容器网络插件**：选择容器网络插件。
- **容器网络**：为集群内容器分配在容器网络地址范围内的 IP 地址，单节点Pod数量上限和集群内Service数量上限。
- **操作系统**：选择操作系统。
- **集群描述**：创建集群的相关信息。该信息将显示在 **集群信息** 页面。
- **高级设置**：
  - 可以开启“ipvs支持”：注意开启后将不支持关闭，适用于大规模场景下提供更优的转发性能。
  - 可以添加“标签”：为TKE集群配置标签，集群内创建的云服务的资源自动继承集群标签。
  - 自定义参数：指定自定义参数来配置集群。

## 选择机型

1. 在“选择机型”中，选择部署模式和机型。

主要参数信息如下：

- **Master**：Master 的部署方法决定了您集群的管理模式。
- **Node**：Node 配置的是集群运行服务真正使用的工作节点。您可以在创建集群时购置云服务器作为 Node 节点，也可以在集群创建完成后再添加 Node 节点。
- **Master&Etcd机型**：根据如下要求，选择云服务器。
  - **可用区**：您可以同时选择多个可用区部署您的 Master 或 Etcd，保证集群更高的可用性。
  - **节点网络**：您可以同时选择多个子网的资源部署您的 Master 或 Etcd，保证集群更高的可用性。

- **机型**：选择大于 CPU 4核的机型，具体选择方案请参看 [实例类型概述](#)。
  - **系统盘**：默认为“本地硬盘50G”，您可以根据需要进行配置。
  - **数据盘**：Master 和 Etcd 因为不建议部署其他应用，默认不配置数据盘，您可以购置后再添加云盘。
  - **公网宽带**：勾选**分配免费公网IP**，系统将分配公网 IP。
  - **数量**：设置  $\geq 3$  台。
- **Node机型**：当“**Node**”选择为“立即部署”时，可选。您可以选择已有的云服务器作为 Node 节点，也可以在集群创建完成后再添加 Node 节点。
- **可用区**：您可以同时选择多个可用区部署您的 Master 或 Node 节点，保证集群更高的可用性。
  - **节点网络**：您可以同时选择多个子网的资源部署您的 Master 或 Node 节点，保证集群更高的可用性。
  - **机型**：机型选择方案参看 [实例类型概述](#)。
  - **系统盘**：默认为“本地硬盘50G”，您可以根据需要进行配置。
  - **数据盘**：Node 可以在购置时根据需要配置数据盘。
  - **公网宽带**：勾选**分配免费公网IP**，系统将分配公网 IP。
  - **数量**：设置  $\geq 1$  台。

2. 单击【下一步】，配置云主机。

## 配置云服务器

1. 在“云主机配置”中，配置云服务器的其他配置。



数据盘挂载

☒ 将容器和镜像存储在数据盘

将容器和镜像存储在数据盘将自动格式化数据盘成ext4且自动挂载到您指定的挂载点，并将容器存储到挂载点的docker目录，仅对购买数据盘的节点生效

/var/lib/docker

数据盘挂载点：/var/lib/docker, 容器目录：/var/lib/docker

安全组 ⓘ

放行全部端口-20210409164832608

↻ 预览规则

安全组需要放行节点网络及容器网络，同时需要放行30000-32768端口，否则可能会出现容器服务无法使用问题  
如您有业务需要放行其他端口，您可以 [新建安全组](#)

登录方式

设置密码

立即关联密钥

自动生成密码

注：请牢记您所设置的密码，如遗忘可登录CVM控制台重置密码。

用户名

ubuntu

密码

.....

Linux机器密码需10到30位，至少包括三项([a-z],[A-Z],[0-9]和(!~!@#\$%^&\*+=\_[]{};':<>.,/?)的特殊符号)

确认密码

.....

安全加固

☒ 免费开通

安装组件免费开通DDoS防护、WAF和云镜主机防护

云监控

☒ 免费开通

免费开通云产品监控、分析和实施告警，安装组件获取主机监控指标

高级设置

上一步

下一步

主要参数信息如下：

- **数据盘挂载**：默认勾选。
- **安全组**：安全组具有防火墙的功能，用于设置云服务器的网络访问控制。参看[容器服务安全组设置](#)。
- **登录方式**：提供三种登录方式。
  - **设置密码**：请根据提示设置对应密码。
  - **立即关联密钥**：密钥对是通过算法生成的一对参数，是一种比常规密码更安全的登录云服务器的方式。详细参看 SSH 密钥。
  - **自动生成密码**：自动生成的密码将通过站内信发送给您。
- **安全加固**：可选免费开通，安装组件免费开通DDoS防护、WAF和云镜主机防护
- **云监控**：可选免费开通，免费开通云产品监控、分析和实施告警，安装组件获取主机监控指标



- 高级设置：

- 自定义数据：用于启动时配置实例
- 封锁(cordon)：封锁节点后，将不接受新的Pod调度到该节点

2. 单击【下一步】，检查并确认配置信息。

3. 单击【完成】，即可完成创建。



# 集群扩缩容

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

本文档指导您对集群进行扩缩容。TKE 容器集群支持以下扩缩容方法：

- 手动添加/移除节点
- 通过弹性伸缩自动添加/移除节点
- 扩容缩容节点

## 前提条件

已登录 TKE 控制台。

## 操作步骤

### 手动添加/移除节点

您可通过 [新建节点](#) 方式进行手动添加节点，实现集群的手动扩容。通过 [移除节点](#)，实现集群的手动缩容。

#### 新建节点

具体操作请参考[新建节点](#)指引。创建过程中，您可以在“云主机配置”页面，配置云服务器，并对集群进行扩缩容。

#### 移除节点

具体操作请参考 [移除节点](#)。

#### 扩容缩容节点

可在 CVM 管理页面直接对 TKE 集群使用到的虚拟机节点进行扩容或缩容，由于该操作 TKE 集群无法感知配置变化，需要管理员登录节点，对节点的 kubelet 进行重启操作，以便让 TKE 集群感知配置的变化。



# 连接集群

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

您可以通过 Kubernetes 命令行工具 Kubectl 从本地客户端机器连接到 TKE 集群。本文档指导您如何连接集群。

## 准备的软件

请根据操作系统的类型，选择获取 Kubectl 工具的方式：

说明：根据实际需求，将命令行中的 `v1.8.13` 替换成业务所需的 Kubectl 版本。

- **Mac OS X 系统** 执行以下命令，获取 Kubectl 工具：

```
curl -LO https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/v1.8.13/bin/darwin/amd64/kubectl
```

- **Linux 系统**

执行以下命令，获取 Kubectl 工具：

```
curl -LO https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/v1.8.13/bin/linux/amd64/kubectl
```

- **Windows 系统**

执行以下命令，获取 Kubectl 工具：

```
curl -LO https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/v1.8.13/bin/windows/amd64/kubectl.exe
```

## 操作步骤

### 安装 Kubectl 工具

1. 参考 Installing and Setting up kubectl，安装 Kubectl 工具。

说明：如果您已经安装 Kubectl 工具，请忽略本步骤。

2. 执行以下命令，添加执行权限。

```
chmod +x ./kubectl  
sudo mv ./kubectl /usr/local/bin/kubectl
```

3. 执行以下命令，测试安装结果。



```
kubectl version
```

如若输出类似以下版本信息，即表示安装成功。

```
Client Version: version.Info{Major:"1", Minor:"5", GitVersion:"v1.5.2", GitCommit:"08e099554f3c31f6e6f07b448ab3ed78d0520507", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2017-01-12T04:57:25Z", GoVersion:"go1.7.4", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"}
```

## 获取集群账号密码以及证书信息

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要连接集群的【ID/名称】，进入该集群的管理页面。
4. 在左侧导航栏中，单击【基本信息】，进入“基本信息”页面。



← 集群 /

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

自动伸缩

服务

配置管理

存储

日志

事件

基本信息

基本信息

集群名称

新增资源所属项目*i*

默认项目

操作系统

ubuntu16.04.1 LTSx86\_64

容器网络插件

Global Router

集群ID

cls-hkxtsszc

状态

运行中

k8s版本

1.16.3

部署类型

独立集群

节点数量

1个

所在地域

节点网络

vpc-e40vy281

容器网络

0

网络模式

cni

创建时间

2020-07-29 11:09:26

VPC-CNI模式

未开启

描述

无

5. 在“基本信息”中，单击【集群凭证】中的【显示凭证】。
6. 在弹出的“集群凭证”窗口中，查看用户名、密码和证书信息。

说明：

您可以根据实际需求，单击【复制】或【下载】将集群 CA 证书保存到本地。
7. 在弹出的“集群凭证”窗口中，获取访问入口。

集群内直接访问：

“外网访问地址”和“内网访问地址”保持默认值，无须进行任何配置，即可直接在集群内的主机上执行 Kubectl 命令。

获取公网访问入口：

将“外网访问地址”设置为“已开启”，可参考 设置 Kubectl 命令自动补全 直接使用外网访问地址进行访问。
- 版权所有：尚航云\_V1
- 第54 页 共655页

- 获取 VPC 内网访问入口：将“内网访问地址”设置为“已开启”，指定客户端主机的 **hosts**，用于支持域名解析。即，在 `/etc/hosts` 文件后追加内网返回的 **IP** 和域名。您可以手动设置，也可以参考以下代码进行设置。

```
sudo sed -i '$a **IP地址** **域名**' /etc/hosts
```

完成配置后，您可参考 [设置 Kubectl 命令自动补全](#) 使用内网访问地址域名进行访问。

说明：若集群无可用节点（包括节点异常、已封锁等状态），内网访问将在集群内有可用节点时生效。

## 8. 单击【关闭】。

## 通过证书信息使用 Kubectl 操作集群

### 单次 Kubectl 操作请求，附带证书信息

说明：该方法适用于单次 Kubectl 操作集群，无需将容器集群的证书信息保存到机器上。

### 请求方法

Kubectl 命令格式如下所示：

```
-s "域名信息" --username=用户名 --password=密码 --certificate-authority=证书路径
```

### 示例

```
kubectl get node -s "https://cls-66668888.ccs.tencent-cloud.com" --username=admin --password=6666o9oIB2gHD88882quIfLMy6666 --certificate-authority=/etc/kubernetes/cluster-ca.crt
```

### 修改 Kubectl 配置文件，长期有效

说明：该方法适用于长期通过 Kubectl 操作集群，只需配置一次，不修改文件即可长期有效。

1. 参考以下命令，修改 Kubectl 配置文件中的密码、证书信息。

```
kubectl config set-credentials default-admin --username=admin --password=6666o9oIB2gHD88882quIfLMy6666
kubectl config set-cluster default-cluster --server=https://cls-66668888.ccs.tencent-cloud.com --certificate-authority=/etc/kubernetes/cluster-ca.crt
kubectl config set-context default-system --cluster=default-cluster --user=default-admin
kubectl config use-context default-system
```

2. 配置完成后，执行以下命令，获取 node 节点信息。

```
kubectl get nodes
```

返回类似以下信息，即表示修改成功。

```
NAME STATUS AGE
10.0.0.61 Ready 10h
```



## 设置 Kubectl 命令自动补全

您可以通过执行以下命令，配置 Kubectl 自动补全，提高可使用性。

```
source <(kubectl completion bash)
```

# 升级集群

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

容器服务 TKE 提供升级 Kubernetes 版本的功能，您可通过此功能对运行中的 Kubernetes 集群进行升级。升级的过程为：升级的前置检查、升级 Master 和升级 Node。

## 升级须知


- **升级属于不可逆操作、请谨慎进行。**
- 请在升级集群前，查看集群下状态是否均为健康状态。若集群不正常，您可以自行修复，也可以通过提交工单联系我们协助您进行修复。
- **升级顺序**：升级集群时，必须先完成 Master 版本升级，再尽快完成 Node 版本升级，且升级过程中不建议对集群进行任何操作。
- **仅支持向上升级 TKE 提供的最近 Kubernetes 版本**，不支持跨多个版本升级（例如1.8跳过1.10直接升级至1.12），且仅当集群内 Master 版本和 Node 版本一致时才可继续升级下一个版本。
- **CSI-CFS 插件不兼容问题**：关于 CSI 插件 COS CSI 和 CFS CSI，不同 Kubernetes 版本适配的 CSI 插件版本有以下差异，因此建议您：将集群升级到 TKE 1.14及以上版本时，在组件管理页面重新安装 CSI 插件（重建组件不影响已经在使用中的 COS 和 CFS 存储）。
  - Kubernetes 1.10 和 Kubernetes 1.12 版本适配的 CSI 插件版本是**0.3**。
  - Kubernetes 1.14 及以上版本适配的 CSI 插件版本是**1.0**。
- **HPA 失效问题**：在 Kubernetes 1.18版本之前，HPA 中所引用的 deployment 对象的 apiVersion 可能是 `extensions/v1beta1`，而 Kubernetes 1.18版本之后，deployment 的 apiVersion 只有 `apps/v1`，可能导致集群升级到 Kubernetes 1.18之后，HPA 会失效。如果您使用了 HPA 功能，建议在升级之前，执行如下命令，将 HPA 对象中的 apiVersion 切换到 `apps/v1`。

```
kubectrl patch hpa test -p '{"spec":{"scaleTargetRef":{"apiVersion":"apps/v1"}}}'
```

- **Helm 应用失效问题**：每个应用支持的 Kubernetes 的版本不太相同，包括通过应用市场安装的应用或是通过第三方安装的应用。建议在升级集群前，查看已安装在集群里的应用列表，确认其支持的集群版本范围。有些应用本身对高版本的 Kubernetes 有适配，此时可能需要升级应用的版本。有些应用可能还没有对高版本的 Kubernetes 适配，此时请谨慎升级集群。
- **Nginx Ingress 版本问题**：`extensions/v1beta1` 和 `networking.k8s.io/v1beta1` API 版本的 Ingress 不在 v1.22 版本中继续提供。您集群里面 Nginx Ingress 的版本可能比较低，在升级 Kubernetes 版本到 v1.22 及以上版本时，在组件管理页面升级 Nginx Ingress 组件。

## 操作步骤

升级集群的两个步骤是 升级 Master Kubernetes 版本 和 升级 Node Kubernetes 版本。



### 升级 Master Kubernetes 版本

说明：目前已支持托管集群、独立集群 Master 版本升级，且升级需要花费5 - 10分钟，在此期间您将无法操作您的集群。

#### Master 大版本与小版本升级说明

目前 Master 升级已支持**大版本升级**（例如从1.14升级到1.16）、**小版本升级**（例如从1.14.3升级到1.14.6，或者从v1.18.4-tke.5升级到v1.18.4-tke.6）。

说明：

- 当大版本升级（例如1.12升级到1.14），若您已设置自定义参数，需要您重新设置新版本的自定义参数。原参数不保留。详情可参见 自定义 kubernetes 组件启动参数。
- 当小版本升级时，您已设置的自定义参数会被保留，无需重新设置。

#### 注意事项

- 升级前，请详细阅读 [升级须知](#)。
- 1.7.8版本 TKE 集群，网络模式为 bridge，集群升级不会自动切换网络模式为 cni。
- 集群升级不会切换 kube-dns 为 core-dns。
- 创建集群时设置的部分特性（例如支持 ipvs），当集群 Master 版本升级到1.10和1.12后将不支持开通。

- 存量的集群升级后，若 Master 版本在1.10版本以上，Node 节点版本在1.8版本以下，PVC 功能将不可用。
- 升级 master 完成后，建议您尽快升级节点版本。

### Master 升级技术原理

Master 节点升级分为3个步骤：前置组件升级、Master 节点组件升级、后置组件升级。

- **升级前置操作**：将会升级前置依赖的组件，例如监控组件等，以防兼容性问题导致组件异常。
- **Master 节点组件升级**：将按组件顺序对所有 Master 的对应组件进行升级，所有 Master 的某个组件升级完成后再进行下一个组件的升级。TKE 会先升级 kube-apiserver，后升级 kube-controller-manager 和 kube-scheduler，最后升级 kubelet。具体步骤如下：
  - 重新生成 kube-apiserver 组件静态 Pod 对应的 yaml 文件内容。
  - 检查当前 kube-apiserver pod 是否健康，kubernetes 版本是否正常。
  - 同理，依次升级 kube-controller-manager 和 kube-scheduler。
  - 升级 kubelet，并检查所在 Master 节点是否 ready。
- **升级后置操作**：
  - 按需升级后置依赖组件，如 kube-proxy（并将其滚动更新策略改为 on delete）、cluster-autoscaler 组件等。
  - 执行一些后置依赖组件相关的兼容性操作，防止兼容性问题导致组件异常。

### Master 升级操作步骤

1. 登录容器服务控制台，选择左侧导航栏中的 集群。
2. 在集群管理页面，选择所需升级集群操作列的【升级Master Kubernetes版本】，进入升级Master页面。
3. 仔细阅读完升级须知后，单击【我已阅读并统一上述技术条款】。
4. 单击【下一步】，进入升级设置页面。
5. 选择升级目标版本后，单击【完成】，等待升级完成。
6. 您可以在集群管理页对应的集群状态处查看升级进度。

### 升级 节点 Kubernetes 版本

集群 Master Kubernetes 版本升级完成后，集群列表页将显示该集群节点有可用升级。

### 注意事项

- 升级前，请详细阅读[升级须知](#)。

- 当 Node 节点处于运行中时，可进行升级操作。

### 选择升级方式

升级 节点 Kubernetes 版本支持 重装滚动升级 和 原地滚动升级 两种升级方式。您可按需选择：

- **重装滚动升级**：采用重装节点的方式升级节点版本。仅支持大版本升级，例如1.10可升级至1.12。
- **原地滚动升级**：原地不重装，仅替换 Kubelet、kube-proxy 组件。

### 重装滚动升级执行原理

基于重装的节点升级采用滚动升级的方式，同一时间只会对一个节点进行升级，只有当前节点升级成功才会进行下个节点的升级。

- **升级前检查**：对节点上的 Pod 进行驱逐前的检查。具体的升级前检查项如下：
  - 统计该节点所有工作负载的 Pod 个数，若驱逐节点后，任何工作负载的 Pod 数目变为0，则检查不通过，不能进行升级。
  - 以下系统控制面工作负载将被忽略：
    - l7-lb-controller
    - cbs-provisioner
    - hpa-metrics-server
    - service-controller
    - cluster-autoscaler
- **驱逐 Pod**：首先将节点标记为不可调度，随后驱逐或者删除节点上所有 Pod。
- **移出节点**：将节点从集群中移除。该步骤只进行基本的清理工作，不会删除节点在集群中的 Node 实例，所以节点的 label、taint 等属性都可保留。
- **重装节点**：重装节点的操作系统，并重新安装新版本 kubelet。
- **升级后检查**：检查节点是否 ready，是否为可调度的，并检查当前不可用 Pod 比例是否超过最大值。

### 重装滚动升级操作步骤 (Node Kubernetes 版本)

1. 登录容器服务控制台，选择左侧导航栏中的 集群。
2. 在集群管理页面，选择所需升级集群操作列的【升级节点 Kubernetes版本】，进入升级节点页面。
3. 选择升级方式为【重装滚动升级】。
4. 仔细阅读完升级须知后，单击【我已阅读并同意上述技术条款】，并单击【下一步】。

5. 在节点选择步骤中，选择本批次需要升级的节点，单击【下一步】。
6. 在升级配置步骤中，配置并确认升级信息，单击【完成】即可开始升级。
7. 查看节点升级进度，直至所有节点升级完成。

#### 原地滚动升级执行原理

节点原地升级采用滚动升级的方式，同一时间只会对一个节点进行升级，只有当前节点升级成功才会进行下个节点的升级。步骤描述如下：

- **组件更新**：替换和重启节点上的 kubelet 和 kube-proxy 组件。
- **升级后检查**：检查节点是否 ready，并检查当前不可用 Pod 比例是否超过最大值。

#### 原地滚动升级操作步骤

1. 登录容器服务控制台，选择左侧导航栏中的 集群。
2. 在集群管理页面，选择所需升级集群操作列的【升级节点 Kubernetes版本】，进入升级节点页面。
3. 选择升级方式为【原地滚动升级】以及目标版本。
4. 仔细阅读完升级须知后，单击【我已阅读并同意上述技术条款】，并单击【下一步】。
5. 在节点选择步骤中，选择本批次需要升级的节点，单击【下一步】。
6. 在升级配置步骤中，确认信息并单击【完成】即可开始升级。
7. 查看节点升级进度，直至所有节点升级完成。



# 集群启用IPVS

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

默认情况下，Kube-proxy 使用 iptables 来实现 Service 到 Pod 之间的负载均衡。TKE 支持快速开启基于 IPVS 来承接流量并实现负载均衡。开启 IPVS 适用于大规模集群，可提供更好的可扩展性和性能。

## 注意事项

- 本功能仅在创建集群时开启，暂不支持对存量集群的修改。
- IPVS 开启针对全集群生效，建议不要手动修改集群内 IPVS 和 Iptables 混用。
- 集群开启 IPVS 后不可关闭。
- IPVS 仅针对 Kubernetes 1.10及以上版本的 TKE 集群生效。

## 操作步骤

1. 登录 TKE 控制台。
2. 参考创建集群，在【集群信息】页面中，将“Kubernetes版本”设置为高于1.10的 Kubernetes 版本，并单击【高级设置】，开启【ipvs 支持】。
3. 按照页面提示逐步操作，完成集群的创建。



# 集群启用GPU调度

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

如果您的业务需要进行深度学习、高性能计算等场景，您可以使用容器服务支持 GPU 功能，通过该功能可以帮助您快速使用 GPU 容器。如需要使用 GPU 功能，需要有可以使用的 GPU CVM 资源。

启用 GPU 调度有以下两种方式：

- 在集群中添加 GPU 节点
  - 新建 GPU 云服务器
  - 添加已有 GPU 云服务器
- 创建 GPU 服务的容器
  - 通过控制台方式创建
  - 通过应用或 Kubectl 命令创建

## 前提条件

已登录 TKE 控制台。

## 注意事项

- 仅在集群 Kubernetes 版本大于1.8.\*时，支持使用 GPU 调度。
- 容器之间不共享 GPU，每个容器均可以请求一个或多个 GPU。无法请求 GPU 的一小部分。
- 建议搭配亲和性调度来使用 GPU 功能。

## 操作步骤

### 在集群中添加 GPU 节点

添加 GPU 节点有以下两种方法：

- 新建 GPU 云服务器
- 添加已有 GPU 云服务器



新建 GPU 云服务器

- 1. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
- 2. 在需要创建 GPU 云服务器的集群行中，单击【新建节点】。
- 3. 在“选择机型”页面，将【实例族】设置为“GPU机型”，并选择 GPU 计算型的实例类型。

← 新建节点

集群信息

2 选择机型

3 云主机配置

4 信息确认

已选配置

集群名

Kubernetes版本 1.10.5

所在地域

容器网络

计费模式 ①

所在地域

可用区 ①

节点网络 ①

实例族

全部实例族 标准型 高IO型 内存型 计算型 GPU机型 批量型

实例类型

全部实例类型 GPU计算型GN2

| 机型                                         | 规格              | CPU ▾ | 内存 ▾  | 配置费用 *          |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| <input checked="" type="radio"/> GPU计算型GN2 | GN2.7XLARGE56   | 28核   | 56GB  | <div></div> 小时起 |
| <input type="radio"/> GPU计算型GN2            | GN2.14XLARGE112 | 56核   | 112GB | <div></div> 小时起 |

下一步

- 4. 按照页面提示逐步操作，完成创建。

在进行“云主机配置”时，TKE 将自动根据选择的机型进行 GPU 的驱动安装等初始流程，您无需关心基础镜像。

添加已有 GPU 云服务器

- 1. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
- 2. 在需要添加已有 GPU 云服务器的集群行中，单击【添加已有节点】。



3. 在“选择节点”页面，勾选已有的 GPU 节点，单击【下一步】。

1 选择节点

2 云主机配置

当前集群所在VPC (vpc-mjekzyps) 下有以下可用节点

请输入节点名称或完整ID

☒ ins-882zduir  
perfey-ace-busi-cluster

☐ ins-renmep4b  
perfey-ace-cluster1

☐ ins-65te8vs1  
perfey-ace-cluster2

☐ ins-nebfutzj  
perfey-ace-cluster3

☐ ins-m2wxsp0l  
tke\_cls-14rq46wv\_worker

☐ ins-pnzbow9t  
tke\_cls-ayvc89f9\_worker

☐ ins-2rgdg2q7  
tke\_cls-osvocprp\_worker

注意：单次添加已有节点的最大数量不能超过20

已选择(1)

ins-882zduir  
perfey-ace-busi-cluster

4. 按照页面提示逐步操作，完成添加。

在进行“云主机配置”时，TKE 将自动根据选择的机型进行 GPU 的驱动安装等初始流程，您无需关心基础镜像。

## 创建 GPU 服务的容器

创建 GPU 服务的容器有以下两种方法：

- 通过控制台方式创建
- 通过应用或 Kubectl 命令创建

### 通过控制台方式创建

- 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
- 单击需要创建 Workload 的集群【ID/名称】，进入待创建 Workload 的集群管理页面。
- 在“工作负载”下，任意选择 Workload 类型，进入对应的信息页面。例如，选择【工作负载】>【DaemonSet】，进入 DaemonSet 信息页面。



← 集群 / cls-ol9bzwvtv

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

- Deployment
- StatefulSet
- DaemonSet
- Job
- CronJob

DaemonSet

新建 监控

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

| 名称      | Labels               | Selector             | 运行/期望Pod数量 | 操作             |
|---------|----------------------|----------------------|------------|----------------|
| user001 | k8s-app:user001、q... | k8s-app:user001、q... | 2/2        | 更新镜像 编辑YAML 删除 |

4. 单击【新建】，进入“新建Workload”页面。

5. 根据页面信息，设置工作负载名、命名空间等信息。并在“GPU限制”中，设置 GPU 限制的数量。

数据卷(选填) 添加数据卷

为容器提供存储，目前支持临时路径、主机路径、云硬盘数据卷、文件存储NFS、配置项，还需挂载到容器的指定路径中。使用指引

运行容器

名称

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且不能以分隔符开头或结尾

镜像

选择镜像

镜像版本 ( Tag )

CPU/内存限制

CPU限制

request 0.25 - limit 0.5 核

内存限制

request 256 - limit 1024 MiB

Request用于预分配资源,当集群中的节点没有request所要求的资源数量时,容器会创建失败。  
Limit用于设置容器使用资源的最大上限,避免异常情况下节点资源消耗过多。

GPU限制

- 0 + 个

环境变量

新增变量 从配置项导入

变量名只能包含大小写字母、数字及下划线，并且不能以数字开头

显示高级设置

注意：服务创建完成后，容器的配置信息可以通过更新服务的方式进行修改

添加容器

版权所有：尚航云\_V1

第66 页 共655页



6. 单击【创建Workload】，完成创建。

通过应用或 Kubectl 命令创建

您可以通过应用或 Kubectl 命令创建，在 YAML 文件中添加 GPU 字段。

模板内容

模板可以通过从UI导入服务或新增空服务并手动编写来创建多个服务的YAML描述，详情可查看 [应用模板操作指引](#)

| 服务名          | 操作 | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>●</div> | 删除 | <pre>19 metadata: 20   creationTimestamp: null 21 spec: 22   containers: 23   - image: nginx 24     imagePullPolicy: Always 25     name: test 26     resources: 27       limits: 28         cpu: 500m 29         memory: 1Gi 30         nvidia.com/gpu: "1" 31       requests: 32         cpu: 250m 33         memory: 256Mi 34     securityContext: 35       privileged: false 36     serviceAccountName: "" 37   volumes: null</pre> |

[新增空服务](#) [从UI导入服务](#)



# CVM容器集群网络

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

集群网络与容器网络是集群的基本属性。通过设置集群网络和容器网络可以规划集群的网络划分。

- **集群网络**：为集群内的主机分配在节点网络地址范围内的 IP 地址，您可以选择私有网络中的子网用于集群的节点网络。更多私有网络的介绍可参看 [私有网络和子网](#)。
- **容器网络**：为集群内的容器分配在容器网络地址范围内的 IP 地址，您可以自定义三大私有网段作为容器网络，根据您选择的集群内服务数量的上限，自动分配适当大小的 CIDR 段用于 kubernetes service；也可以根据您选择的每个节点的 pod 数量上限，自动为集群内每台云服务器分配一个适当大小的网段用于该主机分配 Pod 的 IP 地址。

## 集群网络与容器网络的关系

- 集群网络和容器网络网段不能重叠。
- 同一 VPC 内，不同集群的容器网络网段不能重叠。
- 容器网络和 VPC 路由重叠时，优先在容器网络内转发。

## 集群网络与尚航云\_V1其他资源通信

- 集群内容器与容器之间互通。
- 集群内容器与节点直接互通。
- 集群内容器与 云存储 Redis、云数据库 Memcached 等资源同一 VPC 下内网互通。
- [设置同地域集群间互通](#)。
- [设置跨地域集群间互通](#)。
- [设置容器集群与 IDC 互通](#)。

## 容器网络说明

- 容器 CIDR：集群内 Service、Pod 等资源所在网段。
- Services 数量上限/集群：决定分配给 Service 的 CIDR 大小。

容器服务 TKE 集群默认创建3个 Service：kubernetes、hpa-metrics-service、kube-dns，同时还有2个广播地址和网络号，因此用户可以使用的 Services 数量上限/集群是 serviceMax - 5。

- Pod 数量上限/Node：决定分配给每个 Node 的 CIDR 的大小。



容器服务 TKE 集群默认创建2个 kube-dns 的 Pod 和1个 l7-lb-controller 的 Pod。对于一个 Node 上的 Pod，有三个地址不能分配分别是：网络号，广播地址和网关地址，因此 Node 最大的 Pod 数目 = podMax - 3。



# 设置同地域集群间互通

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

对等连接（Peering Connection）是一种大带宽、高质量的云上资源互通服务，可以打通云上的资源通信链路。您可以通过对等链接实现同地域不同 VPC 下的间的集群互通。关于如何建立对等连接，您可以参考 [创建对等连接](#)。

- 本文档以已创建集群并已添加节点为例。关于如何创建集群，您可以参考 [创建集群](#) 进行创建。
- 请先确保对等连接间成功建立，子机间能互通。若对等连接建立有问题，请排查[控制台路由表项](#)、[CVM 安全组](#)、[子网 ACL](#) 的设置是否有问题。
- 暂时仅支持[同地域对等连接](#)间容器互通。若需要跨地域间容器互通，请提交工单咨询。

## 操作步骤

### 获取容器的基本信息

- 登录TKE 控制台。
- 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
- 单击需要设置同地域集群间互通的集群【ID/名称】，进入该集群的管理页面。如下图所示：例如，进入 A 集群的管理页面。

← 集群 / A

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

- Deployment
- StatefulSet

Deployment

新建

监控

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

Q

🔄

| 名称             | Labels                    | Selector                  | 运行/期望Pod数量 | 操作                                                             |
|----------------|---------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| first-workload | k8s-app:first-workload... | k8s-app:first-workload... | 1/1        | <a href="#">更新实例数量</a> <a href="#">更新镜像</a> <a href="#">更多</a> |
| test           | k8s-app:test、qcloud-...   | k8s-app:test、qcloud-...   | 1/1        | <a href="#">更新实例数量</a> <a href="#">更新镜像</a> <a href="#">更多</a> |

- 在左侧导航栏中，选择【基本信息】，进入“基本信息”页面。
- 记录“基本信息”中“容器网络”的网段和掩码。
- 重复执行 步骤3 - 步骤5，记录另一个集群容器网络的网段和掩码。  
例如，记录 B 集群容器网络的网段和掩码。

### 配置路由表



- 1. 切换至私有网络控制台。
- 2. 在左侧导航栏中，单击【子网】，进入“子网”页面。
- 3. 单击对等连接本端指定子网的关联路由表。

子网

+新建 筛选

| ID/名称 | 所属网络 | CIDR | 可用区 | 关联路由表    |
|-------|------|------|-----|----------|
|       |      |      |     | rtb-默认   |
|       |      |      |     | rtb-默认   |
|       |      |      |     | rtb-loop |

- 4. 在关联路由表的基本信息页面，单击【新增路由策略】。
- 5. 在弹出的【新增路由】窗口中，设置路由信息。主要参数信息如下：
  - 目的端：输入 B 集群容器的网段。
  - 下一跳类型：选择“对等连接”。
  - 下一跳：选择已建立的对等连接。
- 6. 单击【创建】，完成本端路由表的配置。
- 7. 重复执行 步骤2 - 步骤6，完成对端路由表的配置。

预期结果

容器之间可以互通，容器的登录方法请参考 远程终端基本操作。

- 1. 登录集群 A 的容器，并在集群 A 的容器中访问集群 B 的容器。如下图所示：

```
[root@centos-ssh-8456f58d49-hv9k2 /]# ping 172.31.0.6
PING 172.31.0.6 (172.31.0.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.31.0.6: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.47 ms
64 bytes from 172.31.0.6: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.29 ms
64 bytes from 172.31.0.6: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.44 ms
^^
```

2. 登录集群 B 的容器，并在集群 B 的容器中访问集群 A 的容器。如下图所示：

```
[root@centos-d999ccdd6-z42t4 /]# ping 192.168.0.11
PING 192.168.0.11 (192.168.0.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.40 ms
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.36 ms
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.41 ms
^^
```

# 设置跨地域集群间互通

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

对等连接 (Peering Connection) 是一种大带宽、高质量的云上资源互通服务，可以打通尚航云\_V1上的资源通信链路。关于如何建立对等连接，您可以参考 [创建对等连接](#)。您可以通过对等链接实现跨地域不同集群互通。

- 本文档以已创建集群并已添加节点为例。关于如何创建集群，您可以参考 [创建集群](#) 进行创建。
- 请先确保对等连接成功建立，子机间能互通。若对等连接建立有问题，请排查[控制台路由表项](#)、[CVM 安全组](#)、[子网 ACL](#) 的设置是否有问题。


## 操作步骤

### 获取容器的基本信息

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要设置跨地域不同集群间互通的集群【ID/名称】，进入该集群的管理页面。
4. 在左侧导航栏中，选择【基本信息】，进入“基本信息”页面。
5. 记录“基本信息”中“所在地域”、“节点网络”和“容器网络”的信息。
6. 重复执行 步骤3 - 步骤5，记录另一个集群容器“所在地域”、“节点网络”和“容器网络”的信息。例如，记录 B 集群容器“所在地域”、“节点网络”和“容器网络”的信息。

### 配置路由表

1. 切换至私有网络控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【对等连接】，进入对等连接管理页面，并记录对等连接的【ID/名称】。
3. 在左侧导航栏中，单击【子网】，进入“子网”管理页面。
4. 单击对等连接本端指定子网的关联路由表。



5. 在关联路由表的“默认详情”页面，单击【新增路由策略】。
6. 在弹出的“新增路由”窗口中，设置路由信息。主要参数信息如下：
- 目的端：输入 B 集群容器的网段。
  - 下一跳类型：选择“对等连接”。
  - 下一跳：选择已建立的对等连接。
7. 单击【创建】，完成本端路由表的配置。
8. 重复执行 步骤3 - 步骤7，完成对端路由表的配置。

预期结果

容器之间可以互通，容器的登录方法请参考 远程终端基本操作。

1. 登录集群 A 的容器，并在集群 A 的容器中访问集群 B 的容器。如下图所示：

选中文字进行复制，按下Shift+Insert进行粘贴

```
[root@centos-sh-65d4dc775-csjd5 /]# ping 172.31.2.7
PING 172.31.2.7 (172.31.2.7) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.31.2.7: icmp_seq=1 ttl=60 time=28.9 ms
64 bytes from 172.31.2.7: icmp_seq=2 ttl=60 time=28.7 ms
64 bytes from 172.31.2.7: icmp_seq=3 ttl=60 time=28.7 ms
64 bytes from 172.31.2.7: icmp_seq=4 ttl=60 time=28.8 ms
64 bytes from 172.31.2.7: icmp_seq=5 ttl=60 time=28.7 ms
^C
--- 172.31.2.7 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 28.706/28.810/28.953/0.202 ms
[root@centos-sh-65d4dc775-csjd5 /]#
```

2. 登录集群 B 的容器，并在集群 B 的容器中访问集群 A 的容器。如下图所示：

```
[root@centos-bj-bdcd88f45-w9tgz /]# ping 10.110.1.4
PING 10.110.1.4 (10.110.1.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.110.1.4: icmp_seq=1 ttl=60 time=35.0 ms
64 bytes from 10.110.1.4: icmp_seq=2 ttl=60 time=35.0 ms
64 bytes from 10.110.1.4: icmp_seq=3 ttl=60 time=35.0 ms
64 bytes from 10.110.1.4: icmp_seq=4 ttl=60 time=35.0 ms
^C
--- 10.110.1.4 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 35.010/35.045/35.082/0.033 ms
[root@centos-bj-bdcd88f45-w9tgz /]#
```

# 设置容器集群与IDC互通

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

目前容器集群与用户 IDC 互通主要通过两种方式：**专线**和 **IPsec VPN**。

- 本文档以已创建集群并已添加节点为例。关于如何创建集群，您可以参考 [创建集群](#) 进行创建。
- 请先确保容器服务所在的 VPC 和您 IDC 机房已通过专线或 VPN 成功连接。若通道未连接，您可以参考 [VPN 通道未连通如何处理](#)？。

## 操作步骤

### 通过专线方式互通

1. 参考 [申请物理专线](#)，申请物理专线。
2. 参考 [申请通道](#)，申请通道。
3. 参考 [创建专线网关](#)，创建专线网关。
4. 验证容器节点与 IDC 互通。

说明：执行此步骤时，请保证容器节点与 IDC 互通，验证通过。

5. 准备地域，appID，集群 ID，vpcID，专线网关 ID 信息，联系运维工程师协助配置打通容器网络。
6. 根据 IDC 使用的协议类型，选择操作方式。
  - 若 IDC 使用的是 BGP 协议，容器网段路由将自动同步。
  - 若是其他协议，需在 IDC 内配置访问容器网段下一跳路由到专线网关。
7. 验证容器与 IDC 互通。

### 通过 VPN 方式互通

#### 配置 SPD 策略

1. 登录私有网络控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【VPN链接】>【VPN通道】，进入“VPN 通道”管理页面。
3. 单击需要配置 SPD 策略的本端 VPN 通道的 ID/名称。

4. 在 VPN 通道的详情页面，单击【SPD策略】栏下的【编辑】，添加容器网段。

test 详情

基本信息

高级配置

基本信息

编辑

VPN通道名称

test

VPN通道ID

v-0

协议类型

IKE/IPsec

VPN网关

test-in

所属网络

v-6)

预共享密钥

:

对端网关

test-n

创建时间

2019-01-10 18:20:13

SPD策略

编辑

| 规则  | 本端网段        | 对端网段           |
|-----|-------------|----------------|
| 规则1 | 10.0.1.0/24 | 192.168.1.0/24 |

5. 单击【保存】。

6. 重复执行 步骤3 - 步骤5，配置对端 VPN 通道的 SPD 策略。

### 添加容器网段

说明：一个子网只能绑定一个路由表，若关联多个路由表，将被替换成最后一个绑定的路由表。

1. 在左侧导航栏中，单击【路由表】，进入路由表管理页面。

2. 找到 设置同地域集群间互通 或者 设置跨地域集群间互通 时配置的路由表，单击该路由表的 ID/名称，进入路由表的详情页面。

3. 单击【新增路由策略】，追加容器网段。

4. 选择【关联子网】页签，单击【新增子网】，关联子机所在的子网。

5. 重复执行 步骤2 - 步骤4，在您对端的路由设备上，添加尚航云\_V1容器所在网段。

### 预期结果

容器和对端子机可以互通。



The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
远中文字进行复制，按下Shift+Insert进行粘贴
[root@t-centos-sh-6545fdcf4-xkg4c /]# ping 172.31.224.226
PING 172.31.224.226 (172.31.224.226) 56(84) bytes of data.
^C
--- 172.31.224.226 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3999ms

[root@t-centos-sh-6545fdcf4-xkg4c /]# ping 172.31.224.226
PING 172.31.224.226 (172.31.224.226) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.31.224.226: icmp_seq=2 ttl=62 time=27.1 ms
64 bytes from 172.31.224.226: icmp_seq=3 ttl=62 time=27.0 ms
^C
--- 172.31.224.226 ping statistics ---
3 packets transmitted, 2 received, 33% packet loss, time 1999ms
rtt min/avg/max/mdev = 27.052/27.092/27.132/0.040 ms

[root@t-centos-sh-6545fdcf4-xkg4c /]# ping 172.31.224.226
PING 172.31.224.226 (172.31.224.226) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.31.224.226: icmp_seq=1 ttl=62 time=27.0 ms
64 bytes from 172.31.224.226: icmp_seq=2 ttl=62 time=27.0 ms
64 bytes from 172.31.224.226: icmp_seq=3 ttl=62 time=27.0 ms
64 bytes from 172.31.224.226: icmp_seq=4 ttl=62 time=26.9 ms
^C
--- 172.31.224.226 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 26.970/27.026/27.083/0.205 ms
[root@t-centos-sh-6545fdcf4-xkg4c /]#
```

On the right side, there is a terminal window titled "图片预览" showing the output of a command:

```
ssh://root@47.104.236.161:22
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。

1 ccs_node1
2 ali_vpn
3 ali_vpn
4 ali_vpn
5 tke_sh
6 tke_sh
7 黑石master

UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

tun0
Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:10.8.0.1 P-t-P:10.8.0.2 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

[root@ali-vpc ~]# ping 192.168.0.5
PING 192.168.0.5 (192.168.0.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.5: icmp_seq=1 ttl=62 time=26.9 ms
64 bytes from 192.168.0.5: icmp_seq=2 ttl=62 time=26.9 ms
64 bytes from 192.168.0.5: icmp_seq=3 ttl=62 time=34.3 ms
^C
--- 192.168.0.5 ping statistics ---
```

容器间与 VPN 对端子机已经实现互通。

说明：如需云上容器与 IDC 机房通过 IPsec VPN 互通，主要需要设置 SPD策略和路由表。



# 镜像仓库

## 镜像仓库概述

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

### 镜像仓库概述

镜像仓库用于存放 Docker 镜像，Docker 镜像用于部署容器服务，每个镜像有特定的唯一标识（镜像的 Registry 地址+镜像名称+镜像 Tag）。

### 镜像类型

目前镜像支持公共镜像和用户私有镜像。

### 使用帮助

- [镜像仓库基本操作](#)
- [如何搭建私有镜像仓库](#)



# 镜像仓库基本教程

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

镜像仓库用于存放 Docker 镜像，Docker 镜像用于部署容器服务，每个镜像有特定的唯一标识（镜像的 Registry 地址+镜像名称+镜像 Tag）。镜像支持 Docker Hub 官方镜像和用户私有镜像。

## 操作步骤

### 开通镜像仓库

说明：首次使用镜像仓库的用户，需要先开通镜像仓库。

1. 登录TKE 控制台。
2. 选择左侧导航栏中的【镜像仓库】>【我的镜像】。
3. 根据以下提示填写相关信息后单击【开通】进行初始化。
  - **用户名**：默认是当前用户的账号，是您登录到云平台Docker 镜像仓库的身份。
  - **密码**：是您登录到云平台 Docker 镜像仓库的凭证。

### 创建命名空间

1. 选择左侧导航栏中的【镜像仓库】>【我的镜像】，进入“我的镜像”页面。
2. 在“我的镜像”页面中，选择【命名空间】页签并单击【新建】。

我的镜像

命名空间

新建

请输入名称

| 命名空间     | 仓库数目 | 创建时间 | 操作 |
|----------|------|------|----|
| 命名空间列表为空 |      |      |    |
| 共 0 项    |      |      |    |

每页显示行 20 1 / 1 页




3. 在弹出的【新建命名空间】窗口中，输入命名空间名并单击【提交】。

说明：命名空间名称全局唯一，若您希望使用的命名空间名称已被其他用户使用，请尝试其他适用的命名空间名称。

## 创建镜像

1. 选择左侧导航栏中的【镜像仓库】>【我的镜像】，进入“我的镜像”页面。
2. 在“我的镜像”页面，单击镜像列表页上方的【新建】。



3. 输入镜像名称和描述，然后【提交】。

说明：命名空间将用于分类容器镜像，也是您创建的私人镜像地址的前缀，本文以 `tkfiletest` 为例。

## 推送镜像到镜像仓库

### 登录到尚航云\_V1 registry

1. 在终端替换以下命令中的相关信息并执行，登录尚航云\_V1 registry。

```
$ sudo docker login --username=[username] ccr.cloud.sunhongs.com
```

username：尚航云\_V1账号，开通时已注册。

2. 输入密码后即登录完成。

### 上传镜像

根据以下提示替换命令中的相关信息并执行，上传镜像。

```
$ sudo docker tag [ImageId] ccr.cloud.sunhongs.com/[namespace]/[ImageName]:[镜像版本号]
$ sudo docker push ccr.cloud.sunhongs.com/[namespace]/[ImageName]:[镜像版本号]
```

- **ImageId 和镜像版本号**：根据已有镜像信息补充。
- **namespace**：开通镜像仓库时填写的命名空间。
- **ImageName**：在控制台创建的镜像名称。

## 下载镜像

1. 执行以下命令登录到镜像仓库，需输入在开通镜像仓库中已设置的密码。

```
$ sudo docker login --username=[username] ccr.cloud.sunhongs.com
```

2. 替换命令中的相关信息并执行，下载镜像。

```
$ sudo docker pull ccr.cloud.sunhongs.com/[namespace]/[ImageName]:[镜像版本号]
```

## 删除镜像

1. 选择左侧导航栏中的【镜像仓库】>【我的镜像】，进入“我的镜像”页面。
2. 选择需删除镜像所在行右侧【删除】。
3. 在弹出的“删除镜像仓库”窗口中，单击【确定】即可删除该镜像所有版本。



说明：如果需要删除镜像的某个版本，可以通过单击镜像名称，进入“镜像版本”页面后，根据需要选择对应镜像版本进行删除操作。

# 如何搭建私有镜像仓库

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

本文档介绍如何通过 Docker Compose 搭建一个简单的 registry 环境。使用 DockerHub 官方镜像，registry 镜像版本为 registry:2.5.0，Nginx 镜像版本为 nginx:1.11.5。这里主要介绍 registry 环境的搭建及使用，更详细的企业级 registry 服务器的搭建可参阅开源的 [Harbor](#)。

## registry 概述

registry 是 Docker 的镜像存储服务，DockerHub 上的 registry 镜像见 [Registry 官方镜像](#)，更多详细信息请转至 [GitHub](#) 查看最新源码。

## 搭建 registry

1. 在服务器上执行如下命令安装 Docker，这里选择尚航云\_V1 (Ubuntu Server 14.04.1 LTS 64位) 镜像来创建服务器。

```
curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh
```

2. 安装 Docker Compose。

Docker Compose 是一个定义及运行多个 Docker 容器的工具。

使用 Docker Compose 只需要在一个配置文件中定义多个 Docker 容器，再使用一条命令将多个容器启动，Docker Compose 会通过解析容器间的依赖关系，按先后顺序启动所定义的容器。有关 Docker Compose 详情请转至 [GitHub](#) 了解。

```
curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.8.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m) > /usr/local/bin/docker-compose
chmod a+x /usr/local/bin/docker-compose
```

3. 启动 registry 服务，此例中包含 Nginx 和 registry 两个容器，涉及的配置文件请参见附录。

```
docker-compose up -d
```

- 停止服务。

```
docker-compose stop
```

- 重启服务。

```
docker-compose restart
```

- 下线服务。

```
docker-compose down
```

## 镜像基本操作

### 上传镜像

1. 因为搭建的 registry 服务使用 HTTP 协议，所以 Docker 启动参数需要配置 `--insecure-registry localhost` 选项，修改 `/etc/default/docker` 文件如下：

```
DOCKER_OPTS="--insecure-registry localhost"
```

2. 重启 Docker。

```
service docker restart
```

3. 拉取上传镜像 `docker pull` ; `docker tag` ; `docker push` ( tag 默认为 latest )。

```
docker pull hello-world
docker tag hello-world localhost/library/hello-world
docker push localhost/library/hello-world
```

### 下载镜像

```
docker pull localhost/library/hello-world
```

### 删除镜像

```
docker rmi localhost/library/hello-world
```

## 获取镜像

### 获取镜像仓库列表

```
# curl http://localhost/v2/_catalog
{"repositories":["library/hello-world"]}
```

未上传镜像前的输出如下：

```
# curl http://localhost/v2/_catalog
{"repositories":[]}
```

### 获取镜像 tag 列表

```
# curl -X GET http://localhost/v2/library/hello-world/tags/list
{"name":"library/hello-world","tags":["latest"]}
```

## 获取镜像 manifests 信息

```
# curl -H "Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json" -X GET http://localhost/v2/library/hello-world/manifests/latest
{
  "schemaVersion": 2,
  "mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json",
  "config": {
    "mediaType": "application/vnd.docker.container.image.v1+json",
    "size": 1473,
    "digest": "sha256:c54a2cc56cbb2f04003c1cd4507e118af7c0d340fe7e2720f70976c4b75237dc"
  },
  "layers": [
    {
      "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
      "size": 974,
      "digest": "sha256:c04b14da8d1441880ed3fe6106fb2cc6fa1c9661846ac0266b8a5ec8edf37b7c"
    }
  ]
}
```

其中 `c54a2cc56cbb2f04003c1cd4507e118af7c0d340fe7e2720f70976c4b75237dc` 即为执行 `docker images` 时显示的 IMAGE ID。layers 表示了镜像的层次关系，可以通过 layers 中的 digest 来拉取 blob，详情见下面获取镜像 blob。

## 获取镜像 blob

在上面获取 `hello-world:latest` 镜像的 manifests 信息中只有一个 layer，以此为例来说明如何获取镜像 blob。拉取的结果显示获取的 blob 与文件 sha256 是一致的。执行 `docker pull` 实际上就是先获取到镜像的 manifests 信息，再拉取 blob。

```
# curl -s -X GET http://localhost/v2/library/hello-world/blobs/sha256:c04b14da8d1441880ed3fe6106fb2cc6fa1c9661846ac0266b8a5ec8edf37b7c -o hello-world.blob
# ls -l hello-world.blob
-rw-r--r-- 1 root root 974 Nov 23 09:56 hello-world.blob
# sha256sum hello-world.blob
c04b14da8d1441880ed3fe6106fb2cc6fa1c9661846ac0266b8a5ec8edf37b7c hello-world.blob
```

## 删除镜像

### 删除镜像 ( soft delete )

首先通过 `curl -i` 参数获取到镜像的 `Docker-Content-Digest`，registry 2.3 版本及以后的版本必须在 header 中指定 `Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json`，否则默认返回的是 schema1 的 digest，与 schema2 的 digest 不同，使用不指定上述头信息返回的 digest 删除时会返回 404。

```
# curl -i -H "Accept: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json" -X GET http://localhost/v2/library/hello-world/manifests/latest

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.11.5
Date: Wed, 23 Nov 2016 02:17:51 GMT
Content-Type: application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json
Content-Length: 524
Connection: keep-alive
```

```
Docker-Content-Digest: sha256:a18ed77532f6d6781500db650194e0f9396ba5f05f8b50d4046b294ae5f83aa4
Docker-Distribution-API-Version: registry/2.0
Etag: "sha256:a18ed77532f6d6781500db650194e0f9396ba5f05f8b50d4046b294ae5f83aa4"
```

```
{
  "schemaVersion": 2,
  "mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json",
  "config": {
    "mediaType": "application/vnd.docker.container.image.v1+json",
    "size": 1473,
    "digest": "sha256:c54a2cc56cbb2f04003c1cd4507e118af7c0d340fe7e2720f70976c4b75237dc"
  },
  "layers": [
    {
      "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
      "size": 974,
      "digest": "sha256:c04b14da8d1441880ed3fe6106fb2cc6fa1c9661846ac0266b8a5ec8edf37b7c"
    }
  ]
}
```

根据上一步返回的 `Docker-Content-Digest` 删除，返回 202 表示删除成功。

```
# curl -k -v -s -X DELETE http://localhost/v2/library/hello-world/manifests/sha256:a18ed77532f6d6781500db650194e0f9396ba5f05f8b50d4046b294ae5f83aa4
```

```
* Hostname was NOT found in DNS cache
* Trying 127.0.0.1...
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 80 (#0)
> DELETE /v2/library/hello-world/manifests/sha256:a18ed77532f6d6781500db650194e0f9396ba5f05f8b50d4046b294ae5f83aa4 HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.35.0
> Host: localhost
> Accept: */*
>
< **HTTP/1.1 202 Accepted**
* Server nginx/1.11.5 is not blacklisted
< Server: nginx/1.11.5
< Date: Wed, 23 Nov 2016 02:29:59 GMT
< Content-Type: text/plain; charset=utf-8
< Content-Length: 0
< Connection: keep-alive
< Docker-Distribution-API-Version: registry/2.0
<
* Connection #0 to host localhost left intact
```

确认结果：

```
# curl -X GET http://localhost/v2/library/hello-world/tags/list
{"name":"library/hello-world","tags":null}
```

## 删除镜像 ( hard delete )

在上一步中，只是删除了镜像的 manifests 信息，引用的 blob 还在占用磁盘空间，执行如下命令可以查看可以删除的 blob。

```
docker exec -it myregistry_registry_1 /bin/registry garbage-collect --dry-run /etc/registry/config.yml
```

要删除 blob，释放磁盘空间，需要执行下面的命令。

**注意：**在执行下面的命令时 registry 必须是只读模式（只读模式可在 registry 配置文件中设置），否则可能会导致数据不一致。

```
docker exec -it myregistry_registry_1 /bin/registry garbage-collect /etc/registry/config.yml
```

## 附录

### 目录结构

```
.
|-- config
| |-- nginx
| | `-- nginx.conf
| `-- registry
| `-- config.yml
`-- docker-compose.yml
```

### nginx.conf

```
worker_processes auto;

events {
    worker_connections 1024;
    use epoll;
    multi_accept on;
}

http {
    tcp_nodelay on;

    # this is necessary for us to be able to disable request buffering in all cases
    proxy_http_version 1.1;

    upstream registry {
        server registry:5000;
    }

    server {
        listen 80;

        # disable any limits to avoid HTTP 413 for large image uploads
        client_max_body_size 0;

        location /v1/ {
            return 404;
        }
    }
}
```

```
location /v2/ {
    proxy_pass http://registry/v2/;
    proxy_set_header Host $http_host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

    # When setting up Harbor behind other proxy, such as an Nginx instance, remove the below line if the proxy already has s
    imilar settings.
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

    proxy_buffering off;
    proxy_request_buffering off;

}
}
}
```

### config.yml

```
version: 0.1
log:
  level: debug
  fields:
  service: registry
  storage:
  cache:
  layerinfo: inmemory
  filesystem:
  rootdirectory: /var/lib/registry
  maintenance:
  uploadpurging:
  enabled: false
  readonly:
  enabled: false
  delete:
  enabled: true
  http:
  addr: :5000
  secret: yoursecret
```

### docker-compose.yml

```
version: '2'
services:
  registry:
    image: library/registry:2.5.0
    restart: always
    volumes:
      - /data/registry:/var/lib/registry
      - ./config/registry:/etc/registry/
    environment:
      - GODEBUG=netdns=cgo
    command:
      ["serve", "/etc/registry/config.yml"]
    proxy:
```



```
image: library/nginx:1.11.5
restart: always
volumes:
- ./config/nginx:/etc/nginx
ports:
- 80:80
- 443:443
depends_on:
- registry
```



# 运维中心

## 日志采集

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

### 操作场景

日志采集功能是容器服务 TKE 为用户提供的集群内日志采集工具，可以将集群内服务或集群节点特定路径文件的日志发送至 日志服务 (CLS)。日志采集功能适用于需要对 Kubernetes 集群内服务日志进行存储和分析的用户。

日志采集功能需要为每个集群手动开启并配置采集规则。日志采集功能开启后，日志采集 Agent 会在集群内以 DaemonSet 的形式运行，并根据用户通过日志采集规则配置的采集源、CLS 日志主题和日志解析方式，从采集源进行日志采集，将日志内容发送到 CLS 并存储。您可根据以下操作开启日志采集功能：

- 开启日志采集
- 采集容器标准输出日志
- 采集容器文件日志
- 采集节点文件日志

### 前提条件

- 请在开启前保证集群节点上有足够资源。开启日志采集功能会占用您集群的部分资源。
- 占用 CPU 资源：0.11 - 1.1核，日志量过大时可根据情况自行调大。
- 占用内存资源：24 - 560MB，日志量过大时可根据情况自行调大。
- 日志长度限制：单条512K，如超过会截断。
- 若使用日志采集功能，请确认 Kubernetes 集群内节点能够访问日志服务 CLS。且以下日志采集功能仅支持 Kubernetes 1.10 及以上版本集群。

### 概念

- **日志采集 Agent**：TKE 用于采集日志信息的 Agent，采用 Loglistener，在集群内以 DaemonSet 的方式运行。
- **日志规则**：用户可以使用日志规则指定日志的采集源、日志主题、日志解析方式和配置过滤器。
  - 日志采集 Agent 会监测日志采集规则的变化，变化的规则会在最多10s内生效。



- 多条日志采集规则不会创建多个 DaemonSet，但过多的日志采集规则会使得日志采集 Agent 占用的资源增加。
- **日志源**：包含指定容器标准输出、容器内文件以及节点文件。
  - 在采集容器标准输出日志时，用户可选择所有容器、或指定工作负载和指定 Pod Labels 内的容器服务日志作为日志的采集源。
  - 在采集容器文件路径日志时，用户可指定工作负载或 Pod Labels 内容器的文件路径日志作为采集源。
  - 在采集节点文件路径日志时，用户可设定日志的采集源为节点文件路径日志。
- **消费端**：用户选择日志服务 CLS 的日志集和日志主题作为消费端。
- **提取模式**：日志采集 Agent 支持将采集到的日志以单行文本、JSON、分隔符、多行文本和完全正则的形式发送至用户指定的日志主题。
- **过滤器**：开启过滤器后可以根据用户指定的规则采集部分日志，key 支持完全匹配，过滤规则支持正则匹配，如仅采集 ErrorCode = 404 的日志。

## 操作步骤

### 开启日志采集

1. 登录 容器服务控制台，选择左侧导航栏中的【集群】。
2. 在页面上方选择地域，单击需要开启日志采集的集群右侧的【设置】。
3. 在“设置功能”页面，单击日志采集【编辑】，开启日志采集后确认。如下图所示：

#### 设置功能



##### 日志采集

☐ 开启日志采集

当前集群无日志规则，开启日志采集功能后请前往 [日志规则](#) 编辑采集规则

开启日志采集功能将在集群 kube-system (namespace) 中部署日志采集组件 tke-log-agent (DaemonSet)，请为每个节点至少预留 **0.1 核 16 MiB** 以上可用资源。

确定

取消

### 配置日志规则



1. 登录 容器服务控制台，选择左侧导航栏中的【运维中心】>【日志采集】。
2. 在页面上方选择地域和需要配置日志采集规则的集群，单击【新建】。

日志采集

新建

命名空间 请选择Namespace

请输入日志名称

| 名称              | 状态      | 类型     | 命名空间        | 创建时间                | 操作                                        |
|-----------------|---------|--------|-------------|---------------------|-------------------------------------------|
| service1-stdout | Running | 容器标准输出 | kube-system | 2019-08-02 15:58:22 | <a href="#">编辑收集规则</a> <a href="#">删除</a> |

3. 在“新建日志采集规则”页面中，选择采集类型，并配置日志源。目前采集类型支持 容器标准输出、容器文件路径 和 节点文件路径。

采集容器标准输出日志

选择【容器标准输出】采集类型，并根据需求配置日志源。该类型日志源支持一次选择多个 Namespace 的工作负载。

收集规则名称

请输入日志收集规则名称

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-"), 且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾

所在地域

所属集群

cls-xxxxxx

类型

容器标准输出

容器文件路径

节点文件路径

采集集群内任意服务下的容器日志，仅支持Stderr和Stdout的日志。[查看示例](#)

日志源

所有容器

指定工作负载

指定 Pod Labels

所属Namespace

default

采集对象

工作负载类型

列表

Deployment(0/1)

☐ 全选

采集容器内文件日志

选择【容器文件路径】采集类型，并配置日志源。



类型

容器标准输出

容器文件路径

节点文件路径

采集集群内指定容器内的文件日志。[查看示例](#)

日志源

指定工作负载

指定 Pod Labels

工作负载选项

default

Deployment

ee

容器名

rr

采集路径

日志文件夹，不支持通配符

/

日志文件名，支持通配符 \* 和 ?

路径支持文件路径和通配规则，例如当容器文件路径为 `/opt/logs/*.log`，可以指定采集路径为 `/opt/logs`，文件名为 `*.log`。

对于容器的标准输出及容器内文件（非 `hostPath` 挂载），除了原始的日志内容，还会带上容器或 `kubernetes` 相关的元数据（例如：产生日志的容器 ID）一起上报到 CLS，方便用户查看日志时追溯来源或根据容器标识、特征（例如：容器名、labels）进行检索。

容器或 `kubernetes` 相关的元数据请参考下方表格：

| 字段名                    | 含义                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| container_id           | 日志所属的容器 ID。                                                                                                                                                                        |
| container_name         | 日志所属的容器名称。                                                                                                                                                                         |
| image_name             | 日志所属容器的镜像名称 IP。                                                                                                                                                                    |
| namespace              | 日志所属 pod 的 namespace。                                                                                                                                                              |
| pod_uid                | 日志所属 pod 的 UID。                                                                                                                                                                    |
| pod_name               | 日志所属 pod 的名字。                                                                                                                                                                      |
| pod_lable_{label name} | 日志所属 pod 的 label（例如一个 pod 带有两个 label： <code>app=nginx</code> ， <code>env=prod</code> ，则在上传的日志会附带两个 metadata： <code>pod_label_app:nginx</code> ， <code>pod_label_env:prod</code> ）。 |

### 采集节点文件日志

选择【节点文件路径】采集类型，用户可根据实际需求进行添加自定义的“metadata”，将采集到的日志信息附加指定 Key-Value 形式的“metadata”，附加 metadata 将会添加到日志记录中。如下图所示：

注意：一个节点日志文件只能被一个日志主题采集。



类型

容器标准输出

容器文件路径

节点文件路径

采集集群内指定节点路径的文件。[查看示例](#)

日志源

采集路径

日志文件夹，支持通配符 \* 和 ? / 日志文件名，支持通配符 \* 和 ?

metadata

新增

收集规则收集的日志会带上metadata，并上报到消费端

路径支持文件路径和通配规则，例如当需要采集所有文件路径形式为 `/opt/logs/service1/*.log`，`/opt/logs/service2/*.log`，可以指定采集路径的文件夹为 `/opt/logs/service*`，文件名为 `*.log`。

1. 配置日志服务 CLS 为消费端。选择日志集和相应的日志主题，可以选择新建和已有日志主题。如下图所示：

- 注意：
- 日志服务 CLS 目前只能支持同地域的容器集群进行日志采集上报。
  - 若日志主题下已存在10个日志主题，则不能新建日志主题。

消费端

日志集

tkc-test

请选择同地域日志服务日志集。如现有的日志集不合适，您可以去控制台[新建日志集](#)

日志主题

自动创建日志主题

选择已有日志主题

2. 单击【下一步】，选择日志提取模式。如下图所示：

- 注意：
- 一个日志主题目前仅支持一个采集配置，请保证选用该日志主题的所有容器的日志都可以接受采用所选的日志解析方式。若在同一日志主题下新建了不同的采集配置，旧的采集配置会被覆盖。

新建日志采集规则

采集配置

2 日志解析方式

一个日志主题目前仅支持一个采集配置，请保证选用该日志主题的所有容器的日志都可以接受采用所选的日志解析方式。

提取模式

单行文本

以回车作为一条日志的结束标记，每条日志将被解析为键值为 `__CONTENT__` 的一行完全字符串，开启索引后可通过全文检索搜索日志内容。日志时间为采集时间为准，[查看详情](#)

| 提取模式 | 说明 | 相关文档 |
|------|----|------|
|------|----|------|



| 提取模式 | 说明                                                                                                                      | 相关文档                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 单行文本 | 一条日志仅包含一行的内容，以换行符 \n 作为一条日志的结束标记，每条日志将被解析为键值为 <b>CONTENT</b> 的一行完全字符串，开启索引后可通过全文检索搜索日志内容。日志时间以采集时间为准。                   | <a href="#">单行文本格式</a>  |
| 多行文本 | 指一条完整的日志跨占多行，采用首行正则的方式进行匹配，当某行日志匹配上预先设置的正则表达式，就认为是一条日志的开头，而下一个行首出现作为该条日志的结束标识符，也会设置一个默认的键值 <b>CONTENT</b> ，日志时间以采集时间为准。 | <a href="#">多行文本格式</a>  |
| 完全正则 | 指将一条完整日志按正则方式提取多个 key-value 的日志解析模式，您需先输入日志样例，其次自定义正则表达式，系统将根据正则表达式里的捕获组提取对应的 key-value。                                | <a href="#">完全正则格式</a>  |
| JSON | JSON 格式日志会自动提取首层的 key 作为对应字段名，首层的 value 作为对应的字段值，以该方式将整条日志进行结构化处理，每条完整的日志以换行符\n为结束标识符。                                  | <a href="#">JSON 格式</a> |
| 分隔符  | 指一条日志数据可以根据指定的分隔符将整条日志进行结构化处理，每条完整的日志以换行符\n为结束标识符。日志服务在进行分隔符格式日志处理时，您需要为每个分开的字段定义唯一的 key，无效字段即无需采集的字段可填空，不支持所有字段均为空。    | <a href="#">分隔符格式</a>   |

3. 根据需求开启过滤器并配置规则，并单击【完成】，完成创建。如下图所示：

使用过滤器

☒

开启过滤器后可以根据您指定的规则采集部分日志，key 支持完全匹配，过滤规则支持正则匹配。如仅采集 `ErrorCode = 404` 的日志

过滤器

\_\_CONTENT\_\_

=

### 更新日志规则

- 登录 容器服务控制台，选择左侧导航栏中的【集群】。
- 在页面上方选择地域和需要更新日志采集规则的集群，单击右侧的【编辑收集规则】。如下图所示：

日志采集

新建

命名空间 请选择Namespace

请输入日志名称

| 名称              | 状态      | 类型     | 命名空间        | 创建时间                | 操作                   |
|-----------------|---------|--------|-------------|---------------------|----------------------|
| service1-stdout | Running | 容器标准输出 | kube-system | 2019-08-02 15:58:22 | <div>编辑收集规则</div> 删除 |

3. 根据需求更新相应配置，单击【完成】，完成更新。

注意：日志集和日志主题不可更新。



# 采集容器日志到对应消费端

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

本文将介绍如何在容器服务控制台配置日志采集规则并投递到对应产品。

## 前提条件

您已购买对应产品。

您已获取租户端控制台登录账号和密码。

## 操作步骤

### 创建日志采集规则

1. 登录容器服务控制台，选择左侧导航栏中的【运维中心】>【日志采集】，进入日志页面。
2. 在日志页面上方选择地域和需要配置日志采集规则的集群，单击【新建】。
3. 在新建日志采集规则页面中配置日志服务消费端。

收集规则名称：您可以自定义日志收集规则名称。

所在地域：选择日志投递的目标地域。

4. 选择采集类型并配置日志源。
5. 单击【完成】，在日志列表查看。

### 更新日志规则

1. 登录容器服务控制台，选择左侧导航栏中的【运维中心】>【日志采集】，进入日志页面。
2. 在日志页面上方选择地域和需要配置日志采集规则的集群，单击【编辑收集规则】。
3. 根据需要更新响应配置，单击【完成】。



# 节点管理

## 节点概述

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

### 简介

节点是容器集群组成的基本元素。节点取决于业务，既可以是虚拟机，也可以是物理机。每个节点都包含运行 Pod 所需要的基本组件，包括 Kubelet、Kube-proxy 等。

### 节点相关操作

- [新增节点](#)
- [移除节点](#)
- [驱逐或封锁节点](#)
- [设置节点的启动脚本](#)



# 节点生命周期

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 节点生命周期状态说明

| 状态   | 说明                            |
|------|-------------------------------|
| 健康   | 节点正常运行，并连接上集群。                |
| 异常   | 节点运行异常，未连接上集群。                |
| 已封锁  | 节点已被封锁，不允许新的 Pod 调度到该节点。      |
| 驱逐中  | 节点正在驱逐 Pod 到其他节点。             |
| 其他状态 | 参考 <a href="#">云服务器生命周期</a> 。 |



# 新增节点

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

您可以通过以下方式为集群添加节点。

- 新建节点
- 添加已有节点

## 前提条件

已登录TKE 控制台。

## 操作步骤

### 新建节点

1. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
2. 在需要创建云服务器的集群行中，单击【新建节点】。
3. 在“选择机型”页面，根据实际需求，选择可用区、节点网络和实例类型等。
4. 单击【下一步】。
5. 在“云主机配置”页面，配置云服务器。

主要参数信息如下：

- 系统盘：提供普通云硬盘、高性能云硬盘和 SSD 云硬盘，请根据实际需求进行选择。
- 数据盘：请根据实际需求进行选择。
- 公网宽带：提供“按带宽计费”和“按使用流量”两种计费模式，请根据实际需求进行选择。
- 主机名：
  - 自动命名：云服务器将自动命名，其命名格式为 `ccs_集群id_node`。
  - 手动命名：自定义云服务器名称，云服务器名称不超过60个字符。

- 登录方式：
  - 设置密码：请根据提示设置对应密码。
  - 立即关联密码：密钥对是通过一种算法生成的一对参数，是比常规密码更安全的登录云服务器的方式，具体详情可参阅 SSH 密钥。
  - 自动生成密码：自动生成的密码，该密码将通过站内信发送给您。
- 安全组：用于设置云服务器 CVM 的网络访问控制，请根据实际需求进行选择。您还可以单击【新建安全组】，放通其他端口。

6. 单击【下一步】。

7. 在【信息确认】页面，确认已选配置的信息，设置云主机数量，并单击【完成】。

## 添加已有节点

说明：当前仅支持添加同一 VPC 下的云服务器。

1. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
2. 选择【节点管理】>【节点】，进入节点列表页面。
3. 在需要添加已有节点的集群行中，单击【添加已有节点】。
4. 在“选择节点”页面，勾选需要添加的节点，单击【下一步】。
5. 在“云主机配置”页面，配置需要添加到集群的云服务器。主要参数信息如下：
  - 数据盘设置：选择“将容器和镜像存储在数据盘”。
    - 暂不设置：不设置容器和镜像的存储路径，系统盘容量足够大或无数据盘的云主机，或者数据盘需要后续手动挂载并使用的情况，建议选择不设置容器目录。
    - 将容器与镜像存储在数据盘：系统盘容量较小，或有数据盘的主机，需接受格式化数据盘的情况，可选择设置容器与镜像的存储目录。
  - 操作系统：请根据实际需求进行选择。
  - 登录方式：
    - 设置密码：请根据提示设置对应密码。
    - 立即关联密码：密钥对是通过一种算法生成的一对参数，是比常规密码更安全的登录云服务器的方式，具体详情可参阅 SSH 密钥。
    - 自动生成密码：自动生成的密码，该密码将通过站内信发送给您。



- 安全组：用于设置云服务器 CVM 的网络访问控制，请根据实际需求进行选择。您还可以单击【新建安全组】，放通其他端口。

6. 单击【完成】。



# 移除节点

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景


本文档指导您移除集群下的节点。

## 注意事项

- 按量计费节点移除节点可选择销毁或不销毁，如若不销毁，将继续扣费。
- 节点移出后再添加到集群将会进行重装系统，请谨慎操作。

## 操作步骤

1. 登录TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要移除节点的集群【ID/名称】，进入该集群的管理页面。



4. 在左侧导航栏中，选择【节点管理】 > 【节点】，进入“节点列表”页面。
5. 在节点列表中，选择需要移除节点的节点行，单击【移出】。
6. 在弹出的“您确定要移出以下节点么？”窗口中，单击【确定】，即可完成操作。



# 驱逐或封锁节点

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

本文档指导您如何驱逐或封锁节点。

## 操作步骤

### 封锁节点

封锁 ( cordon ) 节点后，将不接受新的 Pod 调度到该节点，您需要手动取消封锁的节点。封锁节点有以下两种方法：

#### 方法一

新增节点 时，在"云主机配置"页面，单击【高级设置】，勾选【开启封锁】。

高级设置

自定义数据 ⓘ

可选，用于启动时配置实例，支持 Shell 格式，原始数据不能超过 16 KB

封锁 (cordon)

☒ 开启封锁

封锁节点后，将不接受新的Pod调度到该节点，需要手动取消封锁的节点，或在自定义数据中执行 [取消封锁命令](#)

#### 方法二

1. 登录TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入"集群管理"页面。
3. 单击需要封锁节点的集群【ID/名称】，进入该集群的管理页面。
4. 在左侧导航栏中，选择【节点管理】 > 【节点】，进入“节点列表”页面。
5. 在节点列表中，选择需要封锁的节点行，单击【封锁】。



集群 / cls-r4bvzt2(0246) YAML 创建资源

节点列表

新建节点 监控 添加已有节点 移出 封锁 取消封锁

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

| ID/节点名                                                                  | 监控 | 状态 | k8s版本 | 可用区 | 主机类型 | 配置                                  | IP地址 | 已分配/总资源                                  | 所属伸缩组 | 操作                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-----|------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ins-r45r3t28<br>cls-r4bvzt2-work... |    | 健康 |       |     | 其他   | 1核, 1GB, -Mbps<br>系统盘: 50GB 高性能云... |      | CPU: 0.00 / 1.00 核<br>内存: 0.00 / 0.65 Gi | -     | <span>移出</span> <span>更多</span> |

6. 在弹出的对话框中，单击【确定】，即可完成封锁。

## 取消封锁节点

取消封锁（uncordon）节点后，将允许新的 Pod 调度到该节点。取消封锁有以下两种方法：

### 方法一

通过执行脚本的方式新增节点时，您可以在该脚本中添加取消封锁节点的命令，即可取消封锁。其示例如下：

```
#!/bin/sh
#your initialization script
echo "hello world!"
#If you set unschedulable when you create a node,
#after executing your initialization script,
#use the following command to make the node schedulable.
node=`ifconfig eth0 | grep inet | awk '{print $2}' | tr -d "addr:"`
#echo ${node}
kubectl uncordon ${node} --kubeconfig=/root/.kube/config
```

`kubectl uncordon` 命令即表示取消封锁节点。

### 方法二

1. 登录TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要取消封锁节点的集群 ID/名称，进入该集群的管理页面。
4. 在左侧导航栏中，选择【节点管理】 > 【节点】，进入“节点列表”页面。
5. 在节点列表中，选择需要取消封锁的节点行，单击【取消封锁】。



6. 在弹出的对话框中，单击【确定】，即可完成取消封锁。

## 驱逐节点

### 概述

在节点上执行维护之前，您可以通过驱逐（drain）节点安全地从节点中逐出 Pod。节点驱逐后，自动将节点内的所有 Pod（不包含 DaemonSet 管理的 Pod）驱逐到集群内其他节点上，并将驱逐的节点设置为封锁状态。

说明：本地存储的 Pod 被驱逐后数据将丢失，请谨慎操作。

### 操作方法

1. 登录TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要取消封锁节点的集群【ID/名称】，进入该集群的管理页面。
4. 在左侧导航栏中，选择【节点管理】>【节点】，进入“节点列表”页面。
5. 在需要驱逐节点的节点行中，单击【更多】>【驱逐】。



6. 在弹出的对话框中，单击【确定】，即可完成驱逐。

# 设置节点的启动脚本

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

设置节点的启动脚本可以帮助您在节点 ready 前对您的节点进行初始化工作，既当节点启动的时候运行配置的脚本。如果一次购买多台云服务器，自定义数据会在所有的云服务器上运行。

## 使用限制

- 建议您不要通过启动脚本修改 TKE 节点上的 Kubelet、kube-proxy、docker 等配置。
- 启动脚本执行失败不重试，需自行保证脚本的可执行性和重试机制。
- 脚本及其生成的日志文件可在节点的 /data/ccs\_userscript/ 路径查看。

## 操作步骤

您可以在以下三个场景设置节点的启动脚本：

- 创建集群或新增节点时，设置节点的启动脚本
- 添加已有节点时，设置节点的启动脚本
- 创建伸缩组时，设置节点的启动脚本

### 创建集群或新增节点时，设置节点的启动脚本

- 创建集群时，在“云主机配置”页面，单击【高级设置】，填写自定义数据，启动脚本。



## ▼ 高级设置

## 数据盘挂载

☒ 将容器和镜像存储在数据盘

将容器和镜像存储在数据盘将自动格式化数据盘成ext4且自动挂载到您指定的挂载点，并将容器存储到挂载点的docker目录，仅对购买数据盘的节点生效

数据盘挂载点: /var/lib/docker, 容器目录: /var/lib/docker

## 自定义数据 ⓘ

可选，用于启动时配置实例，支持 Shell 格式，原始数据不能超过 16 KB

## 封锁 (cordon)

☐ 开启封锁

封锁节点后，将不接受新的Pod调度到该节点，需要手动取消封锁的节点，或在自定义数据中执行 [取消封锁命令](#)

- 新增节点时，在“云主机配置”页面，单击【高级设置】，填写自定义数据，启动脚本。

## ▼ 高级设置

## 自定义数据 ⓘ

可选，用于启动时配置实例，支持 Shell 格式，原始数据不能超过 16 KB

## 封锁 (cordon)

☐ 开启封锁

封锁节点后，将不接受新的Pod调度到该节点，需要手动取消封锁的节点，或在自定义数据中执行 [取消封锁命令](#)

## 添加已有节点时，设置节点的启动脚本

添加已有节点时，在“云主机配置”页面，单击【高级设置】，填写自定义数据，启动脚本。

## ▼ 高级设置

## 自定义数据 ⓘ

可选，用于启动时配置实例，支持 Shell 格式，原始数据不能超过 16 KB

## 封锁 (cordon)

☐ 开启封锁

封锁节点后，将不接受新的Pod调度到该节点，需要手动取消封锁的节点，或在自定义数据中执行 [取消封锁命令](#)

## 创建伸缩组时，设置节点的启动脚本



创建伸缩组时，在“云主机配置”页面，单击【高级设置】，填写自定义数据，启动脚本。如下图所示：

高级设置

数据盘挂载

☒ 将容器和镜像存储在数据盘

将容器和镜像存储在数据盘将自动格式化数据盘成ext4且自动挂载到您指定的挂载点，并将容器存储到挂载点的docker目录，仅对购买数据盘的节点生效

/var/lib/docker

数据盘挂载点: /var/lib/docker, 容器目录: /var/lib/docker

自定义数据 ?

可选，用于启动时配置实例，支持 Shell 格式，原始数据不能超过 16 KB

封锁 (cordon)

☐ 开启封锁

封锁节点后，将不接受新的Pod调度到该节点，需要手动取消封锁的节点，或在自定义数据中执行 [取消封锁命令](#)



# 设置节点Label

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

本文档指导您设置节点 Label。

## 使用限制

- \*kubernetes\* 和 \*qcloud\* 相关标签禁用编辑和删除。
- \*kubernetes\* 和 \*qcloud\* 标签为保留键，不支持添加。
- 当前仅支持单个节点设置 Label，不支持批量设置。

## 操作步骤

### 控制台设置节点 Label

1. 登录TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 选择需要设置节点 Label 的集群【ID/名称】，进入集群详情。
4. 在左侧导航栏中，选择【节点管理】 > 【节点】，进入“节点列表”页面。
5. 选择需要设置 Label 的节点行，单击【更多】 > 【编辑标签】。
6. 在弹出的“编辑 Label”窗口中，编辑 Label，单击【提交】。

### 编辑Label

标签 ⓘ

|                                          |   |              |   |
|------------------------------------------|---|--------------|---|
| beta.kubernetes.io/instance-type         | = | QCLLOUD      | × |
| beta.kubernetes.io/arch                  | = | amd64        | × |
| beta.kubernetes.io/os                    | = | linux        | × |
| failure-domain.beta.kubernetes.io/region | = | sh           | × |
| failure-domain.beta.kubernetes.io/zone   | = | 200001       | × |
| kubernetes.io/hostname                   | = | 172.17.124.5 | × |

新增Label

长度不超过63个字符，只能包含字母、数字及“-/”，且必须以字母或者数字开头结尾。

提交

取消

## KubectI 设置节点 Label

1. 安装 KubectI，并连接集群。操作详情请参考 [通过 KubectI 连接集群](#)。
2. 执行以下命令，设置节点 Label。

```
kubectI label nodes <node-name> <label-key>=<label-value>
```

3. 执行以下命令，查看节点 Label。

```
kubectI get nodes --show-labels
```

返回类似如下信息：

```
NAME STATUS ROLES AGE VERSION LABELS
172.17.124.5 Ready <none> 12d v1.10.5-tke.3 beta.kubernetes.io/arch=amd64,beta.kubernetes.io/instance-type=QCLLOUD,beta.kubernetes.io/os=linux,failure-domain.beta.kubernetes.io/region=sh,failure-domain.beta.kubernetes.io/zone=200001,kubernetes.io/hostname=172.17.124.5
172.17.124.8 Ready <none> 12d v1.10.5-tke.3 beta.kubernetes.io/arch=amd64,beta.kubernetes.io/instance-type=QCLLOUD,beta.kubernetes.io/os=linux,failure-domain.beta.kubernetes.io/region=sh,failure-domain.beta.kubernetes.io/zone=200001,kubernetes.io/hostname=172.17.124.8
```



# 创建伸缩组

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景


本文指导您创建伸缩组

## 前提条件

已[创建集群](#)

## 操作步骤

1. 登录TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要创建伸缩组的集群【ID/名称】，进入该集群的管理页面。



4. 在左侧导航栏中，选择【节点管理】>【伸缩组】，进入“伸缩组列表”页面。





5. “新建伸缩组”页面，参考提示进行设置。

启动配置

名称

请输入名称

名称不超过25个字符，仅支持中文、英文、数字、下划线，分隔符("-")及小数点

创建方式

重新选择机型配置

选择已有节点机型

机型设置

可用区

全部可用区

云福M88

启动配置里不包含可用区信息，提供可用区选择的目的是帮助您在已确定将启动实例可用区时，过滤出可用实例类型。

机型

SF11.MEDIUM4(标准型SF11,2核4GB)

系统盘

高性能云硬盘 50GB

数据盘

暂不购买

公网带宽

不访问公网

登录方式

设置密码

立即关联密钥

自动生成密码

用户名

root

密码

请输入密码

Linux机器密码需10到30位，至少包括三项([a-z],[A-Z],[0-9]和[()~!@#\$%^&\*+=\_{}|;':<>,./]的特殊符号)

确认密码

请确认密码

数据盘挂载

☐ 将容器和镜像存储在数据盘

安全组

放通全部端口-202206241...

[添加安全组](#)

安全加固

☒ 免费开通

安装组件免费开通DDoS防护、WAF和云镜主机防护

云监控

☒ 免费开通

免费开通云产品监控、分析和实施告警，安装组件获取主机监控指标

Label

[新增Label](#)

伸缩组创建的节点将自动带设置的Label,名称不超过63个字符,仅支持英文、数字、"/、'、'且不允许以(/)开头

高级设置

伸缩组配置

支持网络

tke-test

创建伸缩组

取消



伸缩组配置

支持网络

tke-test

☐ 子网ID

子网名称

可用区

☐ subnet-1mt4pdrq

subnet2

云福M88

☐ subnet-q2rdrt3k

tke-cni

云福M88

☐ subnet-1ljnxs4

tke-subnet

云福M88

支持子网

节点数量范围

最小节点数

~

最大节点数

在设定的节点范围内自动调节，不会超出该设定范围  
扩容条件 集群内容器缺少可用资源调度时将触发扩容，集群内空闲资源较多时将触发缩容，详情见[集群自动扩缩容说明](#)

重试策略

快速重试

间隔递增重试

立即重试，在较短时间内快速重试，连续失败超过一定次数（5次）后不再重试。

创建伸缩组

取消

**名称：**自定义，可根据业务需求等信息进行命名，方便后续资源管理。

**创建方式/机型设置：**根据实际需求进行选择。

**登录方式：**提供以下三种登录方式，请根据实际情况进行选择。

- **\*\*设置密码\*\*：**根据提示自定义密码
- **\*\*立即关联密钥\*\*：**密钥对是通过算法生成的一对参数，是一种比常规密码更安全的登录云服务器的方式。详情请参见[ SSH 密钥](/document/product/292128/6092)。
- **SSH密钥：**此项仅在登录方式选择“立即关联密钥”后出现。如果已有SSH密钥可以根据需要选择密钥；若需新建，请参考[创建 SSH 密钥](/document/product/221286/16691)
- **\*\*自动生成密码\*\*：**自动生成的密码将通过站内信发送给您。

**数据盘挂载：**根据实际需求进行选择

**安全组：**默认为创建集群时所设置的安全组，可根据实际需要进行更换或添加。

**Label：**单击【新增Label】，即可进行 Label 自定义设置。可用于后续根据 Label 筛选、管理节点。

**高级设置（可选）：**

- **\*\*自定义数据\*\*：**指定自定义数据来配置Node，即当Node启动后运行配置的脚本，需要自行保证脚本的可重入及重试逻辑，脚本及其生成的日志文件可在节点的/data/ccs\_userscript/路径查看
- **\*\*封锁（cordon）\*\*：**勾选\*\*开启封锁\*\*后，将不接受新的 Pod 调度到该节点，需要手动取消封锁的节点，或在自定义数据中执行[取消封锁命令](/document/product/166278/32205)，请按需设置。

**支持网络/支持子网：**根据实际需求进行选择。

**节点数量范围：**根据实际需求进行填写。

**重试策略：**



- **快速重试**：立即重试，在较短时间内快速重试，连续失败超过一定次数（5次）后不再重试。
- **间隔递增重试**：间隔递增重试，随着连续失败次数的增加，重试间隔逐渐增大，重试间隔从秒级到1天不等。

6. 单击【创建伸缩组】即可创建伸缩组。



# 查看伸缩组

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景


本文介绍如何通过容器服务控制台 查看集群中已创建的伸缩组，并获取伸缩组的详细信息，以便后续对伸缩组进行管理。

## 前提条件


集群下已创建伸缩组

## 操作步骤

1. 登录TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要创建伸缩组的集群【ID/名称】，进入该集群的管理页面。



4. 在左侧导航栏中，选择【节点管理】>【伸缩组】，进入“伸缩组列表”页面。



伸缩组信息及配置如下：

- **全局配置**：包含该集群下所有伸缩组的共同配置项。可单击该模块右上角【编辑】进行修改，详情请参见[调整伸缩组全局配置](#)
  - **自动缩容**：本例此处已关闭。正常开启时，集群中节点空闲资源较多时将触发缩容。详情请参见 [集群自动扩缩容](#)说明。
  - **扩容算法**：本例此处默认为“随机”，表示伸缩组将随机选择一个伸缩组进行扩容。容器服务还支持以下两种扩容算法，您可根据实际需求进行更改：
    - **most-pods**：选择能调度更多 Pod 的伸缩组进行扩容。
    - **least-waste**：选择 Pod 调度后资源剩余更少的伸缩组进行扩容。
  - **集群规模上限**：展示当前集群规模信息。对已有伸缩组进行数量调整或再次新建伸缩组时，请注意参考此处规模限制，合理设置节点池的节点数量。
- **伸缩组列表**：全局配置下方即为伸缩组排列区域，主要包含以下信息：

说明：当伸缩组较多时，可在该区域右上角的搜索框中输入伸缩组 ID 或节点名称进行筛选。

  - **伸缩组 ID/名称**：单击伸缩组 ID 可进入该伸缩组详情页查看更多相关信息。
  - **状态**：本例为“已启用”，表示该伸缩组处于正常状态。
  - **操作**：包含启用、停用、更多等，详情请参见 [调整伸缩组配置](#)。
  - **启动配置ID/名称**：此配置是由创建伸缩组时，所选机型决定，详情请参见[启动配置](#)。



# 调整伸缩组

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

本文介绍如何通过容器服务控制台 调整伸缩组配置。

## 前提条件

已创建已启用的伸缩组。

## 操作步骤

### 调整全局配置

1. 在“[伸缩组列表](#)”页面，单击“全局配置”右侧【编辑】，进入配置页面

← 集群 / c1s-k9s7lqqf(tke-test)

基本信息

节点管理

节点

Master&Etcd

伸缩组

命名空间

工作负载

自动伸缩

服务

配置管理

授权管理

组件管理

存储

日志

事件

伸缩组列表

全局配置

编辑

自动伸缩

已关闭

扩容算法

随机

集群规模上限

可扩容节点数量受VPC网络、容器网络、TKE集群节点配额、可购买云主机规格限制  
当前容器网络 172.31.0.0/16 最大支持 1008个节点  
当前地域下集群节点数量上限配额为：5000  
当前地域下按量计费云服务器规格剩余配额为：100

新建伸缩组

删除

请输入伸缩组ID

Q

↓

| <input type="checkbox"/> 伸缩组ID/名称                                          | 状态  | 子机数量 | 最小伸缩数 | 最大伸缩数 | Label | 启动配置ID/名称                                               | 操作       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> <a href="#">ang-RcRoake9</a> <a href="#">伸缩组1</a> | 已启用 | 1    | 1     | 6     | 无     | <a href="#">asc-4he1jg0</a><br>c1s-k9s7lqqf-c1447397218 | 应用 停用 更多 |

共 1 条

20 条 / 页

1 / 1 页

2. 在弹出的“设置集群伸缩全局配置”窗口中，参考以下信息进行设置。

## 设置集群伸缩全局配置

自动缩容 ☒ 开启自动缩容集群中节点空闲资源较多时将触发缩容。详情请查看[集群自动扩缩容说明](#)

缩容配置 最大并发缩容数 ⓘ

10

Pod占用资源/可分配资源小于

50

%时开始判断缩容条件

占比范围为0-80。

☐ DaemonSet类型不计入pod占用资源

节点连续空闲

10

分钟后被缩容

集群扩容

10

分钟后开始判断缩容条件

不缩容节点

☒ 含有本地存储Pod的节点☒ 含有kube-system namespace下非DaemonSet管理的Pod的节点

扩容算法

☒ 随机☐ most-pods☐ least-waste

随机选择一个伸缩组进行扩容

提交

取消

- **自动缩容**：默认不勾选。开启自动缩容时，集群中节点空闲资源较多时将触发缩容。详情请参见 [集群自动扩缩容说明](#)。

- **缩容配置**：此项在勾选自动缩容后显示。

- **最大并发缩容数**：该数值表示为可以同时进行缩容的节点数，此处默认为“10”，可按需自定义设置。

注意：此处只缩容完全空闲的空节点。如果节点上存在 Pod，则每次缩容最多一个节点。

- **Pod 占用资源/可分配资源小于**：可设置 Pod 占用资源/可分配资源在占比小于设定值时开始判断缩容条件。占比值范围需确保在 0 - 80之间。

- **节点连续空闲**：可自定义设置节点连续空闲时间超过几分钟之后会被缩容。

- **集群扩容**：可自定义设置集群首次判断扩容条件的时间点



- **不缩容节点**：请根据实际需求勾选配置项。
- **扩容算法**
  - **随机**：有多个伸缩组时，随机选择一个进行扩容。
  - **most-pods**：有多个伸缩组时，选择能调度更多 Pod 的伸缩组进行扩容。
  - **least-waste**：有多个伸缩组时，选择 Pod 调度后资源剩余更少的伸缩组进行扩容。

3. 单击【确定】，即可设置成功。

伸缩组列表

全局配置

编辑

自动伸缩

已开启

最大并发伸缩数

10

伸缩计算方法

Pod占用资源/可分配资源小于50%开始判断伸缩容条件

节点连续空闲

10分钟后被伸缩

集群扩容

10分钟后开始判断伸缩容条件

不缩容节点

含有本地存储Pod的节点  
含有kube-system namespace下非DaemonSet管理的Pod的节点

扩容算法

随机

集群规模上限

可扩容节点数量受VPC网络、容器网络、TKE集群节点配额、可购买云主机配额限制  
当前容器网络 172.31.0.0/16 最大支持 1008个节点  
当前地域下集群节点数量上限配额为：5000  
当前地域下按量计费云服务器剩余配额为：100

## 调整伸缩组配置

1. 在“伸缩组列表”页面，单击所需配置的伸缩组ID，进入配置页面

集群 / cls-k9s7lqqf(tke-test)

基本信息

节点管理

节点

Master&Etcd

伸缩组

命名空间

工作负载

自动伸缩

服务

配置管理

授权管理

组件管理

存储

日志

事件

伸缩组列表

全局配置

编辑

自动伸缩

已关闭

扩容算法

随机

集群规模上限

可扩容节点数量受VPC网络、容器网络、TKE集群节点配额、可购买云主机配额限制  
当前容器网络 172.31.0.0/16 最大支持 1008个节点  
当前地域下集群节点数量上限配额为：5000  
当前地域下按量计费云服务器剩余配额为：100

新建伸缩组

删除

请输入伸缩组ID

| 伸缩组ID/名称          | 状态  | 子机数量 | 最小伸缩数 | 最大伸缩数 | Label | 启动配置ID/名称                                | 操作       |
|-------------------|-----|------|-------|-------|-------|------------------------------------------|----------|
| asg-4he1jz0p-伸缩组1 | 已启用 | 1    | 1     | 6     | 无     | asc-4he1jz0p<br>cls-k9s7lqqf-c1447397218 | 启用 停用 更多 |

共 1 条

20 / 页

1 / 1 页

版权所有：尚航云\_V1

第119 页 共655页



伸缩组

伸缩组1

伸缩组详情关联实例告警触发策略定时任务通知伸缩活动生命周期挂钩

基本信息

名称

伸缩组1

ID

asg-8q9ozks9

所在地域

重庆

最小伸缩数

1

期望实例数

1

当前实例数

1

最大伸缩数

6

移出策略

移出多余的实例

弹性模式策略

立即弹性（默认）

默认配置

asc-4he1jp8r(cis-k9s7lqqf-c1447397218)

网络策略

vpc-976y08f-subnet-1mt4pdrq

创建时间

2022-08-10 10:56:39

标签

负载均衡信息

负载均衡

2. 在伸缩组详情页面可以通过点击【编辑】来调整伸缩组配置，详情请参见修改伸缩组。

说明：调整最大、最小伸缩的实例数有两种方法

- 通过伸缩组详情页面调整“最大伸缩数”和“最小伸缩数”
- 通过伸缩组列表页面“操作”列的【更多】>【调整配置】中的“实例范围”

新建伸缩组删除

请输入伸缩组ID

伸缩组ID/名称

asg-8q9ozks9 伸缩组1

共 1 条

调整伸缩组配置

名称

asg-8q9ozks9(伸缩组1)

实例范围

1 ~ 6

在设定的实例范围内自动调节，不会超出该设定范围

提交

取消

| Label | 启动配置ID/名称                                | 操作       |
|-------|------------------------------------------|----------|
| 无     | asc-4he1jp8r<br>cis-k9s7lqqf-c1447397218 | 启用 停用 更多 |

20 条 / 页



# 删除伸缩组

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

本文介绍如何通过容器服务控制台 删除集群下已创建的伸缩组。您可参考本文删除不再使用的伸缩组，减少不必要的资源浪费。

## 前提条件

已创建已启用的伸缩组。

1. 单击[伸缩组列表](#)页面“操作”列的【更多】>【删除】。



2. 在弹出的“删除伸缩组”窗口中，按需设置是否保留节点。

注意：

- 默认勾选销毁按量计费的节点，可根据实际需求取消勾选。
- 按量计费节点销毁后不可恢复，请谨慎操作，提前备份好数据。



3. 单击【提交】，等待删除成功即可。



# 查看伸缩组伸缩记录

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

本文介绍如何查看伸缩组的伸缩记录，适用于以下场景：

- 您可以通过伸缩活动了解自己业务的流量变化，更有效的按需配置伸缩组。
- 您可以通过伸缩组内节点扩缩容活动来了解自己的花费来源，进行更高效的成本管理。
- 您可以了解扩缩容活动失败的原因（例如扩容时由于地域资源售罄导致扩容失败），进行风险管理。
- 您可以查看两个层级的伸缩记录：全局伸缩记录 和 特定伸缩组伸缩记录

说明：

- 在存在多个伸缩组的情况下，CA（Cluster Autoscaler）负责选择合适的伸缩组进行扩缩容，全局伸缩记录可以从 CA 的 Event 得到。
- 如果您只关心特定伸缩组的伸缩记录，不关心 CA 的行为，可进入伸缩组详情页查看该伸缩组的扩缩容活动记录。

## 前提条件

已创建可用伸缩组。详情请参见 [创建伸缩组](#)。

已进入“伸缩组列表”页面。详情请参见 [查看伸缩组](#)。

## 操作步骤

### 查看全局伸缩记录

- 登录TKE 控制台。
- 选择左侧导航栏中的【运维中心】>【运维功能管理】，单击目标集群操作列的【设置】。
- 在弹出的“设置功能”窗口中，选择“事件存储”功能右侧的编辑，勾选“开启事件存储”，并创建或者选择已有的日志主题。
- 单击确定即可开启事件持久化功能。

### 查看事件持久化

- 登录 日志服务控制台。

2. 选择左侧导航栏中的【检索分析】，进入“检索分析”管理页面。
3. 在“检索分析”页面上方选择地域，选择希望查看事件持久化的日志集和日志主题。
4. 勾选event.source.component:cluster-autoscaler，单击检索分析。
5. 在右侧的版面设置可配置数据列，对关注的列进行可视化。

## 查看特定节点池伸缩记录

1. 登录TKE 控制台，选择左侧导航栏中的【集群】。
2. 在“集群管理”列表页面，选择目标集群 ID，进入该集群 “Deployment” 页面。
3. 选择左侧菜单栏中的节点管理 > 伸缩组，进入“伸缩组列表”页面。
4. 在“伸缩组列表”中，单击目标伸缩组 ID。
5. 进入该伸缩组详情页，选择“伸缩活动”页签，即可查看伸缩记录。

# Kubernetes对象管理

## 概述

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 对象管理说明

您可以通过控制台直接操作原生 Kubernetes 对象，例如 Deployment、DaemonSet 等。Kubernetes 对象是集群中持久实体，用来承载集群内运行的业务。不同的 Kubernetes 对象可以表达不同的含义：

- 正在运行的应用程序
- 应用程序可用的资源
- 应用程序关联的策略等

您可以直接通过 TKE 控制台或者 Kubernetes API 使用 Kubernetes 的对象，例如 Kubectl。

## 对象分类

Kubernetes 常用对象主要分为以下类型：

- 工作负载
  - Deployment：用于管理指定调度规则的 Pod。
  - StatefulSet：管理应用程序的工作负载 API 对象，且该应用程序为有状态的应用程序。
  - DaemonSet：确保所有或部分节点上运行 Pod，例如日志采集。
  - Job：一个 Job 创建一个或多个 Pod，直至运行结束。
  - CronJob：定时运行的 Job 任务。
- 服务
  - Service：提供 Pod 访问的 Kubernetes 对象，可以根据业务需求定义不同类型。
  - Ingress：管理集群中 Services 的外部访问的 Kubernetes 对象。
- 配置
  - ConfigMap：用于保存配置信息。



- Secret：用于保存敏感信息，例如密码、令牌等。
- 存储
  - Volume：可以存储容器访问相关的数据。
  - Persistent Volumes ( PV )：Kubernetes 集群中配置的一块存储。
  - Persistent Volumes Claim ( PVC )：请求存储的声明。如果把 PV 比作 Pod，那么 PVC 相当于工作负载。
  - StorageClass：用于描述存储的类型。创建 PVC 时，通过 StorageClass 创建指定类型的存储，即存储的模板。

Kubernetes 对象还包括 Namespaces、HPA、Resource Quotas等数十种，您可以根据业务需要使用不同的 Kubernetes 对象。不同版本的 Kubernetes 可使用的对象也不相同，更多说明可登录 Kubernetes 官方网站 查询。

## 对象管理操作

- 工作负载
  - [Deployment 管理](#)
  - [StatefulSet 管理](#)
  - [DaemonSet 管理](#)
  - [Job 管理](#)
  - [CronJob 管理](#)
- 服务
  - [Service 管理](#)
  - [Ingress 管理](#)
- 配置
  - [ConfigMap 管理](#)
  - [Secret 管理](#)
- 存储
  - [Volumes 管理](#)



- [Persisten Volumes 管理](#)
- [Persisten Volumes Claim 管理](#)
- [Storage Classes 管理](#)



# Namespaces

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

Namespaces 是 Kubernetes 在同一个集群中进行逻辑环境划分的对象，您可以通过 Namespaces 进行管理多个团队多个项目的划分。在 Namespaces 下，Kubernetes 对象的名称必须唯一。您可以通过资源配额进行可用资源的分配，还可以进行不同 Namespaces 网络的访问控制。

## 使用方法

### 通过 TKE 控制台使用：

TKE 控制台提供 Namespaces 的增删改查功能。

#### 创建命名空间

1. 登录TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏选择【集群】，进入集群管理页面。
3. 选择所需集群，单击该集群的【ID/名称】，进入集群详情页。
4. 在集群详情页左侧，选择【命名空间】，进入 Namespace页面。

← 集群 / cls-nmrqfqn(tkecls)

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

自动伸缩

服务

配置管理

授权管理

组件管理

存储

日志

事件

Namespace

新建

多个关键字用竖线“|”分隔。多个过滤器应用回车键分隔

| 名称              | 状态     | 描述 | 创建时间                | 操作      |
|-----------------|--------|----|---------------------|---------|
| default         | Active | -  | 2023-03-07 16:42:17 | 配额管理 删除 |
| kube-node-lease | Active | -  | 2023-03-07 16:42:16 | 配额管理 删除 |
| kube-public     | Active | -  | 2023-03-07 16:42:16 | 配额管理 删除 |
| kube-system     | Active | -  | 2023-03-07 16:42:16 | 配额管理 删除 |

5. 单击【新建】，输入名称、描述后，单击【创建Namespace】完成创建。



← 新建Namespace

名称

请输入Namespace名称

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾

描述

请输入描述信息，不超过1000个字符

镜像仓库密钥

☒ TKE镜像仓库访问凭证：qcloudregistrykey

设置资源配额和限制

1. 在命名空间页面，根据需要单击对应的namespace操作列的【配额管理】，进入配置页面。

Namespace

新建

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

| 名称              | 状态     | 描述 | 创建时间                | 操作                 |
|-----------------|--------|----|---------------------|--------------------|
| default         | Active | -  | 2023-03-07 16:42:17 | <div>配额管理 删除</div> |
| kube-node-lease | Active | -  | 2023-03-07 16:42:16 | <div>配额管理 删除</div> |
| kube-public     | Active | -  | 2023-03-07 16:42:16 | <div>配额管理 删除</div> |
| kube-system     | Active | -  | 2023-03-07 16:42:16 | <div>配额管理 删除</div> |

2. 在资源配额与限制页面，可以通过单击【编辑配额】快速配置计算、存储、其他资源限制。



Namespace: default



资源配额与限制 编辑LimitRange

对命名空间设置CPU/内存 limit/request配额后，创建工作负载时，必须指定CPU/内存 limit/request，或为命名空间配置LimitRange，更多请参考[ResourceQuotas](#)

编辑配额



计算资源限制

| 资源类型           | 配额累计使用量/总配额 |
|----------------|-------------|
| CPU Request    | -- / -- 核   |
| CPU Limit      | -- / -- 核   |
| Memory Request | -- / -- Gi  |
| Memory Limit   | -- / -- Gi  |

存储资源限制

| 资源类型  | 配额累计使用量/总配额 |
|-------|-------------|
| 存储总量  | -- / -- Gi  |
| PVC总量 | -- / -- 个   |

其他资源限制

3. 在编辑LimitRange页面可以快速设置资源限制。

Namespace: default

×

资源配额与限制

编辑LimitRange

ⓘ 更多配置Limit Range指导, 请参考 [如何使用Limit Range](#)

确定

↺

|           | CPU               | 内存             |
|-----------|-------------------|----------------|
| 默认Request | <div>0.000核</div> | <div>0Gi</div> |
| 默认Limit   | <div>0.000核</div> | <div>0Gi</div> |

## 通过 Kubectl 使用

更多详情可查看 [Kubernetes 官网文档](#)。

## 通过 ResourceQuota 设置 Namespaces 资源的使用配额

一个命名空间下可以拥有多个 ResourceQuota 资源，每个 ResourceQuota 可以设置每个 Namespace 资源的使用约束。可以设置 Namespaces 资源的使用约束如下：

- 计算资源的配额，例如 CPU、内存。
- 存储资源的配额，例如请求存储的总存储。
- Kubernetes 对象的计数，例如 Deployment 个数配额。

不同的 Kubernetes 版本，ResourceQuota 支持的配额设置略有差异，更多详情可查看 [Kubernetes ResourceQuota 官方文档](#)。ResourceQuota 的示例如下所示：

```
apiVersion: v1
kind: ResourceQuota
metadata:
  name: object-counts
  namespace: default
spec:
  hard:
    configmaps: "10" ## 最多10个 ConfigMap
    replicationcontrollers: "20" ## 最多20个 replicationcontroller
    secrets: "10" ## 最多10个 secret
    services: "10" ## 最多10个 service
    services.loadbalancers: "2" ## 最多2个 Loadbalancer 模式的 service
```



```
cpu: "1000" ## 该 Namespaces 下最多使用1000个 CPU 的资源
memory: 200Gi ## 该 Namespaces 下最多使用200Gi的内存
```

## 通过 NetWorkPolicy 设置 Namespaces 网络的访问控制

Network Policy 是 k8s 提供的一种资源，用于定义基于 Pod 的网络隔离策略。不仅可以限制 Namespaces，还可以控制 Pod 与 Pod 之间的网络访问控制，即控制一组 Pod 是否可以与其它组 Pod，以及其它 network endpoints 进行通信。

在集群内部署 NetworkPolicy Controller，并通过 NetworkPolicy 实现 Namespaces 之间的网络控制的操作详情可查看 [使用 Network Policy 进行网络访问控制](#)。



# 工作负载 Deployment管理

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 简介

Deployment 声明了 Pod 的模板和控制 Pod 的运行策略，适用于部署无状态的应用程序。您可以根据业务需求，对 Deployment 中运行的 Pod 的副本数、调度策略、更新策略等进行声明。

## Deployment 控制台操作指引

### 创建 Deployment

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要创建 Deployment 的集群【ID/名称】，进入待创建 Deployment 的集群管理页面。
4. 单击【新建】，进入“新建Workload”页面。
5. 根据实际需求，设置 Deployment 参数。关键参数信息如下：
  - 工作负载名：自定义。
  - 命名空间：根据实际需求进行选择。
  - 类型：选择“Deployment（可扩展的部署Pod）”。
  - 实例内容容器：根据实际需求，为 Deployment 的一个 Pod 设置一个或多个不同的容器。
    - 名称：自定义。
    - 镜像：根据实际需求进行选择。
    - 镜像版本：根据实际需求进行填写。
    - CPU/内存限制：可根据 Kubernetes 资源限制 进行设置 CPU 和内存的限制范围，提高业务的健壮性。
    - 高级设置：可设置“工作目录”，“运行命令”，“运行参数”，“容器健康检查”，“特权级”等参数。
  - 实例数量：根据实际需求选择调节方式，设置实例数量。



6. 单击【创建Workload】，完成创建。当运行数量=期望数量时，即表示 Deployment 下的所有 Pod 已创建完成。

← 集群 / cls-69z7ek9l

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

- Deployment
- StatefulSet
- DaemonSet

Deployment

新建

监控

命名空间 default

多个关键字用竖线"|"分隔，多个过滤标签用回车键分隔

Q

↺

↓

| 名称             | Labels                    | Selector                  | 运行/期望Pod数量 | 操作                                                             |
|----------------|---------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| first-workload | k8s-app:first-workload... | k8s-app:first-workload... | 1/1        | <a href="#">更新实例数量</a> <a href="#">更新镜像</a> <a href="#">更多</a> |
| test           | k8s-app:test, qcloud...   | k8s-app:test, qcloud...   | 1/1        | <a href="#">更新实例数量</a> <a href="#">更新镜像</a> <a href="#">更多</a> |

更新 Deployment

更新 YAML

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要更新 Deployment 的集群【ID/名称】，进入待更新 Deployment 的集群管理页面。

← 集群 / cls-69z7ek9l

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

- Deployment
- StatefulSet
- DaemonSet

Deployment

新建

监控

命名空间 default

多个关键字用竖线"|"分隔，多个过滤标签用回车键分隔

Q

↺

↓

| 名称             | Labels                    | Selector                  | 运行/期望Pod数量 | 操作                                                             |
|----------------|---------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| first-workload | k8s-app:first-workload... | k8s-app:first-workload... | 1/1        | <a href="#">更新实例数量</a> <a href="#">更新镜像</a> <a href="#">更多</a> |
| test           | k8s-app:test, qcloud...   | k8s-app:test, qcloud...   | 1/1        | <a href="#">更新实例数量</a> <a href="#">更新镜像</a> <a href="#">更多</a> |

4. 在需要更新 YAML 的 Deployment 行中，单击【更多】>【编辑YAML】，进入更新 Deployment 页面。
5. 在“更新Deployment”页面，编辑 YAML，单击【完成】，即可更新 YAML。

## ← 更新Deployment

```
43     - containerPort: 9080
44       protocol: TCP
45       resources: {}
46       terminationMessagePath: /dev/termination-log
47       terminationMessagePolicy: File
48     dnsPolicy: ClusterFirst
49     restartPolicy: Always
50     schedulerName: default-scheduler
51     securityContext: {}
52     terminationGracePeriodSeconds: 30
53 status:
54   availableReplicas: 1
55   conditions:
56   - lastTransitionTime: "2018-12-18T02:31:24Z"
57     lastUpdateTime: "2018-12-18T02:31:24Z"
58     message: Deployment has minimum availability.
59     reason: MinimumReplicasAvailable
60     status: "True"
61     type: Available
62   - lastTransitionTime: "2018-12-18T02:31:24Z"
63     lastUpdateTime: "2018-12-18T02:32:45Z"
64     message: ReplicaSet "details-v1-6865b9b99d" has successfully progressed.
65     reason: NewReplicaSetAvailable
66     status: "True"
67     type: Progressing
68   observedGeneration: 1
69   readyReplicas: 1
70   replicas: 1
71   updatedReplicas: 1
72
```

[完成](#)[取消](#)

### 更新Pod配置

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 在集群管理页面，单击需要更新镜像的 Deployment 的集群 ID，进入待更新Pod配置的 Deployment 的集群管理页面。
4. 在需要更新镜像的 Deployment 行中，单击【更新Pod配置】。



← 集群 /  p)

YAML 创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

- Deployment
- StatefulSet
- DaemonSet

Deployment

新建

监控

命名空间 default

多个关键字用横线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

☐

名称

Labels

Selector

运行/期望Pod数量

操作

☐

as-test

k8s-app/as-test, qcloud...

k8s-app/as-test, qcloud-app/as-test

3/3

[更新实例数量](#) [更新Pod配置](#) [更新镜像](#) [更多](#)

☐

gcc-stress

k8s-app/gcc-stress, qcloud...

k8s-app gcc-stress, qcloud-app gc...

1/1

[更新实例数量](#) [更新Pod配置](#) [更新镜像](#) [更多](#)

☐

nginx

k8s-app/nginx, qcloud-a...

k8s-app/nginx, qcloud-app/nginx

1/1

[更新实例数量](#) [更新Pod配置](#) [更新镜像](#) [更多](#)

5. 在“更新Pod配置”页面，根据实际需求修改更新方式，设置参数。

← 更新Pod配置

数据卷（选填）

添加数据卷

为容器提供存储，目前支持临时路径、主机路径、云硬盘数据卷、文件存储NFS、配置文件、PVC，还需挂载到容器的指定路径中。[使用指引](#)

实例内容

名称

nginx2

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-",)，且不能以分隔符开头或结尾

镜像

ccr.yfm18-hg.tencentcloud.fsphere

[选择镜像](#)

镜像版本（Tag）

v1

CPU/内存限制

CPU限制

内存限制

request

0.25

-

limit

0.5

核

request

256

-

limit

1024

MiB

Request用于预分配资源,当集群中的节点没有request所要求的资源数量时,容器会创建失败。  
Limit用于设置容器使用资源的最大上限,避免异常情况下节点资源消耗过多。

环境变量 ①

自定义

PATH

/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

×

自定义

NGINX\_VERSION

1.19.0

×

自定义

NJS\_VERSION

0.4.1

×

自定义

PKG\_RELEASE

1~buster

×

[新增变量](#)

只能包含字母、数字及分隔符("-", "\_", ".")，且必须以字母开头

显示高级设置

完成

取消

6. 单击【完成】，即可更新 Pod 配置。

更新镜像

1. 在集群管理页面，单击需要更新镜像的 Deployment 的集群 ID，进入待更新镜像的 Deployment 的集群管理页面。

2. 在需要更新镜像的 Deployment 行中，单击【更新镜像】。

版权所有：尚航云\_V1

第135 页 共655页



← 集群 / cls-69z7ek9l

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

- Deployment
- StatefulSet
- DaemonSet

Deployment

新建

监控

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

Q

↺

| 名称             | Labels                    | Selector                  | 运行/期望Pod数量 | 操作             |
|----------------|---------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| first-workload | k8s-app:first-workload... | k8s-app:first-workload... | 1/1        | 更新实例数量 更新镜像 更多 |
| test           | k8s-app:test, qcloud-...  | k8s-app:test, qcloud-...  | 1/1        | 更新实例数量 更新镜像 更多 |

3. 在“滚动更新镜像”页面，根据实际需求修改更新方式，设置参数。

4. 单击【完成】，即可更新镜像。

重新部署Deployment

- 1. 登录 TKE 控制台。
- 2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
- 3. 单击需要更新 Deployment 的集群【ID/名称】，进入待重新部署 Deployment 的集群管理页面。

← 集群 / cls-77k6qs7k(vpc-eni-固定ip)

YAML

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

- Deployment
- StatefulSet
- DaemonSet
- Job
- CronJob

自动伸缩

服务

Deployment

新建

监控

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

Q

| <input type="checkbox"/> | 名称         | Labels                      | Selector                             | 运行/期望Pod数量 | 操作                     |
|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | as-test    | k8s-app:as-test, qcloud-... | k8s-app:as-test, qcloud-app:as-test  | 3/3        | 更新实例数量 更新Pod配置 更新镜像 更多 |
| <input type="checkbox"/> | gcc-stress | k8s-app:gcc-stress, qclo... | k8s-app:gcc-stress, qcloud-app:gc... | 1/1        | 更新实例数量 更新Pod配置 更新镜像 更多 |
| <input type="checkbox"/> | nginx      | k8s-app:nginx, qcloud-a...  | k8s-app:nginx, qcloud-app:nginx      | 1/1        | 更新实例数量 更新Pod配置 更新镜像 更多 |

重新部署

更新调度策略

编辑YAML

删除


4. 在需要重新部署的 Deployment 行中，单击【更多】>【重新部署】，弹出“重新部署”窗口。

5. 在“重新部署”窗口，单击【完成】，即可重新部署Deployment。如下图所示：



### 更新调度策略

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要更新 Deployment 的集群【ID/名称】，进入待更新调度策略 Deployment 的集群管理页面。如下图所示：



4. 在需要更新调度策略的 Deployment 行中，单击【更多】>【更新调度策略】，弹出“更新调度策略”窗口。
5. 在“更新调度策略”窗口，更新节点调度策略，单击【完成】。如下图所示：



← 更新调度策略

节点调度策略

☐ 不使用调度策略

☒ 指定节点调度

☐ 自定义调度规则

可根据调度规则，将Pod调度到符合预期的Label的节点中。[设置工作负载的调度规则指引](#)

当前集群下有以下可用节点 共2项 已加载 2 项

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

ID/节点名

IP地址

机型

☒ ins-ddxq0vrnx  
tke\_cls-sjrgbjc\_worker

10.0.0.73

SH1.LARGE8

☐ ins-o4ov4mmr  
cls-sjrgbjc-worker-mc-2chbldp9

10.0.1.16

SH1.MEDIUM4

支持按住shift键进行多选

已选择 1 项

ID/节点名

IP地址

机型

ins-ddxq0vrnx  
tke\_cls-sjrgbjc\_worker

10.0.0.73

SH1.LARGE8

完成

取消

回滚 Deployment

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要回滚 Deployment 的集群【ID/名称】，进入待回滚 Deployment 的集群管理页面。如下图所示：

← 集群 / cls-69z7ek9l

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

- Deployment
- StatefulSet
- DaemonSet

Deployment

新建

监控

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

| 名称             | Labels                    | Selector                  | 运行/期望Pod数量 | 操作             |
|----------------|---------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| first-workload | k8s-app:first-workload... | k8s-app:first-workload... | 1/1        | 更新实例数量 更新镜像 更多 |
| test           | k8s-app:test、qcloud-...   | k8s-app:test、qcloud-...   | 1/1        | 更新实例数量 更新镜像 更多 |

4. 单击需要回滚的 Deployment 名称，进入 Deployment 信息页面。
5. 选择【修订历史】页签，在需要回滚的版本行中，单击【回滚】。如下图所示：



← 集群 / cls-ol9bzwtr / Deployment:reviews-v3(default)

Pod管理 修订历史 事件 日志 详情 YAML

| 版本号 | 版本详情 | 镜像                                                         | 更新时间                | 操作 |
|-----|------|------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| v1  |      | 镜像: istio/examples-bookinfo-reviews-v1<br>版本 (tag) : 1.8.0 | 2018-12-18 10:31:24 | 回滚 |
| v1  |      | 镜像: istio/examples-bookinfo-reviews-v2<br>版本 (tag) : 1.8.0 | 2018-12-18 10:31:24 | 回滚 |
| v1  |      | 镜像: istio/examples-bookinfo-reviews-v3<br>版本 (tag) : 1.8.0 | 2018-12-18 10:31:24 | 回滚 |

6. 在弹出的【回滚资源】提示框中，单击【提交】，完成回滚。

### 调整 Pod 数量

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要调整 Pod 数量的 Deployment 的集群【ID/名称】，进入待调整 Pod 数量的 Deployment 的集群管理页面。

← 集群 / cls-69z7ek9l

YAML创建资源

Deployment

新建 监控 命名空间 default 多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

| 名称             | Labels                    | Selector                  | 运行/期望Pod数量 | 操作             |
|----------------|---------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| first-workload | k8s-app:first-workload... | k8s-app:first-workload... | 1/1        | 更新实例数量 更新镜像 更多 |
| test           | k8s-app:test, qcloud-...  | k8s-app:test, qcloud-...  | 1/1        | 更新实例数量 更新镜像 更多 |

4. 在需要调整 Pod 数量的 Deployment 行中，单击【更新实例数量】，进入“更新实例数量”页面。如下图所示：

[←](#) 更新实例数量

当前实例数量1

实例数量 ⓘ

☒ 手动调节 直接设定实例数量

实例数量

−1+

个

☐ 自动调节 满足任一设定条件，则自动调节实例 (pod) 数目 [查看更多](#)

更新实例数量

取消

5. 根据实际需求调整 Pod 数量，单击【更新实例数量】，完成调整。

## Kubectl 操作 Deployment 指引

### YAML 示例

```
apiVersion: apps/v1beta2
kind: Deployment
metadata:
  name: nginx-deployment
  namespace: default
labels:
  app: nginx-deployment
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx-deployment
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx-deployment
    spec:
      containers:
        - name: nginx
          image: nginx:latest
          ports:
            - containerPort: 80
```

- kind：标识 Deployment 资源类型。



- metadata : Deployment 的名称、Namespace、Label等基本信息。
- metadata.annotations : 对 Deployment 的额外说明，可通过该参数设置 TKE 的额外增强能力。
- spec.replicas : Deployment 管理的 Pod 数量。
- spec.selector : Deployment 管理 Selector 选中的 Pod 的 Label。
- spec.template : Deployment 管理的 Pod 的详细模板配置。

更多参数详情可查看 Kubernetes Deployment 官方文档。

## Kubectl 创建 Deployment

1. 参考 YAML 示例，准备 Deployment YAML 文件。
2. 安装 Kubectl，并连接集群。操作详情请参考 [通过 Kubectl 连接集群](#)。
3. 执行以下命令，创建 Deployment YAML 文件。

```
kubectl create -f Deployment YAML 文件名称
```

例如，创建一个文件名为 nginx.Yaml 的 Deployment YAML 文件，则执行以下命令：

```
kubectl create -f nginx.yaml
```

4. 执行以下命令，验证创建是否成功。

```
kubectl get deployments
```

返回类似以下信息，即表示创建成功。

```
NAME DESIRED CURRENT UP-TO-DATE AVAILABLE AGE
first-workload 1 1 1 0 6h
ng 1 1 1 1 42m
```

## Kubectl 更新 Deployment

通过 Kubectl 更新 Deployment 有以下三种方法。其中，方法一 和 方法二 均支持 **Recreate** 和 **RollingUpdate** 两种更新策略。

- Recreate 更新策略为先销毁全部 Pod，再重新创建 Deployment。
- RollingUpdate 更新策略为滚动更新策略，逐个更新 Deployment 的 Pod。RollingUpdate 还支持暂停、设置更新时间间隔等。

### 方法一

执行以下命令，更新 Deployment。

```
kubectl edit deployment/[name]
```

此方法适用于简单的调试验证，不建议在生产环境中直接使用。您可以通过此方法更新任意的 Deployment 参数。

## 方法二

执行以下命令，更新指定容器的镜像。

```
kubectl set image deployment/[name] [containerName]=[image:tag]
```

建议保持 Deployment 的其他参数不变，业务更新时，仅更新容器镜像。

## 方法三

执行以下命令，滚动更新指定资源。

```
kubectl rolling-update [NAME] -f FILE
```

更多滚动更新可参见 滚动更新说明。

## Kubectl 回滚 Deployment

1. 执行以下命令，查看 Deployment 的更新历史。

```
kubectl rollout history deployment/[name]
```

2. 执行以下命令，查看指定版本详情。

```
kubectl rollout history deployment/[name] --revision=[REVISION]
```

3. 执行以下命令，回滚到前一个版本。

```
kubectl rollout undo deployment/[name]
```

如需指定回滚版本号，可执行以下命令。

```
kubectl rollout undo deployment/[name] --to-revision=[REVISION]
```

## Kubectl 调整 Pod 数量

### 手动更新 Pod 数量

执行以下命令，手动更新 Pod 数量。

```
kubectl scale deployment [NAME] --replicas=[NUMBER]
```

### 自动更新 Pod 数量



## 前提条件

开启集群中的 HPA 功能。TKE 创建的集群默认开启 HPA 功能。

## 操作步骤

执行以下命令，设置 Deployment 的自动扩缩容。

```
kubectl autoscale deployment [NAME] --min=10 --max=15 --cpu-percent=80
```

## Kubectl 删除 Deployment

执行以下命令，删除 Deployment。

```
kubectl delete deployment [NAME]
```



# StatefulSet管理

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00


## 简介

StatefulSet 主要用于管理有状态的应用，创建的 Pod 拥有根据规范创建的持久型标识符。Pod 迁移或销毁重启后，标识符仍会保留。在需要持久化存储时，您可以通过标识符对存储卷进行一一对应。如果应用程序不需要持久的标识符，建议您使用 Deployment 部署应用程序。

## StatefulSet 控制台操作指引

### 创建 StatefulSet

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要创建 StatefulSet 的集群【ID/名称】，进入待创建 StatefulSet 的集群管理页面。
4. 选择【工作负载】 > 【StatefulSet】，进入 StatefulSet 信息页面。如下图所示：



5. 单击【新建】，进入“新建Workload”页面。
6. 根据实际需求，设置 Deployment 参数。关键参数信息如下：
  - 工作负载名：自定义。
  - 命名空间：根据实际需求进行选择。
  - 类型：选择“StatefulSet（有状态集的运行Pod）”。



- 实例内容器：根据实际需求，为 StatefulSet 的一个 Pod 设置一个或多个不同的容器。
- 名称：自定义。
- 镜像：根据实际需求进行选择。
- 镜像版本：根据实际需求进行填写。
- CPU/内存限制：可根据 Kubernetes 资源限制 进行设置 CPU 和内存的限制范围，提高业务的健壮性。
- 高级设置：可设置“工作目录”，“运行命令”，“运行参数”，“容器健康检查”，“特权级”等参数。
- 实例数量：根据实际需求选择调节方式，设置实例数量。

7. 单击【创建Workload】，完成创建。

## 更新 StatefulSet

### 更新 YAML

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要更新 YAML 的集群【ID/名称】，进入待更新 YAML 的集群管理页面。
4. 选择【工作负载】 > 【StatefulSet】，进入 StatefulSet 信息页面。

集群 / cls-ol9bzwv

YAML创建资源

### StatefulSet

新建 监控 命名空间 default 多个关键字用竖线|分隔，多个过滤标签用回车键分隔 🔍 ↺ ⬇

| 名称     | Labels                | Selector             | 可观察/期望Pod数量 | 操作             |
|--------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------|
| eureka | k8s-app:eureka、qcl... | k8s-app:eureka、qc... | 2/2         | 更新镜像 编辑YAML 删除 |

5. 在需要更新 YAML 的 StatefulSet 行中，单击【编辑YAML】，进入更新 StatefulSet 页面。
6. 在【更新StatefulSet】页面，编辑 YAML，单击【完成】，即可更新 YAML。

### 更新镜像



- 1. 在“集群管理”页面，单击需要更新镜像的 StatefulSet 的集群【ID/名称】，进入待更新镜像的 StatefulSet 的集群管理页面。
- 2. 在需要更新镜像的 StatefulSet 行中，单击【更新镜像】。

← 集群 / cls-ol9bzwtv

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

- Deployment
- StatefulSet
- DaemonSet

StatefulSet

新建

监控

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

Q ↻ ⬇

| 名称     | Labels                | Selector             | 可观察/期望Pod数量 | 操作                                              |
|--------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| eureka | k8s-app:eureka、qcl... | k8s-app:eureka、qc... | 2/2         | <div>更新镜像</div> <div>编辑YAML</div> <div>删除</div> |

- 3. 在“滚动更新镜像”页面，根据实际需求修改更新方式，设置参数。

← 滚动更新镜像

更新方式

滚动更新（推荐）

对实例进行逐个更新，这种方式可以让您不中断业务实现对服务的更新

策略配置

Partition

0

容器

名称eureka

镜像ccr.ccs.tencentyun.com/looloc

选择镜像

镜像版本（Tag）

完成

取消

- 4. 单击【完成】，即可更新镜像。

更新Pod配置

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 在集群管理页面，单击需要更新镜像的 StatefulSet 的集群 ID，进入待更新Pod配置的 StatefulSet 的集群管理页面。
4. 在需要更新镜像的 StatefulSet 行中，单击【更新Pod配置】。
5. 在“更新Pod配置”页面，根据实际需求修改更新方式，设置参数。
6. 单击【完成】，即可更新 Pod 配置。

### 更新调度策略

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要更新 StatefulSet 的集群【ID/名称】，进入待更新调度策略 StatefulSet 的集群管理页面。
4. 在需要更新调度策略的 StatefulSet 行中，单击【更多】>【更新调度策略】，弹出“更新调度策略”窗口。
5. 在“更新调度策略”窗口，更新节点调度策略，单击【完成】。

## Kubectl 操作 StatefulSet 指引

### YAML 示例

```
apiVersion: v1
kind: Service ## 创建一个 Headless Service，用于控制网络域
metadata:
  name: nginx
  namespace: default
labels:
  app: nginx
spec:
  ports:
    - port: 80
  name: web
  clusterIP: None
  selector:
    app: nginx
---
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet ### 创建一个 Nginx的StatefulSet
metadata:
  name: web
  namespace: default
spec:
  selector:
```

```
matchLabels:
app: nginx
serviceName: "nginx"
replicas: 3 # by default is 1
template:
metadata:
labels:
app: nginx
spec:
terminationGracePeriodSeconds: 10
containers:
- name: nginx
image: nginx:latest
ports:
- containerPort: 80
name: web
volumeMounts:
- name: www
mountPath: /usr/share/nginx/html
volumeClaimTemplates:
- metadata:
name: www
spec:
accessModes: [ "ReadWriteOnce" ]
storageClassName: "cbs"
resources:
requests:
storage: 10Gi
```

- kind : 标识 StatefulSet 资源类型。
- metadata : StatefulSet 的名称、Label等基本信息。
- metadata.annotations : 对 StatefulSet 的额外说明，可通过该参数设置TKE 的额外增强能力。
- spec.template : StatefulSet 管理的 Pod 的详细模板配置。
- spec.volumeClaimTemplates : 提供创建 PVC&PV 的模板。

更多参数详情可查看 [Kubernetes StatefulSet 官方文档](#)。

## 创建 StatefulSet

1. 参考 YAML 示例，准备 StatefulSet YAML 文件。
2. 安装 Kubectl，并连接集群。操作详情请参考 [通过 Kubectl 连接集群](#)。
3. 执行以下命令，创建 StatefulSet YAML 文件。

```
kubectl create -f StatefulSet YAML 文件名称
```

例如，创建一个文件名为 web.yaml 的 StatefulSet YAML 文件，则执行以下命令：

```
kubectl create -f web.yaml
```

4. 执行以下命令，验证创建是否成功。

```
kubectl get StatefulSet
```

返回类似以下信息，即表示创建成功。

```
NAME DESIRED CURRENT AGE
test 1 1 10s
```

## 更新 StatefulSet

执行以下命令，查看 StatefulSet 的更新策略类型。

```
kubectl get ds/<daemonset-name> -o go-template='{{.spec.updateStrategy.type}}{{"\n"}}'
```

StatefulSet 有以下两种更新策略类型：

- OnDelete：默认更新策略。该更新策略在更新 StatefulSet 后，需手动删除旧的 StatefulSet Pod 才会创建新的 StatefulSet Pod。
- RollingUpdate：支持 Kubernetes 1.7或更高版本。该更新策略在更新 StatefulSet 模板后，旧的 StatefulSet Pod 将被终止，并且以滚动更新方式创建新的 StatefulSet Pod（Kubernetes 1.7或更高版本）。

### 方法一

执行以下命令，更新 StatefulSet。

```
kubectl edit StatefulSet/[name]
```

此方法适用于简单的调试验证，不建议在生产环境中直接使用。您可以通过此方法更新任意的 StatefulSet 参数。

### 方法二

执行以下命令，更新指定容器的镜像。

```
kubectl patch statefulset <NAME> --type='json' -p='[{"op": "replace", "path": "/spec/template/spec/containers/64295985640140800/image", "value": "<newImage>"}]'
```

建议保持 StatefulSet 的其他参数不变，业务更新时，仅更新容器镜像。

如果更新的 StatefulSet 是滚动更新方式的策略，可执行以下命令查看更新状态：

```
kubectl rollout status sts/<StatefulSet-name>
```

## 删除 StatefulSet

执行以下命令，删除 StatefulSet。



```
kubectl delete StatefulSet [NAME] --cascade=false
```

--cascade=false 参数表示 Kubernetes 仅删除 StatefulSet，且不删除任何 Pod。如需删除 Pod，则执行以下命令：

```
kubectl delete StatefulSet [NAME]
```

更多 StatefulSet 相关操作可查看 [Kubernetes官方指引](#)。



# DaemonSet管理

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 简介

DaemonSet 主要用于部署常驻集群内的后台程序，例如节点的日志采集。DaemonSet 保证在所有或部分节点上均运行指定的 Pod。新节点添加到集群内时，也会有自动部署 Pod；节点被移除集群后，Pod 将自动回收。

## 调度说明

若配置了 Pod 的 nodeSelector 或 affinity 参数，DaemonSet 管理的 Pod 将按照指定的调度规则调度。若未配置 Pod 的 nodeSelector 或 affinity 参数，则将在所有的节点上部署 Pod。

## DaemonSet 控制台操作指引

### 创建 DaemonSet

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要创建 DaemonSet 的集群【ID/名称】，进入待创建 DaemonSet 的集群管理页面。
4. 选择【工作负载】 > 【DaemonSet】，进入“DaemonSet”信息页面。

← 集群 / cls-ol9bzwtv

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

- Deployment
- StatefulSet
- DaemonSet
- Job
- CronJob

DaemonSet

新建

监控

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

| 名称      | Labels               | Selector             | 运行/期望Pod数量 | 操作             |
|---------|----------------------|----------------------|------------|----------------|
| user001 | k8s-app:user001、q... | k8s-app:user001、q... | 2/2        | 更新镜像 编辑YAML 删除 |

5. 单击【新建】，进入“新建Workload”页面。
6. 根据实际需求，设置 DaemonSet 参数。关键参数信息如下：



- 工作负载名：自定义。
- 命名空间：根据实际需求进行选择。
- 类型：选择“DaemonSet（在每个主机上运行Pod）”。
- 实例内容器：根据实际需求，为 DaemonSet 的一个 Pod 设置一个或多个不同的容器。
- 名称：自定义。
- 镜像：根据实际需求进行选择。
- 镜像版本：根据实际需求进行填写。
- CPU/内存限制：可根据 Kubernetes 资源限制 进行设置 CPU 和内存的限制范围，提高业务的健壮性。
- 高级设置：可设置“工作目录”，“运行命令”，“运行参数”，“容器健康检查”，“特权级”等参数。

7. 单击【创建Workload】，完成创建。

## 更新 DaemonSet

### 更新 YAML

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要更新 YAML 的集群【ID/名称】，进入待更新 YAML 的集群管理页面。
4. 选择【工作负载】>【DaemonSet】，进入“DaemonSet”信息页面。

[← 集群 / cls-ol9bzwtv](#)[YAML创建资源](#)

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

- Deployment
- StatefulSet
- DaemonSet
- Job
- CronJob

DaemonSet

新建

监控

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

Q

🔄

⬇️

| 名称      | Labels               | Selector             | 运行/期望Pod数量 | 操作                                                             |
|---------|----------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| user001 | k8s-app:user001、q... | k8s-app:user001、q... | 2/2        | <a href="#">更新镜像</a> <a href="#">编辑YAML</a> <a href="#">删除</a> |



- 5. 在需要更新 YAML 的 DaemonSet 行中，单击【编辑YAML】，进入“更新DaemonSet”页面。
- 6. 在“更新DaemonSet”页面，编辑 YAML，单击【完成】，即可更新 YAML。

更新镜像

仅在 Kubernetes 1.6或更高版本中支持 DaemonSet 滚动更新功能。

- 1. 在集群管理页面，单击需要更新镜像的 DaemonSet 的集群【ID/名称】，进入待更新镜像的 DaemonSet 的集群管理页面。
- 2. 在需要更新镜像的 DaemonSet 行中，单击【更新镜像】。

← 集群 / cls-ol9bzwtv

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

- Deployment
- StatefulSet
- DaemonSet
- Job
- CronJob

DaemonSet

新建

监控

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

| 名称      | Labels               | Selector             | 运行/期望Pod数量 | 操作                       |
|---------|----------------------|----------------------|------------|--------------------------|
| user001 | k8s-app:user001、q... | k8s-app:user001、q... | 2/2        | <div>更新镜像</div> 编辑YAML删除 |

- 3. 在“滚动更新镜像”页面，根据实际需求修改更新方式，设置参数。



←

滚动更新镜像

更新方式

滚动更新（推荐）

▼

对实例进行逐个更新，这种方式可以让您不中断业务实现对服务的更新

更新间隔

10

秒

策略配置

MaxUnavailable

1

允许最大不可用的Pod数量

容器

名称

user001

镜像

ccr.ccs.tencentyun.com/ccs-d

选择镜像

镜像版本（Tag）

latest

完成

取消

4. 单击【完成】，即可更新镜像。

更新Pod配置

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 在集群管理页面，单击需要更新镜像的 DaemonSet 的集群 ID，进入待更新Pod配置的 DaemonSet 的集群管理页面。
4. 在需要更新镜像的 DaemonSet 行中，单击【更新Pod配置】。



← 集群 /  p)

YAML 创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

- Deployment
- StatefulSet
- DaemonSet

Deployment

新建

监控

命名空间 default

多个关键字用横线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

☐

名称

Labels

Selector

运行/期望Pod数量

操作

☐

as-test

k8s-app/as-test, qcloud...

k8s-app/as-test, qcloud-app/as-test

3/3

[更新实例数量](#) [更新Pod配置](#) [更新镜像](#) [更多](#)

☐

gcc-stress

k8s-app/gcc-stress, qclo...

k8s-app gcc-stress, qcloud-app gc...

1/1

[更新实例数量](#) [更新Pod配置](#) [更新镜像](#) [更多](#)

☐

nginx

k8s-app/nginx, qcloud-a...

k8s-app/nginx, qcloud-app/nginx

1/1

[更新实例数量](#) [更新Pod配置](#) [更新镜像](#) [更多](#)

5. 在“更新Pod配置”页面，根据实际需求修改更新方式，设置参数。

← 更新Pod配置

数据卷（选填）

添加数据卷

为容器提供存储，目前支持临时路径、主机路径、云硬盘数据卷、文件存储NFS、配置文件、PVC，还需挂载到容器的指定路径中。[使用指引](#)

实例内容

名称

nginx2

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且不能以分隔符开头或结尾

镜像

ccr.yfm18-hg.tencentcloud.fsphere

[选择镜像](#)

镜像版本（Tag）

v1

CPU/内存限制

CPU限制

内存限制

request

0.25

-

limit

0.5

核

request

256

-

limit

1024

MiB

Request用于预分配资源，当集群中的节点没有request所要求的资源数量时，容器会创建失败。  
Limit用于设置容器使用资源的最大上限，避免异常情况下节点资源消耗过多。

环境变量 ①

自定义

PATH

/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

×

自定义

NGINX\_VERSION

1.19.0

×

自定义

NJS\_VERSION

0.4.1

×

自定义

PKG\_RELEASE

1~buster

×

[新增变量](#)

只能包含字母、数字及分隔符("-", "\_", ".")，且必须以字母开头

显示高级设置

完成

取消

6. 单击【完成】，即可更新 Pod 配置。

更新调度策略

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。

3. 单击需要更新 DaemonSet 的集群【ID/名称】，进入待更新调度策略 DaemonSet 的集群管理页面。
4. 在需要更新调度策略的 DaemonSet 行中，单击【更多】>【更新调度策略】，弹出“更新调度策略”窗口。
5. 在“更新调度策略”窗口，更新节点调度策略，单击【完成】。

## Kubectl 操作 DaemonSet 指引

### YAML 示例

```
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
  name: fluentd-elasticsearch
  namespace: kube-system
  labels:
    k8s-app: fluentd-logging
spec:
  selector:
    matchLabels:
      name: fluentd-elasticsearch
  template:
    metadata:
      labels:
        name: fluentd-elasticsearch
    spec:
      tolerations:
        - key: node-role.kubernetes.io/master
          effect: NoSchedule
      containers:
        - name: fluentd-elasticsearch
          image: k8s.gcr.io/fluentd-elasticsearch:1.20
          resources:
            limits:
              memory: 200Mi
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 200Mi
          volumeMounts:
            - name: varlog
              mountPath: /var/log
            - name: varlibdockercontainers
              mountPath: /var/lib/docker/containers
              readOnly: true
          terminationGracePeriodSeconds: 30
      volumes:
        - name: varlog
          hostPath:
            path: /var/log
            - name: varlibdockercontainers
              hostPath:
                path: /var/lib/docker/containers
```

注：以上YAML示例引用于 <https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/daemonset>，创建时可能存在容器镜像拉取不成功的情况，仅供于本文介绍DaemonSet的组成。

- kind：标识 DaemonSet 资源类型。
- metadata：DaemonSet 的名称、Label等基本信息。
- metadata.annotations：DaemonSet 的额外说明，可通过该参数设置尚航云\_V1 TKE 的额外增强能力。
- spec.template：DaemonSet 管理的 Pod 的详细模板配置。

更多可查看 Kubernetes DaemonSet 官方文档

## KubectI 创建 DaemonSet

1. 参考 YAML 示例，准备 StatefulSet YAML 文件。
2. 安装 KubectI，并连接集群。操作详情请参考 [通过 KubectI 连接集群](#)。
3. 执行以下命令，创建 DaemonSet YAML 文件。

```
kubectI create -f DaemonSet YAML 文件名称
```

例如，创建一个文件名为 fluentd-elasticsearch.yaml 的 StatefulSet YAML 文件，则执行以下命令：

```
kubectI create -f fluentd-elasticsearch.yaml
```

4. 执行以下命令，验证创建是否成功。

```
kubectI get DaemonSet
```

返回类似以下信息，即表示创建成功。

```
NAME DESIRED CURRENT READY UP-TO-DATE AVAILABLE NODE SELECTOR AGE
frontend 0 0 0 0 0 app=frontend-node 16d
```

## KubectI 更新 DaemonSet

执行以下命令，查看 DaemonSet 的更新策略类型。

```
kubectI get ds/<daemonset-name> -o go-template='{{.spec.updateStrategy.type}}{{"\n"}}'
```

DemonSet 有以下两种更新策略类型：

- OnDelete：默认更新策略。该更新策略在更新 DaemonSet 后，需手动删除旧的 DaemonSet Pod 才会创建新的DaemonSet Pod。



- RollingUpdate：支持 Kubernetes 1.6或更高版本。该更新策略在更新 DaemonSet 模板后，旧的 DaemonSet Pod 将被终止，并且以滚动更新方式创建新的 DaemonSet Pod。

### 方法一

执行以下命令，更新 DaemonSet。

```
kubectl edit DaemonSet/[name]
```

此方法适用于简单的调试验证，不建议在生产环境中直接使用。您可以通过此方法更新任意的 DaemonSet 参数。

### 方法二

执行以下命令，更新指定容器的镜像。

```
kubectl set image ds/[daemonset-name][container-name]=[container-new-image]
```

建议保持 DaemonSet 的其他参数不变，业务更新时，仅更新容器镜像。

## Kubectl 回滚 DaemonSet

1. 执行以下命令，查看 DaemonSet 的更新历史。

```
kubectl rollout history daemonset /[name]
```

2. 执行以下命令，查看指定版本详情。

```
kubectl rollout history daemonset /[name] --revision=[REVISION]
```

3. 执行以下命令，回滚到前一个版本。

```
kubectl rollout undo daemonset /[name]
```

如需指定回滚版本号，可执行以下命令。

```
kubectl rollout undo daemonset /[name] --to-revision=[REVISION]
```

## Kubectl 删除 DaemonSet

执行以下命令，删除 DaemonSet。

```
kubectl delete DaemonSet [NAME]
```



# Job管理

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 简介

Job 控制器会创建 1-N 个 Pod，这些 Pod 按照运行规则运行，直至运行结束。Job 可用于批量计算、数据分析等场景。通过设置重复执行次数、并行度、重启策略等满足业务诉求。Job 执行完成后，不再创建新的 Pod，也不会删除 Pod，您可在“日志”中查看已完成的 Pod 的日志。如果您删除了 Job，Job 创建的 Pod 也会同时被删除，将查看不到该 Job 创建的 Pod 的日志。

## Job 控制台操作指引

### 创建 Job

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要创建 Job 的集群【ID/名称】，进入待创建 Job 的集群管理页面。
4. 选择【工作负载】 > 【Job】，进入“Job”信息页面。

← 集群 / cls-ol9bzwtv

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

- Deployment
- StatefulSet
- DaemonSet
- Job**
- CronJob

Job

新建 监控

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

| 名称       | Labels               | Selector               | 并行度 | 重复次数 | 操作        |
|----------|----------------------|------------------------|-----|------|-----------|
| job-test | k8s-app:job-test、... | controller-uid:0e67... | 1   | 1    | 编辑YAML 删除 |

5. 单击【新建】，进入“新建Workload”页面。

← 新建Workload

工作负载名

请输入Workload名称

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾



描述

请输入描述信息，不超过1000个字符

标签

k8s-app

=

Value

×

新增变量

只能包含小写字母、数字及分隔符("-",) , 且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾

命名空间

default

类型

☐ Deployment（可扩展的部署Pod）

☐ DaemonSet（在每个主机上运行Pod）

☐ StatefulSet（有状态集的运行Pod）

☐ CronJob（按照Cron的计划定时运行）

☒ Job（单次任务）

Job设置

重复次数 ①

1

并行度 ①

1

失败重启策略 ①

OnFailure

数据卷（选填）

添加数据卷

为容器提供存储，目前支持主机路径、云硬盘数据卷、文件存储NFS、配置项、PVC、Secret，还需挂载到容器的指定路径中。[使用指引](#)

实例内容器

名称

请输入容器名称

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-",) , 且不能以分隔符开头或结尾

镜像

选择镜像

镜像版本

(Tag)

CPU/内存限制

CPU限制

request0.25 - limit0.5核

内存限制

request256 - limit1024MiB

Request用于预分配资源,当集群中的节点没有request所要求的资源数量时,容器会创建失败。  
Limit用于设置容器使用资源的最大上限,避免异常情况下节点资源消耗过多。

环境变量 ①

新增变量

引用ConfigMap/Secret

变量名只能包含大小写字母、数字及下划线，并且不能以数字开头

显示高级设置

注意：Workload创建完成后，容器的配置信息可以通过更新YAML的方式进行修改

添加容器

显示高级设置

创建Workload

取消

6. 根据实际需求，设置 Job 参数。关键参数信息如下：

版权所有：尚航云\_V1

第160 页 共655页

- 工作负载名：自定义。
- 命名空间：根据实际需求进行选择。
- 类型：选择“Job（单次任务）”。
- Job设置：根据实际需求，为 Job 的一个 Pod 设置一个或多个不同的容器。
  - 重复次数：设置 Job 管理的 Pod 需要重复执行的次数。
  - 并行度：设置 Job 并行执行的 Pod 数量。
  - 失败重启策略：设置 Pod 下容器异常退出后的重启策略。
    - 选择 Never：不重启容器，直至 Pod 下所有容器退出。
    - 选择 OnFailure：Pod 继续运行，容器将重新启动。
- 实例内容容器：根据实际需求，为 Job 的一个 Pod 设置一个或多个不同的容器。
  - 名称：自定义。
  - 镜像：根据实际需求进行选择。
  - 镜像版本：根据实际需求进行填写。
  - CPU/内存限制：可根据 Kubernetes 资源限制 进行设置 CPU 和内存的限制范围，提高业务的健壮性。
  - 高级设置：可设置“工作目录”，“运行命令”，“运行参数”，“容器健康检查”，“特权级”等参数。

7. 单击【创建Workload】，完成创建。

## 查看 Job 状态

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要查看 Job 状态的集群【ID/名称】，进入待查看 Job 状态的集群管理页面。
4. 选择【工作负载】 > 【Job】，进入“Job”信息页面。



← 集群 / cls-ol9bzwtv

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

- Deployment
- StatefulSet
- DaemonSet
- Job**
- CronJob

Job

新建 监控

命名空间 default

多个关键字用竖线 | 分隔，多个过滤标签用回车键分隔

| 名称       | Labels                | Selector               | 并行度 | 重复次数 | 操作                                        |
|----------|-----------------------|------------------------|-----|------|-------------------------------------------|
| job-test | k8s-app:job-test, ... | controller-uid:0e67... | 1   | 1    | <a href="#">编辑YAML</a> <a href="#">删除</a> |

5. 单击需要查看状态的 Job 名称，即可查看 Job 详情。

### 删除 Job

Job 执行完成后，不再创建新的 Pod，也不会删除 Pod，您可在【日志】中查看已完成的 Pod 的日志。如果您删除了 Job，Job 创建的 Pod 也会同时被删除，将查看不到该 Job 创建的 Pod 的日志。

## KubectI 操作 Job 指引

### YAML 示例

```
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
  name: pi
spec:
  completions: 2
  parallelism: 2
  template:
    spec:
      containers:
      - name: pi
        image: perl
        command: ["perl", "-Mbignum=bpi", "-wle", "print bpi(2000)"]
      restartPolicy: Never
      backoffLimit: 4
```

- kind：标识 Job 资源类型。
- metadata：Job 的名称、Label等基本信息。
- metadata.annotations：Job 的额外说明，可通过该参数设置尚航云\_V1 TKE 的额外增强能力。

- spec.completions : Job 管理的 Pod 重复执行次数。
- spec.parallelism : Job 并行执行的 Pod 数。
- spec.template : Job 管理的 Pod 的详细模板配置。

## 创建 Job

1. 参考 YAML 示例，准备 Job YAML 文件。
2. 安装 Kubectl，并连接集群。
3. 创建 Job YAML 文件。

```
kubectl create -f Job YAML 文件名称
```

例如，创建一个文件名为 pi.yaml 的 Job YAML 文件，则执行以下命令：

```
kubectl create -f pi.yaml
```

4. 执行以下命令，验证创建是否成功。

```
kubectl get job
```

返回类似以下信息，即表示创建成功。

```
NAME DESIRED SUCCESSFUL AGE
job 1 0 1m
```

## 删除 Job

执行以下命令，删除 Job。

```
kubectl delete job [NAME]
```



# CronJob管理

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 简介

一个 CronJob 对象类似于 crontab（cron table）文件中的一行。它根据指定的预定计划周期性地运行一个 Job。Cron 格式说明如下：

```
# 文件格式说明
# ——分钟（0 - 59）
# | ——小时（0 - 23）
# || ——日（1 - 31）
# ||| ——月（1 - 12）
# |||| ——星期（0 - 7，星期日=0或7）
# |||||
# * * * * *
```

## CronJob 控制台操作指引

### 创建 CronJob

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要创建 CronJob 的集群【ID/名称】，进入待创建 CronJob 的集群管理页面。
4. 选择【工作负载】 > 【CronJob】，进入“CronJob”信息页面。

← 集群 / cls-ol9bzwtv

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

- Deployment
- StatefulSet
- DaemonSet
- Job
- CronJob

CronJob

新建

监控

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

Q

↺

↓

| 名称           | 执行策略      | 并行度 | 重复次数 | 操作        |
|--------------|-----------|-----|------|-----------|
| cronjob-test | */* * * * | 1   | 1    | 编辑YAML 删除 |

5. 单击【新建】，进入“新建Workload”页面。

版权所有：尚航云\_V1

第164 页 共655页



← 新建Workload

工作负载名

请输入Workload名称

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾

描述

请输入描述信息，不超过1000个字符

标签

k8s-app

=

Value

×

新增变量

只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾

命名空间

default

类型

☐ Deployment (可扩展的部署Pod)

☐ DaemonSet (在每个主机上运行Pod)

☐ StatefulSet (有状态集的运行Pod)

☒ CronJob (按照Cron的计划定时运行)

☐ Job (单次任务)

执行策略

请输入执行策略，如: \*\*\*\*\* command to exi

Job设置

重复次数 ①

1

并行度 ①

1

失败重启策略 ①

OnFailure

数据卷 (选填)

[添加数据卷](#)

为容器提供存储，目前支持主机路径、云硬盘数据卷、文件存储NFS、配置项、PVC、Secret，还需挂载到容器的指定路径中。[使用指引](#)

实例内容器

名称

请输入容器名称

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且不能以分隔符开头或结尾

镜像

[选择镜像](#)

镜像版本 (Tag)

CPU/内存限制

CPU限制

request 0.25 - limit 0.5 核

内存限制

request 256 - limit 1024 MiB

Request用于预分配资源,当集群中的节点没有request所要求的资源数量时,容器会创建失败。  
Limit用于设置容器使用资源的最大上限,避免异常情况下节点资源消耗过多。

环境变量 ①

[新增变量](#) [引用ConfigMap/Secret](#)

变量名只能包含大小写字母、数字及下划线，并且不能以数字开头

[显示高级设置](#)

注意: Workload创建完成后，容器的配置信息可以通过更新YAML的方式进行修改



添加资源

显示高级设置

创建Workload 取消

6. 根据实际需求，设置 CronJob 参数。关键参数信息如下：

- 工作负载名：自定义。
- 命名空间：根据实际需求进行选择。
- 类型：选择“CronJob（按照Cron的计划定时运行）”。
- 执行策略：根据 Cron 格式设置任务的定期执行策略。
- Job设置
  - 重复次数：Job 管理的 Pod 需要重复执行的次数。
  - 并行度：Job 并行执行的 Pod 数量。
  - 失败重启策略：Pod下容器异常退出后的重启策略。
    - Never：不重启容器，直至 Pod 下所有容器退出。
    - OnFailure：Pod 继续运行，容器将重新启动。
- 实例内容器：根据实际需求，为 CronJob 的一个 Pod 设置一个或多个不同的容器。
  - 名称：自定义。
  - 镜像：根据实际需求进行选择。
  - 镜像版本：根据实际需求进行填写。
  - CPU/内存限制：可根据 Kubernetes 资源限制 进行设置 CPU 和内存的限制范围，提高业务的健壮性。
  - 高级设置：可设置“工作目录”，“运行命令”，“运行参数”，“容器健康检查”，“特权级”等参数。

7. 单击【创建Workload】，完成创建。

## 更新 CronJob

### 更新Pod配置

1. 登录 TKE 控制台。



2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 在集群管理页面，单击需要更新镜像的 CronJob 的集群 ID，进入待更新Pod配置的 CronJob 的集群管理页面。
4. 在需要更新镜像的 CronJob 行中，单击【更新Pod配置】。
5. 在“更新Pod配置”页面，根据实际需求修改更新方式，设置参数。
6. 单击【完成】，即可更新 Pod 配置。

### 更新调度策略

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要更新 CronJob 的集群【ID/名称】，进入待更新调度策略 CronJob 的集群管理页面。
4. 在需要更新调度策略的 CronJob 行中，单击【更多】>【更新调度策略】，弹出“更新调度策略”窗口。
5. 在“更新调度策略”窗口，更新节点调度策略，单击【完成】。

### 查看 CronJob 状态

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要查看 CronJob 状态的集群【ID/名称】，进入待查看 CronJob 状态的集群管理页面。
4. 选择【工作负载】>【CronJob】，进入“CronJob”信息页面。如下图所示：

← 集群 / cls-ol9bzwrtv

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

Deployment

StatefulSet

DaemonSet

Job

CronJob

CronJob

新建

监控

命名空间 default

多个关键字用竖线|分隔，多个过滤标签用回车键分隔

Q

🔄

↓

| 名称           | 执行策略      | 并行度 | 重复次数 | 操作                                        |
|--------------|-----------|-----|------|-------------------------------------------|
| cronjob-test | */* * * * | 1   | 1    | <a href="#">编辑YAML</a> <a href="#">删除</a> |

5. 单击需要查看状态的 CronJob 名称，即可查看 CronJob 详情。

## KubectI 操作 CronJob 指引

### YAML 示例

```
apiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
  name: hello
spec:
  schedule: "*/1 * * * *"
jobTemplate:
  spec:
    template:
      spec:
        containers:
          - name: hello
            image: busybox
            args:
              - /bin/sh
              - -c
              - date; echo Hello from the Kubernetes cluster
        restartPolicy: OnFailure
```

- kind: 标识 CronJob 资源类型。
- metadata : CronJob 的名称、Label 等基本信息。
- metadata.annotations : 对 CronJob 的额外说明，可通过该参数设置尚航云\_V1 TKE 的额外增强能力。
- spec.schedule : CronJob 执行的 Cron 的策略。
- spec.jobTemplate : Cron 执行的 Job 模板。

### 创建 CronJob

#### 方法一

1. 参考 YAML 示例，准备 CronJob YAML 文件。
2. 安装 KubectI，并连接集群。
3. 执行以下命令，创建 CronJob YAML 文件。

```
kubectI create -f CronJob YAML 文件名称
```

例如，创建一个文件名为 cronjob.yaml 的 CronJob YAML 文件，则执行以下命令：

```
kubectl create -f cronjob.yaml
```

## 方法二

1. 通过执行 `kubectl run` 命令，快速创建一个 CronJob。

例如，快速创建一个不需要写完整配置信息的 CronJob，则执行以下命令：

```
kubectl run hello --schedule="*/1 * * * *" --restart=OnFailure --image=busybox -- /bin/sh -c "date; echo Hello"
```

2. 执行以下命令，验证创建是否成功。

```
kubectl get cronjob [NAME]
```

返回类似以下信息，即表示创建成功。

```
NAME SCHEDULE SUSPEND ACTIVE LAST SCHEDULE AGE
cronjob * * * * * False 0 <none> 15s
```

## 删除 CronJob

- 执行此删除命令前，请确认是否存在正在创建的 Job，否则执行该命令将终止正在创建的 Job。
- 执行此删除命令时，已创建的 Job 和已完成的 Job 均不会被终止或删除。
- 如需删除 CronJob 创建的 Job，请手动删除。

执行以下命令，删除 CronJob。

```
kubectl delete cronjob [NAME]
```



# 设置工作负载的资源限制

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 请求 (Request) 与 限制 (Limit)

**Request** : 容器使用的最小资源需求, 作为容器调度时资源分配的判断依据。只有当节点上可分配资源量  $\geq$  容器资源请求数时才允许将容器调度到该节点。但 Request 参数不限制容器的最大可使用资源值。 **Limit** : 容器能使用的资源最大值。

说明: 更多 Limit 和 Request 参数介绍, 单击 [查看详情](#)。

## CPU 限制说明

CPU 资源允许设置 CPU 请求和 CPU 限制的资源量, 以核 (U) 为单位, 允许为小数。

说明:

- CPU Request 作为调度时的依据, 在创建时为该容器在节点上分配 CPU 使用资源, 称为 “已分配 CPU” 资源。
- CPU Limit 限制容器 CPU 资源的上限, 不设置表示不做限制 (CPU Limit  $\geq$  CPU Request)。

## 内存限制说明

内存资源只允许限制容器最大可使用内存量。以 MiB 为单位, 允许为小数。

说明:


- 内存 Request 作为调度时的依据, 在创建时为该容器在节点上分配内存, 称为 “已分配内存” 资源。
- 内存资源为不可伸缩资源。当节点上所有容器使用内存均超量时, 存在 OOM 的风险。因此不设置 Limit 时, 默认 Limit = Request, 保证容器的正常运作。

## CPU 使用量和 CPU 使用率

- CPU 使用量为绝对值, 表示实际使用的 CPU 的物理核数, CPU 资源请求和 CPU 资源限制的判断依据都是 CPU 使用量。
- CPU 使用率为相对值, 表示 CPU 的使用量与 CPU 单核的比值 (或者与节点上总 CPU 核数的比值)。

## 使用示例

一个简单的示例说明 Request 和 Limit 的作用, 测试集群包括1个 4U4G 的节点、已经部署的两个 Pod (Pod1, Pod2), 每个 Pod 的资源设置为 (CPU Request, CPU Limit, Memory Request, Memory Limit) = (1U, 2U, 1G, 1G)。(1.0G = 1000MiB) 节点上 CPU 和内存的资源使用情况如下图所示:



已经分配的 CPU 资源为：1U（分配 Pod1）+ 1U（分配 Pod2）= 2U，剩余可以分配的 CPU 资源为2U。

已经分配的内存资源为：1G（分配 Pod1）+ 1G（分配 Pod2）= 2G，剩余可以分配的内存资源为2G。所以该节点可以再部署一个（CPU Request，Memory Request）=（2U，2G）的 Pod 部署，或者部署2个（CPU Request，Memory Request）=（1U，1G）的 Pod 部署。

在资源限制方面，每个 Pod1 和 Pod2 使用资源的上限为（2U，1G），即在资源空闲的情况下，Pod 使用 CPU 的量最大能达到2U。

## 服务资源限制推荐

TKE 会根据您当前容器镜像的历史负载来推荐 Request 与 Limit 值，使用推荐值会保证您的容器更加平稳的运行，大大减小出现异常的概率。

**推荐算法：**我们首先会取出过去7天当前容器镜像分钟级别负载，并辅以百分位统计第95%的值来最终确定推荐的 Request，Limit 为 Request 的2倍。

Request = Percentile(实际负载[7d],0.95)

Limit = Request \* 2

如果当前的样本数量（实际负载）不满足推荐计算的数量要求，我们会相应的扩大样本取值范围，尝试重新计算。例如，去掉镜像 tag，namespace，serviceName 等筛选条件。若经过多次计算后同样未能得到有效值，则推荐值为空。

**推荐值为空：**在使用过程中，您会发现有部分值暂无推荐的情况，可能由于以下几点造成：

1. 当前数据并不满足计算的需求，我们需要待计算的样本数量（实际负载）大于1440个，即有一天的数据。
2. 推荐值小于您当前容器已经配置的 Request 或者 Limit。

说明：



1. 由于推荐值是根据历史负载来计算的，原则上，容器镜像运行真实业务的时间越长，推荐的值越准确。
2. 使用推荐值创建服务，可能会因为集群资源不足造成容器无法调度成功。在保存时，须确认当前集群的剩余资源。
3. 推荐值是建议值，您可以根据自己业务的实际情况做相应的调整。



# 设置工作负载的调度规则

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 简介

通过设置工作负载中高级设置的调度规则，指定该工作负载下的 Pod 在集群内进行调度。存在以下应用场景：

- 将 Pod 运行在指定的节点上。
- 将 Pod 运行在某一作用域（作用域可以是可用区、机型等属性）的节点上。
- 将 Pod 强制打散到节点上（每个节点一个，不符合条件的 Pod 停止调度）。

## 使用方法

### 前置条件

- 设置工作负载高级设置中的调度规则，且集群的 Kubernetes 版本必须是1.7以上的版本。
- 为确保您的 Pod 能够调度成功，请确保您设置的调度规则完成后，节点有空余的资源用于容器的调度。
- 使用自定义调度功能时，需要为节点设置对应 Label。详情请参见 设置节点 Label。

### 设置调度规则

如果您的集群是1.7或更高的版本，则可以在创建工作负载中设置调度规则。您可以根据实际需求，选择以下两种调度类型：

- **指定节点调度**：可设置实例（Pod）调度到指定规则的节点上，匹配节点标签。

节点调度策略 ☒ 指定节点调度 ☐ 自定义调度规则

☐ ins-2rgdg2q7(tke\_cls-osvocprp\_worker)

☐ ins-d32y9rnt(tke\_cls-osvocprp\_worker)

☐ ins-cimq57np(tke\_cls-osvocprp\_worker)

隐藏高级设置

- **自定义调度规则**：可自定义实例（Pod）调度规则，匹配实例标签。



节点调度策略

☐ 指定节点调度 ☒ 自定义调度规则

强制满足要求条件

Label Key

In

多个Label Value请以；分隔符隔开

×

新增规则

尽量满足要求条件

Label Key

In

多个Label Value请以；分隔符隔开

×

新增规则

[隐藏高级设置](#)

自定义调度规则包含以下两种模式：

- 强制满足要求条件：调度期间如果满足亲和性条件，则调度到对应 node。如果没有节点满足条件，则调度失败。
- 尽量满足要求条件：调度期间如果满足亲和性条件，则调度到对应 node。如果没有节点满足条件，则随机调度到任意节点。

自定义调度规则均可以添加多条调度规则，各规则操作符的含义如下：

- In：Label 的 value 在列表中。
- NotIn：Label 的 value 不在列表中。
- Exists：Label 的 key 存在。
- DoesNotExists：Label 的 key 不存在。
- Gt：Label 的值大于列表值（字符串匹配）。
- Lt：Label 的值小于列表值（字符串匹配）。

## 原理介绍

服务的调度规则主要通过下发 Yaml 到 Kubernetes 集群，Kubernetes 的 Affinity and anti-affinity 机制会使得 Pod 按一定规则进行调度。更多 Kubernetes 的 Affinity and anti-affinity 机制介绍可 [查看详情](#)。

# 设置工作负载的健康检查

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

容器集群内核基于 Kubernetes。Kubernetes 支持对容器进行周期性探测，并根据探测结果判断容器的健康状态，执行额外的操作。

## 健康检查类别

健康检查分为以下类别：

- **容器存活检查**：用于检测容器是否存活，类似于执行 `ps` 命令检查进程是否存在。如果容器的存活检查失败，集群会对该容器执行重启操作。如果容器的存活检查成功，则不执行任何操作。
- **容器就绪检查**：用于检测容器是否准备好开始处理用户请求。例如，程序的启动时间较长时，需要加载磁盘数据或者要依赖外部的某个模块启动完成才能提供服务。此时，可通过容器就绪检查方式检查程序进程，确认程序是否启动完成。如果容器的就绪检查失败，集群会屏蔽请求访问该容器。如果容器的就绪检查成功，则会开放对该容器的访问。

## 健康检查方式

### TCP 端口探测

TCP 端口探测的原理如下：对于提供 TCP 通信服务的容器，集群周期性地对该容器建立 TCP 连接。如果连接成功，证明探测成功，否则探测失败。选择 TCP 端口探测方式，必须指定容器监听的端口。例如，一个 redis 容器，它的服务端口是 6379。我们对该容器配置了 TCP 端口探测，并指定探测端口为 6379，那么集群会周期性地对该容器的 6379 端口发起 TCP 连接。如果连接成功，证明检查成功，否则检查失败。

### HTTP 请求探测

HTTP 请求探测是针对于提供 HTTP/HTTPS 服务的容器，并集群周期性地对该容器发起 HTTP/HTTPS GET 请求。如果 HTTP/HTTPS response 返回码属于 200 - 399 范围，证明探测成功，否则探测失败。使用 HTTP 请求探测必须指定容器监听的端口和 HTTP/HTTPS 的请求路径。例如，提供 HTTP 服务的容器，服务端口为 80，HTTP 检查路径为 `/health-check`，那么集群会周期性地对容器发起 GET `http://containerIP:80/health-check` 请求。

### 执行命令检查

执行命令检查是一种强大的检查方式，该方式要求用户指定一个容器内的可执行命令，集群会周期性地容器内执行该命令。如果命令的返回结果是 0，检查成功，否则检查失败。对于 TCP 端口探测和 HTTP 请求探测，都可以通过执行命令检查的方式来替代：

- 对于 TCP 端口探测，可以写一个程序对容器的端口进行 connect。如果 connect 成功，脚本返回 0，否则返回 -1。
- 对于 HTTP 请求探测，可以写一个脚本来对容器进行 wget 并检查 response 的返回码。例如，`wget http://127.0.0.1:80/health-check`。如果返回码在 200 - 399 的范围，脚本返回 0，否则返回 -1。

注意：

- 必须将需要执行的程序放在容器的镜像中，否则会因找不到程序而执行失败。
- 如果执行的命令是一个 shell 脚本，不能直接指定脚本作为执行命令，需要加上脚本的解释器。例如，脚本是 `/data/scripts/health_check.sh`，那么使用执行命令检查时，指定的程序为 `sh /data/scripts/health_check.sh`。

## 其它公共参数

- **启动延时**：单位秒。指定容器启动后，多久开始探测。例如，启动延时设置为5，那么健康检查将在容器启动5秒后开始。
- **间隔时间**：单位秒。指定健康检查的频率。例如，间隔时间设置成10，那么集群会每隔10s检查一次。
- **响应超时**：单位秒。指定健康探测的超时时间。对应到 TCP 端口探测、HTTP 请求探测、执行命令检查三种方式，分别表示 TCP 连接超时时间、HTTP 请求响应超时时间以及执行命令的超时时间。
- **健康阈值**：单位次。指定健康检查连续成功多少次后，才判定容器是健康的。例如，健康阈值设置成3，则说明只有满足连续3次探测都成功，才认为容器是健康的。

注意：如果健康检查的类型为存活检查，那么健康阈值只能是1，用户设置成其它值将被视为无效。

- **不健康阈值**：单位次。指定健康检查连续失败多少次后，才判定容器是不健康的。例如，不健康阈值设置成3，则说明只有满足连续3次都探测失败，才认为容器是不健康的。



# 设置工作负载的运行命令和参数

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 概述

创建工作负载时，通常通过镜像来指定实例中容器所运行的进程。在默认的情况下，镜像会运行默认的命令，如果您需要运行一个特定的命令或重写镜像的默认值，您需要使用到以下三个设置：

- 工作目录（workingDir）：指定当前的工作目录。
- 运行命令（command）：控制镜像运行的实际命令。
- 命令参数（args）：传递给运行命令的参数。

## 工作目录说明

workingDir，即指定当前的工作目录。如果不存在，则自动创建。如果没有指定，则使用容器运行时的默认值。如果镜像中如果没指定 WORKDIR，且在控制台未指定，则 workingDir 默认为 “/”。

## 命令和参数的使用

单击【详情】，了解如何将 docker run 命令适配到尚航云\_V1容器服务。

Docker 的镜像拥有存储镜像信息的相关元数据，如果不提供运行命令和参数，容器将会运行镜像制作时提供的默认的命令和参数。Docker 原生定义的字段为 “Entrypoint” 和 “CMD”。详情可查看 Docker 的 Entrypoint 说明 和 CMD 说明。如果您在创建服务时，填写了容器的运行命令和参数，容器服务将会覆盖镜像构建时的默认命令（即 “Entrypoint” 和 “CMD”）。其规则如下：

| 镜像 Entrypoint | 镜像 CMD  | 容器的运行命令 | 容器的运行参数 | 最终执行        |
|---------------|---------|---------|---------|-------------|
| [ls]          | [/home] | 未设置     | 未设置     | [ls / home] |
| [ls]          | [/home] | [cd]    | 未设置     | [cd]        |
| [ls]          | [/home] | 未设置     | [/data] | [ls / data] |
| [ls]          | [/home] | [cd]    | [/data] | [cd / data] |

说明：Docker entrypoint 对应容器服务控制台上的运行命令，Docker run 的 CMD 参数对应容器服务控制台上的运行参数。当有多个运行参数时，需在容器服务的运行参数中输入参数，且每个参数单独一行。

# 自动伸缩

## 自动伸缩基本操作

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

### 操作场景

实例 ( Pod ) 自动扩缩容功能 ( Horizontal Pod Autoscaler , HPA ) 可以根据目标实例 CPU 利用率的平均值等指标自动扩展、缩减服务的 Pod 数量。本文介绍如何通过尚航云\_V1容器服务控制台实现 Pod 自动扩缩容。

### 工作原理

HPA 后台组件会每隔30秒向尚航云\_V1云监控拉取容器和 Pod 的监控指标，然后根据当前指标数据、当前副本数和该指标目标值进行计算，计算所得结果作为服务的期望副本数。当期望副本数与当前副本数不一致时，HPA 会触发 Deployment 进行 Pod 副本数量调整，从而达到自动伸缩的目的。以 CPU 利用率为例，假设当前有2个实例，平均 CPU 利用率 ( 当前指标数据 ) 为90%，自动伸缩设置的目标 CPU 为60%，则自动调整实例数量为： $90\% \times 2 / 60\% = 3$ 个。

如果用户设置了多个弹性伸缩指标，HPA 会依据各个指标，分别计算出目标副本数，取最大值进行扩缩容操作。

### 注意事项

- 当指标类型选择为 **CPU 利用率 ( 占 Request )** 时，必须为容器设置 CPU Request。
- 策略指标目标设置合理，例如设置70%给容器和应用，预留30%的余量。
- 保持 Pod 和 Node 健康 ( 避免 Pod 频繁重建 )。
- 保证用户请求的负载均衡稳定运行。
- HPA 在计算目标副本数时会会有一个10%的波动因子。如果在波动范围内，HPA 并不会调整副本数目。
- 如果服务对应的 Deployment.spec.replicas 值为0，HPA 将不起作用。
- 如果对单个 Deployment 同时绑定多个 HPA，则创建的 HPA 会同时生效，会造成的集群反复扩缩容。

### 前提条件

已创建集群。关于创建集群，详情请参见 [创建集群](#)。


### 操作步骤

#### 开启自动扩缩容

可以通过以下三种方式开启自动扩缩容。

### 通过设置实例数量调节

1. 单击左侧导航栏中【集群】，进入“集群管理”页面。
2. 单击需要创建伸缩组的集群 ID，进入工作负载 Deployment 详情页，选择【新建】。如下图所示：



3. 在“新建Workload”页面，设置实例数量为**自动调节**。如下图所示：



- **触发策略**：自动伸缩功能依赖的策略指标。详情请参见 [指标类型](#)。
- **实例范围**：请根据实际需求进行选择，实例数量会在设定的范围内自动调节，不会超出该设定范围。

### 通过新建自动伸缩组

1. 单击左侧导航栏中【集群】，进入“集群管理”页面。
2. 单击需要创建伸缩组的集群 ID，进入工作负载 Deployment 详情页，选择【自动伸缩】。
3. 在“HorizontalPodAutoscaler”页面，单击【新建】。如下图所示：



4. 在“新建HPA”页面，根据以下提示，进行 HPA 配置。如下图所示：

← 新建HPA

名称

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾

命名空间

default

工作负载类型

deployment

关联工作负载

请选择关联工作负载

触发策略

CPU

CPU使用量

核 ×

新增指标

实例范围

1 ~ 2

创建HPA

取消

- **名称**：输入要创建的自动伸缩组的名称。
- **命名空间**：请根据实际需求进行选择。
- **工作负载类型**：请根据实际需求进行选择。
- **关联工作负载**：不能为空，请根据实际需求进行选择。
- **触发策略**：自动伸缩功能依赖的策略指标，详情请参见 [指标类型](#)。



- **实例范围**：请根据实际需求进行选择，实例数量会在设定的范围内自动调节，不会超出该设定范围。

5. 单击【创建HPA】，完成 HPA 的创建。

### 通过 YAML 创建

1. 单击左侧导航栏中【集群】，进入“集群管理”页面。
2. 单击需要创建伸缩组的集群 ID，进入工作负载 Deployment 详情页。
3. 单击该页面右上角【YAML创建资源】。如下图所示：




4. 在“YAML创建资源”页面，根据实际需求编辑内容，单击【完成】，即可新建 HPA。

### 更新自动扩缩容规则

可以通过以下三种方式更新服务自动扩缩容规则。

#### 通过更新 Pod 数量

1. 单击左侧导航栏中【集群】，进入“集群管理”页面。
2. 选择需要创建伸缩组的集群 ID，进入工作负载 Deployment 详情页，单击【更新Pod数量】。如下图所示：



3. 在“更新Pod数量”页面，根据实际需求进行设置，并单击【更新实例数目】。如下图所示：



← 更新Pod数量

当前实例数量1

实例数量

手动调节

自动调节

满足任一设定条件，则自动调节实例 (pod) 数目[查看更多](#)

触发策略

CPU

CPU使用量

0.5

核

新增指标

实例范围

1

~

2

在设定的实例范围内自动调节，不会超出该设定范围  
当前工作负载已关联1条HPA，请注意关联多个HPA可能会导致的实例数量波动。[查看更多自动伸缩设置](#)

更新实例数目

取消

通过修改 Hpa 配置

- 单击左侧导航栏中【集群】，进入“集群管理”页面。
- 选择需要创建伸缩组的集群 ID，进入工作负载 Deployment 详情页，单击【自动伸缩】。
- 在“HorizontalPodAutoscaler”页面，单击需要更新配置的 HPA 所在行右侧的【修改配置】。如下图所示：

← 集群(广州) / clis-

YAML创建资源

HorizontalPodAutoscaler

新建

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键

| 名称   | 关联Deployment | 触发策略         | 最小实例数 | 最大实例数 | 操作                       |
|------|--------------|--------------|-------|-------|--------------------------|
| test | test         | CPU 使用量 0.5核 | 1     | 2     | <div>修改配置</div> 编辑YAML删除 |

- 在“更新Hpa配置”页面，根据实际需求进行设置，并单击【更新Hpa】。如下图所示：

版权所有：尚航云\_V1

第182 页 共655页



← 更新Hpa配置

名称

test1

命名空间

default

关联deployment

test1

触发策略

CPU

CPU 使用量

0.5

核

新增指标

实例范围

1 ~ 2

在设定的实例范围内自动调节，不会超出该设定范围

更新Hpa

取消

通过编辑 YAML 更新

- 单击左侧导航栏中【集群】，进入“集群管理”页面。
- 单击需要创建伸缩组的集群 ID，选择【自动伸缩】。
- 在“HorizontalPodAutoscaler”页面，选择需要更新配置的 HPA 所在行右侧的【编辑YAML】。如下图所示：

← 集群(广州) / cls

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

自动伸缩

服务

HorizontalPodAutoscaler

新建

命名空间 default

多个关键字用竖线"|"分隔，多个过滤标签用回车键

| 名称    | 关联Deployment | 触发策略         | 最小实例数 | 最大实例数 | 操作             |
|-------|--------------|--------------|-------|-------|----------------|
| test1 | test1        | CPU 使用量 0.5核 | 1     | 2     | 修改配置 编辑YAML 删除 |

- 在“更新HorizontalPodAutoscaler”页面，根据实际需求进行编辑，单击【完成】即可。



## 指标类型

相关指标和类型请参见 [自动伸缩指标说明](#)。



# 自动伸缩指标说明

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

实例（Pod）自动扩缩容功能（Horizontal Pod Autoscaler，HPA）可以根据目标实例 CPU 利用率平均值等指标自动扩展、缩减服务的 Pod 数量。自动扩缩容时，可供在控制台进行设置的触发指标类型包括 CPU 指标、内存、硬盘、网络 和 GPU 相关指标。此外，这些指标还可以在您通过 YAML 文件创建和编辑 HPA 时使用，本文将给出配置 YAML 文件示例。

## 自动伸缩指标

自动伸缩指标详情如下表所示：

其中 `metricName` 中的变量本身有单位，即表中所示默认单位，该单位在编写 YAML 文件时可忽略。

### CPU 指标

| 指标名称<br>（控制台）      | 单位<br>（控制台） | 备注                            | type | metricName                         | 默认单位 |
|--------------------|-------------|-------------------------------|------|------------------------------------|------|
| CPU 使用量            | 核           | Pod 的 CPU 使用量                 | Pods | k8s_pod_cpu_core_used              | 核    |
| CPU 利用率（占节点）       | %           | Pod 的 CPU 使用量占节点总量之比          | Pods | k8s_pod_rate_cpu_core_used_node    | %    |
| CPU 利用率（占 Request） | %           | Pod 的 CPU 使用量和设置的 Request 值之比 | Pods | k8s_pod_rate_cpu_core_used_request | %    |
| CPU 利用率（占 Limit）   | %           | Pod 的 CPU 使用量和设置的 Limit 值之比   | Pods | k8s_pod_rate_cpu_core_used_limit   | %    |

### 硬盘

| 指标名称（控制台） | 单位（控制台） | 备注                 | type | metricName             | 默认单位 |
|-----------|---------|--------------------|------|------------------------|------|
| 硬盘写流量     | KB/s    | Pod 的硬盘写速率         | Pods | k8s_pod_fs_write_bytes | B/s  |
| 硬盘读流量     | KB/s    | Pod 的硬盘读速率         | Pods | k8s_pod_fs_read_bytes  | B/s  |
| 硬盘读 IOPS  | 次/s     | Pod 从硬盘读取数据的 IO 次数 | Pods | k8s_pod_fs_read_times  | 次/s  |
| 硬盘写 IOPS  | 次/s     | Pod 把数据写入硬盘的 IO 次数 | Pods | k8s_pod_fs_write_times | 次/s  |

### 网络

| 指标名称<br>（控制台） | 单位<br>（控制台） | 备注           | type | metricName                       | 默认单位 |
|---------------|-------------|--------------|------|----------------------------------|------|
| 网络入带宽         | Mbps        | Pod 的入方向带宽之和 | Pods | k8s_pod_network_receive_bytes_bw | Bps  |



| 指标名称<br>( 控制台 ) | 单位<br>( 控制台 ) | 备注           | type | metricName                        | 默认单位 |
|-----------------|---------------|--------------|------|-----------------------------------|------|
| 网络出带宽           | Mbps          | Pod 的出方向带宽之和 | Pods | k8s_pod_network_transmit_bytes_bw | Bps  |
| 网络入流量           | KB/s          | Pod 的入方向流量之和 | Pods | k8s_pod_network_receive_bytes     | B/s  |
| 网络出流量           | KB/s          | Pod 的出方向流量之和 | Pods | k8s_pod_network_transmit_bytes    | B/s  |
| 网络入包量           | 个/s           | Pod 的入方向包数之和 | Pods | k8s_pod_network_receive_packets   | 个/s  |
| 网络出包量           | 个/s           | Pod 的出方向包数之和 | Pods | k8s_pod_network_transmit_packets  | 个/s  |

## 内存

| 指标名称 ( 控制台 )                   | 单位<br>( 控制台 ) | 备注                              | type | metricName                        | 默认单位 |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| 内存使用量                          | Mib           | Pod 内存使用量                       | Pods | k8s_pod_mem_usage_bytes           | B    |
| 内存使用量 ( 不包含 Cache )            | Mib           | Pod 内存使用, 不包含 Cache             | Pods | k8s_pod_mem_no_cache_bytes        | B    |
| 内存利用率 ( 占节点 )                  | %             | Pod 内存使用占 node 的比例              | Pods | k8s_pod_rate_mem_usage_node       | %    |
| 内存利用率 ( 占节点, 不包含 Cache )       | %             | Pod 内存使用占 node 的比例, 不含 Cache    | Pods | k8s_pod_rate_mem_no_cache_node    | %    |
| 内存利用率 ( 占 Request )            | %             | Pod 内存使用占 Request 的比例           | Pods | k8s_pod_rate_mem_usage_request    | %    |
| 内存利用率 ( 占 Request, 不包含 Cache ) | %             | Pod 内存使用占 Request 的比例, 不含 Cache | Pods | k8s_pod_rate_mem_no_cache_request | %    |
| 内存利用率 ( 占 Limit )              | %             | Pod 内存使用占 limit 的比例             | Pods | k8s_pod_rate_mem_usage_limit      | %    |
| 内存利用率 ( 占 Limit, 不包含 Cache )   | %             | Pod 内存使用占 limit 的比例, 不含 Cache   | Pods | k8s_pod_rate_mem_no_cache_limit   | %    |

## GPU

| 指标名称 ( 控制台 ) | 单位<br>( 控制台 ) | 备注 | type | metricName | 默认单位 |
|--------------|---------------|----|------|------------|------|
|--------------|---------------|----|------|------------|------|



| 指标名称（控制台）                 | 单位（控制台）   | 备注                         | type | metricName                           | 默认单位      |
|---------------------------|-----------|----------------------------|------|--------------------------------------|-----------|
| GPU 使用量                   | CUDA Core | Pod GPU 使用量                | Pods | k8s_pod_gpu_used                     | CUDA Core |
| GPU 申请量                   | CUDA Core | Pod GPU 申请量                | Pods | k8s_pod_gpu_request                  | CUDA Core |
| GPU 利用率（占 Request）        | %         | GPU 使用占 Request 的比例        | Pods | k8s_pod_rate_gpu_used_request        | %         |
| GPU 利用率（占节点）              | %         | GPU 使用占 node 的比例           | Pods | k8s_pod_rate_gpu_used_node           | %         |
| GPU memory 使用量            | Mib       | Pod GPU memory 使用量         | Pods | k8s_pod_gpu_memory_used_bytes        | B         |
| GPU memory 申请量            | Mib       | Pod GPU memory 申请量         | Pods | k8s_pod_gpu_memory_request_bytes     | B         |
| GPU memory 利用率（占 Request） | %         | GPU memory 使用占 Request 的比例 | Pods | k8s_pod_rate_gpu_memory_used_request | %         |
| GPU memory 利用率（占节点）       | %         | GPU memory 使用占 node 的比例    | Pods | k8s_pod_rate_gpu_memory_used_node    | %         |

## 通过 YAML 创建和编辑 HPA

您可以通过 YAML 文件创建和编辑 HPA。以下为配置文件的示例，该文件定义了一条名称为 example 的 HPA，CPU 使用量为1时触发 HPA，实例范围为1 - 2。

TKE 同样兼容原生的 Resource 类型。

```
apiVersion: autoscaling/v2beta1
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
  name: example
  namespace: default
  labels:
    qcloud-app: example
spec:
  minReplicas: 1
  maxReplicas: 2
  metrics:
    - type: Pods # 支持使用 Resource
  pods:
    metricName: k8s_pod_cpu_core_used
    targetAverageValue: "1"
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1beta2
```



kind: Deployment  
name: nginx



# 服务

## Service管理

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

### 简介

Service 定义访问后端 Pod 的访问策略，提供固定的虚拟访问 IP。您可以通过 Service 负载均衡地访问到后端的 Pod。Service 支持以下类型：

- 公网访问：使用 Service 的 Loadbalance 模式，自动创建公网 CLB。公网 IP 可直接访问到后端的 Pod。
- VPC内网访问：使用 Service 的 Loadbalance 模式，自动创建内网 CLB。指定 `annotations:service.kubernetes.io/qcloud-loadbalancer-internal-subnetid: subnet-xxxxxxx`，VPC 内网即可通过内网 IP 直接访问到后端的 Pod。
- 集群内访问：使用 Service 的 ClusterIP 模式，自动分配 Service 网段中的 IP，用于集群内访问。

## Service 控制台操作指引

### 注意事项

- 建议您的容器业务不要和 CVM 业务共用一个 CLB。
- 建议您不要在 CLB 控制台直接操作 TKE 自动管理的 CLB。
- 使用已有的 CLB 时，TKE 会自动覆盖 CLB 已有的后端 RS。
- TKE 会自动覆盖和更新名称为 TKE\_Dedicated\_Listener 的监听器，其他监听器不覆盖。

### 创建 Service

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要创建 Service 的集群【ID/名称】，进入待创建 Service 的集群管理页面。
4. 选择【服务】 > 【Service】，进入“Service”信息页面。



← 集群 / cls-ol9bzwtv

YAML 创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

服务

- Service
- Ingress

配置管理

存储

日志

事件

Service

新建

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

| 名称          | 访问方式      | Labels                  | IP地址①     | 创建时间                | 操作                                                                  |
|-------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| details     | NodePort  | app:details             | -         | 2018-12-18 10:31:24 | <a href="#">更新访问方式</a><br><a href="#">编辑YAML</a> <a href="#">删除</a> |
| eureka      | ClusterIP | 无                       | -<br>None | 2018-12-12 12:29:26 | <a href="#">更新访问方式</a><br><a href="#">编辑YAML</a> <a href="#">删除</a> |
| httpbin     | ClusterIP | app:httpbin             | -         | 2018-12-18 10:54:03 | <a href="#">更新访问方式</a><br><a href="#">编辑YAML</a> <a href="#">删除</a> |
| kubernetes  | ClusterIP | component:apiserver、... | -         | 2018-12-11 16:13:26 | <a href="#">更新访问方式</a><br><a href="#">编辑YAML</a> <a href="#">删除</a> |
| productpage | NodePort  | app:productpage         | -         | 2018-12-18 10:31:24 | <a href="#">更新访问方式</a><br><a href="#">编辑YAML</a> <a href="#">删除</a> |

5. 单击【新建】，进入“新建Service”页面。



← 新建Service

基本信息

服务名称

service-test

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾

描述

请输入描述信息，不超过1000个字符

命名空间

default

访问设置(Service)

服务访问方式

☒ 提供公网访问

☐ 仅在集群内访问

☐ VPC内网访问

☐ 主机端口访问

如何选择

自动创建传统型公网CLB（0.02元/小时）以提供Internet访问入口，支持TCP/UDP协议，如web前台类服务可以选择公网访问。  
如您需要公网通过HTTP/HTTPS协议或根据URL转发，您可以在Ingress页面使用Ingress进行路由转发，查看详情

端口映射

| 协议  | 容器端口 | 服务端口 |
|-----|------|------|
| TCP | 80   | 80   |

添加端口映射

Workload绑定 (选填)

Selectors

添加 | 引用Workload

创建服务

取消

6. 根据实际需求，设置 Service 参数。关键参数信息如下：

- 服务名称：自定义。
- 命名空间：根据实际需求进行选择。
- 服务访问方式：根据实际需求，选择对应的访问方式。
- 端口映射：根据实际需求进行设置。

7. 单击【创建服务】，完成创建。

### 更新 Service



更新 YAML

- 1. 登录 TKE 控制台。
- 2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
- 3. 单击需要更新 YAML 的集群【ID/名称】，进入待更新 YAML 的集群管理页面。
- 4. 选择【服务】 > 【Service】，进入“Service”信息页面。

← 集群 / cls-ol9bzwtv

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

服务

- Service
- Ingress

配置管理

存储

日志

事件

Service

新建

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

| 名称          | 访问方式      | Labels                  | IP地址① | 创建时间                | 操作                  |
|-------------|-----------|-------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| details     | NodePort  | app:details             | -     | 2018-12-18 10:31:24 | 更新访问方式<br>编辑YAML 删除 |
| eureka      | ClusterIP | 无                       | None  | 2018-12-12 12:29:26 | 更新访问方式<br>编辑YAML 删除 |
| httpbin     | ClusterIP | app:httpbin             | -     | 2018-12-18 10:54:03 | 更新访问方式<br>编辑YAML 删除 |
| kubernetes  | ClusterIP | component.apiserver、... | -     | 2018-12-11 16:13:26 | 更新访问方式<br>编辑YAML 删除 |
| productpage | NodePort  | app:productpage         | -     | 2018-12-18 10:31:24 | 更新访问方式<br>编辑YAML 删除 |

- 5. 在需要更新 YAML 的 Service 行中，单击【编辑YAML】，进入更新 Service 页面。
- 6. 在“更新Service”页面，编辑 YAML，单击【完成】，即可更新 YAML。

Kubectl 操作 Service 指引

YAML 示例

```
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
  ## annotations:
  ## service.kubernetes.io/loadbalancer-internal-subnetid: subnet-xxxxxxx ##若是创建内网访问的 Service 需指定该条
  name: my-service
spec:
  selector:
    app: MyApp
```

```
ports:
- protocol: TCP
port: 80
targetPort: 9376
type: LoadBalancer
```

- kind : 标识 Service 资源类型。
- metadata : Service 的名称、Label等基本信息。
- metadata.annotations: Service 的额外说明, 可通过该参数设置尚航云\_V1 TKE 的额外增强能力。
- spec.type : 标识 Service 的被访问形式
  - ClusterIP : 在集群内部公开服务, 可用于集群内部访问。
  - NodePort : 使用节点的端口映射到后端 Service, 集群外可以通过节点 IP:NodePort 访问。
  - LoadBalancer : 使用尚航云\_V1提供的负载均衡器公开服务, 默认创建公网 CLB, 指定 annotations 可创建内网 CLB。
  - ExternalName : 将服务映射到 DNS, 仅适用于 kube-dns1.7及更高版本。

#### annotations: 使用已有负载均衡器创建公网/内网访问的 Service

如果您已有的包年包月传统型 CLB 为空闲状态, 需要提供给 TKE 创建的 Service 使用, 您可以通过以下 annotations 进行设置:

```
metadata:
annotations:
service.kubernetes.io/tke-existed-lbid: lb-6swtxxxx
```

#### annotations: 指定节点绑定 Loadbalances

如果您的集群规模较大, 入口类型的应用需设置亲和性调度到部分节点, 您可以通过配置 Service 的 Loadbalance, 只绑定指定节点, annotations 如下:

```
metadata:
annotations:
service.kubernetes.io/qcloud-loadbalancer-backends-label: `key in (value1, value2)` ## LabelSelector格式
```

- 建议配合工作负载的亲和性调度使用。
- 前提条件是 Node 已根据业务需求设置 Label。
- 采用原生 LabelSelector 格式如:
  - service.kubernetes.io/qcloud-loadbalancer-backends-label: key1=values1, key2=values2
  - service.kubernetes.io/qcloud-loadbalancer-backends-label: key1 in (value1),key2 in (value2)



- service.kubernetes.io/qcloud-loadbalancer-backends-label: key in (value1, value2)
- service.kubernetes.io/qcloud-loadbalancer-backends-label: key1, key2 not in (value2)
- 增量的节点若匹配，将自动绑定到该 Loadbalance。
- 修改存量节点的 Label，根据匹配规则将动态绑定和解绑 Loadbalance。

如果您使用的是带宽上移账号，在创建公网访问方式的服务时需要指定以下两个 annotations 项：

- service.kubernetes.io/qcloud-loadbalancer-internet-charge-type 公网带宽计费方式，可选值有：  
TRAFFIC\_POSTPAID\_BY\_HOUR（按使用流量计费），BANDWIDTH\_POSTPAID\_BY\_HOUR（按带宽计费）
- service.kubernetes.io/qcloud-loadbalancer-internet-max-bandwidth-out 带宽上限，范围：[1,2000] Mbps。例如：  
metadata: annotations: service.kubernetes.io/qcloud-loadbalancer-internet-charge-type:  
TRAFFIC\_POSTPAID\_BY\_HOUR service.kubernetes.io/qcloud-loadbalancer-internet-max-bandwidth-out: "10"

## 创建 Service

1. 参考 YAML 示例，准备 StatefulSet YAML 文件。
2. 安装 Kubectl，并连接集群。
3. 执行以下命令，创建 Service YAML 文件。

```
kubectl create -f Service YAML 文件名称
```

例如，创建一个文件名为 my-service.yaml 的 Service YAML 文件，则执行以下命令：

```
kubectl create -f my-service.yaml
```

4. 执行以下命令，验证创建是否成功。

```
kubectl get services
```

返回类似以下信息，即表示创建成功。

```
NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE
kubernetes ClusterIP 172.16.255.1 <none> 443/TCP 38d
```

## 更新 Service

### 方法一

执行以下命令，更新 Service。

```
kubectl edit service/[name]
```



## 方法二

1. 手动删除旧的 Service。
2. 执行以下命令，重新创建 Service。

```
kubectl create/apply
```

## 删除 Service

执行以下命令，删除 Service。

```
kubectl delete service [NAME]
```



# Ingress管理

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 简介

Ingress 是允许访问到集群内 Service 的规则集合，您可以通过配置转发规则，实现不同 URL 可以访问到集群内不同的 Service。为了使 Ingress 资源正常工作，集群必须运行 Ingress-controller。TKE 服务在集群内默认启用了基于负载均衡器实现的 l7-lb-controller，支持 HTTP、HTTPS，同时也支持 nginx-ingress 类型，您可以根据您的业务需要选择不同的 Ingress 类型。

## Ingress 控制台操作指引

### 创建 Ingress

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要创建 Ingress 的集群【ID/名称】，进入待创建 Ingress 的集群管理页面。
4. 选择【服务】 > 【Ingress】，进入“Ingress”信息页面。

← 集群 / cls-ol9bzwtv

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

服务

Service

Ingress

Ingress

新建

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

| 名称        | 类型                     | VIP          | 后端服务                                             | 创建时间                   | 操作                  |
|-----------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| pfingress | lb-4y372gi7<br>应用型负载均衡 | 211.159.2... | http://211.159.212.208/hello-->pro...<br>等2条转发规则 | 2018-12-19<br>10:04:38 | 更新转发配置<br>编辑YAML 删除 |

5. 单击【新建】，进入“新建Ingress”页面。



←

新建Ingress

Ingress名称

请输入Ingress名称

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾

描述

请输入描述信息，不超过1000个字符

Ingress类型

应用型负载均衡（支持HTTP/HTTPS）0.02元/小时

网络类型

公网

内网

命名空间

default

监听端口

☒ Http:80

☐ Https:443

转发配置

| 协议              | 监听端口 | 域名 <i>①</i>         | 路径 | 后端服务 <i>①</i>      | 服务端口 |
|-----------------|------|---------------------|----|--------------------|------|
| <div>HTTP</div> | 80   | <div>不填默认为VIP</div> |    | <div>请选择后端服务</div> |      |

添加转发规则

创建Ingress

取消

6. 根据实际需求，设置 Ingress 参数。关键参数信息如下：

- Ingress名称：自定义。
- 网络类型：默认为“公网”，请根据实际需求进行选择。
- 命名空间：根据实际需求进行选择。
- 监听端口：默认为“Http:80”，请根据实际需求进行选择。
- 转发配置：根据实际需求进行设置。

7. 单击【创建Ingress】，完成创建。

## 更新 Ingress

### 更新 YAML

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。



- 3. 单击需要更新 YAML 的集群【ID/名称】，进入待更新 YAML 的集群管理页面。
- 4. 选择【服务】 > 【Ingress】，进入“Ingress”信息页面。

← 集群 / cls-ol9bzwv

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

服务

- Service
- Ingress

Ingress

新建

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

| 名称         | 类型                     | VIP          | 后端服务                                             | 创建时间                   | 操作                                                                  |
|------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| pflingress | lb-4y372gi7<br>应用型负载均衡 | 211.159.2... | http://211.159.212.208/hello-->pro...<br>等2条转发规则 | 2018-12-19<br>10:04:38 | <a href="#">更新转发配置</a><br><a href="#">编辑YAML</a> <a href="#">删除</a> |

- 5. 在需要更新 YAML 的 Ingress 行中，单击【编辑YAML】，进入更新 Ingress 页面。
- 6. 在“更新Ingress”页面，编辑 YAML，单击【完成】，即可更新 YAML。

更新转发规则

- 1. 集群管理页面，单击需要更新 YAML 的集群【ID/名称】，进入待更新 YAML 的集群管理页面。
- 2. 选择【服务】 > 【Ingress】，进入“Ingress”信息页面。

← 集群 / cls-ol9bzwv

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

服务

- Service
- Ingress

Ingress

新建

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

| 名称         | 类型                     | VIP          | 后端服务                                             | 创建时间                   | 操作                                                                  |
|------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| pflingress | lb-4y372gi7<br>应用型负载均衡 | 211.159.2... | http://211.159.212.208/hello-->pro...<br>等2条转发规则 | 2018-12-19<br>10:04:38 | <a href="#">更新转发配置</a><br><a href="#">编辑YAML</a> <a href="#">删除</a> |

- 3. 在需要更新转发规则的 Ingress 行中，单击【更新转发配置】，进入“更新转发配置”页面。



## ← 更新转发配置

监听端口

☒ Http:80 ☐ Https:443

转发配置

| 协议     | 监听端口 | 域名①      | 路径     | 后端服务①         | 服务端口   |   |
|--------|------|----------|--------|---------------|--------|---|
| HTTP ▾ | 80   | 不填默认为VIP | /hello | productpage ▾ | 9080 ▾ | × |
| HTTP ▾ | 80   | 不填默认为VIP | /bye   | details ▾     | 9080 ▾ | × |

添加转发规则

更新转发配置

取消

4. 根据实际需求，修改转发配置，单击【更新转发配置】，即可完成更新。

## kubectl 操作 Ingress 指引

### YAML 示例

```
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: qcloud ## 可选值：qcloud (CLB类型ingress)，nginx (nginx-ingress)
    ## kubernetes.io/ingress.subnetId: subnet-xxxxxxx ##若是创建CLB类型内网ingress需指定该条annotation
  name: my-ingress
  namespace: default
spec:
  rules:
  - host: localhost
  http:
    paths:
    - backend:
        serviceName: non-service
        servicePort: 65535
      path: /
```

- kind：标识Ingress资源类型。
- metadata：Ingress 的名称、Label等基本信息。
- metadata.annotations: Ingress 的额外说明，可通过该参数设置TKE 的额外增强能力。
- spec.rules：Ingress 的转发规则，配置该规则可实现简单路由服务、基于域名的简单扇出路由、简单路由默认域名、配置安全的路由服务等。

如果您使用的是带宽上移账号，在创建公网访问方式的服务时需要指定以下两个 annotations 项：

- `kubernetes.io/ingress.internetChargeType` 公网带宽计费方式，`TRAFFIC_POSTPAID_BY_HOUR`（按使用流量计费），`BANDWIDTH_POSTPAID_BY_HOUR`（按带宽计费）。
- `kubernetes.io/ingress.internetMaxBandwidthOut` 带宽上限，范围：[1,2000] Mbps。例如：

```
metadata:
annotations:
kubernetes.io/ingress.internetChargeType: TRAFFIC_POSTPAID_BY_HOUR
kubernetes.io/ingress.internetMaxBandwidthOut: "10"
```

## 创建 Ingress

1. 参考 YAML 示例，准备 Ingress YAML 文件。
2. 安装 Kubectl，并连接集群。操作详情请参考 [通过 Kubectl 连接集群](#)。
3. 执行以下命令，创建 Ingress YAML 文件。

```
kubectl create -f Ingress YAML 文件名称
```

例如，创建一个文件名为 `my-ingress.yaml` 的 Ingress YAML 文件，则执行以下命令：

```
kubectl create -f my-ingress.yaml
```

4. 执行以下命令，验证创建是否成功。

```
kubectl get ingress
```

返回类似以下信息，即表示创建成功。

```
NAME HOSTS ADDRESS PORTS AGE
clb-ingress localhost 80 21s
```

## 更新 Ingress

### 方法一

执行以下命令，更新 Ingress。

```
kubectl edit ingress/[name]
```

### 方法二

1. 手动删除旧的 Ingress。



2. 执行以下命令，重新创建 Ingress。

```
kubectl create/apply
```



# 配置

## ConfigMap管理

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00


### 简介

通过 ConfigMap 您可以将配置和运行的镜像进行解耦，使得应用程序有更强的移植性。ConfigMap 是有 key-value 类型的键值对，您可以通过控制台的 Kubectl 工具创建对应的 ConfigMap 对象，也可以通过挂载数据卷、环境变量或在容器的运行命令中使用 ConfigMap。

## ConfigMap 控制台操作指引

### 创建 ConfigMap

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要创建 ConfigMap 的集群【ID/名称】，进入待创建 ConfigMap 的集群管理页面。
4. 选择【配置管理】 > 【ConfigMap】，进入“ConfigMap”信息页面。



5. 单击【新建】，进入“新建ConfigMap”页面。
6. 根据实际需求，设置 ConfigMap 参数。关键参数信息如下：
  - 名称：自定义。
  - 命名空间：根据实际需求进行选择命名空间类型，定义变量名和变量值。



也可以选择导入文件的方式进行创建。

7. 单击【创建ConfigMap】，完成创建。

使用 ConfigMap

方式一：数据卷使用 ConfigMap 类型

- 1. 登录 TKE 控制台。
- 2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
- 3. 单击需要部署 Workload 的集群【ID/名称】，进入待部署 Workload 的集群管理页面。
- 4. 在【工作负载】下，任意选择 Workload 类型，进入对应的信息页面。例如，选择【工作负载】 > 【DaemonSet】，进入“DaemonSet”信息页面。

← 集群 / cls-ol9bzwtv

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

- Deployment
- StatefulSet
- DaemonSet
- Job
- CronJob

DaemonSet

新建

监控

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

Q

↺

↓

| 名称      | Labels               | Selector             | 运行/期望Pod数量 | 操作                                                             |
|---------|----------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| user001 | k8s-app:user001、q... | k8s-app:user001、q... | 2/2        | <a href="#">更新镜像</a> <a href="#">编辑YAML</a> <a href="#">删除</a> |

- 5. 单击【新建】，进入“新建Workload”页面。
- 6. 根据页面信息，设置工作负载名、命名空间等信息。并在【数据卷】中，单击【添加数据卷】，添加数据卷。

版权所有：尚航云\_V1

第203 页 共655页



← 新建Workload

工作负载名

请输入Workload名称

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾

描述

请输入描述信息，不超过1000个字符

标签

k8s-app

=

Value

×

新增变量

只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾

命名空间

default

类型

☐ Deployment（可扩展的部署Pod）

☒ DaemonSet（在每个主机上运行Pod）

☐ StatefulSet（有状态集的运行Pod）

☐ CronJob（按照Cron的计划定时运行）

☐ Job（单次任务）

数据卷（选填）

添加数据卷

为容器提供存储，目前支持主机路径、云硬盘数据卷、文件存储NFS、配置项、PVC、Secret，还需挂载到容器的指定路径中。[使用指引](#)

实例内容器

✓ ×

7. 选择【使用ConfigMap】方式，填写名称，单击【选择配置项】。

数据卷（选填）

使用ConfigMap

名称，如：vol

暂未选择ConfigMap [选择配置项](#) ×

添加数据卷

为容器提供存储，目前支持主机路径、云硬盘数据卷、文件存储NFS、配置项、PVC、Secret，还需挂载到容器的指定路径中。[使用指引](#)

8. 在弹出的“设置ConfigMap”窗口中，配置挂载点，单击【确认】。

9. 单击【创建Workload】，完成创建。

方式二：环境变量中使用 ConfigMap 类型

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要部署 Workload 的集群【ID/名称】，进入待部署 Workload 的集群管理页面。



4. 在【工作负载】下，任意选择 Workload 类型，进入对应的信息页面。例如，选择【工作负载】 > 【DaemonSet】，进入“DaemonSet”信息页面。

← 集群 / cls-ol9bzwtv

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

Deployment

StatefulSet

DaemonSet

Job

CronJob

DaemonSet

新建 监控

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

Q ↺ ⬇

| 名称      | Labels               | Selector             | 运行/期望Pod数量 | 操作             |
|---------|----------------------|----------------------|------------|----------------|
| user001 | k8s-app:user001、q... | k8s-app:user001、q... | 2/2        | 更新镜像 编辑YAML 删除 |

5. 单击【新建】，进入“新建Workload”页面。
6. 根据页面信息，设置工作负载名、命名空间等信息。并在“实例内容容器”的“环境变量”中，单击【引用ConfigMap/Secret】。



数据卷（选填）

使用ConfigMap

名称，如：vol

暂未选择ConfigMap [选择配置项](#)

添加数据卷

为容器提供存储，目前支持主机路径、云硬盘数据卷、文件存储NFS、配置项、PVC、Secret，还需挂载到容器的指定路径中。[使用指引](#)

实例内容器

名称

请输入容器名称

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且不能以分隔符开头或结尾

镜像

[选择镜像](#)

镜像版本（Tag）

CPU/内存限制

CPU限制

request0.25 - limit0.5核

内存限制

request256 - limit1024MiB

Request用于预分配资源,当集群中的节点没有request所要求的资源数量时,容器会创建失败。  
Limit用于设置容器使用资源的最大上限,避免异常情况下节点资源消耗过多。

环境变量

变量名

=

变量值

ConfigMap

test

envkeyu

以

ttl

为别名

新增变量 [引用ConfigMap/Secret](#)

变量名只能包含大小写字母、数字及下划线，并且不能以数字开头

[显示高级设置](#)

注意：Workload创建完成后，容器的配置信息可以通过更新YAML的方式进行修改

添加容器

创建Workload

取消

7. 选择“ConfigMap”环境变量方式，并根据实际需求选择资源。

环境变量

ConfigMap

请选择资源

列表为空

以

请输入别名

为别名

新增变量 [引用ConfigMap/Secret](#)

变量名只能包含大小写字母、数字及下划线，并且不能以数字开头

8. 单击【创建Workload】，完成创建。

### 更新 ConfigMap

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要更新 YAML 的集群【ID/名称】，进入待更新 YAML 的集群管理页面。



4. 选择【配置管理】 > 【ConfigMap】，进入“ConfigMap”信息页面。

← 集群 /

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

服务

配置管理

ConfigMap

Secret

ConfigMap

新建

命名空间 default

多个关键字用竖线 | 分隔，多个过滤标签用回车键分隔

Q

🔄

📄

| 名称             | Labels | 创建时间 | 操作        |
|----------------|--------|------|-----------|
| configmap-test | -      |      | 编辑YAML 删除 |

5. 在需要更新 YAML 的 ConfigMap 行中，单击【编辑YAML】，进入“更新 ConfigMap”页面。

6. 在“更新ConfigMap”页面，编辑 YAML，单击【完成】，即可更新 YAML。

说明：如需修改 key-values，编辑 YAML 中 data 的参数值，单击【完成】，即可完成更新。

## Kubectl 操作 ConfigMap 指引

### YAML 示例

```
apiVersion: v1
data:
  key1: value1
  key2: value2
  key3: value3
kind: ConfigMap
metadata:
  name: test-config
namespace: default
```

- data：ConfigMap 的数据，以 key-value 形式呈现。
- kind：标识 ConfigMap 资源类型。
- metadata：ConfigMap 的名称、Label等基本信息。
- metadata.annotations：ConfigMap 的额外说明，可通过该参数设置TKE 的额外增强能力。

### 创建 ConfigMap

方式一：通过 YAML 示例文件方式创建

1. 参考 YAML 示例，准备 ConfigMap YAML 文件。
2. 安装 Kubectl，并连接集群。操作详情请参考 [通过 Kubectl 连接集群](#)。
3. 执行以下命令，创建 ConfigMap YAML 文件。

```
kubectl create -f ConfigMap YAML 文件名称
```

例如，创建一个文件名为 web.yaml 的 ConfigMap YAML 文件，则执行以下命令：

```
kubectl create -f web.yaml
```

4. 执行以下命令，验证创建是否成功。

```
kubectl get configmap
```

返回类似以下信息，即表示创建成功。

```
NAME DATA AGE
test 2 39d
test-config 3 18d
```

## 方式二：通过执行命令方式创建

执行以下命令，在目录中创建 ConfigMap。

```
kubectl create configmap <map-name> <data-source>
```

- <map-name>：表示 ConfigMap 的名字。
- <data-source>：表示目录、文件或者字面值。

更多参数详情可参见 [Kubernetes configMap 官方文档](#)。

## 使用 ConfigMap

### 方式一：数据卷使用 ConfigMap 类型

YAML 示例如下：

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nginx
spec:
  containers:
  - name: nginx
```

```
image: nginx:latest
volumeMounts:
  name: config-volume
  mountPath: /etc/config
volumes:
  name: config-volume
configMap:
  name: test-config ## 设置 ConfigMap 来源
  ## items: ## 设置指定 ConfigMap 的 Key 挂载
  ## key: key1 ## 选择指定 Key
  ## path: keys ## 挂载到指定的子路径
restartPolicy: Never
```

## 方式二：环境变量中使用 ConfigMap 类型

YAML 示例如下：

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nginx
spec:
  containers:
    - name: nginx
      image: nginx:latest
      env:
        - name: key1
          valueFrom:
            configMapKeyRef:
              name: test-config ## 设置来源 ConfigMap 文件名
              key: test-config.key1 ## 设置该环境变量的 Value 来源项
      restartPolicy: Never
```



# Secret管理

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 简介

Secret 可用于存储密码、令牌、密钥等敏感信息，降低直接对外暴露的风险。Secret 是有 key-value 类型的键值对，您可以通过控制台的 Kubectl 工具创建对应的 Secret 对象，也可以通过挂载数据卷、环境变量或在容器的运行命令中使用 Secret。

## Secret 控制台操作指引

### 创建 Secret

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要创建 Secret 的集群【ID/名称】，进入待创建 Secret 的集群管理页面。
4. 选择【配置管理】 > 【Secret】，进入“Secret”信息页面。
5. 单击【新建】，进入“新建Secret”页面。

← 新建 Secret

名称

请输入名称

命名空间

default

Secret类型

Opaque

内容

变量名

变量值

=

×

添加变量

创建Secret

取消

6. 根据实际需求，设置 Secret 参数。关键参数信息如下：



- 名称：自定义。
- 命名空间：根据实际需求进行选择命名空间类型。
- 内容：根据实际需求，设置变量名和变量值。

7. 单击【创建Secret】，完成创建。

## 使用 Secret

### 方式一：数据卷使用 Secret 类型

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要部署 Workload 的集群【ID/名称】，进入待部署 Workload 的集群管理页面。
4. 在“工作负载”下，任意选择 Workload 类型，进入对应的信息页面。例如，选择【工作负载】>【DaemonSet】，进入“DaemonSet”信息页面。

[← 集群 / cls-ol9bzwrtv](#)[YAML创建资源](#)

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

- Deployment
- StatefulSet
- DaemonSet**
- Job
- CronJob

### DaemonSet

[新建](#)[监控](#)

命名空间 **default**

| 名称                      | Labels               | Selector             | 运行/期望Pod数量 | 操作                                                             |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| <a href="#">user001</a> | k8s-app:user001、q... | k8s-app:user001、q... | 2/2        | <a href="#">更新镜像</a> <a href="#">编辑YAML</a> <a href="#">删除</a> |

5. 单击【新建】，进入“新建Workload”页面。
6. 根据页面信息，设置工作负载名、命名空间等信息。并在“数据卷”中，单击【添加数据卷】，添加数据卷。



← 新建Workload

工作负载名

请输入Workload名称

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾

描述

请输入描述信息，不超过1000个字符

标签

k8s-app

=

Value

×

新增变量

只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾

命名空间

default

类型

☐ Deployment (可扩展的部署Pod)

☒ DaemonSet (在每个主机上运行Pod)

☐ StatefulSet (有状态集的运行Pod)

☐ CronJob (按照Cron的计划定时运行)

☐ Job (单次任务)

数据卷 (选填)

添加数据卷

为容器提供存储，目前支持主机路径、云硬盘数据卷、文件存储NFS、配置项、PVC、Secret，还需挂载到容器的指定路径中。[使用指引](#)

实例内容器

✓

×

7. 选择“使用Secret”方式，填写名称，单击【选择Secret】。

数据卷 (选填)

使用Secret

名称，如：vol

暂未选择Secret [选择Secret](#)

×

添加数据卷

为容器提供存储，目前支持主机路径、云硬盘数据卷、文件存储NFS、配置项、PVC、Secret，还需挂载到容器的指定路径中。[使用指引](#)

8. 在弹出的“设置Secret”窗口中，配置挂载点，单击【确认】。

9. 单击【创建Workload】，完成创建。

方式二：环境变量中使用 Secret 类型

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要部署 Workload 的集群【ID/名称】，进入待部署 Workload 的集群管理页面。



4. 在“工作负载”下，任意选择 Workload 类型，进入对应的信息页面。例如，选择【工作负载】>【DaemonSet】，进入“DaemonSet”信息页面。

← 集群 / cls-ol9bzwtv

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

Deployment

StatefulSet

DaemonSet

Job

CronJob

DaemonSet

新建 监控

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

名称

Labels

Selector

运行/期望Pod数量

操作

user001

k8s-app:user001、q...

k8s-app:user001、q...

2/2

更新镜像 编辑YAML 删除

5. 单击【新建】，进入“新建Workload”页面。
6. 根据页面信息，设置工作负载名、命名空间等信息。并在“实例内容器”的“环境变量”中，单击【引用ConfigMap/Secret】。
7. 选择 **Secret** 环境变量方式，并根据实际需求选择资源。
8. 单击【创建Workload】，完成创建。

更新 Secret

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要更新 YAML 的集群【ID/名称】，进入待更新 YAML 的集群管理页面。
4. 选择【配置管理】>【Secret】，进入“Secret”信息页面。
5. 在需要更新 YAML 的 Secret 行中，单击【编辑YAML】，进入更新 Secret 页面。
6. 在“更新Secret”页面，编辑 YAML，单击【完成】，即可更新 YAML。
- 如需修改 key-values，编辑 YAML 中 data 的参数值，单击【完成】，即可完成更新。

更新 Secret 配置

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。

3. 单击需要更新 配置的集群【ID/名称】，进入待更新的集群管理页面。
4. 选择【配置管理】 > 【Secret】，进入“Secret”信息页面。
5. 在需要更新配置的 Secret 行中，单击【更新配置】，进入更新页面。
6. 在更新页面，编辑配置项，单击【完成】，即可更新。

## Kubectl 操作 Secret 指引

### 创建 Secret

#### 方式一：通过指定文件创建 Secret

1. 执行以下命令，获取 Pod 的用户名和密码。

```
$ echo -n 'username' > ./username.txt
$ echo -n 'password' > ./password.txt
```

2. 执行 Kubectl 命令，创建 Secret。

```
$ kubectl create secret generic test-secret --from-file=./username.txt --from-file=./password.txt
secret "testSecret" created
```

3. 执行以下命令，查看 Secret 详情。

```
kubectl describe secrets/ test-secret
```

#### 方式二：YAML 文件手动创建

通过 YAML 手动创建 Secret，需提前将 Secret 的 data 进行 Base64 编码。

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: test-secret
type: Opaque
data:
  username: dXNlcm5hbWU= ## 由echo -n 'username' | base64生成
  password: cGFzc3dvcmQ= ## 由echo -n 'password' | base64生成
```

### 使用 Secret

#### 方式一：数据卷使用 Secret 类型

YAML 示例如下：

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nginx
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:latest
    volumeMounts:
    - name: secret-volume
      mountPath: /etc/config
  volumes:
  - name: secret-volume
    secret:
      name: test-secret ## 设置 secret 来源
      ## items: ## 设置指定 secret 的 Key 挂载
      ## key: username ## 选择指定 Key
      ## path: group/user ## 挂载到指定的子路径
      ## mode: 256 ## 设置文件权限
    restartPolicy: Never
```

#### 方式二：环境变量中使用 Secret 类型

YAML 示例如下：

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nginx
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:latest
    env:
    - name: SECRET_USERNAME
      valueFrom:
        secretKeyRef:
          name: test-secret ## 设置来源 Secret 文件名
          key: username ## 设置该环境变量的 Value 来源项
    restartPolicy: Never
```

# Ingress 管理

## Nginx 类型 Ingress 概述

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## Nginx-ingress 介绍

Nginx 可以用作反向代理、负载均衡器和 HTTP 缓存。

Nginx-ingress 是使用 Nginx 作为反向代理和负载均衡器的 Kubernetes 的 Ingress 控制器。您可以部署 Nginx-ingress 组件，在集群中使用 Nginx-ingress。容器服务 TKE 提供了产品化的能力，帮助您在集群内安装和使用 Nginx-ingress。

## Nginx-ingress 名词解释

- **Nginx-ingress 组件**：在 TKE 中使用 Nginx-ingress 的入口，您可以在集群的组件页面一键安装部署 Nginx-ingress。
- **Nginx-ingress 实例**：一个集群中可部署多个 Nginx-ingress（例如一个用于公网，一个用于内网）。在 Kubernetes 中对应一个 CRD，创建一个 Nginx-ingress 实例会在集群中自动创建 Nginx-ingress-controller、service、configmap 等 Kubernetes 资源。
- **Nginx-ingress-controller**：实际 Nginx 负载，同时 controller 会 watch kubernetes ingress 对象的变化更新在集群中，Nginx 负载的转发配置即 `nginx.conf` 文件。

## Nginx-ingress 相关操作

Nginx-Ingress 相关操作及功能如下，您可参考以下文档进一步了解：

- [Nginx-ingress 安装](#)
- [使用 Nginx-ingress 对象接入集群外部流量](#)



# 安装 Nginx-ingress 实例

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 安装 NginxIngress 组件

1. 登录容器服务控制台，选择左侧导航栏中的**集群**。
2. 在**集群管理**页面，单击目标集群 ID，进入集群详情页。
3. 选择左侧导航中的**组件管理**，在**组件管理**页面，单击**新建**。
4. 在**新建组件**页面中勾选 NginxIngress。
5. 单击**完成**即可安装组件。安装完成后，您可以在**组件管理**中查看组件详情。



# 使用 Nginx-ingress 对象接入集群外部流量

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 前提条件

- 已登录容器服务控制台。
- 集群内已部署 NginxIngress 组件。
- 已安装并创建业务需要的 Nginx-ingress 实例。

## 使用方法

### Nginx-ingress 控制台操作指引

1. 登录容器服务控制台，在左侧导航栏中单击**集群**。
2. 进入集群管理页面，单击已安装 Nginx-ingress 组件的集群 ID，进入集群详情页。
3. 选择组件管理，单击更新配置，进入更新页面。

根据实际需求，设置 Ingress 参数。

- Ingress 类型：选择 **Nginx Ingress Controller**。
- Class：选择一个 Nginx Ingress 实例，若无则单击右侧的**立即创建 Nginx 负载均衡器**。
- 转发规则：需自行设置。

4. 单击**创建 Ingress**。

### Kubectl 操作 Nginx-ingress 指引

在 Kubernetes 中引入 IngressClass 资源和 ingressClassName 字段之前，Ingress 类由 Ingress 中的 `kubernetes.io/ingress.class` 注解指定。示例如下：

```
metadata:
  name:
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: "nginx-pulic". ## 对应 TKE 集群 Nginx-ingress 组件中的 Nginx-ingress 实例名称
```

## 相关操作

为 Nginx 类型 Ingress 对象可配置注解。

## Nginx-ingress 对象使用模型

当多个 Ingress 对象作用于一个 Nginx 实体时：

- 按 CreationTimestamp 字段对 Ingress 规则排序，即先按旧规则。
- 如果在多个 Ingress 中为同一主机定义了相同路径，则最早的规则将获胜。
- 如果多个 Ingress 包含同一主机的 TLS 部分，则最早的规则将获胜。
- 如果多个 Ingress 定义了一个影响 Server 块配置的注释，则最早的规则将获胜。
- 按每个 hostname 创建 NGINX Server。
- 如果多个 Ingress 为同一 host 定义了不同的路径，则 ingress-controller 合并这些定义。
- 多个 Ingress 可以定义不同的注释。这些定义在 Ingress 之间不共享。
- Ingress 的注释将应用于 Ingress 中的所有路径。

## 触发更新 nginx.conf 机制

以下内容描述了需要重新加载 nginx.conf 的情况：

- 创建新的 Ingress 对象。
- 为 Ingress 添加新的 TLS。
- Ingress 注解的更改不仅影响上游配置，而且影响更大。例如 load-balance 注释不需要重新加载。
- 为 Ingress 添加/删除路径。
- 删除 Ingress、Ingress 的 Service、Secret。
- Ingress 关联的对象状态不可知，例如 Service 或 Secret。
- 更新 Secret。



# CLB 类型 Ingress

## 概述

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

Service 提供了基于四层网络的集群内容器服务的暴露能力，Service 暴露类型（例如 ClusterIP、NodePort 或 LoadBalancer）均基于四层网络服务的访问入口，缺少基于七层网络的负载均衡、SSL 或基于名称的虚拟主机等七层网络能力。Ingress 提供七层网络下 HTTP、HTTPS 协议服务的暴露，及七层网络下的常见能力。

## Ingress 基本概念

Ingress 是允许访问到集群内 Service 规则的集合，您可以通过配置转发规则，实现不同 URL 可以访问到集群内不同的 Service。为了使 Ingress 资源正常工作，集群需运行 Ingress Controller，容器服务在集群内默认启用了基于负载均衡器实现的 TKE Ingress Controller。

## Ingress 生命周期管理

Ingress 对外服务的能力依赖于负载均衡所提供的资源，因此服务资源管理也是 Ingress 的重要工作之一。Ingress 在资源的生命周期管理上会使用以下标签：

| 标签                                                      | 描述                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>tke-createdBy-flag = yes</code>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- 标识该资源是容器服务创建，拥有该标签的 Ingress 会在销毁时删除对应资源。</li><li>- 如果没有该标签，Ingress 会在销毁时，仅删除负载均衡内的监听器资源，而不删除负载均衡自身。</li></ul>                                      |
| <code>tke-clusterId = &lt;clusterId&gt;</code>          | <ul style="list-style-type: none"><li>- 标识该资源被哪一个 Cluster 所使用。</li><li>- Ingress 会在销毁时，删除对应标签（ClusterId 需正确）。</li></ul>                                                                    |
| <code>tke-lb-ingress-uuid = &lt;Ingress UUID&gt;</code> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 标识该资源被哪一个 Ingress 所使用。</li><li>- Ingress 目前不支持复用，当用户指定 Ingress 使用已有负载均衡时，标签的值若不正确会被拒绝。</li><li>- Ingress 会在销毁时，删除对应标签（Ingress UUID 需正确）。</li></ul> |

### 说明

上述标签对用户只读，请不要修改或删除上述标签，否则可能导致资源泄漏。

若用户使用了已有负载均衡，则 Service 仅会使用该负载均衡，而不会删除该负载均衡。

## Ingress Controller 使用方法

除了服务提供的 TKE Ingress Controller 以外，Kubernetes 社区还有各种类型的第三方 Ingress Controller，这些 Ingress 控制器均为完成服务的七层网络暴露。Kubernetes 社区基本支持使用 `kubernetes.io/ingress.class` 注解用于区分各种 Ingress 控制器，以确定当前 Ingress 资源应被哪一个控制器处理。TKE Ingress Controller 也支持使用该注解，具体规则及使用建议如下：

- 当 Ingress 资源没有描述注解 `kubernetes.io/ingress.class` 时，TKE Ingress Controller 会管理当前 Ingress 资源。



- 当 Ingress 资源有注解 `kubernetes.io/ingress.class` 且值为 `qcloud` 时，TKE Ingress Controller 会管理当前 Ingress 资源。
- 当 Ingress 资源修改注解 `kubernetes.io/ingress.class` 的内容时，TKE Ingress Controller 会根据注解内容将其纳入或脱离管理范围，其操作会涉及到资源的创建与释放。
- 当您确认完全不需要使用 TKE Ingress Controller 时，可以将集群中的 Deployment ( `kube-system:lb-controller` ) 的工作副本数量调整为0，从而关闭 TKE Ingress Controller 功能。

#### 说明

- 关闭该功能前，请确保集群中没有被 TKE Ingress Controller 管理的 Ingress 资源，避免出现负载均衡资源释放失败的情况。
- 若用户在负载均衡上面开启了**删除保护**，或者使用**私有连接**，则删除 Service 时，不会删除该负载均衡。



# Ingress 基本功能

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 简介

Ingress 是允许访问到集群内 Service 的规则集合，您可以通过配置转发规则，实现不同 URL 可以访问到集群内不同的 Service。为了使 Ingress 资源正常工作，集群必须运行 Ingress-controller。TKE 服务在集群内默认启用了基于负载均衡器实现的 l7-lb-controller，支持 HTTP、HTTPS，同时也支持在集群内自建其他 Ingress 控制器，您可以根据您的业务需要选择不同的 Ingress 类型。

## 注意事项

- 确保您的容器业务不和 CVM 业务共用一个 CLB。
- 不支持您在 CLB 控制台操作 TKE 管理的 CLB 的监听器、转发路径、证书和后端绑定的服务器，您的更改会被 TKE 自动覆盖。
- 使用已有的 CLB 时：
  - 只能使用通过 CLB 控制台创建的负载均衡器，不支持复用由 TKE 自动创建的 CLB。
  - 不支持多个 Ingress 复用 CLB。
  - 不支持 Ingress 和 Service 共用 CLB。
  - 删除 Ingress 后，复用 CLB 绑定的后端云服务器需要自行解绑，同时会保留一个 `tag tke-clusterId: cls-xxxx`，需自行清理。
  - Ingress 和 CLB 之间配置的管理和同步是由以 CLB ID 为名字的 LoadBalancerResource 类型的资源对象，请勿对该 CRD 进行任何操作，否则容易导致 Ingress 失效。

## Ingress 控制台操作指引

### 创建 Ingress

1. 登录 容器服务控制台，单击左侧导航栏中的【集群】。
2. 在集群管理页面，单击需要创建 Ingress 的集群 ID。
3. 在集群详情页，选择【服务】>【Ingress】。
4. 在 Ingress 页面，单击【新建】。
5. 在新建 Ingress 页面，根据实际需求，设置 Ingress 参数。关键参数信息如下：
  - Ingress 名称：自定义。

- Ingress 类型：根据实际需求进行选择。
- 网络类型：默认为“公网”，请根据实际需求进行选择。
- IP 版本：提供 IPv4 和 IPv6 NAT64 两种版本，请根据实际需求进行选择。
- 负载均衡器：可自动创建或使用已有 CLB。
- 命名空间：根据实际需求进行选择。
- 运营商类型：支持 BGP（多线）运营商类型。

转发配置：协议默认为 **Http**，请根据实际情况进行选择。如果协议选择 **Https** 则需绑定服务器证书，以保证访问安全。证书详情请参见 [SSL 证书格式要求及格式转换说明](#)。

6. 单击【创建Ingress】，完成创建。

## 更新 Ingress

### 更新 YAML

1. 登录容器服务控制台，单击左侧导航栏中的【集群】。
2. 在集群管理页面，单击集群 ID，进入待更新 YAML 的集群管理页面。
3. 在集群详情页，选择【服务】 > 【Ingress】。
4. 在需要更新 YAML 的 Ingress 行中，单击【编辑 YAML】。
5. 在更新 Ingress 页面，编辑 YAML，单击【完成】。

### 更新转发规则

1. 登录容器服务控制台，单击左侧导航栏中的【集群】。
2. 在集群管理页面，单击集群 ID，进入待更新 YAML 的集群管理页面。
3. 在集群详情页，选择【服务】 > 【Ingress】。
4. 在需要更新 YAML 的 Ingress 行中，单击【更新转发配置】。

在更新转发配置页面，根据实际需求，修改转发配置。

5. 单击【更新转发配置】，即可完成更新。

## Kubectl 操作 Ingress 指引

## YAML 示例

```
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: qcloud ## 可选值：qcloud ( CLB类型ingress ) , nginx ( nginx-ingress ) ,traefik
    ## kubernetes.io/ingress.existLbId: lb-xxxxxxx ##指定使用已有负载均衡器创建公网/内网访问的Ingress
    ## kubernetes.io/ingress.subnetId: subnet-xxxxxxx ##若是创建CLB类型内网ingress需指定该条annotation
  name: my-ingress
  namespace: default
spec:
  rules:
    - host: localhost
    http:
      paths:
        - backend:
            serviceName: non-service
            servicePort: 65535
          path: /
```

- kind：标识 Ingress 资源类型。
- metadata：Ingress 的名称、Label 等基本信息。
- metadata.annotations：Ingress 的额外说明，可通过该参数设置 TKE 的额外增强能力。
- spec.rules：Ingress 的转发规则，配置该规则可实现简单路由服务、基于域名的简单扇出路由、简单路由默认域名、配置安全的路由服务等。

### annotations: 使用已有负载均衡器创建公网/内网访问的 Ingress

如果您已有的应用型 CLB 为空闲状态，需要提供给 TKE 创建的 Ingress 使用，或期望在集群内使用相同的 CLB，您可以通过以下 annotations 进行设置：

#### 说明

请了解 [注意事项](#) 后开始使用。

```
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.existLbId: lb-6swtxxx
```

### annotations: 创建 CLB 类型内网 Ingress

如果您需要使用内网负载均衡，可以通过以下 annotations 进行设置：

```
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.subnetId: subnet-xxxxxxx
```

#### 说明事项

如果您使用的是 **IP 带宽包** 账号，在创建公网访问方式的服务时需要指定以下两个 annotations 项：

- `kubernetes.io/ingress.internetChargeType` 公网带宽计费方式，可选值有：
  - `TRAFFIC_POSTPAID_BY_HOUR`（按使用流量计费）
  - `BANDWIDTH_POSTPAID_BY_HOUR`（按带宽计费）
- `kubernetes.io/ingress.internetMaxBandwidthOut` 带宽上限，范围：[1,2000] Mbps。例如：

```
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.internetChargeType: TRAFFIC_POSTPAID_BY_HOUR
    kubernetes.io/ingress.internetMaxBandwidthOut: "10"
```

## 创建 Ingress

1. 参考 YAML 示例，准备 Ingress YAML 文件。
2. 安装 Kubectl，并连接集群。操作详情请参考 [通过 Kubectl 连接集群](#)。
3. 执行以下命令，创建 Ingress YAML 文件。

```
kubectl create -f Ingress YAML 文件名称
```

例如，创建一个文件名为 `my-ingress.yaml` 的 Ingress YAML 文件，则执行以下命令：

```
kubectl create -f my-ingress.yaml
```

4. 执行以下命令，验证创建是否成功。

```
kubectl get ingress
```

返回类似以下信息，即表示创建成功。

```
NAME HOSTS ADDRESS PORTS AGE
clb-ingress localhost 80 21s
```

## 更新 Ingress

### 方法一

执行以下命令，更新 Ingress。

```
kubectl edit ingress/[name]
```



## 方法二

1. 手动删除旧的 Ingress。
2. 执行以下命令，重新创建 Ingress。

```
kubectl create/apply
```



# Ingress 使用已有 CLB

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

容器服务 TKE 具备通过 `kubernetes.io/ingress.existingLbId: <LoadBalanceId>` 注解使用已有负载均衡的功能，您可使用该注解指定 Ingress 关联的负载均衡实例。

## 说明

Ingress 与 Service 的区别：Ingress 不支持多个实例使用同一个负载均衡实例，即不支持复用功能。

## 注意事项

- 请确保您的容器业务不与云服务器 CVM 业务共用一个负载均衡资源。
- 不支持在负载均衡控制台操作 Ingress Controller 管理的负载均衡监听器以及后端绑定的服务器，更改会被 Ingress Controller 自动覆盖。
- 使用已有负载均衡时：
  - 不支持多个 Ingress 复用同一个负载均衡。
  - 指定的负载均衡不能存在任何已有监听器。如已存在，请提前删除。
  - 仅支持使用通过负载均衡控制台创建的负载均衡器，不支持使用由 Service Controller 自动创建和管理的负载均衡，即 Service 和 Ingress 不能混用同一个负载均衡。
  - Ingress Controller 不负责负载均衡的资源管理，即在 Ingress 资源删除时，负载均衡资源不会被删除回收。

## 使用场景

### 使用负载均衡对外提供服务

Ingress Controller 管理负载均衡生命周期时，仅支持购买按量计费的资源。

通过注解控制 Ingress 使用已有负载均衡，将负载均衡的生命周期管理从 Ingress Controller 中剥离。示例如下：

```
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.existingLbId: lb-mgzu3mpx
name: nginx-ingress
spec:
  rules:
  - http:
      paths:
      - backend:
          serviceName: nginx-service
```



```
servicePort: 80
path: /
```

kubernetes.io/ingress.existLbId: lb-mgzu3mpx 注解表明了该 Ingress 将使用已有负载均衡 lb-mgzu3mpx 进行 Ingress 服务配置。

# Ingress 证书配置

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

本文档介绍 Ingress 证书使用相关的内容，您可在以下场景中进行 Ingress 证书配置：

- 创建 Ingress 选用 HTTPS 监听协议时，选用合适的服务器证书能够确保访问安全。
- 为所有的 HTTPS 域名绑定同一个证书，简化配置 Ingress 下所有 HTTPS 规则的证书，使更新操作更加便捷。
- 为不同的域名绑定不同的证书，改善服务器与客户端 SSL/TLS。

## 注意事项

- 需提前创建需配置的证书，详情请参见 [通过控制台新建服务器证书](#)。
- 需使用 Secret 形式来设置 Ingress 证书。云容器服务 TKE Ingress 会默认创建同名 Secret，其内容包含证书 ID。
- 若您需要更换证书，建议在证书平台新建一个证书，然后更新 Secret 的证书 ID。因为集群中组件的同步会以 Secret 的声明为准，若您直接在其他证书服务、负载均衡服务上更新的证书，将会被 Secret 里的内容还原。
- Secret 证书资源需和 Ingress 资源放置在同一个 Namespace 下。
- 由于控制台默认会创建同名 Secret 证书资源，若同名 Secret 资源已存在，则 Ingress 将无法创建。
- 通常情况下，在创建 Ingress 时，不会复用 Secret 关联的证书资源。但仍支持在创建 Ingress 复用 Secret 关联的证书资源，更新 Secret 时，会同步更新所有引用该 Secret 的 Ingress 的证书。
- 为域名增加匹配证书后，将同步开启负载均衡 CLB SNI 功能（不支持关闭）。若删除证书对应的域名，则该证书将默认匹配 Ingress 所对应的 HTTPS 域名。
- 传统型负载均衡不支持基于域名和 URL 的转发，由传统型负载均衡创建的 Ingress 不支持配置多证书。

## 示例

TKE 支持通过 Ingress 中的 `spec.tls` 的字段，为 Ingress 创建的 CLB HTTPS 监听器配置证书。其中，`secretName` 为包含证书 ID 的 Kubernetes Secret 资源。示例如下：

### Ingress

通过 YAML 创建：

```
spec:
  tls:
  - hosts:
  - www.abc.com
  secretName: secret-tls-2
```

## Secret

### 通过YAML 创建

```
apiVersion: v1
stringData:
  qcloud_cert_id: XXXXXXXX ## 配置证书 ID 为 XXXXXXXX
  qcloud_ca_cert_id: XXXXXXXX ## 配置证书 ID 为 XXXXXXXX。仅配置双向证书时需要，见下面的“注意”。
kind: Secret
metadata:
  name: abcd-com-cert
  namespace: default
  type: Opaque
```

### 通过控制台创建

您可以通过[容器服务控制台](#)创建，操作详情可参考 [创建 Secret](#)。在“新建Secret”页面，Secret 主要参数配置如下：

- **名称**：自定义，本文以 cos-secret 为例。
- **Secret类型**：选择 **Opaque**，该类型适用于保存密钥证书和配置文件，Value 将以 Base64 格式编码。
- **生效范围**：按需选择，需确保与 Ingress 在同一 Namespace 下。
- **内容**：变量名设置为 `qcloud_cert_id`，变量值配置为服务器证书所对应的证书 ID。

#### 注意

若您需要配置双向证书，则 Secret 除了要添加“服务器证书”外，还需要添加“客户端CA证书”。此时该 Secret 还需要额外添加一个键值对：变量名为：`qcloud_ca_cert_id`，变量值配置为“客户端CA证书”所对应的证书ID。

## Ingress 证书配置行为

- 仅配置单个 `spec.secretName` 且未配置 `hosts` 的情况下，将会为所有的 HTTPS 的转发规则配置该证书。示例如下：

```
spec:
  tls:
  - secretName: secret-tls
```

- 支持配置一级泛域名统配。示例如下：

```
spec:
  tls:
```

```
- hosts:
- *.abc.com
secretName: secret-tls
```

- 若同时配置证书与泛域名证书，将优先选择一个证书。示例如下，`www.abc.com` 将会使用 `secret-tls-2` 中描述的证书。

```
spec:
  tls:
  - hosts:
  - *.abc.com
    secretName: secret-tls-1
  - hosts:
  - www.abc.com
    secretName: secret-tls-2
```

- 对已使用多个证书的 Ingress 进行更新时，TKE Ingress controller 将进行以下行为判断：
  - HTTPS 的 `rules.host` 无任何匹配时，若判断不通过，则不能提交更新。
  - HTTPS 的 `rules.host` 匹配中单个 TLS 时，可提交更新，并为该 host 配置对 Secret 中对应的证书。
  - 修改 TLS 的 `SecretName` 时仅校验 `SecretName` 的存在性，而不校验 Secret 内容，Secret 存在即可提交更新。

#### 注意

请确保 Secret 中证书 ID 符合要求。

## 操作步骤

### 通过控制台新建服务器证书

#### 说明

若您已具备需配置的证书，则请跳过此步骤。

1. 登录负载均衡控制台，选择左侧导航栏中的 [证书管理](#)。
2. 在“证书管理”页面中，单击【新建】。
3. 在弹出的“新建证书”窗口中，参考以下信息进行设置。
  - **证书名称**：自定义设置。
  - **证书类型**：选择“服务器证书”。**服务器证书**即 SSL 证书 (SSL Certificates)。基于 SSL 证书，可将站点由 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 切换到 HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer)，即基于安全套接字层 (SSL) 进行安全数据传输的加密版 HTTP 协议。
  - **证书内容**：根据实际情况填写证书内容，证书格式要求请参见文档 [SSL 证书格式要求及格式转换说明](#)。

- **密钥内容**：仅当证书类型选择为“服务器证书”时，该选项才会显示。请参考文档 [SSL 证书格式要求及格式转换说明](#) 添加相关密钥内容。

4. 单击**提交**即可完成创建。

## 创建使用证书的 Ingress 对象

### 注意事项：

- 当控制台创建的 Ingress 开启 HTTPS 服务，会先创建同名的 Secret 资源用于存放证书 ID，并在 Ingress 中使用并监听该 Secret。
- TLS 配置域名与证书的对应关系如下：
  - 可以使用一级泛域名统配。
  - 若域名匹配中多个不同的证书，将随机选择一个证书，不建议相同域名使用不同证书。
  - 需为所有 HTTPS 域名配置证书，否则会创建不通过。

### 操作步骤：

参考 [创建 Ingress](#) 完成 Ingress 新建，其中监听端口勾选 **Https:443**。

## 修改证书

### 注意事项：

- 如果您需要修改证书，请确认所有使用该证书的 Ingress。如用户的多个 Ingress 配置使用同一个 Secret 资源，那么这些 Ingress 对应 CLB 的证书会同步变更。
- 证书需要通过修改 Secret 进行修改，Secret 内容中包含您使用的云证书的 ID。

### 操作步骤：

1. 执行以下命令，使用默认编辑器打开需修改的 Secret。其中，[secret-name] 需更换为需修改的 Secret 的名称。

```
kubectl edit secrets [secret-name]
```

2. 修改 Secret 资源，将 `qcloud_cert_id` 的值修改为新的证书 ID。与创建 Secret 相同，修改 Secret 证书 ID 需要进行 Base64 编码，请根据实际需求选择 Base64 手动编码或者指定 `stringData` 进行 Base64 自动编码。

## 更新 Ingress 对象

### 通过控制台更新

1. 登录容器服务控制台，选择左侧导航栏中的集群。
2. 在“集群管理”页面，选择需修改 Ingress 的集群 ID。



在集群详情页，选择左侧【服务】 > 【Ingress】。

3. 单击目标 Ingress 所在行右侧的【更新转发配置】。
4. 在“更新转发配置”页面中，根据实际情况进行转发配置规则更新。
5. 单击【更新转发配置】即可完成更新操作。

#### 通过 YAML 更新

执行以下命令，使用默认编辑器打开需修改的 ingress，修改 yaml 文件并保存即可完成更新操作。

```
kubectl edit ingress <ingressname> -n <namespaces>
```



# Ingress Annotation 说明

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

您可以通过以下 Annotation 注解配置 Ingress，以实现更丰富的负载均衡的能力。

## 注解使用方式

```
apiVersion:
kind: Ingress
metadata:
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: "qcloud"
name: test
.....
```

## Annotation 集合

### kubernetes.io/ingress.class

**说明：**配置 Ingress 类型。当前组件管理未配置该注解，或注解内容为 qcloud 的 Ingress 资源。

**使用示例：**

```
kubernetes.io/ingress.class: "qcloud"
```

### kubernetes.io/ingress.qcloud-loadbalance-id

**说明：**只读注解，组件提供当前 Ingress 引用的负载均衡 LoadBalanceId。

**使用示例：**

```
kubernetes.io/ingress.qcloud-loadbalance-id: "lb-3imskkfe"
```

### ingress.cloud.sunhongs.com/loadbalance-nat-ipv6

**说明：**只读注解，当用户配置或申请的为 NAT IPv6负载均衡时，提供 IPv6地址。

### ingress.cloud.sunhongs.com/loadbalance-ipv6

**说明：**只读注解，当用户配置或申请的为 FullStack IPv6负载均衡时，提供 IPv6地址。

### kubernetes.io/ingress.internetChargeType

**说明：**负载均衡的付费类型，当前仅在创建时支持配置，创建后不支持修改付费类型，创建后修改本注解无效。指定创建负载均衡时，负载均衡的付费类型。请配合 `kubernetes.io/ingress.internetMaxBandwidthOut` 注解一起使用。

**可选值：**

- TRAFFIC\_POSTPAID\_BY\_HOUR 按流量按小时后计费。
- BANDWIDTH\_POSTPAID\_BY\_HOUR 按带宽按小时后计费。

使用示例：

```
kubernetes.io/ingress.internetChargeType: "TRAFFIC_POSTPAID_BY_HOUR"
```

### kubernetes.io/ingress.internetMaxBandwidthOut

**说明：** CLB 带宽设置，当前仅在创建时支持配置，创建后不支持修改带宽，创建后修改本注解无效。指定创建负载均衡时，负载均衡的最大出带宽，仅对公网属性的 LB 生效。需配合 `kubernetes.io/ingress.internetChargeType` 注解一起使用。

**可选值：** 范围支持1到2048，单位 Mbps。

使用示例：

```
kubernetes.io/ingress.internetMaxBandwidthOut: "2048"
```

### kubernetes.io/ingress.extensiveParameters

**说明：** 该 Annotation 使用的是 CLB 创建时的参数，当前仅在创建时支持配置，创建后不支持修改，创建后修改本注解无效。

使用示例：

- 创建 NAT64 IPv6 实例：`kubernetes.io/ingress.extensiveParameters: '{"AddressIPVersion":"IPv6"}'`
- 创建 IPv6 实例：（ SubnetId 必填，而且需要分配IPv6网段。 MixIpTarget 可以提供混绑后端IPv4的能力，当您的后端不是IPv6时请添加该配置）`kubernetes.io/ingress.extensiveParameters: '{"AddressIPVersion":"IPv6FullChain","SubnetId": "subnet-fqduxxxx"}'`

```
kubernetes.io/ingress.extensiveParameters: '{"AddressIPVersion":"IPv6FullChain","SubnetId": "subnet-fqduxxxx","MixIpTarget":true}'
```

- 购买电信负载均衡：`kubernetes.io/ingress.extensiveParameters: '{"VipIsp":"CTCC"}'`
- 指定可用区创建：`kubernetes.io/ingress.extensiveParameters: '{"ZoneId":"ap-guangzhou-1"}'`
- 创建时自定义 CLB 名字：`kubernetes.io/ingress.extensiveParameters: '{"LoadBalancerName":"my_custom_lb_name"}'`

### kubernetes.io/ingress.subnetId

**说明：** 指定创建内网类型的负载均衡，并指定负载均衡所属子网。

使用示例：

```
kubernetes.io/ingress.subnetId: "subnet-3swgntkk"
```

### kubernetes.io/ingress.existLbId

**说明：** 指定使用已有负载均衡作为接入层入口资源。

#### 注意

使用已有负载均衡时，需要保证其不包含其他监听器。

使用示例：

```
kubernetes.io/ingress.existLbId: "lb-342wppll"
```



# Ingress Controllers 说明

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## Ingress Controllers 介绍

### 直通 CLB

直通 CLB 是基于负载均衡器 CLB 实现的 TKE Ingress Controller，可以配置实现不同 URL 访问到集群内不同的 Service。CLB 直接将流量通过 NodePort 转发至 Pod（CLB 直连 Pod 时直接转发到 Pod），一条 Ingress 配置绑定一个 CLB 实例（IP），适合仅需做简单路由管理，对 IP 地址收敛不敏感的场景。详情可参见 [CLB 类型 Ingress](#)。

### Nginx Ingress Controller

Nginx Ingress Controller 是基于负载均衡器 CLB 和 Nginx 反向代理（容器化部署在集群内）的 Ingress Controller，通过 [Annotations](#) 扩展了原生 Kubernetes Ingress 的功能。CLB 后增加了一层代理（nginx），适合对接入层路由管理有更多诉求，及有 IP 地址收敛诉求的场景。详情可参见 [Nginx 类型 Ingress](#)。

## Ingress Controllers 功能列表

| 模块     | 功能       | 应用型 CLB                                   | Nginx Ingress Controller                   |
|--------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 流量管理   | 支持协议     | http，https                                | http，https，http2，grpc，tcp，udp              |
|        | IP 管理    | 一条 Ingress 规则对应一个 IP（CLB）                 | 多条 Ingress 规则对应一个 IP（CLB），IP 地址收敛          |
|        | 特征路由     | host，URL                                  | 更多特征支持：header、cookie 等                     |
|        | 流量行为     | 不支持                                       | 支持，重定向，重写等                                 |
|        | 地域感知负载均衡 | 不支持                                       | 不支持                                        |
| 应用访问寻址 | 服务发现     | 单 Kubernetes 集群                           | 单 Kubernetes 集群                            |
| 安全     | SSL 配置   | 支持                                        | 支持                                         |
|        | 认证授权     | 不支持                                       | 支持                                         |
| 可观测性   | 监控指标     | 支持（需要在 CLB 中查看）                           | 支持（云原生监控）                                  |
|        | 调用追踪     | 不支持                                       | 不支持                                        |
|        | 组件运维     | 关联 CLB 已托管，仅需集群内运行 TKE Ingress Controller | 需集群内运行 Nginx Ingress Controller（控制面 + 数据面） |



# 组件管理

## 扩展组件概述

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

扩展组件是容器服务 TKE 提供的扩展功能包，您可以根据业务诉求选择部署所需的扩展组件。扩展组件可帮助您管理集群的 Kubernetes 组件，包括组件部署、升级、更新配置和卸载等。

## 扩展组件类型

扩展组件分为基础组件和增强组件两种类型。

### 基础组件

基础组件是 TKE 功能依赖的软件包。例如，负载均衡组件 Service-controller、CLB-ingress-controller 及容器网络插件 tke-cni-agent 等。

说明：

- 基础组件的升级、配置管理将由 TKE 统一进行管理维护，不建议您修改基础组件。
- 基础组件的更新发布动态将通过邮件、短信等形式进行通知。

### 增强组件

增强组件是 TKE 提供的非必需部署的组件，您可以通过部署增强组件来使用 TKE 支持的增强功能，增强组件类型如下表所示：

| 组件名称                                  | 使用场景 | 组件介绍                                                                                      |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">COS</a> （对象存储）            | 存储   | 该组件实现了 CSI 接口，可帮助容器集群使用对象存储。                                                              |
| <a href="#">CFS</a> （文件存储）            | 存储   | 该组件实现了 CSI 接口，可帮助容器集群使用文件存储。                                                              |
| <a href="#">P2P</a> （容器镜像加速分发）        | 镜像   | 该组件基于 P2P 技术，可应用于大规模 TKE 集群快速拉取 GB 级容器镜像，支持上千节点的并发拉取。                                     |
| <a href="#">GpuManager</a> （GPU 管理组件） | 其他   | 该组件提供一个 All-in-One 的 GPU 管理器，可以在 TKE 集群中更细粒度的使用 GPU 资源。                                   |
| <a href="#">HPC</a> （定时修改副本数）         | 其他   | HPC（HorizontalPodCronscaler）是一种可以对 K8s workload 副本数进行定时修改的自研组件，配合 HPC CRD 使用，最小支持秒级的定时任务。 |



# 扩展生命周期管理

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00


## 组件安装

您可以通过以下两种方式安装增强组件：

- 集群创建页安装
- 组件管理页安装

### 集群创建页安装

1. 登录容器服务控制台，在左侧导航栏中选择【集群】。
2. 在“集群管理”页面，单击集群列表上方的【新建】。
3. 在“创建集群”页面，依次填写集群的【集群信息】、【选择机型】、【云服务器配置】及【组件配置】。



您可以根据业务部署情况，按需选择合适的组件安装。点击每个组件卡片的【查看详情】可以查看该组件的介绍，部分组件需要您先完成【参数配置】。

说明：

- 组件安装为集群创建的非关键路径，安装失败不会影响集群的创建。
  - 组件安装需要占用集群的一定资源，不同组件的资源占用情况不同，单击【查看详情】查看每个组件的详细信息。
4. 单击【下一步】，检查并确认集群配置信息。
5. 单击【完成】，即可完成创建。

### 组件管理页安装

1. 登录 容器服务控制台，在左侧导航栏中选择【集群】。
2. 在“集群管理”页面单击目标集群 ID，进入集群详情页。

- 组件

全部

存储

监控

日志

镜像

DNS

其他

☐TCR (容器镜像服务插件)

 自动为集群配置指定TCR实例的域名内网解析及集群专属访问凭证，可用于内网，免密拉取容器镜像

参数配置 [查看详情](#)

☐P2P (容器镜像加速分发)

 基于 P2P 技术，可应用于大规模 TKE 集群快速拉取GB级容器镜像，支持上千节点的并发拉取

参数配置 [查看详情](#)

☐NodeProblemDetectorPlus (节点异常检测Plus)

 集群节点的健康监测组件，可以实时检测节点上的各种异常情况，并将检测结果报告给 kube-apiserver

☐PersistentEvent (事件持久化组件)

 为集群配置事件持久化功能，集群事件会被实时导出到配置的存储端

参数配置 [查看详情](#)

☒OOMGuard (内存溢出守护)

 该组件在用户态降低了由于cgroup内存回收失败而产生的各种内核故障的发生几率

[查看详情](#)

☐NodeLocalDNSCache (本地DNS缓存组件) 已安装

 通过在集群节点上作为 DaemonSet 运行 DNS 缓存代理来提高集群 DNS 性能

仅支持同时创建一个组件

已选择组件

OOMGuard 内存溢出守护

- ## 组件卸载

- 第240 页 共655页



## 组件管理

新建



| ID/名称    | 状态  | 类型   | 版本     | 创建时间 | 操作 |
|----------|-----|------|--------|------|----|
| OOMGuard | 运行中 | 增强组件 | v2.0   |      | 删除 |
| CBS      | 运行中 | 增强组件 | v1.2.0 |      | 删除 |

5. 在弹出的“删除资源”窗口中，单击【确认】即可完成组件卸载。



# COS 说明

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 简介

### 组件介绍

该COS组件实现了CSI的接口，可帮助您在容器集群中使用尚航云\_V1对象存储COS。

## 使用场景

对象存储 ( Cloud Object Storage , COS ) 是尚航云\_V1提供的一种存储海量文件的分布式存储服务，用户可通过网络随时存储和查看数据。COS 使所有用户都能使用具备高扩展性、低成本、可靠和安全的数据存储服务。

## 限制条件

- 支持 Kubernetes 1.10 以上版本的集群。
- Kubernetes 1.12 版本的集群需要增加 kubelet 配置：`--feature-gates=KubeletPluginsWatcher=false`。
- 在 TKE 中使用 COS，需要在集群内安装该扩展组件，将占用一定的系统资源。

## 使用方法

### 安装 COS 扩展组件

- 登录容器服务控制台，在左侧导航栏中选择【集群】。
- 在“集群管理”页面单击目标集群ID，进入集群详情页。
- 选择左侧菜单栏中的【组件管理】，进入“组件列表”页面。
- 在“组件列表”页面中选择【新建】，并在“新建组件”页面中勾选COS。
- 单击【完成】即可创建组件。

### 使用对象存储COS

您可在TKE集群中为工作负载挂载对象存储。



# CFS 说明

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 简介

### 组件介绍

该CFS 组件实现了 CSI 的接口，可帮助您在容器集群中使用尚航云\_V1文件存储。

注意 1.12 集群需要修改 kubelet 配置，增加 `--feature-gates=KubeletPluginsWatcher=false`。

### 部署在集群内的 Kubernetes 对象

| kubernetes对象名称           | 类型          | 默认占用资源 | 所属Namespaces |
|--------------------------|-------------|--------|--------------|
| csi-provisioner-cfspugin | StatefulSet | -      | kube-system  |
| csi-nodeplugin-cfspugin  | DaemonSet   | -      | kube-system  |
| csi-provisioner-cfspugin | Service     | 1C2G   | kube-system  |

## 使用场景

文件存储 CFS 提供了可扩展的共享文件存储服务，可与 CVM、容器服务 TKE、批量计算等服务搭配使用。CFS 提供了标准的 NFS 及 CIFS/SMB 文件系统访问协议，为多个 CVM 实例或其他计算服务提供共享的数据源，支持弹性容量和性能的扩展，现有应用无需修改即可挂载使用，是一种高可用、高可靠的分布式文件系统，适合于大数据分析、媒体处理和内容管理等场景。

CFS 接入简单，您无需调节自身业务结构，或者是进行复杂的配置。只需三步即可完成文件系统的接入和使用：创建文件系统，启动服务器上文件系统客户端，挂载创建的文件系统。通过 CFS-CSI 扩展组件，您可以快速在容器集群中通过标准原生 Kubernetes 使用 CFS，详情请参见 [CFS 使用场景](#)。

## 限制条件

- CFS 自身限制可参见 [CFS 系统限制](#)。
- 在 TKE 中使用 CFS，需要在集群内安装该扩展组件，这将占用一定的系统资源。

## 操作步骤

### 安装并设置 CFS 扩展组件

- 登录容器服务控制台，在左侧导航栏中选择【集群】。
- 在“集群管理”页面单击目标集群 ID，进入集群详情页。



3. 选择左侧菜单栏中的【组件管理】，进入“组件列表”页面。
4. 在“组件列表”页面中选择【新建】，并在“新建组件”页面中勾选 CFS。
5. 单击【完成】即可创建组件。

### 创建 CFS 类型 StorageClass

1. 在“集群管理”页面单击使用 CFS 的集群 ID，进入集群详情页。
2. 在左侧导航栏中选择【存储】>【StorageClass】，单击【新建】进入“新建StorageClass”页面。
3. 根据实际需求，创建 CFS 类型的 StorageClass。
4. 单击【创建StorageClass】，完成创建。

### 创建 PersistentVolumeClaim

1. 在“集群管理”页面单击使用 CFS 的集群 ID，进入集群详情页。
2. 在左侧导航栏中选择【存储】>【PersistentVolumeClaim】，单击【新建】进入“新建PersistentVolumeClaim”页面。
3. 根据实际需求，创建 CFS 类型 PersistentVolumeClaim，选择上述步骤创建的 StorageClass。
4. 单击【创建PersistentVolumeClaim】，完成创建。

### 创建工作负载

1. 在“集群管理”页面单击使用 CFS 的集群 ID，进入集群详情页。
2. 在左侧导航栏中选择【工作负载】>【Deployment】，单击【新建】进入“新建Workload”页面。
3. 根据实际需求，数据卷选择【使用已有PVC】，并选择上述已创建的 PVC。
4. 挂载到容器的指定路径后，单击【创建Workload】完成创建。



# CBS 说明

## CBS 简介

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

### 操作场景

支持 TKE 集群通过控制台快捷选择存储类型，并创建对应块存储云硬盘类型的 PV 和 PVC。本文提供 CBS-CSI 组件功能特性等说明并介绍几种常见示例用法。

### 功能特性


| 功能                     | 说明                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 静态数据卷                  | 支持手动创建 Volume、PV 对象及 PVC 对象                                        |
| 动态数据卷                  | 支持通过 StorageClass 配置、创建和删除 Volume 及 PV 对象                          |
| 存储拓扑感知                 | 云硬盘不支持跨可用区挂载，在多可用区集群中，CBS-CSI 组件将先调度 Pod，后调度 Node 的 zone 创建 Volume |
| 调度器感知节点 maxAttachLimit | 单个云服务器上默认最多挂载20块云硬盘，调度器调度 Pod 时将过滤超过最大可挂载云硬盘数量的节点                  |
| 卷在线扩容                  | 支持通过修改 PVC 容量字段，实现在线扩容（仅支持云硬盘类型）                                   |
| 卷快照和恢复                 | 支持通过快照创建数据卷                                                        |

### 组件说明

CBS-CSI 组件在集群内部署后，包含以下组件：

- DaemonSet：每个 Node 提供一个 DaemonSet，简称为 NodePlugin。由 CBS-CSI Driver 和 node-driver-registrar 两个容器组成，负责向节点注册 Driver，并提供挂载能力。
- StatefulSet 和 Deployment：简称为 Controller。由 Driver 和多个 Sidecar（external-provisioner、external-attacher、external-resizer、external-snapshotter、snapshot-controller）一起构成，提供创删卷、attach、detach、扩容、快照等能力。

示例图如下：



## 限制条件

- 使用 CBS-CSI 组件后，才可在 TKE 集群中为云硬盘在线扩容和创建快照。
- 已经使用 QcloudCbs (In-Tree 插件) 的 TKE 集群，可以继续正常使用。（后续将通过 Volume Migration 统一到 CBS CSI）

## 使用示例

- 通过 CBS-CSI 避免云硬盘跨可用区挂载
- 在线扩容云硬盘
- 创建快照和使用快照来恢复卷



# 通过CBS避免云硬盘跨可用区挂载

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

云硬盘不支持跨可用区挂载到节点，在跨可用区的集群环境中，推荐通过 CBS 拓扑感知特性来避免跨可用区挂载问题。

## 实现原理

拓扑感知调度需要多个 Kubernetes 组件配合完成，包括 Scheduler、PV controller、external-provisioner。具体流程如下：

1. PV controller 观察 PVC 对象，检查 Storageclass 的 VolumeBindingMode 是否为 **WaitForFirstConsumer**，如是，则不会立即处理该 PVC 的创建事件，等待 Scheduler 处理。
2. Scheduler 调度 Pod 后，会将 nodeName 以 annotation 的方式加入到 PVC 对象上 `volume.kubernetes.io/selected-node: 10.0.0.72`。
3. PV controller 获取到 PVC 对象的更新事件后，将开始处理 annotation ( `volume.kubernetes.io/selected-node` )，根据 nodeName 获取 Node 对象，传入到 external-provisioner 中。
4. external-provisioner 根据传过来的 Node 对象的 label 获取可用区 ( `failure-domain.beta.kubernetes.io/zone` ) 后在对应可用区创建 PV，达到和 Pod 相同可用区的效果，避免云硬盘和 Node 在不同可用区而无法挂载问题。

## 前提条件

- 已将 CBS 组件更新为最新版本。

## 操作步骤

使用以下 YAML，在 Storageclass 中设置 volumeBindingMode 为 **WaitForFirstConsumer**。示例如下：

```
kind: StorageClass
metadata:
  name: cbs-topo
parameters:
  type: cbs
  provisioner: com.abcd.cloud.csi.cbs
  reclaimPolicy: Delete
  volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer
```

### 说明

CBS-CSI 和 In-Tree 组件均支持该操作。



# 在线扩容云硬盘

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

TKE 支持在线扩容 PV、对应的云硬盘及文件系统，即不需要重启 Pod 即可完成扩容。为确保文件系统的稳定性，建议在云硬盘文件系统处于未挂载状态时进行操作。

## 前提条件

- 已将 CBS 更新为最新版本。
- （可选）为避免扩容失败导致数据丢失，可以在扩容前使用快照备份数据。

## 操作步骤

### 创建允许扩容的 StorageClass

使用以下 YAML 创建允许扩容的 StorageClass，在 Storageclass 中设置 `allowVolumeExpansion` 为 `true`。示例如下：

```
allowVolumeExpansion: true
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: cbs-csi-expand
parameters:
  diskType: CLOUD_PREMIUM
  provisioner: com.abcd.cloud.csi.cbs
  reclaimPolicy: Delete
  volumeBindingMode: Immediate
```

### 在线扩容

提供以下两种扩容方式：

| 扩容方式             | 说明                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| 重启 Pod 的情况下在线扩容  | 待扩容的云硬盘文件系统未被挂载，能够避免扩容出错以及方式2存在的问题。 <b>推荐使用该方式进行扩容。</b> |
| 不重启 Pod 的情况下在线扩容 | 在节点上挂载着待扩容的云硬盘文件系统，如果存在 I/O 进程，将可能出现文件系统扩容错误。           |

1. 执行以下命令，确认扩容前 PV 和文件系统状态。示例如下，PV 和文件系统大小均为30G：

```
$ kubectl exec ivantestweb-0 df /usr/share/nginx/html
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
```

```
/dev/vdd 30832548 44992 30771172 1% /usr/share/nginx/html
$ kubectl get pv pvc-e193201e-6f6d-48cf-b96d-ccc09225cf9c
NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE
pvc-e193201e-6f6d-48cf-b96d-ccc09225cf9c 30Gi RWO Delete Bound default/www1-ivantestweb-0 cbs-csi 20h
```

2. 执行以下命令，为 PV 对象打上一个非法 zone 标签，旨在下一步重启 Pod 后，使 Pod 无法调度到某个节点上。示例如下：

```
$ kubectl label pv pvc-e193201e-6f6d-48cf-b96d-ccc09225cf9c failure-domain.beta.kubernetes.io/zone=nozone
```

3. 执行以下命令重启 Pod，重启后由于 Pod 对应的 PV 的标签表明的是非法 zone，Pod 将处于 Pending 状态。示例如下：

```
$ kubectl delete pod ivantestweb-0
$ kubectl get pod ivantestweb-0
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
ivantestweb-0 0/1 Pending 0 25s
$ kubectl describe pod ivantestweb-0
Events:
Type Reason Age From Message
-----
Warning FailedScheduling 40s (x3 over 2m3s) default-scheduler 0/1 nodes are available: 1 node(s) had no available volume zone.
```

4. 执行以下命令，修改 PVC 对象中的容量，将容量扩容至40G。示例如下：

```
kubectl patch pvc www1-ivantestweb-0 -p '{"spec":{"resources":{"requests":{"storage":"40Gi"}}}}'
```

#### 注意

扩容后的PVC对象容量的大小必须为10的倍数。

5. 执行以下命令，去除 PV 对象之前打上的标签，标签去除之后 Pod 即可调度成功。示例如下：

```
$ kubectl label pv pvc-e193201e-6f6d-48cf-b96d-ccc09225cf9c failure-domain.beta.kubernetes.io/zone-persistentvolume/pvc-e193201e-6f6d-48cf-b96d-ccc09225cf9c labeled
```

6. 执行以下命令，可以查看到 Pod 状态为 Running、对应的 PV 和文件系统扩容成功，从30G扩容到40G。示例如下：

```
$ kubectl get pod ivantestweb-0
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
ivantestweb-0 1/1 Running 0 17m
$ kubectl get pv pvc-e193201e-6f6d-48cf-b96d-ccc09225cf9c
NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE
pvc-e193201e-6f6d-48cf-b96d-ccc09225cf9c 40Gi RWO Delete Bound default/www1-ivantestweb-0 cbs-csi 20h
$ kubectl get pvc www1-ivantestweb-0
NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE
www1-ivantestweb-0 Bound pvc-e193201e-6f6d-48cf-b96d-ccc09225cf9c 40Gi RWO cbs-csi 20h
$ kubectl exec ivantestweb-0 df /usr/share/nginx/html
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/vdd 41153760 49032 41088344 1% /usr/share/nginx/html
```



# 创建快照和使用快照来恢复卷

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

如需为 PVC 数据盘创建快照来备份数据，或者将备份的快照数据恢复到新的 PVC 中，可以通过 CBS-CSI 插件来实现，本文将介绍如何利用 CBS-CSI 插件实现 PVC 的数据备份与恢复。

## 前提条件

- 已安装最新版的 CBS 组件。

## 操作步骤

### 备份PVC

#### 创建 VolumeSnapshotClass

- 使用以下 YAML，创建 VolumeSnapshotClass 对象。示例如下：

```
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1beta1
kind: VolumeSnapshotClass
metadata:
  name: cbs-snapclass
driver: com.abcd.cloud.csi.cbs
deletionPolicy: Delete
```

- 执行以下命令查看 VolumeSnapshotClass 是否创建成功。示例如下：

```
$ kubectl get volumesnapshotclass
NAME DRIVER DELETIONPOLICY AGE
cbs-snapclass com.abcd.cloud.csi.cbs Delete 17m
```

#### 创建 PVC 快照 VolumeSnapshot

- 本文以 `new-snapshot-demo` 快照名为例，使用以下 YAML 创建 VolumeSnapshot 对象。示例如下：

```
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1beta1
kind: VolumeSnapshot
metadata:
  name: new-snapshot-demo
spec:
  volumeSnapshotClassName: cbs-snapclass
source:
  persistentVolumeClaimName: csi-pvc
```



2. 执行以下命令，查看 Volumesnapshot 和 Volumesnapshotcontent 对象是否创建成功，若 `READYTOUSE` 为 `true`，则创建成功。示例如下：

```
$ kubectl get volumesnapshot
NAME READYTOUSE SOURCEPVC SOURCESNAPSHOTCONTENT RESTORESIZE SNAPSHOTCLASS SNAPSHOTCONTENT CREATIONTIME AGE
new-snapshot-demo true www1-ivantestweb-0 10Gi cbs-snapclass snapcontent-ea11a797-d438-4410-ae21-41d9147fe610 22m 22m

$ kubectl get volumesnapshotcontent
NAME READYTOUSE RESTORESIZE DELETIONPOLICY DRIVER VOLUMESNAPSHOTCLASS VOLUMESNAPSHOT AGE
snapcontent-ea11a797-d438-4410-ae21-41d9147fe610 true 10737418240 Delete com.abcd.cloud.csi.cbs cbs-snapclass
new-snapshot-demo 22m
```

3. 执行以下命令，可以获取 Volumesnapshotcontent 对象的快照 ID，字段是 `status.snapshotHandle`（如下为 `snap-e406fc9m`），可以根据快照 ID 在 云服务控制台 > 快照列表 确认快照是否存在。示例如下：

```
$ kubectl get volumesnapshotcontent snapcontent-ea11a797-d438-4410-ae21-41d9147fe610 -oyaml

apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1beta1
kind: VolumeSnapshotContent
metadata:
  creationTimestamp: "2020-11-04T08:58:39Z"
  finalizers:
  - snapshot.storage.kubernetes.io/volumesnapshotcontent-bound-protection
  name: snapcontent-ea11a797-d438-4410-ae21-41d9147fe610
  resourceVersion: "471437790"
  selfLink: /apis/snapshot.storage.k8s.io/v1beta1/volumesnapshotcontents/snapcontent-ea11a797-d438-4410-ae21-41d9147fe610
  uid: 70d0390b-79b8-4276-aa79-a32e3bdef3d6
spec:
  deletionPolicy: Delete
  driver: com.abcd.cloud.csi.cbs
  source:
    volumeHandle: disk-7z32tin5
    volumeSnapshotClassName: cbs-snapclass
    volumeSnapshotRef:
      apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1beta1
      kind: VolumeSnapshot
      name: new-snapshot-demo
      namespace: default
      resourceVersion: "471418661"
      uid: ea11a797-d438-4410-ae21-41d9147fe610
    status:
      creationTime: 1604480319000000000
      readyToUse: true
      restoreSize: 10737418240
      snapshotHandle: snap-e406fc9m
```

## 从快照恢复数据到新 pvc

1. 本文以上述步骤中创建的 VolumeSnapshot 的对象名为 `new-snapshot-demo` 为例，使用以下 YAML 从快照恢复卷。示例如下：

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: restore-test
spec:
  storageClassName: cbs-csi
dataSource:
  name: new-snapshot-demo
  kind: VolumeSnapshot
apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
accessModes:
  - ReadWriteOnce
resources:
  requests:
    storage: 10Gi
```

2. 执行以下命令，查看恢复的 PVC 已成功创建，从 PV 中可以查看到对应的 diskid（如下为 `disk-gahz1kw1`）。示例如下：

```
$ kubectl get pvc restore-test
NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE
restore-test Bound pvc-80b98084-29a3-4a38-a96c-2f284042cf4f 10Gi RWO cbs-csi 97s
```

```
$ kubectl get pv pvc-80b98084-29a3-4a38-a96c-2f284042cf4f -oyaml
```

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
  annotations:
    pv.kubernetes.io/provisioned-by: com.abcd.cloud.csi.cbs
  creationTimestamp: "2020-11-04T12:08:25Z"
  finalizers:
    - kubernetes.io/pv-protection
  name: pvc-80b98084-29a3-4a38-a96c-2f284042cf4f
  resourceVersion: "474676883"
  selfLink: /api/v1/persistentvolumes/pvc-80b98084-29a3-4a38-a96c-2f284042cf4f
  uid: 5321df93-5f21-4895-bafc-71538d50293a
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  capacity:
    storage: 10Gi
  claimRef:
    apiVersion: v1
    kind: PersistentVolumeClaim
    name: restore-test
    namespace: default
    resourceVersion: "474675088"
    uid: 80b98084-29a3-4a38-a96c-2f284042cf4f
  csi:
    driver: com.abcd.cloud.csi.cbs
    fsType: ext4
    volumeAttributes:
```

```
diskType: CLOUD_PREMIUM
storage.kubernetes.io/csiProvisionerIdentity: 1604478835151-8081-com.abcd.cloud.csi.cbs
volumeHandle: disk-gahz1kw1
nodeAffinity:
  required:
  nodeSelectorTerms:
  - matchExpressions:
  - key: topology.com.abcd.cloud.csi.cbs/zone
    operator: In
    values:
    - ap-beijing-2
  persistentVolumeReclaimPolicy: Delete
storageClassName: cbs-csi
volumeMode: Filesystem
status:
  phase: Bound
```

#### 说明

如果 StorageClass 使用了拓扑感知（先调度 Pod 再创建 PV），即指定 `volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer`，则需要先部署 Pod（需挂载 PVC）才会触发创建 PV（从快照创建新的 CBS 并与 PV 绑定）。



# P2P 说明

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 简介

### 组件介绍

P2P Addon 是容器镜像服务 TCR 推出的基于 P2P 技术的容器镜像加速分发插件，可应用于大规模容器服务 TKE 集群快速拉取 GB 级容器镜像，支持上千节点的并发拉取。

该组件由 p2p-agent、p2p-proxy 和 p2p-tracker 组成：

- p2p-agent：部署在集群中每个节点上，代理每个节点的镜像拉取请求，并转发至 P2P 网络的各个 peer（node 节点）间。
- p2p-proxy：部署在集群部分节点上，作为原始种子连接被加速的镜像仓库。proxy 节点既需要做种，也需要从目标镜像仓库中拉取原始数据。
- p2p-tracker：部署在集群部分节点上，开源 bittorrent 协议的 tracker 服务。

### 部署在集群内的 Kubernetes 对象

| Kubernetes 对象名称 | 类型         | 请求资源                | 所属 Namespace |
|-----------------|------------|---------------------|--------------|
| p2p-agent       | DaemonSet  | 每个节点0.2核 CPU，0.2G内存 | kube-system  |
| p2p-proxy       | Deployment | 每个节点0.5核 CPU，0.5G内存 | kube-system  |
| p2p-tracker     | Deployment | 每个节点0.5核 CPU，0.5G内存 | kube-system  |
| p2p-proxy       | Service    | -                   | kube-system  |
| p2p-tracker     | Service    | -                   | kube-system  |
| agent           | Configmap  | -                   | kube-system  |
| proxy           | Configmap  | -                   | kube-system  |
| tracker         | Configmap  | -                   | kube-system  |

## 使用场景

应用于大规模 TKE 集群快速拉取 GB 级容器镜像，支持上千节点的并发拉取，推荐如下使用场景：

- 集群内具备节点500 - 1000台，使用本地盘存储拉取的容器镜像。此场景下，集群内节点最高可支持100MB/s的并发拉取速度。
- 集群内具备节点500 - 1000台，使用 CBS 云盘存储拉取的容器镜像，且集群所在地域为广州、北京、上海等国内主要地域。此场景下，集群内节点最高可支持20MB/s的并发拉取速度。

## 限制条件

- 在大规模集群内启用 P2P Addon 拉取容器镜像时，将对节点数据盘造成较高读写压力，可能影响集群内已有业务。若集群内节点使用 CBS 云盘存储拉取的容器镜像，请按照集群所在地域选择合适的下载限速或联系您的售后/架构师，避免因镜像拉取时云盘读写负载过高造成集群内现网业务中断现象，甚至影响该地域内其他用户的正常使用。
- 开启 P2P 插件需要预留一定的资源，P2P 组件在镜像加速拉取的过程中会占用节点的 CPU 和内存资源，加速结束后不再占用资源。其中：
  - Proxy 的 limit 限制为：4核 CPU 和4G 内存。
  - Agent 的 limit 限制为：4核 CPU 和2G 内存。
  - Tracker 的 limit 限制为：2核 CPU 和4G 内存。
- 需要根据集群的节点规模，估算启动的 Proxy 个数。Proxy 运行节点的最低配置为4C8G，内网带宽1.5GB/s，单个 Proxy 服务可支撑 200个集群节点。
- 需要主动为 Proxy 和 Tracker 组件选择部署节点，使用方式为手动为节点打 K8S 标签，详情请参见 [使用方法](#)。Proxy 和 Agent 所在的节点需要能够访问的仓库源站。
- Agent 组件将会占用节点的5004端口，以及 P2P 专用通信端口6881 (Agent) 和6882 (Proxy)。Agent、Proxy 组件会分别创建本地工作目录 `/p2p_agent_data` 和 `/p2p_proxy_data` 用于缓存容器镜像，请提前确认节点已预留足够的存储空间。

## 使用方法

- 选取合适的节点部署运行 Proxy 组件。可通过 `kubectrl label nodes XXXX proxy=p2p-proxy` 命令标记节点，插件安装时将自动在这些节点中部署该组件。安装后如果需要调整 Proxy 组件的个数，可在指定节点上添加或者删除该 label 后，修改集群中 kube-system 命名空间下 p2p-proxy 工作负载的副本个数。
- 选取合适的节点部署运行 Tracker 组件。可通过 `kubectrl label nodes XXXX tracker=p2p-tracker` 命令标记节点，插件安装时将自动在这些节点中部署该组件。安装后如果需要调整 Tracker 的个数，可在指定节点上添加或者删除该 label 后，修改集群中 kube-system 命名空间下 p2p-tracker 工作负载的副本个数。
- 节点安全组需要添加的配置为：进站规则放通 TCP 和 UDP 的30000 - 32768 端口、以及 VPC 内 IP 全放通。出站规则放通全部 (TKE 集群 work 节点默认安全组已满足要求)。
- 选择指定集群 开启 P2P Addon 插件。填写需要加速的镜像仓库域名，节点拉取限速、Proxy 个数，Tracker 个数。安装后如果需要重新调整下载的最高速度，可修改 p2p-agent configmap 中的 downloadRate 和 uploadRate。
- 在业务命名空间内创建拉取镜像所需的 dockercfg，其中仓库域名为 localhost:5004，用户名及密码即为目标镜像仓库的原有访问凭证。
- 修改业务 YAML，将需要加速的镜像仓库域名地址修改为 localhost:5004，如 localhost:5004/p2p-test/test:1.0，并使用新建的 dockercfg 作为 ImagePullSecret。



7. 使用业务 YAML 部署更新工作负载，并实时观察镜像拉取速度及节点磁盘读写负载，及时调整节点的下载限速以达到最好加速效果。

## 操作步骤

1. 登录容器服务控制台，选择左侧导航栏中的【集群】。
2. 在“集群管理”页面单击目标集群 ID，进入集群详情页。
3. 选择左侧菜单栏中的【组件管理】，进入“组件列表”页面。
4. 在“组件列表”页面中选择【新建】，并在“新建组件”页面中勾选 P2P。
5. 选择“参数配置”，在弹出的“P2P组件参数设置”窗口中，填写需要加速的镜像仓库域名、节点拉取限速、Proxy 个数及 Tracker 个数。

**P2P组件参数设置** ✕

镜像来源

☒ 容器镜像服务 个人版 ☐ 容器镜像服务 企业版 ☐ 第三方镜像仓库

域名地址

ccr.ccs.tencentyun.com

Agent限速

20 MB/S

▼

标准限速，适用于广州，北京等国内主要可用地域

Proxy数量

2

▼

Proxy 将自动部署至节点 Label 为 P2P-Proxy 的集群节点上，单个内网带宽为1.5Gbps的节点可大约承载 200 个节点并发拉取镜像，建议至少选择两个高性能节点 (8核16G及以上) 部署Proxy

Tracker数量

2

▼

Tracker 将自动部署至节点 Label 为 P2P-Tracker 的集群节点上，建议至少选择两个节点部署多个 Tracker

确定

取消



# GPU-Manager 说明

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 简介

### 组件介绍

GPU Manager 提供一个 All-in-One 的 GPU 管理器，基于 Kubernetes DevicePlugin 插件系统实现，该管理器提供了分配并共享 GPU、GPU 指标查询、容器运行前的 GPU 相关设备准备等功能，支持用户在 Kubernetes 集群中使用 GPU 设备。

### 组件功能

- 拓扑分配**：提供基于 GPU 拓扑分配功能，当用户分配超过1张 GPU 卡的应用，可以选择拓扑连接最快的方式分配 GPU 设备。
- GPU 共享**：允许用户提交小于1张卡资源的任务，并提供 QoS 保证。
- 应用 GPU 指标的查询**：用户可以访问主机端口（默认为 5678）的 `/metric` 路径，可以为 Prometheus 提供 GPU 指标的收集功能，访问 `/usage` 路径可以进行可读性的容器状况查询。

### 部署在集群内的 Kubernetes 对象

| Kubernetes 对象名称       | 类型         | 建议预留资源           | 所属 Namespaces |
|-----------------------|------------|------------------|---------------|
| gpu-manager-daemonset | DaemonSet  | 每节点1核 CPU, 1Gi内存 | kube-system   |
| gpu-quota-admission   | Deployment | 每节点1核 CPU, 1Gi内存 | kube-system   |

## 使用场景

在 Kubernetes 集群中运行 GPU 应用时，可以解决 AI 训练等场景中申请独立卡造成资源浪费的情况，让计算资源得到充分利用。

## 限制条件

- 该组件基于 Kubernetes DevicePlugin 实现，可直接在 Kubernetes 1.10 以上版本的集群使用。
- 每张 GPU 卡一共有100个单位的资源，仅支持0 - 1的小数卡，以及1的倍数的整数卡设置。显存资源是以256MiB为最小的一个单位的分配显存。
- 使用 GPU-Manager 要求集群内包含 GPU 机型节点。

## 使用方法

### 组件安装

1. 登录容器服务控制台，在左侧导航栏中选择【集群】。
2. 在“集群管理”页面单击目标集群 ID，进入集群详情页。
3. 选择左侧菜单栏中的【组件管理】，进入“组件列表”页面。
4. 在“组件列表”页面中选择【新建】，并在“新建组件”页面中勾选 GpuManager。
5. 单击【完成】即可创建组件。

## 创建细粒度的 GPU 工作负载

当 GpuManager 组件成功安装后，您可通过以下两种方式创建细粒度的 GPU 工作负载。

### 方式一：通过 TKE 控制台创建

1. 登录容器服务控制台，选择左侧导航栏中的【集群】。
2. 选择需要创建 GPU 应用的集群，进入工作负载管理页，并单击【新建】。
3. 在“新建Workload”页面根据实际需求进行配置，可在“GPU资源”配置细粒度的 GPU 工作负载。

### 方式二：通过 yaml 创建

**说明：**在提交时通过 yaml 为容器设置 GPU 的使用资源，核资源需要在 resource 上填写 cloud.sunhongs.com /vcuda-core，显存资源需要在 resource 上填写 cloud.sunhongs.com /vcuda-memory。

下面给出 yaml 示例：

- 使用1张卡的 P4 设备：

```
apiVersion: v1
kind: Pod
...
spec:
  containers:

  name: gpu
  resources: cloud.sunhongs.com/vcuda-core:100
```

- 使用0.3张卡，5GiB 显存的应用：

```
apiVersion: v1
kind: Pod
...
spec:
  containers:

  name: gpu
  resources: cloud.sunhongs.com/vcuda-core:30 cloud.sunhongs.com/vcuda-memory:20
```



# HPC 说明

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 简介

### 组件介绍

HPC（HorizontalPodCronscaler）是一种可以对 K8s workload 副本数进行定时修改的自研组件，配合 HPC CRD 使用，最小支持秒级的定时任务。

### 组件功能

- 支持设置“实例范围”（关联对象为 HPA）或“目标实例数量”（关联对象为 deployment 和 statefulset）。
- 支持开关“例外时间”。例外时间的最小配置粒度是日期，支持设置多条。
- 支持设置定时任务是否只执行一次。

### 部署在集群内的 Kubernetes 对象

在集群内部署 HPC，将在集群内部署以下 Kubernetes 对象：

| Kubernetes 对象名称                                        | 类型                       | 默认占用资源                | 所属Namespaces |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| horizontalpodcronscales.autoscaling.cloud.sunhongs.com | CustomResourceDefinition | -                     | -            |
| hpc-leader-election-role                               | Role                     | -                     | kube-system  |
| hpc-leader-election-rolebinding                        | RoleBinding              | -                     | kube-system  |
| hpc-manager-role                                       | ClusterRole              | -                     | -            |
| hpc-manager-rolebinding                                | ClusterRoleBinding       | -                     | -            |
| cronhpa-controller-manager-metrics-service             | Service                  | -                     | kube-system  |
| hpc-manager                                            | ServiceAccount           | -                     | kube-system  |
| tke-hpc-controller                                     | Deployment               | 100mCPU/pod、100Mi/pod | kube-system  |

## 限制条件

### 环境要求

您在创建集群时选择1.12.4以上版本集群，无需修改任何参数，开箱可用。

- 仅支持1.12版本以上的 kubernetes。

- 需设置 kube-apiserver 的启动参数：`--feature-gates=CustomResourceSubresources=true`

### 节点要求

- HPC 组件默认挂载主机的时区将作为定时任务的参考时间，因此要求节点存在 `/etc/localtime` 文件。
- HPC 默认安装2个 HPC Pod 在不同节点，因此节点数推荐为2个及以上。

### 被控资源要求

在创建 HPC 资源时，被控制的 workload (K8s 资源) 需要存在于集群中。

## 操作步骤

### 安装 HPC

1. 登录 容器服务控制台，在左侧导航栏中选择【集群】。
2. 在“集群管理”页面单击目标集群 ID，进入集群详情页。
3. 选择左侧菜单栏中的【组件管理】，进入“组件列表”页面。
4. 在“组件列表”页面中选择【新建】，并在“新建组件”页面中勾选 HPC。
5. 单击【完成】即可创建组件。

### 创建并使用 HPC 工作负载示例

#### 创建关联 Deployment 的定时任务资源

示例如下：

```
apiVersion: autoscaling.cloud.sunhongs.com/v1
kind: HorizontalPodCronscaler
metadata:
  name: hpc-deployment
  namespace: default
spec:
  scaleTarget:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    name: nginx-deployment
    namespace: default
  crons:
    - name: "scale-down"
  excludeDates:
    - " * * * 15 11 *"
    - " * * * * * 5"
  schedule: "30 */1 * * * *"
  targetSize: 1
  - name: "scale-up"
```

```
excludeDates:
- " * * * 15 11 *"
- " * * * * * 5"
schedule: "0 */1 * * * *"
targetSize: 3
```

### 创建关联 StatefulSet 的定时任务资源

示例如下：

```
apiVersion: autoscaling.cloud.sunhongs.com/v1
kind: HorizontalPodCronscaler
metadata:
name: hpc-statefulset
namespace: default
spec:
scaleTarget:
apiVersion: apps/v1
kind: Statefulset
name: nginx-statefulset
namespace: default
crons:
- name: "scale-down"
excludeDates:
- " * * * 15 11 *"
schedule: "0 */2 * * * *"
targetSize: 1
- name: "scale-up"
excludeDates:
- " * * * 15 11 *"
schedule: "30 */2 * * * *"
targetSize: 4
```

### 创建关联 HPA 的定时任务资源

示例如下：

```
apiVersion: autoscaling.cloud.sunhongs.com/v1
kind: HorizontalPodCronscaler
metadata:
labels:
controller-tools.k8s.io: "1.0"
name: hpc-hpa
spec:
scaleTarget:
apiVersion: autoscaling/v1
kind: HorizontalPodAutoscaler
name: nginx-hpa
namespace: default
crons:
- name: "scale-up"
schedule: "30 */1 * * * *"
minSize: 2
maxSize: 6
- name: "scale-down"
schedule: "0 */1 * * * *"
```



minSize: 1  
maxSize: 5

定时时间设置参考

| 字段名称         | 是否必选 | 允许值范围              | 允许的特殊字符   |
|--------------|------|--------------------|-----------|
| Seconds      | 是    | 0 - 59             | * / , -   |
| Minutes      | 是    | 0 - 59             | * / , -   |
| Hours        | 是    | 0 - 23             | * / , -   |
| Day of month | 是    | 1 - 31             | * / , - ? |
| Month        | 是    | 1 - 12 或 JAN - DEC | * / , -   |
| Day of week  | 是    | 0 - 6 或 SUN - SAT  | * / , - ? |



# Network Policy 说明

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 简介

### 组件介绍

Network Policy 是 Kubernetes 提供的一种资源，用于定义基于 Pod 的网络隔离策略。它描述了一组 Pod 是否可以与其他组 Pod，以及其他 Network Entities 进行通信。本组件提供了针对该资源的 Controller 实现。如果您希望在 IP 地址或端口层面（OSI 第3层或第4层）控制特定应用的网络流量，则可考虑使用本组件。

### 部署在集群内的 Kubernetes 对象

| Kubernetes 对象名称 | 类型                 | 请求资源                      | 所属 Namespace |
|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| networkpolicy   | DaemonSet          | 每个实例CPU:250m，Memory:250Mi | kube-system  |
| networkpolicy   | ClusterRole        | -                         | kube-system  |
| networkpolicy   | ClusterRoleBinding | -                         | kube-system  |
| networkpolicy   | ServiceAccount     | -                         | kube-system  |

## 操作步骤

1. 登录容器服务控制台，在左侧导航栏中选择【**集群**】。
2. 在“集群管理”页面单击目标集群 ID，进入集群详情页。
3. 选择左侧菜单栏中的【**组件管理**】，进入“组件列表”页面。
4. 在“组件列表”页面中选择【**新建**】，并在“新建组件”页面中勾选 NetworkPolicy。
5. 单击【**完成**】即可创建组件。



# Nginx-ingress 说明

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 简介

### 组件介绍

Nginx 可以用作反向代理、负载均衡器和 HTTP 缓存。Nginx-ingress 组件是使用 Nginx 作为反向代理和负载均衡器的 Kubernetes 的 Ingress 控制器。您可以部署 Nginx-ingress 组件，在集群中使用 Nginx-ingress。

### 部署在集群内的 Kubernetes 对象

在集群内部署 Nginx-ingress Add-on，将在集群内部署以下 Kubernetes 对象：

| Kubernetes 对象名称                       | 类型                    | 默认占用资源            | 所属 Namespaces |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| tke-ingress-nginx-controller-operator | Deployment            | 0.13核 CPU，128MB内存 | kube-system   |
| ingress-nginx-controller              | Deployment/DaementSet | 0.1核 CPU          | kube-system   |
| ingress-nginx-controller-hpa          | HPA                   | -                 | kube-system   |

在集群内创建 Nginx ingress 实例后会在集群内部部署以下 Kubernetes 对象：

| Kubernetes 对象名称 | 类型        | 默认占用资源 | 所属 Namespaces |
|-----------------|-----------|--------|---------------|
| nginx-ingress   | Service   | -      | 自定义设置         |
| nginx-ingress   | Configmap | -      | 自定义设置         |



# 存储 Volume管理

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 简介

### 数据卷类型

- **使用主机路径**：将容器所在宿主机的文件目录挂载到容器的指定路径中（即对应 Kubernetes 的 HostPath）。您可以根据业务需求，不设置源路径（即对应 Kubernetes 的 EmptyDir）。如果不设置源路径，系统将分配主机的临时目录挂载到容器的挂载点。**指定源路径的本地硬盘数据卷适用于将数据持久化存储到容器所在宿主机，EmptyDir 适用于容器的临时存储。**
- **使用 NFS 盘**：只需填写 NFS 路径，您可以使用文件存储 CFS，也可使用自建的文件存储 NFS。**使用 NFS 数据卷适用于多读多写的持久化存储，也适用于大数据分析、媒体处理、内容管理等场景。**
- **使用已有 PersistentVolumeClaim**：使用已有 PersistentVolumeClaim 声明工作负载的存储，自动分配或新建 PersistentVolume 挂载到对应的 Pod 下。主要适用于 StatefulSet 创建的有状态应用。更多详情请参见 PV 和 PVC 管理。
- **使用新的 PersistentVolumeClaim**：新建一个 PersistentVolumeClaim 声明工作负载的存储，自动分配或新建 PersistentVolume 挂载到对应的 Pod 下。主要适用于 StatefulSet 创建的有状态应用。更多详情请参见 PV 和 PVC 管理。
- **使用尚航云\_V1硬盘**：尚航云\_V1基于 CBS 扩展的 Kubernetes 的块存储插件。您可以指定一块尚航云\_V1的 CBS 云硬盘挂载到容器的某一路径下，当容器迁移时，云硬盘会随之迁移。**使用云硬盘数据卷适用于数据的持久化保存，可用于 Mysql 等有状态服务。设置云硬盘数据卷的服务，实例数量最大为 1。**
- **使用 ConfigMap**：ConfigMap 以文件系统的形式挂载到 Pod 上，支持自定义 ConfigMap 条目挂载到特定的路径。更多详情请参见 ConfigMap 管理。
- **使用 Secret**：Secret 以文件系统的形式挂载到 Pod 上，支持自定义 Secret 条目挂载到特定的路径。更多详情请参见 Secret 管理。

### 数据卷的注意事项

- 创建数据卷后，需设置容器的挂载点。
- 同一个服务下，数据卷的名称和容器设置的挂载点不能重复。
- 本地硬盘数据卷源路径为空时，系统将分配 `/var/lib/kubelet/pods/pod_name/volumes/kubernetes.io~empty-dir` 临时目录，且使用临时的数据卷生命周期与实例的生命周期保持一致。
- 数据卷挂载未设置权限，默认设置为读写权限。

## Volume 控制台操作指引



### 创建工作负载挂载数据卷

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要部署 Workload 的集群【ID/名称】，进入待部署 Workload 的集群管理页面。
4. 在“工作负载”下，任意选择 Workload 类型，进入对应的信息页面。例如，选择【工作负载】>【DaemonSet】，进入“DaemonSet”信息页面。

← 集群 / cls-ol9bzwtv

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

Deployment

StatefulSet

DaemonSet

Job

CronJob

DaemonSet

新建

监控

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

| 名称      | Labels               | Selector             | 运行/期望Pod数量 | 操作                                                             |
|---------|----------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| user001 | k8s-app:user001、q... | k8s-app:user001、q... | 2/2        | <a href="#">更新镜像</a> <a href="#">编辑YAML</a> <a href="#">删除</a> |

5. 单击【新建】，进入“新建Workload”页面。
6. 根据页面信息，设置工作负载名、命名空间等信息。并在“数据卷”中，单击【添加数据卷】，添加数据卷。



## ← 新建Workload

工作负载名

请输入Workload名称

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾

描述

请输入描述信息，不超过1000个字符

标签

k8s-app = Value ×

新增变量

只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾

命名空间

default

类型

☐ Deployment (可扩展的部署Pod)

☒ DaemonSet (在每个主机上运行Pod)

☐ StatefulSet (有状态集的运行Pod)

☐ CronJob (按照Cron的计划定时运行)

☐ Job (单次任务)

数据卷 (选填)

添加数据卷

为容器提供存储，目前支持主机路径、云硬盘数据卷、文件存储NFS、配置项、PVC、Secret，还需挂载到容器的指定路径中。[使用指引](#)

实例内容器

✓ ×

7. 根据实际需求，选择数据卷的存储方式，配置挂载点。

8. 单击【创建Workload】，完成创建。

## KubectI 操作 Volume 指引

仅提供示例文件，您可直接通过 KubectI 进行创建操作。

### Pod 挂载 Volume YAML 示例

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: test-pd
spec:
  containers:
    - image: k8s.gcr.io/test-webserver
      name: test-container
      volumeMounts:
        - mountPath: /cache
          name: cache-volume
  volumes:
    - name: cache-volume
```

```
- name: cache-volume  
emptyDir: {}
```

- `spec.volumes` : 设置数据卷名称、类型、数据卷的参数。
- `spec.volumes.emptyDir` : 设置临时路径。
- `spec.volumes.hostPath` : 设置主机路径。
- `spec.volumes.nfs` : 设置 NFS 盘。
- `spec.volumes.persistentVolumeClaim` : 设置已有 `PersistentVolumeClaim`
- `spec.volumeClaimTemplates` : 若使用该声明, 将根据内容自动创建 `PersistentVolumeClaim` 和 `PersistentVolume`。
- `spec.containers.volumeMounts` : 填写数据卷的挂载点。



# PV&PVC管理

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 简介

### 概述

PersistentVolume（PV）：集群内的存储资源，例如节点是集群的资源。PV 独立于 Pod 的生命周期，根据不同的 StorageClass 类型创建不同类型的 PV。PersistentVolumeClaim（PVC）：集群内的存储请求。例如，PV 是 Pod 使用节点资源，PVC 则声明使用 PV 资源。当 PV 资源不足时，PVC 也可以动态创建 PV。

### 注意事项

- CBS 盘不支持跨可用区挂载。若挂载 CBS 类型 PV 的 Pod 迁移到其他可用区，将会导致挂载失败。
- TKE 控制台不支持 CBS 盘扩容，请自行前往 CBS 控制台执行操作。

## PV&PVC 控制台操作指引

### 静态创建 PV

静态创建 PV 适用于已有存量云盘，并在集群内使用的场景。

- 登录 TKE 控制台。
- 在左侧导航栏单击【集群】，进入“集群管理”页面。
- 单击需要创建 PV 的集群【ID/名称】，进入待创建 PV 的集群管理页面。
- 选择【存储】 > 【PV】，进入“PersistentVolume”信息页面。

← 集群 / cls-ol9bzwtv

YAML创建资源

命名空间

工作负载

服务

配置管理

存储

PersistentVolume

PersistentVolumeClaim

StorageClass

PersistentVolume

新建

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

| 名称      | 状态        | 访问权限 | 回收策略   | PVC | StorageCl... | 创建时间                | 操作        |
|---------|-----------|------|--------|-----|--------------|---------------------|-----------|
| pv-test | Available | RWO  | Retain | -   | cbs          | 2018-12-24 11:44:43 | 编辑YAML 删除 |

- 单击【新建】，进入“新建PersistentVolume”页面。

← 新建PersistentVolume

来源设置

静态创建

动态创建

名称

请输入名称

读写权限

单机读写

选择云盘

未选择数据盘 选择云硬盘

文件系统

ext4

StorageClass

cbs

创建PersistentVolume

取消

6. 根据实际需求，设置 PV 参数。关键参数信息如下：

- 来源设置：根据实际需求进行选择，默认为“静态创建”。
- 名称：自定义。
- 选择云盘：根据实际需求进行选择。
- StorageClass：根据实际需求进行选择。

7. 单击【创建PersistentVolume】，完成创建。

## 创建 PVC

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要创建 PVC 的集群【ID/名称】，进入待创建 PVC 的集群管理页面。
4. 选择【存储】>【PVC】，进入“PersistentVolumeClaim”信息页面。如下图所示：



← 集群 / cls-ol9bzwrtv

YAML创建资源

工作负载

服务

配置管理

存储

PersistentVolume

PersistentVolumeClaim

StorageClass

PersistentVolumeClaim

新建

命名空间 default

多个关键字用竖线\* | 分隔，多个过滤标签用回车键分隔

Q

↺

⬇

| 名称       | 状态    | Storage | 访问权限 | StorageClass | 创建时间                | 操作        |
|----------|-------|---------|------|--------------|---------------------|-----------|
| pvc-test | Bound | 20Gi    | RWO  | cbs          | 2018-12-24 11:49:37 | 编辑YAML 删除 |

5. 单击【新建】，进入【新建PersistentVolumeClaim】页面。如下图所示：

← 新建PersistentVolumeClaim

名称

命名空间

读写权限

StorageClass

云盘类型

容量

费用

请输入名称

default

单机读写

cbs

PersistentVolumeClaim将自动绑定具有相同StorageClass，且容量大于或等于当前PVC设置的容量大小的静态创建的PersistentVolume

普通云硬盘

StorageClass为cbs，默认为普通云硬盘，最小为10GiB，若普通云盘售罄时将自动创建高性能云硬盘，最小为50GiB

GiB

云硬盘大小必须是10的倍数。普通云硬盘，最小为10GB，最大为16000GB；高性能云硬盘，最小为50GB；SSD云硬盘最小为200GB [云硬盘文档](#)

请先输入合法的云盘容量

创建PersistentVolumeClaim

取消

6. 根据实际需求，设置 PVC 参数。关键参数信息如下：

- 名称：自定义。
- 命名空间：根据实际需求进行选择命名空间类型。
- StorageClass：根据实际需求进行选择。
- 容量：根据实际需求进行设置。



7. 单击【创建PersistentVolumeClaim】，完成创建。

若已有 PV 不足，系统将自动创建新的 PV。

创建 Workload 使用 PVC 数据卷

- 1. 登录 TKE 控制台。
- 2. 在左侧导航栏单击【集群】，进入“集群管理”页面。
- 3. 单击需要部署 Workload 的集群【ID/名称】，进入待部署 Workload 的集群管理页面。
- 4. 在【工作负载】下，任意选择 Workload 类型，进入对应的信息页面。例如，选择【工作负载】 > 【DaemonSet】，进入“DaemonSet”信息页面。

← 集群 / cls-ol9bzwtv

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

- Deployment
- StatefulSet
- DaemonSet
- Job
- CronJob

DaemonSet

新建

监控

命名空间 default

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

| 名称      | Labels               | Selector             | 运行/期望Pod数量 | 操作             |
|---------|----------------------|----------------------|------------|----------------|
| user001 | k8s-app:user001、q... | k8s-app:user001、q... | 2/2        | 更新镜像 编辑YAML 删除 |

- 5. 单击【新建】，进入“新建Workload”页面。
- 6. 根据页面信息，设置工作负载名、命名空间等信息。并在【数据卷】中，单击【添加数据卷】，添加数据卷。



←

新建Workload

工作负载名

请输入Workload名称

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾

描述

请输入描述信息，不超过1000个字符

标签

k8s-app

=

Value

×

新增变量

只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾

命名空间

default

类型

☒ Deployment（可扩展的部署Pod）

☐ DaemonSet（在每个主机上运行Pod）

☐ StatefulSet（有状态集的运行Pod）

☐ CronJob（按照Cron的计划定时运行）

☐ Job（单次任务）

数据卷（选填）

添加数据卷

为容器提供存储，目前支持临时路径、主机路径、云硬盘数据卷、文件存储NFS、配置文件、PVC，还需挂载到容器的指定路径中。[使用指引](#)

实例内容

7. 选择【使用已有PVC】方式，填写名称，选择已有的 PVC。

数据卷（选填）

使用已有PVC

pvc-test

pvc-test

×

[添加数据卷](#)

为容器提供存储，目前支持主机路径、云硬盘数据卷、文件存储NFS、配置项、PVC、Secret，还需挂载到容器的指定路径中。[使用指引](#)

8. 单击【创建Workload】，完成创建。

使用 PVC 挂载模式，数据卷只能挂载到一台 node 主机上

## Kubectl 操作 PV&PVC 指引

当前仅支持 CBS 类型的 PV&PVC。您可通过 StorageClass 管理 指定 PV 绑定的云盘的类型。以下仅提供示例文件，您可直接通过 Kubectl 进行创建操作。

版权所有：尚航云\_V1

第273 页 共655页

## (可选) 创建 PV

通过已有 CBS 创建 PV。若未创建 PV，在创建 PVC 时，系统将自动创建对应的 PV。

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
  name: nginx-pv
spec:
  capacity:
    storage: 10Gi
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  qcloudCbs:
    cbsDiskId: disk-xxxxxxx ## 指定已有的CBS id
    fsType: ext4
    storageClassName: cbs
```

## 创建 PVC

若未创建 PV，在创建 PVC 时，系统将自动创建对应的 PV。YAML 示例如下：

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: nginx-pv-claim
spec:
  storageClassName: cbs
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 10Gi
```

- 普通云盘大小必须是10的倍数，最小为10。
- 高效云盘最小为50GB。
- SSD 云硬盘最小为200GB，具体策略请参见 云硬盘文档。

## 使用 PVC

YAML 示例如下：

```
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Deployment
metadata:
  name: nginx-deployment
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      qcloud-app: nginx-deployment
```



```
template:
  metadata:
  labels:
  qcloud-app: nginx-deployment
  spec:
  containers:
  - image: nginx
  imagePullPolicy: Always
  name: nginx
  volumeMounts:
  - mountPath: "/opt/"
  name: pvc-test
  volumes:
  - name: pvc-test
  persistentVolumeClaim:
  claimName: nginx-pv-claim # 已经创建好的 PVC
```



# StorageClass 管理

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 简介

StorageClass 描述存储的类型，集群管理员可以为集群定义不同的存储类别。TKE 服务默认提供块存储类型的 StorageClass，通过 StorageClass 配合 PersistentVolumeClaim 可以动态创建需要的存储资源。

## StorageClass 控制台操作指引

### 创建 StorageClass

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击需要创建 StorageClass 的集群【ID/名称】，进入待创建 StorageClass 的集群管理页面。
4. 选择【存储】>【StorageClass】，进入“StorageClass”信息页面。
5. 单击【新建】，进入“新建StorageClass”页面。
6. 根据实际需求，设置 StorageClass 参数。关键参数信息如下：
  - 名称：自定义。
  - 计费模式：根据实际需求进行选择。
  - 可用区：根据实际需求进行设置，默认为“随机可用区”。
  - 云盘类型：根据实际需求进行选择。
  - 回收策略：根据实际需求进行选择。
7. 单击【创建StorageClass】，完成创建。

### 创建 PVC 指定 StorageClass

参照 PV 和 PVC 管理 中的“创建 PVC”，创建 PVC。并在设置 PVC 参数时，设置 StorageClass 参数。

### 创建 StatefulSet 挂载自动创建 PersistentVolumeClaim 类型

参照 StatefulSet 管理 中的“创建 StatefulSet”，创建 StatefulSet。并在设置 StatefulSet 参数时，单击【添加数据卷】，选择“使用新的 PVC”方式，设置 PVC。



数据卷 (选填)

使用新的PVC

名称, 如: vol

设置PVC



添加数据卷

为容器提供存储, 目前支持主机路径、云硬盘数据卷、文件存储NFS、配置项、PVC、Secret, 还需挂载到容器的指定路径中。 [使用指引](#)

## KubectI 操作 StorageClass 指引

以下仅提供示例文件, 您可直接通过 KubectI 进行创建操作。

### 创建 StorageClass

如果不创建 StorageClass, 集群内将默认存在 name 为 CBS 的 StorageClass。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
# annotations:
# storageclass.beta.kubernetes.io/is-default-class: "true"
# 如果有这一条, 则会成为 default-class, 创建 PVC 时不指定类型则自动使用此类型
name: cloud-premium
provisioner: cloud.sunhongs.com/qcloud-cbs ## TKE 集群自带的 provisioner
parameters:
type: CLOUD_PREMIUM
# 支持 CLOUD_BASIC,CLOUD_PREMIUM,CLOUD_SSD 如果不识别则当做 CLOUD_BASIC
# paymode: PREPAID
# paymode为云盘的计费模式, PREPAID模式 (包年包月: 仅支持Retain保留的回收策略), 默认是 POSTPAID (按量计费: 支持 Retain 保留和 Delete 删除策略, Retain 仅在高于1.8的集群版本生效)
# aspid:asp-123
# 支持指定快照策略, 创建云盘后自动绑定此快照策略,绑定失败不影响创建
```

支持参数有:

- type: StorageClass 的类型, 包括 CLOUD\_BASIC、CLOUD\_PREMIUM 和 CLOUD\_SSD (注意全大写)。
- zone: 指定 zone。如果指定, 则云盘将创建到此 zone; 如果不指定, 则拉取所有 node 的 zone 信息, 随机选取一个 zone。
- paymode: 云盘的计费模式, 默认设置为 POSTPAID 模式 (即按量计费, 支持 Retain 保留和 Delete 删除策略, Retain 仅在高于1.8的集群版本生效)。还可设置为 PREPAID 模式 (即包年包月, 仅支持 Retain 保留的回收策略)。
- aspid: 指定快照 ID, 创建云盘后自动绑定此快照策略, 绑定失败不影响创建。

### 创建多实例 StatefulSet

使用云硬盘 CBS 创建多实例 StatefulSet, 示例如下所示:

```
apiVersion: apps/v1 #不同k8s版本, api有差异, 这里以1.20举例
kind: StatefulSet
metadata:
```




```
name: web
spec:
  serviceName: "nginx"
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      terminationGracePeriodSeconds: 10
  containers:
    - name: nginx
      image: ccr.baiping.fsphere.cn/tke4tce/nginx:1.20.1-stable #根据客户自己镜像修改
      ports:
        - containerPort: 80
  name: web
  volumeMounts:
    - name: www
      mountPath: /usr/share/nginx/html
  volumeClaimTemplates: # 自动创建pvc , 进而自动创建pv
    - metadata:
        name: www
      spec:
        accessModes: [ "ReadWriteOnce" ]
        storageClassName: cloud-premium
  resources:
    requests:
      storage: 10Gi
```

# 授权管理

## 概述

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

TKE 提供了对接 Kubernetes RBAC 的授权模式，便于对子账号进行细粒度的访问权限控制。该授权模式下，可通过容器服务控制台及 kubectl 两种方式进行集群内资源访问。如下图所示：



## 名词解释

### RBAC ( Role-Based Access Control )

基于角色的权限控制。通过角色关联用户、角色关联权限的方式间接赋予用户权限。在 Kubernetes 中，RBAC 是通过 rbac.authorization.k8s.io API Group 实现的，即允许集群管理员通过 Kubernetes API 动态配置策略。

### Role

用于定义某个命名空间的角色的权限。

### ClusterRole

用于定义整个集群的角色的权限。

## RoleBinding

将角色中定义的权限赋予一个或者一组用户，针对命名空间执行授权。

## ClusterRoleBinding

将角色中定义的权限赋予一个或者一组用户，针对集群范围内的命名空间执行授权。

# TKE Kubernetes 对象级别权限控制方案

## 认证方式

Kubernetes APIServer 支持丰富多样的认证策略，例如 x509 证书、bearer token、basic auth。其中，仅 bearer token 单个认证策略支持指定 known-token csv 文件的 bearer token、serviceaccount token、OIDC token、webhook token server 等多种 token 认证方式。

TKE 分析了实现复杂性及多种场景等因素，选择使用 x509 证书认证方式。其优势如下：

- 用户理解成本低。
- 对于存量集群无需进行复杂变更。
- 按照 User 及 Group 进行划分，后续扩展性好。

TKE 基于 x509 证书认证实现了以下功能：

- 每个子账号单独具备客户端证书，用于访问 Kubernetes APIServer。
- 当子账号在控制台访问 Kubernetes 资源时，后台默认使用该子账号的客户端证书去访问用户 Kubernetes APIServer。
- 支持子账号更新独有的客户端证书，防止凭证泄露。
- 支持主账号或使用集群 tke:admin 权限的账号进行查看、更新其他子账号的证书。

## 授权方式

Kubernetes 包含 RBAC 及 Webhook Server 两种主流授权模式。为给熟悉 Kubernetes 的用户提供一致性体检及需与原生 Kubernetes 结合使用，TKE 选择使用 RBAC 模式。该模式提供了预设 Role 及 ClusterRole，用户只需要在集群内创建相应的 RoleBinding 和 ClusterRoleBinding 即可实现授权变更。其优势如下：

- 亲和有 Kubernetes 基础的用户。
- 复用 Kubernetes RBAC 能力，支持 Namespace 维度、APIGroup 维度及资源维度的多种 Verb 权限控制。
- 支持用户自定义策略。
- 支持管理用户自定义的扩展 API 资源。



## TKE Kubernetes 对象级别权限控制功能

通过 TKE 提供的授权管理功能，您可以进行更细粒度的权限控制。例如，仅赋予某个子账号只读权限或仅赋予某个子账号下的某个命名空间读写权限等。可参考以下文档，对子账号进行更细粒度的权限控制：

使用预设身份授权

自定义策略授权



# 使用预设身份授权

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 预设角色说明

容器服务控制台通过 Kubernetes 原生的 RBAC 授权策略，针对子账号提供了细粒度的 Kubernetes 资源权限控制。同时提供了预设角色：Role 及 ClusterRole，详细说明如下：

### Role 说明

容器服务控制台提供授权管理页，默认主账号及集群创建者具备管理员权限。可对其他拥有该集群 DescribeCluster Action 权限的子账号进行权限管理。

← 集群 / cls-16xv2hgh(mmackchen)

YAML创建资源

基本信息

节点管理

命名空间

工作负载

自动伸缩

服务

配置管理

授权管理

组件管理

存储

日志

事件

ClusterRole

RBAC策略生成器 获取集群admin角色

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

| 名称                     | Labels | 操作 |
|------------------------|--------|----|
| cls-...                | -      | 删除 |
| csi-cfs-...            |        | 删除 |
| kube-...               | -      | 删除 |
| lb-ingress-clusterrole | -      | 删除 |
| system:coredns         | -      | 删除 |
| tke-bridge-agent       | -      | 删除 |
| tke-log-agent          | -      | 删除 |
| tke:admin              |        | 删除 |

### ClusterRole 说明

管理员（tke:admin）：对所有命名空间下资源的读写权限，具备集群节点、存储卷、命名空间、配额的读写权限，可配置子账号的读写权限。

运维人员（tke:ops）：对所有命名空间下控制台可见资源的读写权限，具备集群节点、存储卷、命名空间、配额的读写权限。

开发人员（tke:dev）：对所有命名空间或所选命名空间下控制台可见资源的读写权限。

只读人员（tke:ro）：对所有命名空间或所选命名空间下控制台可见资源的只读权限。

自定义：用户自定义 ClusterRole。

## 操作步骤

### 获取凭证

容器服务默认会为每个子账号创建独立的凭证，用户只需访问集群详情页或调用云 API 接口 DescribeClusterKubeconfig，即可获取当前使用账号的凭证信息 Kubeconfig 文件。通过控制台获取步骤如下：



1. 登录容器服务控制台，选择左侧导航栏中的【集群】。
2. 在“集群管理”页面中，单击所需目标集群“操作”列【查看集群凭证】，即可显示凭证相关内容。

集群管理员可以访问凭证管理页，进行查看并更新所有账号下集群的凭证。

授权

说明：

说明：

请联系集群管理员（主账号、集群创建者或拥有 admin role 的用户）进行授权。

1. 在“集群管理”页面中，选择目标集群 ID。
2. 在集群详情页面中，单击【授权管理】>【ClusterRoleBinding】。
3. 在“ClusterRoleBinding”管理页面中，单击【RBAC策略生成器】。
4. 在“管理权限”页面的选择账号步骤中，勾选需授权的子账号并单击下一步。
5. 在“集群RBAC设置”步骤中，按照以下指引进项权限设置：

← 管理权限

✓ 选择账号

>

2 集群RBAC设置

已选账号

yewelje\_subuser

权限设置

Namespaces列表

权限

所有Namespaces

只读用户

×

添加权限

权限说明

管理员

对所有命名空间下资源的读写权限，拥有集群节点、存储卷、命名空间、配额的资源权限，可配置子账号和权限的资源权限

运维人员

对所有命名空间下资源的读写权限，拥有集群节点、存储卷、命名空间、配额的资源权限

开发人员

对所有命名空间或所选命名空间下控制可见资源的读写权限

只读用户

对所有命名空间或所选命名空间下控制可见资源的只读权限

自定义

权限由您所选的 ClusterRole 决定，请在确定所选 ClusterRole 对各类资源的操作权限后再进行授权，以免子账号获得不符合预期的权限

上一步

完成

- Namespace列表：按需指定权限生效的 Namespace 范围。
- 权限：请参考界面中的“权限说明”，按需设置权限。



您还可以单击【添加权限】，继续进行权限自定义设置。

## 鉴权

登录子账号，确认该账号已获得所授权限，则表示授权成功。



# 自定义策略授权

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

本文介绍如何通过自行编写 Kubernetes 的 ClusterRole 和 Role 以授予子账号特定权限，您可根据业务诉求进行对应操作。

## 策略语法说明

您可自行编写策略语法，或通过访问管理 CAM 策略生成器创建自定义策略。YAML 示例如下：

### Role：命名空间维度

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
  name: testRole
  namespace: default
rules:
  - apiGroups:
    - ""
  resources:
    - pods
  verbs:
    - create
    - delete
    - deletecollection
    - get
    - list
    - patch
    - update
    - watch
```

### ClusterRole：集群维度

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: testClusterRole
rules:
  - apiGroups:
    - ""
  resources:
    - pods
  verbs:
    - create
    - delete
    - deletecollection
    - get
    - list
    - patch
    - update
    - watch
```





---

您还可以单击添加权限，继续进行权限自定义设置。

9. 单击完成即可完成授权操作。



# 监控

## 监控概述

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

### 概述

良好的监控环境为容器服务高可靠性、高可用性和高性能提供重要保证。您可以方便为不同资源收集不同维度的监控数据，能方便掌握资源的使用状况，轻松定位故障。容器服务提供集群、节点、工作负载、Pod、Container 5个层面的监控数据收集和展示功能。收集监控数据有助于您建立容器集群性能的正常标准。通过在不同时间、不同负载条件下测量容集群的性能并收集历史监控数据，您可以较为清楚的了解容器集群和服务运行时的正常性能，并能快速根据当前监控数据判断服务运行时是否处于异常状态，及时找出解决问题的方法。例如，您可以监控服务的 CPU 利用率、内存使用率和磁盘 I/O。

### 监控

容器服务的监控功能使用指引请参见 [查看监控数据](#)。目前覆盖的监控指标请参见 [监控及告警指标列表](#)。

说明：容器服务提供的监控功能主要覆盖 Kubernetes 对象的核心指标或事件，请结合 云监控 提供的基础资源监控（如云服务器、块存储、负载均衡等）使用，以保证更细的指标覆盖。



# 查看监控数据

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

容器服务默认为所有集群提供基础监控功能，您可以通过以下方式查看容器服务的监控数据。

- 查看集群指标
- 查看节点指标
- 查看节点内 Pod 指标
- 查看工作负载指标
- 查看工作负载内 Pod 指标
- 查看 Pod 内 Container 指标

## 前提条件

已登录 TKE 控制台，并进入【集群】的管理页面。

## 操作步骤

### 查看集群指标



在需要查看监控数据的集群行中，单击 ，即可查看该集群监控信息页面。

| 集群管理               |        |                                                                                     |      |        |      |      |      |           |            |    | 容器服务使用指南 <a href="#">🔗</a>                                                                     |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|-----------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新建                 |        |                                                                                     |      |        |      |      |      |           |            |    | 请输入集群名称 <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="📄"/> |
| ID/名称              | CPU 架构 | 监控                                                                                  | 集群状态 | k8s版本  | 集群类型 | 节点状态 | 节点数量 | 已分配/总CPU① | 已分配/总内存①   | 标签 | 操作                                                                                             |
| cls-nmrqfqn-tkecls | x86    |  | 运行中  | 1.20.6 | 独立集群 | 全部正常 | 3台   | 1.32/12   | 1.02/22.32 | -  | <a href="#">查看集群凭证</a> <a href="#">更多</a> <input type="button" value="v"/>                     |

### 查看节点指标

您可以通过以下操作查看节点和 Master&Etcd 节点的监控信息。

- 选择需要查看的集群【ID/名称】，进入该集群的管理页面。



2. 展开【节点管理】，即可查看节点和 Master&Etcd 节点的监控信息。
- 选择【节点】>【监控】，即可进入“节点监控”页面，查看监控信息。

← 集群 / cls-nmrqfqqh(tkecls)

YAML创建资源

基本信息

节点管理

节点

Master&Etcd

伸缩组

节点列表

新建节点 监控 添加已有节点 移出 封锁 取消封锁

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

| ID/节点名       | 状态 | k8s版本       | 可用区   | 主机类型 | 配置             | IP地址         | 已分配/总资源①         | 所属伸缩组        | 操作    |
|--------------|----|-------------|-------|------|----------------|--------------|------------------|--------------|-------|
| ins-gx5er5am | 健康 | v1.20.6-lke | 云耀M18 | 其他   | 4核, 8GB, -Mbps | 172.16.32.27 | CPU: 0.00 / 4.00 | aso-lin6x10h | 移出 更多 |

- 选择【Master&Etcd】>【监控】，即可进入“Master&Etcd 监控”页面，查看监控信息。

← 集群 / cls-nmrqfqqh(tkecls)

YAML创建资源

基本信息

节点管理

节点

Master&Etcd

伸缩组

Master&Etcd列表


监控

| ID/节点名                          | 状态 | k8s版本                | 类型          | 可用区   | 主机类型 | 配置                                 | IP地址         | 已分配/总资源①                            |
|---------------------------------|----|----------------------|-------------|-------|------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| ins-pjl642h4<br>cls-nmrqfqqh... | 健康 | v1.20.6-lke.17.18... | MASTER_ETCD | 云耀M18 | 其他   | 4核, 8GB, -Mbps<br>系统盘: 50GB 高性能云硬盘 | 172.16.32.32 | CPU: 1.50 / 4.00<br>内存: 1.01 / 7.44 |

### 查看节点内 Pod 指标

您可以通过以下两种方式查看节点内 Pod 指标。

- 选择需要查看的集群【ID/名称】，进入该集群的管理页面。
- 选择【节点管理】>【节点】，进入节点列表页面。
- 根据实际需求，单击【ID/名称】选择所需查看节点，进入【Pod管理】详情页。
- 单击【监控】，进入“节点监控”页面，即可查看到该节点内 Pod 的监控指标对比图。



## 查看工作负载指标

1. 选择需要查看的集群【ID/名称】，进入该集群的管理页面。
2. 选择【工作负载】>【任意类型工作负载】。例如，选择【Deployment】，进入 Deployment 管理页面。
3. 单击【监控】，即可查看该工作负载的监控信息。



## 查看工作负载内 Pod 指标

1. 选择需要查看的集群【ID/名称】，进入该集群的管理页面。
2. 选择【工作负载】>【任意类型工作负载】。例如，选择【Deployment】，进入 Deployment 管理页面。



- 3. 选择需要查看的工作负载名称，进入该工作负载的管理页面。
- 4. 选择【Pod 管理】页签，单击【监控】，即可查看该工作负载内所有 Pod 的监控指标对比图。

集群 / 

Deployment:details-v1(default)

Pod管理

修订历史

事件

日志

详情

YAML

监控

| <input type="checkbox"/> | 实例名称                              | 状态      | 实例所在节点IP | 实例IP | 运行时间①  | 创建时间                | 操作                                        |
|--------------------------|-----------------------------------|---------|----------|------|--------|---------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <div><div></div><div></div></div> | Running |          |      | 0d 23h | 2019-04-16 16:24:37 | <a href="#">销毁重建</a> <a href="#">远程登录</a> |

查看 Pod 内 Container 指标

- 1. 参照查看工作负载内 Pod 指标 的[步骤1]-[步骤3]，进入工作负载详情页。
- 2. 选择【Pod 管理】页签，单击【监控】，即可查看该 Pod 内 Container 的监控指标对比图。
- 3. 单击实例名称前的三角形图标，即可查看该Pod的container相关信息。

集群 / 

Deployment:grafana(default)

Pod管理

修订历史

事件

日志

详情

YAML

监控

grafana-6784599bd5-nk76q

Running

172.16.32.20

容器名称

grafana

grafana-6784599bd5-wgtrq

Running

172.16.32.27

容器名称

grafana

其他

Pod重启次数(次) ①

13:57 14:05 14:13 14:21 14:29 14:37 14:45

default | grafana-6784599bd5-nk76q 最大值: 0.00 最小值: 0.00 平均值: 0.00

default | grafana-6784599bd5-wgtrq 最大值: 0.00 最小值: 0.00 平均值: 0.00

CPU使用量(核) ①

13:57 14:05 14:13 14:21 14:29 14:37 14:45

default | grafana-6784599bd5-nk76q 最大值: 0.00 最小值: 0.00 平均值: 0.00

default | grafana-6784599bd5-wgtrq 最大值: 0.00 最小值: 0.00 平均值: 0.00

内存使用量(MBytes) ①

13:57 14:05 14:13 14:21 14:29 14:37 14:45

default | grafana-6784599bd5-nk76q 最大值: 15.05 最小值: 15.86 平均值: 15.00

default | grafana-6784599bd5-wgtrq 最大值: 17.17 最小值: 17.05 平均值: 17.10

网络设备读取带宽(Mbps) ①

13:57 14:05 14:13 14:21 14:29 14:37 14:45

default | grafana-6784599bd5-nk76q 最大值: 0.00 最小值: 0.00 平均值: 0.00

default | grafana-6784599bd5-wgtrq 最大值: 0.00 最小值: 0.00 平均值: 0.00

内存使用量 (不包含cache) (MBytes) ①

13:57 14:05 14:13 14:21 14:29 14:37 14:45

default | grafana-6784599bd5-nk76q 最大值: 0.00 最小值: 0.00 平均值: 0.00

default | grafana-6784599bd5-wgtrq 最大值: 0.00 最小值: 0.00 平均值: 0.00

网络入包量(个/s) ①

13:57 14:05 14:13 14:21 14:29 14:37 14:45

default | grafana-6784599bd5-nk76q 最大值: 1.28 最小值: 0.98 平均值: 1.10

default | grafana-6784599bd5-wgtrq 最大值: 1.30 最小值: 0.86 平均值: 1.06

GPU申请量(卡) ①

13:57 14:05 14:13 14:21 14:29 14:37 14:45

暂无数据

网络入流量(MBytes) ①

13:57 14:05 14:13 14:21 14:29 14:37 14:45

default | grafana-6784599bd5-nk76q 最大值: 0.00 最小值: 0.00 平均值: 0.00

default | grafana-6784599bd5-wgtrq 最大值: 0.00 最小值: 0.00 平均值: 0.00



# 监控及告警指标列表

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 监控

目前容器服务提供了以下维度的监控指标，所有指标均为统计周期内的**平均值**。

### 集群监控指标

| 监控指标   | 单位 | 说明          |
|--------|----|-------------|
| CPU利用率 | %  | 集群整体的CPU利用率 |
| 内存利用率  | %  | 集群整体的内存利用率  |

### Master&Etcd 和普通节点监控指标

| 监控指标    | 单位  | 说明                         |
|---------|-----|----------------------------|
| Pod重启次数 | 次   | 节点内所有 Pod 的重启次数之和          |
| 异常状态    | -   | 节点的状态，正常或异常                |
| CPU利用率  | %   | 节点内所有 Pod 的 CPU 使用量占节点总量之比 |
| 内存利用率   | %   | 节点内所有 Pod 的内存使用量占节点总量之比    |
| 内网入带宽   | bps | 节点内所有 Pod 的内网入方向带宽之和       |
| 内网出带宽   | bps | 节点内所有 Pod 的内网出方向带宽之和       |
| 外网入带宽   | bps | 节点内所有 Pod 的外网入方向带宽之和       |
| 外网出带宽   | bps | 节点内所有 Pod 的外网出方向带宽之和       |
| TCP连接数  | 个   | 节点保持的 TCP 连接数              |

集群节点更详细的监控指标请参考[云服务器监控](#)。

集群节点数据盘更详细的监控指标请参考[云硬盘监控](#)。

### 工作负载监控指标

| 监控指标         | 单位 | 说明                           |
|--------------|----|------------------------------|
| Pod 重启次数     | 次  | 工作负载内所有 Pod 的重启次数之和          |
| CPU 使用量      | 核  | 工作负载内所有 Pod 的 CPU 使用量        |
| CPU 利用率（占集群） | %  | 工作负载内所有 Pod 的 CPU 使用量占集群总量之比 |
| 内存使用量        | B  | 工作负载内所有 Pod 的内存使用量           |



| 监控指标       | 单位  | 说明                        |
|------------|-----|---------------------------|
| 内存利用率（占集群） | %   | 工作负载内所有 Pod 的内存使用量占集群总量之比 |
| 网络入带宽      | bps | 工作负载内所有 Pod 的入方向带宽之和      |
| 网络出带宽      | bps | 工作负载内所有 Pod 的出方向带宽之和      |
| 网络入流量      | B   | 工作负载内所有 Pod 的入方向流量之和      |
| 网络出流量      | B   | 工作负载内所有 Pod 的出方向流量之和      |
| 网络入包量      | 个/s | 工作负载内所有 Pod 的入方向包数之和      |
| 网络出包量      | 个/s | 工作负载内所有 Pod 的出方向包数之和      |

如果工作负载对集群外部提供服务，绑定的 Service 更详细的网络监控指标请参考[负载均衡监控](#)。

Pod 监控指标

| 监控指标                       | 单位  | 说明                                               |
|----------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 异常状态                       | -   | Pod 的状态，正常或异常                                    |
| CPU 使用量                    | 核   | Pod 的 CPU 使用量                                    |
| CPU 利用率（占节点）               | %   | Pod 的 CPU 使用量占节点总量之比                             |
| CPU 利用率（占 Request）         | %   | Pod 的 CPU 使用量和设置的 Request 值之比                    |
| CPU 利用率（占 Limit）           | %   | Pod 的 CPU 使用量和设置的 Limit 值之比                      |
| 内存使用量                      | B   | Pod 的内存使用量，含缓存                                   |
| 内存使用量（不包含 Cache）           | B   | Pod 内所有 Container 的真实内存使用量（不含缓存）                 |
| 内存利用率（占节点）                 | %   | Pod 的内存使用量占节点总量之比                                |
| 内存利用率（占节点，不包含 Cache）       | %   | Pod 内所有 Container 的真实内存使用量（不含缓存）占节点总量之比          |
| 内存利用率（占 Request）           | %   | Pod 的内存使用量和设置的 Request 值之比                       |
| 内存利用率（占 Request，不包含 Cache） | %   | Pod 内所有 Container 的真实内存使用量（不含缓存）和设置的 Request 值之比 |
| 内存利用率（占 Limit）             | %   | Pod 的内存使用量和设置的 Limit 值之比                         |
| 内存利用率（占 Limit，不包含 Cache）   | %   | Pod 内所有 Container 的真实内存使用量（不含缓存）和设置的 Limit 值之比   |
| 网络入带宽                      | bps | Pod 的入方向带宽之和                                     |
| 网络出带宽                      | bps | Pod 的出方向带宽之和                                     |
| 网络入流量                      | B   | Pod 的入方向流量之和                                     |
| 网络出流量                      | B   | Pod 的出方向流量之和                                     |
| 网络入包量                      | 个/s | Pod 的入方向包数之和                                     |



| 监控指标  | 单位  | 说明           |
|-------|-----|--------------|
| 网络出包量 | 个/s | Pod 的出方向包数之和 |

Container 监控指标

| 监控指标                       | 单位  | 说明                                       |
|----------------------------|-----|------------------------------------------|
| CPU 使用量                    | 核   | Container 的 CPU 使用量                      |
| CPU 利用率（占节点）               | %   | Container 的 CPU 使用量占节点总量之比               |
| CPU 利用率（占 Request）         | %   | Container 的 CPU 使用量和设置的 Request 值之比      |
| CPU 利用率（占 Limit）           | %   | Container 的 CPU 使用量和设置的 Limit 值之比        |
| 内存使用量                      | B   | Container 的内存使用量，含缓存                     |
| 内存使用量（不包含 Cache）           | B   | Container 的真实内存使用量（不含缓存）                 |
| 内存利用率（占节点）                 | %   | Container 的内存使用量占节点总量之比                  |
| 内存利用率（占节点，不包含 Cache）       | %   | Container 的真实内存使用量（不含缓存）占节点总量之比          |
| 内存利用率（占 Request）           | %   | Container 的内存使用量和设置的 Request 值之比         |
| 内存利用率（占 Request，不包含 Cache） | %   | Container 的真实内存使用量（不含缓存）和设置的 Request 值之比 |
| 内存利用率（占 Limit）             | %   | Container 的内存使用量和设置的 Limit 值之比           |
| 内存利用率（占 Limit，不包含 Cache）   | %   | Container 的真实内存使用量（不含缓存）和设置的 Limit 值之比   |
| 块设备读带宽                     | B/s | Container 从硬盘读取数据的吞吐量                    |
| 块设备写带宽                     | B/s | Container 把数据写入硬盘的吞吐量                    |
| 块设备读 IOPS                  | 次/s | Container 从硬盘读取数据的 IO 次数                 |
| 块设备写 IOPS                  | 次/s | Container 把数据写入硬盘的 IO 次数                 |

告警

目前容器服务提供了以下维度的告警指标，所有指标均为统计周期内的平均值。

集群告警指标

| 监控指标    | 单位 | 说明                                     |
|---------|----|----------------------------------------|
| CPU 利用率 | %  | 集群整体的 CPU 利用率                          |
| 内存利用率   | %  | 集群整体的内存利用率                             |
| CPU 分配率 | %  | 集群所有容器设置的 CPU Request 之和与集群总可分配 CPU 之比 |
| 内存分配率   | %  | 集群所有容器设置的内存 Request 之和与集群总可分配内存之比      |



| 监控指标                | 单位 | 说明                                          |
|---------------------|----|---------------------------------------------|
| Apiserver 正常        | -  | Apiserver 状态，默认 False 时告警，仅独立集群支持该指标        |
| Etcd 正常             | -  | Etcd 状态，默认 False 时告警，仅独立集群支持该指标             |
| Scheduler 正常        | -  | Scheduler 状态，默认 False 时告警，仅独立集群支持该指标        |
| Controll Manager 正常 | -  | Controll Manager 状态，默认 False 时告警，仅独立集群支持该指标 |

## 节点告警指标

| 监控指标         | 单位 | 说明                         |
|--------------|----|----------------------------|
| CPU 利用率      | %  | 节点内所有 Pod 的 CPU 使用量占节点总量之比 |
| 内存利用率        | %  | 节点内所有 Pod 的内存使用量占节点总量之比    |
| 节点上 Pod 重启次数 | 次  | 节点内所有 Pod 重启次数之和           |
| Node Ready   | -  | 节点状态，默认 False 时告警          |

集群节点更详细的指标告警请参考[云服务器监控](#)和[云监控创建告警策略](#)。

集群节点数据盘更详细的指标告警请参考[云硬盘监控](#)和[云监控创建告警策略](#)。

## Pod 告警指标

| 监控指标              | 单位 | 说明                                               |
|-------------------|----|--------------------------------------------------|
| CPU利用率（占Request）  | %  | Pod 的 CPU 使用量和设置的 Request 值之比                    |
| 内存利用率（占Request）   | %  | Pod 的内存使用量和设置的 Request 值之比                       |
| 实际内存利用率（占Request） | %  | Pod 内所有 Container 的真实内存使用量（不含缓存）设置的 Request 总量之比 |
| CPU 利用率（占节点）      | %  | Pod 的 CPU 使用量占节点总量之比                             |
| 内存利用率（占节点）        | %  | Pod 的内存使用量占节点总量之比                                |
| 实际内存利用率（占节点）      | %  | Pod 内所有 Container 的真实内存使用量（不含缓存）占节点总量之比          |
| CPU 利用率（占 Limit）  | %  | Pod 的CPU使用量和设置的 Limit 值之比                        |
| 内存利用率（占 Limit）    | %  | Pod 的内存使用量和设置的 Limit 值之比                         |
| 实际内存利用率（占 Limit）  | %  | Pod 内所有 Container 的真实内存使用量（不含缓存）和设置的 Limit 值之比   |
| Pod 重启次数          | 次  | Pod 的重启次数                                        |
| Pod Ready         | -  | Pod 的状态，默认 False 时告警                             |
| CPU 使用量           | 核  | Pod 的 CPU 使用量                                    |
| 内存使用量             | MB | Pod 的内存使用量，含缓存                                   |
| 实际内存使用量           | MB | Pod 内所有 Container 的真实内存使用量之和，不含缓存                |



# HelmChart

## 概述

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

Helm 是管理 Kubernetes 应用程序的打包工具。更多详情请查看 [Helm 官网文档](#)。容器服务平台集成 Helm 相关功能，提供了 Helm Chart 在指定集群内图形化的增删改查。

# Helm实例

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

您可以通过控制台管理 Helm 应用的更新、删除、回滚等操作。

## 前提条件

- 已有TKE 集群，且拥有0.28核 CPU，180MiB内存的资源。
- 仅支持 Kubernetes 1.8 以上版本的集群。

## 操作步骤

### 查看 Helm 实例详情

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，选择【HelmChart】>【Helm实例】，进入“Helm实例”页面。
3. 在“Helm实例”页面中，选择需要更新的 Helm 应用，单击需要更新的 Helm 应用的应用名，进入应用详情页面。
  - 在“应用详情”页签可查看工作负载、Service和其他的YAML。
  - 在“版本历史”页签可查看版本历史。
  - 在“参数配置”页签可查看参数配置。

### 更新 Helm 应用

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，选择【HelmChart】>【Helm实例】，进入“Helm实例”页面。
3. 在“Helm实例”页面中，选择需要更新的 Helm 应用，单击【更新应用】。



Helm实例 重庆 集群 cen7.6-1.14

新建

| 应用名  | 状态 | 版本号 | Chart版本 | Chart名称 | 命名空间    | 更新时间                | 操作                                      |
|------|----|-----|---------|---------|---------|---------------------|-----------------------------------------|
| test | 正常 | 1   | 2.0.0   | cts     | default | 2021-05-18 15:38:24 | <a href="#">更新应用</a> <a href="#">删除</a> |

共 1 项

每页显示行 10 1 / 1 页

4. 在弹出的【更新Helm应用】窗口中，选择需要更新的版本，并根据业务需求填写自定义参数。

更新Helm应用

名称 app-2w69gngs

地域 重庆

集群 cen7.6-1.14

Namespace default

Chart版本 2.0.0

如果选择不同版本的Helm Chart，参数设置将被覆盖

参数

```
1 # Default values for cfs.
2 # This is a YAML-formatted file.
3 # Declare variables to be passed into your templates.
4
5 image:
6   host: cor.yfm18-hg.tencentcloud.esphere.cn
7
8 metadata:
9   url: http://metadata.tencentyun.com/latest/meta-data
10
11 norm:
12   url: http://norm.tencentyun.com/norm/api
13
14 cfs:
15   url: http://cfs.internal.tencentcloudapi.com/
16
```

更新 取消

5. 单击【更新】。

## 回滚 Helm 应用

1. 登录 TKE 控制台。



2. 在左侧导航栏中，选择【HelmChart】>【Helm实例】，进入“Helm实例”页面。
3. 在“Helm实例”页面中，选择需要更新的 Helm 应用，单击需要更新的 Helm 应用的应用名，进入应用详情页面。
4. 选择【版本历史】页签，在需要回滚的版本行中，单击【回滚】。

## 删除 Helm 应用

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，选择【HelmChart】>【Helm实例】，进入“Helm实例”页面。
3. 在“Helm实例”页面中，选择需要更新的 Helm 应用，单击【删除】。
4. 在弹出的提示框中，单击【确认】。



# Helm仓库

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

您可以通过控制台上传 Chart 到 Helm 仓库，查看 Chart 详情，下载 Chart，删除 Chart。

## 前提条件

- 已有TKE 集群，且拥有0.28核 CPU，180MiB内存的资源。
- 仅支持 Kubernetes 1.8 以上版本的集群。

## 操作步骤

### 上传 Helm Chart

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，选择【HelmChart】>【Helm仓库】，进入“Helm仓库”页面。

Helm仓库

上传

请输入 chart 名称进行搜索

| 名称            | 创建时间                | 操作                                      |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------|
| charttest4    | 2021-05-26 11:14:18 | <a href="#">创建应用</a> <a href="#">删除</a> |
| mysql         | 2021-05-11 19:45:18 | <a href="#">创建应用</a> <a href="#">删除</a> |
| cfs           | 2021-04-26 14:53:48 | <a href="#">创建应用</a> <a href="#">删除</a> |
| nginx-ingress | 2021-04-23 21:21:36 | <a href="#">创建应用</a> <a href="#">删除</a> |
| alpine        | 2021-04-22 22:48:39 | <a href="#">创建应用</a> <a href="#">删除</a> |
| charttest19   | 2021-04-22 22:00:38 | <a href="#">创建应用</a> <a href="#">删除</a> |

3. 在“Helm仓库”页面单击【上传】，弹出“上传Helm Chart”窗口。



4. 单击【Chart包】后面的框，在弹出的文件选择框中选择Chart包，单击【打开】。

5. 单击【上传】。

### 查看 Chart 详情

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，选择【HelmChart】>【Helm仓库】，进入“Helm仓库”页面。
3. 单击Chart的名称，进入详情页。展示“版本管理”、“基本信息”。

### 下载 Chart

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，选择【HelmChart】>【Helm仓库】，进入“Helm仓库”页面。
3. 单击Chart名称，进入详情页。
4. 在“版本管理”页签选择对应的版本，单击后面的【下载】。

### 删除 Chart

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，选择【HelmChart】>【Helm仓库】，进入“Helm仓库”页面。
3. 单击Chart名称，进入详情页。
4. 在“版本管理”页签选择对应的版本，单击后面的【删除】。



## 创建 Helm 应用

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，选择【HelmChart】>【Helm仓库】，进入“Helm仓库”页面。
3. 单击Chart后面的【创建应用】，进入【新建 Helm 应用】页面。

| Helm仓库                                    |                     |                                         |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <div>上传</div> <div>请输入 chart 名称进行搜索</div> |                     |                                         |
| 名称                                        | 创建时间                | 操作                                      |
| charttest4                                | 2021-05-26 11:14:18 | <a href="#">创建应用</a> <a href="#">删除</a> |
| mysql                                     | 2021-05-11 19:45:18 | <a href="#">创建应用</a> <a href="#">删除</a> |
| cfs                                       | 2021-04-26 14:53:48 | <a href="#">创建应用</a> <a href="#">删除</a> |
| nginx-ingress                             | 2021-04-23 21:21:36 | <a href="#">创建应用</a> <a href="#">删除</a> |
| alpine                                    | 2021-04-22 22:48:39 | <a href="#">创建应用</a> <a href="#">删除</a> |

4. 输入“名称”、“集群”、“Namespace”、“参数”，选择Chart版本。



← 创建 Helm 应用

名称

请输入应用名称

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾

地域

重庆

集群

Namespace

Chart版本

testffff ▼

参数

1

5. 单击【创建】。



# 健康检查

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

集群健康检查功能是容器服务（TKE）为集群提供检查各个资源状态及运行情况的服务，检查报告将详细展示组件、节点、工作负载的状态和配置的检查内容。若出现异常项，可进行异常详情描述，并自动分析异常级别、异常原因、异常影响和修复建议等。

在健康检查过程中，您的集群内会自动新建 namespace tke-cluster-inspection，并安装一个 Daemonset 进行节点信息采集，检查结束后均会被自动删除。

## 主要检查项目

| 检查类别 | 检查项                         | 检查内容                                                                                                                        | 仅独立集群 |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 资源状态 | kube-apiserver 的状态          | 检测组件是否正在运行，如果组件以 Pod 形式运行，则检测其24小时内是否重启过。                                                                                   | 是     |
|      | kube-scheduler 的状态          | 检测组件是否正在运行，如果组件以 Pod 形式运行，则检测其24小时内是否重启过。                                                                                   | 是     |
|      | kube-controller-manager 的状态 | 检测组件是否正在运行，如果组件以 Pod 形式运行，则检测其24小时内是否重启过。                                                                                   | 是     |
|      | etcd 的状态                    | 检测组件是否正在运行，如果组件以 Pod 形式运行，则检测其24小时内是否重启过。                                                                                   | 是     |
|      | kubelet 的状态                 | 检测组件是否正在运行，如果组件以 Pod 形式运行，则检测其24小时内是否重启过。                                                                                   | 否     |
|      | kube-proxy 的状态              | 检测组件是否正在运行，如果组件以 Pod 形式运行，则检测其24小时内是否重启过。                                                                                   | 否     |
|      | dockerd 的状态                 | 检测组件是否正在运行，如果组件以 Pod 形式运行，则检测其24小时内是否重启过。                                                                                   | 否     |
|      | master 节点的状态                | 检测节点状态是否 Ready 且无其他异常情况，如内存不足，磁盘不足等。                                                                                        | 是     |
|      | worker 节点的状态                | 检测节点状态是否 Ready 且无其他异常情况，如内存不足，磁盘不足等。                                                                                        | 否     |
|      | 各个工作负载的状态                   | 检测工作负载当前可用 Pod 数是否符合其期望目标 Pod 数。                                                                                            | 否     |
| 运行情况 | kube-apiserver 的参数配置        | 根据 master 节点配置检测以下参数：<br>- max-requests-inflight：给定时间内运行的变更类请求的最大值。<br>- max-mutating-requests-inflight：给定时间内运行的非变更类请求的最大值。 | 是     |
|      | kube-scheduler 的参数配置        | 根据 master 节点配置检测以下参数：<br>- kube-api-qps：请求 kube-apiserver 使用的 QPS。<br>- kube-api-burst：和 kube-apiserver 通信的时候最大 burst 值。    | 是     |



| 检查类别 | 检查项                           | 检查内容                                                                                                                     | 仅独立集群 |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | kube-controller-manager 的参数配置 | 根据 master 节点配置检测以下参数：<br>- kube-api-qps：请求 kube-apiserver 使用的 QPS。<br>- kube-api-burst：和 kube-apiserver 通信的时候最大 burst 值。 | 是     |
|      | etcd 的参数配置                    | 根据 master 节点配置检测以下参数：<br>quota-backend-bytes：存储大小。                                                                       | 是     |
|      | master 节点的配置合理性               | 检测当前 master 节点配置是否足以支撑当前的集群规模。                                                                                           | 是     |
|      | node 高可用                      | 检测目前集群是否是单节点集群；检测当前集群节点是否支持多可用区容灾。<br>即当一个可用区不可用后，其他可用区的资源总和是否足以支撑当前集群业务规模。                                              | 否     |
|      | 工作负载的 Request 和 Limit 配置      | 检测工作负载是否有未设置资源限制的容器，配置资源限制有益于完善资源规划、Pod 调度、集群可用性等。                                                                       | 否     |
|      | 工作负载的反亲和性配置                   | 检测工作负载是否配置了亲和性或者反亲和性，配置反亲和性有助于提高业务的高可用性。                                                                                 | 否     |
|      | 工作负载的 PDB 配置                  | 检测工作负载是否配置了 PDB，配置 PDB 可避免您的业务因驱逐操作而不可用。                                                                                 | 否     |
|      | 工作负载的健康检查配置                   | 检测工作负载是否配置了健康检查，配置健康检查有助于发现业务异常。                                                                                         | 否     |
|      | HPA-IP 配置                     | 当前集群剩余的 Pod IP 数目是否满足 HPA 扩容的最大数。                                                                                        | 否     |

## 操作步骤

1. 登录 容器服务控制台，选择左侧导航栏中的【健康检查】。
2. 进入“健康检查”页面，选择需要健康检查的集群，并为其选择合适的检查方式。健康检查的三种方式分别为批量检查、立即检查和自动检查。
  - **批量检查**：适用于同时检查多个集群。
  - **立即检查**：适用于只检查一个集群。
  - **自动检查**：适用于需要周期性检查的集群。选择需要周期检查的集群，单击【自动检查】。如下图所示：




在“自动检查设置”弹窗中，可根据您的需求设置开启状态、检查周期和时刻。如下图所示：



3. 选择好检查方式之后，等待检查完成，可查看检查进度。如下图所示：



4. 检查完成后，可单击【检查结果】查看检查报告。如下图所示：



请输入集群名称



在检查报告页面，选择【资源状态】和【运行情况】分别查看资源状态和异常情况，单击【检查内容】可展示具体的检查内容，单击【异常】可查看异常级别、异常描述、异常原因、异常影响和修复建议。如下图所示：

**William Gray Hall**

检查结果 建议 1 项

## 运行情况

### 集群参数

## Node配置

## master配置合理性

正常 (0/0) 检查内容 ⓘ

## node高可用

⚠ 异常 (1/2) 检查内容 ⓘ

### 工作负载配置

## Request Limit设置

✔ 正常 检查内容 ⓘ



# 最佳实践

## 构建简单web应用

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

### 操作场景

本文档指导您使用容器服务构建一个简单的 Web 应用。

Web 应用分为以下两部分：

- 前端服务，用于处理客户端的查询和写入请求。
- 数据存储服务，使用 redis，将写入的数据存放到 redis-master。通过访问 redis-slave 进行读取操作，redis-master 和 redis-slave 通过主从复制来保持数据同步。该应用是 kubernetes 项目自带的例子，链接地址为 <https://github.com/kubernetes/kubernetes/tree/release-1.6/examples/guestbook>

### 操作步骤

#### 创建容器集群

1. 登录 TKE 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【集群】，进入“集群管理”页面。
3. 单击【新建】，进入“创建集群”页面。



← 创建集群

1 集群信息

>

2 选择机型

>

3 云主机配置

>

4 信息确认

① 当您使用容器服务时，需要先创建集群，容器服务运行在集群中。一个集群由若干节点（云服务器）构成，可运行多个容器服务。集群的更多说明参考[集群概述](#)

集群名称

请输入集群名称，不超过60个

CPU 架构

X86集群ARM集群

Kubernetes版本

1.20.6

运行时组件

dockercontainerd

如何选择

所在地域

重庆

集群网络

Default-VPC

CIDR: 172.16.0.0/16

容器网络插件

Global RouterVPC-CNI

容器网络

CIDR

0

0

/

16

使用指引

单节点Pod数量上限

64

集群内Service数量上限

1024

操作系统

Ubuntu Server 16.04.1 LTS 64bit

集群描述

高级设置

ipvs支持

标签

添加

当前容器网络配置下，集群最多 1008 个节点

GlobalRouter 是TKE基于VPC路由实现的容器网络插件，可设置独立平行于VPC的容器网络。

dockerd是社区版运行时组件，支持docker api

处在不同地域的云产品内网不通，购买后不能更换，建议选择靠近您客户端的地域，以降低访问延迟、提高下载速度。

如现有的网络不合适，您可以去控制台 [新建私有网络](#)

开启Kube-proxy ipvs支持，注意开启后将不支持关闭，适用于大规模场景下提供更优的转发性能。

为TKE集群配置标签，集群内创建的云服务的资源自动继承集群标签，若无可用标签，前往[标签控制台](#)新建。

取消

下一步

4. 根据实际需求，填写以下参数。

- **集群名称**：您要创建的集群的名称。不超过60个字符。
- **CPU架构**：根据需要选择对应架构。
- **Kubernetes 版本**：选择 Kubernetes 版本。
- **运行时组件**：提供docker和containerd两种选择。
- **所在地域**：建议您根据所在地理位置选择靠近的地域。可降低访问延迟，提高下载速度。
- **集群网络**：如现有的网络不合适，您可以去控制台 [新建私有网络](#)。
- **容器网络插件**：选择容器网络插件。
- **容器网络**：为集群内容器分配在容器网络地址范围内的 IP 地址，单节点Pod数量上限和集群内Service数量上限。



5. 单击【下一步】。根据实际需求，为集群节点选择 Master 方式、计费模式，选择机型，配置机型、系统盘、公网带宽等。如下图所示：

Master

独立部署

Node

立即部署

暂不部署

计费模式

按量计费

Master&Etcd机型

可用区①

海光

海光一区

海光二区

节点网络①

tke-test

test-tke

共65533个子网IP，剩65483个可用

CIDR: 10.0.0.0/8

如现有的网络不合适，您可以去控制台[新建私有网络](#)或[新建子网](#)

机型

SH1.LARGE8(标准型SH1,4核8GB)

系统盘

高性能云硬盘 50GB

数据盘

暂不购买

公网带宽

不访问公网

数量①

-

3

+

当前账号最大可购买100台

确定

取消

Node机型

可用区①

海光

海光一区

海光二区

节点网络①

tke-test

test-tke

共65533个子网IP，剩65483个可用

CIDR: 10.0.0.0/8

如现有的网络不合适，您可以去控制台[新建私有网络](#)或[新建子网](#)

机型

SH1.SMALL1(标准型SH1,1核1GB)

系统盘

高性能云硬盘 50GB

数据盘

暂不购买

公网带宽

不访问公网

数量

-

1

+

当前账号最大可购买100台

确定

取消

添加机型

6. 单击【下一步】。

7. 根据实际需求，选择操作系统、安全组，并选择登录方式和设置密码等。如下图所示：



数据盘挂载

将容器和镜像存储在数据盘

将容器和镜像存储在数据盘将自动格式化数据盘成ext4且自动挂载到您指定的挂载点，并将容器存储到挂载点的docker目录，仅对购买数据盘的节点生效

/var/lib/docker

数据盘挂载点：/var/lib/docker, 容器目录：/var/lib/docker

安全组

放行全部端口-20210409164832608

预览规则

安全组需要放行节点网络及容器网络，同时需要放行30000-32768端口，否则可能会出现容器服务无法使用问题  
如您有业务需要放行其他端口，您可以 [新建安全组](#)

登录方式

设置密码

立即关联密钥

自动生成密码

注：请牢记您所设置的密码，如遗忘可登录CVM控制台重置密码。

用户名

ubuntu

密码

Linux机器密码需10到30位，至少包括三项([a-z],[A-Z],[0-9]和(!@#\$%^&\*+=\_[]{}|;':<>.,/?)的特殊符号)

确认密码

安全加固

免费开通

安装组件免费开通DDoS防护、WAF和云镜主机防护

云监控

免费开通

免费开通云产品监控、分析和实施告警，安装组件获取主机监控指标

高级设置

上一步

下一步

8. 单击【下一步】。

9. 确认信息，单击【完成】。稍等几分钟即可创建成功。

### 创建 Web 应用

#### 创建 redis-master 服务

1. 在左侧导航栏中，选择【服务】 > 【Service】，进入“Service”页面。
2. 单击【新建】，进入“新建服务”页面。
3. 根据实际需求，填写以下参数。如下图所示：

基本信息

服务名称

redis-master

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾

所在地域

华东地区(上海)



运行集群

cls-69z7ek9l (演示集群)

default

如现有的集群不合适，您可以去控制台 [新建集群](#)

服务描述

请输入描述信息，不超过1000个字符

部署设置(Deployment)

数据卷(选填) [添加数据卷](#)  
为容器提供存储，目前支持临时路径、主机路径、云硬盘数据卷、文件存储NFS、配置项，还需挂载到容器的指定路径中。 [使用指引](#)

运行容器

名称

master

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-",)，且不能以分隔符开头或结尾

镜像

ccr.ccs.tencentyun.c

[选择镜像](#)

镜像版本 (Tag)

latest

CPU/内存限制

CPU限制

request 0.25 - limit 0.5 核

内存限制

request 256 - limit 1024 MiB

Request用于预分配资源,当集群中的节点没有request所要求的资源数量时,容器会创建失败。  
Limit用于设置容器使用资源的最大上限,避免异常情况下节点资源消耗过多。

环境变量 [新增变量](#) [从配置项导入](#)  
变量名只能包含大小写字母、数字及下划线，并且不能以数字开头

[显示高级设置](#)

注意：服务创建完成后，容器的配置信息可以通过更新服务的方式进行修改

[添加容器](#)

实例数量 [①](#)

☒ 手动调节

直接设定实例数量

实例数量

- 1 + 个

☐ 自动调节

满足任一设定条件，则自动调节实例 (pod) 数目 [查看更多](#)

访问设置(Service)

服务访问方式 [①](#)

☐ 提供公网访问 ☒ 仅在集群内访问 ☐ VPC内网访问 ☐ 不启用 (不支持Ingress) [如何选择](#)

将提供一个可以被集群内其他服务或容器访问的入口，支持TCP/UDP协议，数据库类服务如Mysql可以选择集群内访问,来保证服务网络隔离性。支持Ingress。 [查看详情](#)

端口映射

协议 [①](#)

TCP

容器端口

6379

服务端口 [①](#)

6379

×

[添加端口映射](#)

创建服务

取消

- 服务名称：命名为 redis-master。

版权所有：尚航云\_V1

第313 页 共655页



- 所在地域：选择集群所在地域。
- 运行集群：选择新创建的集群。
- 运行容器
  - 名称：命名为 master。
  - 镜像：指定 master 容器的镜像为 `ccr.ccs.tencentyun.com/library/redis`。
  - 镜像版本：latest。
  - CPU/内存限制：（可选）设置 CPU 和内存资源的上限。
- 实例数量：选择【手动调节】，设置为1个。
- 服务访问方式：选择【仅在集群内访问】。
- 端口映射：选择 TCP 协议，并将服务端口和容器端口都设置为6379。其它服务可以通过服务名称 redis-master 以及端口6379访问到 master 容器。

#### 4. 单击【创建服务】。

#### 创建 redis-slave 服务

1. 单击【新建】，进入“新建服务”页面。
2. 根据实际需求，填写以下参数。如下图所示：

#### 基本信息

服务名称

redis-slave

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾

所在地域

华东地区(上海) ▾

运行集群

cls-69z7ek9l (演示集群) ▾ default ▾

如现有的集群不合适，您可以去控制台 [新建集群](#)

服务描述

请输入描述信息，不超过1000个字符

#### 部署设置(Deployment)

数据卷(选填) ① [添加数据卷](#)

为容器提供存储，目前支持临时路径、主机路径、云硬盘数据卷、文件存储NFS、配置项，还需挂载到容器的指定路径中。 [使用指引](#)

运行容器

名称

slave

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且不能以分隔符开头或结尾



镜像

ccr.ccs.tencentyun.c

选择镜像

镜像版本 (Tag)

latest

CPU/内存限制

CPU限制

request

0.2

 - 

limit

0.5

 核

内存限制

request

256

 - 

limit

1024

 MIB

Request用于预分配资源,当集群中的节点没有request所要求的资源数量时,容器会创建失败。  
Limit用于设置容器使用资源的最大上限,避免异常情况下节点资源消耗过多。

环境变量 ①

GET\_HOSTS = dns

新增变量 从配置项导入

变量名只能包含大小写字母、数字及下划线,并且不能以数字开头

显示高级设置

注意: 服务创建完成后, 容器的配置信息可以通过更新服务的方式进行修改

添加容器

实例数量 ①

手动调节 直接设定实例数量

实例数量

- 1 + 个

自动调节 满足任一设定条件, 则自动调节实例 (pod) 数目 [查看更多](#)

访问设置(Service)

服务访问方式 ①

提供公网访问

仅在集群内访问

VPC内网访问

不启用 (不支持Ingress)

[如何选择](#)

将提供一个可以被集群内其他服务或容器访问的入口, 支持TCP/UDP协议, 数据库类服务如Mysql可以选择集群内访问,来保证服务网络隔离性。  
支持Ingress。 [查看详情](#)

端口映射

| 协议① | 容器端口 | 服务端口① |
|-----|------|-------|
| TCP | 6379 | 6379  |

添加端口映射

创建服务

取消

- 服务名称：命名为 redis-slave。
- 所在地域：选择集群所在地域。
- 运行集群：选择新创建的集群。
- 运行容器
  - 名称：命名为 slave。
  - 镜像：指定 master 容器的镜像为 ccr.ccs.tencentyun.com/library/gb-redisslave 。
  - 镜像版本：latest。



- CPU/内存限制：（可选）设置 CPU 和内存资源的上限。
- 环境变量：添加一个名称为：GET\_HOSTS\_FROM，值为：dns 的环境变量。
- 实例数量：选择【手动调节】，设置为1个。
- 服务访问方式：选择【仅在集群内访问】。
- 端口映射：选择 TCP 协议，并将服务端口和容器端口都设置为6379。其它服务可以通过服务名称 redis-slave 以及端口6379访问到 slave 容器。

3. 单击【创建服务】。

### 创建 frontend 服务

1. 单击【新建】，进入“新建服务”页面。
2. 根据实际需求，填写以下参数。如下图所示：

基本信息

服务名称

frontend

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾

所在地域

华东地区(上海)

运行集群

cls-69z7ek9l (演示集群)

default

如现有的集群不合适，您可以去控制台 [新建集群](#)

服务描述

请输入描述信息，不超过1000个字符

部署设置(Deployment)

数据卷(选填)

添加数据卷

为容器提供存储，目前支持临时路径、主机路径、云硬盘数据卷、文件存储NFS、配置项，还需挂载到容器的指定路径中。[使用指引](#)

运行容器

名称

frontend

最长63个字符，只能包含小写字母、数字及分隔符("-")，且不能以分隔符开头或结尾

镜像

ccr.ccs.tencentyun.c

选择镜像

镜像版本 (Tag)

latest

CPU/内存限制

CPU限制

内存限制

request 0.2 - limit 0.5 核

request 256 - limit 1024 MiB

Request用于预分配资源,当集群中的节点没有request所要求的资源数量时,容器会创建失败。  
Limit用于设置容器使用资源的最大上限,避免异常情况下节点资源消耗过多。

环境变量

GET\_HOSTS = dns

新增变量 从配置项导入



变量名只能包含大小写字母、数字及下划线，并且不能以数字开头

显示高级设置

注意：服务创建完成后，容器的配置信息可以通过更新服务的方式进行修改

添加容器

实例数量 ①

☒ 手动调节 直接设定实例数量

实例数量

-1+个

☐ 自动调节 满足任一设定条件，则自动调节实例（pod）数目 [查看更多](#)

访问设置(Service)

服务访问方式 ①

☒ 提供公网访问

☐ 仅在集群内访问

☐ VPC内网访问

☐ 不启用（不支持Ingress）

[如何选择](#)

自动创建传统型公网CLB（0.02元/小时） 以提供Internet访问入口，支持TCP/UDP协议，如web前台类服务可以选择公网访问。如您需要公网通过HTTP/HTTPS协议或根据URL转发，您可以在Ingress页面使用Ingress进行路由转发， [查看详情](#)

端口映射

| 协议① | 容器端口 | 服务端口① |
|-----|------|-------|
| TCP | 80   | 80    |

添加端口映射

创建服务

取消

- 服务名称：命名为 frontend。
- 所在地域：选择集群所在地域。
- 运行集群：选择新创建的集群。
- 运行容器
  - 名称：命名为 frontend。
  - 镜像：指定 master 容器的镜像为 `ccr.ccs.tencentyun.com/library/gb-frontend`。
  - 镜像版本：latest。
  - CPU/内存限制：（可选）设置 CPU 和内存资源的上限。
- 环境变量：添加一个名称为：GET\_HOSTS\_FROM，值为：dns 的环境变量。
- 实例数量：选择【手动调节】，设置为1个。
- 服务访问方式：选择【提供公网访问】。



- 端口映射：选择 TCP 协议，并将服务端口和容器端口都设置为80。用户通过浏览器访问负载均衡 IP 即可访问到 frontend 容器。

3. 单击【创建服务】。

## 查看服务

在左侧导航栏中，单击【服务】，即可查看新建的三个服务。如下图所示：

| 名称           | 监控 | 日志 | 状态  | 运行/预期数量 | IP地址         | 负载均衡        | 创建时间                | 操作                                                             |
|--------------|----|----|-----|---------|--------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| redis-slave  | 山  | 图  | 运行中 | 1/1个    | 10.0.0.8     | 未启用         | 2021-12-12 12:42:12 | <a href="#">更新实例数量</a> <a href="#">更新服务</a> <a href="#">删除</a> |
| redis-master | 山  | 图  | 运行中 | 1/1个    | 10.0.0.10    | 未启用         | 2021-11-15 1:15:22  | <a href="#">更新实例数量</a> <a href="#">更新服务</a> <a href="#">删除</a> |
| frontend     | 山  | 图  | 运行中 | 1/1个    | 211.15.11.25 | lb-69fcb2zr | 2021-05-11 19:07:37 | <a href="#">更新实例数量</a> <a href="#">更新服务</a> <a href="#">删除</a> |

- 在创建 redis-master 和 redis-slave 服务时，因设置了“仅在集群内访问”的访问方式，这两个服务的 IP 地址只有一个内网 IP，且只能在集群内被其它服务访问。
- 在创建 frontend 服务时，因设置了“提供公网访问”的访问方式，该服务的 IP 地址有两个，分别为外网 IP（即公网负载均衡的 IP）和内网 IP，可以进行公网访问。由于 frontend 服务的访问端口为80，您可以在浏览器直接输入该外网 IP 即可访问页面。返回如下图所示页面，即表示可以正常访问 frontend 服务。

## Guestbook

在输入框中输入任意的字符串，即可发现输入的记录已被保存，并且展示在页面下方。关闭并重新打开浏览器，重新该外网 IP 地址，原输入的数据依然存在，即表示输入的字符串已经保存到 redis 中。

## 开发实践

```
<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);
require 'Predis/Autoloader.php';
Predis\Autoloader::register();
if (isset($_GET['cmd']) === true) {
    $host = 'redis-master';
    if (getenv('GET_HOSTS_FROM') == 'env') {
        $host = getenv('REDIS_MASTER_SERVICE_HOST');
    }
    header('Content-Type: application/json');
    if ($_GET['cmd'] == 'set') {
```

```
$client = new Predis\Client([
'scheme' => 'tcp',
'host' => $host,
'port' => 6379,
]);
$client->set($_GET['key'], $_GET['value']);
print("{\"message\": \"Updated\"}");
} else {
$host = 'redis-slave';
if (getenv('GET_HOSTS_FROM') == 'env') {
$host = getenv('REDIS_SLAVE_SERVICE_HOST');
}
$client = new Predis\Client([
'scheme' => 'tcp',
'host' => $host,
'port' => 6379,
]);
$value = $client->get($_GET['key']);
print("{\"data\": \" . $value . \"}");
}
} else {
phpinfo();
} ?>
```

该实例是 Guestbook App 的 frontend 服务的完整代码。frontend 服务收到一个 HTTP 请求后，判断是否是 set 命令。

- 如果是 set 命令，则取出参数中的 key，value，连接到 redis-master 服务，并将 key, value 设置到 redis-master 中。
- 如果不是 set 命令，则连接到 redis-slave 服务，获取参数 key 对应的 value 值，并返回到客户端进行展示。

通过示例的 Web App，需要注意以下两点：

1. frontend 访问 redis-master 和 redis-slave 服务时，连接**服务名和端口**，集群自带 dns 服务将服务名解析成对应的服务 IP，并根据服务 IP 进行负载均衡。例如，redis-slave 服务有三个实例，在访问 redis-slave 服务时，直接连接 redis-slave 和 6379，dns 会自动将 redis-slave 解析成 redis-slave 的服务 IP（即一个浮动 IP，类似于负载均衡的 IP），并根据 redis-slave 的服务 IP 自动进行负载均衡，将请求发往某个 redis-slave 服务的实例中。
2. 您可以为容器设置环境变量。在本例中，frontend 容器运行时，会读取 GET\_HOSTS\_FROM 环境变量，如果环境变量的值为 dns，则直接通过服务名来连接（推荐做法），否则需通过另一个环境变量来获取 redis-master 或者 redis-slave 的域名。



# docker run 参数适配

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## docker run 参数适配

本文将介绍如何把在本地的 docker 中已经调试完毕的容器，在迁移到尚航云\_V1容器服务平台中运行时，对于 docker run 中的参数如何跟容器控制台的参数进行对应。这里我们以创建一个简单的 gitlab 服务为例。

### gitlab容器的参数示例

执行以下 docker run 命令创建出一个 gitlab 容器：

```
docker run \
-d \
-p 20180:80 \
-p 20122:22 \
--restart always \
-v /data/gitlab/config:/etc/gitlab \
-v /data/var/log/gitlab:/var/log/gitlab \
-v /data/gitlab/data:/var/opt/gitlab \
--name gitlab \
gitlab/gitlab-ce:8.16.7-ce.0
```

- d :容器在后台运行。容器平台都是以后台的形式来运行容器，所以本参数不需要在容器控制台指定。
- p :指定端口映射。我们这里映射了两个端口，容器端口分别是80和22，对外暴露的端口分别是20180和20122，对应到控制台，我们添加两条端口映射规则，并填写对应的容器端口和服务端口。由于我们的gitlab需要提供外网访问，我们选择了提供公网访问访问方式。

服务访问方式 ⓘ

- ☒ 提供公网访问
- ☐ 仅在集群内访问
- ☐ VPC内网访问
- ☐ 不启用

服务可以通过公网访问，将自动新建公网4层LB（1元/天）。您还可以配置7层LB（HTTP/HTTPS）转发到服务，详情见[容器服务7层LB使用说明](#)

端口映射

| 协议 ⓘ | 容器端口 | 服务端口 ⓘ |   |
|------|------|--------|---|
| TCP  | 22   | 20122  | × |
| TCP  | 80   | 20180  | × |

[添加端口映射](#)

您的服务如果是应用型负载均衡的后端服务，不建议修改已在转发规则中的服务的端口映射，若业务端口变更，建议您先新增转发规则再更新服务端口

- restart :本参数用于指定在容器退出时，是否重启容器。容器平台创建的所有容器退出时，都会重启容器，所以本参数不需要在容器控制台指定。
  - v :本参数用于指定容器卷。上面的命令指定了三个卷，对应到容器控制台，我们也需要添加三个数据卷，并在容器的高级设置里将这三个卷挂载到容器里。
- 首先我们创建三个卷：



数据卷(选填) ⓘ

|          |        |                      |   |
|----------|--------|----------------------|---|
| 使用本地硬盘 ▾ | config | /data/gitlab/config  | × |
| 使用本地硬盘 ▾ | log    | /data/var/log/gitlab | × |
| 使用本地硬盘 ▾ | data   | /data/gitlab/data    | × |

接着我们在容器的高级设置里面，将三个卷分别挂载到容器里：

挂载点 ⓘ

|          |                 |      |   |
|----------|-----------------|------|---|
| config ▾ | /etc/gitlab     | 读写 ▾ | × |
| log ▾    | /var/log/gitlab | 读写 ▾ | × |
| data ▾   | /var/opt/gitlab | 读写 ▾ | × |

添加挂载点

这里要注意的是，我们的数据卷的类型选择的是 使用本地硬盘 ，容器在运行过程中生产的数据会被保存到容器所在的节点上。如果容器被调度到其他的节点，数据就会丢失。我们可以使用 云硬盘 类型数据卷，容器的数据会保存到云硬盘中，即使容器被调度到其他的节点，容器卷的数据也不会丢失。

`--name` :容器运行的名字。这个参数，对应到容器控制台就是服务名，当然容器名也可以跟服务名用相同的名字。

### 其它参数

这里介绍我们执行 `docker run` 时，其它常见的参数：

`-i` :交互式执行容器。我们容器控制台只支持后台运行容器，所以本参数不支持。

`-t` :跟 `-i` 参数一样，本参数也不支持。

`-e` :容器运行的环境变量。比如用户执行以下的 `docker run` 命令：

```
docker run -e FOO='foo' -e BAR='bar' --name=container_name container_image
```

这里用户希望为容器添加两个环境变量，在我们的容器控制台创建服务时，在容器的高级设置里，可以添加容器的环境变量。在这里，变量名和变量值分别为：变量名:Foo，变量值:foo，以及变量名:BAR，变量值:bar。

### Command和Args

有时候我们希望在 `docker run` 的时候，指定进程的命令和参数，比如：

```
docker run --name=kubedns gcr.io/google_containers/kubedns-amd64:1.7 /kube-dns --domain=cluster.local. --dns-port=10053 -v 2
```

这里我们指定了容器进程的命令为： `/kube-dns`，并指定了三个参数：`--domain=cluster.local.`、`--dns-port=10053` 和 `-v 2`。

在我们的控制台，我们可以这样指定：



|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 运行命令 ⓘ | <input type="text" value="/kube-dns"/>                          |
| 运行参数 ⓘ | <pre>-domain=cluster.local.<br/>--dns-port=10053<br/>-v 2</pre> |

# 单实例多容器实践

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 单实例多容器实践

### 单实例多容器优势

**资源共享和通信**：实例的存在使同个实例下的容器之间能更方便的共享数据和通信。同个实例下的容器使用相同的网络命名空间、IP地址和端口区间，相互之间能通过 localhost 来发现和通信。在一个无层次的共享网络中，每个实例都有一个 IP 地址用于跟别的物理主机和容器通信，实例的名字就用作容器通信时的主机名。在同个实例内运行的容器还共享一块存储卷空间，存储卷内的数据不会在容器重启后丢失，同时能被同实例下别的容器读取。

**管理**：相比原生的容器接口，实例通过提供更高层次的抽象，简化了应用的部署和管理。实例就像一个管理和横向部署和管理的单元，主机托管、资源共享、协调复制和依赖管理都可以自动处理。

### 常用单实例多容器应用场景

实例能应用于构建垂直集成应用栈，但它的主要为了集中管理一些辅助程序，如：

- 内容管理，文件和数据加载进程，本地 cache 管理进程等
- 日志压缩、rotation、备份、快照等
- 数据变化监听、日志和监控适配器，事件分发等
- 代理，网桥和适配器等
- 控制、管理、配置、升级程序等

更多可查看实例应用场景。



# 访问管理

## 概述

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

如果您在云平台中使用到了容器服务（TKE），且该服务虽然由不同的人管理，但都统一使用您的云账号密钥，将存在以下问题：

- 您的密钥由多人共享，泄密风险高。
- 您无法限制其他人的访问权限，其他人误操作易造成安全风险。

为解决以上问题，您可以通过使用子帐号来实现不同的人管理不同的业务。默认情况下，子帐号没有使用 TKE 的权限，我们需要创建策略来允许子帐号拥有他们所需要的权限。

## 简介

访问管理（Cloud Access Management，CAM）是尚航云\_V1提供的一套 Web 服务，主要用于帮助客户安全管理尚航云\_V1账户下的资源的访问权限。通过 CAM，您可以创建、管理和销毁用户（组），并通过身份管理和策略管理控制尚航云\_V1资源的使用权限。

当您使用 CAM 的时候，可以将策略与一个用户或者一组用户关联起来，策略能够授权或者拒绝用户使用指定资源完成指定任务。有关 CAM 策略的更多相关基本信息，请参照 [策略语法](#)。有关 CAM 策略的更多相关使用信息，请参照 [策略](#)。如果您不需要对子账户进行 CAM 相关资源的访问管理，您可以跳过此章节。跳过这些部分并不影响您对文档中其余部分的理解和使用。

## 入门

CAM 策略必须授权使用一个或多个 TKE 操作或者必须拒绝使用一个或多个 TKE 操作。同时还必须指定可以用于操作的资源（可以是全部资源，某些操作也可以是部分资源），策略还可以包含操作资源的条件。

TKE 部分 API 操作不支持资源级权限，意味着对于该类 API 操作，您不能在使用该类操作的时候指定某个具体的资源来使用，而必须要指定全部资源来使用。



# TKE镜像仓库资源级权限设置

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 容器镜像服务权限介绍

容器镜像的地址格式是：`ccr.cloud.sunhongs.com/${namespace}/${name}:${tag}`。镜像仓库的权限围绕以下两个字段进行设置：

- `${namespace}`：镜像仓库所属命名空间。
- `${name}`：镜像仓库名称。

说明：命名空间 `${namespace}` 及镜像名字 `${name}` 中不能包含斜杠 `"/"`。`${tag}` 字段目前只实现了删除操作鉴权，请参考 镜像 Tag 权限。

通过 `${namespace}`，`${name}` 两个字段，管理者可以为协作者制定详细的权限方案，实现灵活的权限管理。

例如：

- 允许协作者 A 拉取镜像
- 禁止协作者 A 删除镜像
- 禁止协作者 B 拉取命名空间 ns1 中的镜像

如果您不需要详细管理镜像仓库权限，可以使用 预设策略授权。如果您需要细致地管理协作者权限，请使用 自定义策略授权。容器镜像服务权限基于尚航云\_V1 CAM 进行管理，您可以详细了解 CAM 的使用方法：

- 用户管理
- 策略管理
- 授权管理

## 预设策略授权

为了简化容器镜像服务权限管理，容器镜像服务内置了两个预设策略：

- 镜像仓库（CCR）全读写访问权限该预设策略配置了容器镜像服务所有权限，如果协作者关联该预设策略后，将与管理者拥有相同的镜像仓库权限。详情请查看 权限列表。
- 镜像仓库（CCR）只读访问权限该预设策略包含了容器镜像服务只读操作的权限，如果协作者在容器镜像服务中只关联了该预设策略，则以下操作将被禁止：
  - `docker push` 推送镜像

- 新建镜像仓库命名空间
- 删除镜像仓库命名空间
- 创建镜像仓库
- 删除镜像仓库
- 删除镜像 Tag

如果您不了解如何为协作者关联预设策略，请参考 CAM 文档：预设策略介绍、预设策略关联用户。

## 自定义策略授权

通过自定义策略，管理者可以为不同的协作者关联不同的权限。当您分配权限时，请考虑这些要素：

- **资源(resource)**：该权限策略关联哪些镜像仓库，例如所有镜像仓库描述为 `qcs::ccr::repo/*`，详见 CAM 资源描述方式。
- **动作(action)**：该权限策略对资源(resource)\*\*进行哪些操作，如删除、新建等，通常使用接口进行描述。
- **效力(effect)**：该权限策略对协作者表现出的效果（允许/拒绝）。

一旦您规划好权限设置，就可以开始进行权限分配。下面以“允许协作者创建镜像仓库”为例进行说明：

1. 创建自定义策略 访问管理文档。
2. 使用开发商账号登录控制台。
3. 进入 访问管理自定义策略管理页面，单击【新建自定义策略】，打开【选择创建策略方式】对话框。



6. 设置策略名称，并将以下内容填入【编辑策略内容】编辑框中。



```
{
  "version": "2.0",
  "statement": [{
    "action": "ccr:CreateRepository",
    "resource": "qcs::ccr::repo/*",
    "effect": "allow"
  }]
}
```

例如，将策略名称设置为 `ccr-policy-demo`

✓ 选择策略模板 > 2 编辑策略

策略名称 \*

备注

0 / 200

编辑策略内容

1 {

2   "version": "2.0",

3   "statement": [{

4     "action": "ccr:CreateRepository",

5     "resource": "qcs::ccr::repo/\*",

6     "effect": "allow"

7   }]

8 }

9

策略语法说明

上一步: 选择策略模板

完成

说明：resource 末尾使用 \* 表示可以在任意命名空间下创建镜像仓库。

7. 单击【完成】，结束策略创建过程。



| 策略管理                         |    |                     |       |                                            |
|------------------------------|----|---------------------|-------|--------------------------------------------|
| 用户或者产品与策略关联后，即可在策略中所描述的组件权限。 |    |                     |       |                                            |
| <div>新建自定义策略</div>           |    |                     |       |                                            |
| 策略名                          | 备注 | 创建时间                | 策略类型  | 操作                                         |
| ccr-policy-demo              | -  | 2023-03-08 18:02:52 | 自定义策略 | <a href="#">删除</a> <a href="#">关联用户/角色</a> |
| 已选0项，共1项                     |    |                     |       |                                            |

8. 关联自定义策略。步骤1中的策略（ ccr-policy-demo ）创建完成以后，您可以将其关联到任意协作者，详见访问管理文档。策略关联完成后协作者即拥有在任意命名空间下创建镜像仓库权限。\_resource qcs::ccr::repo/\* 格式说明：

- qcs::ccr:: 为固定格式，表示开发者的尚航云\_V1容器镜像仓库服务。
- repo 为固定前缀，代表资源类型，这里是镜像仓库。
- 斜杠( / )后面的 \* 表示匹配所有镜像仓库。

关于 resource 更详细的描述，请参考 CAM 资源描述方式。

按资源进行授权

您可以同时为多个资源进行授权。例如：“允许删除命名空间 foo, bar 中的镜像仓库”，可以创建下面的自定义策略：

```
{
  "version": "2.0",
  "statement": [{
    "action": [
      "ccr:BatchDeleteRepository",
      "ccr>DeleteRepository"
    ],
    "resource": [
      "qcs::ccr::repo/foo/*",
      "qcs::ccr::repo/bar/*"
    ],
    "effect": "allow"
  }]
}
```

- qcs::ccr::repo/foo/\* 中 foo/\* 表示镜像仓库命名空间 foo 下的所有镜像。
- qcs::ccr::repo/bar/\* 中 bar/\* 表示镜像仓库命名空间 bar 下的所有镜像。

按动作(接口)进行授权

您可以对一个资源配置多个 action ，实现资源权限的统一管理。例如：“允许创建、删除、push 命名空间 foo 中的镜像仓库”，可以创建下面的自定义策略：

```
{
  "version": "2.0",
  "statement": [{
    "action": [
      "ccr>CreateRepository",
      "ccr:BatchDeleteRepository",
```



```
"ccr:DeleteRepository",
"ccr:push"
],
"resource": "qcs::ccr::repo/foo/*",
"effect": "allow"
}]
}
```

## 权限列表

### docker client 权限

resource : qcs::ccr::repo/\${namespace}/\${name} action :

- ccr:pull 使用 docker 命令行 pull 镜像
- ccr:push 使用 docker 命令行 push 镜像

### 命名空间权限

resource : qcs::ccr::repo/\${namespace} action:

- ccr>CreateCCRNamespace 新建镜像仓库命名空间
- ccr>DeleteUserNamespace 删除镜像仓库命名空间

功能指引：【容器服务】> 左侧导航栏【镜像仓库】> 【我的镜像】> 【命名空间】。

我的镜像

我的镜像

命名空间

新建

| 命名空间      | 仓库数目 | 创建时间                | 操作 |
|-----------|------|---------------------|----|
| ccs-dev-1 | 0    | 2019-05-15 11:31:52 | 删除 |
| user001   | 0    | 2019-05-15 11:31:29 | 删除 |
| test_user | 0    | 2019-05-15 11:31:18 | 删除 |

### 镜像仓库权限

resource : qcs::ccr::repo/\${namespace}/\${name} action :

- ccr>CreateRepository 创建镜像仓库
- ccr>DeleteRepository 删除镜像仓库



- `ccr:BatchDeleteRepository` 批量删除镜像仓库
- `ccr:GetUserRepositoryList` 查看镜像仓库列表

功能指引：**【容器服务】** > 左侧导航栏**【镜像仓库】** > **【我的镜像】** > **【我的镜像】**。

若要阻止协作者删除某些镜像，请配置多个 action 来实现。

例如，禁止删除任何镜像仓库。

```
{  "version": "2.0",  "statement": [{    "action": [      "ccr:BatchDeleteRepository",      "ccr>DeleteRepository"    ],    "resource": "qcs::ccr::repo/*",    "effect": "deny"  }] }
```

### 镜像Tag权限

resource : `qcs::ccr::repo/${namespace}/${name}:${tag}`

action : `ccr>DeleteTag` 删除镜像 Tag 权限

功能指引：**【容器服务】** > 左侧导航栏**【镜像仓库】** > **【我的镜像】** > **【我的镜像】** > 单击某个镜像名称 > **【镜像版本】** 页面。



# TKE集群资源级权限接口列表

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

资源级权限指的是能够指定允许用户对哪些资源具有执行操作的能力。TKE（原CCS）支持部分资源级权限，这意味着对于某些 TKE 操作，您可以控制何时允许用户执行操作（基于必须满足的条件）或是允许用户使用的特定资源。TKE 中可授权的资源类型：

| 资源类型 | 授权策略中的资源描述方法                 |
|------|------------------------------|
| 集群相关 | qcs::ccs:\$region::cluster/* |

下表将介绍当前支持资源级权限的 TKE API 操作。指定资源路径的时候，您可以在路径中使用 \* 通配符。

注意：如果某一个 TKE API 操作在下表中没有列出，则它不支持资源级权限。如果 TKE API 操作不支持资源级权限，您还是可以向用户授予使用该操作的权限，但是必须为策略语句的资源元素指定 \*。

| API 操作                     | 资源路径                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DescribeClusterService     | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId                                                                                                                                                |
| DescribeClusterServiceInfo | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId                                                                                                                                                |
| CreateClusterService       | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId<br>负载均衡资源<br>qcs::clb:\$region:\$account:clb/*<br>云硬盘资源<br>qcs::cvm:\$region:\$account:volume/*<br>qcs::cvm:\$region:\$account:volume/\$diskId |
| ModifyClusterService       | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId<br>负载均衡资源<br>qcs::clb:\$region:\$account:clb/*<br>云硬盘资源<br>qcs::cvm:\$region:\$account:volume/*<br>qcs::cvm:\$region:\$account:volume/\$diskId |
| DeleteClusterService       | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId                                                                                                                                                |
| ModifyServiceDescription   | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId                                                                                                                                                |



| API 操作                    | 资源路径                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| DescribeServiceEvent      | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId |
| ResumeClusterService      | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId |
| PauseClusterService       | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId |
| RollBackClusterService    | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId |
| ModifyClusterServiceImage | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId |
| RedeployClusterService    | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId |
| DescribeServiceInstance   | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId |
| ModifyServiceReplicas     | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId |
| DeleteInstances           | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId |
| DescribeClusterNameSpaces | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId |
| CreateClusterNamespace    | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId |
| DeleteClusterNamespace    | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId |
| DescribeCluster           | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId |
| CreateCluster             | 云服务器资源<br>qcs::cvm:\$region:\$account:instance/*                                         |



| API 操作                            | 资源路径                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DeleteCluster                     | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId                                                                                                          |
| DescribeClusterInstances          | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId                                                                                                          |
| AddClusterInstances               | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId<br>云服务器资源<br>qcs::cvm:\$region:\$account:instance/*                                                      |
| DeleteClusterInstances            | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId<br>云服务器资源<br>qcs::cvm:\$region:\$account:instance/*<br>qcs::cvm:\$region:\$account:instance/\$instanceId |
| AddClusterInstancesFromExistedCvm | 集群资源<br>qcs::ccs:region:account:cluster/*<br>qcs::ccs:region:account:cluster/\$clusterId<br>云服务器资源<br>qcs::cvm:\$region:\$account:instance/*<br>qcs::cvm:\$region:\$account:instance/\$instanceId |



# 使用示例

## 配置子账号对TKE服务全读写或只读权限

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

### 操作场景

您可以通过使用访问管理（Cloud Access Management，CAM）策略让用户拥有在容器服务（TKE）控制台中查看和使用特定资源的权限。本文档中的示例指导您在控制台中配置部分权限的策略。

### 操作步骤

#### 配置全读写权限

1. 登录 访问管理 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击 策略管理，进入策略管理页面。
3. 在策略管理页面中，单击 **QcloudTKEFullAccess** 策略行的【关联用户/组】。

访问管理

策略管理

策略管理

① 用户或者用户组与策略关联后，即可获得策略所描述的操作权限。

新建自定义策略

删除

策略名/备注

QcloudTKEFullAccess

搜索

| 策略名                                       | 备注                                             | 创建时间                | 策略类型 | 操作                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------|----------------------|
| 搜索“策略名/备注”：找到 1 条结果 <a href="#">返回到列表</a> |                                                |                     |      |                      |
| QcloudTKEFullAccess                       | 容器服务（TKE）全读写访问权限，包括TKE及相关 CVM、CLB、VPC、监控、用户组权限 | 2018-09-27 15:16:44 | 预设策略 | <div>关联用户/组/角色</div> |

已选0项，共1项

20条/页

4. 在弹出的“关联用户/用户组”窗口中，勾选需对 TKE 服务拥有全读写权限的账号，单击【确定】，即可完成子账号对 TKE 服务全读写权限的配置。
5. 在策略管理页面中，单击 **QcloudCCRFulAccess** 策略行的【关联用户/组】。

版权所有：尚航云\_V1

第335 页 共655页



6. 在弹出的“关联用户/用户组”窗口中，勾选需对镜像仓库拥有全读写权限的账号，单击【确定】，即可完成子账号对镜像仓库全读写权限的配置。

说明：如果您需要使用镜像仓库的触发器和自动构建功能，还需额外配置容器服务-持续集成（CCB）的相关权限。

## 配置只读权限

1. 登录 访问管理 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击 策略管理，进入策略管理页面。
3. 在策略管理页面中，单击 QcloudTKEReadOnlyAccess 策略行的【关联用户/组】。



4. 在弹出的“关联用户/用户组”窗口中，勾选需对 TKE 服务拥有只读权限的账号，单击【确定】，即可完成子账号对 TKE 服务只读权限的配置。
5. 在策略管理页面中，单击 QcloudCCRReadOnlyAccess 策略行的【关联用户/组】。



策略管理

新建自定义策略

删除

策略名/备注 QcloudCCRReadOnlyAccess

| 策略名                                                        | 备注                | 创建时间                | 策略类型 | 操作                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------|---------------------------|
| 搜索“策略名/备注: QcloudCCRRea...”，找到 1 条结果 <a href="#">返回原列表</a> |                   |                     |      |                           |
| <input type="checkbox"/> QcloudCCRReadOnlyAccess           | 容器镜像仓库（CCR）只读访问权限 | 2017-09-07 11:33:39 | 预设策略 | <a href="#">关联用户/组/角色</a> |

已选0项，共1项

20 / 页

6. 在弹出的“关联用户/用户组”窗口中，勾选需对镜像仓库拥有只读权限的账号，单击【确定】，即可完成子账号对镜像仓库只读权限的配置。
- 说明：如果您需要使用镜像仓库的触发器和自动构建功能，还需额外配置容器服务-持续集成（CCB）的相关权限。



# 配置子账号对单个TKE集群的管理权限

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 操作场景

您可以通过使用访问管理（Cloud Access Management，CAM）策略让用户拥有在容器服务（TKE）控制台中查看和使用特定资源的权限。本文档中的示例指导您在控制台中配置单个集群的策略。

## 操作步骤

### 配置对单个集群全读写权限

1. 登录 访问管理 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击【策略管理】，进入策略管理页面。
3. 单击【新建自定义策略】，选择“按策略语法创建”方式。
4. 选择“空白模板”类型，单击【下一步：编辑策略】。
5. 自定义策略名称，将“编辑策略内容”替换为以下内容。

```
{
  "version": "2.0",
  "statement": [
    {
      "action": [
        "ccs:*"
      ],
      "resource": [
        "qcs::ccs:sh::cluster/cls-XXXXXXX", // 替换成您想赋予权限的指定地域下的集群
        "qcs::cvm:sh::instance/*"
      ],
      "effect": "allow"
    },
    {
      "action": [
        "cvm:*"
      ],
      "resource": "*",
      "effect": "allow"
    },
    {
      "action": [
        "vpc:*"
      ],
      "resource": "*",
      "effect": "allow"
    }
  ]
}
```

```
},
{
  "action": [
    "clb:*"
  ],
  "resource": "*",
  "effect": "allow"
},
{
  "action": [
    "monitor:*",
    "cam:ListUsersForGroup",
    "cam:ListGroups",
    "cam:GetGroup",
    "cam:GetRole"
  ],
  "resource": "*",
  "effect": "allow"
}
]
```

6. 在“编辑策略内容”中，将 `qcs::ccs:sh::cluster/cls-XXXXXXX` 修改为您想赋予权限的指定地域下的集群。例如，您需要为广州地域的 `cls-69z7ek9l` 集群赋予全读写的权限，将 `qcs::ccs:sh::cluster/cls-XXXXXXX` 修改为 `&quot;qcs::ccs:gz::cluster/cls-69z7ek9l&quot;`。

#### 编辑策略内容

```
2  "version": "2.0",
3  "statement": [
4    {
5      "action": [
6        "ccs:*"
7      ],
8      "resource": [
9        "qcs::ccs:gz::cluster/cls-69z7ek9l", // 替换成您想赋予权限的指定地域下的集群
10       "qcs::cvm:sh::instance/*"
11     ],
12     "effect": "allow"
13   },
14   {
15     "action": [
16       "cvm:*"
17     ],
```

说明：请替换成您想赋予权限的指定地域下的集群 ID。如果您需要允许子账号进行集群的扩缩容，还需要配置子账号用户支付权限。

7. 单击【创建策略】，即可完成对单个集群全读写权限的配置。

#### 配置对单个集群只读权限

1. 登录访问管理 控制台。
2. 在左侧导航栏中，单击 **【策略管理】**，进入策略管理页面。
3. 单击**【新建自定义策略】**，选择“按策略语法创建”方式。
4. 选择“空白模板”类型，单击**【下一步：编辑策略】**。
5. 自定义策略名称，将“编辑策略内容”替换为以下内容。

```
{
  "version": "2.0",
  "statement": [
    {
      "action": [
        "ccs:Describe*",
        "ccs:Check*"
      ],
      "resource": "qcs::ccs::cluster/cls-1xxxxxx", // 替换成您想赋予权限的指定地域下的集群
      "effect": "allow"
    },
    {
      "action": [
        "cvm:Describe*",
        "cvm:Inquiry*"
      ],
      "resource": "*",
      "effect": "allow"
    },
    {
      "action": [
        "vpc:Describe*",
        "vpc:Inquiry*",
        "vpc:Get*"
      ],
      "resource": "*",
      "effect": "allow"
    },
    {
      "action": [
        "clb:Describe*"
      ],
      "resource": "*",
      "effect": "allow"
    },
    {
      "effect": "allow",
      "action": [
        "monitor:*",
        "cam:ListUsersForGroup",
        "cam:ListGroups",
        "cam:GetGroup",
        "cam:GetRole"
      ],
      "resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

6. 在“编辑策略内容”中，将 `qcs::ccs:gz::cluster/cls-1xxxxxx` 修改为您想赋予权限的指定地域下的集群。如下图所示：例如，您需要为北京地域的 `cls-19a7dz9c` 集群赋予只读的权限，将 `qcs::ccs:gz::cluster/cls-1xxxxxx` 修改为 `qcs::ccs:bj::cluster/cls-19a7dz9c`。

#### 编辑策略内容

```
1  {  
2    "version": "2.0",  
3    "statement": [  
4      {  
5        "action": [  
6          "ccs:Describe*",  
7          "ccs:Check*"  
8        ],  
9        "resource": "qcs::ccs:bj::cluster/cls-19a7dz9c", // 替换成您想赋予权限的指定地域下的集群  
10       "effect": "allow"  
11     },  
12     {  
13       "action": [  
14         "cvm:Describe*",  
15         "cvm:Inquiry*"  
16       ],  
17       "resource": "*"

```

说明：请替换成您想赋予权限的指定地域下的集群 ID。

7. 单击【创建策略】，即可完成对单个集群只读权限的配置。



# 购买容器集群

## 集群新增资源所属项目说明

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 集群新增资源所属项目说明

### 总述

如需要通过分项目进行财务核算等，请先阅读以下内容：

1. 集群无项目属性，集群内云服务器、负载均衡器等资源有项目属性。
2. 集群新增资源所属项目：仅将新增到该集群下的资源归属到该项目下。

### 建议

1. 建议集群内的所有资源在同一个项目。
2. 如若需要集群内云服务器分布在不同的项目，请自行前往云服务器控制台迁移项目。
3. 若云服务器项目不同，那么云服务器所属的 安全组实例 不同，请尽量让同一集群下的云服务器的 安全组规则 相同。

# 容器服务安全组设置

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00


安全问题向来是一个大家非常关注的问题，尚航云\_V1将安全性作为产品设计中的最高原则，严格要求产品做到安全隔离，容器服务同样非常看重这一点。尚航云\_V1的基础网络可以提供充分的安全保障，容器服务选择了网络特性更丰富的 VPC 私有网络 来作为容器服务的底层网络，本文档主要介绍容器服务下使用安全组的最佳实践，帮助大家选择安全组策略。

## 安全组

安全组是一种有状态的包过滤功能的虚拟防火墙，它用于设置单台或多台云服务器的网络访问控制，是尚航云\_V1提供的重要的网络安全隔离手段。更多安全组的介绍可以查看 [安全组](#)。

## 使用容器服务选择安全组的原则

1. 由于在容器集群中，服务实例采用分布式的方式进行部署，不同的服务实例混部在集群的节点上。建议同一个集群下的主机绑定同一个安全组，集群的安全组不添加其他云服务器。
2. 安全组只对外开放最小权限。
3. 需放通以下容器服务使用规则：
  - 放通容器实例网络和集群节点网络 当服务访问到达主机节点后，会通过 Kube-proxy 模块设置的 iptables 规则将请求进行转发到服务的任意一个实例。由于服务的实例有可能在另外的节点上，这时会出现跨节点访问。访问的目的 IP 为服务的实例的 IP，访问的目的 IP 为节点 IP (或者节点上集群 cbr0 网桥的 IP)。这就需要在对端节点上放通容器实例网络和集群节点网络访问。
  - 同一 VPC 不同集群互访的情况，需要放通对应集群的容器网络和节点网络
  - 需要 SSH 登录节点的放通 22 端口
  - 放通节点 30000 ~ 32768 端口 在访问路径中，需要通过负载均衡器将数据包转发到容器集群的 NodeIP : NodePort 上。其中 NodeIP 为集群中任一节点的主机 IP，而 NodePort 是在创建服务时容器集群为服务默认分配的，NodePort 的范围为 30000 ~ 32768。下图以外网访问服务为例：



## 建议

建议通过容器服务提供的安全组模板来配置集群的安全组。安全组的具体配置规则如下：

入站规则：

| 协议  | 端口          | 网段             | 是否允许 | 说明                              |
|-----|-------------|----------------|------|---------------------------------|
| TCP | 30000-32768 | 0.0.0.0/0      | 允许   | 放通所有 IP 对 30000-32768 端口 TCP 访问 |
| UDP | 30000-32768 | 0.0.0.0/0      | 允许   | 放通所有 IP 对 30000-32768 端口 UDP 访问 |
| All | traffic ALL | 10.0.0.0/8     | 允许   | 放通 10.0.0.0/8 内网网段的访问           |
| All | traffic ALL | 172.16.0.0/12  | 允许   | 放通 172.16.0.0/12 内网网段的访问        |
| All | traffic ALL | 192.168.0.0/16 | 允许   | 放通 192.168.0.0/16 内网网段的访问       |
| TCP | 22          | 0.0.0.0/0      | 允许   | 放通所有 IP 对 22 端口的访问              |
| All | traffic ALL | 0.0.0.0/0      | 拒绝   | 未匹配已有规则，则拒绝                     |

出站规则：

| 协议 | 端口 | 网段 | 是否允许 | 说明 |
|----|----|----|------|----|
|----|----|----|------|----|



| 协议  | 端口          | 网段        | 是否允许 | 说明     |
|-----|-------------|-----------|------|--------|
| All | traffic ALL | 0.0.0.0/0 | 允许   | 放通所有规则 |

容器节点配置该规则，能够满足不同的访问方式访问集群中服务。 集群中服务的访问方式，可以参考 [服务访问方式设置](#)。

# 容器服务节点公网IP说明

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

如果对业务安全有要求不希望业务直接暴露到公网，同时又希望访问公网，您可以使用尚航云\_V1 NAT网关。下文将介绍如何使用 NAT 网关来访问公网。

## 公网 IP

分配的公网 IP 将提供以下作用：

- 通过公网 IP 登录到集群的节点机器。
- 通过公网 IP 访问外网服务。

## 外网带宽

创建外网服务时，外网负载均衡使用的是节点的带宽和流量，若需提供外网服务，节点需要有外网带宽。如果业务不需要外网服务，可以选择不购买外网带宽。

## NAT 网关

云服务器不绑定弹性公网 IP，所有访问 Internet 流量通过 NAT 网关转发。此种方案中，云服务器访问 Internet 的流量会通过内网转发至 NAT 网关，因而不会受云服务器购买时公网带宽的带宽上限限制，NAT 网关产生的网络流量费用也不会占用云服务器的公网带宽出口。通过 NAT 网关访问 Internet，您需要完成以下两个步骤：

### 第一步：创建 NAT 网关

1. 登录 私有网络控制台，单击左侧导航栏中的【NAT 网关】。
2. 在“NAT网关”管理页面，单击【新建】。
3. 在弹出的“新建NAT网关”窗口中，填写以下参数。
  - 网关名称：自定义。
  - 所属网络：选择 NAT 网关服务的私有网络。
  - 网关类型：根据实际需求进行选择，网关类型创建后可更改。
  - 出带宽上限：根据实际需求进行设置。
  - 弹性 IP：为 NAT 网关分配弹性 IP，您可以选择已有的弹性 IP，或者重新购买并分配弹性 IP。

4. 单击【创建】，即可完成 NAT 网关的创建。

NAT 网关创建时将会冻结1小时的租用费用。

## 第二步：配置相关子网所关联的路由表

完成创建 NAT 网关后，您需要在私有网络控制台路由表页配置路由规则，以将子网流量指向 NAT 网关。

1. 单击左侧导航栏中的【路由表】。
2. 在路由表列表中，单击需要访问 Internet 的子网所关联的路由表 ID/名称，进入路由表详情页。
3. 在“路由策略”栏中，单击【新增路由策略】。
4. 在弹出的“新增路由”窗口中，填写【目的端】，将【下一跳类型】选择为【NAT 网关】，并将【下一跳】选择为已创建的 NAT 网关 ID。
5. 单击【确定】。完成以上配置后，关联此路由表的子网内的云服务器访问 Internet 的流量将指向 NAT 网关。

## 其他方案

### 方案一：使用弹性公网 IP

云服务器只绑定弹性公网 IP，不使用 NAT 网关。此种方案，云服务器所有访问 Internet 流量通过弹性公网 IP 出，会受到云服务器购买时公网带宽的带宽上限限制。访问公网产生的相关费用，根据云服务器网络计费模式而定。使用方法：请参见 [弹性公网IP操作指南](#)。

### 方案二：同时使用 NAT 网关和弹性公网 IP

如果您同时使用 NAT 网关和弹性公网 IP，此种方案中，所有云服务器主动访问 Internet 的流量只通过内网转发至 NAT 网关，回包也经过 NAT 网关返回至云服务器。此部分流量不会受云服务器购买时公网带宽的带宽上限限制，NAT 网关产生的网络流量费用不会占用云服务器的公网带宽出口。如果来自 Internet 的流量主动访问云服务器的弹性公网 IP，则云服务器回包统一通过弹性公网 IP 返回，这样产生的公网出流量受到云服务器购买时公网带宽的带宽上限限制。访问公网产生的相关费用，根据云服务器网络计费模式而定。



# 容器及节点网络设置

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 设置集群和节点网络

集群网络与容器网络是集群的基本属性。通过设置集群网络和容器网络可以规划集群的网络划分。

- **集群网络**：将为集群内主机分配在节点网络地址范围内的 IP 地址，您可以选择私有网络中的子网用于集群的节点网络，更多私有网络介绍可看 私有网络和子网。
- **容器网络**：将为集群内容器分配在容器网络地址范围内的 IP 地址，您可以自定义三大私有网段作为容器网络，根据您选择的集群内服务数量的上限，自动分配适当大小的 CIDR 段用于 kubernetes service；根据您选择 Pod 数量上限/节点，自动为集群内每台云服务器分配一个适当大小的网段用于该主机分配 Pod 的 IP 地址。

### 集群网络与容器网络的关系

- 集群网络和容器网络网段不能冲突
- 同一 VPC 内，不同集群的容器网络网段不能冲突
- 容器网络和 VPC 路由冲突时，优先在容器网络内转发

### 集群网络与尚航云\_V1其他资源通信

- 集群内容器与容器之间互通
- 集群内容器与节点直接互通
- 集群内容器与 云数据库 CDB、云存储 Redis、云数据库 Memcached 等资源同一 VPC 下内网互通

### 容器网络说明

1. 容器 CIDR：集群内 Service、Pod 等资源所在网段
2. Services 数量上限/集群：决定分配给 Service 的 CIDR 大小

容器服务集群默认创建3个 Service：kubernetes、hpa-metrics-service、kube-dns，同时还会有2个广播地址和网络号，因此用户可以使用的是 serviceMax-5。

3. Pod 数量上限/Node：决定分配给每个 Node 的 CIDR 的大小

容器服务集群默认创建三个 Pod：kube-dns-xxxx、kube-dns-xxxx、l7-lb-controller-xxxx。对于一个 Node 上的 Pod，有三个地址不能分配分别是网络号，广播地址和网关地址。故 Node 其最大的 Pod 数目=podMax-3



# 容器节点硬盘设置

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 说明

容器服务创建集群和扩展集群时可设置容器节点的系统盘的类型和大小、数据盘的类型和大小，可选择不同类型的硬盘来满足您不同业务的要求。

## 建议

- 1.容器的目录存储在系统盘中，建议您创建50G的系统盘。
- 2.如果您对系统盘有要求，可以在集群初始化时，将docker的目录自行调整到数据盘上。



# 常见问题

## 集群类

## 集群相关

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

### 创建集群常见问题

#### 创建集群时，云服务器可以不选取公网 IP 么？

云服务器可以不选取公网 IP，无公网IP的云服务器只能拉取镜像仓库下我的镜像，不能拉取 dockerhub 以及第三方镜像。无公网 IP，但有外网带宽的云服务器可以通过绑定弹性 IP 来访问 Internet。

#### 创建集群时，选择所属网络的作用是什么？

选择的所属网络和子网，是集群内云服务器的所在子网，用户可以通过添加不同的云服务器到不同可用区的子网下进行跨可用区容灾。

#### 创建集群支持什么类型的机型？

支持所有按量计费的系统盘是云盘的机型。

#### 当前容器服务宿主机支持什么操作系统？

当前支持 Ubuntu 16.04。如有其他操作系统需求可提工单联系我们。

### 扩展云服务器常见问题

#### 扩展云服务器有什么限制？

只能选择当前集群所在的地域，但可以选择不同的可用区，允许集群跨可用区部署。

#### 云服务器的数量有限制么？

有，用户所有按量计费云服务器不能超过用户配额。

### 销毁云服务器常见问题

#### 销毁云服务器后，该主机下部署的容器怎么办？

销毁云服务器时，该主机下的容器等资源也会随之销毁。若某服务的容器数量小于期望运行的容器数量时，集群将会在其他主机上启动容器，直到运行的容器数量等于期望运行容器数量为止。



# 扩容缩容相关

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## Cluster Autoscaler 与基于监控指标的弹性伸缩的节点扩缩容有什么不同？

Cluster Autoscaler 确保集群中的所有 Pod 都可调度，不管具体的负载。而基于监控指标的节点弹性伸缩在自动扩缩时不关心 Pod，可能会添加一个没有任何 Pod 的节点，或者删除一个有一些系统关键 Pod 的节点，例如 kube-dns。Kubernetes 不鼓励这种自动缩容机制，故 Cluster Autoscaler 与基于监控指标的弹性伸缩的节点互相冲突，请不要同时启用。

## CA 和伸缩组的对应关系是什么？

启用 CA 的集群会根据选择的节点配置，创建一个启动配置和绑定此启动配置的伸缩组。绑定后，将会在此伸缩组内进行扩缩容，扩容后的 CVM 自动加入集群。自动扩缩容的节点都是按量计费的。

## 容器服务控制台手动添加的节点是否会 CA 缩容？

不会，CA 缩容的节点只限于伸缩组内的节点。在【容器服务控制台】添加的节点不会加入到伸缩组中。

## 弹性伸缩控制台是否可以添加或者移出云主机？

不可以，不建议您在【弹性伸缩控制台】进行任何修改操作。

## 扩缩容会继承所选节点的哪些配置？

创建伸缩组时，需要选择集群内的一个节点作为参考来创建启动配置，参考的节点配置包括：

- vCPU
- 内存
- 系统盘大小
- 数据盘大小
- 磁盘类型
- 带宽
- 带宽计费模式
- 是否分配公网IP
- 安全组
- 私有网络
- 子网

## 如何使用多个伸缩组？

根据服务的重要级别、类型等特点，您可以通过创建多个伸缩组，为伸缩组设置不同的 label，从而指定伸缩组扩容出节点的 label，来对服务进行分类。

### 扩缩容最大值可以设置为多少？

目前用户每个可用区均有30个按量计费类型 CVM 配额，如果希望伸缩组有超过30台按量计费的 CVM，请提交工单申请。具体配额请参见您当前可用区的云服务器实例数及配额。另外弹性伸缩也有最大值的限制，其最大值为200。如果弹性伸缩超过最大值，请提交工单申请。

### 集群启用缩容是否安全？

由于在缩容节点时会发生 Pod 重新调度的情况，所以服务必须可以容忍重新调度和短时的中断时再启用缩容。建议您为您的服务设置 PDB。PDB 可以在任何时候指定一个处于运行状态的 Pod 集合副本的最小数量或者最小百分比。有了 PodDisruptionBudget，应用部署者可以保证同一时间内主动移除 Pod 的集群操作不会销毁过多 Pod，避免了因销毁过多 Pod 导致数据丢失、服务中断或者无法接受的服务降级等影响。

### 节点上有哪些类型的 Pod 时不会被缩容？

- 当您设置了严格的 PodDisruptionBudget 的 Pod 不满足 PDB 时，不会缩容。
- Kube-system 下的 Pod。
- 节点上有非 deployment，replica set，job，stateful set 等控制器创建的 Pod。
- Pod 有本地存储。
- Pod 不能被调度到其他节点上。

### 节点满足缩容条件后多长时间会触发缩容？

10分钟。

### 节点 Not Ready 后多长时间会触发缩容？

20分钟。

### 多长时间扫描一次是否需要扩缩容？

10秒。

### 需要多长时间才可以扩容出 CVM？

一般在10分钟内，相关弹性伸缩的说明文档请参见 [弹性伸缩](#)。

### 为什么有 Unschedulable 的 Pod，却未进行扩容？

请确认以下原因：

- Pod 的请求资源是否过大。
- 是否设置了 node selector。
- 伸缩组的最大值是否已经达到。

- 帐号余额是否充足（帐号余额不足，弹性伸缩无法扩容），以及配额不足等 其他原因。

## 如何防止 Cluster Autoscaler 缩容特定节点？

# 可以在节点的annotations中设置如下信息

```
kubectl annotate node <nodename> cluster-autoscaler.kubernetes.io/scale-down-disabled=true
```

## 扩缩容事件如何反馈给用户？

用户可在弹性伸缩控制台查询伸缩组的伸缩活动，也可查看 k8s 的事件。在以下三种资源上都会有对应的事件：

- kube-system/cluster-autoscaler-status config map
  - **ScaledUpGroup** - CA 触发扩容。
  - **ScaleDownEmpty** - CA 删除了一个没有运行 Pod 的节点。
  - **ScaleDown** - CA 缩容。
- node
  - **ScaleDown** - CA 缩容。
  - **ScaleDownFailed** - CA 缩容失败。
- pod
  - **TriggeredScaleUp** - CA 由于此 Pod 触发扩容。
  - **NotTriggerScaleUp** - CA 无法找到可扩容的伸缩组使得此 Pod 可调度。
  - **ScaleDown** - CA 尝试驱逐此 Pod 来缩容节点。



# 服务常见问题

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 创建服务常见问题

### 服务的名称为什么不能重复？

服务名称是当前集群下的服务的唯一标识，服务之间可以通过服务名称+访问端口的形式互相访问。

### 创建服务能否使用非尚航云\_V1或 dockerhub 镜像的第三方镜像？

您可以通过登录到主机执行 `docker login` 命令登录到第三方镜像仓库拉取。

### 使用外网服务的有什么前置条件？

确保集群内的云服务器拥有外网带宽，否则外网服务将创建失败。

### 内存限制，CPU 限制如何填写？

详情参考 [容器服务资源限制说明](#)。

### 创建服务时的特权级是什么意思？

开启该选项会使得容器内程序具有真正的 root 权限。在容器内程序需要进行高级系统操作时建议开启，如搭建 nfs 服务器。

## 更新服务容器数量常见问题

### 更新容器数量需注意哪些问题？

需确认 CPU、内存资源充足，否则容器将创建失败。

### 能否将容器数量设为0？

可以，通过将容器数量设置为0，保存服务配置并且释放资源占用。

## 更新服务配置常见问题

### 更新服务是否支持滚动更新？

更新服务支持滚动更新和快速更新两种方式。

## 删除服务常见问题

### 删除服务后服务创建的负载均衡会自动销毁么？

删除服务会将该服务下的所有容器和外网负载均衡一并销毁，请提前备份好数据。

## 服务运行常见问题



## 如何设置容器系统时间为北京时间？

容器默认使用 UTC 时间，使用容器时经常碰到容器系统时间和北京时间差8小时的问题，解决方法是在 dockerfile 中创建时区文件。

```
RUN echo "Asia/shanghai" > /etc/timezone;
```

## Dockerhub 部分镜像如 ubuntu、php 和 busybox 等在容器服务里运行异常怎么办？

运行异常是因为没有设置启动命令或者默认的启动命令为 bash，导致容器执行完启动程序就退出了。要使容器一直运行，容器里 PID 为1的进程必须是常驻进程，否则 PID 为1的进程一结束容器就退出了。对于部分镜像如 centos 等，可以使用 /bin/bash 作为运行命令，-c sleep 800000 作为运行参数来创建服务，在控制台填运行参数时 -c 和 sleep 800000 必须放在两行。

目前已知的使用默认参数启动不了服务的镜像包括这些：clearlinux、ros、mageia、amazonlinux、ubuntu、clojure、crux、gcc、photon、java、debian、oraclelinux、mono、bash、buildpack-deps、golang、sourcemage、swift、openjdk、centos、busybox、docker、alpine、ibmjava、php和python。



# 镜像仓库常见问题

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 开通镜像仓库常见问题

### 命名空间有什么作用？

命名空间是标识用户私人镜像的地址前缀。

### 镜像仓库的账户是什么？

默认是用户的尚航云\_V1账号。

### 开通时创建的密码忘记了怎么办？

可以通过控制台重置密码。

## 创建镜像常见问题

### 创建镜像有配额限制么？

默认配额是100个镜像，可以通过工单申请配额。

### 创建的镜像可以分享给其他用户么？

暂不提供该功能。

### 创建的镜像如何使用？

需要先上传可用的镜像版本，通过具体的镜像版本来创建服务。

## 删除镜像常见问题

### 如何删除镜像某一个版本？

直接在控制台指定删除某一个具体的版本。

### 在镜像列表删除镜像会删除该镜像的所有版本么？

是的，删除镜像时会删除该镜像的所有镜像版本，请提前备份好数据。

# 远程终端常见问题

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 容器里面没有 bash，怎么办？

如果发现没有 bash，您可以在命令行中输入您想执行的命令，屏幕会显示该命令的返回结果。您可以将命令行看做一个缺少自动补全等其他功能的精简版 bash。建议您先执行安装 bash 的命令，再执行后续操作。

## 为什么运行 apt-get 安装软件如此之慢？

如果您觉得安装太慢，可能因为机器访问国外软件源速度过慢的原因。

### Ubuntu 16.04系统

对于系统为 Ubuntu 16.04的容器，您可以运行以下命令，将 apt 的源设置为尚航云\_V1的源服务器。即复制以下命令粘贴到终端执行。

```
cat << EOF > /etc/apt/sources.list
deb http://mirrors.cloud.sunhongs.com/ubuntu/ xenial main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.cloud.sunhongs.com/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.cloud.sunhongs.com/ubuntu/ xenial-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.cloud.sunhongs.com/ubuntu/ xenial main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.cloud.sunhongs.com/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.cloud.sunhongs.com/ubuntu/ xenial-updates main restricted universe multiverse
EOF
```

### CentOS 7系统

对于系统为 CentOS 7的容器，您可以执行以下操作，直接修改源地址提高安装速度。

1. 将以下代码复制并粘贴至容器内运行：

```
cat << EOF > /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
[os]
name=Qcloud centos os - \${basearch}
baseurl=http://mirrors.cloud.sunhongs.com/centos1/\${releasever}/os/\${basearch}/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
[updates]
name=Qcloud centos updates - \${basearch}
baseurl=http://mirrors.cloud.sunhongs.com/centos1/\${releasever}/updates/\${basearch}/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
#[centosplus]
#name=Qcloud centosplus - \${basearch}
#baseurl=http://mirrors.cloud.sunhongs.com/centos1/\${releasever}/centosplus/\${basearch}/
#enabled=1
#gpgcheck=1
#gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
#[cloud]
#name=Qcloud centos contrib - \${basearch}
#baseurl=http://mirrors.cloud.sunhongs.com/centos1/\${releasever}/cloud/\${basearch}/openstack-kilo/
#enabled=1
```

```
#gpgcheck=1
#gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
#[cr]
#name=Qcloud centos cr - \${basearch}
#baseurl=http://mirrors.cloud.sunhongs.com/centos1/\${releasever}/cr/\${basearch}/
#enabled=1
#gpgcheck=1
#gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
[extras]
name=Qcloud centos extras - \${basearch}
baseurl=http://mirrors.cloud.sunhongs.com/centos1/\${releasever}/extras/\${basearch}/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
#[fasttrack]
#name=Qcloud centos fasttrack - \${basearch}
#baseurl=http://mirrors.cloud.sunhongs.com/centos1/\${releasever}/fasttrack/\${basearch}/
#enabled=1
#gpgcheck=1
#gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
ENDOF
```

2. 执行以下命令，清空并重建 YUM 缓存。

```
yum clean all && yum clean metadata && yum clean dbcache && yum makecache
```

直接修改源地址为临时解决方案，当容器被重新调度后，您所作的修改将会失效，所以建议您在创建镜像时解决该问题。具体的操作方法如下：

修改创建容器镜像的 Dockerfile。

在 Dockerfile 的 RUN 字段中，根据系统的不同添加直接修改源地址。例如，在一个基于 Ubuntu 系统的镜像中，加入以下内容：

```
RUN cat << ENDOF > /etc/apt/sources.list
deb http://mirrors.cloud.sunhongs.com/ubuntu/ xenial main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.cloud.sunhongs.com/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.cloud.sunhongs.com/ubuntu/ xenial-updates main restricted universe multiverse
#deb http://mirrors.cloud.sunhongs.com/ubuntu/ xenial-proposed main restricted universe multiverse
#deb http://mirrors.cloud.sunhongs.com/ubuntu/ xenial-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.cloud.sunhongs.com/ubuntu/ xenial main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.cloud.sunhongs.com/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.cloud.sunhongs.com/ubuntu/ xenial-updates main restricted universe multiverse
#deb-src http://mirrors.cloud.sunhongs.com/ubuntu/ xenial-proposed main restricted universe multiverse
#deb-src http://mirrors.cloud.sunhongs.com/ubuntu/ xenial-backports main restricted universe multiverse
ENDOF
```

对于 CentOS 系统的镜像类似。

### 当登录容器后，发现没有 vim，netstat 等工具，怎么办？

您可以通过 apt-get install vim，net-tools 等命令下载您所需要的工具（CentOS 下执行 yum install vim）。

## 为什么运行 apt-get install 命令，提示找不到工具？

您可以通过以下操作，安装软件。

1. 执行以下命令，升级软件列表。

```
apt-get update
```

2. 执行以下命令，安装软件（CentOS 下执行 yum updateinfo）。

```
apt-get install
```

## 如果想在容器中使用自制的工具，怎么办？

您可以在进入远程终端页面后，单击右下方的文件助手，即可进行上传和下载操作。

## 如何拷贝现场文件，例如 dump 或者日志到本地分析？

您可以在进入远程终端页面后，单击右下方的文件助手，即可进行上传和下载操作。

## 为什么用不了文件上传到容器或者下载到本地功能？

可能因为您的容器镜像里没有安装 tar 程序，您可以通过 apt-get install vim，net-tools 等命令（CentOS 下执行 yum install vim）先安装 tar 程序再重试。

## 为什么之前安装的工具不见了？

可能因为 kubernetes 重新调度您的容器，调度过程中会拉取镜像生成新的容器，如果镜像里面没有您之前安装的工具，新的容器是不会包含这些工具的。建议您在制作镜像时，安装一些常用的排错工具。

## 怎么复制控制台里的文字？

只要选中您想复制的内容，即可复制被选中的文字。

## 怎么粘贴复制好的文字？

同时按下 Shift + Insert 即可。

## 为什么会断开链接？

可能因为您在尚航云\_V1其他页面对容器、云服务器进行操作更改了容器的状况，也有可能是长时间（3分钟）不进行任何操作，服务器断开了这个链接。

## 运行 top 命令等出现 TERM environment variable not set 的错误，怎么办？

执行命令 export TERM linux 即可。

## 为何进入绝对路径较长的目录后，bash 提示符只显示 "<" 和部分路径？

因为默认的 bash 提示符被设置为显示“用户名@主机名 当前目录”。如果当前路径长于一定长度，bash 默认会显示 "<" 与路径的最后一部分。



# 事件常见问题

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## Back-off restarting failed docker container

**说明：**正在重启异常的 Docker 容器。

**解决方法：**检查镜像中执行的 Docker 进程是否异常退出，若镜像内并无一持续运行的进程，可在创建服务的页面中添加执行脚本。

## fit failure on node: Insufficient cpu

**说明：**集群 CPU 不足。

**解决方法：**原因是节点无法提供足够的计算核心，请在服务页面修改 CPU 限制或者对集群进行扩容。

## no nodes available to schedule pods

**说明：**集群资源不足。

**解决方法：**原因是没有足够的节点用于承载实例，请在服务页面修改服务的实例数量，修改实例数量或者 CPU 限制。

## pod failed to fit in any node

**说明：**没有合适的节点可供实例使用。

**解决方法：**原因是服务配置了不合适的资源限制，导致没有合适的节点用于承载实例，请在服务页面修改服务的实例数量或者 CPU 限制。

## Liveness probe failed

**说明：**容器健康检查失败

**解决方法：**检查镜像内容容器进程是否正常，检查检测端口是否配置正确。

## Error syncing pod, skipping

Error syncing pod, skipping failed to "StartContainer" for with CrashLoopBackOff: "Back-off 5m0s restarting failed container **说明：**容器进程崩溃或退出。

**解决方法：**检查容器内是否有持续运行的前台进程，若有检查其是否有异常行为。

如果以上解决方法未能解决您的问题，请联系客服。



# 与公有云区别

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 尚航云\_V1 中的 TKE 与公有云 TKE 服务有哪些区别

尚航云\_V1 中的 TKE 沿用了公有云版本 TKE 的技术架构，但针对私有化业务场景也稍有区别，主要有以下几点：

1. 尚航云\_V1 版本没有公有云托管集群功能，因为在私有化部署场景中，托管集群亦需要用户自行维护统管的 master 集群，如果用户操作不当导致此 master 集群异常，将会严重影响到所有被托管集群健康状态。
2. 尚航云\_V1 中的 TKE 依赖尚航云\_V1多种 IAAS 资源，例如 CVM/VPC/CM/CBS/CFS/COS/CAM 等，如果用户没有购买相应的 IAAS 服务，则对应的 TKE 功能无法正常使用。
3. 尚航云\_V1 中的 TKE 功能可能相对公有云中的 TKE 稍有滞后，新的功能需要随 尚航云\_V1 版本升级才能使用。



# 词汇表

最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00

## 服务

由多个相同配置的实例和访问这些实例的规则组成的微服务。

## Ingress

Ingress 是用于将外部 HTTP(S) 流量路由到服务 ( Service ) 的规则集合。

## Image Store

用于存放 Docker 镜像，Docker 镜像用于部署容器服务。

## 节点

一台已注册到集群内的云服务器。

## 集群

指容器运行所需云资源的集合，包含了若干台云服务器、负载均衡器等资源。

## 配置项

配置项是多个配置的集合，帮您管理不同环境和不同业务。

## 实例 ( Pod )

由相关的一个或多个容器构成一个实例，这些容器共享相同的存储和网络空间。

## 应用

由多个服务组成一个完整的应用程序，可以通过模板快速部署。



# API文档

## 容器服务（tke）

### 版本（2018-05-25）

#### API概览

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:45

#### API版本

V3

#### 伸缩组相关接口

| 接口名称                                | 接口功能       |
|-------------------------------------|------------|
| CreateClusterAsGroup                | 创建集群的伸缩组   |
| DeleteClusterAsGroups               | 删除集群伸缩组    |
| DescribeClusterAsGroupOption        | 集群弹性伸缩配置   |
| DescribeClusterAsGroups             | 集群关联的伸缩组列表 |
| ModifyClusterAsGroupAttribute       | 修改集群伸缩组属性  |
| ModifyClusterAsGroupOptionAttribute | 修改集群弹性伸缩属性 |

#### 其他接口

| 接口名称             | 接口功能                |
|------------------|---------------------|
| DescribeImages   | 获取镜像信息              |
| DescribeQuota    | 获取集群配额              |
| DescribeRegions  | 查询地域列表              |
| DescribeVersions | 集群版本信息              |
| ForwardRequest   | TKE APIServer代理转发接口 |

#### 监控相关接口

| 接口名称 | 接口功能 |
|------|------|
|------|------|



| 接口名称                                | 接口功能    |
|-------------------------------------|---------|
| <a href="#">DisableClusterAudit</a> | 关闭集群审计  |
| <a href="#">EnableClusterAudit</a>  | 启动集群审计  |
| <a href="#">GetDashboardID</a>      | 获取仪表盘ID |

## 网络相关接口

| 接口名称                             | 接口功能        |
|----------------------------------|-------------|
| <a href="#">AddVpcCniSubnets</a> | 添加VPC-CNI子网 |

## 节点相关接口

| 接口名称                                       | 接口功能         |
|--------------------------------------------|--------------|
| <a href="#">AddExistedInstances</a>        | 添加已经存在的实例到集群 |
| <a href="#">CreateClusterInstances</a>     | 扩展集群节点       |
| <a href="#">DeleteClusterInstances</a>     | 删除集群中的节点     |
| <a href="#">DescribeClusterInstanceIds</a> | 获取集群节点ID列表   |
| <a href="#">DescribeClusterInstances</a>   | 查询集群节点信息     |
| <a href="#">DescribeExistedInstances</a>   | 查询已经存在的节点    |
| <a href="#">DrainClusterNode</a>           | 驱逐节点         |

## 集群相关接口

| 接口名称                                      | 接口功能              |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">AddClusterInstances</a>       | 扩展集群节点            |
| <a href="#">CheckClusterCIDR</a>          | 检查集群的CIDR是否冲突     |
| <a href="#">CheckIfLogCollectorExists</a> | 检查日志采集规则（旧）是否已经存在 |
| <a href="#">CollectAllCore</a>            | 采集实际使用cpu核数       |
| <a href="#">CreateCluster</a>             | 创建集群              |
| <a href="#">CreateClusterEndpoint</a>     | 创建集群访问端口          |
| <a href="#">CreateClusterVirtualNode</a>  | 添加虚拟节             |



| 接口名称                            | 接口功能                   |
|---------------------------------|------------------------|
| CreateClusterVirtualNodePool    | 创建虚拟节点池                |
| CreateLogCollector              | 创建集群日志收集规则(旧)          |
| DeleteCluster                   | 删除集群                   |
| DeleteClusterVirtualNode        | 删除虚拟节点                 |
| DeleteClusterVirtualNodePool    | 删除虚拟节点池                |
| DeleteHelmChart                 | 删除Chart                |
| DeleteHelmChartVersion          | 删除Chart版本              |
| DeleteLogCollector              | 删除日志收集规则(旧)            |
| DescribeChartDownloadInfo       | 获取下载Chart信息            |
| DescribeClusterEndpoint         | 查询集群endpoints的信息       |
| DescribeClusterEndpointStatus   | 查询集群访问端口状态             |
| DescribeClusterKubeconfig       | 获取当前用户的kubeconfig      |
| DescribeClusterSecurity         | 集群的密钥信息                |
| DescribeClusterServices         | 获取集群Service列表          |
| DescribeClusterVirtualNode      | 获取虚拟节点                 |
| DescribeClusterVirtualNodePools | 获取虚拟节点池                |
| DescribeClusters                | 查询集群列表                 |
| DescribeCosInfo                 | 获取chart上传cos信息         |
| DescribeHelmChart               | 获取chart列表              |
| DescribeHelmChartDetail         | 获取chart详情              |
| DescribeHelmChartVersion        | 获取chart版本列表            |
| DrainClusterVirtualNode         | 驱逐虚拟节点                 |
| EnableLogCollector              | 启用集群(旧)日志收集服务          |
| GetLogCollector                 | 获取日志收集器信息(旧)           |
| GetLogCollectorStatus           | 获取集群日志启用状态             |
| ListLogCollector                | 查询日志收集列表               |
| ModifyClusterAttribute          | 修改集群属性                 |
| ModifyClusterVirtualNodePool    | 修改虚拟节点池                |
| QueryOverage                    | 查询license cpu core是否超用 |



| 接口名称               | 接口功能        |
|--------------------|-------------|
| UpdateLogCollector | 更新日志收集规则(旧) |
| UploadHelmChart    | 上传Chart     |



# 调用方式

## 接口签名v1

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:45

tcecloud API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

### 1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录tcecloud管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

### 2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下：

| 参数名称      | 中文     | 参数值                                  |
|-----------|--------|--------------------------------------|
| Action    | 方法名    | DescribeInstances                    |
| SecretId  | 密钥Id   | AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE |
| Timestamp | 当前时间戳  | 1465185768                           |
| Nonce     | 随机正整数  | 11886                                |
| Region    | 实例所在区域 | ap-guangzhou                         |



| 参数名称          | 中文       | 参数值          |
|---------------|----------|--------------|
| InstanceIds.0 | 待查询的实例ID | ins-09dx96dg |
| Offset        | 偏移量      | 0            |
| Limit         | 最大允许输出   | 20           |
| Version       | 接口版本号    | 2017-03-12   |

## 2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序 (ASCII 码) 升序排序。注意：1) 只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2) 按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下：

```
{
  'Action': 'DescribeInstances',
  'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
  'Limit': 20,
  'Nonce': 11886,
  'Offset': 0,
  'Region': 'ap-guangzhou',
  'SecretId': 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
  'Timestamp': 1465185768,
  'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

## 2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action"，参数值为 "DescribeInstances"，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances。注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为：

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

## 2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。签名原文字符串由以下几个参数构成：

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机: 查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.cloud.sunhongs.com。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 /。
4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原串的连接规则为: 请求方法 + 请求主机 + 请求路径 + ? + 请求字符串

示例的连接结果为：



```
GETcvm.cloud.sunhongs.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

## 2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例：

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.cloud.sunhongs.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为：

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

## 3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

**注意：**如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

**注意：**有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

**注意：**其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

## 4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

| 错误代码                         | 错误描述  |
|------------------------------|-------|
| AuthFailure.SignatureExpire  | 签名过期  |
| AuthFailure.SecretIdNotFound | 密钥不存在 |
| AuthFailure.SignatureFailure | 签名错误  |



| 错误代码                        | 错误描述                |
|-----------------------------|---------------------|
| AuthFailure.TokenFailure    | token 错误            |
| AuthFailure.InvalidSecretId | 密钥非法 (不是云 API 密钥类型) |

## 5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时, 推荐使用配套的tcecloud SDK 3.0 , SDK 封装了签名的过程, 开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有:

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程, 下面以实际编程语言为例, 将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准, 代码只为解释签名过程, 并不具备通用性, 实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为: `https://cvm.cloud.sunhongs.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=Elip9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意: 由于示例中的密钥是虚构的, 时间戳也不是系统当前时间, 因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误: 签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url , 需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥, 并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意: 在下面的示例中, 不同编程语言, 甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同, 表现为参数的顺序不同, 但这并不影响正确性。只要所有参数都在, 且签名计算正确即可。

注意: 以下代码仅适用于 API 3.0 , 不能直接用于其他的签名流程, 即使是旧版的 API , 由于存在细节差异也会导致签名计算错误, 请以对应的实际文档为准。

### Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";

    public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
        Mac mac = Mac.getInstance(method);
```

```
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
    StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.cloud.sunhongs.com/?");
    // 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
    for (String k : params.keySet()) {
        s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
    }
    return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingException {
    StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.cloud.sunhongs.com/?");
    // 实际请求的url中对参数顺序没有要求
    for (String k : params.keySet()) {
        // 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
        url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).append("&");
    }
    return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
    // 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MAX_VALUE));
    params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
    // 实际调用时应当使用系统当前时间，例如：params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 1000);
    params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
    params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
    params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
    params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
    params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
    params.put("Limit", 20); // 业务参数
    params.put("Offset", 0); // 业务参数
    params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
    params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE", "HmacSHA1")); // 公共参数
    System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

## Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包：`pip install requests`。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests
```

```
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
    s = method + endpoint + "/"
    query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
    return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
    hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
    return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
    endpoint = "cvm.cloud.sunhongs.com"
    data = {
        'Action': 'DescribeInstances',
        'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
        'Limit': 20,
        'Nonce': 11886,
        'Offset': 0,
        'Region': 'ap-guangzhou',
        'SecretId': secret_id,
        'Timestamp': 1465185768, # int(time.time())
        'Version': '2017-03-12'
    }
    s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
    data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
    print(data["Signature"])
    # 此处会实际调用，成功后可能产生计费
    # resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
    # print(resp.url)
```



# 接口签名v3

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:45

tcecloud API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息 ( Signature ) 以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

## 1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- **用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。**

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录tcecloud管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

## 2. TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

### 2.1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串 ( CanonicalRequest )：

```
CanonicalRequest =  
HTTPRequestMethod + '\n' +  
CanonicalURI + '\n' +  
CanonicalQueryString + '\n' +  
CanonicalHeaders + '\n' +  
SignedHeaders + '\n' +  
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法 ( GET、POST )，本示例中为 GET；

- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠 (/)；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中间号 (?) 后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1) 头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2) 多个头部，按照头部 key (小写) 的字典排序进行拼接。此例中为：content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.cloud.sunhongs.com\n
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1) 头部 key 统一转成小写；2) 多个头部 key (小写) 按照字典排序进行拼接，并且以分号 (;) 分隔。此例中为：content-type;host
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.cloud.sunhongs.com

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

## 2.2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3\_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串 (tc3\_request)。Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3\_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。

2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

## 2.3. 计算签名

1) 计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2) 计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

## 2.4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；
- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5
da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```



最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.cloud.sunhongs.com/?Limit=10&Offset=0
```

```
Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
Host: cvm.cloud.sunhongs.com
```

```
X-TC-Action: DescribeInstances
```

```
X-TC-Version: 2017-03-12
```

```
X-TC-Timestamp: 1539084154
```

```
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

### 3. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

| 错误代码                         | 错误描述               |
|------------------------------|--------------------|
| AuthFailure.SignatureExpire  | 签名过期               |
| AuthFailure.SecretIdNotFound | 密钥不存在              |
| AuthFailure.SignatureFailure | 签名错误               |
| AuthFailure.TokenFailure     | token 错误           |
| AuthFailure.InvalidSecretId  | 密钥非法（不是云 API 密钥类型） |

### 4. 签名演示

#### Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpURLConnection;
import javax.xml.bind.DataConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";
```

```
private final static String ENDPOINT = "cvm.cloud.sunhongs.com";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";

public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
    Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
    SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
    mac.init(secretKeySpec);
    return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    String service = "cvm";
    String host = "cvm.cloud.sunhongs.com";
    String region = "ap-guangzhou";
    String action = "DescribeInstances";
    String version = "2017-03-12";
    String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
    String timestamp = "1539084154";
    //String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    // 注意时区，否则容易出错
    sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
    String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

    // ***** 步骤 1：拼接规范请求串 *****
    String httpRequestMethod = "GET";
    String canonicalUri = "/";
    String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
    String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + host + "\n";
    String signedHeaders = "content-type;host";
    String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
    String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQueryString + "\n"
        + canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
    System.out.println(canonicalRequest);

    // ***** 步骤 2：拼接待签名字符串 *****
    String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
    String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
    String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashedCanonicalRequest;
    System.out.println(stringToSign);

    // ***** 步骤 3：计算签名 *****
    byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
    byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
    byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
    String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).toLowerCase();
    System.out.println(signature);

    // ***** 步骤 4：拼接 Authorization *****
    String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope + ", "
        + "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
    System.out.println(authorization);
}
```

```
TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
```

## Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.cloud.sunhongs.com"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ***** 步骤 1：拼接规范请求串 *****
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
    canonical_querystring = ""
    ct = "json"
    payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
    canonical_uri + "\n" +
    canonical_querystring + "\n" +
    canonical_headers + "\n" +
    signed_headers + "\n" +
    hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ***** 步骤 2：拼接待签名字符串 *****
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
```

```
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)

# ***** 步骤 3 : 计算签名 *****
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()
print(signature)

# ***** 步骤 4 : 拼接 Authorization *****
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```



# 请求结构

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:45

## 1. 服务地址

地域 ( Region ) 是指物理的数据中心的地理区域。tcecloud交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 [查询地域列表](#) 查看完成的地域列表。

## 2. 通信协议

tcecloud API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

## 3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST ( 推荐 )
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json ( 推荐 )，必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data ( 仅部分接口支持 )，必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

## 4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

# 返回结果

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:45

## 正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
  "Response": {
    "TotalCount": 0,
    "InstanceStatusSet": [],
    "RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
  }
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0，InstanceStatusSet 列表为空。

## 错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

## 公共错误码 (TODO: 重复信息, 是否真的需要?)

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。



| 错误码                               | 错误描述                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| AuthFailure.InvalidSecretId       | 密钥非法（不是云 API 密钥类型）。                   |
| AuthFailure.MFAFailure            | MFA 错误。                               |
| AuthFailure.SecretIdNotFound      | 密钥不存在。                                |
| AuthFailure.SignatureExpire       | 签名过期。                                 |
| AuthFailure.SignatureFailure      | 签名错误。                                 |
| AuthFailure.TokenFailure          | token 错误。                             |
| AuthFailure.UnauthorizedOperation | 请求未 CAM 授权。                           |
| DryRunOperation                   | DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。 |
| FailedOperation                   | 操作失败。                                 |
| InternalError                     | 内部错误。                                 |
| InvalidAction                     | 接口不存在。                                |
| InvalidParameter                  | 参数错误。                                 |
| InvalidParameterValue             | 参数取值错误。                               |
| LimitExceeded                     | 超过配额限制。                               |
| MissingParameter                  | 缺少参数错误。                               |
| NoSuchVersion                     | 接口版本不存在。                              |
| RequestLimitExceeded              | 请求的次数超过了频率限制。                         |
| ResourceInUse                     | 资源被占用。                                |
| ResourceInsufficient              | 资源不足。                                 |
| ResourceNotFound                  | 资源不存在。                                |
| ResourceUnavailable               | 资源不可用。                                |
| UnauthorizedOperation             | 未授权操作。                                |
| UnknownParameter                  | 未知参数错误。                               |
| UnsupportedOperation              | 操作不支持。                                |
| UnsupportedProtocol               | http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。      |
| UnsupportedRegion                 | 接口不支持所传地域。                            |



# 公共参数

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:45

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

## 签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

| 参数名称           | 类型      | 必选 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-TC-Action    | String  | 是  | 操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| X-TC-Region    | String  | 是  | 地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| X-TC-Timestamp | Integer | 是  | 当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X-TC-Version   | String  | 是  | 操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Authorization  | String  | 是  | HTTP 标准身份认证头部字段，例如：<br>TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request,<br>SignedHeaders=content-type;host,<br>Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024<br>其中，<br>- TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值；<br>- Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm；<br>- SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部；<br>- Signature：签名摘要。 |
| X-TC-Token     | String  | 否  | 临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

| 参数名称   | 类型     | 必选 | 描述                                                                          |
|--------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| Action | String | 是  | 操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。 |



| 参数名称            | 类型      | 必选 | 描述                                                                                                    |
|-----------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Region          | String  | 是  | 地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。 |
| Timestamp       | Integer | 是  | 当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。                                       |
| Nonce           | Integer | 是  | 随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。                                                                      |
| SecretId        | String  | 是  | 在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。                |
| Signature       | String  | 是  | 请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。                                                   |
| Version         | String  | 是  | 操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。                                         |
| SignatureMethod | String  | 否  | 签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。    |
| Token           | String  | 否  | 临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。                                 |

## 地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。tcecloud交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 [查询地域列表](#) 查看完成的地域列表。



# 伸缩组相关接口

## 创建集群的伸缩组

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:45

### 1. 接口描述

接口请求域名： tke.api3.cloud.sunhongs.com。

为已经存在的集群创建伸缩组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-09-03 19:31:58。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称                     | 必选 | 允许NULL | 类型                                       | 描述                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action                   | 是  | 否      | String                                   | 公共参数，本接口取值：CreateClusterAsGroup                                                                                                                     |
| Version                  | 是  | 否      | String                                   | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                                                                                                                               |
| Region                   | 是  | 否      | String                                   | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)                                                                                                            |
| ClusterId                | 是  | 否      | String                                   | 集群ID                                                                                                                                                |
| AutoScalingGroupPara     | 是  | 否      | String                                   | 伸缩组创建透传参数，json化字符串格式，详见接口 <a href="#">CreateAutoScalingGroup</a> 。LaunchConfigurationId由LaunchConfigurePara参数创建，不支持填写                               |
| LaunchConfigurePara      | 是  | 否      | String                                   | 启动配置创建透传参数，json化字符串格式，详见 <a href="#">CreateLaunchConfiguration</a> 接口。另外ImageId参数由于集群维度已有的ImageId信息，这个字段不需要填写。UserData字段设置通过UserScript设置，这个字段不需要填写。 |
| InstanceAdvancedSettings | 否  | 否      | <a href="#">InstanceAdvancedSettings</a> | 节点高级配置信息                                                                                                                                            |
| Labels                   | 否  | 否      | Array of <a href="#">Label</a>           | 节点Label数组                                                                                                                                           |



### 3. 输出参数

| 参数名称                  | 类型     | 描述                                         |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------|
| LaunchConfigurationId | String | 启动配置ID                                     |
| AutoScalingGroupId    | String | 伸缩组ID                                      |
| RequestId             | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                             | 描述 |
|-------------------------------------------------|----|
| InternalServerError.OsNotSupport                |    |
| MissingParameter                                |    |
| InternalServerError.AsCommon                    |    |
| InternalServerError.CvmNotFound                 |    |
| InternalServerError.Db                          |    |
| InvalidParameter                                |    |
| InternalServerError.AccountUserNotAuthenticated |    |
| InternalServerError.CvmCommon                   |    |
| LimitExceeded                                   |    |
| InternalServerError.DbAffectedRows              |    |
| InvalidParameter.AsCommonError                  |    |
| UnsupportedOperation                            |    |
| InternalServerError.Param                       |    |
| InternalServerError.ImageIdNotFound             |    |
| FailedOperation                                 |    |
| InternalServerError                             |    |



# 删除集群伸缩组

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:45

## 1. 接口描述

接口请求域名： tke.api3.cloud.sunhongs.com。

删除集群伸缩组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-18 19:41:47。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称                | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                             |
|---------------------|----|--------|-----------------|------------------------------------------------|
| Action              | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DeleteClusterAsGroups               |
| Version             | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                          |
| Region              | 是  | 否      | String          | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)       |
| ClusterId           | 是  | 否      | String          | 集群ID，通过 <a href="#">DescribeClusters</a> 接口获取。 |
| AutoScalingGroupIds | 是  | 否      | Array of String | 集群伸缩组ID的列表                                     |
| KeepInstance        | 否  | 否      | Bool            | 是否保留伸缩组中的节点(默认值： false(不保留))                   |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InternalError.QuotaMaxClsLimit |    |
| LimitExceeded                  |    |



| 错误码                                       | 描述 |
|-------------------------------------------|----|
| InternalError.QuotaMaxNodLimit            |    |
| UnknownParameter                          |    |
| InvalidParameter                          |    |
| InvalidParameter.Param                    |    |
| ResourceNotFound                          |    |
| InternalError.Param                       |    |
| InvalidParameter.AsCommonError            |    |
| InternalError.QuotaMaxRtLimit             |    |
| InternalError.AccountUserNotAuthenticated |    |
| ResourceInUse                             |    |
| InternalError                             |    |
| FailedOperation                           |    |
| InternalError.AsCommon                    |    |
| InternalError.PublicClusterOpNotSupport   |    |



# 集群弹性伸缩配置

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

集群弹性伸缩配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-18 19:39:31。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|-----------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeClusterAsGroupOption  |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId | 是  | 否      | String | 集群ID                                     |

## 3. 输出参数

| 参数名称                 | 类型                                   | 描述                                         |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| ClusterAsGroupOption | <a href="#">ClusterAsGroupOption</a> | 集群弹性伸缩属性                                   |
| RequestId            | String                               | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                  | 描述 |
|----------------------|----|
| UnknownParameter     |    |
| UnsupportedOperation |    |



| 错误码                                       | 描述 |
|-------------------------------------------|----|
| InternalError.Param                       |    |
| InternalError.CamNoAuth                   |    |
| InternalError.AccountUserNotAuthenticated |    |
| InternalError                             |    |
| FailedOperation                           |    |
| InternalError.AsCommon                    |    |



# 集群关联的伸缩组列表

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

集群关联的伸缩组列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-18 19:42:36。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称                | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                          |
|---------------------|----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action              | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeClusterAsGroups                                                                          |
| Version             | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                                                                                       |
| Region              | 是  | 否      | String          | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)                                                                    |
| ClusterId           | 是  | 否      | String          | 集群ID                                                                                                        |
| AutoScalingGroupIds | 否  | 否      | Array of String | 伸缩组ID列表，如果为空，表示拉取集群关联的所有伸缩组。                                                                                |
| Offset              | 否  | 否      | Int64           | 偏移量，默认为0。用来控制分页的参数；Limit 为单次返回的最多条目数量，Offset 为偏移量。当相应结果是列表形式时，如果数量超过了 Limit 所限定的值，那么只返回 Limit 个值。           |
| Limit               | 否  | 否      | Int64           | 返回数量，默认为20，最大值为100。用来控制分页的参数；Limit 为单次返回的最多条目数量，Offset 为偏移量。当相应结果是列表形式时，如果数量超过了 Limit 所限定的值，那么只返回 Limit 个值。 |

## 3. 输出参数

| 参数名称              | 类型                             | 描述                                         |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| TotalCount        | UInt64                         | 集群关联的伸缩组总数                                 |
| ClusterAsGroupSet | <a href="#">ClusterAsGroup</a> | 集群关联的伸缩组列表                                 |
| RequestId         | String                         | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |



## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                       | 描述 |
|-------------------------------------------|----|
| InternalError.VpcCommon                   |    |
| InternalError.VpcPeerNotFound             |    |
| InternalError.VpcRecodrNotFound           |    |
| InternalError.Db                          |    |
| InternalError.Param                       |    |
| InternalError.AccountUserNotAuthenticated |    |
| InternalError                             |    |
| FailedOperation                           |    |
| InternalError.AsCommon                    |    |
| InternalError.PodNotFound                 |    |



# 修改集群伸缩组属性

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

修改集群伸缩组属性

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-18 19:43:07。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称                    | 必选 | 允许NULL | 类型                                      | 描述                                       |
|-------------------------|----|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Action                  | 是  | 否      | String                                  | 公共参数，本接口取值：ModifyClusterAsGroupAttribute |
| Version                 | 是  | 否      | String                                  | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region                  | 是  | 否      | String                                  | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId               | 是  | 否      | String                                  | 集群ID                                     |
| ClusterAsGroupAttribute | 否  | 否      | <a href="#">ClusterAsGroupAttribute</a> | 集群关联的伸缩组属性                               |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                 | 描述 |
|-------------------------------------|----|
| InvalidParameter.RouteTableNotEmpty |    |
| LimitExceeded                       |    |



| 错误码                                           | 描述 |
|-----------------------------------------------|----|
| UnknownParameter                              |    |
| InvalidParameter.GatewayAlreadyAssociatedCidr |    |
| InvalidParameter                              |    |
| InvalidParameter.Param                        |    |
| ResourceNotFound                              |    |
| UnsupportedOperation                          |    |
| InvalidParameter.AsCommonError                |    |
| MissingParameter                              |    |
| InternalError.CamNoAuth                       |    |
| InternalError.AccountUserNotAuthenticated     |    |
| InvalidParameter.CidrOutOfRouteTable          |    |
| ResourceInUse                                 |    |
| InternalError                                 |    |
| ResourceUnavailable                           |    |
| UnauthorizedOperation                         |    |
| FailedOperation                               |    |
| InternalError.AsCommon                        |    |



# 修改集群弹性伸缩属性

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

修改集群弹性伸缩属性

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-22 22:08:42。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型                                   | 描述                                             |
|----------------------|----|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Action               | 是  | 否      | String                               | 公共参数，本接口取值：ModifyClusterAsGroupOptionAttribute |
| Version              | 是  | 否      | String                               | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                          |
| Region               | 是  | 否      | String                               | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)       |
| ClusterId            | 是  | 否      | String                               | 集群ID                                           |
| ClusterAsGroupOption | 是  | 否      | <a href="#">ClusterAsGroupOption</a> | 集群弹性伸缩属性                                       |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| ResourceUnavailable |    |
| InternalError       |    |



| 错误码                           | 描述 |
|-------------------------------|----|
| ResourceNotFound              |    |
| MissingParameter              |    |
| InternalError.CvmCommon       |    |
| InternalError.CvmNotFound     |    |
| InternalError.Db              |    |
| ResourceInUse                 |    |
| InternalError.ClusterNotFound |    |
| UnknownParameter              |    |
| UnauthorizedOperation         |    |
| InternalError.DbAffectedRows  |    |
| InternalError.AsCommon        |    |
| UnsupportedOperation          |    |



# 其他接口

## 获取镜像信息

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:45

### 1. 接口描述

接口请求域名： tke.api3.cloud.sunhongs.com。

获取镜像信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-04-09 10:35:32。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|---------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeImages                |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |

### 3. 输出参数

| 参数名称             | 类型                            | 描述                                         |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| TotalCount       | Uint64                        | 镜像数量                                       |
| ImageInstanceSet | <a href="#">ImageInstance</a> | 镜像信息列表                                     |
| RequestId        | String                        | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                 | 描述 |
|-------------------------------------|----|
| InvalidParameter.RouteTableNotEmpty |    |



| 错误码                                  | 描述 |
|--------------------------------------|----|
| InternalServerError                  |    |
| InternalServerError.DbAffectedRows   |    |
| InternalServerError.DbRecordNotFound |    |
| InternalServerError.CamNoAuth        |    |
| LimitExceeded                        |    |
| InternalServerError.ImageIdNotFound  |    |
| InternalServerError.Db               |    |
| UnauthorizedOperation                |    |
| FailedOperation                      |    |
| InvalidParameter.Param               |    |
| MissingParameter                     |    |
| ResourceUnavailable                  |    |
| UnsupportedOperation                 |    |
| ResourceInUse                        |    |
| UnknownParameter                     |    |
| ResourceNotFound                     |    |



# 获取集群配额

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

获取集群配额

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-04-09 10:36:43。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|---------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeQuota                 |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |

## 3. 输出参数

| 参数名称           | 类型     | 描述                                         |
|----------------|--------|--------------------------------------------|
| MaxClustersNum | UInt64 | 该账号当前地域支持的最大集群数量                           |
| MaxNodesNum    | UInt64 | 该账号当前地域单集群支持的最大节点数量                        |
| RequestId      | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                  | 描述 |
|--------------------------------------|----|
| InvalidParameter.RouteTableNotEmpty  |    |
| InternalServerError.DbAffectedRows   |    |
| InternalServerError.DbRecordNotFound |    |



| 错误码                    | 描述 |
|------------------------|----|
| LimitExceeded          |    |
| InternalError.Db       |    |
| UnauthorizedOperation  |    |
| InvalidParameter.Param |    |
| ResourceUnavailable    |    |
| UnsupportedOperation   |    |
| ResourceInUse          |    |
| UnknownParameter       |    |
| ResourceNotFound       |    |



# 查询地域列表

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

获取容器服务支持的所有地域

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-04-09 10:39:30。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|---------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeRegions               |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |

## 3. 输出参数

| 参数名称              | 类型                             | 描述                                         |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| TotalCount        | Uint64                         | 地域的数量                                      |
| RegionInstanceSet | <a href="#">RegionInstance</a> | 地域列表                                       |
| RequestId         | String                         | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                  | 描述 |
|--------------------------------------|----|
| InternalServerError                  |    |
| InternalServerError.DbAffectedRows   |    |
| InternalServerError.DbRecordNotFound |    |



| 错误码                                       | 描述 |
|-------------------------------------------|----|
| InternalError.CamNoAuth                   |    |
| LimitExceeded                             |    |
| InternalError.Db                          |    |
| UnauthorizedOperation                     |    |
| FailedOperation                           |    |
| InternalError.AccountUserNotAuthenticated |    |
| MissingParameter                          |    |
| ResourceUnavailable                       |    |
| UnsupportedOperation                      |    |
| ResourceInUse                             |    |
| UnknownParameter                          |    |
| ResourceNotFound                          |    |



# 集群版本信息

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

获取集群版本信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-04-09 10:30:27。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|---------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeVersions              |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |

## 3. 输出参数

| 参数名称               | 类型                              | 描述                                         |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| TotalCount         | UInt64                          | 版本数量                                       |
| VersionInstanceSet | <a href="#">VersionInstance</a> | 版本列表                                       |
| RequestId          | String                          | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                 | 描述 |
|-------------------------------------|----|
| InvalidParameter.RouteTableNotEmpty |    |
| InternalServerError                 |    |
| InternalServerError.DbAffectedRows  |    |



| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InternalError.DbRecordNotFound |    |
| InternalError.CamNoAuth        |    |
| LimitExceeded                  |    |
| InternalError.Db               |    |
| UnauthorizedOperation          |    |
| InvalidParameter.Param         |    |
| MissingParameter               |    |
| ResourceUnavailable            |    |
| UnsupportedOperation           |    |
| InternalError.Param            |    |
| ResourceInUse                  |    |
| UnknownParameter               |    |
| ResourceNotFound               |    |



# TKE APIServer代理转发接口

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:45

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

YUNAPI 转发请求给TKE APIServer接口

默认接口请求频率限制：200次/秒。

接口更新时间：2021-04-09 10:36:02。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                        |
|-------------|----|--------|--------|-------------------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ForwardRequest                 |
| Version     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                     |
| Region      | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)  |
| Method      | 是  | 否      | String | 请求tke-apiserver http请求对应的方法               |
| Path        | 是  | 否      | String | 请求tke-apiserver http请求访问路径                |
| Accept      | 否  | 否      | String | 请求tke-apiserver http头中Accept参数            |
| ContentType | 否  | 否      | String | 请求tke-apiserver http头中ContentType参数       |
| RequestBody | 否  | 否      | String | 请求tke-apiserver http请求body信息              |
| ClusterName | 否  | 否      | String | 请求tke-apiserver http头中X-TKE-ClusterName参数 |
| EncodedBody | 否  | 否      | Bool   | 是否编码请求body信息                              |
| ClusterId   | 否  | 否      | String | 鉴权使用                                      |

## 3. 输出参数

| 参数名称         | 类型     | 描述                                         |
|--------------|--------|--------------------------------------------|
| ResponseBody | String | 请求tke-apiserver http请求返回的body信息            |
| RequestId    | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |



## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError         |    |
| InvalidParameter      |    |
| LimitExceeded         |    |
| UnauthorizedOperation |    |
| FailedOperation       |    |
| MissingParameter      |    |
| ResourceUnavailable   |    |
| UnsupportedOperation  |    |
| ResourceInUse         |    |
| UnknownParameter      |    |
| ResourceNotFound      |    |



# 监控相关接口

## 关闭集群审计

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

### 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

关闭集群审计

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-01-21 11:24:59。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|-----------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DisableClusterAudit           |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId | 是  | 否      | String | 集群ID                                     |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| UnknownParameter |    |
| InvalidParameter |    |



| 错误码           | 描述 |
|---------------|----|
| InternalError |    |



# 启动集群审计

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

启动集群审计 1）使用用户指定的日志集和日志主题。 2）使用默认的日志集和日志主题。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-01-21 11:29:23。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|-----------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：EnableClusterAudit            |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId | 是  | 否      | String | 集群ID                                     |
| LogsetId  | 否  | 否      | String | 日志集ID                                    |
| TopicId   | 否  | 否      | String | 日志主题ID                                   |
| RegionId  | 是  | 否      | String | 区域ID                                     |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码           | 描述 |
|---------------|----|
| InternalError |    |



| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InvalidParameter |    |
| UnknownParameter |    |



# 获取仪表盘ID

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

1.DashboardType可选值: 针对审计：audit-overview,audit-search,audit-node-overview,audit-k8s-resource-overview

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-01-21 11:26:42。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|---------------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：GetDashboardID                |
| Version       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region        | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId     | 是  | 否      | String | 集群ID                                     |
| DashboardType | 是  | 否      | String | 仪表盘类型                                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| DashboardID | String | 仪表盘ID                                      |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| UnknownParameter |    |
| InvalidParameter |    |



| 错误码           | 描述 |
|---------------|----|
| InternalError |    |



# 网络相关接口

## 添加VPC-CNI子网

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

### 1. 接口描述

接口请求域名： tke.api3.cloud.sunhongs.com。

使用网络模式VPC-CNI时，添加容器子网

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-11-15 20:35:21。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                       |
|-----------|----|--------|-----------------|------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：AddVpcCniSubnets              |
| Version   | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region    | 是  | 否      | String          | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId | 是  | 否      | String          | 集群ID                                     |
| VpcId     | 是  | 否      | String          | VPC ID                                   |
| SubnetIds | 是  | 否      | Array of String | 要添加的子网ID                                 |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码 | 描述 |
|-----|----|
|-----|----|



| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InvalidParameter |    |
| FailedOperation  |    |
| UnknownParameter |    |



# 节点相关接口

## 添加已经存在的实例到集群

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

### 1. 接口描述

接口请求域名： tke.api3.cloud.sunhongs.com。

添加已经存在的实例到集群

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-05-10 11:20:07。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称                     | 必选 | 允许NULL | 类型                                       | 描述                                                                                       |
|--------------------------|----|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action                   | 是  | 否      | String                                   | 公共参数，本接口取值：AddExistedInstances                                                           |
| Version                  | 是  | 否      | String                                   | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                                                                    |
| Region                   | 是  | 否      | String                                   | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)                                                 |
| ClusterId                | 是  | 否      | String                                   | 集群ID                                                                                     |
| InstanceIds              | 是  | 否      | Array of String                          | 实例列表                                                                                     |
| InstanceAdvancedSettings | 否  | 否      | <a href="#">InstanceAdvancedSettings</a> | 实例额外需要设置参数信息                                                                             |
| EnhancedService          | 否  | 否      | <a href="#">EnhancedService</a>          | 增强服务。通过该参数可以指定是否开启云安全、云监控等服务。若不指定该参数，则默认开启云监控、云安全服务。                                     |
| LoginSettings            | 否  | 否      | <a href="#">LoginSettings</a>            | 节点登录信息（目前仅支持使用Password或者单个KeyIds）                                                        |
| SecurityGroupIds         | 否  | 否      | Array of String                          | 实例所属安全组。该参数可以通过调用DescribeSecurityGroups 的返回值中的sgId字段来获取。若不指定该参数，则绑定默认安全组。（目前仅支持设置单个sgId） |



| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型                             | 描述                                                                                                        |
|----------|----|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HostName | 否  | 否      | String                         | 重装系统时，可以指定修改实例的 HostName(集群为HostName模式时，此参数必传，规则名称除不支持大写字符外与 <a href="#">RunInstances</a> 接口 HostName 一致) |
| NodePool | 否  | 否      | <a href="#">NodePoolOption</a> | <b>此参数对外不可见。</b><br>节点池选项                                                                                 |

### 3. 输出参数

| 参数名称               | 类型     | 描述                                         |
|--------------------|--------|--------------------------------------------|
| FailedInstanceIds  | String | 失败的节点ID                                    |
| SuccInstanceIds    | String | 成功的节点ID                                    |
| TimeoutInstanceIds | String | 超时未返回出来节点的ID(可能失败，也可能成功)                   |
| RequestId          | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                | 描述 |
|------------------------------------|----|
| InternalServerError                |    |
| InternalServerError.DbAffectedRows |    |
| InvalidParameter                   |    |
| LimitExceeded                      |    |
| InternalServerError.Db             |    |
| InternalServerError.Param          |    |



# 扩展集群节点

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

扩展(新建)集群节点

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-16 15:57:00。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称                     | 必选 | 允许NULL | 类型                                       | 描述                                                       |
|--------------------------|----|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Action                   | 是  | 否      | String                                   | 公共参数，本接口取值：CreateClusterInstances                        |
| Version                  | 是  | 否      | String                                   | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                                    |
| Region                   | 是  | 否      | String                                   | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)                 |
| ClusterId                | 是  | 否      | String                                   | 集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段                     |
| InstanceAdvancedSettings | 否  | 否      | <a href="#">InstanceAdvancedSettings</a> | 实例额外需要设置参数信息                                             |
| RunInstancePara          | 是  | 否      | String                                   | CVM创建透传参数，json化字符串格式，详见 <a href="#">RunInstances</a> 接口。 |

## 3. 输出参数

| 参数名称          | 类型     | 描述                                         |
|---------------|--------|--------------------------------------------|
| InstanceIdSet | String | 节点实例ID                                     |
| RequestId     | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。



| 错误码                                | 描述 |
|------------------------------------|----|
| InternalError.QuotaMaxClsLimit     |    |
| InternalError.ImageIdNotFound      |    |
| InternalError.VpcCommon            |    |
| InternalError.VpcPeerNotFound      |    |
| InternalError.CvmCommon            |    |
| InternalError.QuotaMaxNodLimit     |    |
| InternalError.VpcRecodrNotFound    |    |
| UnknownParameter                   |    |
| InternalError.Db                   |    |
| InternalError.OsNotSupport         |    |
| InternalError.CvmNotFound          |    |
| InvalidParameter                   |    |
| ResourceNotFound                   |    |
| UnsupportedOperation               |    |
| InternalError.Param                |    |
| MissingParameter                   |    |
| InternalError.DbAffectedRows       |    |
| InternalError.QuotaMaxRtLimit      |    |
| InternalError.DbRecordNotFound     |    |
| ResourceInUse                      |    |
| InternalError                      |    |
| InternalError.UnexcepectedInternal |    |
| ResourceUnavailable                |    |
| UnauthorizedOperation              |    |
| FailedOperation                    |    |



# 删除集群中的节点

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

删除集群中的实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-05-10 11:17:55。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称               | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                      |
|--------------------|----|--------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Action             | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DeleteClusterInstances                       |
| Version            | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                                   |
| Region             | 是  | 否      | String          | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)                |
| ClusterId          | 是  | 否      | String          | 集群ID                                                    |
| InstanceIds        | 是  | 否      | Array of String | 主机InstanceId列表                                          |
| InstanceDeleteMode | 否  | 否      | String          | 集群实例删除时的策略：terminate（销毁实例，仅支持按量计费云主机实例）retain（仅移除，保留实例） |
| ForceDelete        | 否  | 否      | Bool            | 是否强制删除(当节点在初始化时，可以指定参数为TRUE)                            |

## 3. 输出参数

| 参数名称                | 类型     | 描述                                         |
|---------------------|--------|--------------------------------------------|
| SuccInstanceIds     | String | 成功删除的cvm实例id列表                             |
| FailedInstanceIds   | String | 未成功删除的cvm实例id列表                            |
| NotFoundInstanceIds | String | 未找到的cvm实例id列表                              |
| RequestId           | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |



## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                           | 描述 |
|-----------------------------------------------|----|
| InternalServerError                           |    |
| InternalServerError.DbAffectedRows            |    |
| InvalidParameter                              |    |
| LimitExceeded                                 |    |
| InternalServerError.Db                        |    |
| InternalServerError.Param                     |    |
| InternalServerError.PublicClusterOpNotSupport |    |



# 获取集群节点ID列表

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

获取集群节点ID列表【仅内部使用】

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-04-09 10:27:23。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称              | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                          |
|-------------------|----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action            | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeClusterInstanceIds                                                                       |
| Version           | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                                                                                       |
| Region            | 是  | 否      | String          | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)                                                                    |
| ClusterId         | 是  | 否      | String          | 集群ID                                                                                                        |
| InstanceRole      | 否  | 否      | String          | 节点角色, MASTER, WORKER, ETCD, MASTER_ETCD,ALL, 默认为WORKER。默认为WORKER类型。                                         |
| Offset            | 否  | 否      | Int64           | 偏移量，默认为0。用来控制分页的参数；Limit 为单次返回的最多条目数量，Offset 为偏移量。当相应结果是列表形式时，如果数量超过了 Limit 所限定的值，那么只返回 Limit 个值。           |
| Limit             | 否  | 否      | Int64           | 返回数量，默认为20，最大值为100。用来控制分页的参数；Limit 为单次返回的最多条目数量，Offset 为偏移量。当相应结果是列表形式时，如果数量超过了 Limit 所限定的值，那么只返回 Limit 个值。 |
| VagueIpAddress    | 否  | 否      | String          | 根据节点的IP地址进行搜索，同时搜索内网IP和外网IP                                                                                 |
| VagueInstanceName | 否  | 否      | String          | 根据节点的名称进行模糊搜索                                                                                               |
| InstanceStates    | 否  | 否      | Array of String | 根据节点的状态进行筛选                                                                                                 |
| Labels            | 否  | 否      | String          | 根据节点的标签进行搜索                                                                                                 |

## 3. 输出参数



| 参数名称          | 类型     | 描述                                         |
|---------------|--------|--------------------------------------------|
| InstanceIdSet | String | 节点ID列表                                     |
| TotalCount    | Uint64 | 数量                                         |
| RequestId     | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                             | 描述 |
|-------------------------------------------------|----|
| InternalServerError                             |    |
| InternalServerError.VpcPeerNotFound             |    |
| InternalServerError.VpcRecodrNotFound           |    |
| InternalServerError.AccountUserNotAuthenticated |    |
| InternalServerError.AsCommon                    |    |
| InternalServerError.CvmCommon                   |    |
| InternalServerError.Param                       |    |
| InternalServerError.VpcCommon                   |    |



# 查询集群节点信息

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

查询集群下节点实例信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-04-29 11:45:57。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                          |
|--------------|----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action       | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeClusterInstances                                                                         |
| Version      | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                                                                                       |
| Region       | 是  | 否      | String          | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)                                                                    |
| ClusterId    | 是  | 否      | String          | 集群ID                                                                                                        |
| Offset       | 否  | 否      | Int64           | 偏移量，默认为0。用来控制分页的参数；Limit 为单次返回的最多条目数量，Offset 为偏移量。当相应结果是列表形式时，如果数量超过了 Limit 所限定的值，那么只返回 Limit 个值。           |
| Limit        | 否  | 否      | Int64           | 返回数量，默认为20，最大值为100。用来控制分页的参数；Limit 为单次返回的最多条目数量，Offset 为偏移量。当相应结果是列表形式时，如果数量超过了 Limit 所限定的值，那么只返回 Limit 个值。 |
| InstanceIds  | 否  | 否      | Array of String | 需要获取的节点实例Id列表。如果为空，表示拉取集群下所有节点实例。                                                                           |
| InstanceRole | 否  | 否      | String          | 节点角色, 分为：MASTER_ETCD, WORKER。传空则为获取全部角色                                                                     |
| Filters      | 否  | 否      | Array of Filter | <a href="#">此参数对外不可见。</a><br>过滤条件列表                                                                         |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|------|----|----|
|------|----|----|



| 参数名称        | 类型                       | 描述                                         |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| TotalCount  | Uint64                   | 集群中实例总数                                    |
| InstanceSet | <a href="#">Instance</a> | 集群中实例列表                                    |
| RequestId   | String                   | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                           | 描述 |
|-----------------------------------------------|----|
| InternalServerError                           |    |
| InternalServerError.DbAffectedRows            |    |
| InvalidParameter.ClusterNotFound              |    |
| InternalServerError.Db                        |    |
| FailedOperation                               |    |
| InternalServerError.InitMasterFailed          |    |
| InternalServerError.Param                     |    |
| InternalServerError.PublicClusterOpNotSupport |    |
| ResourceNotFound                              |    |



# 查询已经存在的节点

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

查询已经存在的节点，判断是否可以加入集群

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-04-09 10:37:29。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称              | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                                                                                                                               |
|-------------------|----|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action            | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeExistedInstances                                                                                                              |
| Version           | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                                                                                                                            |
| Region            | 是  | 否      | String                          | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)                                                                                                         |
| ClusterId         | 否  | 否      | String                          | 集群 ID，请填写查询集群列表 接口中返回的 ClusterId 字段（仅通过 ClusterId 获取需要过滤条件中的 VPCID。节点状态比较时会使用该地域下所有集群中的节点进行比较。参数不支持同时指定 InstanceIds 和 ClusterId。                 |
| InstanceIds       | 否  | 否      | Array of String                 | 按照一个或者多个实例ID查询。实例ID形如：ins-xxxxxxx。（此参数的具体格式可参考API简介的id.N一节）。每次请求的实例的上限为100。参数不支持同时指定 InstanceIds 和 Filters。                                      |
| Filters           | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤条件,字段和详见 <a href="#">DescribeInstances</a> 如果设置了 ClusterId，会附加集群的 VPCID 作为查询字段，在此情况下如果在 Filter 中指定了 "vpc-id" 作为过滤字段，指定的 VPCID 必须与集群的 VPCID 相同。 |
| VagueIpAddress    | 否  | 否      | String                          | 实例IP进行过滤(同时支持内网IP和外网IP)                                                                                                                          |
| VagueInstanceName | 否  | 否      | String                          | 实例名称进行过滤                                                                                                                                         |
| Offset            | 否  | 否      | Uint64                          | 偏移量，默认为0。用来控制分页的参数；Limit 为单次返回的最多条目数量，Offset 为偏移量。当相应结果是列表形式时，如果数量超过了 Limit 所限定的值，那么只返回 Limit 个值。                                                |
| Limit             | 否  | 否      | Uint64                          | 返回数量，默认为20，最大值为100。用来控制分页的参数；Limit 为单次返回的最多条目数量，Offset 为偏移量。当相应结果是列表形式时，如果数量超过了 Limit 所限定的值，那么只返回 Limit 个值。                                      |



### 3. 输出参数

| 参数名称               | 类型                              | 描述                                         |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| ExistedInstanceSet | <a href="#">ExistedInstance</a> | 已经存在的实例信息数组。                               |
| TotalCount         | UInt64                          | 符合条件的实例数量。                                 |
| RequestId          | String                          | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                             | 描述 |
|-------------------------------------------------|----|
| InternalServerError                             |    |
| InternalServerError.DbAffectedRows              |    |
| InternalServerError.DbRecordNotFound            |    |
| InvalidParameter                                |    |
| InternalServerError.CreateMasterFailed          |    |
| InternalServerError.OsNotSupport                |    |
| LimitExceeded                                   |    |
| InternalServerError.ImageIdNotFound             |    |
| InternalServerError.Db                          |    |
| InternalServerError.VpcRecodrNotFound           |    |
| UnauthorizedOperation                           |    |
| FailedOperation                                 |    |
| InternalServerError.AccountUserNotAuthenticated |    |
| InternalServerError.CvmCommon                   |    |
| MissingParameter                                |    |
| ResourceUnavailable                             |    |
| UnsupportedOperation                            |    |
| InternalServerError.CvmNotFound                 |    |
| InternalServerError.InitMasterFailed            |    |
| InternalServerError.InvalidPrivateNetworkCidr   |    |



| 错误码                              | 描述 |
|----------------------------------|----|
| InternalError.Param              |    |
| InternalError.UnexceptedInternal |    |
| InternalError.VpcCommon          |    |
| ResourceInUse                    |    |
| UnknownParameter                 |    |
| ResourceNotFound                 |    |



# 驱逐节点

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

驱逐集群中的节点

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-04-30 14:38:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|------------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DrainClusterNode              |
| Version    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region     | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId  | 是  | 否      | String | 集群ID                                     |
| InstanceId | 是  | 否      | String | 实例ID                                     |
| DryRun     | 否  | 否      | Bool   | <a href="#">此参数对外不可见。</a><br>是否只是拉取列表    |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                            | 描述                                         |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Pods      | <a href="#">SimplePodInfo</a> | 节点上pod列表                                   |
| RequestId | String                        | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码 | 描述 |
|-----|----|
|-----|----|



| 错误码                                       | 描述 |
|-------------------------------------------|----|
| InternalError                             |    |
| InvalidParameter.AsCommonError            |    |
| InvalidParameter.CidrOutOfRouteTable      |    |
| InternalError.CamNoAuth                   |    |
| InvalidParameter                          |    |
| LimitExceeded                             |    |
| UnauthorizedOperation                     |    |
| FailedOperation                           |    |
| InvalidParameter.Param                    |    |
| InternalError.AccountUserNotAuthenticated |    |
| InternalError.AsCommon                    |    |
| MissingParameter                          |    |
| ResourceUnavailable                       |    |
| UnsupportedOperation                      |    |
| ResourceInUse                             |    |
| UnknownParameter                          |    |
| ResourceNotFound                          |    |



# 集群相关接口

## 扩展集群节点

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

### 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

扩展集群节点，API 3.0

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-04-09 10:59:35。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称            | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|----|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action          | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：AddClusterInstances                                                                                                                                                                                                                     |
| Version         | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                                                                                                                                                                                                                              |
| Region          | 是  | 否      | String          | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)                                                                                                                                                                                                           |
| ClusterId       | 是  | 否      | String          | 集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段                                                                                                                                                                                                               |
| MountTarget     | 否  | 否      | Array of String | 数据盘挂载点, 默认不挂载数据盘. 已格式化的 ext3，ext4，xfs 文件系统的数据盘将直接挂载，其他文件系统或未格式化的数据盘将自动格式化为ext4并挂载，请注意备份数据! 无数据盘或有多块数据盘的云主机此设置不生效。                                                                                                                                  |
| DockerGraphPath | 否  | 否      | Array of String | dockerd --graph 指定值, 默认为 /var/lib/docker                                                                                                                                                                                                           |
| UserScript      | 否  | 否      | Array of String | base64 编码的用户脚本, 此脚本会在 k8s 组件运行后执行, 需要用户保证脚本的可重入及重试逻辑, 脚本及其生成的日志文件可在节点的 /data/ccs_userscript/ 路径查看, 如果要求节点需要在进行初始化完成后才可加入调度, 可配合 unschedulable 参数使用, 在 userScript 最后初始化完成后, 添加 kubectl uncordon nodename -- kubeconfig=/root/.kube/config 命令使节点加入调度 |
| OsName          | 否  | 否      | String          | 系统名. centos7.2x86_64 或者 ubuntu16.04.1 LTSx86_64，仅当新建集群为空集群, 第一次向空集群添加节点时需要指定. 当集群系统确定后, 后续添加的节点都是集群系统                                                                                                                                              |



| 参数名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                     |
|-----------------|----|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Unschedulable   | 否  | 否      | Int64  | 设置加入的节点是否参与调度，默认值为0，表示参与调度；非0表示不参与调度，待节点初始化完成之后，可执行kubectl uncordon nodename使node加入调度。 |
| CvmRunInstances | 是  | 否      | String | cvm创建透传参数，json化字符串格式                                                                   |

### 3. 输出参数

| 参数名称          | 类型     | 描述                                         |
|---------------|--------|--------------------------------------------|
| InstanceIdSet | String | 节点实例id                                     |
| RequestId     | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                             | 描述 |
|-------------------------------------------------|----|
| InternalServerError.CreateMasterFailed          |    |
| InternalServerError.Db                          |    |
| InternalServerError.AccountUserNotAuthenticated |    |
| InternalServerError.PublicClusterOpNotSupport   |    |



# 检查集群的CIDR是否冲突

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名： tke.api3.cloud.sunhongs.com。

检查集群的CIDR是否冲突

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-04-09 10:38:45。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|-------------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：CheckClusterCIDR              |
| Version     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region      | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| VpcId       | 是  | 否      | String | 集群的vpc-id                                |
| ClusterCIDR | 是  | 否      | String | 集群的CIDR                                  |
| NetworkType | 是  | 否      | String | 集群的网络类型                                  |

## 3. 输出参数

| 参数名称         | 类型     | 描述                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IsConflict   | Bool   | 是否存在CIDR冲突。                                                                                                                                                                    |
| ConflictType | String | CIDR冲突的类型("CIDR_CONFLICT_WITH_OTHER_CLUSTER" 同VPC其他集群CIDR存在冲突<br><br>"CIDR_CONFLICT_WITH_VPC_CIDR" 与VPC的CIDR存在冲突<br><br>"CIDR_CONFLICT_WITH_VPC_GLOBAL_ROUTE" 与同VPC的全局路由存在冲突)。 |
| ConflictMsg  | String | CIDR冲突描述信息。                                                                                                                                                                    |
| RequestId    | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。                                                                                                                                     |

## 4. 错误码



以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                                | 描述 |
|----------------------------------------------------|----|
| InternalServerError                                |    |
| InternalServerError.DbAffectedRows                 |    |
| InternalServerError.DbRecordNotFound               |    |
| InvalidParameter.CIDRInvalid                       |    |
| InternalServerError.CidrConflictWithOtherCluster   |    |
| InvalidParameter.CidrOutOfRouteTable               |    |
| InvalidParameter.GatewayAlreadyAssociatedCidr      |    |
| InternalServerError.CamNoAuth                      |    |
| InternalServerError.CidrMaskSizeOutOfRange         |    |
| InternalServerError.VstationError                  |    |
| InvalidParameter                                   |    |
| InvalidParameter.InvalidPrivateNetworkCIDR         |    |
| InternalServerError.CidrOutOfRouteTable            |    |
| LimitExceeded                                      |    |
| InternalServerError.VpcPeerNotFound                |    |
| InternalServerError.Db                             |    |
| InternalServerError.VpcRecodrNotFound              |    |
| UnauthorizedOperation                              |    |
| InternalServerError.CidrConflictWithOtherRoute     |    |
| InternalServerError.CidrInvali                     |    |
| InvalidParameter.Param                             |    |
| MissingParameter                                   |    |
| InvalidParameter.CIDRMaskSizeOutOfRange            |    |
| InternalServerError.CidrConflictWithVpcCidr        |    |
| InternalServerError.CidrConflictWithVpcGlobalRoute |    |
| ResourceUnavailable                                |    |
| UnsupportedOperation                               |    |
| InternalServerError.UnexcepectedInternal           |    |



| 错误码                     | 描述 |
|-------------------------|----|
| InternalError.VpcCommon |    |
| ResourceInUse           |    |
| UnknownParameter        |    |
| ResourceNotFound        |    |



# 检查日志采集规则（旧）是否已经存在

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

检查日志采集规则（旧）是否已经存在

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-04-12 20:35:16。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|-----------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：CheckIfLogCollectorExists     |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId | 是  | 否      | String | 集群ID                                     |
| Name      | 是  | 否      | String | 日志采集规则名字                                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| CheckResult | Bool   | 日志采集规则是否已经存在                               |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| UnknownParameter |    |
| InternalError    |    |



# 采集实际使用cpu核数

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

license平台定时采集tke实际使用cpu核数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-06-13 16:16:22。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|---------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：CollectAllCore                |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型                          | 描述                                         |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| ProductName | String                      | 产品名称，固定TKE                                 |
| Version     | String                      | 版本                                         |
| Data        | <a href="#">MachineCore</a> | 资源使用量                                      |
| RequestId   | String                      | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InternalError.QuotaMaxClsLimit |    |
| InternalError.TaskNotFound     |    |



| 错误码                    | 描述 |
|------------------------|----|
| InternalError.Param    |    |
| MissingParameter       |    |
| InternalError          |    |
| InvalidParameter.Param |    |



# 创建集群

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

创建集群

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-09-03 19:31:05。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称                     | 必选 | 允许NULL | 类型                                           | 描述                                                                                                                              |
|--------------------------|----|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action                   | 是  | 否      | String                                       | 公共参数，本接口取值：CreateCluster                                                                                                        |
| Version                  | 是  | 否      | String                                       | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                                                                                                           |
| Region                   | 是  | 否      | String                                       | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)                                                                                        |
| RunInstancesForNode      | 否  | 否      | Array of <a href="#">RunInstancesForNode</a> | CVM创建透传参数，json化字符串格式，详见 <a href="#">RunInstances</a> 接口。总机型(包括地域)数量不超过10个，相同机型(地域)购买多台机器可以通过设置参数中RunInstances中InstanceCount来实现。 |
| ClusterCIDRSettings      | 是  | 否      | <a href="#">ClusterCIDRSettings</a>          | 集群容器网络配置信息                                                                                                                      |
| ClusterBasicSettings     | 否  | 否      | <a href="#">ClusterBasicSettings</a>         | 集群的基本配置信息                                                                                                                       |
| ClusterAdvancedSettings  | 否  | 否      | <a href="#">ClusterAdvancedSettings</a>      | 集群高级配置信息                                                                                                                        |
| InstanceAdvancedSettings | 否  | 否      | <a href="#">InstanceAdvancedSettings</a>     | 节点高级配置信息                                                                                                                        |
| ClusterType              | 是  | 否      | String                                       | 集群类型，托管集群：MANAGED_CLUSTER，独立集群：INDEPENDENT_CLUSTER。                                                                             |



| 参数名称                          | 必选 | 允许NULL | 类型                                                    | 描述                                    |
|-------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ExistedInstancesForNode       | 否  | 否      | Array of <a href="#">ExistedInstancesForNode</a>      | 已存在实例的配置信息。所有实例必须在同一个VPC中，最大数量不超过100。 |
| InstanceDataDiskMountSettings | 否  | 否      | Array of <a href="#">InstanceDataDiskMountSetting</a> | CVM类型和其对应的数据盘挂载配置信息                   |
| ClusterArch                   | 否  | 否      | String                                                | 集群的cpu架构，取值: x86/arm                  |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| ClusterId | String | 集群ID                                       |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                          | 描述 |
|----------------------------------------------|----|
| InternalError.DfwGetUSGCount                 |    |
| InternalError.InitMasterFailed               |    |
| InternalError.QuotaMaxClsLimit               |    |
| InternalError.CidrInvalid                    |    |
| InternalError.AsCommon                       |    |
| InternalError.Db                             |    |
| InternalError.UnexcepectedInternal           |    |
| InvalidParameter                             |    |
| InternalError.CidrConflictWithVpcGlobalRoute |    |
| InternalError.InvalidPrivateNetworkCidr      |    |
| InternalError.CidrConflictWithOtherRoute     |    |
| InternalError.QuotaMaxNodLimit               |    |
| InternalError.VpcRecodrNotFound              |    |
| InternalError.AccountUserNotAuthenticated    |    |



| 错误码                                        | 描述 |
|--------------------------------------------|----|
| InternalError.CvmCommon                    |    |
| InternalError.VpcCommon                    |    |
| LimitExceeded                              |    |
| InternalError.QuotaUSGLimit                |    |
| InternalError.DbAffectedRows               |    |
| InternalError.CidrMaskSizeOutOfRange       |    |
| InternalError.CidrConflictWithOtherCluster |    |
| InternalError.CreateMasterFailed           |    |
| InternalError.Param                        |    |
| InternalError.CidrConflictWithVpcCidr      |    |
| InternalError.PublicClusterOpNotSupport    |    |
| InternalError.DfwGetUSGQuota               |    |
| InternalError                              |    |



# 创建集群访问端口

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

创建集群访问端口(独立集群开启内网/外网访问，托管集群支持开启内网访问)

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-04-29 11:37:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称                | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                         |
|---------------------|----|--------|--------|--------------------------------------------|
| Action              | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：CreateClusterEndpoint           |
| Version             | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                      |
| Region              | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)   |
| ClusterId           | 是  | 否      | String | 集群ID                                       |
| SubnetId            | 否  | 否      | String | 集群端口所在的子网ID (仅在开启非外网访问时需要填，必须为集群所在VPC内的子网) |
| IsExtranet          | 否  | 否      | Bool   | 是否为外网访问（TRUE 外网访问 FALSE 内网访问，默认值：FALSE）    |
| Domain              | 否  | 否      | String | 用户自定义域名                                    |
| SecurityGroup       | 否  | 否      | String | 用户指定安全组                                    |
| ExtensiveParameters | 否  | 否      | String | 运营商类型、网络计费模式、宽带上限(仅支持公网)                   |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码



以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                           | 描述 |
|-------------------------------|----|
| InternalServerError           |    |
| InternalServerError.CamNoAuth |    |
| InvalidParameter              |    |
| LimitExceeded                 |    |
| InternalServerError.Db        |    |
| UnauthorizedOperation         |    |
| FailedOperation               |    |
| InvalidParameter.Param        |    |
| MissingParameter              |    |
| UnsupportedOperation          |    |
| InternalServerError.Param     |    |
| ResourceInUse                 |    |
| UnknownParameter              |    |
| ResourceNotFound              |    |



# 添加虚拟节

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名： tke.api3.cloud.sunhongs.com。

添加虚拟节

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-12-09 14:44:11。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                       |
|------------|----|--------|-----------------|------------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：CreateClusterVirtualNode      |
| Version    | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region     | 是  | 否      | String          | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId  | 是  | 否      | String          | 集群ID                                     |
| NodePoolId | 是  | 否      | String          | 虚拟节点池id                                  |
| SubnetIds  | 是  | 否      | Array of String | 子网ID数组,与SubnetId必写一个                     |
| SubnetId   | 是  | 否      | String          | 子网id，与SubnetIds必写一个                      |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| InstanceIds | String | 虚拟节点数组                                     |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码 | 描述 |
|-----|----|
|-----|----|



| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| UnknownParameter |    |
| InvalidParameter |    |
| InternalError    |    |



# 创建虚拟节点池

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名： tke.api3.cloud.sunhongs.com。

创建虚拟节点池

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-12-09 14:40:54。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称             | 必选 | 允许NULL | 类型                             | 描述                                       |
|------------------|----|--------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Action           | 是  | 否      | String                         | 公共参数，本接口取值：CreateClusterVirtualNodePool  |
| Version          | 是  | 否      | String                         | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region           | 是  | 否      | String                         | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId        | 是  | 否      | String                         | 集群ID                                     |
| Name             | 是  | 否      | String                         | 虚拟节点池名称                                  |
| SubnetIds        | 是  | 否      | Array of String                | 子网ID数组                                   |
| SecurityGroupIds | 是  | 否      | Array of String                | 安全组数组                                    |
| Labels           | 是  | 否      | Array of <a href="#">Label</a> | 虚拟节点池的Labels                             |
| Taints           | 是  | 否      | Array of <a href="#">Taint</a> | 虚拟节点池的Taints                             |
| Unschedulable    | 否  | 否      | Bool                           | 是否可调度                                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型     | 描述                                         |
|------------|--------|--------------------------------------------|
| NodePoolId | String | 虚拟节点池ID                                    |
| RequestId  | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |



## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| UnknownParameter |    |
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |



# 创建集群日志收集规则(旧)

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名： tke.api3.cloud.sunhongs.com。

创建集群日志收集规则(旧)

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-04-14 17:32:25。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                       |
|--------------|----|--------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Action       | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：CreateLogCollector            |
| Version      | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region       | 是  | 否      | String                          | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId    | 是  | 否      | String                          | 集群ID                                     |
| Name         | 是  | 否      | String                          | 日志采集规则                                   |
| Description  | 否  | 否      | String                          | 日志收集器描述                                  |
| InputType    | 否  | 否      | String                          | 输入类型                                     |
| OutputType   | 否  | 否      | String                          | 输出类型                                     |
| InputOption  | 否  | 否      | <a href="#">LogInputOption</a>  | 输入选项                                     |
| OutputOption | 否  | 否      | <a href="#">LogOutputOption</a> | 输出选项                                     |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码



以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| UnknownParameter |    |
| InvalidParameter |    |



# 删除集群

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

删除集群(YUNAPI V3版本)

默认接口请求频率限制：50次/秒。

接口更新时间：2020-07-29 11:01:50。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                      |
|--------------------|----|--------|--------|---------------------------------------------------------|
| Action             | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DeleteCluster                                |
| Version            | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                                   |
| Region             | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)                |
| ClusterId          | 是  | 否      | String | 集群ID                                                    |
| InstanceDeleteMode | 是  | 否      | String | 集群实例删除时的策略：terminate（销毁实例，仅支持按量计费云主机实例）retain（仅移除，保留实例） |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                     | 描述 |
|-----------------------------------------|----|
| ResourceUnavailable                     |    |
| InternalError.PublicClusterOpNotSupport |    |



| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| FailedOperation     |    |
| InternalError       |    |
| InvalidParameter    |    |
| ResourceNotFound    |    |
| InternalError.Param |    |



# 删除虚拟节点

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名： tke.api3.cloud.sunhongs.com。

删除获取虚拟节点

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-12-09 15:53:27。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                       |
|------------|----|--------|-----------------|------------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DeleteClusterVirtualNode      |
| Version    | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region     | 是  | 否      | String          | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId  | 是  | 否      | String          | 集群ID                                     |
| NodePoolId | 是  | 否      | String          | 节点池id                                    |
| Force      | 否  | 否      | Bool            | 是否强制删除，false若有pod运行就不删除                  |
| NodeNames  | 否  | 否      | Array of String | 虚拟节点名                                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| UnknownParameter |    |



| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |



# 删除虚拟节点池

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

删除获取虚拟节点池

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-12-09 15:52:05。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                       |
|-------------|----|--------|-----------------|------------------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DeleteClusterVirtualNodePool  |
| Version     | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region      | 是  | 否      | String          | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId   | 是  | 否      | String          | 集群ID                                     |
| NodePoolIds | 是  | 否      | Array of String | 节点池id                                    |
| Force       | 否  | 否      | Bool            | 是否强制删除，false若有pod运行就不删除                  |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| UnknownParameter |    |
| InternalError    |    |



# 删除Chart

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

删除Chart

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-05-13 14:50:51。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|-----------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DeleteHelmChart               |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ChartName | 是  | 否      | String | Chart名称                                  |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| Deleted   | Bool   | 是否删除成功                                     |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |
| InvalidParameter    |    |



# 删除Chart版本

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

删除Chart版本

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-05-13 14:54:00。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|--------------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DeleteHelmChartVersion        |
| Version      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region       | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ChartName    | 是  | 否      | String | Chart名称                                  |
| ChartVersion | 是  | 否      | String | Chart版本                                  |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| Deleted   | Bool   | 是否删除成功                                     |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |
| InvalidParameter    |    |



| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| UnknownParameter |    |



# 删除日志收集规则(旧)

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

删除日志收集规则(旧)

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-04-11 16:59:58。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|-----------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DeleteLogCollector            |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId | 是  | 否      | String | 集群ID                                     |
| Name      | 是  | 否      | String | 日志采集规则名字                                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |
| UnknownParameter    |    |



# 获取下载Chart信息

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

获取下载Chart信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-05-18 16:02:26。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|--------------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeChartDownloadInfo     |
| Version      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region       | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ChartName    | 是  | 否      | String | Chart名称                                  |
| ChartVersion | 是  | 否      | String | Chart版本                                  |

## 3. 输出参数

| 参数名称                 | 类型     | 描述                                         |
|----------------------|--------|--------------------------------------------|
| PreSignedDownloadURL | String | 下载地址                                       |
| RequestId            | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |



| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| UnknownParameter |    |



# 查询集群endpoints的信息

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

注意：仅支持新版的集群endpoints

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-08-24 19:32:45。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|-----------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeClusterEndpoint       |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId | 是  | 否      | String | 集群ID                                     |

## 3. 输出参数

| 参数名称                    | 类型     | 描述                                         |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------|
| CertificationAuthority  | String | 集群CA证书                                     |
| ClusterExternalEndpoint | String | 集群外网访问地址（包含端口）                             |
| ClusterIntranetEndpoint | String | 集群内网访问地址（包含端口）                             |
| ClusterDomain           | String | 集群默认访问域名                                   |
| ClusterExternalDomain   | String | 集群外网访问域名                                   |
| ClusterIntranetDomain   | String | 集群内外访问域名                                   |
| SecurityGroup           | String | 集群外网访问使用的安全组                               |
| RequestId               | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |



## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| UnknownParameter |    |



# 查询集群访问端口状态

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

查询集群访问端口状态(独立集群开启内网/外网访问，托管集群支持开启内网访问)

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-04-29 11:38:31。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|------------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeClusterEndpointStatus |
| Version    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region     | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId  | 是  | 否      | String | 集群ID                                     |
| IsExtranet | 否  | 否      | Bool   | 是否为外网访问（TRUE 外网访问 FALSE 内网访问，默认值：FALSE）  |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                                  |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------|
| Status    | String | 查询集群访问端口状态（Created 开启成功，Creating 开启中中，NotFound 未开启） |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。          |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                     | 描述 |
|-------------------------|----|
| InternalError           |    |
| InternalError.CamNoAuth |    |



| 错误码                     | 描述 |
|-------------------------|----|
| InvalidParameter        |    |
| LimitExceeded           |    |
| UnauthorizedOperation   |    |
| FailedOperation         |    |
| InvalidParameter.Param  |    |
| MissingParameter        |    |
| ResourceUnavailable     |    |
| UnsupportedOperation    |    |
| InternalError.Param     |    |
| InternalError.VpcCommon |    |
| ResourceInUse           |    |
| UnknownParameter        |    |
| ResourceNotFound        |    |



# 获取当前用户的kubeconfig

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

获取当前用户的kubeconfig

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-04-08 18:16:00。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                            |
|-----------|----|--------|--------|-----------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeClusterKubeconfig          |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                         |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)      |
| ClusterId | 是  | 否      | String | 集群ID                                          |
| Type      | 否  | 否      | String | 返回的config中sever地址类型：MASTER/INNERLB/INTERNETLB |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型     | 描述                                         |
|------------|--------|--------------------------------------------|
| Kubeconfig | String | 用户的kubeconfig                              |
| RequestId  | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |



| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| ResourceNotFound    |    |
| ResourceUnavailable |    |



# 集群的密钥信息

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

集群的密钥信息

默认接口请求频率限制：50次/秒。

接口更新时间：2021-04-29 11:33:50。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称                | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                               |
|---------------------|----|--------|--------|--------------------------------------------------|
| Action              | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeClusterSecurity               |
| Version             | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                            |
| Region              | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)         |
| ClusterId           | 是  | 否      | String | 集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段             |
| JnsGwEndpointEnable | 否  | 否      | Bool   | <a href="#">此参数对外不可见。</a><br>是否返回内网地址(默认: FALSE) |

## 3. 输出参数

| 参数名称                    | 类型     | 描述           |
|-------------------------|--------|--------------|
| UserName                | String | 集群的账号名称      |
| Password                | String | 集群的访问密码      |
| CertificationAuthority  | String | 集群访问CA证书     |
| ClusterExternalEndpoint | String | 集群访问的地址      |
| Domain                  | String | 集群访问的域名      |
| PgwEndpoint             | String | 集群Endpoint地址 |
| SecurityPolicy          | String | 集群访问策略组      |



| 参数名称          | 类型     | 描述                                         |
|---------------|--------|--------------------------------------------|
| Kubeconfig    | String | 用户的kubeconfig文件信息                          |
| JnsGwEndpoint | String | 集群的jnsGW地址                                 |
| RequestId     | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                             | 描述 |
|-------------------------------------------------|----|
| InternalServerError                             |    |
| InternalServerError.DbAffectedRows              |    |
| InternalServerError.DbRecordNotFound            |    |
| LimitExceeded                                   |    |
| InternalServerError.Db                          |    |
| UnauthorizedOperation                           |    |
| FailedOperation                                 |    |
| InternalServerError.AccountUserNotAuthenticated |    |
| MissingParameter                                |    |
| ResourceUnavailable                             |    |
| UnsupportedOperation                            |    |
| InternalServerError.Param                       |    |
| ResourceInUse                                   |    |
| UnknownParameter                                |    |
| ResourceNotFound                                |    |



# 获取集群Service列表

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

该接口获取集群内Service相关的详细描述信息，参考kubernetes API获取Service，只对内部短期使用

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-04-09 10:40:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|--------------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeClusterServices       |
| Version      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region       | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId    | 是  | 否      | String | 集群ID                                     |
| Namespace    | 否  | 否      | String | 命名空间                                     |
| AllNamespace | 否  | 否      | Uint64 | 是否使用所有命名空间                               |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                             | 描述                                         |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| TotalCount | Int64                          | 返回的Service总数                               |
| Services   | <a href="#">SummaryService</a> | Service详细信息                                |
| RequestId  | String                         | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码 | 描述 |
|-----|----|
|-----|----|



| 错误码                              | 描述 |
|----------------------------------|----|
| InvalidParameter.ClusterNotFound |    |
| InvalidParameter.Param           |    |
| InternalError.UnexceptedInternal |    |



# 获取虚拟节点

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

获取虚拟节点

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-12-09 15:13:10。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                       |
|------------|----|--------|-----------------|------------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeClusterVirtualNode    |
| Version    | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region     | 是  | 否      | String          | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId  | 是  | 否      | String          | 集群ID                                     |
| NodePoolId | 是  | 否      | String          | 节点池id                                    |
| NodeNames  | 否  | 否      | Array of String | NodeNames数组                              |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                   | 描述                                         |
|------------|----------------------|--------------------------------------------|
| TotalCount | Uint64               | 虚拟节点数量                                     |
| Nodes      | <a href="#">Node</a> | 虚拟节点数组                                     |
| RequestId  | String               | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码 | 描述 |
|-----|----|
|-----|----|



| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| UnknownParameter |    |
| InternalError    |    |



# 获取虚拟节点池

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

获取虚拟节点池

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-12-09 15:00:43。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                         |
|-----------|----|--------|--------|--------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeClusterVirtualNodePools |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                      |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)   |
| ClusterId | 是  | 否      | String | 集群ID                                       |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型                          | 描述                                         |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| TotalCount  | Uint64                      | 虚拟节点池数量                                    |
| NodePoolSet | <a href="#">NodePoolSet</a> | 虚拟节点池数组                                    |
| RequestId   | String                      | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| UnknownParameter |    |
| InternalError    |    |



# 查询集群列表

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

查询集群列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-04-09 10:26:16。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                       |
|------------|----|--------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeClusters              |
| Version    | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region     | 是  | 否      | String                          | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterIds | 否  | 否      | Array of String                 | 集群ID列表(为空时，<br>表示获取账号下所有集群)              |
| Offset     | 否  | 否      | Int64                           | 偏移量,默认0                                  |
| Limit      | 否  | 否      | Int64                           | 最大输出条数，默认20，最大为100                       |
| Filters    | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤条件,当前只支持按照单个条件ClusterName进行过滤          |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                      | 描述                                         |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| TotalCount | Int64                   | 集群总个数                                      |
| Clusters   | <a href="#">Cluster</a> | 集群信息列表                                     |
| RequestId  | String                  | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。



| 错误码                                           | 描述 |
|-----------------------------------------------|----|
| InternalServerError                           |    |
| InternalServerError.DbAffectedRows            |    |
| InternalServerError.CamNoAuth                 |    |
| InvalidParameter                              |    |
| LimitExceeded                                 |    |
| InternalServerError.QuotaMaxClsLimit          |    |
| InternalServerError.Db                        |    |
| InternalServerError.QuotaMaxNodLimit          |    |
| InvalidParameter.Param                        |    |
| InternalServerError.Param                     |    |
| InternalServerError.PublicClusterOpNotSupport |    |
| ResourceNotFound                              |    |



# 获取chart上传cos信息

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

获取chart上传cos信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-04-20 16:48:25。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|---------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeCosInfo               |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InvalidParameter |    |
| InternalError    |    |



# 获取chart列表

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

获取chart列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-04-20 16:45:47。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|---------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeHelmChart             |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| Search  | 是  | 否      | String | 搜索内容                                     |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InvalidParameter |    |
| InternalError    |    |



# 获取chart详情

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

获取chart详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-04-20 16:45:11。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|--------------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeHelmChartDetail       |
| Version      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region       | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ChartName    | 是  | 否      | String | Chart名称                                  |
| ChartVersion | 是  | 否      | String | Chart版本                                  |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                        | 描述                                         |
|-----------|---------------------------|--------------------------------------------|
| FileEntry | <a href="#">FileEntry</a> | 文件                                         |
| Chart     | <a href="#">Chart</a>     | chart                                      |
| RequestId | String                    | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InvalidParameter |    |



| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |



# 获取chart版本列表

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

获取chart版本列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-05-12 16:46:29。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|-----------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeHelmChartVersion      |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ChartName | 是  | 否      | String | Chart名称                                  |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                     | 描述                                         |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------|
| Results   | <a href="#">Result</a> | Results                                    |
| RequestId | String                 | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |



# 驱逐虚拟节点

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

驱逐虚拟节点

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-12-09 15:43:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|-----------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DrainClusterVirtualNode       |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId | 是  | 否      | String | 集群ID                                     |
| NodeName  | 是  | 否      | String | 节点名称                                     |
| DryRun    | 否  | 否      | Bool   | true 反馈节点pod信息，false驱逐节点                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                            | 描述                                         |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| TotalCount | Uint64                        | 虚拟节点数量                                     |
| Pods       | <a href="#">SimplePodInfo</a> | 虚拟节点数组                                     |
| RequestId  | String                        | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码 | 描述 |
|-----|----|
|-----|----|



| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| UnknownParameter |    |
| InternalError    |    |



# 启用集群(旧)日志收集服务

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

启用集群(旧)日志收集服务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-04-14 18:17:40。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|-----------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：EnableLogCollector            |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId | 否  | 否      | String | 集群ID                                     |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |
| InvalidParameter    |    |



# 获取日志收集器信息(旧)

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

获取日志收集器信息(旧)

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-04-11 20:07:53。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|-----------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：GetLogCollector               |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId | 是  | 否      | String | 集群ID                                     |
| Name      | 是  | 否      | String | 日志采集规则名字                                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称         | 类型                           | 描述                                         |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| LogCollector | <a href="#">LogCollector</a> | 日志采集规则                                     |
| RequestId    | String                       | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| UnknownParameter |    |



# 获取集群日志启用状态

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

获取集群日志启用状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-04-15 14:54:32。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|-----------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：GetLogCollectorStatus         |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId | 是  | 否      | String | 集群ID                                     |

## 3. 输出参数

| 参数名称                   | 类型     | 描述                                         |
|------------------------|--------|--------------------------------------------|
| Enabled                | Bool   | 是否开启了日志采集                                  |
| CurrentNumberScheduled | Int64  | 当前POD运行数量                                  |
| DesiredNumberScheduled | Int64  | 期望POD运行数量                                  |
| RequestId              | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |



| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| UnknownParameter |    |



# 查询日志收集列表

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

查询日志收集列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-04-07 20:34:07。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|-----------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ListLogCollector              |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId | 是  | 否      | String | 集群ID                                     |
| Limit     | 否  | 否      | Int64  | 最大输出条数，默认20                              |
| Offset    | 否  | 否      | Int64  | 偏移量,默认0                                  |
| Search    | 否  | 否      | String | 过滤条件,当前只支持按照单个条件“日志收集名称”进行过滤             |

## 3. 输出参数

| 参数名称             | 类型                           | 描述                                         |
|------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| TotalCount       | Int64                        | 日志收集总个数                                    |
| LogCollectorList | <a href="#">LogCollector</a> | 日志收集信息表                                    |
| RequestId        | String                       | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。



| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| UnknownParameter |    |



# 修改集群属性

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:46

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

修改集群属性

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-04-27 15:39:11。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|----------------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action         | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ModifyClusterAttribute        |
| Version        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region         | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId      | 是  | 否      | String | 集群ID                                     |
| ClusterName    | 否  | 否      | String | 集群名称                                     |
| ClusterDesc    | 否  | 否      | String | 集群描述                                     |
| ClusterRunTime | 否  | 否      | String | 集群运行时名称                                  |

## 3. 输出参数

| 参数名称        | 类型     | 描述                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| ProjectId   | Int64  | 集群所属项目                                     |
| ClusterName | String | 集群名称                                       |
| ClusterDesc | String | 集群描述                                       |
| RequestId   | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码



以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                  | 描述 |
|--------------------------------------|----|
| InternalServerError                  |    |
| InternalServerError.DbAffectedRows   |    |
| InternalServerError.DbRecordNotFound |    |
| InternalServerError.CamNoAuth        |    |
| InternalServerError.Db               |    |
| InvalidParameter.Param               |    |
| MissingParameter                     |    |
| ResourceUnavailable                  |    |
| InternalServerError.Param            |    |
| ResourceInUse                        |    |
| ResourceNotFound                     |    |



# 修改虚拟节点池

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:47

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

修改虚拟节点池

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-12-09 15:54:36。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型                             | 描述                                       |
|---------------|----|--------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String                         | 公共参数，本接口取值：ModifyClusterVirtualNodePool  |
| Version       | 是  | 否      | String                         | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region        | 是  | 否      | String                         | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId     | 是  | 否      | String                         | 集群ID                                     |
| Name          | 否  | 否      | String                         | 虚拟节点池名称                                  |
| Labels        | 否  | 否      | Array of <a href="#">Label</a> | 虚拟节点池的Labels                             |
| Taints        | 否  | 否      | Array of <a href="#">Taint</a> | 虚拟节点池的Taints                             |
| Unschedulable | 否  | 否      | Bool                           | 是否可调度                                    |
| NodePoolId    | 是  | 否      | String                         | 节点池id                                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。



| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| UnknownParameter |    |
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |



# 查询license cpu core是否超用

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:47

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

查询license cpu core是否超用，从而触发阻断操作

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-06-13 16:20:04。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|---------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：QueryOverage                  |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| Pass      | String | 取值true和false,表示license是否超用                 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalError.Param |    |
| MissingParameter    |    |
| InvalidParameter    |    |



# 更新日志收集规则(旧)

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:47

## 1. 接口描述

接口请求域名： tke.api3.cloud.sunhongs.com。

更新日志收集规则(旧)

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-04-14 17:30:05。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                                       |
|--------------|----|--------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Action       | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：UpdateLogCollector            |
| Version      | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region       | 是  | 否      | String                          | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| ClusterId    | 是  | 否      | String                          | 集群ID                                     |
| Name         | 是  | 否      | String                          | 日志规则名字                                   |
| Description  | 否  | 否      | String                          | 日志规则描述                                   |
| InputType    | 否  | 否      | String                          | 输入类型                                     |
| OutputType   | 否  | 否      | String                          | 输出类型                                     |
| InputOption  | 否  | 否      | <a href="#">LogInputOption</a>  | 输入选项                                     |
| OutputOption | 否  | 否      | <a href="#">LogOutputOption</a> | 输出选项                                     |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码



以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InternalError    |    |
| UnknownParameter |    |



# 上传Chart

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:47

## 1. 接口描述

接口请求域名：tke.api3.cloud.sunhongs.com。

上传Chart

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-04-20 16:46:31。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                       |
|---------------|----|--------|--------|------------------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：UploadHelmChart               |
| Version       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2018-05-25                    |
| Region        | 是  | 否      | String | 公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO) |
| CosPath       | 是  | 否      | String | cos文件地址                                  |
| NamespaceName | 是  | 否      | String | namespace 默认去UIN                         |
| RegistryId    | 是  | 否      | String | namespace 默认取APPID                       |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| InvalidParameter |    |
| InternalError    |    |



# 数据结构

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:47

## RouteTableConflict

路由表冲突对象

被如下接口引用：DescribeRouteTableConflicts

| 名称                  | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述       |
|---------------------|----|--------|--------|----------|
| RouteTableType      | 是  | 否      | String | 路由表类型。   |
| RouteTableCidrBlock | 是  | 是      | String | 路由表CIDR。 |
| RouteTableName      | 是  | 是      | String | 路由表名称。   |
| RouteTableId        | 是  | 是      | String | 路由表ID。   |

## EnhancedService

描述了实例的增强服务启用情况与其设置，如云安全，云监控等实例 Agent

被如下接口引用：AddExistedInstances、UpgradeClusterInstances

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型                                        | 描述                          |
|-----------------|----|--------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| SecurityService | 否  | 否      | <a href="#">RunSecurityServiceEnabled</a> | 开启云安全服务。若不指定该参数，则默认开启云安全服务。 |
| MonitorService  | 否  | 否      | <a href="#">RunMonitorServiceEnabled</a>  | 开启云安全服务。若不指定该参数，则默认开启云监控服务。 |

## UpgradeNodeResetParam

节点升级重装参数

被如下接口引用：UpgradeClusterInstances

| 名称                       | 必选 | 允许NULL | 类型                                       | 描述                                                   |
|--------------------------|----|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| InstanceAdvancedSettings | 否  | 否      | <a href="#">InstanceAdvancedSettings</a> | 实例额外需要设置参数信息                                         |
| EnhancedService          | 否  | 否      | <a href="#">EnhancedService</a>          | 增强服务。通过该参数可以指定是否开启云安全、云监控等服务。若不指定该参数，则默认开启云监控、云安全服务。 |
| LoginSettings            | 否  | 否      | <a href="#">LoginSettings</a>            | 节点登录信息（目前仅支持使用Password或者单个KeyIds）                    |



| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                           |
|------------------|----|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SecurityGroupIds | 否  | 否      | Array of String | 实例所属安全组。该参数可以通过调用 DescribeSecurityGroups 的返回值中的 sgId 字段来获取。若不指定该参数，则绑定默认安全组。（目前仅支持设置单个 sgId） |

## MachineCore

平台machine资源核数

被如下接口引用：CollectAllCore

| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|-------------------|----|--------|--------|------|
| ProductId         | 是  | 否      | String | 请求id |
| ProductIdDescribe | 否  | 是      | String | 产品描述 |
| UsageUnit         | 是  | 否      | String | 使用单元 |
| UsageValue        | 是  | 否      | String | 使用量  |

## Result

Result

被如下接口引用：DescribeHelmChartVersion

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|-------|----|--------|--------|-------|
| Chart | 否  | 是      | String | chart |
| Name  | 否  | 是      | String | 名称    |
| Score | 否  | 是      | Int64  | 分数    |

## Tag

标签绑定的资源类型，当前支持类型："cluster"

被如下接口引用：CreateCluster、CreateIndependentCluster、CreateTKECluster、DescribeClusters

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述  |
|-------|----|--------|--------|-----|
| Key   | 否  | 否      | String | 标签键 |
| Value | 否  | 否      | String | 标签值 |



## ZoneResource

可用区资源

被如下接口引用：

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述       |
|------------|----|--------|--------|----------|
| Zone       | 否  | 否      | String | 可用区      |
| TotalCount | 否  | 否      | Int64  | 可创建的规格总数 |

## HPAInfo

HPA信息

被如下接口引用：

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型                                    | 描述     |
|------------|----|--------|---------------------------------------|--------|
| MaxReplica | 是  | 是      | Int64                                 | 最大副本数  |
| MinReplica | 是  | 是      | Int64                                 | 最小副本数  |
| Metricss   | 是  | 是      | Array of <a href="#">ScaleMetrics</a> | 伸缩指标数组 |

## EdgeClusterInternalLB

边缘计算集群内网访问LB信息

被如下接口引用：

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述            |
|----------|----|--------|-----------------|---------------|
| Enabled  | 是  | 否      | Bool            | 是否开启内网访问LB    |
| SubnetId | 否  | 否      | Array of String | 内网访问LB关联的子网Id |

## EKSPodInfo

EKSPodInfo

被如下接口引用：

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|-----------|----|--------|--------|-------|
| EKSId     | 是  | 否      | String | EKSId |
| ClusterId | 是  | 否      | String | 集群ID  |



| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述            |
|-----------|----|--------|--------|---------------|
| Name      | 是  | 否      | String | pod名称         |
| Namespace | 是  | 否      | String | pod的namespace |
| Kind      | 是  | 否      | String | 工作负载类型        |
| KindName  | 是  | 否      | String | 工作负载名称        |
| Zone      | 是  | 否      | String | 可用区           |
| VpcId     | 是  | 否      | String | vpcId         |
| SubnetId  | 是  | 否      | String | 子网Id          |
| CPU       | 是  | 否      | Float  | cpu           |
| Memory    | 是  | 否      | Float  | 内存            |

## RouteInfo

集群路由对象

被如下接口引用：DescribeClusterRoutes

| 名称                   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述       |
|----------------------|----|--------|--------|----------|
| RouteTableName       | 是  | 否      | String | 路由表名称。   |
| DestinationCidrBlock | 是  | 否      | String | 目的端CIDR。 |
| GatewayIp            | 是  | 否      | String | 下一跳地址。   |

## ClusterAdvancedSettings

集群高级配置

被如下接口引用：CreateCluster、CreateIndependentCluster、CreateTKECluster

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                     |
|------------------|----|--------|--------|--------------------------------------------------------|
| IPVS             | 否  | 否      | Bool   | 是否启用IPVS                                               |
| AsEnabled        | 否  | 否      | Bool   | 是否启用集群节点自动扩缩容(创建集群流程不支持开启此功能)                          |
| ContainerRuntime | 否  | 否      | String | 集群使用的runtime类型，包括"docker"和"containerd"两种类型，默认为"docker" |



| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述                                                                                                                   |
|-------------------|----|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NodeNameType      | 否  | 否      | String                           | 集群中节点NodeName类型 ( 包括 hostname,lan-ip两种形式，默认为lan-ip。如果开启了hostname模式，创建节点时需要设置HostName参数，并且InstanceName需要和HostName一致 ) |
| ExtraArgs         | 否  | 否      | <a href="#">ClusterExtraArgs</a> | 集群自定义参数                                                                                                              |
| NetworkType       | 否  | 否      | String                           | 集群网络类型 ( 包括GR(全局路由)和VPC-CNI两种模式，默认为GR。                                                                               |
| IsNonStaticIpMode | 否  | 否      | Bool                             | 集群VPC-CNI模式是否为非固定IP，默认: FALSE 固定IP。                                                                                  |
| IsDualStack       | 否  | 否      | String                           | 集群是否支持双栈                                                                                                             |

## RunClusterInspectionResponseItem

触发集群巡检请求返回

被如下接口引用：RunClusterInspections

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                         |
|-----------|----|--------|--------|----------------------------|
| ClusterId | 是  | 否      | String | 集群实例id                     |
| Error     | 是  | 是      | String | 如果请求未能正常被处理，则Error中将包含错误信息 |

## EksCluster

弹性集群信息

被如下接口引用：

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述           |
|-----------------|----|--------|-----------------|--------------|
| ClusterId       | 是  | 否      | String          | 集群Id         |
| ClusterName     | 是  | 否      | String          | 集群名称         |
| VpcId           | 是  | 否      | String          | Vpc Id       |
| SubnetIds       | 是  | 否      | Array of String | 子网列表         |
| K8SVersion      | 是  | 否      | String          | k8s 版本号      |
| Status          | 否  | 否      | String          | 集群状态         |
| ClusterDesc     | 否  | 否      | String          | 集群描述信息       |
| CreatedTime     | 否  | 否      | String          | 集群创建时间       |
| ServiceSubnetId | 否  | 否      | String          | Service 子网Id |



## InstanceBaseSettings

节点的基础信息

被如下接口引用：

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型                             | 描述                                                       |
|----------------|----|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| InstanceId     | 是  | 否      | String                         | 节点InstanceId                                             |
| InstanceName   | 是  | 否      | String                         | 节点名称                                                     |
| Zone           | 是  | 否      | String                         | 节点所在Zone信息(string)                                       |
| WanIp          | 是  | 否      | String                         | 节点外网IP                                                   |
| LanIp          | 是  | 否      | Array of String                | 节点内网IP                                                   |
| Cpu            | 是  | 否      | Uint64                         | 节点CPU (单位：毫核)                                            |
| Mem            | 是  | 否      | String                         | 节点内存(单位：M)                                               |
| Gpu            | 是  | 否      | Uint64                         | 节点GPU信息                                                  |
| KernelVersion  | 是  | 否      | String                         | 节点内核版本                                                   |
| OsImage        | 是  | 否      | String                         | 节点操作系统镜像                                                 |
| IsNormal       | 是  | 否      | Uint64                         | 节点是否正常标识(0 异常 1 正常 2 创建中)                                |
| AbnormalReason | 是  | 否      | String                         | 异常原因                                                     |
| K8sVersion     | 是  | 否      | String                         | K8s版本                                                    |
| NodeRole       | 是  | 否      | String                         | 节点角色, MASTER, WORKER, ETCD, MASTER_ETCD, ALL, 默认为 WORKER |
| LabelValues    | 是  | 否      | Array of <a href="#">Label</a> | 节点Label标签列表                                              |
| Unschedulable  | 是  | 否      | Uint64                         | 是否不可以被调度 (0 表示可以被调度, 大于0 表示不可以被调度)                       |

## Label

k8s中标签，一般以数组的方式存在

被如下接口引用：AddExistedInstances、CreateCluster、CreateClusterAsGroup、CreateClusterInstances、CreateClusterVirtualNodePool、CreateIndependentCluster、CreateLogCollector、CreateTKECluster、DescribeClusterAsGroups、DescribeClusterInstances、DescribeClusterVirtualNodePools、GetLogCollector、ListLogCollector、ModifyClusterVirtualNodePool、UpdateClusterInstances、UpdateLogCollector、UpgradeClusterInstances

| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|



| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述          |
|-------|----|--------|--------|-------------|
| Name  | 是  | 否      | String | map表中的Name  |
| Value | 是  | 否      | String | map表中的Value |

## DescribeLogSwitchInfo

DescribeLogSwitchInfo

被如下接口引用：DescribeLogSwitches

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|----------|----|--------|--------|--------|
| Enable   | 是  | 是      | Bool   | 是否开启   |
| LogsetId | 是  | 是      | String | 日志集ID  |
| TopicId  | 是  | 是      | String | 日志主题ID |

## InstanceUpgradeProgressItem

某个节点的升级进度

被如下接口引用：GetUpgradeInstanceProgress

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型                                            | 描述                                                                                       |
|-------------|----|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| InstanceID  | 是  | 否      | String                                        | 节点instanceID                                                                             |
| LifeState   | 是  | 否      | String                                        | 任务生命周期process 运行中paused 已停止<br>pauing 正在停止done 已完成timeout 已超时<br>aborted 已取消pending 还未开始 |
| StartAt     | 是  | 是      | String                                        | 升级开始时间                                                                                   |
| EndAt       | 是  | 是      | String                                        | 升级结束时间                                                                                   |
| CheckResult | 是  | 否      | <a href="#">InstanceUpgradePreCheckResult</a> | 升级前检查结果                                                                                  |
| Detail      | 是  | 否      | Array of <a href="#">TaskStepInfo</a>         | 升级步骤详情                                                                                   |

## TKEEdgeNodeResources

边缘集群节点资源详情

被如下接口引用：

| 名称  | 必选 | 允许NULL | 类型    | 描述      |
|-----|----|--------|-------|---------|
| CPU | 是  | 是      | Float | 节点cpu配置 |



| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型    | 描述         |
|--------|----|--------|-------|------------|
| Memory | 是  | 是      | Float | 节点memory配置 |

## CcnInstance

云联网实例

被如下接口引用：DescribeCcnInstances

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                |
|----------------|----|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CcnId          | 是  | 是      | String          | 云联网实例ID                                                                                                                                           |
| InstanceType   | 是  | 是      | String          | 关联实例类型：VPC：私有网络DIRECTCONNECT：专线网关BMVPC：黑石私有网络                                                                                                     |
| InstanceId     | 是  | 是      | String          | 关联实例ID                                                                                                                                            |
| InstanceRegion | 是  | 是      | String          | 关联实例所属大区，例如：ap-guangzhou                                                                                                                          |
| InstanceUin    | 是  | 是      | String          | 关联实例所属UIN（根账号                                                                                                                                     |
| Cidrs          | 是  | 是      | Array of String | 关联实例CIDR                                                                                                                                          |
| State          | 是  | 是      | String          | 关联实例状态：PENDING：申请中ACTIVE：已连接EXPIRED：已过期REJECTED：已拒绝DELETED：已删除FAILED：失败的（2小时后将异步强制解关联）ATTACHING：关联中DETACHING：解关联中DETACHFAILED：解关联失败（2小时后将异步强制解关联） |
| CcnUin         | 是  | 是      | String          | 云联网所属UIN（根账号）                                                                                                                                     |

## ExistedInstancesPara

已存在实例的重装参数

被如下接口引用：CreateCluster

| 名称                       | 必选 | 允许NULL | 类型                                       | 描述                                                   |
|--------------------------|----|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| InstanceIds              | 是  | 否      | Array of String                          | 集群ID                                                 |
| InstanceAdvancedSettings | 否  | 否      | <a href="#">InstanceAdvancedSettings</a> | 实例额外需要设置参数信息                                         |
| EnhancedService          | 否  | 否      | String                                   | 增强服务。通过该参数可以指定是否开启云安全、云监控等服务。若不指定该参数，则默认开启云监控、云安全服务。 |
| LoginSettings            | 否  | 否      | String                                   | 节点登录信息（目前仅支持使用Password或者单个KeyIds）                    |



| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                          |
|------------------|----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SecurityGroupIds | 否  | 否      | Array of String | 实例所属安全组。该参数可以通过调用 DescribeSecurityGroups 的返回值中的 sgId 字段来获取。若不指定该参数，则绑定默认安全组。                                |
| HostName         | 否  | 否      | String          | 重装系统时，可以指定修改实例的 HostName(集群为 HostName 模式时，此参数必传，规则名称除不支持大写字符外与 <a href="#">RunInstances</a> 接口 HostName 一致) |

## InstanceUpgradeClusterStatus

节点升级过程中集群当前状态

被如下接口引用：GetUpgradeInstanceProgress

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型    | 描述             |
|-------------|----|--------|-------|----------------|
| PodTotal    | 是  | 否      | Int64 | pod总数          |
| NotReadyPod | 是  | 否      | Int64 | NotReady pod总数 |

## K8SVersions

K8SVersions

被如下接口引用：

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|---------|----|--------|--------|------|
| Name    | 是  | 否      | String | 组件名  |
| Version | 是  | 否      | String | 组件版本 |
| Status  | 是  | 是      | String | 状态   |
| Remark  | 是  | 是      | String | 描述   |

## Evaluator

告警指标判断逻辑结构体

被如下接口引用：AddAlarmPolicy、DescribeAlarmPolicies、ModifyAlarmPolicy

| 名称   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                 |
|------|----|--------|--------|--------------------|
| Type | 是  | 否      | String | 告警判断类型，目前支持gt和lt两种 |



| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型    | 描述      |
|-------|----|--------|-------|---------|
| Value | 是  | 否      | Float | 告警设置的阈值 |

## LogSet

日志集

被如下接口引用：DescribeCisLogSets

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述    |
|------------|----|--------|-----------------|-------|
| LogSetId   | 是  | 否      | String          | 日志集ID |
| LogSetName | 是  | 否      | Array of String | 日志集名称 |
| Period     | 是  | 否      | Int64           | 周期    |
| CreateTime | 是  | 否      | String          | 创建时间  |

## Chart

chart列表

被如下接口引用：DescribeHelmChartDetail

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型                            | 描述        |
|-----------|----|--------|-------------------------------|-----------|
| Files     | 否  | 是      | Array of <a href="#">File</a> | 文件列表      |
| Lock      | 否  | 是      | String                        | Lock      |
| Metadata  | 否  | 是      | <a href="#">Metadata</a>      | metadata  |
| Schema    | 否  | 是      | String                        | Schema    |
| Templates | 否  | 是      | Array of <a href="#">File</a> | Templates |
| Values    | 否  | 是      | String                        | Values    |

## ClusterPublicLB

弹性容器集群公网访问负载均衡信息

被如下接口引用：

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述            |
|----------------|----|--------|-----------------|---------------|
| Enabled        | 是  | 否      | Bool            | 是否开启公网访问LB    |
| AllowFromCidrs | 否  | 否      | Array of String | 允许访问的来源CIDR列表 |



## fileEntry

chart返回值

被如下接口引用：DescribeHelmChartDetail

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型                                 | 描述        |
|----------|----|--------|------------------------------------|-----------|
| Name     | 是  | 是      | String                             | 名称        |
| Value    | 否  | 是      | String                             | chart值    |
| ID       | 否  | 是      | Int64                              | id        |
| Children | 否  | 是      | Array of <a href="#">FileEntry</a> | fileEntry |

## CommonNames

用于返回入参列表中请求对应的子用户的CommonName

被如下接口引用：DescribeClusterCommonNames

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述           |
|---------------|----|--------|--------|--------------|
| CN            | 是  | 否      | String | 对应commonName |
| SubaccountUin | 是  | 否      | String | 子账户id        |

## ResourceStatusItem

资源状态

被如下接口引用：DescribeClustersResourceStatus

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型                                      | 描述   |
|----------------|----|--------|-----------------------------------------|------|
| Dimension      | 是  | 否      | String                                  | 维度   |
| TotalNum       | 是  | 否      | Uint64                                  | 总数   |
| AbnormalNum    | 是  | 否      | Uint64                                  | 异常数  |
| AbnormalDetail | 是  | 否      | Array of <a href="#">AbnormalDetail</a> | 异常详情 |

## CcnRoute

用于查询/添加/删除集群cidr到云联网

被如下接口引用：AddClusterCIDRToCcn、AddClusterCIDRToVbc、DeleteClusterCIDRFromCcn、DeleteClusterCIDRFromVbc、DescribeCcnRoutes、GetVbcInstance、GetVbcRoute



| 名称                   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                   |
|----------------------|----|--------|--------|--------------------------------------|
| RouteId              | 是  | 是      | String | 路由策略ID                               |
| DestinationCidrBlock | 是  | 是      | String | 目的端                                  |
| InstanceType         | 是  | 是      | String | 下一跳类型（关联实例类型），所有类型：VPC、DIRECTCONNECT |
| InstanceId           | 是  | 是      | String | 下一跳（关联实例）                            |
| InstanceRegion       | 是  | 是      | String | 下一跳所属地域（关联实例所属地域）                    |
| InstanceUin          | 是  | 是      | String | 关联实例所属UIN（根账号）                       |

## ClusterAsGroupAttribute

集群伸缩组属性

被如下接口引用：ModifyClusterAsGroupAttribute

| 名称                      | 必选 | 允许NULL | 类型                                    | 描述                      |
|-------------------------|----|--------|---------------------------------------|-------------------------|
| AutoScalingGroupId      | 是  | 否      | String                                | 伸缩组ID                   |
| AutoScalingGroupEnabled | 否  | 否      | Bool                                  | 是否开启，伸缩组启用停用时需要         |
| AutoScalingGroupRange   | 否  | 否      | <a href="#">AutoScalingGroupRange</a> | 伸缩组最大最小实例数，调整伸缩组配置的时候需要 |

## Cluster

集群信息结构体

被如下接口引用：DescribeClusters

| 名称                     | 必选 | 允许NULL | 类型                                     | 描述                                                                            |
|------------------------|----|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ClusterId              | 是  | 否      | String                                 | 集群ID                                                                          |
| ClusterName            | 是  | 否      | String                                 | 集群名称                                                                          |
| ClusterDescription     | 是  | 否      | String                                 | 集群描述                                                                          |
| ClusterVersion         | 是  | 否      | String                                 | 集群版本（默认值为1.10.5）                                                              |
| ClusterOs              | 是  | 否      | String                                 | 集群系统。centos7.2x86_64 或者 ubuntu16.04.1 LTSx86_64，默认取值为 ubuntu16.04.1 LTSx86_64 |
| ClusterType            | 是  | 否      | String                                 | 集群类型，托管集群：MANAGED_CLUSTER，独立集群：INDEPENDENT_CLUSTER。                           |
| ClusterNetworkSettings | 是  | 否      | <a href="#">ClusterNetworkSettings</a> | 集群网络相关参数                                                                      |



| 名称                   | 必选 | 允许NULL | 类型                                        | 描述                                                                       |
|----------------------|----|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ClusterNodeNum       | 是  | 否      | Uint64                                    | 集群当前node数量                                                               |
| ProjectId            | 是  | 否      | Uint64                                    | 集群所属的项目ID                                                                |
| TagSpecification     | 是  | 是      | Array of <a href="#">TagSpecification</a> | 标签描述列表。                                                                  |
| ClusterStatus        | 是  | 否      | String                                    | 集群状态 (Running 运行中 Creating 创建中 Abnormal 异常 )                             |
| Property             | 是  | 是      | String                                    | 集群属性(包括集群不同属性的MAP，属性字段包括NodeNameType (lan-ip模式和hostname 模式，默认无lan-ip模式)) |
| ClusterMasterNodeNum | 是  | 否      | Uint64                                    | 集群当前master数量                                                             |
| ImageId              | 是  | 是      | String                                    | 集群使用镜像id                                                                 |
| OsCustomizeType      | 是  | 是      | String                                    | OsCustomizeType                                                          |
| ContainerRuntime     | 是  | 是      | String                                    | 集群运行环境docker或container                                                   |
| CreatedTime          | 是  | 是      | String                                    | 创建时间                                                                     |
| ClusterArch          | 是  | 是      | String                                    | 创建的集群架构,取值: X86/ARM                                                      |
| DirectAccess         | 否  | 是      | String                                    | pod直通模式                                                                  |
| ClusterOsAlias       | 否  | 是      | String                                    | 集群操作系统名称                                                                 |
| IsDualStack          | 否  | 是      | String                                    | 是否为双栈集群                                                                  |
| Ipv6ServiceCidr      | 否  | 是      | String                                    | Ipv6 Service Cidr                                                        |

## ClusterInspectionOverview

集群巡检一次检测的概览

被如下接口引用：DescribeClusterInspectionOverviews、DescribeClusterInspections

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型                                  | 描述                  |
|-----------|----|--------|-------------------------------------|---------------------|
| Id        | 是  | 否      | String                              | 本次检查的id，用于与其他检测结果区分 |
| StartTime | 是  | 否      | String                              | 检查的时间               |
| Error     | 是  | 是      | String                              | 如果检查异常终止，则该字段包含错误信息 |
| Statistic | 是  | 是      | <a href="#">InspectionStatistic</a> | 统计信息                |

## LogInputOption



日志输入描述

被如下接口引用：CreateLogCollector、GetLogCollector、ListLogCollector、UpdateLogCollector

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型                   | 描述            |
|---------------|----|--------|----------------------|---------------|
| Path          | 否  | 否      | String               | 路径            |
| Labels        | 否  | 否      | Label                | 标签 类型为map 键值对 |
| AllNamespaces | 否  | 否      | Bool                 | 是否是全部命名空间     |
| Namespaces    | 否  | 否      | LogInputOptNamespace | 命名空间          |

## DeletePolicyInfo

删除策略结构体

被如下接口引用：

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述            |
|-----------------|----|--------|-----------------|---------------|
| Id              | 是  | 否      | Uint64          | 策略ID          |
| TopicId         | 是  | 否      | String          | AMP系统主题ID     |
| AlarmPolicyType | 是  | 否      | String          | 策略类型          |
| ArgusPolicyIds  | 是  | 否      | Array of Uint64 | ARGUS系统策略ID列表 |

## ClusterInstancesVersion

集群中worker节点不同版本节点数统计信息

被如下接口引用：DescribeInstancesVersion

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                                   | 描述        |
|------------------|----|--------|--------------------------------------|-----------|
| ClusterId        | 是  | 否      | String                               | 集群ID      |
| ClusterVersion   | 是  | 否      | String                               | 集群版本      |
| InstanceVersions | 是  | 否      | Array of ClusterInstancesVersionItem | 节点版本统计信息  |
| Error            | 是  | 是      | String                               | 出错信息      |
| UpgradeAble      | 是  | 是      | Bool                                 | 是否存在可升级节点 |

## SecretVolume

SecretVolume



被如下接口引用：

| 名称   | 必选 | 允许NULL | 类型                                    | 描述     |
|------|----|--------|---------------------------------------|--------|
| Data | 否  | 是      | Array of <a href="#">KeyValueData</a> | secret |
| Type | 否  | 是      | String                                | type   |

## ClusterStatus

集群状态信息

被如下接口引用：DescribeClusterStatus

| 名称                    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                  |
|-----------------------|----|--------|--------|-------------------------------------|
| ClusterId             | 是  | 否      | String | 集群Id                                |
| ClusterState          | 是  | 否      | String | 集群状态                                |
| ClusterInstanceState  | 是  | 否      | String | 集群下机器实例的状态                          |
| ClusterBMonitor       | 是  | 否      | Bool   | 集群是否开启监控                            |
| ClusterInitNodeNum    | 是  | 否      | Int64  | 集群创建中的节点数，-1表示获取节点状态超时，-2表示获取节点状态失败 |
| ClusterRunningNodeNum | 是  | 否      | Int64  | 集群运行中的节点数，-1表示获取节点状态超时，-2表示获取节点状态失败 |
| ClusterFailedNodeNum  | 是  | 否      | Int64  | 集群异常的节点数，-1表示获取节点状态超时，-2表示获取节点状态失败  |
| ClusterClosedNodeNum  | 是  | 是      | Int64  | 集群已关机的节点数，-1表示获取节点状态超时，-2表示获取节点状态失败 |
| ClusterClosingNodeNum | 是  | 是      | Int64  | 集群关机中的节点数，-1表示获取节点状态超时，-2表示获取节点状态失败 |

## Filter

过滤器

被如下接口引用：CheckInstancesUpgradeAble、DescribeClusterInstances、DescribeClusters、DescribeExistedInstances

| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                  |
|--------|----|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Name   | 是  | 否      | String          | 属性名称, 若存在多个Filter时，Filter间的关系为逻辑与（AND）关系。当前只支持按照单个条件ClusterName进行过滤 |
| Values | 是  | 否      | Array of String | 属性值, 若同一个Filter存在多个Values，同一Filter下Values间的关系为逻辑或（OR）关系。            |



## ClusterAsGroup

集群关联的伸缩组信息

被如下接口引用：DescribeClusterAsGroups

| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型                             | 描述                                                                                                                                  |
|--------------------|----|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AutoScalingGroupId | 是  | 否      | String                         | 伸缩组ID                                                                                                                               |
| Status             | 是  | 否      | String                         | 伸缩组状态(开启 enabled 开启中 enabling 关闭 disabled 关闭中 disabling 更新中 updating 删除中 deleting 开启缩容中 scaleDownEnabling 关闭缩容中 scaleDownDisabling) |
| IsUnschedulable    | 是  | 是      | Bool                           | 节点是否设置成不可调度                                                                                                                         |
| Labels             | 是  | 是      | Array of <a href="#">Label</a> | 伸缩组的label列表                                                                                                                         |
| CreateTime         | 是  | 是      | Datetime                       | 创建时间                                                                                                                                |

## TencentCbsVolume

TencentCbsVolume

被如下接口引用：

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|----------|----|--------|--------|--------|
| DiskId   | 否  | 否      | String | cbs id |
| FsType   | 否  | 否      | String | fs类型   |
| ReadOnly | 否  | 否      | Bool   | 是否只读   |

## TagSpecification

标签描述列表。通过指定该参数可以同时绑定标签到相应的资源实例，当前仅支持绑定标签到云主机实例。

被如下接口引用：CreateCluster、CreateIndependentCluster、CreateTKECluster、DescribeClusters

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型                           | 描述                         |
|--------------|----|--------|------------------------------|----------------------------|
| ResourceType | 否  | 是      | String                       | 标签绑定的资源类型，当前支持类型："cluster" |
| Tags         | 否  | 是      | Array of <a href="#">Tag</a> | 标签对列表                      |

## ExistedInstancesForNode

不同角色的已存在节点配置参数



被如下接口引用：CreateCluster

| 名称                               | 必选 | 允许NULL | 类型                       | 描述                                                                                                                           |
|----------------------------------|----|--------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NodeRole                         | 是  | 否      | String                   | 节点角色，取值:MASTER_ETCD, WORKER。MASTER_ETCD只有在创建 INDEPENDENT_CLUSTER 独立集群时需要指定。MASTER_ETCD 节点数量为3~7，建议为奇数。MASTER_ETCD最小配置为 4C8G。 |
| ExistedInstancesPara             | 是  | 否      | ExistedInstancesPara     | 已存在实例的重装参数                                                                                                                   |
| InstanceAdvancedSettingsOverride | 否  | 否      | InstanceAdvancedSettings | 节点高级设置，会覆盖集群级别设置的 InstanceAdvancedSettings（当前只对节点自定义参数ExtraArgs 生效）                                                          |

## NodePool

节点池

被如下接口引用：

| 名称                    | 必选 | 允许NULL | 类型             | 描述                    |
|-----------------------|----|--------|----------------|-----------------------|
| NodePoolId            | 是  | 否      | String         | NodePoolId            |
| Name                  | 是  | 否      | String         | Name                  |
| ClusterInstanceId     | 是  | 否      | String         | ClusterInstanceId     |
| LifeState             | 是  | 否      | String         | LifeState             |
| LaunchConfigurationId | 是  | 否      | String         | LaunchConfigurationId |
| AutoscalingGroupId    | 是  | 否      | String         | AutoscalingGroupId    |
| Labels                | 是  | 否      | Array of Label | Labels                |
| Taints                | 是  | 否      | Array of Taint | Taints                |

## NotReadyPodsItem

集群某个命名空间下NotReady的Pod集合

被如下接口引用：DescribeClusterHealthyStatus

| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|



| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述     |
|-----------|----|--------|-----------------|--------|
| Namespace | 是  | 否      | String          | 命名空间名称 |
| Pods      | 是  | 是      | Array of String | pod列表  |

## SimplePodInfo

驱逐节点返回值

被如下接口引用：DrainClusterNode、DrainClusterVirtualNode

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述        |
|-----------|----|--------|--------|-----------|
| Name      | 是  | 否      | String | pod名称     |
| Namespace | 是  | 否      | String | pod所属命名空间 |
| NodeIp    | 是  | 否      | String | 所属节点IP    |

## ClusterAsGroupOption

集群弹性伸缩配置

被如下接口引用：DescribeClusterAsGroupOption、ModifyClusterAsGroupOptionAttribute

| 名称                            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                            |
|-------------------------------|----|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| IsScaleDownEnabled            | 是  | 否      | Bool   | 是否开启缩容                                                                        |
| Expander                      | 是  | 否      | String | 多伸缩组情况下扩容选择算法(random 随机选择, most-pods 最多类型的Pod least-waste 最少的资源浪费, 默认为random) |
| MaxEmptyBulkDelete            | 否  | 是      | Int64  | 最大并发缩容数                                                                       |
| ScaleDownDelay                | 否  | 是      | Int64  | 集群扩容后多少分钟开始判断缩容 (默认为10分钟)                                                     |
| ScaleDownUnneededTime         | 否  | 是      | Int64  | 节点连续空闲多少分钟后被缩容 (默认为 10分钟)                                                     |
| ScaleDownUtilizationThreshold | 否  | 是      | Int64  | 节点资源使用量低于多少(百分比)时认为空闲(默认: 50(百分比))                                            |
| SkipNodesWithLocalStorage     | 否  | 是      | Bool   | 含有本地存储Pod的节点是否不缩容(默认：FALSE)                                                   |
| SkipNodesWithSystemPods       | 否  | 是      | Bool   | 含有kube-system namespace下非DaemonSet管理的Pod的节点是否不缩容 (默认：FALSE)                   |
| IgnoreDaemonSetsUtilization   | 否  | 是      | Bool   | 计算资源使用量时是否默认忽略DaemonSet的实例(默认值: False, 不忽略)                                   |
| MaxTotalUnreadyPercentage     | 否  | 是      | Int64  | unready节点最大占比                                                                 |



| 名称                          | 必选 | 允许NULL | 类型    | 描述            |
|-----------------------------|----|--------|-------|---------------|
| OkTotalUnreadyCount         | 否  | 是      | Int64 | unready节点累计数量 |
| ScaleDownUnreadyTime        | 否  | 是      | Int64 | unready节点缩容时间 |
| UnregisteredNodeRemovalTime | 否  | 是      | Int64 | 未注册成功节点移除耗时   |

## ClusterCommon

集群中基础信息

被如下接口引用：

| 名称                      | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述            |
|-------------------------|----|--------|-----------------|---------------|
| ClusterId               | 是  | 否      | String          | 集群ID          |
| ClusterName             | 是  | 否      | String          | 集群名称          |
| Description             | 是  | 否      | String          | 集群描述          |
| Status                  | 是  | 否      | String          | 集群状态          |
| ClusterCIDR             | 是  | 否      | String          | 集群CIDR        |
| CreatedAt               | 是  | 否      | String          | 集群创建时间        |
| NodeNum                 | 是  | 否      | Int64           | 集群中节点数        |
| MasterNum               | 是  | 否      | Int64           | 集群中master节点数量 |
| Os                      | 是  | 否      | Array of String | 操作系统名称        |
| K8sVersion              | 是  | 否      | String          | K8S集群版本       |
| ClusterExternalEndpoint | 是  | 否      | String          | 集群访问地址        |
| MaxNodePodNum           | 是  | 否      | Int64           | 集群最大支持的Pod数量  |
| MaxClusterServiceNum    | 是  | 否      | Int64           | 集群最大支持的服务数量   |
| IPVS                    | 是  | 否      | Int64           | ipvs          |
| ClusterType             | 是  | 否      | String          | 集群类型          |

## CertificateInfo

客户证书信息

被如下接口引用：ListClusterCertificates

| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|



| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型           | 描述            |
|-------------------|----|--------|--------------|---------------|
| Kubeconfig        | 是  | 否      | String       | kubeconfig信息  |
| CertificateStatus | 是  | 否      | String       | 证书状态          |
| ClientCertificate | 是  | 否      | String       | 证书certificate |
| ClientKey         | 是  | 否      | String       | 证书key         |
| NickName          | 是  | 否      | String       | 对应用户的昵称       |
| SubAccountUin     | 是  | 否      | String       | 用户的uin        |
| ExpirationTime    | 是  | 否      | Datetime_iso | 证书过期时间        |

## Node

虚拟节点

被如下接口引用：DescribeClusterVirtualNode

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述     |
|-------------|----|--------|----------|--------|
| Name        | 否  | 否      | String   | 虚拟节点名  |
| NodePoolId  | 否  | 否      | String   | 节点池id  |
| SubnetId    | 否  | 否      | String   | 节点子网id |
| Phase       | 否  | 否      | String   | 节点状态   |
| CreatedTime | 否  | 否      | Datetime | 创建时间   |

## EnvironmentVariable

EnvironmentVariable

被如下接口引用：

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述  |
|-------|----|--------|--------|-----|
| Name  | 否  | 否      | String | key |
| Value | 否  | 否      | String | val |

## ContainerEnvs

ContainerEnvs

被如下接口引用：



| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型                                           | 描述              |
|---------------|----|--------|----------------------------------------------|-----------------|
| Name          | 否  | 否      | String                                       | 名称              |
| InitContainer | 否  | 否      | Bool                                         | 是否initContainer |
| Envs          | 否  | 否      | Array of <a href="#">EnvironmentVariable</a> | 环境变量            |

## ContainerStatus

容器状态描述信息

被如下接口引用：DescribeClusterPods

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述         |
|-------------|----|--------|--------|------------|
| Name        | 是  | 否      | String | 容器名称       |
| ContainerId | 是  | 否      | String | 容器ID       |
| Status      | 是  | 否      | String | 容器状态       |
| Reason      | 是  | 否      | String | 容器处于该状态的原因 |
| Image       | 是  | 否      | String | 容器镜像ID     |

## ClusterExtraArgs

集群master自定义参数

被如下接口引用：CreateCluster、CreateIndependentCluster、CreateTKECluster、DescribeClusterExtraArgs、UpdateClusterVersion

| 名称                    | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                           |
|-----------------------|----|--------|-----------------|------------------------------|
| KubeAPIServer         | 否  | 是      | Array of String | kube-apiserver自定义参数          |
| KubeControllerManager | 否  | 是      | Array of String | kube-controller-manager自定义参数 |
| KubeScheduler         | 否  | 是      | Array of String | kube-scheduler自定义参数          |

## RegionInstance

地域属性信息

被如下接口引用：DescribeRegions

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|------------|----|--------|--------|------|
| RegionName | 是  | 是      | String | 地域名称 |



| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                      |
|--------------|----|--------|--------|-------------------------|
| RegionId     | 是  | 是      | Int64  | 地域ID                    |
| Status       | 是  | 是      | String | 地域状态                    |
| FeatureGates | 是  | 是      | String | 地域特性开关(按照JSON的形式返回所有属性) |
| Alias        | 是  | 是      | String | 地域简称                    |
| Remark       | 是  | 是      | String | 地域白名单                   |

## PayLoad

configmap 数据键值对

被如下接口引用：

| 名称   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                               |
|------|----|--------|--------|----------------------------------|
| Data | 是  | 否      | String | configmap base64 encoded data    |
| Key  | 是  | 否      | String | configmap file user visible path |

## InstanceExtraArgs

节点自定义参数

被如下接口引用：AddExistedInstances、CreateCluster、CreateClusterAsGroup、CreateClusterInstances、CreateIndependentCluster、CreateTKECluster、DescribeClusterInstances、UpdateClusterInstances、UpgradeClusterInstances

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述           |
|---------|----|--------|-----------------|--------------|
| Kubelet | 否  | 是      | Array of String | kubelet自定义参数 |

## ServiceAccountVolume

ServiceAccountVolume

被如下接口引用：

| 名称   | 必选 | 允许NULL | 类型                                    | 描述   |
|------|----|--------|---------------------------------------|------|
| Data | 否  | 否      | Array of <a href="#">KeyValueData</a> | data |

## LogCollector

日志收集信息



被如下接口引用：GetLogCollector、ListLogCollector

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述     |
|--------------|----|--------|---------------------------------|--------|
| Name         | 否  | 否      | String                          | 日志收集名称 |
| Description  | 否  | 否      | String                          | 日志收集描述 |
| ClusterId    | 否  | 否      | String                          | 集群ID   |
| ClusterName  | 否  | 否      | String                          | 集群名称   |
| CreatedAt    | 否  | 否      | String                          | 创建时间   |
| InputType    | 否  | 否      | String                          | 输入类型   |
| OutputType   | 否  | 否      | String                          | 输出类型   |
| InputOption  | 否  | 是      | <a href="#">LogInputOption</a>  | 输入选项   |
| OutputOption | 否  | 是      | <a href="#">LogOutputOption</a> | 输出选项   |

## ImageAttributeSet

unImgId到deviceImageId的映射的数组

被如下接口引用：

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|--------------|----|--------|--------|--------|
| ImageId      | 是  | 否      | String | 镜像id   |
| InnerImageId | 是  | 否      | Uint64 | 内部镜像id |

## AvailableExtraArgs

集群可用的自定义参数

被如下接口引用：DescribeClusterAvailableExtraArgs

| 名称                    | 必选 | 允许NULL | 类型                            | 描述                              |
|-----------------------|----|--------|-------------------------------|---------------------------------|
| KubeAPIServer         | 是  | 是      | Array of <a href="#">Flag</a> | kube-apiserver可用的自定义参数          |
| KubeControllerManager | 是  | 是      | Array of <a href="#">Flag</a> | kube-controller-manager可用的自定义参数 |
| KubeScheduler         | 是  | 是      | Array of <a href="#">Flag</a> | kube-scheduler可用的自定义参数          |
| Kubelet               | 是  | 是      | Array of <a href="#">Flag</a> | kubelet可用的自定义参数                 |

## Instance



集群的实例信息

被如下接口引用：DescribeClusterInstances

| 名称                       | 必选 | 允许NULL | 类型                                       | 描述                                                     |
|--------------------------|----|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| InstanceId               | 是  | 否      | String                                   | 实例ID                                                   |
| InstanceRole             | 是  | 否      | String                                   | 节点角色, MASTER, WORKER, ETCD, MASTER_ETCD,ALL, 默认为WORKER |
| FailedReason             | 是  | 否      | String                                   | 实例异常(或者处于初始化中)的原因                                      |
| InstanceState            | 是  | 否      | String                                   | 实例的状态（ running 运行中，initializing 初始化中，failed 异常）        |
| DrainStatus              | 是  | 是      | String                                   | 实例是否封锁状态                                               |
| InstanceAdvancedSettings | 是  | 是      | <a href="#">InstanceAdvancedSettings</a> | 节点配置                                                   |
| CreatedTime              | 是  | 否      | String                                   | 添加时间                                                   |

## Flag

参数描述

被如下接口引用：DescribeClusterAvailableExtraArgs

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                                    |
|------------|----|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name       | 是  | 否      | String | 参数名                                                                                                                   |
| Type       | 是  | 否      | String | 参数类型                                                                                                                  |
| Usage      | 是  | 否      | String | 参数描述                                                                                                                  |
| Default    | 是  | 否      | String | 参数默认值                                                                                                                 |
| Constraint | 是  | 否      | String | 参数可选范围（目前包含range和in两种，"[]"代表range，如"[1, 5]"表示参数必须 >=1且 <=5, "()"代表in，如 "('aa', 'bb')"表示参数只能为字符串'aa'或者'bb'，该参数为空表示不校验） |

## Step

执行步骤信息

被如下接口引用：DescribeClusterCreateProgress

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述       |
|---------------|----|--------|--------|----------|
| Type          | 是  | 否      | String | 名称       |
| LastProbeTime | 是  | 否      | String | 最后一次执行时间 |



| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|---------|----|--------|--------|------|
| Status  | 是  | 否      | String | 当前状态 |
| Message | 是  | 否      | String | 执行信息 |

## KeyValueData

KeyValueData

被如下接口引用：

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|-------|----|--------|--------|-------|
| Key   | 是  | 否      | String | key   |
| Value | 是  | 否      | String | value |

## TaskStepInfo

任务步骤信息

被如下接口引用：DescribeUpgradeClusterProgress、GetUpgradeClusterProgress、GetUpgradeInstanceProgress

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                         |
|------------|----|--------|--------|------------------------------------------------------------|
| Step       | 是  | 是      | String | 步骤名称                                                       |
| LifeState  | 是  | 否      | String | 生命周期pending：步骤未开始running: 步骤执行中success: 步骤成功完成failed: 步骤失败 |
| StartAt    | 是  | 是      | String | 步骤开始时间                                                     |
| EndAt      | 是  | 是      | String | 步骤结束时间                                                     |
| FailedMsg  | 是  | 是      | String | 若步骤生命周期为failed,则此字段显示错误信息                                  |
| InstanceID | 否  | 否      | String | 实例ID(仅节点升级使用)                                              |

## ResourceStatus

资源状态

被如下接口引用：DescribeClustersResourceStatus

| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型                                          | 描述    |
|-------------------|----|--------|---------------------------------------------|-------|
| ClusterInstanceId | 是  | 否      | String                                      | 集群ID  |
| Status            | 是  | 否      | Array of <a href="#">ResourceStatusItem</a> | 各资源状态 |



## ChargeInfo

Pod计费信息

被如下接口引用：

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述        |
|-----------|----|--------|--------|-----------|
| Charge    | 否  | 否      | Bool   | pod是否计费   |
| StartTime | 否  | 否      | String | pod计费开始时间 |
| Uid       | 否  | 否      | String | Pod的Uid   |

## Volume

Volume

被如下接口引用：

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                                          | 描述                        |
|------------------|----|--------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Name             | 否  | 否      | String                                      | 名称                        |
| Pvc              | 否  | 否      | <a href="#">PersistentVolumeClaimVolume</a> | pvc volume信息              |
| TencentCbs       | 否  | 否      | <a href="#">TencentCbsVolume</a>            | cbs 信息                    |
| Secret           | 否  | 否      | <a href="#">SecretVolume</a>                | secret                    |
| ConfigMapPayload | 否  | 否      | Array of <a href="#">PayLoad</a>            | Config Map Volume payload |

## AlarmPolicyFilter

告警策略过滤

被如下接口引用：DescribeAlarmPolicies

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|-----------------|----|--------|--------|--------|
| AlarmPolicyName | 是  | 否      | String | 告警策略名称 |

## InspectionStatistic

InspectionStatistic

被如下接口引用：DescribeClusterInspectionOverviews、DescribeClusterInspections

| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|



| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述          |
|-------------|----|--------|--------|-------------|
| GoodItem    | 是  | 否      | Uint64 | GoodItem    |
| WarnItem    | 是  | 否      | Uint64 | WarnItem    |
| RiskItem    | 是  | 否      | Uint64 | RiskItem    |
| SeriousItem | 是  | 否      | Uint64 | SeriousItem |
| FailedItem  | 是  | 否      | Uint64 | FailedItem  |

## LogOutputOption

日志收集输出选项

被如下接口引用：CreateLogCollector、GetLogCollector、ListLogCollector、UpdateLogCollector

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述       |
|------------|----|--------|--------|----------|
| InstanceId | 否  | 是      | String | 实例id     |
| TopicId    | 否  | 是      | String | topicID  |
| Host       | 否  | 是      | String | 主机hsot   |
| Port       | 否  | 是      | String | 端口       |
| Topic      | 否  | 是      | String | topic    |
| LogsetId   | 否  | 是      | String | LogsetId |

## ClusterInspectionProgress

集群巡检当前进度

被如下接口引用：DescribeClusterInspections

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                                               |
|---------|----|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Step    | 是  | 否      | String | 当前步骤名称：init_env: 初始化环境，安装agent。init_k8s_resources：获取kubernetes资源init_components: 获取核心组件参数init_machines：获取节点系统参数diagnostic：正在检查集群 |
| Percent | 是  | 否      | Float  | 检查进度百分比                                                                                                                          |

## File

文件

被如下接口引用：DescribeHelmChartDetail



| 名称   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述 |
|------|----|--------|--------|----|
| Data | 否  | 是      | String | 数据 |
| Name | 否  | 是      | String | 名称 |

## DataDisk

描述了k8s节点数据盘相关配置与信息。

被如下接口引用：AddExistedInstances、CreateCluster、CreateClusterAsGroup、CreateClusterInstances、CreateIndependentCluster、CreateTKECluster、DescribeClusterInstances、UpdateClusterInstances、UpgradeClusterInstances

| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                  |
|--------------------|----|--------|--------|---------------------|
| DiskType           | 是  | 否      | String | 云盘类型                |
| FileSystem         | 是  | 否      | String | 文件系统(ext3/ext4/xfs) |
| DiskSize           | 是  | 否      | Int64  | 云盘大小(G )            |
| AutoFormatAndMount | 是  | 否      | Bool   | 是否自动化格式盘并挂载         |
| MountTarget        | 否  | 否      | String | 挂载目录                |

## InstanceAdvancedSettings

描述了k8s集群相关配置与信息。

被如下接口引用：AddExistedInstances、CreateCluster、CreateClusterAsGroup、CreateClusterInstances、CreateIndependentCluster、CreateTKECluster、DescribeClusterInstances、UpdateClusterInstances、UpgradeClusterInstances

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|----|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MountTarget     | 否  | 是      | String | 数据盘挂载点, 默认不挂载数据盘. 已格式化的 ext3 , ext4 , xfs 文件系统的数据盘将直接挂载 , 其他文件系统或未格式化的数据盘将自动格式化为ext4 并挂载 , 请注意备份数据! 无数据盘或有多块数据盘的云主机此设置不生效。                                                                                                                         |
| DockerGraphPath | 否  | 是      | String | dockerd --graph 指定值, 默认为 /var/lib/docker                                                                                                                                                                                                           |
| UserScript      | 否  | 是      | String | base64 编码的用户脚本, 此脚本会在 k8s 组件运行后执行, 需要用户保证脚本的可重入及重试逻辑, 脚本及其生成的日志文件可在节点的 /data/ccs_userscript/ 路径查看, 如果要求节点需要在进行初始化完成后才可加入调度, 可配合 unschedulable 参数使用, 在 userScript 最后初始化完成后, 添加 kubectl uncordon nodename -- kubeconfig=/root/.kube/config 命令使节点加入调度 |
| Unschedulable   | 否  | 是      | Int64  | 设置加入的节点是否参与调度, 默认值为0, 表示参与调度; 非0表示不参与调度, 待节点初始化完成之后, 可执行kubectl uncordon nodename使node加入调度.                                                                                                                                                        |



| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型                                | 描述                                                                                                 |
|--------------------|----|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Labels             | 否  | 是      | Array of <a href="#">Label</a>    | 节点Label数组                                                                                          |
| DataDisks          | 否  | 是      | Array of <a href="#">DataDisk</a> | 数据盘相关信息                                                                                            |
| ExtraArgs          | 否  | 是      | <a href="#">InstanceExtraArgs</a> | 节点相关的自定义参数信息                                                                                       |
| PreStartUserScript | 否  | 是      | String                            | base64 编码的用户脚本, 此脚本会在 k8s 组件运行前执行, 需要用户保证脚本的可重入及重试逻辑, 脚本及其生成的日志文件可在节点的 /data/ccs_userscript/ 路径查看。 |

## NodePoolSet

虚拟节点池信息

被如下接口引用：DescribeClusterVirtualNodePools

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                             | 描述       |
|------------------|----|--------|--------------------------------|----------|
| NodePoolId       | 否  | 否      | String                         | 节点池Id    |
| SubnetIds        | 否  | 否      | Array of String                | 节点池子网Id  |
| SecurityGroupIds | 否  | 否      | Array of String                | 节点池安全组id |
| Name             | 否  | 否      | String                         | 节点池名称    |
| LifeState        | 否  | 否      | String                         | 节点池状态    |
| Unschedulable    | 否  | 否      | Bool                           | 不可调度     |
| Labels           | 否  | 否      | Array of <a href="#">Label</a> | 节点池标签    |
| Taints           | 否  | 否      | Array of <a href="#">Taint</a> | 节点池污点    |

## ContainerProbeResult

容器探针检查结果

被如下接口引用：

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                             |
|-----------|----|--------|--------|------------------------------------------------|
| ProbeType | 是  | 否      | String | 探针类型可用的取值为 liveness 或者 readiness               |
| Ready     | 是  | 是      | Bool   | 探针检查结果。在未配置probe规则时为true，在配置规则但是由于通讯问题没有值时空指针。 |
| TTL       | 是  | 否      | Uint64 | 一个检查结果的有效秒数。一般设置成PeriodSeconds的5倍，由客户端每次set时刷新 |



## RunInstancesForNode

不同角色的节点配置参数

被如下接口引用：CreateCluster、CreateIndependentCluster、CreateTKECluster

| 名称                                | 必选 | 允许NULL | 类型                                                | 描述                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NodeRole                          | 是  | 否      | String                                            | 节点角色，取值:MASTER_ETCD, WORKER。MASTER_ETCD只有在创建INDEPENDENT_CLUSTER 独立集群时需要指定。MASTER_ETCD节点数量为3 ~ 7，建议为奇数。MASTER_ETCD节点最小配置为4C8G。 |
| RunInstancesPara                  | 是  | 否      | Array of String                                   | CVM创建透传参数，json化字符串格式，详见 <a href="#">RunInstances</a> 接口，传入公共参数外的其他参数即可，其中ImageId会替换为TKE集群OS对应的镜像。                             |
| InstanceAdvancedSettingsOverrides | 否  | 否      | Array of <a href="#">InstanceAdvancedSettings</a> | 节点高级设置，该参数会覆盖集群级别设置的InstanceAdvancedSettings，和上边的RunInstancesPara按照顺序——对应（当前只对节点自定义参数ExtraArgs生效）。                            |

## ClusterHealthyPodsStatus

集群健康检查中pod的健康情况

被如下接口引用：DescribeClusterHealthyStatus

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型                                        | 描述               |
|---------------|----|--------|-------------------------------------------|------------------|
| Total         | 是  | 否      | Int64                                     | pod总数            |
| NotReadyTotal | 是  | 否      | Int64                                     | NotReady的pod总数   |
| NotReadyPods  | 是  | 是      | Array of <a href="#">NotReadyPodsItem</a> | NotReady的pod详细信息 |

## AlarmMetric

告警指标结构体

被如下接口引用：AddAlarmPolicy、DescribeAlarmPolicies、ModifyAlarmPolicy



| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型                        | 描述                 |
|------------------|----|--------|---------------------------|--------------------|
| MetricId         | 否  | 否      | String                    | 告警指标ID             |
| Measurement      | 否  | 否      | String                    | ARGUS系统Measurement |
| StatisticsPeriod | 否  | 否      | Int64                     | 统计周期               |
| MetricName       | 否  | 否      | String                    | 指标名                |
| ArgusPolicyName  | 是  | 否      | String                    | 指标描述               |
| Evaluator        | 是  | 否      | <a href="#">Evaluator</a> | 告警判断设置             |
| ContinuePeriod   | 是  | 否      | Int64                     | 持续周期               |
| Status           | 是  | 否      | Bool                      | 状态，true表示OK        |
| Unit             | 否  | 是      | String                    | 指标单位               |

## ShieldSettings

告警屏蔽settings，目前仅支持按时间段屏蔽

被如下接口引用：AddAlarmPolicy、DescribeAlarmPolicies、ModifyAlarmPolicy

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型    | 描述                                          |
|-----------------|----|--------|-------|---------------------------------------------|
| EnableShield    | 是  | 否      | Bool  | 是否启动告警屏蔽功能                                  |
| ShieldTimeStart | 否  | 是      | Int64 | 告警屏蔽开始时间，单位s，如8:00:00=> 8 * 60 * 60=28800   |
| ShieldTimeEnd   | 否  | 是      | Int64 | 告警屏蔽结束时间，单位s，如10:00:00=> 10 * 60 * 60=36000 |

## ClusterAlarmSetting

集群告警设置

被如下接口引用：

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述        |
|-----------|----|--------|--------|-----------|
| ClusterId | 是  | 否      | String | 集群Id      |
| BMonitor  | 是  | 否      | Bool   | 是否设置了监控告警 |

## Taint

kubernetes Taint

被如下接口引用：CreateClusterVirtualNodePool、DescribeClusterVirtualNodePools、ModifyClusterVirtualNodePool



| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|--------|----|--------|--------|--------|
| Key    | 否  | 否      | String | Key    |
| Value  | 否  | 否      | String | Value  |
| Effect | 否  | 否      | String | Effect |

## InstanceUpgradePreCheckResultItem

节点升级检查项结果

被如下接口引用：GetUpgradeInstanceProgress

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                     |
|--------------|----|--------|-----------------|------------------------|
| Namespace    | 是  | 否      | String          | 工作负载的命名空间              |
| WorkLoadKind | 是  | 否      | String          | 工作负载类型                 |
| WorkLoadName | 是  | 否      | String          | 工作负载名称                 |
| Before       | 是  | 否      | Uint64          | 驱逐节点前工作负载running的pod数目 |
| After        | 是  | 否      | Uint64          | 驱逐节点后工作负载running的pod数目 |
| Pods         | 是  | 否      | Array of String | 工作负载在本节点上的pod列表        |

## PodDetail

EKS pod 信息

被如下接口引用：

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|------------|----|--------|--------|---------|
| EksId      | 否  | 否      | String | pod唯一ID |
| ClusterId  | 否  | 否      | String | 集群ID    |
| Namespace  | 否  | 否      | String | 命名空间    |
| Kind       | 否  | 否      | String | 工作负载类型  |
| KindName   | 否  | 否      | String | 工作负载名称  |
| Name       | 否  | 否      | String | pod名称   |
| Uid        | 否  | 否      | String | pod的uid |
| RecordTime | 否  | 否      | String | 记录时间    |



## AlarmPolicySettings

告警策略settings

被如下接口引用：AddAlarmPolicy、DescribeAlarmPolicies、ModifyAlarmPolicy

| 名称                     | 必选 | 允许NULL | 类型                                   | 描述                                    |
|------------------------|----|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| AlarmPolicyName        | 是  | 否      | String                               | 告警策略名称                                |
| AlarmPolicyDescription | 否  | 是      | String                               | 告警策略描述                                |
| AlarmPolicyType        | 是  | 否      | String                               | 告警类型，有cluster，node，pod三种类型。           |
| AlarmObjectsType       | 否  | 是      | String                               | 告警对象绑定类型。all：全部对象绑定。part：只有选择的部分对象绑定。 |
| AlarmMetrics           | 是  | 否      | Array of <a href="#">AlarmMetric</a> | 告警指标列表。                               |
| AlarmObjects           | 是  | 是      | String                               | 告警对象，多个用逗号分隔。                         |

## ClusterInfo

集群信息简单描述

被如下接口引用：DescribeUserClusters

| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|--------------------|----|--------|--------|--------|
| ClusterDescription | 是  | 否      | String | 集群描述   |
| ClusterId          | 是  | 否      | String | 集群ID   |
| ClusterName        | 是  | 否      | String | 集群名称   |
| ClusterType        | 是  | 否      | String | 集群类型   |
| ClusterVersion     | 是  | 否      | String | 集群版本   |
| CreatedTime        | 是  | 否      | String | 集群创建时间 |

## DescribeClusterInspectionItem

描述集群巡检概览信息

被如下接口引用：DescribeClusterInspections

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                |
|-----------|----|--------|--------|-------------------|
| ClusterId | 是  | 否      | String | 集群实例id            |
| Error     | 是  | 是      | String | 如果发生错误，则该字段包含错误信息 |



| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型                                        | 描述                  |
|------------|----|--------|-------------------------------------------|---------------------|
| Progress   | 是  | 是      | <a href="#">ClusterInspectionProgress</a> | 如果当前正在巡检，则该字段包含检测巡检 |
| LastResult | 是  | 是      | <a href="#">ClusterInspectionOverview</a> | 最近一次巡检结果概览          |
| Cron       | 是  | 是      | String                                    | 自动巡检周期，crontab格式    |

## ClusterResource

ClusterResource

被如下接口引用：

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型                                      | 描述            |
|-----------------|----|--------|-----------------------------------------|---------------|
| ClusterId       | 是  | 否      | String                                  | 集群ID          |
| SubnetResources | 是  | 否      | Array of <a href="#">SubnetResource</a> | 子网资源列表        |
| ClusterPodQuota | 否  | 否      | Int64                                   | 集群内Pod数量配额    |
| ClusterPodNum   | 否  | 否      | Int64                                   | 集群内已创建的Pod总数量 |

## VersionInstance

版本信息

被如下接口引用：DescribeVersions

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|---------|----|--------|--------|--------|
| Name    | 是  | 是      | String | 版本名称   |
| Version | 是  | 是      | String | 版本信息   |
| Remark  | 是  | 是      | String | Remark |

## ClusterNetworkSettings

集群网络相关的参数

被如下接口引用：DescribeClusters

| 名称                        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                            |
|---------------------------|----|--------|--------|---------------------------------------------------------------|
| ClusterCIDR               | 是  | 否      | String | 用于分配集群容器和服务 IP 的 CIDR，不得与 VPC CIDR 冲突，也不得与同 VPC 内其他集群 CIDR 冲突 |
| IgnoreClusterCIDRConflict | 否  | 否      | Bool   | 是否忽略 ClusterCIDR 冲突错误，默认不忽略                                   |



| 名称                   | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                            |
|----------------------|----|--------|-----------------|-----------------------------------------------|
| MaxNodePodNum        | 否  | 否      | Uint64          | 集群中每个Node上最大的Pod数量(默认为256)                    |
| MaxClusterServiceNum | 否  | 否      | Uint64          | 集群最大的service数量(默认为256)                        |
| Ipv6                 | 否  | 否      | Bool            | 是否启用IPV6(默认不开启)                               |
| VpcId                | 否  | 否      | String          | 集群的VPCID ( 如果创建空集群, 为必传值, 否则自动设置为和集群的节点保持一致 ) |
| Cni                  | 否  | 否      | Bool            | 网络插件是否启用CNI(默认开启)                             |
| SubnetIds            | 是  | 否      | Array of String | 集群网络对应子网                                      |

## ClusterInternalLB

弹性容器集群内网访问LB信息

被如下接口引用：

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述            |
|----------|----|--------|--------|---------------|
| Enabled  | 是  | 否      | Bool   | 是否开启内网访问LB    |
| SubnetId | 否  | 否      | String | 内网访问LB关联的子网Id |

## ClusterCondition

集群创建过程

被如下接口引用：

| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述            |
|--------------------|----|--------|----------|---------------|
| Type               | 是  | 否      | String   | 集群创建过程类型      |
| Status             | 是  | 否      | String   | 集群创建过程状态      |
| LastProbeTime      | 是  | 是      | Datetime | 最后一次探测到该状态的时间 |
| LastTransitionTime | 是  | 是      | Datetime | 最后一次转换到该过程的时间 |
| Reason             | 是  | 是      | String   | 转换到该过程的简明原因   |
| Message            | 是  | 是      | String   | 转换到该过程的更多信息   |

## RouteTableInfo



集群路由表对象

被如下接口引用：DescribeClusterRouteTables

| 名称                  | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述       |
|---------------------|----|--------|--------|----------|
| RouteTableName      | 是  | 否      | String | 路由表名称。   |
| RouteTableCidrBlock | 是  | 否      | String | 路由表CIDR。 |
| VpcId               | 是  | 否      | String | VPC实例ID。 |

## AddExistInstancesParam

添加已有节点

被如下接口引用：

| 名称                       | 必选 | 允许NULL | 类型                                       | 描述                                                                                      |
|--------------------------|----|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ClusterId                | 是  | 否      | String                                   | 目标集群                                                                                    |
| InstanceIds              | 否  | 否      | Array of String                          | 实例列表                                                                                    |
| InstanceAdvancedSettings | 否  | 否      | <a href="#">InstanceAdvancedSettings</a> | 实例额外需要设置参数信息                                                                            |
| EnhancedService          | 否  | 否      | String                                   | 增强服务。通过该参数可以指定是否开启云安全、云监控等服务。若不指定该参数，则默认开启云监控、云安全服务。                                    |
| LoginSettings            | 否  | 否      | String                                   | 节点登录信息（目前仅支持使用Password或者单个KeyIds）                                                       |
| SecurityGroupIds         | 否  | 否      | Array of String                          | 实例所属安全组。该参数可以通过调用DescribeSecurityGroups的返回值中的sgId字段来获取。若不指定该参数，则绑定默认安全组。（目前仅支持设置单个sgId） |

## NotifySettings

告警通知settings

被如下接口引用：AddAlarmPolicy、DescribeAlarmPolicies、ModifyAlarmPolicy

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                 |
|----------------|----|--------|-----------------|----------------------------------------------------|
| ReceiverGroups | 是  | 否      | Array of Int64  | 告警接收组（用户组）                                         |
| NotifyWay      | 是  | 否      | Array of String | 告警通知方式。目前有SMS、EMAIL、CALL、WECHAT方式。分别代表：短信、邮件、电话、微信 |



| 名称                  | 必选 | 允许NULL | 类型             | 描述                                    |
|---------------------|----|--------|----------------|---------------------------------------|
| PhoneNotifyOrder    | 否  | 是      | Array of Int64 | 电话告警顺序。注：NotifyWay选择CALL，采用该参数。       |
| PhoneCircleTimes    | 否  | 是      | Int64          | 电话告警次数。注：NotifyWay选择CALL，采用该参数。       |
| PhoneInnerInterval  | 否  | 是      | Int64          | 电话告警轮内间隔。单位：秒注：NotifyWay选择CALL，采用该参数。 |
| PhoneCircleInterval | 否  | 是      | Int64          | 电话告警轮外间隔。单位：秒注：NotifyWay选择CALL，采用该参数。 |
| PhoneArriveNotice   | 否  | 是      | Int64          | 电话告警触达通知注：NotifyWay选择CALL，采用该参数。      |

## ClusterInstancesVersionItem

集群中某个版本的worker节点数目

被如下接口引用：DescribeInstancesVersion

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|-----------------|----|--------|--------|-------|
| InstanceVersion | 是  | 否      | String | 版本    |
| Total           | 是  | 否      | Uint64 | 节点数   |
| UpgradeAble     | 是  | 是      | Bool   | 是否可升级 |

## LoginSettings

描述了实例登录相关配置与信息。

被如下接口引用：AddExistedInstances、UpgradeClusterInstances

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Password | 否  | 否      | String          | 实例登录密码。不同操作系统类型密码复杂度限制不一样，具体如下：<br><br><li>Linux实例密码必须8到16位，至少包括两项[a-z，A-Z]、[0-9] 和 [() ~ ! @ # \$ % ^ & * - + =   { } [ ] ; , ' . ? / ]中的特殊符号。<br></li><li>Windows实例密码必须12到16位，至少包括三项[a-z]，[A-Z]，[0-9] 和 [() ~ ! @ # \$ % ^ & * - + =   { } [ ] ; , ' . ? / ]中的特殊符号。<br><br><br>若不指定该参数，则由系统随机生成密码，并通过站内信方式通知到用户。 |
| KeyIds   | 否  | 否      | Array of String | 密钥ID列表。关联密钥后，就可以通过对应的私钥来访问实例；KeyId可通过接口DescribeKeyPairs获取，密钥与密码不能同时指定，同时Windows操作系统不支持指定密钥。当前仅支持购买的时候指定一个密钥。                                                                                                                                                                                                       |



| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                                                                                                          |
|----------------|----|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KeepImageLogin | 否  | 否      | String | 保持镜像的原始设置。该参数与Password或KeyIds.N不能同时指定。只有使用自定义镜像、共享镜像或外部导入镜像创建实例时才能指定该参数为TRUE。取值范围：<br><li>TRUE：表示保持镜像的登录设置<br><li>FALSE：表示不保持镜像的登录设置<br><br><br>默认取值：FALSE。 |

## AutoScalingGroupRange

集群关联的伸缩组最大实例数最小值实例数

被如下接口引用：ModifyClusterAsGroupAttribute

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型    | 描述       |
|---------|----|--------|-------|----------|
| MinSize | 否  | 否      | Int64 | 伸缩组最小实例数 |
| MaxSize | 否  | 否      | Int64 | 伸缩组最大实例数 |

## ExistedInstance

已经存在的实例信息

被如下接口引用：DescribeExistedInstances

| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                     |
|--------------------|----|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usable             | 是  | 是      | Bool            | 实例是否支持加入集群(TRUE 可以加入 FALSE 不能加入)。                                                                      |
| UnusableReason     | 是  | 是      | String          | 实例不支持加入的原因。                                                                                            |
| AlreadyInCluster   | 是  | 是      | String          | 实例已经所在的集群ID。                                                                                           |
| InstanceId         | 是  | 否      | String          | 实例ID形如：ins-xxxxxxx。                                                                                    |
| InstanceName       | 是  | 是      | String          | 实例名称。                                                                                                  |
| PrivateIpAddresses | 是  | 是      | Array of String | 实例主网卡的内网IP列表。                                                                                          |
| PublicIpAddresses  | 是  | 是      | Array of String | 实例主网卡的公网IP列表。注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。                                                                 |
| CreatedTime        | 是  | 是      | Datetime_iso    | 创建时间。按照ISO8601标准表示，并且使用UTC时间。格式为：YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ。                                                 |
| InstanceChargeType | 是  | 是      | String          | 实例计费模式。取值范围：PREPAID：表示预付费，即包年包月<br>POSTPAID_BY_HOUR：表示后付费，即按量计费<br>CDHPAID：CDH付费，即只对CDH计费，不对CDH上的实例计费。 |
| CPU                | 是  | 是      | Uint64          | 实例的CPU核数，单位：核。                                                                                         |
| Memory             | 是  | 是      | Uint64          | 实例内存容量，单位：GB。                                                                                          |



| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述      |
|---------------|----|--------|-----------------|---------|
| OsName        | 是  | 是      | String          | 操作系统名称。 |
| InstanceType  | 是  | 是      | String          | 实例机型。   |
| IPv6Addresses | 否  | 是      | Array of String | ipv6地址  |

## AbnormalDetail

异常的资源详情

被如下接口引用：DescribeClustersResourceStatus

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                   |
|--------------|----|--------|--------|----------------------|
| Namespace    | 是  | 否      | String | kubernetes namespace |
| ResourceName | 是  | 否      | String | kubernetes资源名称       |

## ClusterCredential

接入k8s 的认证信息

被如下接口引用：

| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述        |
|--------|----|--------|--------|-----------|
| CACert | 是  | 否      | String | CA 根证书    |
| Token  | 否  | 否      | String | 认证用的Token |

## ClusterDefinition

集群环境相关的参数

被如下接口引用：

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                    |
|------------------|----|--------|--------|-----------------------|
| RegionId         | 是  | 否      | Uint64 | 集群地域信息                |
| ProjectId        | 是  | 否      | Int64  | 项目ID（已经废弃）            |
| MasterLBSubnetId | 是  | 否      | String | 集群Mater的LB所在的SubnetId |

## InstanceDataDiskMountSetting



CVM实例数据盘挂载配置

被如下接口引用：CreateCluster

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型                                | 描述         |
|--------------|----|--------|-----------------------------------|------------|
| InstanceType | 是  | 否      | String                            | CVM实例类型    |
| DataDisks    | 是  | 否      | Array of <a href="#">DataDisk</a> | 数据盘挂载信息    |
| Zone         | 是  | 否      | String                            | CVM实例所属可用区 |

## ImageRegistryCredential

ImageRegistryCredential

被如下接口引用：

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|----------|----|--------|--------|------|
| Server   | 否  | 否      | String | 地址   |
| Username | 否  | 否      | String | user |
| Password | 否  | 否      | String | pass |

## RunSecurityServiceEnabled

描述了“云安全”服务相关的信息

被如下接口引用：AddExistedInstances、UpgradeClusterInstances

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型   | 描述                                                                                                    |
|---------|----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enabled | 否  | 否      | Bool | 是否开启 <a href="#">云安全</a> 服务。取值范围：<br><li>TRUE：表示开启云安全服务<br><br><li>FALSE：表示不开启云安全服务<br><br>默认取值：TRUE。 |

## UpgradeAbleInstancesItem

可升级节点信息

被如下接口引用：CheckInstancesUpgradeAble

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|------------|----|--------|--------|---------|
| InstanceId | 是  | 否      | String | 节点Id    |
| Version    | 是  | 否      | String | 节点的当前版本 |



## Metadata

Metadata

被如下接口引用：DescribeHelmChartDetail

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|-------------|----|--------|--------|-------|
| APIVersion  | 否  | 是      | String | api版本 |
| AppVersion  | 否  | 是      | String | app版本 |
| Description | 否  | 是      | String | 描述    |
| Name        | 否  | 是      | String | 名称    |
| Version     | 否  | 是      | String | 版本    |

## ZoneResourceInfo

可用区资源信息

被如下接口引用：

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                  |
|--------------|----|--------|--------|---------------------|
| Zone         | 否  | 否      | String | 可用区，如ap-guangzhou-2 |
| ResourceInfo | 否  | 否      | String | 资源信息                |

## ZoneInfo

zone信息

被如下接口引用：

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型           | 描述               |
|------------|----|--------|--------------|------------------|
| Id         | 是  | 否      | Uint64       | ID               |
| Alias      | 是  | 否      | String       | alias            |
| RegionName | 是  | 否      | String       | 形如ap-guangzhou   |
| ZoneName   | 是  | 否      | String       | 形如ap-guangzhou-2 |
| Status     | 是  | 否      | String       | status           |
| Remark     | 是  | 否      | String       | Remark           |
| CreatedAt  | 是  | 否      | Datetime_iso | time             |
| UpdatedAt  | 是  | 否      | Datetime_iso | time             |



## AlarmPolicy

告警策略结构体

被如下接口引用：DescribeAlarmPolicies

| 名称                  | 必选 | 允许NULL | 类型                                  | 描述           |
|---------------------|----|--------|-------------------------------------|--------------|
| AlarmPolicyId       | 是  | 否      | String                              | 告警策略ID       |
| ClusterInstanceId   | 是  | 否      | String                              | k8s集群ID      |
| Namespace           | 是  | 是      | String                              | k8s命名空间      |
| WorkloadType        | 是  | 是      | String                              | k8s工作负载类型    |
| AlarmPolicySettings | 是  | 否      | <a href="#">AlarmPolicySettings</a> | 告警策略settings |
| NotifySettings      | 是  | 否      | <a href="#">NotifySettings</a>      | 告警通知settings |
| ShieldSettings      | 是  | 否      | <a href="#">ShieldSettings</a>      | 告警屏蔽settings |

## SwitchSet

运维配置

被如下接口引用：DescribeLogSwitches

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型                                    | 描述   |
|-----------|----|--------|---------------------------------------|------|
| ClusterId | 是  | 否      | String                                | 集群ID |
| Log       | 是  | 是      | <a href="#">DescribeLogSwitchInfo</a> | 日志运维 |
| Event     | 是  | 是      | <a href="#">DescribeLogSwitchInfo</a> | 事件运维 |
| Audit     | 是  | 是      | <a href="#">DescribeLogSwitchInfo</a> | 审计运维 |

## InspectionReportItem

健康检查结果项目

被如下接口引用：DescribeClusterInspectionReport

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|-------|----|--------|--------|------|
| Name  | 是  | 否      | String | 名称   |
| Error | 是  | 否      | String | 错误信息 |

## TKEEdgeClusterResources



边缘集群资源详情

被如下接口引用：

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述         |
|-----------|----|--------|--------|------------|
| ClusterId | 是  | 否      | String | 集群id       |
| CPU       | 是  | 否      | Float  | 集群cpu总和    |
| Memory    | 是  | 否      | Float  | 集群memory总和 |
| NodeCount | 是  | 否      | Int64  | 集群节点数      |

## RIUtilizationDetail

预留券抵扣详情

被如下接口引用：

| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述       |
|--------------------|----|--------|--------|----------|
| ReservedInstanceId | 否  | 否      | String | 预留券ID    |
| EksId              | 否  | 否      | String | Pod唯一ID  |
| ClusterId          | 否  | 否      | String | 集群ID     |
| Name               | 否  | 否      | String | Pod的名称   |
| Namespace          | 否  | 否      | String | Pod的命名空间 |
| Kind               | 否  | 否      | String | 工作负载类型   |
| KindName           | 否  | 否      | String | 工作负载名称   |
| Uid                | 否  | 否      | String | Pod的uid  |
| StartTime          | 否  | 否      | String | 用量开始时间   |
| EndTime            | 否  | 否      | String | 用量结束时间   |
| Product            | 否  | 否      | String | 抵扣资源所属产品 |

## ChartVersion

ChartVersion

被如下接口引用：

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型       | 描述       |
|----------|----|--------|----------|----------|
| Metadata | 否  | 是      | Metadata | Metadata |



| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述          |
|-------------|----|--------|-----------------|-------------|
| Created     | 否  | 是      | Datetime_iso    | 创建时间        |
| Digest      | 否  | 是      | String          | Digest      |
| URLs        | 否  | 是      | Array of String | URLs        |
| APIVersion  | 否  | 是      | String          | api         |
| AppVersion  | 否  | 是      | String          | app         |
| Description | 否  | 是      | String          | Description |
| Name        | 否  | 是      | String          | Name        |
| Version     | 否  | 是      | String          | Version     |
| Home        | 否  | 是      | String          | home        |
| Icon        | 否  | 是      | String          | icon        |
| Keywords    | 否  | 是      | Array of String | keywords    |
| Deprecated  | 否  | 是      | Bool            | Deprecated  |
| KubeVersion | 否  | 是      | String          | KubeVersion |
| Sources     | 否  | 是      | Array of String | Sources     |

## ClusterBasicSettings

描述集群的基本配置信息

被如下接口引用：CreateCluster、CreateIndependentCluster、CreateTKECluster

| 名称                 | 必选 | 允许NULL | 类型                                        | 描述                                                                           |
|--------------------|----|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ClusterOs          | 否  | 否      | String                                    | 集群系统。centos7.2x86_64 或者 ubuntu16.04.1 LTSx86_64，默认取值为ubuntu16.04.1 LTSx86_64 |
| ClusterVersion     | 否  | 否      | String                                    | 集群版本,默认值为1.10.5                                                              |
| ClusterName        | 否  | 否      | String                                    | 集群名称                                                                         |
| ClusterDescription | 否  | 否      | String                                    | 集群描述                                                                         |
| VpcId              | 否  | 否      | String                                    | 私有网络ID，形如vpc-xxx。创建托管空集群时必传。                                                 |
| ProjectId          | 否  | 否      | Int64                                     | 集群内新增资源所属项目ID。                                                               |
| TagSpecification   | 否  | 否      | Array of <a href="#">TagSpecification</a> | 标签描述列表。通过指定该参数可以同时绑定标签到相应的资源实例，当前仅支持绑定标签到集群实例。                               |
| OsCustomizeType    | 否  | 否      | String                                    | 容器的镜像版本，"DOCKER_CUSTOMIZE"(容器定制版),"GENERAL"(普通版本，默认值)                        |



| 名称                    | 必选 | 允许NULL | 类型   | 描述                           |
|-----------------------|----|--------|------|------------------------------|
| NeedWorkSecurityGroup | 否  | 否      | Bool | 是否开启节点的默认安全组(默认: 否, Alpha特性) |

## NodePoolOption

加入存量节点时的节点池选项

被如下接口引用：AddExistedInstances

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|---------------|----|--------|--------|---------|
| AddToNodePool | 否  | 否      | Bool   | 是否加入节点池 |
| NodePoolId    | 否  | 否      | String | 节点池id   |

## RunMonitorServiceEnabled

描述了“云监控”服务相关的信息

被如下接口引用：AddExistedInstances、UpgradeClusterInstances

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型   | 描述                                                                                                |
|---------|----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enabled | 否  | 否      | Bool | 是否开启 <a href="#">云监控</a> 服务。取值范围：<br><li>TRUE：表示开启云监控服务<br><li>FALSE：表示不开启云监控服务<br><br>默认取值：TRUE。 |

## InstanceUpgradePreCheckResult

某个节点升级前检查结果

被如下接口引用：GetUpgradeInstanceProgress

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型                                                         | 描述         |
|------------|----|--------|------------------------------------------------------------|------------|
| CheckPass  | 是  | 否      | Bool                                                       | 检查是否通过     |
| Items      | 是  | 否      | Array of <a href="#">InstanceUpgradePreCheckResultItem</a> | 检查项数组      |
| SinglePods | 是  | 否      | Array of String                                            | 本节点独立pod列表 |

## SubnetResource

SubnetResource

被如下接口引用：

| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|



| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|----------|----|--------|--------|-------|
| CPU      | 是  | 否      | Float  | cpu   |
| Memory   | 是  | 否      | Float  | mem   |
| PodNum   | 是  | 否      | Int64  | pod数量 |
| SubnetId | 是  | 否      | String | 子网ID  |

## SummaryService

Service详细信息

被如下接口引用：DescribeClusterServices

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述              |
|-----------------|----|--------|--------|-----------------|
| Name            | 是  | 是      | String | Service名称       |
| Status          | 是  | 是      | String | Service状态       |
| ServiceIp       | 是  | 是      | String | Service IP      |
| ExternalIp      | 是  | 是      | String | 外网IP            |
| LbId            | 是  | 是      | String | 负载均衡ID          |
| LbStatus        | 是  | 是      | String | 负载均衡状态          |
| AccessType      | 是  | 是      | String | Service访问类型     |
| DesiredReplicas | 是  | 是      | Int64  | 期望副本数           |
| CurrentReplicas | 是  | 是      | Int64  | 当前副本数           |
| CreatedAt       | 是  | 是      | String | 创建时间            |
| Namespace       | 是  | 是      | String | 命名空间            |
| ReasonMap       | 是  | 是      | String | ReasonMap       |
| SourceReasonMap | 是  | 是      | String | SourceReasonMap |
| Labels          | 是  | 是      | String | Labels          |
| SysLables       | 是  | 是      | String | SysLables       |
| UserLables      | 是  | 是      | String | UserLables      |
| ScaleType       | 是  | 是      | String | ScaleType       |
| HpaPolicy       | 是  | 是      | String | HpaPolicy       |



## IPAddress

IP 地址

被如下接口引用：

| 名称   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                              |
|------|----|--------|--------|---------------------------------|
| Type | 是  | 否      | String | Ip 地址的类型。可为 advertise, public 等 |
| Ip   | 是  | 否      | String | Ip 地址                           |
| Port | 是  | 否      | Uint64 | 网络端口                            |

## RegionInfo

地域信息

被如下接口引用：

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型           | 描述           |
|------------|----|--------|--------------|--------------|
| Id         | 是  | 否      | Uint64       | id           |
| Alias      | 是  | 否      | String       | gz           |
| RegionName | 是  | 否      | String       | ap-guangzhou |
| RegionId   | 是  | 否      | Uint64       | 1            |
| Remark     | 是  | 否      | String       | remark       |
| Status     | 是  | 否      | String       | alluser      |
| CreatedAt  | 是  | 否      | Datetime_iso | time         |
| UpdatedAt  | 是  | 否      | Datetime_iso | time         |

## EdgeCluster

边缘计算集群信息

被如下接口引用：

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述         |
|-------------|----|--------|--------|------------|
| ClusterId   | 是  | 否      | String | 集群Id       |
| ClusterName | 是  | 否      | String | 集群名称       |
| VpcId       | 是  | 否      | String | Vpc Id     |
| PodCIDR     | 是  | 否      | String | 集群pod cidr |



| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述              |
|-------------|----|--------|--------|-----------------|
| ServiceCIDR | 是  | 否      | String | 集群 service cidr |
| K8SVersion  | 是  | 否      | String | k8s 版本号         |
| Status      | 否  | 否      | String | 集群状态            |
| ClusterDesc | 否  | 否      | String | 集群描述信息          |
| CreatedTime | 否  | 否      | String | 集群创建时间          |

## ClusterCIDRSettings

集群容器网络相关参数

被如下接口引用：CreateCluster、CreateIndependentCluster、CreateTKECluster

| 名称                        | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                                                                                        |
|---------------------------|----|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ClusterCIDR               | 否  | 否      | String          | 用于分配集群容器和服务 IP 的 CIDR，不得与 VPC CIDR 冲突，也不得与同 VPC 内其他集群 CIDR 冲突。且网段范围必须在内网网段内，例如:10.1.0.0/14, 192.168.0.1/18,172.16.0.0/16。 |
| IgnoreClusterCIDRConflict | 否  | 否      | Bool            | 是否忽略 ClusterCIDR 冲突错误, 默认不忽略                                                                                              |
| MaxNodePodNum             | 否  | 否      | Uint64          | 集群中每个Node上最大的Pod数量。取值范围4~256。不为2的幂值时会向上取最接近的2的幂值。                                                                         |
| MaxClusterServiceNum      | 否  | 否      | Uint64          | 集群最大的service数量。取值范围32~32768，不为2的幂值时会向上取最接近的2的幂值。                                                                          |
| ServiceCIDR               | 否  | 否      | String          | 用于分配集群服务 IP 的 CIDR，不得与 VPC CIDR 冲突，也不得与同 VPC 内其他集群 CIDR 冲突。且网段范围必须在内网网段内，例如:10.1.0.0/14, 192.168.0.1/18,172.16.0.0/16。    |
| EniSubnetIds              | 否  | 否      | Array of String | VPC-CNI网络模式下，弹性网卡的子网Id。                                                                                                   |
| ClaimExpiredSeconds       | 否  | 否      | Int64           | VPC-CNI网络模式下，弹性网卡IP的回收时间，取值范围 [300,15768000)                                                                              |

## LogTopic

日志主题

被如下接口引用：DescribeClsLogTopics

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|----------|----|--------|--------|-------|
| LogSetId | 是  | 否      | String | 日志集ID |



| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|------------|----|--------|--------|--------|
| TopicId    | 是  | 否      | String | 日志主题ID |
| TopicName  | 是  | 否      | String | 日志主题名称 |
| Path       | 是  | 否      | String | 路径     |
| CreateTime | 是  | 否      | String | 创建时间   |
| LogType    | 是  | 否      | String | 日志类型   |
| Collection | 是  | 否      | Bool   | 是否采集   |
| Index      | 是  | 否      | Bool   | 是否有索引  |

## PodInfo

Pod的详细描述信息

被如下接口引用：DescribeClusterPods

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型                                       | 描述                |
|--------------|----|--------|------------------------------------------|-------------------|
| Name         | 是  | 是      | String                                   | Pod名称             |
| Status       | 是  | 是      | String                                   | Pod当前状态           |
| Reason       | 是  | 是      | String                                   | 处于当前状态原因          |
| SourceReason | 是  | 是      | String                                   | 在kubernetes中展示的原因 |
| Ip           | 是  | 是      | String                                   | Pod IP            |
| RestartCount | 是  | 是      | Int64                                    | Pod重启次数           |
| ReadyCount   | 是  | 是      | Int64                                    | Pod就绪容器数量         |
| NodeName     | 是  | 是      | String                                   | 所在节点名称            |
| NodeIp       | 是  | 是      | String                                   | 所在节点IP            |
| StartTime    | 是  | 是      | String                                   | Pod启动时间           |
| Containers   | 是  | 是      | Array of <a href="#">ContainerStatus</a> | Pod所含容器信息         |

## SecurityPolicy

公网安全策略

被如下接口引用：

| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|



| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                  |
|-------------|----|--------|--------|---------------------|
| Policy      | 是  | 否      | String | 安全策略如192.168.0.0/24 |
| Description | 是  | 否      | String | 备注                  |

## Banner

前台Banner展示

被如下接口引用：

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|---------|----|--------|--------|------|
| Id      | 是  | 否      | Int64  | 序号   |
| Content | 是  | 否      | String | 展示内容 |
| Tags    | 是  | 否      | String | 展示页面 |

## ScaleMetrics

HPA缩容指标

被如下接口引用：

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述  |
|-------|----|--------|--------|-----|
| Name  | 是  | 否      | String | 指标名 |
| Value | 是  | 否      | String | 指标值 |

## LogInputOptNamespace

日志输入命名空间描述

被如下接口引用：CreateLogCollector、GetLogCollector、ListLogCollector、UpdateLogCollector

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述            |
|---------------|----|--------|-----------------|---------------|
| Namespace     | 是  | 否      | String          | 命名空间          |
| AllContainers | 否  | 否      | Bool            | 是否为命名空间内的所有容器 |
| Services      | 否  | 否      | Array of String | Services名称数组  |

## EdgeClusterPublicLB

边缘计算集群公网访问负载均衡信息



被如下接口引用：

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述          |
|----------------|----|--------|-----------------|-------------|
| Enabled        | 是  | 否      | Bool            | 是否开启公网访问LB  |
| AllowFromCidrs | 否  | 否      | Array of String | 允许访问的公网cidr |

## MachineGroup

机器组

被如下接口引用：

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|-----------|----|--------|--------|-------|
| GroupId   | 是  | 是      | String | 机器组ID |
| GroupName | 是  | 否      | String | 机器组名称 |

## PersistentVolumeClaimVolume

PersistentVolumeClaimVolume

被如下接口引用：

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|----------|----|--------|--------|--------|
| Name     | 否  | 否      | String | pvc名称  |
| DiskId   | 否  | 否      | String | cbs id |
| FsType   | 否  | 否      | String | fs 类型  |
| ReadOnly | 否  | 否      | Bool   | 是否只读   |

## HostNameValue

节点主机名称结构

被如下接口引用：CheckClusterHostName

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|-------|----|--------|--------|------|
| Name  | 是  | 否      | String | 主机名称 |
| Value | 是  | 否      | Uint64 | 主机数量 |

## ImageInstance



## 镜像信息

被如下接口引用：DescribeImages

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                    |
|-----------------|----|--------|--------|-------------------------------------------------------|
| Alias           | 是  | 是      | String | 镜像别名                                                  |
| OsName          | 是  | 是      | String | 操作系统名称                                                |
| ImageId         | 是  | 是      | String | 镜像ID                                                  |
| OsCustomizeType | 是  | 是      | String | 容器的镜像版本，"DOCKER_CUSTOMIZE"(容器定制版),"GENERAL"(普通版本，默认值) |
| Arch            | 是  | 是      | String | 镜像的cpu架构，取值: x86/arm                                  |
| SportIpv6       | 否  | 是      | String | SportIpv6                                             |

## ReservedInstance

## 预留实例

被如下接口引用：

| 名称                   | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                |
|----------------------|----|--------|--------|-------------------|
| ReservedInstanceId   | 否  | 否      | String | 预留实例ID            |
| ReservedInstanceName | 否  | 否      | String | 预留实例名称            |
| Status               | 否  | 否      | String | 预留券状态             |
| TimeSpan             | 否  | 否      | Uint64 | 有效期，单位：月          |
| ResourceType         | 否  | 否      | String | 抵扣资源类型            |
| Cpu                  | 否  | 否      | Float  | 资源核数              |
| Memory               | 否  | 否      | Float  | 资源内存，单位：Gi        |
| Scope                | 否  | 否      | String | 预留券的范围，默认值region。 |
| CreatedAt            | 否  | 否      | String | 创建时间              |
| ActiveAt             | 否  | 否      | String | 生效时间              |
| ExpireAt             | 否  | 否      | String | 过期时间              |



# 错误码

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:47

## 功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

## 错误码列表

### 公共错误码

| 错误码                               | 说明                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| AuthFailure.InvalidSecretId       | 密钥非法（不是云 API 密钥类型）。                                    |
| AuthFailure.MFAFailure            | MFA 错误。                                                |
| AuthFailure.SecretIdNotFound      | 密钥不存在。请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。 |
| AuthFailure.SignatureExpire       | 签名过期。Timestamp 和服务端时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。       |
| AuthFailure.SignatureFailure      | 签名错误。签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。                   |
| AuthFailure.TokenFailure          | token 错误。                                              |
| AuthFailure.UnauthorizedOperation | 请求未 CAM 授权。                                            |
| DryRunOperation                   | DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。                  |
| FailedOperation                   | 操作失败。                                                  |
| InternalError                     | 内部错误。                                                  |
| InvalidAction                     | 接口不存在。                                                 |
| InvalidParameter                  | 参数错误。                                                  |
| InvalidParameterValue             | 参数取值错误。                                                |



| 错误码                   | 说明                               |
|-----------------------|----------------------------------|
| LimitExceeded         | 超过配额限制。                          |
| MissingParameter      | 缺少参数错误。                          |
| NoSuchVersion         | 接口版本不存在。                         |
| RequestLimitExceeded  | 请求的次数超过了频率限制。                    |
| ResourceInUse         | 资源被占用。                           |
| ResourceInsufficient  | 资源不足。                            |
| ResourceNotFound      | 资源不存在。                           |
| ResourceUnavailable   | 资源不可用。                           |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作。                           |
| UnknownParameter      | 未知参数错误。                          |
| UnsupportedOperation  | 操作不支持。                           |
| UnsupportedProtocol   | http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。 |
| UnsupportedRegion     | 接口不支持所传地域。                       |

## 业务错误码

| 错误码                                    | 说明 |
|----------------------------------------|----|
| InternalError.DfwGetUSGCount           |    |
| InternalError.InitMasterFailed         |    |
| InternalError.ResourceExistAlready     |    |
| InvalidParameter.CidrOutOfRouteTable   |    |
| InternalError                          |    |
| InternalError.CidrInvali               |    |
| InternalError.RouteTableNotEmpty       |    |
| InternalError.CidrOutOfRouteTable      |    |
| InternalError.KubeClientConnection     |    |
| InternalError.TaskNotFound             |    |
| InternalError.DbRecordNotFound         |    |
| ResourceInUse.KubeResourceAlreadyExist |    |
| InvalidParameter.Param                 |    |



| 错误码                                           | 说明 |
|-----------------------------------------------|----|
| InvalidParameter                              |    |
| InternalError.KubeJarvisAlreadyRunning        |    |
| InternalError.RouteTableNotFound              |    |
| InternalError.ImageIdNotFound                 |    |
| ResourceInUse                                 |    |
| InternalError.VstationError                   |    |
| InternalError.UnexcepectedInternal            |    |
| ResourceUnavailable                           |    |
| InternalError.CreateMasterFailed              |    |
| InvalidParameter.RouteTableNotEmpty           |    |
| InternalError.ClusterNotFound                 |    |
| InternalError.PublicClusterOpNotSupport       |    |
| InternalError.CvmCommon                       |    |
| UnauthorizedOperation                         |    |
| InternalError.CidrConflictWithVpcCidr         |    |
| InternalError.QuotaMaxClsLimit                |    |
| InternalError.Param                           |    |
| InvalidParameter.InvalidPrivateNetworkCIDR    |    |
| InternalError.PodNotFound                     |    |
| InternalError.InvalidPrivateNetworkCidr       |    |
| UnknownParameter                              |    |
| InvalidParameter.CIDRMaskSizeOutOfRange       |    |
| InternalError.CidrConflictWithVpcGlobalRoute  |    |
| InternalError.TaskLifeStateError              |    |
| InternalError.VpcPeerNotFound                 |    |
| InvalidParameter.GatewayAlreadyAssociatedCidr |    |
| ResourceNotFound.KubeResourceNotFound         |    |
| InternalError.DfwGetUSGQuota                  |    |
| InternalError.GatewayAlreadyAssociatedCidr    |    |



| 错误码                                        | 说明 |
|--------------------------------------------|----|
| InternalError.OsNotSupport                 |    |
| InternalError.VpcRecodrNotFound            |    |
| InvalidParameter.AsCommonError             |    |
| FailedOperation                            |    |
| MissingParameter                           |    |
| UnsupportedOperation                       |    |
| ResourceNotFound                           |    |
| InternalError.DbAffectedRows               |    |
| InternalError.AsCommon                     |    |
| InternalError.CvmNotFound                  |    |
| InternalError.QuotaUSGLimit                |    |
| InternalError.QuotaMaxRtLimit              |    |
| InternalError.CidrConflictWithOtherRoute   |    |
| InternalError.CidrMaskSizeOutOfRange       |    |
| InvalidParameter.ClusterNotFound           |    |
| LimitExceeded                              |    |
| InvalidParameter.CIDRInvalid               |    |
| InternalError.CamNoAuth                    |    |
| InternalError.CidrConflictWithOtherCluster |    |
| InternalError.QuotaMaxNodLimit             |    |
| InternalError.VpcCommon                    |    |
| InternalError.AccountUserNotAuthenticated  |    |
| InternalError.Db                           |    |



# 容器镜像服务（tcr） 版本（2019-09-24） API概览

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

## API版本

V3

## 个人版相关接口

| 接口名称                                                  | 接口功能                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <a href="#">BatchDeleteImagePersonal</a>              | 个人版镜像仓库批量删除Tag           |
| <a href="#">BatchDeleteRepositoryPersonal</a>         | 批量删除个人版仓库                |
| <a href="#">CreateApplicationTriggerPersonal</a>      | 创建应用更新触发器                |
| <a href="#">CreateImageLifecyclePersonal</a>          | 创建个人版镜像版本清理策略            |
| <a href="#">CreateNamespacePersonal</a>               | 创建个人版命名空间                |
| <a href="#">CreateRepositoryPersonal</a>              | 创建个人版镜像仓库                |
| <a href="#">CreateUserPersonal</a>                    | 创建个人用户                   |
| <a href="#">DeleteApplicationTriggerPersonal</a>      | 删除应用更新触发器                |
| <a href="#">DeleteImageLifecycleGlobalPersonal</a>    | 删除个人版全局镜像版本自动清理策略        |
| <a href="#">DeleteImageLifecyclePersonal</a>          | 删除个人版镜像仓库Tag自动清理策略       |
| <a href="#">DeleteImagePersonal</a>                   | 删除个人版仓库tag               |
| <a href="#">DeleteNamespacePersonal</a>               | 删除个人版命名空间                |
| <a href="#">DeleteRepositoryPersonal</a>              | 删除个人版镜像仓库                |
| <a href="#">DescribeApplicationTriggerLogPersonal</a> | 查询应用更新触发器触发日志            |
| <a href="#">DescribeApplicationTriggerPersonal</a>    | 查询应用更新触发器                |
| <a href="#">DescribeFavorRepositoryPersonal</a>       | 查询个人收藏仓库                 |
| <a href="#">DescribeImageFilterPersonal</a>           | 查询个人版中与指定tag镜像内容相同的tag列表 |
| <a href="#">DescribeImageLifecycleGlobalPersonal</a>  | 获取个人版全局镜像版本自动清理策略        |
| <a href="#">DescribeImageLifecyclePersonal</a>        | 获取个人版仓库自动清理策略            |



| 接口名称                                               | 接口功能               |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <a href="#">DescribeImagePersonal</a>              | 获取个人版镜像仓库tag列表     |
| <a href="#">DescribeNamespacePersonal</a>          | 查询个人版命名空间信息        |
| <a href="#">DescribeRepositoryFilterPersonal</a>   | 获取满足输入搜索条件的个人版镜像仓库 |
| <a href="#">DescribeRepositoryOwnerPersonal</a>    | 查询个人版所有仓库          |
| <a href="#">DescribeRepositoryPersonal</a>         | 查询个人版仓库信息          |
| <a href="#">DescribeUserQuotaPersonal</a>          | 查询个人用户配额           |
| <a href="#">DuplicateImagePersonal</a>             | 复制个人版仓库镜像版本        |
| <a href="#">ManageImageLifecycleGlobalPersonal</a> | 设置个人版全局镜像版本自动清理策略  |
| <a href="#">ModifyApplicationTriggerPersonal</a>   | 修改应用更新触发器          |
| <a href="#">ModifyRepositoryAccessPersonal</a>     | 更新个人版仓库访问属性        |
| <a href="#">ModifyRepositoryInfoPersonal</a>       | 更新个人版镜像仓库描述        |
| <a href="#">ModifyUserPasswordPersonal</a>         | 修改个人用户登录密码         |
| <a href="#">ValidateNamespaceExistPersonal</a>     | 验证个人版命名空间是否存在      |
| <a href="#">ValidateRepositoryExistPersonal</a>    | 验证个人版仓库是否存在        |

## 实例管理相关接口

| 接口名称                                   | 接口功能     |
|----------------------------------------|----------|
| <a href="#">CreateInstance</a>         | 创建实例     |
| <a href="#">CreateInstanceToken</a>    | 获取临时登录密码 |
| <a href="#">DescribeInstanceStatus</a> | 查询实例状态   |
| <a href="#">DescribeInstances</a>      | 查询实例信息   |



# 调用方式

## 接口签名v1

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

tcecloud API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

### 1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录tcecloud管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

### 2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下：

| 参数名称      | 中文     | 参数值                                  |
|-----------|--------|--------------------------------------|
| Action    | 方法名    | DescribeInstances                    |
| SecretId  | 密钥Id   | AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE |
| Timestamp | 当前时间戳  | 1465185768                           |
| Nonce     | 随机正整数  | 11886                                |
| Region    | 实例所在区域 | ap-guangzhou                         |



| 参数名称          | 中文       | 参数值          |
|---------------|----------|--------------|
| InstanceIds.0 | 待查询的实例ID | ins-09dx96dg |
| Offset        | 偏移量      | 0            |
| Limit         | 最大允许输出   | 20           |
| Version       | 接口版本号    | 2017-03-12   |

### 2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下：

```
{
  'Action': 'DescribeInstances',
  'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
  'Limit': 20,
  'Nonce': 11886,
  'Offset': 0,
  'Region': 'ap-guangzhou',
  'SecretId': 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
  'Timestamp': 1465185768,
  'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

### 2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action"，参数值为 "DescribeInstances"，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances。 注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为：

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

### 2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成：

- 1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
- 2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.cloud.sunhongs.com。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
- 3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 /。
- 4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 + 请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：



```
GETcvm.cloud.sunhongs.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

## 2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例：

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.cloud.sunhongs.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为：

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

## 3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=，最终得到的签名串请求参数 ( Signature ) 为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

**注意：**如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

**注意：**有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

**注意：**其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

## 4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

| 错误代码                         | 错误描述  |
|------------------------------|-------|
| AuthFailure.SignatureExpire  | 签名过期  |
| AuthFailure.SecretIdNotFound | 密钥不存在 |
| AuthFailure.SignatureFailure | 签名错误  |



| 错误代码                        | 错误描述                |
|-----------------------------|---------------------|
| AuthFailure.TokenFailure    | token 错误            |
| AuthFailure.InvalidSecretId | 密钥非法 (不是云 API 密钥类型) |

## 5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时, 推荐使用配套的tcecloud SDK 3.0 , SDK 封装了签名的过程, 开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有:

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程, 下面以实际编程语言为例, 将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准, 代码只为解释签名过程, 并不具备通用性, 实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为: `https://cvm.cloud.sunhongs.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=Elip9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意: 由于示例中的密钥是虚构的, 时间戳也不是系统当前时间, 因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误: 签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url , 需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥, 并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意: 在下面的示例中, 不同编程语言, 甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同, 表现为参数的顺序不同, 但这并不影响正确性。只要所有参数都在, 且签名计算正确即可。

注意: 以下代码仅适用于 API 3.0, 不能直接用于其他的签名流程, 即使是旧版的 API , 由于存在细节差异也会导致签名计算错误, 请以对应的实际文档为准。

### Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";

    public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
        Mac mac = Mac.getInstance(method);
```

```
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
    StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.cloud.sunhongs.com/?");
    // 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
    for (String k : params.keySet()) {
        s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
    }
    return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingException {
    StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.cloud.sunhongs.com/?");
    // 实际请求的url中对参数顺序没有要求
    for (String k : params.keySet()) {
        // 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
        url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).append("&");
    }
    return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
    // 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MAX_VALUE));
    params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
    // 实际调用时应当使用系统当前时间，例如：params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 1000);
    params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
    params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
    params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
    params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
    params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
    params.put("Limit", 20); // 业务参数
    params.put("Offset", 0); // 业务参数
    params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
    params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE", "HmacSHA1")); // 公共参数
    System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

## Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包：`pip install requests`。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests
```

```
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
    s = method + endpoint + "/"
    query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
    return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
    hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
    return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
    endpoint = "cvm.cloud.sunhongs.com"
    data = {
        'Action': 'DescribeInstances',
        'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
        'Limit': 20,
        'Nonce': 11886,
        'Offset': 0,
        'Region': 'ap-guangzhou',
        'SecretId': secret_id,
        'Timestamp': 1465185768, # int(time.time())
        'Version': '2017-03-12'
    }
    s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
    data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
    print(data["Signature"])
    # 此处会实际调用，成功后可能产生计费
    # resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
    # print(resp.url)
```



# 接口签名v3

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

tcecloud API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息 ( Signature ) 以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

## 1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- **用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。**

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录tcecloud管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

## 2. TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

### 2.1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串 ( CanonicalRequest )：

```
CanonicalRequest =  
HTTPRequestMethod + '\n' +  
CanonicalURI + '\n' +  
CanonicalQueryString + '\n' +  
CanonicalHeaders + '\n' +  
SignedHeaders + '\n' +  
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法 ( GET、POST )，本示例中为 GET；

- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠 (/)；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中间号 (?) 后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1) 头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2) 多个头部，按照头部 key (小写) 的字典排序进行拼接。此例中为：content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.cloud.sunhongs.com\n
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1) 头部 key 统一转成小写；2) 多个头部 key (小写) 按照字典排序进行拼接，并且以分号 (;) 分隔。此例中为：content-type;host
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.cloud.sunhongs.com

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

## 2.2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3\_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串 (tc3\_request)。Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3\_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。



2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

## 2.3. 计算签名

1) 计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2) 计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

## 2.4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', ' +
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；
- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5
da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```



最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.cloud.sunhongs.com/?Limit=10&Offset=0
```

```
Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
Host: cvm.cloud.sunhongs.com
```

```
X-TC-Action: DescribeInstances
```

```
X-TC-Version: 2017-03-12
```

```
X-TC-Timestamp: 1539084154
```

```
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

### 3. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

| 错误代码                         | 错误描述               |
|------------------------------|--------------------|
| AuthFailure.SignatureExpire  | 签名过期               |
| AuthFailure.SecretIdNotFound | 密钥不存在              |
| AuthFailure.SignatureFailure | 签名错误               |
| AuthFailure.TokenFailure     | token 错误           |
| AuthFailure.InvalidSecretId  | 密钥非法（不是云 API 密钥类型） |

### 4. 签名演示

#### Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpURLConnection;
import javax.xml.bind.DataConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";
```

```
private final static String ENDPOINT = "cvm.cloud.sunhongs.com";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";

public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
    Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
    SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
    mac.init(secretKeySpec);
    return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    String service = "cvm";
    String host = "cvm.cloud.sunhongs.com";
    String region = "ap-guangzhou";
    String action = "DescribeInstances";
    String version = "2017-03-12";
    String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
    String timestamp = "1539084154";
    //String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    // 注意时区，否则容易出错
    sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
    String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

    // ***** 步骤 1：拼接规范请求串 *****
    String httpRequestMethod = "GET";
    String canonicalUri = "/";
    String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
    String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + host + "\n";
    String signedHeaders = "content-type;host";
    String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
    String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQueryString + "\n"
        + canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
    System.out.println(canonicalRequest);

    // ***** 步骤 2：拼接待签名字符串 *****
    String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
    String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
    String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashedCanonicalRequest;
    System.out.println(stringToSign);

    // ***** 步骤 3：计算签名 *****
    byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
    byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
    byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
    String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).toLowerCase();
    System.out.println(signature);

    // ***** 步骤 4：拼接 Authorization *****
    String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope + ", "
        + "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
    System.out.println(authorization);
}
```

```
TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

## Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.cloud.sunhongs.com"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ***** 步骤 1：拼接规范请求串 *****
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
    canonical_querystring = ""
    ct = "json"
    payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
    canonical_uri + "\n" +
    canonical_querystring + "\n" +
    canonical_headers + "\n" +
    signed_headers + "\n" +
    hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ***** 步骤 2：拼接待签名字符串 *****
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
```

```
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)

# ***** 步骤 3 : 计算签名 *****
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()
print(signature)

# ***** 步骤 4 : 拼接 Authorization *****
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```



# 请求结构

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

## 1. 服务地址

地域 ( Region ) 是指物理的数据中心的地理区域。tcecloud交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 [查询地域列表](#) 查看完成的地域列表。

## 2. 通信协议

tcecloud API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

## 3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST ( 推荐 )
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json ( 推荐 )，必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data ( 仅部分接口支持 )，必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

## 4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

# 返回结果

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

## 正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
  "Response": {
    "TotalCount": 0,
    "InstanceStatusSet": [],
    "RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
  }
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0，InstanceStatusSet 列表为空。

## 错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

## 公共错误码 (TODO: 重复信息, 是否真的需要?)

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。



| 错误码                               | 错误描述                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| AuthFailure.InvalidSecretId       | 密钥非法（不是云 API 密钥类型）。                   |
| AuthFailure.MFAFailure            | MFA 错误。                               |
| AuthFailure.SecretIdNotFound      | 密钥不存在。                                |
| AuthFailure.SignatureExpire       | 签名过期。                                 |
| AuthFailure.SignatureFailure      | 签名错误。                                 |
| AuthFailure.TokenFailure          | token 错误。                             |
| AuthFailure.UnauthorizedOperation | 请求未 CAM 授权。                           |
| DryRunOperation                   | DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。 |
| FailedOperation                   | 操作失败。                                 |
| InternalError                     | 内部错误。                                 |
| InvalidAction                     | 接口不存在。                                |
| InvalidParameter                  | 参数错误。                                 |
| InvalidParameterValue             | 参数取值错误。                               |
| LimitExceeded                     | 超过配额限制。                               |
| MissingParameter                  | 缺少参数错误。                               |
| NoSuchVersion                     | 接口版本不存在。                              |
| RequestLimitExceeded              | 请求的次数超过了频率限制。                         |
| ResourceInUse                     | 资源被占用。                                |
| ResourceInsufficient              | 资源不足。                                 |
| ResourceNotFound                  | 资源不存在。                                |
| ResourceUnavailable               | 资源不可用。                                |
| UnauthorizedOperation             | 未授权操作。                                |
| UnknownParameter                  | 未知参数错误。                               |
| UnsupportedOperation              | 操作不支持。                                |
| UnsupportedProtocol               | http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。      |
| UnsupportedRegion                 | 接口不支持所传地域。                            |



# 公共参数

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

## 签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

| 参数名称           | 类型      | 必选 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-TC-Action    | String  | 是  | 操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| X-TC-Region    | String  | 是  | 地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| X-TC-Timestamp | Integer | 是  | 当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X-TC-Version   | String  | 是  | 操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Authorization  | String  | 是  | HTTP 标准身份认证头部字段，例如：<br>TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request,<br>SignedHeaders=content-type;host,<br>Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024<br>其中，<br>- TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值；<br>- Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm；<br>- SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部；<br>- Signature：签名摘要。 |
| X-TC-Token     | String  | 否  | 临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

| 参数名称   | 类型     | 必选 | 描述                                                                          |
|--------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| Action | String | 是  | 操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。 |



| 参数名称            | 类型      | 必选 | 描述                                                                                                    |
|-----------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Region          | String  | 是  | 地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。 |
| Timestamp       | Integer | 是  | 当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。                                       |
| Nonce           | Integer | 是  | 随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。                                                                      |
| SecretId        | String  | 是  | 在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。                |
| Signature       | String  | 是  | 请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。                                                   |
| Version         | String  | 是  | 操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。                                         |
| SignatureMethod | String  | 否  | 签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。    |
| Token           | String  | 否  | 临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。                                 |

## 地域列表

地域 ( Region ) 是指物理的数据中心的地理区域。tcecloud交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 [查询地域列表](#) 查看完成的地域列表。



# 个人版相关接口

## 个人版镜像仓库批量删除Tag

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

### 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于在个人版镜像仓库中批量删除Tag

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 16:45:25。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                  |
|----------|----|--------|-----------------|-------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：BatchDeleteImagePersonal |
| Version  | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2019-09-24               |
| Region   | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                   |
| RepoName | 是  | 否      | String          | 仓库名称                                |
| Tags     | 是  | 否      | Array of String | Tag列表                               |

### 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                        | 描述 |
|----------------------------|----|
| ResourceNotFound.ErrNoRepo |    |



| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| MissingParameter |    |
| InternalError    |    |



# 批量删除个人版仓库

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于个人版镜像仓库中批量删除镜像仓库

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 16:56:22。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                       |
|-----------|----|--------|-----------------|------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：BatchDeleteRepositoryPersonal |
| Version   | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                    |
| Region    | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                        |
| RepoNames | 是  | 否      | Array of String | 仓库名称数组                                   |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                 | 描述 |
|-------------------------------------|----|
| InternalServerError.ErrUnauthorized |    |
| MissingParameter                    |    |
| InternalServerError                 |    |



# 创建应用更新触发器

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于创建应用更新触发器

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 16:27:42。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                              |
|---------------|----|--------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Action        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：CreateApplicationTriggerPersonal                     |
| Version       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                                           |
| Region        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                               |
| RepoName      | 是  | 否      | String | 触发器关联的镜像仓库，library/test格式                                       |
| TriggerName   | 是  | 否      | String | 触发器名称                                                           |
| InvokeMethod  | 是  | 否      | String | 触发方式，"all"全部触发，"taglist"指定tag触发，"regex"正则触发                     |
| InvokeExpr    | 否  | 否      | String | 触发方式对应的表达式                                                      |
| ClusterId     | 是  | 否      | String | 应用所在TKE集群ID                                                     |
| Namespace     | 是  | 否      | String | 应用所在TKE集群命名空间                                                   |
| WorkloadType  | 是  | 否      | String | 应用所在TKE集群工作负载类型,支持Deployment、StatefulSet、DaemonSet、CronJob、Job。 |
| WorkloadName  | 是  | 否      | String | 应用所在TKE集群工作负载名称                                                 |
| ContainerName | 是  | 否      | String | 应用所在TKE集群工作负载下容器名称                                              |
| ClusterRegion | 是  | 否      | Int64  | 应用所在TKE集群地域                                                     |

## 3. 输出参数



| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                              | 描述 |
|----------------------------------|----|
| ResourceNotFound.ErrNoRepo       |    |
| ResourceNotFound.ErrNoUser       |    |
| MissingParameter                 |    |
| InternalError                    |    |
| LimitExceeded.ErrTriggerMaxLimit |    |
| InvalidParameter.ErrTriggerExist |    |



# 创建个人版镜像版本清理策略

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于在个人版中创建清理策略

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 16:40:00。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                              |
|----------|----|--------|--------|-------------------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：CreateImageLifecyclePersonal         |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                           |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                               |
| RepoName | 是  | 否      | String | 仓库名称                                            |
| Type     | 是  | 否      | String | keep_last_days:保留最近几天的数据;keep_last_nums:保留最近多少个 |
| Val      | 是  | 否      | Int64  | 策略值                                             |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                 | 描述 |
|-------------------------------------|----|
| InternalServerError.ErrUnauthorized |    |
| ResourceNotFound.ErrNoRepo          |    |



| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| MissingParameter |    |
| InternalError    |    |



# 创建个人版命名空间

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

创建个人版镜像仓库命名空间，此命名空间全局唯一

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 17:00:17。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                 |
|-----------|----|--------|--------|------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：CreateNamespacePersonal |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24              |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                  |
| Namespace | 是  | 否      | String | 命名空间名称                             |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                   | 描述 |
|---------------------------------------|----|
| LimitExceeded.ErrNamespaceMaxLimit    |    |
| ResourceNotFound.ErrNoUser            |    |
| InvalidParameter.ErrNamespaceExist    |    |
| InvalidParameter.ErrNamespaceReserved |    |



| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| MissingParameter |    |
| InternalError    |    |



# 创建个人版镜像仓库

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于在个人版仓库中创建镜像仓库

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 16:58:17。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                  |
|-------------|----|--------|--------|-------------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：CreateRepositoryPersonal |
| Version     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24               |
| Region      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                   |
| RepoName    | 是  | 否      | String | 仓库名称                                |
| Public      | 否  | 否      | Uint64 | 是否公共,1:公共,0:私有                      |
| Description | 否  | 否      | String | 仓库描述                                |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InvalidParameter.ErrNSMismatch |    |
| MissingParameter               |    |



| 错误码                           | 描述 |
|-------------------------------|----|
| InternalError                 |    |
| InvalidParameter.ErrRepoExist |    |



# 创建个人用户

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

创建个人用户

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 16:21:46。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                            |
|----------|----|--------|--------|-------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：CreateUserPersonal |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24         |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。             |
| Password | 是  | 否      | String | 用户密码                          |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                               | 描述 |
|-----------------------------------|----|
| MissingParameter.MissingParameter |    |
| InvalidParameter.ErrUserExist     |    |
| InternalError                     |    |



# 删除应用更新触发器

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于删除应用更新触发器

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 17:04:37。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                          |
|-------------|----|--------|--------|---------------------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DeleteApplicationTriggerPersonal |
| Version     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                       |
| Region      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                           |
| TriggerName | 是  | 否      | String | 触发器名称                                       |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                           | 描述 |
|-------------------------------|----|
| ResourceNotFound.ErrNoUser    |    |
| InternalServerError           |    |
| ResourceNotFound.ErrNoTrigger |    |



# 删除个人版全局镜像版本自动清理策略

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于删除个人版全局镜像版本自动清理策略

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-11 14:25:58。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                            |
|---------|----|--------|--------|-----------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DeleteImageLifecycleGlobalPersonal |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                         |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                             |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |



# 删除个人版镜像仓库Tag自动清理策略

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于在个人版镜像仓库中删除仓库Tag自动清理策略

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 16:31:58。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                      |
|----------|----|--------|--------|-----------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DeleteImageLifecyclePersonal |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                   |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                       |
| RepoName | 是  | 否      | String | 仓库名称                                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                        | 描述 |
|----------------------------|----|
| ResourceNotFound.ErrNoRepo |    |
| MissingParameter           |    |
| InternalError              |    |



# 删除个人版仓库tag

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于在个人版中删除tag

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 16:46:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                             |
|----------|----|--------|--------|--------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DeleteImagePersonal |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24          |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。              |
| RepoName | 是  | 否      | String | 仓库名称                           |
| Tag      | 是  | 否      | String | Tag名                           |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                 | 描述 |
|-------------------------------------|----|
| InternalServerError.ErrUnauthorized |    |
| ResourceNotFound.ErrNoRepo          |    |
| MissingParameter                    |    |



| 错误码           | 描述 |
|---------------|----|
| InternalError |    |



# 删除个人版命名空间

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

删除共享版命名空间

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 16:59:01。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                 |
|-----------|----|--------|--------|------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DeleteNamespacePersonal |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24              |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                  |
| Namespace | 是  | 否      | String | 命名空间名称                             |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                 | 描述 |
|-------------------------------------|----|
| InternalServerError.ErrUnauthorized |    |
| ResourceNotFound.ErrNoNamespace     |    |
| ResourceNotFound.ErrNoUser          |    |
| MissingParameter                    |    |



| 错误码           | 描述 |
|---------------|----|
| InternalError |    |



# 删除个人版镜像仓库

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于个人版镜像仓库中删除

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 16:57:02。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                  |
|----------|----|--------|--------|-------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DeleteRepositoryPersonal |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24               |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                   |
| RepoName | 是  | 否      | String | 仓库名称                                |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                                 | 描述 |
|-------------------------------------|----|
| InternalServerError.ErrUnauthorized |    |
| ResourceNotFound.ErrNoRepo          |    |
| MissingParameter                    |    |
| InternalServerError                 |    |



# 查询应用更新触发器触发日志

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于查询应用更新触发器触发日志

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 17:03:33。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                               |
|----------|----|--------|--------|--------------------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeApplicationTriggerLogPersonal |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                            |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                |
| RepoName | 否  | 否      | String | 仓库名称                                             |
| Offset   | 否  | 否      | Int64  | 偏移量，默认为0                                         |
| Limit    | 否  | 否      | Int64  | 返回最大数量，默认 20, 最大值 100                            |
| Order    | 否  | 否      | String | 升序或降序                                            |
| OrderBy  | 否  | 否      | String | 按某列排序                                            |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                                                        | 描述                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Data      | <a href="#">DescribeApplicationTriggerLogPersonalResp</a> | 触发日志返回值                                    |
| RequestId | String                                                    | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码



以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                        | 描述 |
|----------------------------|----|
| ResourceNotFound.ErrNoRepo |    |
| InternalServerError        |    |



# 查询应用更新触发器

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于查询应用更新触发器

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 16:25:08。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                            |
|-------------|----|--------|--------|-----------------------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeApplicationTriggerPersonal |
| Version     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                         |
| Region      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                             |
| RepoName    | 否  | 否      | String | 仓库名称                                          |
| TriggerName | 否  | 否      | String | 触发器名称                                         |
| Offset      | 否  | 否      | Int64  | 偏移量，默认为0                                      |
| Limit       | 否  | 否      | Int64  | 返回最大数量，默认 20, 最大值 100                         |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                                                     | 描述                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Data      | <a href="#">DescribeApplicationTriggerPersonalResp</a> | 触发器列表返回值                                   |
| RequestId | String                                                 | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。



| 错误码                        | 描述 |
|----------------------------|----|
| ResourceNotFound.ErrNoUser |    |
| MissingParameter           |    |
| InternalError              |    |



# 查询个人收藏仓库

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

查询个人收藏仓库

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 16:18:01。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                         |
|----------|----|--------|--------|--------------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeFavorRepositoryPersonal |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                      |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                          |
| RepoName | 是  | 否      | String | 仓库名称                                       |
| Limit    | 是  | 否      | Int64  | 分页Limit                                    |
| Offset   | 是  | 否      | Int64  | Offset用于分页                                 |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型        | 描述                                         |
|-----------|-----------|--------------------------------------------|
| Data      | FavorResp | 个人收藏仓库列表返回信息                               |
| RequestId | String    | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| MissingParameter |    |



| 错误码           | 描述 |
|---------------|----|
| InternalError |    |



# 查询个人版中与指定tag镜像内容相同的tag列表

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于在个人版中查询与指定tag镜像内容相同的tag列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 16:47:49。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                     |
|----------|----|--------|--------|----------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeImageFilterPersonal |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                  |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                      |
| RepoName | 是  | 否      | String | 仓库名称                                   |
| Tag      | 是  | 否      | String | Tag名                                   |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                             | 描述                                         |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Data      | <a href="#">SameImagesResp</a> | payload                                    |
| RequestId | String                         | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                           | 描述 |
|-------------------------------|----|
| InternalError.ErrUnauthorized |    |
| ResourceNotFound.ErrNoRepo    |    |



| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| MissingParameter |    |
| InternalError    |    |



# 获取个人版全局镜像版本自动清理策略

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:52

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于获取个人版全局镜像版本自动清理策略

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-11 14:26:22。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                              |
|---------|----|--------|--------|-------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeImageLifecycleGlobalPersonal |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                           |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                               |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                                      | 描述                                         |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Data      | <a href="#">AutoDelStrategyInfoResp</a> | 全局自动删除策略信息                                 |
| RequestId | String                                  | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                 | 描述 |
|---------------------|----|
| InternalServerError |    |



# 获取个人版仓库自动清理策略

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:52

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于获取个人版仓库中自动清理策略

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-27 11:58:01。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                        |
|----------|----|--------|--------|-------------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeImageLifecyclePersonal |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                     |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                         |
| RepoName | 是  | 否      | String | 仓库名称                                      |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                                      | 描述                                         |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Data      | <a href="#">AutoDelStrategyInfoResp</a> | 自动删除策略信息                                   |
| RequestId | String                                  | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| MissingParameter |    |
| InternalError    |    |



# 获取个人版镜像仓库tag列表

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:52

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于获取个人版镜像仓库tag列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-22 22:31:42。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                               |
|----------|----|--------|--------|----------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeImagePersonal |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24            |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                |
| RepoName | 是  | 否      | String | 仓库名称                             |
| Offset   | 否  | 否      | Int64  | 偏移量，默认为0                         |
| Limit    | 否  | 否      | Int64  | 返回最大数量，默认 20, 最大值 100            |
| Tag      | 否  | 否      | String | tag名称，可根据输入搜索                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                          | 描述                                         |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Data      | <a href="#">TagInfoResp</a> | 镜像tag信息                                    |
| RequestId | String                      | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码 | 描述 |
|-----|----|
|-----|----|



| 错误码                                 | 描述 |
|-------------------------------------|----|
| InternalServerError.ErrUnauthorized |    |
| ResourceNotFound.ErrNoRepo          |    |
| MissingParameter                    |    |
| InternalServerError                 |    |



# 查询个人版命名空间信息

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:52

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

查询个人版命名空间信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 16:29:20。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                   |
|-----------|----|--------|--------|--------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeNamespacePersonal |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                    |
| Namespace | 是  | 否      | String | 命名空间，支持模糊查询                          |
| Limit     | 是  | 否      | Int64  | 单页数量                                 |
| Offset    | 是  | 否      | Int64  | 偏移量                                  |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                                | 描述                                         |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Data      | <a href="#">NamespaceInfoResp</a> | 用户命名空间返回信息                                 |
| RequestId | String                            | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                        | 描述 |
|----------------------------|----|
| ResourceNotFound.ErrNoUser |    |



| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| MissingParameter |    |
| InternalError    |    |



# 获取满足输入搜索条件的个人版镜像仓库

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:52

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于在个人版镜像仓库中，获取满足输入搜索条件的用户镜像仓库

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-28 11:31:36。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                          |
|-----------|----|--------|--------|---------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeRepositoryFilterPersonal |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                       |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                           |
| RepoName  | 否  | 否      | String | 搜索镜像名                                       |
| Offset    | 否  | 否      | Int64  | 偏移量，默认为0                                    |
| Limit     | 否  | 否      | Int64  | 返回最大数量，默认 20，最大100                          |
| Public    | 否  | 否      | Int64  | 筛选条件：1表示public，0表示private                   |
| Namespace | 否  | 否      | String | 命名空间                                        |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                                       | 描述                                         |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Data      | <a href="#">SearchUserRepositoryResp</a> | 仓库信息                                       |
| RequestId | String                                   | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。



| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| MissingParameter |    |
| InternalError    |    |



# 查询个人版所有仓库

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:52

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于在个人版中获取用户全部的镜像仓库列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-22 22:31:35。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                         |
|----------|----|--------|--------|--------------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeRepositoryOwnerPersonal |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                      |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                          |
| Offset   | 否  | 否      | Int64  | 偏移量，默认为0                                   |
| Limit    | 否  | 否      | Int64  | 返回最大数量，默认 20, 最大值 100                      |
| RepoName | 否  | 否      | String | 仓库名称                                       |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                           | 描述                                         |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| Data      | <a href="#">RepoInfoResp</a> | 仓库信息                                       |
| RequestId | String                       | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| MissingParameter |    |



| 错误码           | 描述 |
|---------------|----|
| InternalError |    |



# 查询个人版仓库信息

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:52

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

查询个人版仓库信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 16:57:40。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                    |
|----------|----|--------|--------|---------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeRepositoryPersonal |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                 |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                     |
| RepoName | 是  | 否      | String | 仓库名字                                  |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                                 | 描述                                         |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Data      | <a href="#">RepositoryInfoResp</a> | 仓库信息                                       |
| RequestId | String                             | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                        | 描述 |
|----------------------------|----|
| ResourceNotFound.ErrNoRepo |    |
| MissingParameter           |    |
| InternalError              |    |



# 查询个人用户配额

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:52

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

查询个人用户配额

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 16:24:18。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                   |
|---------|----|--------|--------|--------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DescribeUserQuotaPersonal |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                        | 描述                                         |
|-----------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Data      | <a href="#">Resplimit</a> | 配额返回信息                                     |
| RequestId | String                    | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码           | 描述 |
|---------------|----|
| InternalError |    |



# 复制个人版仓库镜像版本

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:52

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于在个人版镜像仓库中复制镜像版本

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-21 15:35:06。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                        |
|-----------|----|--------|--------|-------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：DuplicateImagePersonal         |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                     |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                         |
| SrcImage  | 是  | 否      | String | 源镜像名称，不包含domain。例如：tencentyun/foo:v1      |
| DestImage | 是  | 否      | String | 目的镜像名称，不包含domain。例如：tencentyun/foo:latest |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型              | 描述                                         |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------|
| Data      | DupImageTagResp | 复制镜像返回值                                    |
| RequestId | String          | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| ResourceNotFound.ErrNoTag      |    |
| InvalidParameter.ErrNSMismatch |    |



| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| MissingParameter |    |
| InternalError    |    |



# 设置个人版全局镜像版本自动清理策略

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:52

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于设置个人版全局镜像版本自动清理策略

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-11 14:32:03。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                                |
|---------|----|--------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Action  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ManageImageLifecycleGlobalPersonal                     |
| Version | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                                             |
| Region  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                                 |
| Type    | 是  | 否      | String | global_keep_last_days:全局保留最近几天的数据;global_keep_last_nums:全局保留最近多少个 |
| Val     | 是  | 否      | Int64  | 策略值                                                               |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| MissingParameter |    |



# 修改应用更新触发器

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:52

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于修改应用更新触发器

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 16:27:00。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                                              |
|----------------|----|--------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Action         | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ModifyApplicationTriggerPersonal                     |
| Version        | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                                           |
| Region         | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                                               |
| RepoName       | 否  | 否      | String | 触发器关联的镜像仓库，library/test格式                                       |
| TriggerName    | 否  | 否      | String | 触发器名称                                                           |
| InvokeMethod   | 否  | 否      | String | 触发方式，"all"全部触发，"taglist"指定tag触发，"regex"正则触发                     |
| InvokeExpr     | 否  | 否      | String | 触发方式对应的表达式                                                      |
| ClusterId      | 否  | 否      | String | 应用所在TKE集群ID                                                     |
| Namespace      | 否  | 否      | String | 应用所在TKE集群命名空间                                                   |
| WorkloadType   | 否  | 否      | String | 应用所在TKE集群工作负载类型,支持Deployment、StatefulSet、DaemonSet、CronJob、Job。 |
| WorkloadName   | 否  | 否      | String | 应用所在TKE集群工作负载名称                                                 |
| ContainerName  | 否  | 否      | String | 应用所在TKE集群工作负载下容器名称                                              |
| ClusterRegion  | 否  | 否      | Int64  | 应用所在TKE集群地域数字ID，如1（广州）、16（成都）                                   |
| NewTriggerName | 否  | 否      | String | 新触发器名称                                                          |

## 3. 输出参数



| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                        | 描述 |
|----------------------------|----|
| ResourceNotFound.ErrNoRepo |    |
| ResourceNotFound.ErrNoUser |    |
| MissingParameter           |    |
| InternalError              |    |



# 更新个人版仓库访问属性

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:52

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于更新个人版镜像仓库的访问属性

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 16:53:38。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                        |
|----------|----|--------|--------|-------------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ModifyRepositoryAccessPersonal |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                     |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                         |
| RepoName | 是  | 否      | String | 仓库名称                                      |
| Public   | 是  | 否      | Int64  | 默认值为0                                     |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| ResourceNotFound.ErrNoRepo     |    |
| InvalidParameter.ErrNSMismatch |    |
| MissingParameter               |    |



| 错误码           | 描述 |
|---------------|----|
| InternalError |    |



# 更新个人版镜像仓库描述

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:52

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于在个人版镜像仓库中更新容器镜像描述

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 16:53:02。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                      |
|-------------|----|--------|--------|-----------------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ModifyRepositoryInfoPersonal |
| Version     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                   |
| Region      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                       |
| RepoName    | 是  | 否      | String | 仓库名称                                    |
| Description | 是  | 否      | String | 仓库描述                                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| ResourceNotFound.ErrNoRepo     |    |
| InvalidParameter.ErrNSMismatch |    |
| MissingParameter               |    |



| 错误码           | 描述 |
|---------------|----|
| InternalError |    |



# 修改个人用户登录密码

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:52

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

修改个人用户登录密码

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-28 11:30:07。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                    |
|----------|----|--------|--------|---------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ModifyUserPasswordPersonal |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                 |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                     |
| Password | 是  | 否      | String | 更新后的密码                                |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                        | 描述 |
|----------------------------|----|
| ResourceNotFound.ErrNoUser |    |
| MissingParameter           |    |
| InternalError              |    |



# 验证个人版命名空间是否存在

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:52

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

查询个人版用户命名空间是否存在

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 16:59:44。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                        |
|-----------|----|--------|--------|-------------------------------------------|
| Action    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ValidateNamespaceExistPersonal |
| Version   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                     |
| Region    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                         |
| Namespace | 是  | 否      | String | 命名空间名称                                    |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                                    | 描述                                         |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Data      | <a href="#">NamespaceIsExistsResp</a> | 命名空间是否存在                                   |
| RequestId | String                                | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| MissingParameter |    |
| InternalError    |    |



# 验证个人版仓库是否存在

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:52

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

用于判断个人版仓库是否存在

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 16:55:22。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                                         |
|----------|----|--------|--------|--------------------------------------------|
| Action   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：ValidateRepositoryExistPersonal |
| Version  | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24                      |
| Region   | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                          |
| RepoName | 是  | 否      | String | 仓库名称                                       |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型                              | 描述                                         |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Data      | <a href="#">RepoIsExistResp</a> | 仓库是否存在                                     |
| RequestId | String                          | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                            | 描述 |
|--------------------------------|----|
| InvalidParameter.ErrNSMismatch |    |
| MissingParameter               |    |
| InternalError                  |    |



# 实例管理相关接口

## 创建实例

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:52

### 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

创建实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 14:30:55。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                        |
|--------------|----|--------|--------|---------------------------|
| Action       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：CreateInstance |
| Version      | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24     |
| Region       | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。         |
| RegistryName | 是  | 否      | String | 企业版实例名称                   |
| RegistryType | 是  | 否      | String | 企业版实例类型                   |

### 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型     | 描述                                         |
|------------|--------|--------------------------------------------|
| RegistryId | String | 企业版实例Id                                    |
| RequestId  | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码 | 描述 |
|-----|----|
|-----|----|



| 错误码                          | 描述 |
|------------------------------|----|
| InternalError.ErrNotExist    |    |
| InternalError.ErrConflict    |    |
| MissingParameter             |    |
| InternalError                |    |
| InvalidParameter             |    |
| InternalError.DbError        |    |
| InternalError.ErrorConflict  |    |
| UnsupportedOperation         |    |
| UnauthorizedOperation        |    |
| UnknownParameter             |    |
| InternalError.ErrorOverLimit |    |



# 获取临时登录密码

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:52

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

获取临时登录密码

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-28 11:27:59。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                             |
|------------|----|--------|--------|--------------------------------|
| Action     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：CreateInstanceToken |
| Version    | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口取值：2019-09-24          |
| Region     | 是  | 否      | String | 公共参数，本接口不需要传递此参数。              |
| RegistryId | 是  | 否      | String | 实例Id                           |

## 3. 输出参数

| 参数名称      | 类型     | 描述                                         |
|-----------|--------|--------------------------------------------|
| Token     | String | 临时密码                                       |
| ExpTime   | Int64  | 临时密码有效期时间戳                                 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InternalError.Unknown |    |
| InternalError         |    |



| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| InvalidParameter      |    |
| InternalError.DbError |    |
| UnsupportedOperation  |    |
| UnauthorizedOperation |    |
| UnknownParameter      |    |



# 查询实例状态

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:52

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

查询实例当前状态以及过程信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 14:39:49。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                |
|-------------|----|--------|-----------------|-----------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：DescribeInstanceStatus |
| Version     | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口取值：2019-09-24             |
| Region      | 是  | 否      | String          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。                 |
| RegistryIds | 是  | 否      | Array of String | 实例ID的数组                           |

## 3. 输出参数

| 参数名称              | 类型                             | 描述                                         |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| RegistryStatusSet | <a href="#">RegistryStatus</a> | 实例的状态列表                                    |
| RequestId         | String                         | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码              | 描述 |
|------------------|----|
| MissingParameter |    |
| InternalError    |    |
| InvalidParameter |    |



| 错误码                         | 描述 |
|-----------------------------|----|
| InternalServerError.DbError |    |
| UnsupportedOperation        |    |
| UnauthorizedOperation       |    |
| UnknownParameter            |    |



# 查询实例信息

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:52

## 1. 接口描述

接口请求域名：tcr.api3.cloud.sunhongs.com。

查询实例信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-20 14:34:51。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

| 参数名称        | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述                           |
|-------------|----|--------|---------------------------------|------------------------------|
| Action      | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：DescribeInstances |
| Version     | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口取值：2019-09-24        |
| Region      | 是  | 否      | String                          | 公共参数，本接口不需要传递此参数。            |
| Registryids | 否  | 否      | Array of String                 | 实例ID列表(为空时，<br>表示获取账号下所有实例)  |
| Offset      | 否  | 否      | Int64                           | 偏移量,默认0                      |
| Limit       | 否  | 否      | Int64                           | 最大输出条数，默认20，最大为100           |
| Filters     | 否  | 否      | Array of <a href="#">Filter</a> | 过滤条件                         |
| AllRegion   | 否  | 否      | Bool                            | 获取所有地域的实例，默认为False           |

## 3. 输出参数

| 参数名称       | 类型                       | 描述                                         |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| TotalCount | Int64                    | 总实例个数                                      |
| Registries | <a href="#">Registry</a> | 实例信息列表                                     |
| RequestId  | String                   | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码



以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

| 错误码                   | 描述 |
|-----------------------|----|
| MissingParameter      |    |
| InternalError         |    |
| InvalidParameter      |    |
| InternalError.DbError |    |
| UnsupportedOperation  |    |
| UnauthorizedOperation |    |
| UnknownParameter      |    |



# 数据结构

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:53

## BuildBranchResp

构建分支返回信息

被如下接口引用：DescribeSourceCodeRepositoryBranchPersonal

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述      |
|----------|----|--------|-----------------|---------|
| Branches | 是  | 否      | Array of String | 构建的分支信息 |

## Filter

过滤器

被如下接口引用：DescribeInstances

| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                                                       |
|--------|----|--------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Name   | 是  | 否      | String          | 属性名称, 若存在多个Filter时，Filter间的关系为逻辑与（AND）关系。                |
| Values | 是  | 否      | Array of String | 属性值, 若同一个Filter存在多个Values，同一Filter下Values间的关系为逻辑或（OR）关系。 |

## BuildInfo

构建信息

被如下接口引用：DescribeImageBuildTaskLogInfoPersonal、DescribeImageBuildTaskLogPersonal

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型           | 描述     |
|---------------|----|--------|--------------|--------|
| Id            | 是  | 否      | Int64        | Id     |
| AppId         | 是  | 否      | Uint64       | AppId  |
| BuildType     | 是  | 否      | String       | 构建类型   |
| BuildManually | 是  | 否      | Int64        | 是否手动构建 |
| BuildWorkDir  | 是  | 否      | String       | 构建工作目录 |
| Args          | 是  | 是      | String       | 构建参数   |
| Status        | 是  | 否      | String       | 构建状态   |
| StartTime     | 是  | 否      | Datetime_iso | 构建开始时间 |



| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型           | 描述                  |
|-------------------|----|--------|--------------|---------------------|
| EndTime           | 是  | 否      | Datetime_iso | 构建结束时间              |
| GitServer         | 是  | 否      | String       | 构建仓库地址              |
| Group             | 是  | 否      | String       | repo所在的group        |
| Repo              | 是  | 否      | String       | 构建所在的repo           |
| RepoUrl           | 是  | 是      | String       | Repo url地址          |
| Owner             | 是  | 否      | String       | 用户在git服务器上的用户名      |
| Branch            | 是  | 否      | String       | 构建的分支               |
| DockerfilePath    | 是  | 否      | String       | dockerfile在仓库中的路径   |
| RegistryNamespace | 是  | 否      | String       | registry中的namespace |
| RegistryUsername  | 是  | 否      | String       | 用户在registry中的用户名    |
| Image             | 是  | 否      | String       | 镜像名称，不包含tag         |
| ForceImage        | 是  | 否      | String       | 镜像名                 |
| CommitSHA         | 是  | 否      | String       | 提交的SHA              |
| CommitAuthor      | 是  | 否      | String       | 提交的作者               |
| CommitMessage     | 是  | 否      | String       | 提交的信息               |
| CommitTime        | 是  | 否      | Datetime_iso | 提交的时间               |
| BuildLog          | 是  | 否      | String       | 构建日志                |

## BuildInfoResp

构建信息的返回信息

被如下接口引用：DescribeImageBuildTaskLogPersonal

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型                                 | 描述     |
|------------|----|--------|------------------------------------|--------|
| TotalCount | 是  | 否      | Int64                              | 总数     |
| BuildList  | 是  | 否      | Array of <a href="#">BuildInfo</a> | 构建信息列表 |

## DupImageTagResp

复制镜像tag返回值

被如下接口引用：DuplicateImagePersonal



| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述        |
|--------|----|--------|--------|-----------|
| Digest | 是  | 否      | String | 镜像Digest值 |

## AuthUserInfoResp

构建用户的信息返回值

被如下接口引用：DescribeSourceCodeAuthUserInfoPersonal

| 名称   | 必选 | 允许NULL | 类型                       | 描述     |
|------|----|--------|--------------------------|--------|
| User | 是  | 否      | <a href="#">AuthUser</a> | 构建用户信息 |

## SameImagesResp

指定tag镜像内容相同的tag列表

被如下接口引用：DescribeImageFilterPersonal

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述    |
|------------|----|--------|-----------------|-------|
| SameImages | 是  | 是      | Array of String | tag列表 |

## TriggerInvokeResult

触发器触发结果

被如下接口引用：DescribeApplicationTriggerLogPersonal

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述        |
|------------|----|--------|--------|-----------|
| ReturnCode | 是  | 是      | Int64  | 请求TKE返回值  |
| ReturnMsg  | 是  | 是      | String | 请求TKE返回信息 |

## ResponseHeader

Tcr转发接口返回的头信息

被如下接口引用：ForwardRequest

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|-------|----|--------|--------|-------|
| Key   | 是  | 是      | String | Key   |
| Value | 是  | 是      | String | Value |



## DesGitAuthRsp

查询GitAuth返回值

被如下接口引用：DescribeSourceCodeAuthPersonal

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述          |
|---------|----|--------|--------|-------------|
| AuthMap | 是  | 否      | String | 用户GitAuth信息 |

## ImageInfoListResp

镜像信息列表

被如下接口引用：

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型                                    | 描述     |
|---------------|----|--------|---------------------------------------|--------|
| ImageInfoList | 是  | 否      | Array of <a href="#">TcrImageInfo</a> | 镜像信息列表 |

## NamespaceInfo

命名空间信息

被如下接口引用：DescribeNamespacePersonal

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述        |
|--------------|----|--------|--------|-----------|
| Namespace    | 是  | 否      | String | 命名空间      |
| CreationTime | 是  | 否      | String | 创建时间      |
| RepoCount    | 是  | 否      | Int64  | 命名空间下仓库数量 |

## BuildRepo

源代码仓库信息

被如下接口引用：DescribeSourceCodeRepositoryPersonal

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述             |
|-----------|----|--------|--------|----------------|
| GitServer | 是  | 否      | String | 源码所在的git服务     |
| Group     | 是  | 否      | String | repo所在的group   |
| RepoName  | 是  | 否      | String | 源码在git服务器上的仓库名 |
| RepoId    | 是  | 否      | Int64  | 仓库Id           |



| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|---------|----|--------|--------|--------|
| Desc    | 是  | 是      | String | 仓库描述   |
| Private | 是  | 是      | Bool   | 是否为私有  |
| WebUrl  | 是  | 是      | String | WebUrl |

## GitAuth

GitAuth信息

被如下接口引用：

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述          |
|-----------|----|--------|--------|-------------|
| AppId     | 是  | 否      | Uint64 | appid       |
| Token     | 是  | 否      | String | Token       |
| GitServer | 是  | 否      | String | GitServer地址 |
| Scope     | 是  | 否      | String | Scope       |
| GitType   | 是  | 否      | String | 类型          |

## ReplicationFilter

同步规则过滤器

被如下接口引用：ManageReplication

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                       |
|-------|----|--------|--------|--------------------------|
| Type  | 是  | 否      | String | 类型 ( name、tag和resource ) |
| Value | 否  | 否      | String | 默认为空                     |

## SecurityPolicy

安全策略

被如下接口引用：DescribeSecurityPolicies

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述             |
|-------------|----|--------|--------|----------------|
| PolicyIndex | 是  | 否      | Int64  | 策略索引           |
| Description | 是  | 否      | String | 备注             |
| CidrBlock   | 是  | 否      | String | 192.168.1.0/24 |



| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|---------------|----|--------|--------|---------|
| PolicyVersion | 是  | 否      | String | 安全策略的版本 |

## TriggerInvokeCondition

触发器触发条件

被如下接口引用：DescribeApplicationTriggerLogPersonal、DescribeApplicationTriggerPersonal

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|--------------|----|--------|--------|-------|
| InvokeMethod | 是  | 否      | String | 触发方式  |
| InvokeExpr   | 是  | 是      | String | 触发表达式 |

## AuthUser

构建用户信息

被如下接口引用：DescribeSourceCodeAuthUserInfoPersonal

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|-------|----|--------|--------|------|
| Name  | 是  | 否      | String | 用户名  |
| Email | 是  | 否      | String | 用户邮箱 |

## NamespaceInfoResp

获取命名空间信息返回

被如下接口引用：DescribeNamespacePersonal

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型                                     | 描述     |
|----------------|----|--------|----------------------------------------|--------|
| NamespaceCount | 是  | 否      | Int64                                  | 命名空间数量 |
| NamespaceInfo  | 是  | 否      | Array of <a href="#">NamespaceInfo</a> | 命名空间信息 |

## BuildHistoryResp

构建历史信息

被如下接口引用：DescribeImageBuildTaskLogInfoPersonal

| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|



| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型        | 描述   |
|--------------|----|--------|-----------|------|
| BuildHistory | 是  | 否      | BuildInfo | 构建信息 |

## BuildRule

构建规则

被如下接口引用：DescribeImageBuildPersonal

| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述                  |
|-------------------|----|--------|-----------------|---------------------|
| RegistryNamespace | 是  | 否      | String          | registry中的namespace |
| RegistryUsername  | 是  | 否      | String          | 用户在registry中的用户名    |
| ImageName         | 是  | 否      | String          | 镜像名称，不包含tag         |
| ImageTagFormat    | 是  | 否      | String          | 镜像tag的格式            |
| GitServer         | 是  | 否      | String          | 源码所在的git服务          |
| Group             | 是  | 否      | String          | repo所在的group        |
| Repo              | 是  | 否      | String          | 源码在git服务器上的仓库名      |
| Owner             | 是  | 否      | String          | 用户在git服务器上的用户名      |
| Branches          | 是  | 是      | Array of String | 分支                  |
| Tag               | 是  | 是      | Int64           | Tag                 |
| DockerfilePath    | 是  | 是      | String          | dockerfile在仓库中的路径   |
| BuildWorkDir      | 是  | 是      | String          | 工作目录                |
| ForceTag          | 是  | 是      | String          | 构建出的镜像覆盖该Tag        |
| BuildArgs         | 是  | 是      | String          | Args                |

## AutoDelStrategyInfo

自动删除策略信息

被如下接口引用：DescribeImageLifecycleGlobalPersonal、DescribeImageLifecyclePersonal

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述  |
|----------|----|--------|--------|-----|
| Username | 是  | 否      | String | 用户名 |
| RepoName | 是  | 否      | String | 仓库名 |
| Type     | 是  | 否      | String | 类型  |



| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|--------------|----|--------|--------|-------|
| Value        | 是  | 否      | Int64  | 策略值   |
| Valid        | 是  | 否      | Int64  | Valid |
| CreationTime | 是  | 否      | String | 创建时间  |

## RepoInfoResp

仓库信息的返回信息

被如下接口引用：DescribeRepositoryAllPersonal、DescribeRepositoryOwnerPersonal

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型                                | 描述       |
|------------|----|--------|-----------------------------------|----------|
| TotalCount | 是  | 否      | Int64                             | 仓库总数     |
| RepoInfo   | 是  | 否      | Array of <a href="#">RepoInfo</a> | 仓库信息列表   |
| Server     | 是  | 否      | String                            | Server信息 |

## TcrRepositoryInfo

Tcr镜像仓库信息

被如下接口引用：

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|------------------|----|--------|--------|--------|
| Name             | 是  | 否      | String | 仓库名称   |
| Namespace        | 是  | 否      | String | 命名空间名称 |
| CreationTime     | 是  | 否      | String | 创建时间   |
| Public           | 是  | 否      | Bool   | 是否公开   |
| Description      | 是  | 是      | String | 仓库详细描述 |
| BriefDescription | 是  | 是      | String | 简单描述   |

## TriggerInvokePara

触发器触发参数

被如下接口引用：DescribeApplicationTriggerLogPersonal、DescribeApplicationTriggerPersonal

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|-------|----|--------|--------|-------|
| AppId | 是  | 是      | String | AppId |



| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述             |
|---------------|----|--------|--------|----------------|
| ClusterId     | 是  | 是      | String | TKE集群ID        |
| Namespace     | 是  | 是      | String | TKE集群命名空间      |
| ServiceName   | 是  | 是      | String | TKE集群工作负载名称    |
| ContainerName | 是  | 是      | String | TKE集群工作负载中容器名称 |
| ClusterRegion | 是  | 是      | Int64  | TKE集群地域数字ID    |

## Trigger

Trigger，用于ccb

被如下接口引用：CreateImageBuildPersonal、ModifyImageBuildPersonal

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述  |
|----------|----|--------|-----------------|-----|
| Branches | 是  | 否      | Array of String | 分支  |
| Tag      | 是  | 否      | Int64           | Tag |

## Registry

实例信息结构体

被如下接口引用：DescribeInstances

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型           | 描述        |
|-----------------|----|--------|--------------|-----------|
| RegistryId      | 是  | 否      | String       | 实例ID      |
| RegistryName    | 是  | 否      | String       | 实例名称      |
| RegistryType    | 是  | 否      | String       | 实例规格      |
| Status          | 是  | 否      | String       | 实例状态      |
| PublicDomain    | 是  | 否      | String       | 实例的公共访问地址 |
| CreatedAt       | 是  | 否      | Datetime_iso | 实例创建时间    |
| RegionName      | 是  | 否      | String       | 地域名称      |
| RegionId        | 是  | 否      | Uint64       | 地域Id      |
| EnableAnonymous | 是  | 否      | Bool         | 是否支持匿名    |
| TokenValidTime  | 是  | 否      | Uint64       | Token有效时间 |



## ReplicationRule

同步规则

被如下接口引用：ManageReplication

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型                                         | 描述     |
|---------------|----|--------|--------------------------------------------|--------|
| Name          | 是  | 否      | String                                     | 同步规则名称 |
| DestNamespace | 是  | 否      | String                                     | 目标命名空间 |
| Override      | 是  | 否      | Bool                                       | 是否覆盖   |
| Filters       | 是  | 否      | Array of <a href="#">ReplicationFilter</a> | 同步过滤条件 |

## RepoIsExistResp

仓库是否存在的返回值

被如下接口引用：ValidateRepositoryExistPersonal

| 名称      | 必选 | 允许NULL | 类型   | 描述     |
|---------|----|--------|------|--------|
| IsExist | 是  | 否      | Bool | 仓库是否存在 |

## DescribeApplicationTriggerLogPersonalResp

查询应用更新触发器触发日志返回值

被如下接口引用：DescribeApplicationTriggerLogPersonal

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型                                      | 描述     |
|------------|----|--------|-----------------------------------------|--------|
| TotalCount | 是  | 否      | Int64                                   | 返回总数   |
| LogInfo    | 是  | 是      | Array of <a href="#">TriggerLogResp</a> | 触发日志列表 |

## AccessVpc

内网接入信息

被如下接口引用：DescribeInternalEndpoints

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|----------|----|--------|--------|--------|
| VpcId    | 是  | 否      | String | Vpc的Id |
| SubnetId | 是  | 否      | String | 子网Id   |



| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|----------|----|--------|--------|--------|
| Status   | 是  | 否      | String | 内网接入状态 |
| AccessIp | 是  | 否      | String | 内网接入Ip |

## RespDockerHubRepoList

用于DokcerHub 仓库列表信息的返回信息

被如下接口引用：DescribeDockerHubRepositoryPersonal

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型                                     | 描述     |
|------------|----|--------|----------------------------------------|--------|
| TotalCount | 是  | 否      | Int64                                  | 仓库总数   |
| RepoInfo   | 是  | 否      | Array of <a href="#">HubSimpleInfo</a> | 仓库信息列表 |

## TriggerResp

触发器返回值

被如下接口引用：DescribeApplicationTriggerPersonal

| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型                                     | 描述    |
|-----------------|----|--------|----------------------------------------|-------|
| TriggerName     | 是  | 是      | String                                 | 触发器名称 |
| InvokeSource    | 是  | 是      | String                                 | 触发来源  |
| InvokeAction    | 是  | 是      | String                                 | 触发动作  |
| CreateTime      | 是  | 是      | String                                 | 创建时间  |
| UpdateTime      | 是  | 是      | String                                 | 更新时间  |
| InvokeCondition | 是  | 是      | <a href="#">TriggerInvokeCondition</a> | 触发条件  |
| InvokePara      | 是  | 是      | <a href="#">TriggerInvokePara</a>      | 触发器参数 |

## DockerHubTagList

用于返回dockerhub的tag列表

被如下接口引用：DescribeDockerHubImagePersonal

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型              | 描述             |
|----------|----|--------|-----------------|----------------|
| Reponame | 是  | 是      | String          | DockerHub的仓库名称 |
| TagList  | 是  | 是      | Array of String | Tag的列表         |



## TagInfo

镜像tag信息

被如下接口引用：DescribeImagePersonal

| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述                   |
|---------------|----|--------|--------|----------------------|
| TagName       | 是  | 否      | String | Tag名称                |
| TagId         | 是  | 否      | String | 镜像Id                 |
| ImageId       | 是  | 否      | String | docker image 可以看到的id |
| Size          | 是  | 否      | String | 大小                   |
| CreationTime  | 是  | 否      | String | 镜像的创建时间              |
| DurationDays  | 是  | 是      | String | 镜像创建至今时间长度           |
| Author        | 是  | 否      | String | 镜像的作者                |
| Architecture  | 是  | 否      | String | 次镜像建议运行的系统架构         |
| DockerVersion | 是  | 否      | String | 创建此镜像的docker版本       |
| OS            | 是  | 否      | String | 此镜像建议运行系统            |
| SizeByte      | 是  | 否      | Int64  | SizeByte             |
| Id            | 是  | 否      | Int64  | Id                   |
| UpdateTime    | 是  | 否      | String | 数据更新时间               |
| PushTime      | 是  | 否      | String | 镜像更新时间               |

## DescribeApplicationTriggerPersonalResp

拉取触发器列表返回值

被如下接口引用：DescribeApplicationTriggerPersonal

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型                                   | 描述     |
|-------------|----|--------|--------------------------------------|--------|
| TotalCount  | 是  | 否      | Int64                                | 返回条目总数 |
| TriggerInfo | 是  | 否      | Array of <a href="#">TriggerResp</a> | 触发器列表  |

## TcrNamespaceInfoResp

Tcr命名空间列表返回信息

被如下接口引用：



| 名称            | 必选 | 允许NULL | 类型                                        | 描述       |
|---------------|----|--------|-------------------------------------------|----------|
| NamespaceList | 是  | 否      | Array of <a href="#">TcrNamespaceInfo</a> | 命名空间信息列表 |

## TcrRepositoryInfoResp

Tcr镜像仓库返回信息

被如下接口引用：

| 名称             | 必选 | 允许NULL | 类型                                         | 描述     |
|----------------|----|--------|--------------------------------------------|--------|
| RepositoryList | 是  | 否      | Array of <a href="#">TcrRepositoryInfo</a> | 仓库信息列表 |

## RepositoryInfoResp

查询共享版仓库信息返回

被如下接口引用：DescribeRepositoryPersonal

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述         |
|------------------|----|--------|--------|------------|
| RepoName         | 是  | 否      | String | 镜像仓库名字     |
| RepoType         | 是  | 否      | String | 镜像仓库类型     |
| Server           | 是  | 否      | String | 镜像仓库服务地址   |
| CreationTime     | 是  | 否      | String | 创建时间       |
| Description      | 是  | 是      | String | 镜像仓库描述     |
| Public           | 是  | 否      | Int64  | 是否为公有镜像    |
| PullCount        | 是  | 否      | Int64  | 下载次数       |
| FavorCount       | 是  | 否      | Int64  | 收藏次数       |
| IsUserFavor      | 是  | 否      | Bool   | 是否为用户收藏    |
| IsQcloudOfficial | 是  | 否      | Bool   | 是否为腾讯云官方镜像 |

## RequestFavor

请求的入参，用于收藏镜像仓库

被如下接口引用：BatchDeleteFavorRepositoryPersonal

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述        |
|----------|----|--------|--------|-----------|
| RepoName | 是  | 否      | String | 收藏的镜像仓库名称 |



| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述        |
|----------|----|--------|--------|-----------|
| RepoType | 是  | 否      | String | 收藏的镜像仓库类型 |
| RegionId | 是  | 否      | String | 地域Id      |

## RegistryStatus

实例状态

被如下接口引用：DescribeInstanceStatus

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型                                         | 描述    |
|------------|----|--------|--------------------------------------------|-------|
| RegistryId | 是  | 否      | String                                     | 实例的Id |
| Status     | 是  | 否      | String                                     | 实例的状态 |
| Conditions | 是  | 是      | Array of <a href="#">RegistryCondition</a> | 附加状态  |

## DescribeApplicationTokenPersonalResp

镜像仓库凭证

被如下接口引用：DescribeApplicationTokenPersonal

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|------------------|----|--------|--------|--------|
| ApplicationToken | 是  | 否      | String | 镜像仓库凭证 |

## SearchUserRepositoryResp

获取满足输入搜索条件的用户镜像仓库

被如下接口引用：DescribeRepositoryFilterPersonal

| 名称                | 必选 | 允许NULL | 类型                                | 描述                |
|-------------------|----|--------|-----------------------------------|-------------------|
| TotalCount        | 是  | 否      | Int64                             | 总个数               |
| RepoInfo          | 是  | 否      | Array of <a href="#">RepoInfo</a> | 仓库列表              |
| Server            | 是  | 否      | String                            | Server            |
| PrivilegeFiltered | 是  | 否      | Bool                              | PrivilegeFiltered |

## RegistryCondition

实例创建过程



被如下接口引用：DescribeInstanceStatus

| 名称     | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述          |
|--------|----|--------|--------|-------------|
| Type   | 是  | 否      | String | 实例创建过程类型    |
| Status | 是  | 否      | String | 实例创建过程状态    |
| Reason | 是  | 是      | String | 转换到该过程的简明原因 |

## FavorResp

用于获取收藏仓库的响应

被如下接口引用：DescribeFavorRepositoryPersonal

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型                              | 描述      |
|------------|----|--------|---------------------------------|---------|
| TotalCount | 是  | 否      | Int64                           | 收藏仓库的总数 |
| RepoInfo   | 是  | 是      | Array of <a href="#">Favors</a> | 仓库信息数组  |

## AutoDelStrategyInfoResp

获取自动删除策略

被如下接口引用：DescribeImageLifecycleGlobalPersonal、DescribeImageLifecyclePersonal

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型                                           | 描述       |
|--------------|----|--------|----------------------------------------------|----------|
| TotalCount   | 是  | 否      | Int64                                        | 总数目      |
| StrategyInfo | 是  | 是      | Array of <a href="#">AutoDelStrategyInfo</a> | 自动删除策略列表 |

## TriggerLogResp

触发器日志

被如下接口引用：DescribeApplicationTriggerLogPersonal

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|--------------|----|--------|--------|-------|
| RepoName     | 是  | 是      | String | 仓库名称  |
| TagName      | 是  | 是      | String | Tag名称 |
| TriggerName  | 是  | 是      | String | 触发器名称 |
| InvokeSource | 是  | 是      | String | 触发方式  |
| InvokeAction | 是  | 是      | String | 触发动作  |



| 名称              | 必选 | 允许NULL | 类型                                     | 描述   |
|-----------------|----|--------|----------------------------------------|------|
| InvokeTime      | 是  | 是      | String                                 | 触发时间 |
| InvokeCondition | 是  | 是      | <a href="#">TriggerInvokeCondition</a> | 触发条件 |
| InvokePara      | 是  | 是      | <a href="#">TriggerInvokePara</a>      | 触发参数 |
| InvokeResult    | 是  | 是      | <a href="#">TriggerInvokeResult</a>    | 触发结果 |

## TcrNamespaceInfo

Tcr 命名空间的描述

被如下接口引用：

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型           | 描述            |
|--------------|----|--------|--------------|---------------|
| Name         | 是  | 否      | String       | 命名空间名称        |
| CreationTime | 是  | 否      | Datetime_iso | 创建时间          |
| NamespaceId  | 是  | 否      | Int64        | 命名空间ID，用于仓库查询 |
| Public       | 是  | 否      | Bool         | 访问级别          |

## Favors

仓库收藏

被如下接口引用：DescribeFavorRepositoryPersonal

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述        |
|------------------|----|--------|--------|-----------|
| RepoName         | 是  | 否      | String | 仓库名字      |
| RepoType         | 是  | 否      | String | 仓库类型      |
| PullCount        | 是  | 是      | Int64  | Pull总共的次数 |
| FavorCount       | 是  | 是      | Int64  | 仓库收藏次数    |
| Public           | 是  | 是      | Int64  | 仓库是否公开    |
| IsQcloudOfficial | 是  | 是      | Bool   | 是否为官方所有   |
| TagCount         | 是  | 是      | Int64  | 仓库Tag的数量  |
| Logo             | 是  | 是      | String | Logo      |
| Region           | 是  | 否      | String | 地域        |
| RegionId         | 是  | 否      | Int64  | 地域的Id     |



## TagInfoResp

Tag列表的返回值

被如下接口引用：DescribeImagePersonal

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型                               | 描述        |
|----------|----|--------|----------------------------------|-----------|
| TagCount | 是  | 否      | Int64                            | Tag的总数    |
| TagInfo  | 是  | 否      | Array of <a href="#">TagInfo</a> | TagInfo列表 |
| Server   | 是  | 否      | String                           | Server    |
| RepoName | 是  | 否      | String                           | 仓库名称      |

## RespLimit

用户配额返回值

被如下接口引用：DescribeUserQuotaPersonal

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型                             | 描述   |
|-----------|----|--------|--------------------------------|------|
| LimitInfo | 是  | 否      | Array of <a href="#">Limit</a> | 配额信息 |

## TcrImageInfo

镜像信息

被如下接口引用：

| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|--------------|----|--------|--------|-------|
| Digest       | 是  | 否      | String | 哈希值   |
| Size         | 是  | 否      | Int64  | 镜像大小  |
| ImageVersion | 是  | 否      | String | Tag名称 |

## DockerHubRepoinfo

DockerHub仓库信息

被如下接口引用：DescribeDockerHubRepositoryInfoPersonal

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|----------|----|--------|--------|------|
| Reponame | 是  | 否      | String | 仓库名称 |



| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述      |
|-------------|----|--------|--------|---------|
| Repotype    | 是  | 否      | String | 仓库类型    |
| Logo        | 是  | 否      | String | 仓库Logo  |
| SimpleDesc  | 是  | 否      | String | 简述      |
| DetailDesc  | 是  | 否      | String | 详述      |
| FavorCount  | 是  | 否      | Int64  | 收藏次数    |
| IsUserFavor | 是  | 否      | Bool   | 是否用户的收藏 |

## Limit

共享镜像仓库用户配额

被如下接口引用：DescribeUserQuotaPersonal

| 名称       | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|----------|----|--------|--------|-------|
| Username | 是  | 否      | String | 用户名   |
| Type     | 是  | 否      | String | 配额的类型 |
| Value    | 是  | 否      | Int64  | 配置的值  |

## BuildTaskInfoResponse

BuildTaskInfoResponse

被如下接口引用：

| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型           | 描述     |
|-----------|----|--------|--------------|--------|
| Id        | 是  | 否      | Int64        | 构建ID   |
| Status    | 是  | 是      | String       | 构建状态   |
| StartTime | 是  | 是      | Datetime_iso | 构建开始时间 |
| EndTime   | 是  | 是      | Datetime_iso | 构建结束时间 |
| BuildLog  | 是  | 是      | String       | 构建日志   |

## BuildRuleResp

Build的信息返回值

被如下接口引用：DescribeImageBuildPersonal



| 名称        | 必选 | 允许NULL | 类型        | 描述          |
|-----------|----|--------|-----------|-------------|
| BuildRule | 是  | 否      | BuildRule | BuildRule信息 |

## NamespaceIsExistsResp

NamespaceIsExists返回类型

被如下接口引用：ValidateNamespaceExistPersonal

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型   | 描述        |
|-------------|----|--------|------|-----------|
| IsExist     | 是  | 否      | Bool | 命名空间是否存在  |
| IsPreserved | 是  | 否      | Bool | 是否为保留命名空间 |

## Region

地域信息

被如下接口引用：DescribeRegions

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型           | 描述           |
|------------|----|--------|--------------|--------------|
| Alias      | 是  | 否      | String       | gz           |
| RegionId   | 是  | 否      | Uint64       | 1            |
| RegionName | 是  | 否      | String       | ap-guangzhou |
| Status     | 是  | 否      | String       | alluser      |
| Remark     | 是  | 否      | String       | remark       |
| CreatedAt  | 是  | 否      | Datetime_iso | 创建时间         |
| UpdatedAt  | 是  | 否      | Datetime_iso | 更新时间         |
| Id         | 是  | 否      | Int64        | id           |

## UserIsExistsResp

用户是否存在

被如下接口引用：ValidateUserPersonal

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型   | 描述      |
|-------------|----|--------|------|---------|
| IsExist     | 是  | 否      | Bool | 用户是否存在  |
| MainIsExist | 是  | 否      | Bool | 主账号是否存在 |



## TcrInstanceToken

实例登录令牌

被如下接口引用：

| 名称         | 必选 | 允许NULL | 类型           | 描述       |
|------------|----|--------|--------------|----------|
| Id         | 是  | 否      | String       | 令牌ID     |
| Desc       | 是  | 否      | String       | 令牌描述     |
| RegistryId | 是  | 否      | String       | 令牌所属实例ID |
| Enabled    | 是  | 否      | Bool         | 令牌启用状态   |
| CreatedAt  | 是  | 否      | Datetime_iso | 令牌创建时间   |
| ExpiredAt  | 是  | 否      | Int64        | 令牌过期时间戳  |

## HubSimpleInfo

Hub的信息描述

被如下接口引用：DescribeDockerHubRepositoryPersonal

| 名称          | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述     |
|-------------|----|--------|--------|--------|
| Reponame    | 是  | 否      | String | 仓库名称   |
| Repotype    | 是  | 否      | String | 仓库类型   |
| Logo        | 是  | 否      | String | 仓库Logo |
| SimpleDesc  | 是  | 否      | String | 仓库简述   |
| IsUserFavor | 是  | 否      | Bool   | 是否为收藏  |
| FavorCount  | 是  | 否      | Int64  | 收藏数量   |

## UserInfo

共享版用户信息

被如下接口引用：DescribeUserPersonal

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述    |
|------------------|----|--------|--------|-------|
| Username         | 是  | 否      | String | 用户名   |
| AppId            | 是  | 否      | Int64  | AppId |
| ApplicationToken | 是  | 否      | String | 密码    |



| 名称           | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述   |
|--------------|----|--------|--------|------|
| CreationTime | 是  | 否      | String | 创建时间 |

## RepoInfo

仓库的信息

被如下接口引用：DescribeRepositoryAllPersonal、DescribeRepositoryFilterPersonal、DescribeRepositoryOwnerPersonal

| 名称               | 必选 | 允许NULL | 类型     | 描述         |
|------------------|----|--------|--------|------------|
| RepoName         | 是  | 否      | String | 仓库名称       |
| RepoType         | 是  | 否      | String | 仓库类型       |
| TagCount         | 是  | 否      | Int64  | Tag数量      |
| Public           | 是  | 否      | Int64  | 是否为公开      |
| IsUserFavor      | 是  | 否      | Bool   | 是否为用户收藏    |
| IsQcloudOfficial | 是  | 否      | Bool   | 是否为腾讯云官方仓库 |
| FavorCount       | 是  | 否      | Int64  | 被收藏的个数     |
| PullCount        | 是  | 否      | Int64  | 拉取的数量      |
| Description      | 是  | 否      | String | 描述         |
| CreationTime     | 是  | 否      | String | 仓库创建时间     |
| UpdateTime       | 是  | 否      | String | 仓库更新时间     |

## BuildReposList

构建仓库列表信息

被如下接口引用：DescribeSourceCodeRepositoryPersonal

| 名称    | 必选 | 允许NULL | 类型                                 | 描述     |
|-------|----|--------|------------------------------------|--------|
| Repos | 是  | 否      | Array of <a href="#">BuildRepo</a> | 仓库信息列表 |



# 错误码

最近更新时间: 2024-09-03 18:49:53

## 功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

## 错误码列表

### 公共错误码

| 错误码                               | 说明                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| AuthFailure.InvalidSecretId       | 密钥非法（不是云 API 密钥类型）。                                    |
| AuthFailure.MFAFailure            | MFA 错误。                                                |
| AuthFailure.SecretIdNotFound      | 密钥不存在。请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。 |
| AuthFailure.SignatureExpire       | 签名过期。Timestamp 和服务端时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。       |
| AuthFailure.SignatureFailure      | 签名错误。签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。                   |
| AuthFailure.TokenFailure          | token 错误。                                              |
| AuthFailure.UnauthorizedOperation | 请求未 CAM 授权。                                            |
| DryRunOperation                   | DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。                  |
| FailedOperation                   | 操作失败。                                                  |
| InternalError                     | 内部错误。                                                  |
| InvalidAction                     | 接口不存在。                                                 |
| InvalidParameter                  | 参数错误。                                                  |
| InvalidParameterValue             | 参数取值错误。                                                |



| 错误码                   | 说明                               |
|-----------------------|----------------------------------|
| LimitExceeded         | 超过配额限制。                          |
| MissingParameter      | 缺少参数错误。                          |
| NoSuchVersion         | 接口版本不存在。                         |
| RequestLimitExceeded  | 请求的次数超过了频率限制。                    |
| ResourceInUse         | 资源被占用。                           |
| ResourceInsufficient  | 资源不足。                            |
| ResourceNotFound      | 资源不存在。                           |
| ResourceUnavailable   | 资源不可用。                           |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作。                           |
| UnknownParameter      | 未知参数错误。                          |
| UnsupportedOperation  | 操作不支持。                           |
| UnsupportedProtocol   | http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。 |
| UnsupportedRegion     | 接口不支持所传地域。                       |

## 业务错误码

| 错误码                                       | 说明 |
|-------------------------------------------|----|
| InvalidParameter.ErrNSMismatch            |    |
| InvalidParameter.ErrRepoExist             |    |
| InternalError.ErrorTcrInvalidMediaType    |    |
| InvalidParameter.ErrorTcrInvalidParameter |    |
| InvalidParameter                          |    |
| ResourceNotFound.ErrNoAuth                |    |
| InternalError.ErrorConflict               |    |
| InternalError.ErrNotExist                 |    |
| InternalError.ErrGitApi                   |    |
| ResourceNotFound.ErrNoUser                |    |
| UnauthorizedOperation                     |    |
| InternalError.ErrConflict                 |    |
| InternalError.ErrorTcrInternal            |    |



| 错误码                                    | 说明 |
|----------------------------------------|----|
| ResourceNotFound.ErrNoNamespace        |    |
| LimitExceeded.ErrTriggerMaxLimit       |    |
| InternalError.DbError                  |    |
| InternalError.Unknown                  |    |
| UnsupportedOperation                   |    |
| UnknownParameter                       |    |
| ResourceNotFound.ErrNoRepo             |    |
| InternalError.ErrAuthAssigned          |    |
| ResourceNotFound                       |    |
| MissingParameter                       |    |
| InternalError.ErrorOverLimit           |    |
| InvalidParameter.ErrNamespaceReserved  |    |
| ResourceNotFound.ErrNoTrigger          |    |
| InternalError.ErrMustAdmin             |    |
| LimitExceeded.ErrNamespaceMaxLimit     |    |
| InternalError.ErrorTcrUnauthorized     |    |
| InternalError.ErrUnauthorized          |    |
| InvalidParameter.ErrTriggerExist       |    |
| InternalError.ErrRegistry              |    |
| InternalError.ErrorTcrResourceConflict |    |
| InternalError                          |    |
| MissingParameter.MissingParameter      |    |
| InvalidParameter.ErrUserExist          |    |
| ResourceNotFound.ErrNoCommit           |    |
| ResourceNotFound.ErrNoTag              |    |
| ResourceNotFound.TcrResourceNotFound   |    |
| InvalidParameter.ErrNamespaceExist     |    |